

326
Hidrolik Ekskavatör

Teknik Özellikler

Yapılandırmalar ve özellikler bölgeye göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen bulunduğunuz bölgede piyasaya sunulma için Cat® temsilcinize danışın.

İçindekiler

Özellikler . . . 2

- Motor . . . 2
- Salınım Mekanizması . . . 2
- Ağırlıklar . . . 2
- Palet . . . 2
- Tahrik . . . 2
- Hidrolik Sistem . . . 2
- Servis Dolum Kapasitesi . . . 2
- Standartlar . . . 2
- Ses Performansı . . . 2
- Çalışma Ağırlıkları ve Zemin Basınçları . . . 3
- Başlıca Bileşen Ağırlıkları . . . 4
- Boyutlar . . . 5
- Çalışma Aralıkları ve Kuvvetleri . . . 6
- Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri:
  - Arka Ağırlık: 4,6 t (10.140 lb) . . . 7
- Çok Uzun Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri:
  - Arka Ağırlık: 7,4 t (16.310 lb) . . . 9
- Kepçe Özellikleri ve Uygunluk:
  - Afrika, Orta Doğu, BDT . . . 15
  - Güneydoğu Asya . . . 16
- Ataşman Ürün Kılavuzu:
  - Afrika, Orta Doğu, BDT, Türkiye . . . 17

Standart ve İsteğe Bağlı Donanım . . . 21

Bayi Tarafından Kurulan Set ve Ataşmanlar . . . 23

Kabin Seçenekleri . . . 24

326 Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Motor

Motor Modeli	Cat® C7.1	
Net Güç – ISO 9249	158 kW	212 bg
Motor Gücü – ISO 14396	159 kW	213 bg
İç Çap	105 mm	4 inç
Strok	135 mm	5 inç
Silindir Hacmi	7,0 L	428 inç^3
Biyodizel Kapasitesi	B20'ye kadar(1)	

- C7.1 motor, ABD EPA Tier 2/EU Stage II eşdeğeri veya Tier 3/Stage IIIA eşdeğeri ve Çin Nonroad Stage III emisyon standartlarını karşılamaktadır.
- 3.000 m'nin üzerinde (9.840 ft), motor gücü düşüşlerinde, en fazla 4.500 m (14.760 ft) rakım için kullanılması önerilir.
- Bildirilen güç, üretim zamanında geçerli olan belirli standartlara göre test edilmiştir.
- Net bildirilen güç, motor bir fan, hava emiş sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatıldığında volanda elde edilen güçtür.
- 1.900 devir motor hızı.

(1)Cat motorlar, sera gazı emisyonu etkisi daha düşük olan aşağıdaki yenilenebilir, alternatif yakıtlar ve biyoyakıtlar* ile uyumludur:

✓ B20'ye kadar biyodizel (FAME)**

✓ %100'e kadar HVO ve GTL yenilenebilir yakıtlar

**Başarılı uygulama için yönergelere başvurun. Ayrıntılı bilgi için, lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvısı Önerileri"ne (SEBU6250) bakın.*

*** B100'e kadar olan karışımların kullanımı için, Cat temsilcinize danışın.*

Salınım Mekanizması

Salınım Hızı	9,8 devir	
Maksimum Salınım Torku	106 kN·m	78.180 lbf-ft

Ağırlıklar

Çalışma Ağırlığı	25.700 kg	56.600 lb

- Uzun alt takım, HD Uzanma bomu, HD R2.95 m (9'7") stik, 1,54 m^3 (2,01 yd^3) HD kepçe, 600 mm (24") üç tırnaklı palet pabuçları ve 4,6 t (10.141 lb) arka ağırlık.

Palet

Palet Pabuçları Genişliği	600 mm	24 inç
Palet Pabuçları Genişliği	700 mm	28 inç
Palet Pabuçları Genişliği	790 mm	31 inç
Palet Pabucu Sayısı (her iki tarafta)	51	
Makara Sayısı (her iki tarafta)	8	
Taşıyıcı Silindir Sayısı (her iki tarafta)	2	

Tahrik

Tırmanma kapasitesi	35°/%70	
Maksimum Hareket Hızı	5,7 km/sa	3,5 mph
Maksimum Çekiş Gücü	226 kN	50.807 lbf

Hidrolik Sistem

Ana Sistem – Maksimum Akış – Uygulama	481 L/dk (241 × 2 pompa)	127 gal/dk (64 × 2 pompa)
Maksimum Basınç – Ekipman – Normal	35.000 kPa	5.075 psi
Maksimum Basınç – Ağır Kaldırma Modu/Otomatik Kazma Takviyesi	38.000 kPa	5.510 psi
Maksimum Basınç – Hareket	35.000 kPa	5.075 psi
Maksimum Basınç – Salınım	28.400 kPa	4.118 psi
Bom Silindiri – İç Çap	135 mm	5 inç
Bom Silindiri – Strok	1.305 mm	51 inç
Stik Silindiri – İç Çap	140 mm	6 inç
Stik Silindiri – Strok	1.660 mm	65 inç
Kepçe Silindiri – İç Çap	130 mm	5 inç
Kepçe Silindiri – Strok	1.156 mm	46 inç

Servis Dolum Kapasitesi

Yakıt Deposu Kapasitesi	474 L	125,2 gal
Soğutma Sistemi	25 L	6,6 gal
Motor Yağı (filtreli)	25 L	6,6 gal
Kule Dönüş Tahriği	11,5 L	3,0 gal
Nihai Tahrik (her biri)	4,5 L	1,2 gal
Hidrolik Sistem (depo dahil)	310 L	81,9 gal
Hidrolik Deposu (emme borusu dahil)	147 L	38,8 gal

Standartlar

Frenler	ISO 10265:2008
Kabin/FOGS (isteğe bağlı)	ISO 10262:1998 Seviye II
Kabin/ROPS	ISO 12117-2:2008

Ses Performansı

ISO 6395 (harici)	103 dB(A)
ISO 6396 (kabin içi)	71 dB(A)

- ANSI/SAE J1166 OCT98 doğrultusunda, kapı ve pencereler kapalıyken test edilen, uygun şekilde monte edilmiş ve bakımı yapılmış Caterpillar kabin, üretim tarihinde yürürlükte olan OSHA ve MSHA operatör ses maruziyet limitlerine uygundur.
- Açık bir operatör istasyonu ve kabini (düzgün muhafaza edilmediğinde veya kapılar/pencereler açık olduğunda) ile uzun süre veya gürültülü bir ortamda çalışırken işitme koruması gerekebilir.

Çalışma Ağırlıkları ve Zemin Basınçları

	600 mm (24") Üç Tırnaklı Palet Pabuçları		790 mm (31") Üç Tırnaklı Palet Pabuçları		600 mm (24") Çift Tırnaklı Palet Pabuçları	
	Ağırlık	Zemin Basıncı	Ağırlık	Zemin Basıncı	Ağırlık	Zemin Basıncı
Ana Makine Konfigürasyonları	**kg (lb)**	**kPa (psi)**	**kg (lb)**	**kPa (psi)**	**kg (lb)**	**kPa (psi)**
Makaralı ve Taşıyıcı Silindirli Alt Şasi						
4,6 t (10.140 lb) Arka Ağırlık + Uzun Alt Takım Ana Makinesi						
HD Uzanma Bomu + HD R2.95CB (9'8") Stik + 1,54 m³ (2,01 yd³) HD Kepçe	25.700 (56.600)	51 (7,4)	26.000 (57.300)	44 (6,4)	26.400 (58.100)	40 (5,8)
Makaralı ve Taşıyıcı Silindirli Alt Şasi						
7,4 t (16.310 lb) Arka Ağırlık + Uzun Alt Takım Ana Makinesi						
Çok Uzun Uzanma Bomu + SLR7.85A (25'9") Stik + 0,57 m³ (0,75 yd³) DC Kepçe	29.000 (63.800)	58 (8,4)	29.300 (64.500)	50 (7,2)	29.600 (65.300)	45 (6,5)

Tüm çalışma ağırlığı 75 kg (165 lb) operatör ile %90 yakıt deposu dahildir.


326 Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Başlıca Bileşen Ağırlıkları

	kg	lb
Ana Makine Ağırlığı (4,6 t [10.140 lb] arka ağırlık, üst şasi, makaralı ve iki bom silindirli uzun alt takım dahil olup, – bom, stik, kepçe, stik silindiri, kepçe silindirleri, paletler, %90 oranında dolu yakıt deposu ve 75 kg [165 lb] operatör dahil değildir).	16.940	37.350
Ana Makine Ağırlığı (7,4 t [16.310 lb] arka ağırlık, üst şasi, makaralı ve iki bom silindirli uzun alt takım dahil olup, – bom, stik, kepçe, stik silindiri, kepçe silindirleri, paletler, %90 oranında dolu yakıt deposu ve 75 kg [165 lb] operatör dahil değildir).	19.720	43.480
Palet Pabuçları:		
600 mm (24") Genişlik, 12,5 mm (0,49") Kalınlık, Üç Tırnaklı Palet Pabuçları	3.330	7.340
700 mm (28") Genişlik, 12,5 mm (0,49") Kalınlık, Üç Tırnaklı Palet Pabuçları	3.670	8.090
790 mm (31") Genişlik, 12,5 mm (0,49") Kalınlık, ISO 2867 için Basamak Uzantılı Üç Tırnaklı Palet Pabuçları	4.000	8.820
İki Bomlu Silindir	460	1.010
%90 Yakıt Deposu ve 75 kg (165 lb) Operatör Ağırlığı	510	1.120
Arka Ağırlıklar:		
4,6 t (10.140 lb) Arka ağırlık	4.600	10.140
7,4 t (16.310 lb) Arka ağırlık	7.400	16.310
Alt Takım:		
Uzun Alt Takım	5.020	11.070
Bomlar (hatlar, pimler, stik silindiri dahil):		
HD Uzanma Bomu 5,9 m (19'4")	2.250	4.960
Çok Uzun Uzanma Bomu 10,2 m (33'6")	3.290	7.250
Stikler (hatlar, pimler, kepçe silindiri, kepçe bağlantısı dahil):		
HD Uzanma Stiki R2.95CB (9'8")	1.420	3.130
Çok Uzun Uzanma Stiki SLR7.85A (25'9")	1.690	3.730
Kepçeler (bağlantısız, uçlu ve yan keskili):		
1,50 m^3 (1,96 yd^3) GD CB Bağlantısı	1.200	2.650
1,54 m^3 (2,01 yd^3) GD CB Bağlantısı	1.160	2.560
1,76 m^3 (2,30 yd^3) GD CB Bağlantısı	1.130	2.490
1,33 m^3 (1,74 yd^3) HD CB Bağlantısı	1.160	2.560
1,45 m^3 (1,90 yd^3) HD CB Bağlantısı	1.250	2.760
1,54 m^3 (2,01 yd^3) HD CB Bağlantısı	1.200	2.650
1,57 m^3 (2,05 yd^3) HD CB Bağlantısı	1.330	2.930
1,60 m^3 (2,09 yd^3) HD CB Bağlantısı	1.320	2.910
1,76 m^3 (2,30 yd^3) HD CB Bağlantısı	1.290	2.840
0,57 m^3 (0,75 yd^3) DC A Bağlantısı	390	860
0,74 m^3 (0,97 yd^3) DC A Bağlantısı	460	1.010
Hızlı Ataşmanlar:		
Pim Tutucusu QC Hızlı Ataşman Değiştiricisi, Pimli	530	2.650
Pim Tutucusu QC Hızlı Ataşman Değiştiricisi, Pimsiz	500	2.430

Boyutlar

Tüm boyutlar yaklaşık değerlerdir ve kepçe seçimine bağlı olarak farklılık gösterebilir.





Bom Seçenekleri	HD Uzanma Bomu 5,9 m (19'4")		SLR Bomu 10,2 m (33'6")	
Stik Seçenekleri	**HD Uzanma Stiki R2.95CB (9'8")**		**SLR Stik 7.85A (25'9")**	
1 Makine Yüksekliği				
Kabin Yüksekliği	3.000 mm	9'10"	3.000 mm	9'10"
FOGS Yüksekliği	3.140 mm	10'4"	3.140 mm	10'4"
Korkuluk Yüksekliği	3.000 mm	9'10"	3.000 mm	9'10"
Bom/Stik/Kepçe Kurulu Halde	3.250 mm	10'8"	3.160 mm	10'4"
Bom/Stik Kurulu Halde	3.120 mm	10'3"	3.160 mm	10'4"
Bom Kurulu Halde	3.000 mm	9'10"	3.000 mm	9'10"
2 Makine Uzunluğu:				
Bom/Stik/Kepçe Kurulu Halde	10.060 mm	33'0"	14.350 mm	47'1"
Bom/Stik Kurulu Halde	10.040 mm	32'11"	14.350 mm	47'1"
Bom Kurulu Halde	8.720 mm	28'7"	13.250 mm	43'6"
3 Üst Şasi Genişliği	2.940 mm	9'8"	2.940 mm	9'8"
4 Arka Kule Dönüşü Yarıçapı	3.000 mm	9'10"	3.000 mm	9'10"
5 Arka Ağırlık Açıklığı	1.060 mm	3'6"	1.060 mm	3'6"
6 Yerden Yükseklik	440 mm	1'5"	440 mm	1'5"
7 Palet Uzunluğu - Silindirlerin Ortasına Kadar Olan Uzunluk	3.830 mm	12'7"	3.830 mm	12'7"
8 Paletli Makine Toplam Uzunluğu	4.640 mm	15'3"	4.640 mm	15'3"
9 Palet Ölçüsü	2.590 mm	8'6"	2.590 mm	8'6"
10 Alt Takım Genişliği:				
600 mm (24") Palet Pabuçları ile	3.190 mm	10'6"	3.190 mm	10'6"
700 mm (28") Palet Pabuçları ile	3.290 mm	10'10"	3.290 mm	10'10"
790 mm (31") Palet Pabuçları (Basamaklı)	3.380 mm	11'1"	3.380 mm	11'1"
Kepçe Tipi	HD		DC	
Kepçe Kapasitesi	1,54 m^3	2,01 yd^3	0,57 m^3	0,75 yd^3
Kepçe Ucu Yarıçapı	1.660 mm	5'5"	1.070 mm	3'6"

326 Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Çalışma Aralıkları ve Kuvvetleri

Tüm boyutlar yaklaşık değerlerdir ve kepçe seçimine bağlı olarak farklılık gösterebilir.






Bom Seçenekleri	HD Uzanma Bomu 5,9 m (19'4")		SLR Bomu 10,2 m (33'6")	
Stik Seçenekleri	**HD Uzanma Stiki R2.95CB (9'8")**		**SLR Stik 7.85A (25'9")**	
1 Maksimum Kazma Derinliği	6.820 mm	22'5"	14.580 mm	47'10"
2 Zemin Hattında Maksimum Uzanma	10.120 mm	33'2"	18.280 mm	60'0"
3 Maksimum Kesme Yüksekliği	9.640 mm	31'8"	14.210 mm	46'7"
4 Maksimum Yükleme Yüksekliği	6.620 mm	21'9"	12.150 mm	39'10"
5 Minimum Yükleme Yüksekliği	2.390 mm	7'10"	1.500 mm	4'11"
6 2.440 mm (8'0") Alt Seviye için Maksimum Kesme Derinliği	6.650 mm	21'10"	14.480 mm	47'6"
7 Maksimum Dikey Duvar Kazma Derinliği	5.110 mm	16'9"	13.980 mm	45'10"
Kepçe Kazma Kuvveti (ISO)	166 kN	37.320 lbf	61 kN	13.710 lbf
Stik Kazma Kuvveti (ISO)	121 kN	27.200 lbf	45 kN	10.120 lbf
Kepçe Tipi	HD		DC	
Kepçe Kapasitesi	1,54 m^3	2,01 yd^3	0,57 m^3	0,75 yd^3
Kepçe Ucu Yarıçapı	1.660 mm	5'5"	1.070 mm	3'6"


*%8,5 Otomatik Kazma Takviyesi basıncı dahil değildir.

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 4,6 t (10.140 lb) – Kepçesiz, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım










		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"				
												mm ft/inç
7.500 mm 25'0"	kg lb					*7.050 *14.600	6.950 *14.600			*5.850 *13.000	*5.850 *13.000	6.430 20'8"
6.000 mm 20'0"	kg lb					*7.150 *15.650	6.900 14.750	*5.600	4.750	*5.550 *12.300	4.750 10.550	7.510 24'5"
4.500 mm 15'0"	kg lb			*9.350 *20.150	*9.350 *20.150	*8.000 *17.350	6.650 14.300	6.950 14.950	4.650 10.000	*5.550 *12.250	4.050 8.950	8.180 26'9"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*11.950 *25.750	9.700 20.850	*9.200 *19.900	6.300 13.600	6.800 14.600	4.500 9.700	5.550 12.200	3.700 8.150	8.540 27'11"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*14.250 *30.750	9.050 19.450	9.300 20.000	6.000 12.900	6.600 14.250	4.350 9.350	5.400 11.850	3.550 7.800	8.610 28'3"
0 mm 0 ft/inç	kg lb			14.500 31.050	8.700 18.700	9.050 19.450	5.800 12.450	6.500 13.950	4.250 9.100	5.500 12.100	3.600 7.950	8.420 27'7"
–1.500 mm –5'0"	kg lb	*11.350 *25.700	*11.350 *25.700	14.400 30.800	8.600 18.500	8.950 19.250	5.700 12.250	6.450 13.850	4.200 9.050	5.950 13.100	3.900 8.600	7.940 26'0"
–3.000 mm –10'0"	kg lb	*18.550 *42.200	17.400 37.200	*14.150 *30.650	8.700 18.700	9.000 19.300	5.700 12.300			7.000 15.550	4.550 10.100	7.120 23'2"
–4.500 mm –15'0"	kg lb	*15.750 *33.800	*15.750 *33.800	*11.600 *24.700	8.950 19.250					*8.650 *18.950	6.250 14.050	5.790 18'8"

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 4,6 t (10.140 lb) – Kepçesiz, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım







		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"				
												mm ft/inç
7.500 mm 25'0"	kg lb					*7.050 *14.600	7.000 *14.600			*5.850 *13.000	*5.850 *13.000	6.430 20'8"
6.000 mm 20'0"	kg lb					*7.150 *15.650	6.950 14.950	*5.600	4.800	*5.550 *12.300	4.800 10.650	7.510 24'5"
4.500 mm 15'0"	kg lb			*9.350 *20.150	*9.350 *20.150	*8.000 *17.350	6.700 14.450	7.050 15.150	4.750 10.150	*5.550 *12.250	4.100 9.050	8.180 26'9"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*11.950 *25.750	9.800 21.100	*9.200 *19.900	6.400 13.750	6.900 14.800	4.600 9.850	5.600 12.400	3.750 8.250	8.540 27'11"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*14.250 *30.750	9.150 19.700	9.400 20.250	6.050 13.050	6.700 14.450	4.400 9.500	5.450 12.000	3.600 7.950	8.610 28'3"
0 mm 0 ft/inç	kg lb			14.700 31.450	8.800 18.950	9.200 19.700	5.850 12.600	6.600 14.150	4.300 9.250	5.550 12.250	3.650 8.050	8.420 27'7"
–1.500 mm –5'0"	kg lb	*11.350 *25.700	*11.350 *25.700	14.550 31.200	8.750 18.750	9.050 19.500	5.750 12.400	6.550 14.050	4.250 9.150	6.050 13.300	3.950 8.700	7.940 26'0"
–3.000 mm –10'0"	kg lb	*18.550 *42.200	17.650 37.700	*14.150 *30.650	8.800 18.900	9.100 19.600	5.800 12.500			7.100 15.750	4.650 10.250	7.120 23'2"
–4.500 mm –15'0"	kg lb	*15.750 *33.800	*15.750 *33.800	*11.600 *24.700	9.050 19.500					*8.650 *18.950	6.300 14.200	5.790 18'8"

* ISO 10567:2007

* Yükün devrilme yükünden ziyade hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi ISO 10567:2007 standardına uygundur. Hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmamaktadırlar. Tüm kaldırma aksesuarlarının ağırlığı yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasitelerinde, makinenin sağlam ve düz bir destek yüzeyinde duruyor olması esas alınmıştır. Nesneleri tutmak/kaldırmak için bir çalışma aleti bağlantı noktası kullanılması, makine kaldırma performansını etkileyebilir.


Kaldırma kapasitesi mevcut tüm palet pabuçları için ±%5 dahilindedir.


Belirli ürün bilgileri için daima uygun Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na başvurun.


326 Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 4,6 t (10.140 lb) – Kepçesiz, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım







		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"				
												mm **ft/inç**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**					*7.050 ***14.600**	*7.050 ***14.600**			*5.850 ***13.000**	*5.850 ***13.000**	6.430 **20'8"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**					7.150 ***15.650**	7.050 **15.100**	*5.600	4.850	5.550 ***12.300**	4.850 **10.800**	7.510 **24'5"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**			*9.350 ***20.150**	*9.350 ***20.150**	*8.000 ***17.350**	6.800 **14.600**	7.150 **15.300**	4.800 **10.250**	*5.550 ***12.250**	4.150 **9.150**	8.180 **26'9"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			*11.950 ***25.750**	9.900 **21.350**	*9.200 ***19.900**	6.450 **13.900**	6.950 **15.000**	4.650 **9.950**	5.700 **12.550**	3.800 **8.350**	8.540 **27'11"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			*14.250 ***30.750**	9.250 **19.950**	9.550 **20.500**	6.150 **13.250**	6.800 **14.600**	4.500 **9.600**	5.550 **12.150**	3.650 **8.050**	8.610 **28'3"**
0 mm **0 ft/inç**	kg **lb**			14.850 **31.850**	8.900 **19.200**	9.300 **19.950**	5.950 **12.750**	6.650 **14.350**	4.350 **9.350**	5.650 **12.400**	3.700 **8.150**	8.420 **27'7"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*11.350 ***25.700**	*11.350 ***25.700**	14.750 **31.600**	8.850 **19.000**	9.200 **19.750**	5.850 **12.550**	6.600 **14.250**	4.300 **9.300**	6.100 **13.500**	4.000 **8.800**	7.940 **26'0"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*18.550 ***42.200**	17.850 **38.150**	*14.150 ***30.650**	8.900 **19.150**	9.250 **19.850**	5.850 **12.650**			7.200 **15.950**	4.700 **10.400**	7.120 **23'2"**
–4.500 mm **–15'0"**	kg **lb**	*15.750 ***33.800**	*15.750 ***33.800**	*11.600 ***24.700**	9.150 **19.750**					*8.650 ***18.950**	6.400 **14.400**	5.790 **18'8"**

* ISO 10567:2007


* Yükün devrilme yükünden ziyade hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi ISO 10567:2007 standardına uygundur. Hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmamaktadırlar. Tüm kaldırma aksesuarlarının ağırlığı yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasitelerinde, makinenin sağlam ve düz bir destek yüzeyinde duruyor olması esas alınmıştır. Nesneleri tutmak/kaldırmak için bir çalışma aleti bağlantı noktası kullanılması, makine kaldırma performansını etkileyebilir.


Kaldırma kapasitesi mevcut tüm palet pabuçları için ±%5 dahilindedir.


Belirli ürün bilgileri için daima uygun Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na başvurun.

Çok Uzun Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 7,4 t (16.310 lb) – Kepçesiz, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım







		1.500 mm/60 inç		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç				
														mm ft/inç
12.000 mm 40'0"	kg lb											*1.300 *2.800	*1.300 *2.800	13.940 45'3"
10.500 mm 35'0"	kg lb											*1.250 *2.700	*1.250 *2.700	14.930 48'7"
9.000 mm 30'0"	kg lb											*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	15.720 51'4"
7.500 mm 25'0"	kg lb											*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	16.330 53'5"
6.000 mm 20'0"	kg lb											*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	16.780 54'11"
4.500 mm 15'0"	kg lb											*1.250 *2.700	*1.250 *2.700	17.090 56'0"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*4.750	*4.750							*1.250 *2.750	*1.250 *2.750	17.260 56'7"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*1.500 *3.500	*1.500 *3.500	*5.400 *12.750	*5.400 *12.750	*5.600 *12.100	*5.600 *12.100	*4.350 *9.350	*4.350 *9.350	*1.350 *2.900	1.250 2.750	17.300 56'8"
0 mm 0 ft/inç	kg lb			*1.600 *3.550	*1.600 *3.550	*3.600 *8.200	*3.600 *8.200	*6.550 *14.100	6.100 13.150	*4.950 *10.700	4.600 9.900	*1.400 *3.050	1.250 2.700	17.200 56'5"
–1.500 mm –5'0"	kg lb	*1.550 *3.400	*1.550 *3.400	*2.050 *4.600	*2.050 *4.600	*3.450 *7.800	*3.450 *7.800	*6.500 *14.900	5.600 12.050	*5.450 *11.750	4.250 9.100	*1.500 *3.250	1.250 2.700	16.970 55'7"
–3.000 mm –10'0"	kg lb	*2.150 *4.700	*2.150 *4.700	*2.600 *5.850	*2.600 *5.850	*3.800 *8.550	*3.800 *8.550	*6.150 *14.050	5.300 11.450	*5.800 *12.550	4.000 8.550	*1.600 *3.550	1.250 2.750	16.610 54'5"
–4.500 mm –15'0"	kg lb	*2.750 *6.050	*2.750 *6.050	*3.250 *7.250	*3.250 *7.250	*4.350 *9.800	*4.350 *9.800	*6.450 *14.700	5.200 11.150	*6.050 *13.050	3.850 8.250	*1.800 *3.950	1.300 2.900	16.090 52'8"
–6.000 mm –20'0"	kg lb	*3.350 *7.500	*3.350 *7.500	*3.950 *8.800	*3.950 *8.800	*5.050 *11.350	*5.050 *11.350	*7.100 *16.200	5.150 11.100	*6.150 *13.250	3.800 8.150	*2.000 *4.450	1.400 3.100	15.410 50'4"
–7.500 mm –25'0"	kg lb	*4.050 *9.000	*4.050 *9.000	*4.700 *10.500	*4.700 *10.500	*5.900 *13.300	*5.900 *13.300	*7.700 *16.650	5.250 11.250	*6.100 *13.150	3.800 8.200	*2.350 *5.250	1.550 3.450	14.540 47'5"
–9.000 mm –30'0"	kg lb	*4.750 *10.650	*4.750 *10.650	*5.550 *12.450	*5.550 *12.450	*6.900 *15.650	*6.900 *15.650	*7.400 *15.950	5.350 11.550	*5.900 *12.700	3.900 8.400	*2.850 *6.450	1.800 4.000	13.450 43'8"
–10.500 mm –35'0"	kg lb	*5.550 *12.450	*5.550 *12.450	*6.500 *14.700	*6.500 *14.700	*8.200 *18.600	*8.200 *18.600	*6.850 *14.650	5.600 12.050	*5.500 *11.800	4.050 8.750	*3.100 *6.800	2.150 4.850	12.080 39'0"
–12.000 mm –40'0"	kg lb			*7.650 *17.350	*7.650 *17.350	*7.600 *16.100	*7.600 *16.100	*5.950 *12.600	5.900 *12.600	*4.800 *10.150	4.300 9.300	*3.250 *7.150	2.850 6.500	10.300 32'10"

* ISO 10567:2007

* Yükün devrilme yükünden ziyade hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi ISO 10567:2007 standardına uygundur. Hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmamaktadırlar. Tüm kaldırma aksesuarlarının ağırlığı yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasitelerinde, makinenin sağlam ve düz bir destek yüzeyinde duruyor olması esas alınmıştır. Nesneleri tutmak/kaldırmak için bir çalışma aleti bağlantı noktası kullanılması, makine kaldırma performansını etkileyebilir.

Kaldırma kapasitesi mevcut tüm palet pabuçları için ±%5 dahilindedir.


Belirli ürün bilgileri için daima uygun Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na başvurun.


(devamı sonraki sayfada)


326 Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Çok Uzun Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 7,4 t (16.310 lb) – Kepçesiz, Ağır Kaldırma: Açık *(devamı)*

Uzun Alt Takım







		9.000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"		12.000 mm/40'0"		13.500 mm/45'0"		15.000 mm/50'0"		16.500 mm/55'0"				
																mm ft/inç
12.000 mm **40'0"**	kg **lb**							*1.750 ***3.000**	*1.750 ***3.000**					*1.300 ***2.800**	*1.300 ***2.800**	13.940 **45'3"**
10.500 mm **35'0"**	kg **lb**							*1.850 ***4.100**	*1.850 ***4.100**					*1.250 ***2.700**	*1.250 ***2.700**	14.930 **48'7"**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**							*1.900 ***4.150**	*1.900 ***4.150**	*1.950 ***3.700**	*1.950 ***3.700**			*1.200 ***2.650**	*1.200 ***2.650**	15.720 **51'4"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**							*1.950 ***4.250**	*1.950 ***4.250**	*1.950 ***4.300**	*1.950 **4.250**			*1.200 ***2.650**	*1.200 ***2.650**	16.330 **53'5"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**					***4.600**	***4.600**	*2.050 ***4.500**	*2.050 ***4.500**	*2.050 ***4.450**	1.950 **4.150**	*1.600	1.550	*1.200 ***2.650**	*1.200 ***2.650**	16.780 **54'11"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**					*2.300 ***5.000**	*2.300 ***5.000**	*2.200 ***4.800**	*2.200 ***4.800**	*2.100 ***4.600**	1.900 **4.000**	*2.000 ***3.650**	1.500 **3.200**	*1.250 ***2.700**	*1.250 ***2.700**	17.090 **56'0"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**	*3.150 ***6.750**	*3.150 ***6.750**	*2.800 ***6.000**	*2.800 ***6.000**	*2.550 ***5.500**	*2.550 ***5.500**	*2.350 ***5.100**	2.200 **4.700**	*2.250 ***4.850**	1.800 **3.850**	*2.150 ***4.350**	1.450 **3.100**	*1.250 ***2.750**	*1.250 ***2.750**	17.260 **56'7"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**	*3.600 ***7.750**	*3.600 ***7.750**	*3.100 ***6.700**	*3.100 ***6.700**	*2.750 ***6.000**	2.550 **5.450**	*2.550 ***5.500**	2.100 **4.450**	*2.350 ***5.150**	1.700 **3.650**	*2.250 ***4.700**	1.400 **3.000**	*1.350 ***2.900**	1.250 **2.750**	17.300 **56'8"**
0 mm **0 ft/inç**	kg **lb**	*4.000 ***8.650**	3.600 **7.750**	*3.400 ***7.400**	2.900 **6.250**	*3.000 ***6.500**	2.400 **5.100**	*2.700 ***5.850**	1.950 **4.200**	*2.500 ***5.400**	1.650 **3.450**	2.250 ***4.700**	1.350 **2.850**	*1.400 ***3.050**	1.250 **2.700**	17.200 **56'5"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*4.400 ***9.500**	3.350 **7.200**	*3.700 ***8.000**	2.700 **5.800**	*3.200 ***6.950**	2.250 **4.750**	*2.850 ***6.200**	1.850 **3.950**	2.550 **5.400**	1.550 **3.300**	2.200 ***4.150**	1.300 **2.800**	*1.500 ***3.250**	1.250 **2.700**	16.970 **55'7"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*4.700 ***10.100**	3.150 **6.750**	*3.900 ***8.500**	2.550 **5.500**	*3.400 **7.350**	2.100 **4.500**	2.900 **6.200**	1.750 **3.800**	2.500 **5.300**	1.500 **3.200**	*1.850	1.300	*1.600 ***3.550**	1.250 **2.750**	16.610 **54'5"**
–4.500 mm **–15'0"**	kg **lb**	*4.900 ***10.550**	3.000 **6.500**	4.000 **8.600**	2.450 **5.250**	3.350 **7.150**	2.050 **4.350**	2.850 **6.050**	1.700 **3.650**	2.450 **5.250**	1.450 **3.150**			*1.800 ***3.950**	1.300 **2.900**	16.090 **52'8"**
–6.000 mm **–20'0"**	kg **lb**	4.850 **10.500**	2.950 **6.350**	3.950 **8.500**	2.400 **5.150**	3.300 **7.050**	2.000 **4.300**	2.800 **6.050**	1.700 **3.600**	2.450 ***5.150**	1.450 **3.150**			*2.000 ***4.450**	1.400 **3.100**	15.410 **50'4"**
–7.500 mm **–25'0"**	kg **lb**	4.850 **10.500**	2.950 **6.350**	3.950 **8.500**	2.400 **5.150**	3.300 **7.100**	2.000 **4.300**	2.800 **6.100**	1.700 **3.650**					*2.350 ***5.250**	1.550 **3.450**	14.540 **47'5"**
–9.000 mm **–30'0"**	kg **lb**	*4.850 ***10.450**	3.000 **6.500**	4.000 **8.600**	2.450 **5.250**	3.350 **7.200**	2.050 **4.400**							*2.850 ***6.450**	1.800 **4.000**	13.450 **43'8"**
–10.500 mm **–35'0"**	kg **lb**	*4.550 ***9.700**	3.150 **6.800**	*3.800 ***8.050**	2.550 **5.550**	*3.100	2.200							*3.100 ***6.800**	2.150 **4.850**	12.080 **39'0"**
–12.000 mm **–40'0"**	kg **lb**	*3.900 ***8.200**	3.350 **7.300**											*3.250 ***7.150**	2.850 **6.500**	10.300 **32'10"**

* **ISO 10567**


* Yükün devrilme yükünden ziyade hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi ISO 10567:2007 standardına uygundur. Hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmamaktadırlar. Tüm kaldırma aksesuarlarının ağırlığı yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasitelerinde, makinenin sağlam ve düz bir destek yüzeyinde duruyor olması esas alınmıştır. Nesneleri tutmak/kaldırmak için bir çalışma aleti bağlantı noktası kullanılması, makine kaldırma performansını etkileyebilir.


Kaldırma kapasitesi mevcut tüm palet pabuçları için ±%5 dahilindedir.


Belirli ürün bilgileri için daima uygun Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na başvurun.

Çok Uzun Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 7,4 t (16.310 lb) – Kepçesiz, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım







		1.500 mm/60 inç		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç				
														mm ft/inç
12.000 mm 40'0"	kg lb											*1.300 *2.800	*1.300 *2.800	13.940 45'3"
10.500 mm 35'0"	kg lb											*1.250 *2.700	*1.250 *2.700	14.930 48'7"
9.000 mm 30'0"	kg lb											*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	15.720 51'4"
7.500 mm 25'0"	kg lb											*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	16.330 53'5"
6.000 mm 20'0"	kg lb											*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	16.780 54'11"
4.500 mm 15'0"	kg lb											*1.250 *2.700	*1.250 *2.700	17.090 56'0"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*4.750	*4.750							*1.250 *2.750	*1.250 *2.750	17.260 56'7"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*1.500 *3.500	*1.500 *3.500	*5.400 *12.750	*5.400 *12.750	*5.600 *12.100	*5.600 *12.100	*4.350 *9.350	*4.350 *9.350	*1.350 *2.900	1.300 2.800	17.300 56'8"
0 mm 0 ft/inç	kg lb			*1.600 *3.550	*1.600 *3.550	*3.600 *8.200	*3.600 *8.200	*6.550 *14.100	6.150 13.300	*4.950 *10.700	4.650 10.050	*1.400 *3.050	1.250 2.750	17.200 56'5"
–1.500 mm –5'0"	kg lb	*1.550 *3.400	*1.550 *3.400	*2.050 *4.600	*2.050 *4.600	*3.450 *7.800	*3.450 *7.800	*6.500 *14.900	5.650 12.200	*5.450 *11.750	4.300 9.200	*1.500 *3.250	1.250 2.750	16.970 55'7"
–3.000 mm –10'0"	kg lb	*2.150 *4.700	*2.150 *4.700	*2.600 *5.850	*2.600 *5.850	*3.800 *8.550	*3.800 *8.550	*6.150 *14.050	5.400 11.600	*5.800 *12.550	4.050 8.700	*1.600 *3.550	1.300 2.800	16.610 54'5"
–4.500 mm –15'0"	kg lb	*2.750 *6.050	*2.750 *6.050	*3.250 *7.250	*3.250 *7.250	*4.350 *9.800	*4.350 *9.800	*6.450 *14.700	5.250 11.300	*6.050 *13.050	3.900 8.400	*1.800 *3.950	1.350 2.950	16.090 52'8"
–6.000 mm –20'0"	kg lb	*3.350 *7.500	*3.350 *7.500	*3.950 *8.800	*3.950 *8.800	*5.050 *11.350	*5.050 *11.350	*7.100 *16.200	5.250 11.300	*6.150 *13.250	3.850 8.250	*2.000 *4.450	1.450 3.150	15.410 50'4"
–7.500 mm –25'0"	kg lb	*4.050 *9.000	*4.050 *9.000	*4.700 *10.500	*4.700 *10.500	*5.900 *13.300	*5.900 *13.300	*7.700 *16.650	5.300 11.400	*6.100 *13.150	3.850 8.300	*2.350 *5.250	1.600 3.500	14.540 47'5"
–9.000 mm –30'0"	kg lb	*4.750 *10.650	*4.750 *10.650	*5.550 *12.450	*5.550 *12.450	*6.900 *15.650	*6.900 *15.650	*7.400 *15.950	5.450 11.750	*5.900 *12.700	3.950 8.500	*2.850 *6.450	1.800 4.050	13.450 43'8"
–10.500 mm –35'0"	kg lb	*5.550 *12.450	*5.550 *12.450	*6.500 *14.700	*6.500 *14.700	*8.200 *18.600	*8.200 *18.600	*6.850 *14.650	5.650 12.200	*5.500 *11.800	4.100 8.850	*3.100 *6.800	2.200 4.950	12.080 39'0"
–12.000 mm –40'0"	kg lb			*7.650 *17.350	*7.650 *17.350	*7.600 *16.100	*7.600 *16.100	*5.950 *12.600	*5.950 *12.600	*4.800 *10.150	4.350 9.400	*3.250 *7.150	2.900 6.600	10.300 32'10"

* ISO 10567:2007

* Yükün devrilme yükünden ziyade hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi ISO 10567:2007 standardına uygundur. Hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmamaktadırlar. Tüm kaldırma aksesuarlarının ağırlığı yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasitelerinde, makinenin sağlam ve düz bir destek yüzeyinde duruyor olması esas alınmıştır. Nesneleri tutmak/kaldırmak için bir çalışma aleti bağlantı noktası kullanılması, makine kaldırma performansını etkileyebilir.

Kaldırma kapasitesi mevcut tüm palet pabuçları için ±%5 dahilindedir.


Belirli ürün bilgileri için daima uygun Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na başvurun.


(devamı sonraki sayfada)


326 Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Çok Uzun Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 7,4 t (16.310 lb) – Kepçesiz, Ağır Kaldırma: Açık *(devamı)*

Uzun Alt Takım







		9.000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"		12.000 mm/40'0"		13.500 mm/45'0"		15.000 mm/50'0"		16.500 mm/55'0"				
																mm ft/inç
12.000 mm **40'0"**	kg **lb**							*1.750 ***3.000**	*1.750 ***3.000**					*1.300 ***2.800**	*1.300 ***2.800**	13.940 **45'3"**
10.500 mm **35'0"**	kg **lb**							*1.850 ***4.100**	*1.850 ***4.100**					*1.250 ***2.700**	*1.250 ***2.700**	14.930 **48'7"**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**							*1.900 ***4.150**	*1.900 ***4.150**	*1.950 ***3.700**	*1.950 ***3.700**			*1.200 ***2.650**	*1.200 ***2.650**	15.720 **51'4"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**							*1.950 ***4.250**	*1.950 ***4.250**	*1.950 ***4.300**	*1.950 ***4.300**			*1.200 ***2.650**	*1.200 ***2.650**	16.330 **53'5"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**					***4.600**	***4.600**	*2.050 ***4.500**	*2.050 ***4.500**	*2.050 ***4.450**	2.000 **4.200**	*1.600	1.600	*1.200 ***2.650**	*1.200 ***2.650**	16.780 **54'11"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**					*2.300 ***5.000**	*2.300 ***5.000**	*2.200 ***4.800**	*2.200 ***4.800**	*2.100 ***4.600**	1.900 **4.050**	*2.000 ***3.650**	1.550 **3.250**	*1.250 ***2.700**	*1.250 ***2.700**	17.090 **56'0"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**	*3.150 ***6.750**	*3.150 ***6.750**	*2.800 ***6.000**	*2.800 ***6.000**	*2.550 ***5.500**	*2.550 ***5.500**	*2.350 ***5.100**	2.250 **4.800**	*2.250 ***4.850**	1.850 **3.900**	*2.150 ***4.350**	1.500 **3.150**	*1.250 ***2.750**	*1.250 ***2.750**	17.260 **56'7"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**	*3.600 ***7.750**	*3.600 ***7.750**	*3.100 ***6.700**	*3.100 ***6.700**	*2.750 ***6.000**	2.600 **5.500**	*2.550 ***5.500**	2.100 **4.500**	*2.350 ***5.150**	1.750 **3.700**	*2.250 ***4.700**	1.450 **3.050**	*1.350 ***2.900**	1.300 **2.800**	17.300 **56'8"**
0 mm **0 ft/inç**	kg **lb**	*4.000 ***8.650**	3.650 **7.850**	*3.400 ***7.400**	2.950 **6.300**	*3.000 ***6.500**	2.400 **5.150**	*2.700 ***5.850**	2.000 **4.250**	*2.500 ***5.400**	1.650 **3.500**	2.250 ***4.700**	1.400 **2.900**	*1.400 ***3.050**	1.250 **2.750**	17.200 **56'5"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*4.400 ***9.500**	3.400 **7.300**	*3.700 ***8.000**	2.750 **5.900**	*3.200 ***6.950**	2.250 **4.850**	*2.850 ***6.200**	1.900 **4.000**	2.550 **5.500**	1.600 **3.350**	2.200 ***4.150**	1.350 **2.850**	*1.500 ***3.250**	1.250 **2.750**	16.970 **55'7"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*4.700 ***10.100**	3.200 **6.850**	*3.900 ***8.500**	2.600 **5.550**	*3.400 ***7.350**	2.150 **4.600**	2.950 **6.300**	1.800 **3.850**	2.500 **5.400**	1.550 **3.250**	*1.850	1.300	*1.600 ***3.550**	1.300 **2.800**	16.610 **54'5"**
–4.500 mm **–15'0"**	kg **lb**	*4.900 ***10.550**	3.050 **6.600**	4.050 **8.700**	2.500 **5.350**	3.400 **7.250**	2.050 **4.450**	2.850 **6.150**	1.750 **3.750**	2.500 **5.300**	1.500 **3.200**			*1.800 ***3.950**	1.350 **2.950**	16.090 **52'8"**
–6.000 mm **–20'0"**	kg **lb**	4.950 **10.650**	3.000 **6.450**	4.000 **8.600**	2.450 **5.250**	3.350 **7.200**	2.050 **4.350**	2.850 **6.100**	1.700 **3.700**	2.500 ***5.150**	1.500 **3.200**			*2.000 ***4.450**	1.450 **3.150**	15.410 **50'4"**
–7.500 mm **–25'0"**	kg **lb**	4.950 **10.650**	3.000 **6.450**	4.000 **8.600**	2.450 **5.250**	3.350 **7.200**	2.050 **4.350**	2.850 **6.150**	1.750 **3.750**					*2.350 ***5.250**	1.600 **3.500**	14.540 **47'5"**
–9.000 mm **–30'0"**	kg **lb**	*4.850 ***10.450**	3.050 **6.600**	4.050 **8.750**	2.500 **5.350**	3.400 **7.350**	2.100 **4.500**							*2.850 ***6.450**	1.800 **4.050**	13.450 **43'8"**
–10.500 mm **–35'0"**	kg **lb**	*4.550 ***9.700**	3.200 **6.900**	*3.800 ***8.050**	2.600 **5.600**	*3.100	2.200							*3.100 ***6.800**	2.200 **4.950**	12.080 **39'0"**
–12.000 mm **–40'0"**	kg **lb**	*3.900 ***8.200**	3.400 **7.400**											*3.250 ***7.150**	2.900 **6.600**	10.300 **32'10"**

* **ISO 10567**


* Yükün devrilme yükünden ziyade hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi ISO 10567:2007 standardına uygundur. Hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmamaktadırlar. Tüm kaldırma aksesuarlarının ağırlığı yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasitelerinde, makinenin sağlam ve düz bir destek yüzeyinde duruyor olması esas alınmıştır. Nesneleri tutmak/kaldırmak için bir çalışma aleti bağlantı noktası kullanılması, makine kaldırma performansını etkileyebilir.


Kaldırma kapasitesi mevcut tüm palet pabuçları için ±%5 dahilindedir.


Belirli ürün bilgileri için daima uygun Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na başvurun.

Çok Uzun Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 7,4 t (16.310 lb) – Kepçesiz, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım







		1.500 mm/60 inç		3.000 mm/120 inç		4.500 mm/180 inç		6.000 mm/240 inç		7.500 mm/300 inç				
														mm ft/inç
12.000 mm **40'0"**	kg **lb**											*1.300 ***2.800**	1.300 ***2.800**	13.940 **45'3"**
10.500 mm **35'0"**	kg **lb**											*1.250 ***2.700**	*1.250 ***2.700**	14.930 **48'7"**
9.000 mm **30'0"**	kg **lb**											*1.200 ***2.650**	*1.200 ***2.650**	15.720 **51'4"**
7.500 mm **25'0"**	kg **lb**											*1.200 ***2.650**	*1.200 ***2.650**	16.330 **53'5"**
6.000 mm **20'0"**	kg **lb**											*1.200 ***2.650**	*1.200 ***2.650**	16.780 **54'11"**
4.500 mm **15'0"**	kg **lb**											*1.250 ***2.700**	*1.250 ***2.700**	17.090 **56'0"**
3.000 mm **10'0"**	kg **lb**			*4.750	*4.750							*1.250 ***2.750**	*1.250 ***2.750**	17.260 **56'7"**
1.500 mm **5'0"**	kg **lb**			*1.500 ***3.500**	*1.500 ***3.500**	*5.400 ***12.750**	*5.400 ***12.750**	*5.600 ***12.100**	*5.600 ***12.100**	*4.350 ***9.350**	*4.350 ***9.350**	*1.350 ***2.900**	1.300 **2.850**	17.300 **56'8"**
0 mm **0 ft/inç**	kg **lb**			*1.600 ***3.550**	*1.600 ***3.550**	*3.600 ***8.200**	*3.600 ***8.200**	*6.550 ***14.100**	6.250 **13.450**	*4.950 ***10.700**	4.700 **10.150**	*1.400 ***3.050**	1.300 **2.800**	17.200 **56'5"**
–1.500 mm **–5'0"**	kg **lb**	*1.550 ***3.400**	*1.550 ***3.400**	*2.050 ***4.600**	*2.050 ***4.600**	*3.450 ***7.800**	*3.450 ***7.800**	*6.500 ***14.900**	5.750 **12.400**	*5.450 ***11.750**	4.350 **9.350**	*1.500 ***3.250**	1.300 **2.800**	16.970 **55'7"**
–3.000 mm **–10'0"**	kg **lb**	*2.150 ***4.700**	*2.150 ***4.700**	*2.600 ***5.850**	*2.600 ***5.850**	*3.800 ***8.550**	*3.800 ***8.550**	*6.150 ***14.050**	5.450 **11.750**	*5.800 ***12.550**	4.100 **8.800**	*1.600 ***3.550**	1.300 **2.850**	16.610 **54'5"**
–4.500 mm **–15'0"**	kg **lb**	*2.750 ***6.050**	*2.750 ***6.050**	*3.250 ***7.250**	*3.250 ***7.250**	*4.350 ***9.800**	*4.350 ***9.800**	*6.450 ***14.700**	5.350 **11.500**	*6.050 ***13.050**	3.950 **8.500**	*1.800 ***3.950**	1.350 **3.000**	16.090 **52'8"**
–6.000 mm **–20'0"**	kg **lb**	*3.350 ***7.500**	*3.350 ***7.500**	*3.950 ***8.800**	*3.950 ***8.800**	*5.050 ***11.350**	*5.050 ***11.350**	*7.100 ***16.200**	5.300 **11.450**	*6.150 ***13.250**	3.900 **8.400**	*2.000 ***4.450**	1.450 **3.200**	15.410 **50'4"**
–7.500 mm **–25'0"**	kg **lb**	*4.050 ***9.000**	*4.050 ***9.000**	*4.700 ***10.500**	*4.700 ***10.500**	*5.900 ***13.300**	*5.900 ***13.300**	*7.700 ***16.650**	5.400 **11.600**	*6.100 ***13.150**	3.900 **8.450**	*2.350 ***5.250**	1.600 **3.550**	14.540 **47'5"**
–9.000 mm **–30'0"**	kg **lb**	*4.750 ***10.650**	*4.750 ***10.650**	*5.550 ***12.450**	*5.550 ***12.450**	*6.900 ***15.650**	*6.900 ***15.650**	*7.400 ***15.950**	5.500 **11.900**	*5.900 ***12.700**	4.000 **8.600**	*2.850 ***6.450**	1.850 **4.100**	13.450 **43'8"**
–10.500 mm **–35'0"**	kg **lb**	*5.550 ***12.450**	*5.550 ***12.450**	*6.500 ***14.700**	*6.500 ***14.700**	*8.200 ***18.600**	*8.200 ***18.600**	*6.850 ***14.650**	5.750 **12.400**	*5.500 ***11.800**	4.150 **9.000**	*3.100 ***6.800**	2.250 **5.000**	12.080 **39'0"**
–12.000 mm **–40'0"**	kg **lb**			*7.650 ***17.350**	*7.650 ***17.350**	*7.600 ***16.100**	*7.600 ***16.100**	*5.950 ***12.600**	*5.950 ***12.600**	*4.800 ***10.150**	4.400 **9.550**	*3.250 ***7.150**	2.900 **6.700**	10.300 **32'10"**

* **ISO 10567:2007**

* Yükün devrilme yükünden ziyade hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi ISO 10567:2007 standardına uygundur. Hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmamaktadırlar. Tüm kaldırma aksesuarlarının ağırlığı yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasitelerinde, makinenin sağlam ve düz bir destek yüzeyinde duruyor olması esas alınmıştır. Nesneleri tutmak/kaldırmak için bir çalışma aleti bağlantı noktası kullanılması, makine kaldırma performansını etkileyebilir.

Kaldırma kapasitesi mevcut tüm palet pabuçları için ±%5 dahilindedir.


Belirli ürün bilgileri için daima uygun Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na başvurun.


(devamı sonraki sayfada)


326 Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Çok Uzun Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka Ağırlık: 7,4 t (16.310 lb) – Kepçesiz, Ağır Kaldırma: Açık *(devamı)*

Uzun Alt Takım







		9.000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"		12.000 mm/40'0"		13.500 mm/45'0"		15.000 mm/50'0"		16.500 mm/55'0"				
																mm ft/inç
12.000 mm	kg							*1.750	*1.750					*1.300	*1.300	13.940
40'0"	**lb**							***3.000**	***3.000**					***2.800**	***2.800**	**45'3"**
10.500 mm	kg							*1.850	*1.850					*1.250	*1.250	14.930
35'0"	**lb**							***4.100**	***4.100**					***2.700**	***2.700**	**48'7"**
9.000 mm	kg							*1.900	*1.900	*1.950	*1.950			*1.200	*1.200	15.720
30'0"	**lb**							***4.150**	***4.150**	***3.700**	***3.700**			***2.650**	***2.650**	**51'4"**
7.500 mm	kg							*1.950	*1.950	*1.950	*1.950			*1.200	*1.200	16.330
25'0"	**lb**							***4.250**	***4.250**	***4.300**	***4.300**			***2.650**	***2.650**	**53'5"**
6.000 mm	kg							*2.050	*2.050	*2.050	2.000	*1.600	*1.600	*1.200	*1.200	16.780
20'0"	**lb**					***4.600**	***4.600**	***4.500**	***4.500**	***4.450**	**4.250**			***2.650**	***2.650**	**54'11"**
4.500 mm	kg					*2.300	*2.300	*2.200	*2.200	*2.100	1.950	*2.000	1.550	*1.250	*1.250	17.090
15'0"	**lb**					***5.000**	***5.000**	***4.800**	***4.800**	***4.600**	**4.100**	***3.650**	**3.300**	***2.700**	***2.700**	**56'0"**
3.000 mm	kg	*3.150	*3.150	*2.800	*2.800	*2.550	*2.550	*2.350	2.250	*2.250	1.850	*2.150	1.500	*1.250	*1.250	17.260
10'0"	**lb**	***6.750**	***6.750**	***6.000**	***6.000**	***5.500**	***5.500**	***5.100**	**4.850**	***4.850**	**3.950**	***4.350**	**3.200**	***2.750**	***2.750**	**56'7"**
1.500 mm	kg	*3.600	*3.600	*3.100	*3.100	*2.750	2.600	*2.550	2.150	*2.350	1.750	*2.250	1.450	*1.350	1.300	17.300
5'0"	**lb**	***7.750**	***7.750**	***6.700**	***6.700**	***6.000**	**5.600**	***5.500**	**4.550**	***5.150**	**3.750**	***4.700**	**3.100**	***2.900**	**2.850**	**56'8"**
0 mm	kg	*4.000	3.700	*3.400	3.000	*3.000	2.450	*2.700	2.000	*2.500	1.700	2.300	1.400	*1.400	1.300	17.200
0 ft/inç	**lb**	***8.650**	**7.950**	***7.400**	**6.400**	***6.500**	**5.250**	***5.850**	**4.300**	***5.400**	**3.550**	***4.700**	**2.950**	***3.050**	**2.800**	**56'5"**
–1.500 mm	kg	*4.400	3.450	*3.700	2.800	*3.200	2.300	*2.850	1.900	2.600	1.600	2.250	1.350	*1.500	1.300	16.970
–5'0"	**lb**	***9.500**	**7.400**	***8.000**	**5.950**	***6.950**	**4.900**	***6.200**	**4.100**	**5.600**	**3.400**	***4.150**	**2.900**	***3.250**	**2.800**	**55'7"**
–3.000 mm	kg	*4.700	3.250	*3.900	2.650	*3.400	2.200	2.950	1.850	2.550	1.550	*1.850	1.350	*1.600	1.300	16.610
–10'0"	**lb**	***10.100**	**6.950**	***8.500**	**5.650**	***7.350**	**4.650**	**6.350**	**3.900**	**5.450**	**3.300**			***3.550**	**2.850**	**54'5"**
–4.500 mm	kg	*4.900	3.100	*4.100	2.550	3.450	2.100	2.900	1.800	2.500	1.500			*1.800	1.350	16.090
–15'0"	**lb**	***10.550**	**6.700**	**8.850**	**5.400**	**7.350**	**4.500**	**6.250**	**3.800**	**5.400**	**3.250**			***3.950**	**3.000**	**52'8"**
–6.000 mm	kg	*5.000	3.050	4.050	2.500	3.400	2.050	2.900	1.750	2.500	1.500			*2.000	1.450	15.410
–20'0"	**lb**	**10.750**	**6.550**	**8.750**	**5.300**	**7.300**	**4.400**	**6.200**	**3.750**	***5.150**	**3.250**			***4.450**	**3.200**	**50'4"**
–7.500 mm	kg	*5.000	3.050	4.050	2.450	3.400	2.050	2.900	1.750					*2.350	1.600	14.540
–25'0"	**lb**	***10.800**	**6.550**	**8.750**	**5.300**	**7.300**	**4.450**	**6.250**	**3.800**					***5.250**	**3.550**	**47'5"**
–9.000 mm	kg	*4.850	3.100	*4.100	2.500	3.450	2.100							*2.850	1.850	13.450
–30'0"	**lb**	***10.450**	**6.700**	***8.750**	**5.450**	***7.400**	**4.550**							***6.450**	**4.100**	**43'8"**
–10.500 mm	kg	*4.550	3.250	*3.800	2.650	*3.100	2.250							*3.100	2.250	12.080
–35'0"	**lb**	***9.700**	**7.000**	***8.050**	**5.700**									***6.800**	**5.000**	**39'0"**
–12.000 mm	kg	*3.900	3.450											*3.250	2.900	10.300
–40'0"	**lb**	***8.200**	**7.500**											***7.150**	**6.700**	**32'10"**

* **ISO 10567**

* Yükün devrilme yükünden ziyade hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi ISO 10567:2007 standardına uygundur. Hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devrilme yükünün %75'ini aşmamaktadırlar. Tüm kaldırma aksesuarlarının ağırlığı yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasitelerinde, makinenin sağlam ve düz bir destek yüzeyinde duruyor olması esas alınmıştır. Nesneleri tutmak/kaldırmak için bir çalışma aleti bağlantı noktası kullanılması, makine kaldırma performansını etkileyebilir.

Kaldırma kapasitesi mevcut tüm palet pabuçları için ±%5 dahilindedir.

Belirli ürün bilgileri için daima uygun Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na başvurun.

Kepçe Özellikleri ve Uygunluk – Afrika, Orta Doğu, BDT

								Arka Ağırlık	4,6 t (10.140 lb)	7,4 t (16.310 lb)
		Genişlik		Kapasite		Ağırlık		Doldurma	HD Uzanma	SLR
	Bağlantı	mm	inç	m^3	yd^3	kg	lb	%	HD R2.95 (9'8")	SLR7.85 (25'9")
Pimli (Hızlı Ataşman Yok)										
Ağır Ölçekli Uygulamalar	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.142	2.518	100	⊖	
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.240	2.733	100	⊖	
Kanal Temizliği	312, A	1.200	48	0,57	0,74	364	803	100		◇
	312, A	1.500	60	0,74	0,97	455	1.003	100		X
Pimli bağlantı ile maksimum yük (yük + kepçe)								kg	3.718	1.044
								lb	8.197	2.302

Yukarıdaki yükler, hidrolik ekskavatör EN474-5:2006 + A3:2013 standardına uygundur; hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya kepçeler kıvrılmış halde toprak hattında tamamen uzatılmış ön bağlantılı olarak devrilme kapasitesinin %75'ini aşmamaktadırlar.

ISO 7451:2007 doğrultusunda kapasite.

Genel Hizmete uygun uçlu kepçe ağırlığı.

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

⊖ 1.500 kg/m^3 (2.500 lb/yd^3)

◇ 900 kg/m^3 (1.500 lb/yd^3)

X Önerilmez

Caterpillar, müşterilerin ürünlerinden elde ettikleri değeri en üst düzeye çıkarmak için uygun çalışma aletlerini kullanmalarını önermektedir. Kepçeler de dahil olmak üzere tüm çalışma aletlerinin, ağırlık, boyut, akış, basınç vb. açısından Caterpillar'ın tavsiyeleri veya belirttiği özellikler dışındaki kullanımı, üretim, istikrar, güvenilirlik ve bileşen dayanıklılığındaki düşüşler de dahil olmak üzere yetersiz performansa neden olabilir. Bir çalışma aletinin, ağır yüklerin süpürülmesine, koparılmasına, bükülmesine ve/veya yakalanmasına neden olacak şekilde uygunsuz kullanımı, bom ve stik ömrünü azaltacaktır.

326 Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Kepçe Özellikleri ve Uygunluk – Güneydoğu Asya

								Arka Ağırlık	4,6 t (10.140 lb)	7,4 t (16.310 lb)
		Genişlik		Kapasite		Ağırlık		Doldurma	HD Uzanma	SLR
	Bağlantı	mm	inç	m^3	yd^3	kg	lb	%	HD R2.95 (9'8")	SLR7.85 (25'9")
Pimli (Hızlı Ataşman Yok)										
Genel Uygulamalar	CB	1.400	55	1,54	2,01	1.072	2.363	100	◉	
Ağır Ölçekli Uygulamalar	CB	1.450	58	1,60	2,09	1.269	2.797	100	⊖	
	CB	1.250	49	1,33	1,74	1.153	2.541	100	◉	
	CB	1.400	55	1,54	2,02	1.256	2.770	100	⊖	
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.378	3.038	100	○	
Kanal Temizliği	312, A	1.200	48	0,57	0,74	364	803	100		◇
	312, A	1.500	60	0,74	0,97	455	1.003	100		X
Pimli bağlantı ile maksimum yük (yük + kepçe)								kg	3.718	1.044
								lb	8.197	2.302
Cat Pim Tutucusu Ataşmanlı										
Genel Uygulamalar	CB	1.400	55	1,54	2,01	1.072	2.363	100	○	
Ağır Ölçekli Uygulamalar	CB	1.450	58	1,60	2,09	1.269	2.797	100	○	
	CB	1.250	49	1,33	1,74	1.153	2.541	100	⊖	
	CB	1.400	55	1,54	2,02	1.256	2.770	100	○	
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.378	3.038	100	◇	
Ataşman ile maksimum yük (yük + kepçe)								kg	3.192	518
								lb	7.037	1.141

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

- ◉ 1.800 kg/m^3 (3.000 lb/yd^3)
- ⊖ 1.500 kg/m^3 (2.500 lb/yd^3)
- ○ 1.200 kg/m^3 (2.000 lb/yd^3)
- ◇ 900 kg/m^3 (1.500 lb/yd^3)
- X Önerilmez

Yukarıdaki yükler, hidrolik ekskavatör EN474-5:2006 + A3:2013 standardına uygundur; hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya kepçeler kıvrılmış halde toprak hattında tamamen uzatılmış ön bağlantılı olarak devrilme kapasitesinin %75'ini aşmamaktadırlar.

ISO 7451:2007 doğrultusunda kapasite.

Genel Hizmete uygun uçlu kepçe ağırlığı.

Caterpillar, müşterilerin ürünlerinden elde ettikleri değeri en üst düzeye çıkarmak için uygun çalışma aletlerini kullanmalarını önermektedir. Kepçeler de dahil olmak üzere tüm çalışma aletlerinin, ağırlık, boyut, akış, basınç vb. açısından Caterpillar'ın tavsiyeleri veya belirttiği özellikler dışındaki kullanımı, üretim, istikrar, güvenilirlik ve bileşen dayanıklılığındaki düşüşler de dahil olmak üzere yetersiz performansa neden olabilir. Bir çalışma aletinin, ağır yüklerin süpürülmesine, koparılmasına, bükülmesine ve/veya yakalanmasına neden olacak şekilde uygunsuz kullanımı, bom ve stik ömrünü azaltacaktır.

Ataşman Ürün Kılavuzu – Afrika, Orta Doğu, BDT, Türkiye

Tüm ataşmanlar her bölgede mevcut değildir. Bölgenizde mevcut olan seçenekler için size en yakın Cat temsilcinize başvurun.

✓ Eşleştirme ● 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³) ○ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)

TAKILI ATAŞMANLAR		
Arka Ağırlık		**4,6 t (10.140 lb)**
Bom Tipi		**HD Uzanma**
Stik Uzunluğu		**HD R2.95 (9'8")**
Hidrolik Kırıcılar	H120 GC	✓
	H120 GC S	✓
	H120 S	✓
	H130 GC	✓
	H130 GC S	✓
	H130 S	✓
	H140 S	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi	✓
	MP318 Yıkma Çenesi	✓
	MP318 Pulverizatör Çene	✓
	MP318 Makas Çenesi	✓
	MP318 Evrensel Çene	✓
	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓
	MP324 Yıkma Çenesi	✓
	MP324 Pulverizatör Çene	✓
	MP324 Makas Çene	✓
	MP324 Tank Makası Çene	✓
	MP324 Evrensel Çene	✓
Yıkma ve Ayırma Kancaları	G324	✓
	G324 WH-1500	✓
	G324 WH-1800	✓
Taşınabilir Parçalama ve Yıkma Makasları	S3025 Düz Üst Kısım	✓
Pulverizatörler	P218 Yedek Pulverizatör	✓
	P224 Yedek Pulverizatör	✓
	P318 Ana Pulverizatör	✓
	P324 Ana Pulverizatör	✓
Kompaktörler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓
Pürüzlü Yüzey Kancaları	GSH425-750	●
	GSH425-950	●
	GSH425-1150	○
	GSH440-950	○
	GSH440-1150	○
	GSH525-750	●
	GSH525-950	○
	GSH525-1150	○
	GSV525-600	●
	GSV525-750	●
	GSV525-950	○
	GSV525-1150	○
Çeneli Kepçe Kıskaçları	CTV15-1000	●
	CTV15-1200	●
	CTV15-1500	○
	CTV20-1300	○

(devamı sonraki sayfada)

326 Hidrolik Ekskavatör Özellikleri

Ataşman Ürün Kılavuzu – Afrika, Orta Doğu, BDT, Türkiye

Tüm ataşmanlar her bölgede mevcut değildir. Bölgenizde mevcut olan seçenekler için size en yakın Cat temsilcinize başvurun.

✓ Eşleştirme

* Çalışma aralığı (yalnızca ön yüzey)

CAT PİM TUTUCUSU ATAŞMANLARI		
Arka Ağırlık		**4,6 t (10.140 lb)**
Bom Tipi		**HD Uzanma**
Stik Uzunluğu		**HD R2.95 (9'8")**
Hidrolik Kırıcılar	H120 GC	✓
	H120 GC S	✓
	H120 S	✓
	H130 GC	✓
	H130 GC S	✓
	H130 S	✓
	H140 S	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi	✓
	MP318 Yıkma Çenesi	✓
	MP318 Pulverizatör Çene	✓
	MP318 Makas Çenesi	✓
	MP318 Evrensel Çene	✓
	MP324 Makas Çene	✓
Yıkma ve Ayırma Kancaları	G324	✓*
Taşınabilir Parçalama ve Yıkma Makasları	S3025 Düz Üst Kısım	✓*
Pulverizatörler	P218 Yedek Pulverizatör	✓
	P318 Ana Pulverizatör	✓
Kompaktörler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓

(devamı sonraki sayfada)

Ataşman Ürün Kılavuzu – Afrika, Orta Doğu, BDT, Türkiye

Tüm ataşmanlar her bölgede mevcut değildir. Bölgenizde mevcut olan seçenekler için size en yakın Cat temsilcinize başvurun.

✓ Eşleştirme

* Çalışma aralığı (yalnızca ön yüzey)

CW-40 ÖZEL ATAŞMANLAR		
Arka Ağırlık		**4,6 t (10.140 lb)**
Bom Tipi		**HD Uzanma**
Stik Uzunluğu		**HD R2.95 (9'8")**
Hidrolik Kırıcılar	H120 GC	✓
	H120 GC S	✓
	H120 S	✓
	H130 GC	✓
	H130 GC S	✓
	H130 S	✓
	H140 S	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi	✓
	MP318 Yıkma Çenesi	✓
	MP318 Pulverizatör Çene	✓
	MP318 Makas Çenesi	✓
	MP318 Evrensel Çene	✓
	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓
	MP324 Yıkma Çenesi	✓
	MP324 Pulverizatör Çene	✓*
	MP324 Makas Çene	✓
	MP324 Tank Makası Çene	✓
	MP324 Evrensel Çene	✓
Yıkma ve Ayırma Kancaları	G324	✓
	G324 WH-1500	✓*
Taşınabilir Parçalama ve Yıkma Makasları	S3025 Düz Üst Kısım	✓
Pulverizatörler	P218 Yedek Pulverizatör	✓
	P224 Yedek Pulverizatör	✓*
	P318 Ana Pulverizatör	✓
	P324 Ana Pulverizatör	✓*
Kompaktörler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓

BOM TAKILI ATAŞMANLAR		
Arka Ağırlık		**4,6 t (10.140 lb)**
Bom Tipi		**HD Uzanma**
Stik Uzunluğu		**HD R2.95 (9'8")**
Taşınabilir Parçalama ve Yıkma Makasları	S2050	✓
	S3050 Düz Üst Kısım	✓

Ataşman Ürün Kılavuzu – Güneydoğu Asya

Tüm ataşmanlar her bölgede mevcut değildir. Bölgenizde mevcut olan seçenekler için size en yakın Cat temsilcinize başvurun.

✓ Eşleştirme

CAT PİM TUTUCUSU ATAŞMANLARI		
Arka Ağırlık		**4,6 t (10.140 lb)**
Bom Tipi		**HD Uzanma**
Stik Uzunluğu		**HD R2.95 (9'8")**
Hidrolik Kırıcılar	H120 GC	✓
	H120 GC S	✓
	H120 S	✓
	H130 GC	✓
	H130 GC S	✓
	H130 S	✓
	H140 S	✓
Kompaktörler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓

Standart ve İsteğe Bağlı Donanım

Standart ve isteğe bağlı donanım değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi için Cat temsilcinize danışın.

	Standart	İsteğe bağlı
BOMLAR, STİKLER VE BAĞLANTILAR		
5,9 m (19'4") HD Uzanma bomu	✓	
10,2 m (33'6") Çok Uzun Uzanma bomu		✓
2,95 m (9'8") HD Uzanma stiki, CB1 bağlantısı	✓	
7,85 m (25'9") Çok Uzun Uzanma stiki, A bağlantısı		✓
Kepçe bağlantısı, kaldırma halkalı CB1 tip		✓[1]
Kepçe bağlantısı, kaldırma halkasız CB1 tip		✓
Kepçe bağlantısı, kaldırma halkalı A tipi, çok uzun uzanma		✓[1]
Kepçe bağlantısı, kaldırma halkasız A tipi, çok uzun uzanma		✓
Kepçe bağlantısı, kaldırma halkalı A tipi, çok uzun uzanma, Cat Grade		✓[1]
Kepçe bağlantısı, kaldırma halkasız A tipi, çok uzun uzanma, Cat Grade		✓
CAT TEKNOLOJİSİ		
Cat Product Link™	✓	
İş aracı tanıma*	✓	
Çalışma aleti takip*	✓	
Lazer yakalayıcı		✓
Cat Grade Bağlantı Seçenekleri		✓
Trimble, Topcon ve Leica telsiz ve baz istasyonları ile uyumluluk	✓	
Trimble, Topcon ve Leica 3D tesviye sistemlerini kurabilme	✓	
Offset bellekli Cat Grade 2D**	✓	
Cat Grade Advanced 2D		✓
Cat Grade 3D		✓
Cat Assist** – Grade Assist – Boom Assist – Bucket Assist – Swing Assist – Lift Assist***	✓	
Cat Payload*** – Statik ağırlık – Yarı otomatik kalibrasyon – Yük/devir bilgisi – USB raporlama kapasitesi	✓	
2D E-Fence** – E-ceiling – E-floor – E-swing – E-wall – E-cab avoidance	✓	
Otomatik kırıcı durdurma sistemi	✓	
Remote Flash ve Sorun Giderme	✓	

[1]BDT, Singapur ve Türkiye hariç tüm bölgeler

*İş aracı üzerinde PL161 Ek Bulucu ve makinede Bluetooth® alıcı gerektirir.

**Çok Uzun Uzanma bomu donanımlı makinelerde isteğe bağlı.

***Çok Uzun Uzanma için mevcut değildir.

	Standart	İsteğe bağlı
ELEKTRİK SİSTEMİ		
1.000 CCA bakım gerektirmeyen aküler	✓	
Merkezi elektrik ayırma anahtarı	✓	
Programlanabilir zaman geciktirmeli çalışma lambaları	✓	
LED şasi, bom ve kabin ışıkları	✓	
Premium çevresel aydınlatma paketi		✓
MOTOR		
Üç seçilebilir mod: Power, Smart, Eco	✓	
3.000 m'den (9.840 ft) daha yüksek motor gücü düşüşlerinde, 4.500 m (14.760 ft) rakım kapasitesi	✓	
Otomatik ters dönme fonksiyonlu, elektrikli soğutma fanları	✓	
Otomatik motor devri kontrolü	✓	
Otomatik motor rölanti kapama özelliği	✓	
Elektrikli yakıt besleme pompası	✓	
52 °C (125 °F) yüksek ortam soğutma kapasitesi	✓	
–18 °C (0 °F) soğuk başlatma kapasitesi	✓[2]	
–32 °C (–25 °F) soğuk başlatma kapasitesi		✓[3]
Entegre ön temizleyicili çift elemanlı hava filtresi	✓	
2 × 115 Amper çift alternatör	✓	
Su separatörlü ve göstergeli iki aşamalı yakıt filtresi sistemi	✓	

[2]Afrika, Orta Doğu, BDT için isteğe bağlı

[3]Yalnızca Afrika, Orta Doğu, BDT

(devamı sonraki sayfada)

326 Standart ve Opsiyonel Donanım

Standart ve İsteğe Bağlı Donanım *(devamı)*

Standart ve isteğe bağlı donanım değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi için Cat temsilcinize danışın.

	Standart	İsteğe bağlı
HİDROLİK SİSTEM		
Elektronik ana kumanda valfi değeri	✓	
Otomatik Kazma Takviyesi***	✓	
Otomatik ağır kaldırma	✓	
Stik yenileme devresi	✓	
Tandem tipi elektronik ana pompa	✓	
Otomatik ısınma	✓	
İki vitesli hareket	✓	
Bom ve stik kaçırma azaltma valfi	✓	
Eleman tipi ana hidrolik filtre	✓	
EMNİYET VE GÜVENLİK		
Arka ve sağ yan görüş kameraları		✓
Arka görüş kamerası ve sağ yan ayna		✓[4]
360° Görünürlük		✓
Zemin seviyesindeki motor kapama anahtarı	✓	
Sağ korkuluk ve tutma yeri	✓	
Sinyal/uyarı kornası	✓	
Kaymaz plakalı ve gömme cıvatalı servis platformu	✓	
Tüm kumandaları etkisizleştiren hidrolik kilitleme kolu	✓	
Seyir alarmı		✓
SERVİS VE BAKIM		
Servis platformuna yan giriş	✓	
Uzaktan flaş ve uzaktan sorun giderme	✓	
Motor yağı ve yakıt filtreleri için gruplanmış konum	✓	
Programlı Yağ Numunesi Alma (S·O·S[SM]) numune alma noktaları	✓	
Zemin seviyesinde ve platform seviyesinde motor yağı seviye çubuğu	✓	

[4]Yalnızca Afrika, BDT, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya

***Çok Uzun Uzanma için mevcut değildir.

	Standart	İsteğe bağlı
ALT TAKIM VE YAPILAR		
İki segmanlı palet kılavuzu korumaları	✓[5]	
Tam uzunlukta palet kılavuzu korumaları		✓[6]
Döner koruma	✓	
Seyir motoru korumaları		✓
HD seyir motoru korumaları		✓
Alt korumalar		✓
HD alt korumalar		✓
Gres yağlamalı palet	✓	
4,6 t (10.141 lb) arka ağırlık	✓	
7,4 t (16.310 lb) arka ağırlık		✓
600 mm (24") üç tırnaklı palet pabuçları		✓
700 mm (28") üç tırnaklı palet pabuçları		✓[7]
790 mm (31") üç tırnaklı palet pabuçları		✓
Bağlantı noktaları (ISO 15818 uyumlu)	✓	

[5]Güneydoğu Asya için isteğe bağlı

[6]Yalnızca Güneydoğu Asya

[7]Yalnızca BDT ve Güneydoğu Asya

Bayi Tarafından Kurulan Set ve Ataşmanlar

Ataşmanlar farklılık gösterebilir. Detaylı bilgi için Cat temsilcinize danışın.

CAB

- Yıkayıcı ile 70/30 için radyal alt silecek
- Araç kontrolü için sağ elektrikli pedal (çift yönlü)
- Çift çıkışlı arka pencere kiti
- Kabin lambası kapaklı yağmur koruyucusu (FOGS uyumlu değildir ve ağ korumalı tam ön kısım bulunur)
- Polikarbonat tavan penceresi (yalnızca comfort kabin için)

UZAKTAN KUMANDA

- Uzaktan kumanda kiti

KORUMALAR

- HD döner koruma, 16 mm (0,63") kalınlık
- Yan lastik tampon koruması
- Düşen cisimlere karşı koruma sistemi (kabin lambası kapağı ve yağmur koruyucusu ile uyumlu değildir)
- Ağ korumalı tam ön kısım (kabin lambası kapağı ve yağmur koruyucusu ile uyumlu değildir)
- Ağ korumalı alt yarım ön kısım
- Kabin tahribat koruması

ELEKTRİK SİSTEMİ

- Aktarma kablosu

DİĞER

- Tahribat koruması

326 Kabin Seçenekleri

Kabin Seçenekleri

	Konfor	Deluxe
ROPS, standart ses yalıtımı	●	●
Yüksek çözünürlüklü 203 mm (8") LCD dokunmatik ekran	●	●
Yüksek çözünürlüklü 254 mm (10") LCD dokunmatik ekran	○	○
Otomatik iki seviyeli klima	●	●
Ekran kontrolü için kısayol tuşları	●	●
Anahtarsız düğmeli başlatma motor kumandası	●	●
Yüksekliği ayarlanabilen konsol, araçlı üç basamak	●	X
Yüksekliği ayarlanabilen konsol, aletsiz sonsuz	X	●
Sabit sol taraf konsolu	●	X
Yukarıya eğilebilen sol taraf konsolu	X	●
Cat stick steer	○	○
Mekanik olarak ayarlanabilir koltuk süspansiyonu	●	X
Havalı ayarlanabilir süspansiyonlu ısıtmalı koltuk	X	●
51 mm (2") emniyet kemeri	●	●
USB bağlantı noktalı Bluetooth entegre radyo	●	●
12V DC çıkışları (×2)	●	●
Dosya bölmesi	●	●
Bardak ve şişe koyma yerleri	●	●
Açılabilir iki parçalı ön cam	●	●
Yıkayıcılı üst radyal silecek	●	●
Açılabilir çelik pencere	●	X
Açılabilir polikarbonat tavan penceresi	X	●
LED tavan lambası ve alt iç ışıklar	●	●
Silindir ön güneşlik	●	●
Makaralı arka güneşlik	○	○
Arka pencere acil çıkışı	●	●
Yıkanabilir zemin paspası	●	●
İkaz lambası hazır	●	●

● Standart

○ İsteğe bağlı

X Mevcut değil

Cat ürünleri, bayi hizmetleri ve sektörel çözümler hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için **www.cat.com** adresini ziyaret edin

© 2022 Caterpillar
Her hakkı saklıdır

ATXQ3372-01 (03-2022)
ATXQ3372'in yerini almıştır
Yapı Numarası: 07D
(Afr-OD, BDT,
GD Asya, Türkiye)

Malzemeler ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Fotoğraflarda yer alan makineler ek donanım içerebilir. Mevcut seçenekler için size en yakın Cat temsilcinize başvurun.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, ilgili logoları, "Caterpıllar Corporate Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari sunumu ve burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği, Caterpıllar ticari markaları olup, izinsiz kullanılamaz.