



Hydraulic Excavator

313 GC

Spesifikasi Teknis

Konfigurasi dan fitur dapat berbeda tergantung kawasan. Hubungi dealer Cat® untuk mengetahui ketersediaan di kawasan Anda.

Daftar Isi

Spesifikasi	2
Engine	2
Mekanisme Swing	2
Bobot	2
Track	2
Penggerak	2
Sistem Hidraulik	2
Kapasitas Pengisian Ulang Servis	2
Standar	2
Kinerja Suara	2
Sistem AC	2
Bobot Kerja dan Tekanan ke Tanah	3
Bobot Komponen Utama	4
Dimensi	5
Gaya dan Kisaran Kerja	6
Kapasitas Angkat Boom Penjangkau – Counterweight: 2,25 mt (4960 lb)	7
Spesifikasi dan Kompatibilitas Bucket:	
Taiwan	11
Asia Tenggara	11
Afrika/Timur Tengah/Eropaasia	12
Amerika Selatan	12
Panduan Penawaran Attachment:	
Taiwan	13
Asia Tenggara	13
Afrika/Timur Tengah/Eropaasia	14
Amerika Selatan	15
Perlengkapan Standar dan Opsional	16
Pernyataan Lingkungan 313 GC	18

Spesifikasi Hydraulic Excavator 313 GC

Engine

Model Engine	Cat® C3.6	
Daya Bersih		
ISO 9249	70,6 kW	94,7 hp
ISO 9249 (DIN)	96 hp (metrik)	
Daya Engine		
ISO 14396	74,4 kW	100 hp
ISO 14396 (DIN)	101 hp (metrik)	
Diameter	98 mm	4 in
Langkah	120 mm	5 in
Kapasitas Silinder	3,6 L	220 in ³
Kemampuan Biodiesel	Hingga B20 ⁽¹⁾	

- Memenuhi standar emisi MAR-1 Brasil dan Non-Jalan Raya China Stage III, setara EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE.
- Daya yang diiklankan diuji sesuai standar tertentu yang berlaku pada saat produksi.
- Daya bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator.
- Kecepatan engine 2200 rpm.
- Tidak memerlukan penurunan daya engine di bawah ketinggian 3000 m (10.000 ft).

⁽¹⁾Engine Cat kompatibel dengan bahan bakar diesel yang dicampur dengan bahan bakar karbon intensitas rendah** hingga:

- ✓ 100% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, metil ester asam lemak)*
- ✓ 100% bahan bakar diesel terbarukan, HVO (hydrogenated vegetable oil, minyak nabati terhidrogenasi) dan bahan bakar GTL (gas-to-liquid, gas ke cair)

Lihat panduan untuk aplikasi yang tepat. Hubungi dealer Cat setempat atau lihat “Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar” (SEBU6250) untuk mengetahui detailnya.

**Untuk penggunaan campuran yang lebih tinggi dari 20% biodiesel, hubungi dealer Cat Anda.*

***Bahan bakar karbon intensitas rendah tidak secara signifikan mengurangi GHG di pipa knalpot.*

Mekanisme Swing

Kecepatan Swing	11,5 rpm	
Torsi Swing Maksimum	43 kN·m	31.641 lbf·ft

Bobot

Bobot Kerja	12.400 kg	27.200 lb
• Undercarriage standar, Boom penjangkau, Stick R2.5 (8'2"), Bucket GD 0,53 m³ (0,69 yd³), Shoe grouser tripel 500 mm (20"), dan Counterweight 2,25 mt (4960 lb).*		

*Mencakup boom dan stick dengan saluran HP/Bantu.

Lacak

Lebar Track Shoe	500 mm	20 in
Lebar Track Shoe	600 mm	24 in
Lebar Track Shoe	700 mm	28 in
Lebar Track Shoe	770 mm	30 in
Jumlah Shoe (setiap sisi)	43	
Jumlah Roller Track (setiap sisi)	6	
Jumlah Roller Carrier (setiap sisi)	1	

Penggerak

Kemampuan Menanjak	35°/70%	
Kecepatan Travel Maksimum	5,4 km/h	3,4 mph
Gaya Tarik Drawbar Maksimum	117 kN	26.370 lbf

Sistem Hidraulik

Sistem Utama – Aliran Maksimum – Implement	247 l/mnt.	65 gal/mnt
Tekanan Maksimum – Peralatan – Normal	35.000 kPa	5076 psi
Tekanan Maksimum – Travel	35.000 kPa	5076 psi
Tekanan Maksimum – Swing	25.900 kPa	3756 psi
Silinder Boom – Diameter	105 mm	4 in
Silinder Boom – Langkah	1015 mm	40 in
Silinder Stick – Diameter	115 mm	5 in
Silinder Stick – Langkah	1197 mm	47 in
Silinder Bucket – Diameter	95 mm	4 in
Silinder Bucket – Langkah	939 mm	37 in

Kapasitas Pengisian Ulang Servis

Kapasitas Tangki Bahan Bakar	237 L	62,6 gal
Sistem Pendinginan	11 L	2,9 gal
Oli Engine (dengan filter)	11 L	2,9 gal
Final Drive (masing-masing)	3 L	0,8 gal
Sistem Hidraulik (termasuk tangki)	145 L	38,3 gal
Tangki Hidraulik	77 L	20,3 gal

Standar

Rem	ISO 10265:2008
Kabin/Sistem Pelindung Benda Jatuh (FOGS, Falling Object Guard System)	ISO 10262:1998

Kinerja Suara

GB 16710 (eksternal)	103 dB(A)
GB 16710 (kabin dalam)	80 dB(A)

- Bila dipasang dan dirawat dengan benar, kabin yang disediakan oleh Caterpillar, sewaktu diuji dengan pintu dan jendela yang tertutup menurut ANSI/SAE J1166 OCT98, telah memenuhi persyaratan OSHA dan MSHA untuk batasan tingkat kebisingan suara terhadap operator yang berlaku sejak saat dibuat di pabrik.
- Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan sewaktu bekerja dengan ruang operator dan kabin terbuka (bila tidak dirawat dengan benar atau pintu/jendela terbuka) dalam waktu yang lama atau di lingkungan yang bising.

Sistem AC

Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 0,85 kg refrigerant yang mengandung CO₂ setara dengan 1,216 metrik ton.

Spesifikasi Hydraulic Excavator 313 GC

Bobot Kerja dan Tekanan ke Tanah

	Shoe Grouser Tripel 500 mm (20")		Shoe Grouser Tripel 600 mm (24")		Shoe Grouser Tripel 700 mm (28")		Shoe Grouser Tripel 770 mm (30")	
	Bobot kg (lb)	Tekanan ke Tanah kPa (psi)	Bobot kg (lb)	Tekanan ke Tanah kPa (psi)	Bobot kg (lb)	Tekanan ke Tanah kPa (psi)	Bobot kg (lb)	Tekanan ke Tanah kPa (psi)
Konfigurasi Alat Berat Dasar								
Rangka Dasar dengan Roller Track dan Roller Carrier								
Counterweight 2,25 mt (4960 lb) + Alat Berat Dasar Undercarriage Standar								
Boom Penjangkau + Stick R2.5 (8'2") + Bucket GD 0,53 m ³ (0,69 yd ³)*	12.400 (27.300)	40,0 (5,8)	12.600 (27.800)	34,0 (4,9)	12.800 (28.200)	29,6 (4,3)	13.000 (28.600)	27,5 (4,0)
Boom Penjangkau + Stick R3.0 (9'10") + Bucket GD 0,53 m ³ (0,69 yd ³)*	12.500 (27.600)	40,5 (5,9)	12.800 (28.200)	34,5 (5,0)	13.000 (28.600)	30 (4,3)	13.100 (28.900)	27,5 (4,0)

Semua bobot kerja meliputi tangki bahan bakar 90% dan operator 75 kg (165 lb).

*Mencakup boom dan stick dengan saluran HP/Bantu.

Spesifikasi Hydraulic Excavator 313 GC


Bobot Komponen Utama

	kg	lb
Bobot Alat Berat Dasar (dengan counterweight 2,25 mt [4960 lb], rangka atas, undercarriage standar dengan roller track – tidak termasuk boom, stick, bucket, silinder boom, silinder stick, silinder bucket, track, tangki bahan bakar 90%, dan operator 75 kg [165 lb]).	8400	18.500
Track Shoe:		
Triple Grouser Track Shoe 500 mm (20")	1430	3150
Triple Grouser Track Shoe 600 mm (24")	1690	3720
Triple Grouser Track Shoe 700 mm (28") dengan Pijakan Tambahan	1880	4140
Triple Grouser Track Shoe 770 mm (30") dengan Pijakan Tambahan	2020	4450
Dua Silinder Boom	240	530
Bobot Tangki Bahan Bakar 90% dan Operator 75 kg (165 lb)	260	570
Counterweight:		
Counterweight 2,25 mt (4960 lb)	2250	4960
Rangka Swing:		
Rangka Swing tanpa kemampuan Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Rollover Protective Structure)	1210	2670
Undercarriage:		
Rangka Dasar dengan Roller Track dan Roller Carrier	2510	5530
Boom (termasuk saluran, pin, silinder stick):		
Boom Penjangkau 4,65 m (15'3")	1050	2310
Boom Penjangkau 4,65 m (15'3") dengan saluran HP/Bantu	1090	2400
Stick (termasuk saluran, pin, silinder bucket, dan linkage bucket):		
Stick Penjangkau 2,5 m (8'2")	570	1260
Stick Penjangkau 2,5 m (8'2") dengan saluran HP/Bantu	610	1340
Stick penjangkau 3,0 m (9'10")	730	1610
Stick Penjangkau 3,0 m (9'10") dengan Saluran HP/Bantu	770	1700
Bucket (tanpa linkage, dengan tip dan side cutter):		
Bucket GD 0,53 m ³ (0,69 yd ³)	420	930

Spesifikasi Hydraulic Excavator 313 GC

Dimensi

Semua dimensi merupakan nilai perkiraan dan bisa berbeda tergantung pada pilihan bucket.



Opsi Boom

**Boom Penjangkau
4,65 m (15'3")**

Opsi Stick

Stick Penjangkau

R2.5 m (8'2")

R3.0 m (9'10")

1 Ketinggian Alat Berat:

Tinggi Kabin	2780 mm	9'1"	2780 mm	9'1"
Tinggi Pegangan Tangan	2820 mm	9'3"	2820 mm	9'3"
Dengan Boom/Stick/Bucket Terpasang (dengan saluran silinder stick)	2810 mm	9'3"	3130 mm	10'3"
Dengan Boom/Stick Terpasang (dengan saluran silinder stick)	2700 mm	8'10"	2950 mm	9'8"
Dengan Boom Terpasang (dengan saluran silinder stick)	2170 mm	7'1"	2170 mm	7'1"

2 Panjang Alat Berat:

Dengan Boom/Stick/Bucket Terpasang (dengan saluran silinder stick)	7700 mm	25'3"	7700 mm	25'3"
Dengan Boom/Stick Terpasang (dengan saluran silinder stick)	7695 mm	25'3"	7750 mm	25'5"
Dengan Boom Terpasang (dengan saluran silinder stick)	6830 mm	22'5"	6830 mm	22'5"

3 Lebar Rangka Atas

2490 mm	8'2"	2490 mm	8'2"
---------	------	---------	------

4 Radius Ayunan Ekor – Counterweight 2,25 mt (4960 lb)

2200 mm	7'3"	2200 mm	7'3"
---------	------	---------	------

5 Jarak Bebas Counterweight

890 mm	2'11"	890 mm	2'11"
--------	-------	--------	-------

6 Jarak Bebas ke Tanah

430 mm	1'5"	430 mm	1'5"
--------	------	--------	------

7 Panjang Track – Panjang ke Titik Tengah Roller

2780 mm	9'1"	2780 mm	9'1"
---------	------	---------	------

8 Panjang Track Keseluruhan

3480 mm	11'6"	3480 mm	11'6"
---------	-------	---------	-------

9 Pengukur Track

1990 mm	6'6"	1990 mm	6'6"
---------	------	---------	------

10 Lebar Undercarriage:

Shoe 500 mm (20")	2490 mm	8'2"	2490 mm	8'2"
Shoe 600 mm (24")	2590 mm	8'6"	2590 mm	8'6"
Shoe 700 mm (28")	2690 mm	8'10"	2690 mm	8'10"
Shoe 770 mm (30")	2760 mm	9'1"	2760 mm	9'1"

Tipe Bucket

GD


GD

Kapasitas Bucket	0,53 m ³	0,69 yd ³	0,53 m ³	0,69 yd ³
Radius Tip Bucket	1000 mm	3'3"	1000 mm	3'3"

Spesifikasi Hydraulic Excavator 313 GC

Gaya dan Rentang Kerja

Semua dimensi merupakan nilai perkiraan dan bisa berbeda tergantung pada pilihan bucket.



Opsi Boom

**Boom Penjangkau
4,65 m (15'3")**

Opsi Stick

Stick Penjangkau

	R2.5 m (8'2")		R3,0 m (9'10")	
1 Kedalaman Penggalian Maksimum	5570 mm	18'3"	6070 mm	19'11"
2 Jangkauan Maksimum di Permukaan Tanah	8210 mm	26'11"	8660 mm	28'5"
3 Tinggi Pemotongan Maksimum	8530 mm	28'0"	8750 mm	28'8"
4 Tinggi Pemuatan Maksimum	6070 mm	19'11"	6300 mm	20'8"
5 Tinggi Pemuatan Minimum	1980 mm	6'6"	1500 mm	4'11"
6 Potongan Dalam Maksimum untuk Dasar Rata 2440 mm (8'0")	5370 mm	17'7"	5890 mm	19'4"
7 Kedalaman Penggalian Maksimum Dinding Vertikal	5040 mm	16'6"	5530 mm	18'2"
Radius Perlengkapan Kerja Minimum	2440 mm	8'0"	2550 mm	8'4"
Daya Penggalian Bucket (ISO)	95,7 kN	21.510 lbf	95,9 kN	21.560 lbf
Daya Penggalian Stick (ISO)	68,2 kN	15.330 lbf	61 kN	13.710 lbf
Tipe Bucket	GD		GD	
Kapasitas Bucket	0,53 m ³	0,69 yd ³	0,53 m ³	0,69 yd ³
Radius Tip Bucket	1000 mm	3'3"	1000 mm	3'3"

Spesifikasi Hydraulic Excavator 313 GC

Kapasitas Angkat Boom Penjangkau – Counterweight: 2,25 mt (4960 lb) – tanpa Bucket

		1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"				
											mm ft/in	
6000 mm 20'0"	kg lb					*3500 *7750	*3500 7600			*2400 *5250	*2400 *5250	5380 17'4"
4500 mm 15'0"	kg lb					*3700 *8100	3500 7500	3000 6450	2200 4650	*2200 *4800	1950 4350	6370 20'9"
3000 mm 10'0"	kg lb			*6100 *13.050	*6100 *13.050	*4550 *9800	3300 7100	2950 6300	2100 4550	*2150 *4750	1700 3700	6900 22'7"
1500 mm 5'0"	kg lb			8550 18.250	5450 11.800	4400 9400	3050 6550	2850 6100	2000 4300	2200 4850	1550 3450	7080 23'2"
0 mm 0'0"	kg lb			*7250 *16.800	5150 11.050	4200 8950	2850 6150	2750 5900	1950 4150	2250 4900	1600 3450	6930 22'8"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*5150 *11.500	*5150 *11.500	8100 17.250	5100 10.950	4100 8800	2800 6000	2700 5800	1900 4050	2500 5450	1750 3800	6430 21'0"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*9250 *20.800	*9250 *20.800	8200 17.500	5200 11.150	4150 8900	2850 6100			3150 6950	2200 4850	5480 17'9"

Kapasitas Angkat Boom Penjangkau – Counterweight: 2,25 mt (4960 lb) – tanpa Bucket

R2.5 (dengan HP)					



ISO 10567




* Menunjukkan bahwa beban dibatasi oleh kapasitas angkat hidrolik, bukan beban kemiringan. Beban di atas sesuai dengan standar peringkat kapasitas angkat hydraulic excavator ISO 10567:2007. Beban tidak melebihi 87% dari kapasitas angkat hidrolik atau 75% dari beban kemiringan. Bobot semua aksesoris pengangkutan harus dikurangi dari kapasitas angkat di atas. Kapasitas angkat dihitung saat alat berat berada di permukaan penopang yang padat dan rata. Penggunaan titik attachment work tool untuk memegang/mengangkat objek, dapat memengaruhi kinerja pengangkutan alat berat.


Kapasitas angkat tetap dengan $\pm 5\%$ untuk semua track shoe yang tersedia.


Bacalah selalu Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan yang sesuai untuk mendapatkan informasi produk tertentu.


Spesifikasi Hydraulic Excavator 313 GC

Kapasitas Angkat Boom Penjangkau – Counterweight: 2,25 mt (4960 lb) – tanpa Bucket











		1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				mm ft/in
														
7500 mm 25'0"	kg lb											*2450	*2450	4370
6000 mm 20'0"	kg lb											*2050	*2050	5950
4500 mm 15'0"	kg lb							3000	2200			*1900	1700	6860
3000 mm 10'0"	kg lb					*4000	3300	2950	2100			*1900	1450	7360
1500 mm 5'0"	kg lb			*7800	5550	4350	3050	2800	1950	1950	1350	1950	1350	7520
0 mm 0'0"	kg lb			8050	5050	4100	2800	2700	1850			1950	1350	7380
-1500 mm -5'0"	kg lb	*4700	*4700	7850	4900	4000	2700	2600	1800			2150	1500	6910
-3000 mm -10'0"	kg lb	*10.550	*10.550	16.800	10.500	8550	5750	5600	3850			4700	3.250	22'7"
-4500 mm -15'0"	kg lb	*7900	*7900	7950	4950	4000	2700	2650	1850			2600	1800	6040
		*17.700	*17.700	16.950	10.650	8550	5750					5800	4000	19'8"
				*6650	5200	*4150	2850					*4100	2850	4530
				*14.050	11.200							*9000	6400	14'6"

Kapasitas Angkat Boom Penjangkau – Counterweight: 2,25 mt (4960 lb) – tanpa Bucket







		1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				mm ft/in
														
7500 mm 25'0"	kg lb											*2450	*2450	4370
6000 mm 20'0"	kg lb											*2050	*2050	5950
4500 mm 15'0"	kg lb							3100	2200			*1900	1750	6860
3000 mm 10'0"	kg lb					*4000	3400	3000	2150			*1900	1500	7360
1500 mm 5'0"	kg lb			*7800	5650	4450	3100	2850	2000	2000	1400	*2000	1400	7520
0 mm 0'0"	kg lb			8200	5150	4200	2850	2750	1900			2000	1400	7380
-1500 mm -5'0"	kg lb	*4700	*4700	8050	5000	4050	2750	2650	1850			2200	1500	6910
-3000 mm -10'0"	kg lb	*10.550	*10.550	17.150	10.750	8700	5900	5750	3950			4850	3350	22'7"
-4500 mm -15'0"	kg lb	*7900	*7900	7950	4950	4050	2750	2700	1850			2700	1850	6040
		*17.700	*17.700	17.300	10.850	8750	5900					5950	4100	19'8"
				*6650	5300	*4150	2900					*4100	2900	4530
				*14.050	11.400							*9000	6550	14'6"



ISO 10567



* Menunjukkan bahwa beban dibatasi oleh kapasitas angkat hidrolik, bukan beban kemiringan. Beban di atas sesuai dengan standar peringkat kapasitas angkat hydraulic excavator ISO 10567:2007. Beban tidak melebihi 87% dari kapasitas angkat hidrolik atau 75% dari beban kemiringan. Bobot semua aksesoris pengangkatan harus dikurangi dari kapasitas angkat di atas. Kapasitas angkat dihitung saat alat berat berada di permukaan penopang yang padat dan rata. Penggunaan titik attachment work tool untuk memegang/mengangkat objek, dapat memengaruhi kinerja pengangkatan alat berat.

Kapasitas angkat tetap dengan $\pm 5\%$ untuk semua track shoe yang tersedia.

Bacalah selalu Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan yang sesuai untuk mendapatkan informasi produk tertentu.

Spesifikasi Hydraulic Excavator 313 GC

Spesifikasi dan Kompatibilitas Bucket – Taiwan

	Linkage	Lebar		Kapasitas		Bobot		Isian	Boom Penjangkau
		mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R2.5 (8'2")
Pin-On (Tanpa Quick Coupler)									
Tugas Utilitas	312	900	36	0,53	0,69	392	864	100	●
Tugas Umum	312	1000	39	0,53	0,69	398	877	100	●
	312	1000	39	0,60	0,78	423	932	100	⊙
Beban maksimum dengan pin-on (muatan + bucket)								kg	1606
								lb	3542

Spesifikasi dan Kompatibilitas Bucket – Asia Tenggara

	Linkage	Lebar		Kapasitas		Bobot		Isian	Boom Penjangkau	
		mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R2.5 (8'2")	R3.0 (9'10")
Pin-On (Tanpa Quick Coupler)										
Tugas Umum	312	1000	39	0,53	0,69	398	877	100	●	⊙
	312	1000	39	0,60	0,78	423	932	100	⊙	⊖
	312	1050	42	0,65	0,85	487	1073	100	⊙	○
	Beban maksimum dengan pin-on (muatan + bucket)							kg	1606	1353
								lb	3542	2983

Kerapatan Material Maksimum:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)

Beban di atas memenuhi standar hydraulic excavator EN474-5:2006 + A3:2013, tidak melebihi 87% kapasitas pengangkatan hidrolik atau 75% kapasitas jungkit, dengan linkage depan dipanjangkan sepenuhnya di permukaan tanah dan dengan bucket ditekuk.
Kapasitas berdasarkan ISO 7451:2007.

Caterpillar menganjurkan penggunaan work tool yang tepat untuk memaksimalkan nilai yang diterima pelanggan dari produk kami. Penggunaan work tool, termasuk bucket, di luar rekomendasi atau spesifikasi Caterpillar dalam hal bobot, dimensi, aliran, tekanan, dll. dapat menghasilkan kinerja yang kurang optimal, termasuk tetapi tidak terbatas pada berkurangnya produksi, stabilitas, keandalan, dan ketahanan komponen. Penggunaan work tool yang tidak tepat dapat menyebabkan pengelupasan, cangkikan, puntiran, dan/atau terkena beban berat yang akan mengurangi masa pakai boom dan stick.

Spesifikasi Hydraulic Excavator 313 GC

Spesifikasi dan Kompatibilitas Bucket – Afrika/Timur Tengah/Eurasia

	Linkage	Lebar		Kapasitas		Bobot		Isian	Boom Penjangkau	
		mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R2.5 (8'2")	R3.0 (9'10")
Pin-On (Tanpa Quick Coupler)										
Tugas Umum	312	900	36	0,53	0,69	414	914	100	●	⊙
	312	1000	39	0,60	0,78	438	967	100	⊙	⊖
Beban maksimum dengan pin-on (muatan + bucket)								kg	1606	1353
								lb	3542	2983

Spesifikasi dan Kompatibilitas Bucket – Amerika Selatan

	Linkage	Lebar		Kapasitas		Bobot		Isian	Boom Penjangkau	
		mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R2.5 (8'2")	R3.0 (9'10")
Pin-On (Tanpa Quick Coupler)										
Tugas Umum	312	900	36	0,53	0,69	425	936	100	●	⊙
Beban maksimum dengan pin-on (muatan + bucket)								kg	1606	1353
								lb	3542	2983

Beban di atas memenuhi standar hydraulic excavator EN474-5:2006 + A3:2013, tidak melebihi 87% kapasitas pengangkatan hidrolik atau 75% kapasitas jungkit, dengan linkage depan dipanjangkan sepenuhnya di permukaan tanah dan dengan bucket ditekuk.
Kapasitas berdasarkan ISO 7451:2007.

Caterpillar menganjurkan penggunaan work tool yang tepat untuk memaksimalkan nilai yang diterima pelanggan dari produk kami. Penggunaan work tool, termasuk bucket, di luar rekomendasi atau spesifikasi Caterpillar dalam hal bobot, dimensi, aliran, tekanan, dll. dapat menghasilkan kinerja yang kurang optimal, termasuk tetapi tidak terbatas pada berkurangnya produksi, stabilitas, keandalan, dan ketahanan komponen. Penggunaan work tool yang tidak tepat dapat menyebabkan pengelupasan, cangkikan, puntiran, dan/atau terkena beban berat yang akan mengurangi masa pakai boom dan stick.

Kerapatan Material Maksimum:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)

Panduan Penawaran Attachment – Taiwan

Tidak semua Attachment tersedia di semua kawasan. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui konfigurasi yang tersedia di kawasan Anda.

☒ Padanan

ATTACHMENT PIN-ON

Tipe Boom		Jangkauan
Panjang Stick		R2.5 (8'2")
Hammer Hidraulik	H110 GC	✓
	H110 GC S	✓
	H115 GC	✓
	H115 GC S	✓

Panduan Penawaran Attachment – Asia Tenggara

Tidak semua Attachment tersedia di semua kawasan. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui konfigurasi yang tersedia di kawasan Anda.

☒ Padanan

☐ Tidak Ada Padanan

ATTACHMENT PIN-ON

Tipe Boom		Jangkauan	
Panjang Stick		R2.5 (8'2")	R3.0 (9'10")
Hammer Hidraulik	H110 GC	✓	✓
	H110 GC S	✓	✓
	H110 S	✓	✓
	H115 GC	✓	
	H115 GC S	✓	
	H115 S	✓	✓
Compactor (Vibratory Plate)	CVP75	✓	✓

Spesifikasi Hydraulic Excavator 313 GC

Panduan Penawaran Attachment – Afrika/Timur Tengah/Eurasia

Tidak semua Attachment tersedia di semua kawasan. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui konfigurasi yang tersedia di kawasan Anda.

☒ Padanan

☐ Tidak Ada Padanan

ATTACHMENT PIN-ON

Tipe Boom		Jangkauan	
Panjang Stick		R2.5 (8'2")	R3.0 (9'10")
Hammer Hidraulik	H110 GC	✓	✓
	H110 GC S	✓	✓
	H110 S	✓	✓
	H115 GC	✓	
	H115 GC S	✓	
	H115 S	✓	✓
Grapple Penghancuran dan Penyortiran	G312 GC	✓	
Compactor (Vibratory Plate)	CVP75	✓	✓

ATTACHMENT DUDUKAN BOOM

Tipe Boom		Jangkauan
Shear Skrap dan Penghancuran Bergerak	Flat Top S3025	✓*

Spesifikasi Hydraulic Excavator 313 GC

Panduan Penawaran Attachment – Amerika Selatan

Tidak semua Attachment tersedia di semua kawasan. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui konfigurasi yang tersedia di kawasan Anda.

☒

Padanan

☐

*

Hanya jangkauan kerja depan

☐

Tidak Ada Padanan

ATTACHMENT PIN-ON

Tipe Boom		Jangkauan	
Panjang Stick		R2.5 (8'2")	R3.0 (9'10")
Hammer Hidraulik	H110 GC	✓	✓
	Dudukan Samping H110 GC	✓	✓
	H110 GC S	✓	✓
	H110 S	✓	✓
	H115 GC	✓	
	Dudukan Samping H115 GC	✓	✓
	H115 GC S	✓	
	H115 S	✓	✓
Compactor (Vibratory Plate)	CVP75	✓	✓

ATTACHMENT DUDUKAN BOOM

Tipe Boom		Jangkauan
Shear Skrap dan Penghancuran Bergerak	Flat Top S3025	✓*

Perlengkapan Standar dan Opsional 313 GC

Perlengkapan Standar dan Opsional

Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui detailnya.

	Standar	Opsional		Standar	Opsional
BOOM DAN STICK			SISTEM LISTRIK		
Boom penjangkau 4,65 m (15'3")	✓		Baterai bebas perawatan 750 CCA (×2)	✓	
Stick Penjangkau 2,5 m (8'2")		✓ ¹	Sakelar pemutus aliran listrik	✓	
Stick penjangkau 3,0 m (9'10")		✓ ²	Lampu LED boom kiri dan chassis	✓	
KABIN			LED, lampu boom kanan		✓ ²
Berperedam suara dengan dudukan rekat	✓		Lampu LED kabin	✓	
Monitor layar sentuh LCD resolusi tinggi 203 mm (8")	✓		ENGINE		
Kursi yang dapat disetel secara mekanis dengan sandaran kepala	✓		Engine diesel turbo tunggal Cat® C3.6	✓	
AC dua tingkat otomatis	✓		Tiga mode yang dapat dipilih: Power, Smart, ECO	✓	
Kontrol engine starter tekan tanpa tombol	✓		Kemampuan pendinginan ambien tinggi 52 °C (125 °F)	✓	
Konsol yang dapat disetel yang dipasang di lantai	✓		Kemampuan start dingin -18 °C (-0,4 °F)	✓ ³	
Joystick 1 tombol	✓		Kemampuan start dingin -25 °C (-13 °F)		✓ ⁴
Joystick 1 penggeser		✓	Pompa priming bahan bakar elektrik	✓	
Radio AM/FM dengan port AUX dan USB	✓		Sistem filtrasi bahan bakar dua tahap	✓	
Outlet DC 24V	✓		Filter udara elemen ganda berperapat dengan precleaner	✓	
Tempat minuman dan kompartemen penyimpanan	✓		SISTEM HIDRAULIK		
Kaca depan dengan kaca temper 70/30	✓		Katup kontrol utama elektronik	✓	
Wiper radial atas dengan washer	✓		Pompa kontrol elektronik	✓	
Jendela atap baja yang dapat dibuka	✓		Sirkuit regenerasi boom dan stick	✓	
Lampu penerangan kabin	✓		Pemanasan oli hidrolik otomatis	✓	
Matras lantai yang dapat dicuci	✓		Travel dua kecepatan otomatis	✓	
TEKNOLOGI CAT			Saluran hammer		✓
Cat Product Link™	✓		Kit pedal lantai hammer		✓
			Filter balik hidrolik kinerja tinggi	✓	

(bersambung ke halaman berikutnya)

¹ Standar di Taiwan

² Semua wilayah kecuali Taiwan

³ Semua wilayah kecuali Eurasia

⁴ Standar di Eurasia; opsional di Afrika, Timur Tengah, Amerika Selatan (kecuali Brasil)

Perlengkapan Standar dan Opsional (lanjutan)

Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui detailnya.

	Standar	Opsional		Standar	Opsional
KESELAMATAN DAN KEAMANAN			UNDERCARRIAGE DAN STRUKTUR		
Penyepuhan antigelincir dengan baut countersink	✓		Sambungan track berpelumas gemuk	✓	
Penahan tangan dan pegangan tangan	✓		Shoe grouser tripel 500 mm (20")		✓
Kotak alat/penyimpanan eksternal yang dapat dikunci	✓		Shoe grouser tripel 600 mm (24")		✓ ²
Sakelar pematian engine sekunder yang dapat diakses dari permukaan tanah	✓		Shoe grouser tripel 700 mm (28") dengan pijakan tambahan		✓ ⁶
Paket spion	✓		Shoe grouser tripel 770 mm (30") dengan pijakan tambahan		✓ ⁷
Kamera pandangan belakang		✓	Pelindung pemandu track tengah	✓	
Klakson sinyal/peringatan	✓		Pelindung bawah	✓	
Alarm swing		✓	Pelindung motor travel	✓	
Tuas penguncian hidrolik	✓		Pelindung swivel		✓ ⁸
Alarm travel dengan sakelar pembatalan		✓ ⁵	Counterweight 2,25 mt (4960 lb)	✓	
SERVIS DAN PERAWATAN			Titik pengikatan	✓	
Lokasi filter yang dikelompokkan	✓				
Saringan radiator	✓				
Port Pengambilan Sampel Oli Terjadwal (S-O-S SM , Scheduled Oil Sampling)	✓				

² Semua wilayah kecuali Taiwan

⁵ Standar di Amerika Selatan.

⁶ Semua wilayah kecuali Brasil, Taiwan, Afrika, dan Timur Tengah

⁷ Semua wilayah kecuali Taiwan, Afrika, dan Timur Tengah

⁸ Standar di Amerika Selatan dan Eurasia

Pernyataan Lingkungan 313 GC

Informasi berikut berlaku untuk alat berat pada saat pembuatan akhir sebagaimana dikonfigurasi untuk dijual di wilayah yang tercakup dalam dokumen ini. Isi pernyataan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan; namun, isi yang terkait dengan fitur dan spesifikasi alat berat dapat berubah tanpa pemberitahuan. Untuk informasi tambahan, lihat Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan alat berat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang praktik keberlanjutan dan progres kami, kunjungi <https://caterpillar.com/sustainability/>.

Engine

- 313 GC memenuhi standar emisi MAR-1 Brasil dan Non-Jalan Raya Stage III China, setara EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE.
- Engine Cat kompatibel bahan bakar diesel yang dicampur dengan bahan bakar karbon intensitas rendah** hingga:
 - ✓ 100% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, metil ester asam lemak)*
 - ✓ 100% bahan bakar diesel terbarukan, HVO (hydrogenated vegetable oil, minyak nabati terhidrogenasi) dan bahan bakar GTL (gas-to-liquid, gas ke cair)

Lihat panduan untuk aplikasi yang tepat. Hubungi dealer Cat setempat atau lihat “Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar” (SEBU6250) untuk mengetahui detailnya.

**Untuk penggunaan campuran yang lebih tinggi dari 20% biodiesel, hubungi dealer Cat Anda.*

***Bahan bakar karbon intensitas rendah tidak secara signifikan mengurangi GHG di pipa knalpot.*

Sistem AC

- Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 0,85 kg (1,9 lb) refrigerant yang mengandung CO₂ setara dengan 1,216 metrik ton (1,340 ton).

Cat

- Berdasarkan pengetahuan terbaik yang tersedia, konsentrasi maksimum yang diizinkan, diukur dalam bagian per sejuta (PPM, parts per million), untuk logam berat dalam cat berikut adalah:
 - Barium < 0,01%
 - Kadmium < 0,01%
 - Kromium < 0,01%
 - Timbel < 0,01%

Kinerja Suara

GB 16710:2010 (eksternal) 103 dB(A)

GB 16710:2010 (dalam kabin) 80 dB(A)

- Bila dipasang dan dirawat dengan benar, kabin yang disediakan oleh Caterpillar, sewaktu diuji dengan pintu dan jendela yang tertutup menurut ANSI/SAE J1166 OCT98, telah memenuhi persyaratan OSHA dan MSHA untuk batasan tingkat kebisingan suara terhadap operator yang berlaku sejak saat dibuat di pabrik.
- Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan sewaktu bekerja dengan ruang operator dan kabin terbuka (bila tidak dirawat dengan benar atau pintu/jendela terbuka) dalam waktu yang lama atau di lingkungan yang bising.

Oli dan Cairan

- Pengisian dengan cairan pendingin glikol etilena di pabrik Caterpillar. Antifreeze/Cairan Pendingin Engine Diesel (DEAC, Diesel Engine Antifreeze/Coolant) Cat dan Cairan Pendingin Pemakaian Lama (ELC, Extended Life Coolant) Cat dapat didaur ulang. Hubungi dealer Cat Anda untuk informasi lebih lanjut.
- Cat Bio HYDO™ Advanced adalah oli hidrolik ramah lingkungan yang disetujui Ecolabel UE.
- Cairan tambahan mungkin ada, silakan rujuk ke Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan atau panduan Aplikasi dan Pemasangan untuk rekomendasi cairan lengkap dan interval perawatan.

Fitur dan Teknologi

- Fitur dan teknologi berikut dapat berkontribusi pada penghematan bahan bakar dan/atau pengurangan karbon. Fitur dapat bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui detailnya.
 - Sistem hidrolik canggih menyeimbangkan daya dan efisiensi
 - Sistem Kontrol Engine Otomatis (AEC, Automatic Engine Control) mengurangi RPM ketika permintaan hidrolik rendah
 - Mode Smart mencocokkan daya alat berat dengan persyaratan penggalian secara otomatis
 - Mode Eco meminimalkan konsumsi bahan bakar untuk aplikasi ringan
 - Idle rendah sekali sentuh dengan kontrol kecepatan engine otomatis
 - Memotong biaya perawatan hingga 20% dengan interval perawatan yang diperpanjang dan disinkronkan
 - Filter balik hidrolik memberikan umur lebih lama dengan interval penggantian 3000 jam



Untuk informasi selengkapnya mengenai produk, layanan dealer, dan solusi industri Cat, kunjungi situs web kami di **www.cat.com**

© 2023 Caterpillar

Semua hak dilindungi undang-undang

Bahan dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Alat berat yang ditampilkan dalam foto mungkin disertai perlengkapan tambahan.

Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui opsi yang tersedia.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, logo-logo yang berkaitan, "Caterpillar Corporate Yellow", kemasan dagang "Power Edge" dan Cat "Modern Hex", serta identitas perusahaan dan produk yang digunakan di sini merupakan merek dagang dari Caterpillar dan tidak boleh digunakan tanpa izin.

A8XQ3348-02 (06-2023)
Menggantikan A8XQ3348-01
Nomor Build: 05C
(Afr-ME, Eurasia, Europe,
Hong Kong, Taiwan,
S Am, SE Asia)

