



Martelos Cat[®]

Modelos de Desempenho

H110 S, H115 S, H120 S, H130 S, H140 S,
H160 S, H180 S, H190 S, H215 S

Especificações Técnicas

Nem todos os acessórios estão disponíveis em todas as regiões. Consulte o revendedor Cat[®] para obter as configurações específicas disponíveis em sua região.

Sumário

| | |
|--|---|
| Especificações | 2 |
| Especificações Hidráulicas | 3 |
| Dimensões | 4 |
| Especificações da Ferramenta Martelo | 5 |
| Compatibilidade com a Máquina | 7 |

Especificações Técnicas do Martelo

Especificações


| Modelo | Montagem | Nº de Peça | Articulação | Peso Recomendado do Transportador | | Peso Recomendado do Transportador, Máximo | | Peso Operacional Mínimo | |
|--------|----------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------|---|---------|-------------------------|--------|
| | | | | t | lb | t | lb | kg | lb |
| H110 S | Superior | 635-5895 | | 11 | 24.300 | 18 | 39.700 | 950 | 2.090 |
| H115 S | Superior | 635-5894 | B, CB | 12 | 26.500 | 20 | 44.100 | 1.070 | 2.354 |
| H120 S | Superior | 635-5887 | B, CB, DB | 16 | 35.300 | 27 | 59.500 | 1.480 | 3.256 |
| H130 S | Superior | 635-5889 | B, CB, DB | 18 | 39.700 | 36 | 79.400 | 1.750 | 3.850 |
| H140 S | Superior | 635-5890 | CB, DB, TB | 24 | 52.900 | 42 | 92.600 | 2.410 | 5.302 |
| H160 S | Superior | 635-5892 | DB, TB, UB | 32 | 70.600 | 55 | 121.300 | 3.230 | 7.106 |
| H180 S | Superior | 635-5893 | TB, UB, VB/VB2 | 42 | 92.610 | 76 | 167.580 | 3.990 | 8.778 |
| H190 S | Superior | 570-5968 | TB, UB, VB2/WB2, CW55, CW70 | 43 | 94.798 | 80 | 176.368 | 5.200 | 11.440 |
| H215 S | Superior | 570-6109 | VB2, WB2, HB2, JC, CW70 | 65 | 143.299 | 120 | 264.552 | 7.400 | 16.280 |

Especificações Hidráulicas

| Modelo | Montagem | Nº de Peça | Sopros Por Minuto | | Fluxo Nominal | | | | Pressão de Operação | | | |
|--------|----------|------------|-------------------|--------|---------------|-----|--------|-----|---------------------|---------------------|--------|---------------------|
| | | | | | Mínimo | | Máximo | | Mínima | | Máxima | |
| | | | Mínima | Máximo | lpm | gpm | lpm | gpm | kPa | lb/pol ² | kPa | lb/pol ² |
| H110 S | Superior | 635-5895 | 450 | 1.000 | 60 | 16 | 120 | 32 | 13.000 | 1.885 | 16.000 | 2.320 |
| H115 S | Superior | 635-5894 | 370 | 800 | 70 | 19 | 130 | 34 | 13.000 | 1.885 | 15.000 | 2.175 |
| H120 S | Superior | 635-5887 | 350 | 620 | 100 | 26 | 170 | 45 | 13.000 | 1.885 | 15.000 | 2.175 |
| H130 S | Superior | 635-5889 | 320 | 600 | 120 | 32 | 220 | 58 | 13.000 | 1.885 | 15.000 | 2.175 |
| H140 S | Superior | 635-5890 | 325 | 540 | 160 | 42 | 230 | 61 | 13.000 | 1.885 | 16.000 | 2.320 |
| H160 S | Superior | 635-5892 | 400 | 505 | 220 | 58 | 300 | 79 | 13.000 | 1.885 | 16.000 | 2.320 |
| H180 S | Superior | 635-5893 | 275 | 450 | 220 | 58 | 300 | 79 | 13.000 | 1.885 | 16.000 | 2.320 |
| H190 S | Superior | 570-5968 | 370 | 530 | 280 | 74 | 380 | 101 | 16.000 | 2.320 | 17.000 | 2.465 |
| H215 S | Superior | 570-6109 | 290 | 510 | 360 | 95 | 450 | 119 | 17.000 | 2.465 | 18.000 | 2.610 |

Especificações Técnicas do Martelo

Dimensões



| Modelo | Montagem | Nº de Peça | (A) Largura | | (B) Comprimento, Parte Superior | | Altura | |
|--------|----------|------------|-------------|------|---------------------------------|------|--------|-------|
| | | | mm | pol | mm | pol | mm | pol |
| H110 S | Superior | 635-5895 | 555 | 21,9 | 585 | 23 | 2.024 | 79,7 |
| H115 S | Superior | 635-5894 | 555 | 21,9 | 585 | 23 | 2.191 | 86,3 |
| H120 S | Superior | 635-5887 | 578 | 22,8 | 585 | 23 | 2.372 | 93,4 |
| H130 S | Superior | 635-5889 | 627 | 24,7 | 585 | 23 | 2.560 | 100,8 |
| H140 S | Superior | 635-5890 | 670 | 26,4 | 585 | 23 | 2.759 | 108,6 |
| H160 S | Superior | 635-5892 | 736 | 29 | 730 | 28,7 | 3.057 | 120,4 |
| H180 S | Superior | 635-5893 | 758 | 29,8 | 730 | 28,7 | 3.257 | 128,2 |
| H190 S | Superior | 570-5968 | 934 | 36,8 | 840 | 33,1 | 3.329 | 131,1 |
| H215 S | Superior | 570-6109 | 1.101 | 43,3 | 1.050 | 41,3 | 3.507 | 138,1 |

Especificações Técnicas do Martelo

Especificações da Ferramenta Martelo

| Modelo de Martelo | Família de Ferramentas | Subfamília de Ferramentas | Nº de Peça | Comprimento Total | | Comprimento Operacional | | Diâmetro, Parte Superior | | Diâmetro, Parte Inferior | | Peso | |
|-------------------|------------------------|---------------------------|------------|-------------------|------|-------------------------|------|--------------------------|-----|--------------------------|-----|------|-----|
| | | | | mm | pol | mm | pol | mm | pol | mm | pol | kg | lb |
| H110 S | Padrão | Sem Ponta | 355-5887 | 890 | 35 | 496 | 19,5 | 100 | 3,9 | 100 | 3,9 | 53 | 117 |
| | Padrão | Cinzel | 355-5882 | 890 | 35 | 496 | 19,5 | 100 | 3,9 | 100 | 3,9 | 50 | 111 |
| | Padrão | Talhadeira | 355-5884 | 890 | 35 | 496 | 19,5 | 100 | 3,9 | 100 | 3,9 | 50 | 111 |
| | Especialidade | Cinzel Longo | 373-4914 | 1.000 | 39,4 | 606 | 23,9 | 100 | 3,9 | 100 | 3,9 | 57 | 126 |
| | Especialidade | Talhadeira Longa | 373-4916 | 1.000 | 39,4 | 606 | 23,9 | 100 | 3,9 | 100 | 3,9 | 57 | 125 |
| | WearFlex | Sem Ponta | 468-8005 | 890 | 35 | 496 | 19,5 | 100 | 3,9 | 100 | 3,9 | 53 | 117 |
| | WearFlex | Cinzel | 468-8031 | 890 | 35 | 496 | 19,5 | 100 | 3,9 | 100 | 3,9 | 50 | 111 |
| | WearFlex | Talhadeira | 468-8013 | 890 | 35 | 496 | 19,5 | 100 | 3,9 | 100 | 3,9 | 50 | 111 |
| H115 S | Padrão | Sem Ponta | 355-5880 | 980 | 38,6 | 549 | 21,6 | 110 | 4,3 | 110 | 4,3 | 70 | 153 |
| | Padrão | Cinzel | 355-5878 | 980 | 38,6 | 549 | 21,6 | 110 | 4,3 | 110 | 4,3 | 66 | 145 |
| | Padrão | Talhadeira | 355-5879 | 980 | 38,6 | 549 | 21,6 | 110 | 4,3 | 110 | 4,3 | 66 | 145 |
| | Especialidade | Cinzel Longo | 373-4917 | 1.080 | 42,5 | 649 | 25,6 | 110 | 4,3 | 110 | 4,3 | 73 | 161 |
| | Especialidade | Talhadeira Longa | 373-4918 | 1.080 | 42,5 | 649 | 25,6 | 110 | 4,3 | 110 | 4,3 | 73 | 161 |
| | WearFlex | Sem Ponta | 468-8006 | 980 | 38,6 | 549 | 21,6 | 110 | 4,3 | 110 | 4,3 | 70 | 154 |
| | WearFlex | Cinzel | 468-8032 | 980 | 38,6 | 549 | 21,6 | 110 | 4,3 | 110 | 4,3 | 66 | 145 |
| | WearFlex | Talhadeira | 468-8014 | 980 | 38,6 | 549 | 21,6 | 110 | 4,3 | 110 | 4,3 | 66 | 145 |
| H120 S | Padrão | Sem Ponta | 355-5867 | 1.075 | 42,3 | 597 | 23,5 | 120 | 4,7 | 120 | 4,7 | 92 | 202 |
| | Padrão | Cinzel | 355-5865 | 1.075 | 42,3 | 597 | 23,5 | 120 | 4,7 | 120 | 4,7 | 86 | 190 |
| | Padrão | Talhadeira | 355-5866 | 1.075 | 42,3 | 597 | 23,5 | 120 | 4,7 | 120 | 4,7 | 86 | 190 |
| | Especialidade | Cinzel Longo | 373-4919 | 1.175 | 46,3 | 697 | 27,4 | 120 | 4,7 | 120 | 4,7 | 95 | 210 |
| | Especialidade | Talhadeira Longa | 373-4920 | 1.175 | 46,3 | 697 | 27,4 | 120 | 4,7 | 120 | 4,7 | 95 | 209 |
| | WearFlex | Sem Ponta | 468-8007 | 1.075 | 42,3 | 597 | 23,5 | 120 | 4,7 | 120 | 4,7 | 92 | 202 |
| | WearFlex | Cinzel | 468-8033 | 1.075 | 42,3 | 597 | 23,5 | 120 | 4,7 | 120 | 4,7 | 86 | 190 |
| | WearFlex | Talhadeira | 468-8017 | 1.075 | 42,3 | 597 | 23,5 | 120 | 4,7 | 120 | 4,7 | 86 | 190 |
| H130 S | Padrão | Sem Ponta | 355-5877 | 1.150 | 45,3 | 647 | 25,5 | 130 | 5,1 | 130 | 5,1 | 115 | 254 |
| | Padrão | Cinzel | 355-5868 | 1.150 | 45,3 | 647 | 25,5 | 130 | 5,1 | 130 | 5,1 | 108 | 239 |
| | Padrão | Talhadeira | 355-5876 | 1.150 | 45,3 | 647 | 25,5 | 130 | 5,1 | 130 | 5,1 | 108 | 239 |
| | Especialidade | Cinzel de Rocha Dura | 373-4923 | 1.150 | 45,3 | 647 | 25,5 | 130 | 5,1 | 130 | 5,1 | 105 | 231 |
| | Especialidade | Cinzel Longo | 373-4921 | 1.250 | 49,2 | 747 | 29,4 | 130 | 5,1 | 130 | 5,1 | 119 | 262 |
| | Especialidade | Talhadeira Longa | 373-4922 | 1.250 | 49,2 | 747 | 29,4 | 130 | 5,1 | 130 | 5,1 | 119 | 261 |
| | WearFlex | Sem Ponta | 468-8008 | 1.150 | 45,3 | 647 | 25,5 | 130 | 5,1 | 130 | 5,1 | 115 | 254 |
| | WearFlex | Cinzel | 468-8034 | 1.150 | 45,3 | 647 | 25,5 | 130 | 5,1 | 130 | 5,1 | 109 | 239 |
| | WearFlex | Talhadeira | 468-8021 | 1.150 | 45,3 | 647 | 25,5 | 130 | 5,1 | 130 | 5,1 | 108 | 239 |
| H140 S | Padrão | Sem Ponta | 374-3622 | 1.200 | 47,2 | 652 | 25,7 | 140 | 5,5 | 140 | 5,5 | 140 | 309 |
| | Padrão | Cinzel | 374-3620 | 1.200 | 47,2 | 652 | 25,7 | 140 | 5,5 | 140 | 5,5 | 131 | 289 |
| | Padrão | Talhadeira | 374-3621 | 1.200 | 47,2 | 652 | 25,7 | 140 | 5,5 | 140 | 5,5 | 130 | 287 |
| | Especialidade | Cinzel de Rocha Dura | 423-1654 | 1.200 | 47,2 | 652 | 25,7 | 140 | 5,5 | 140 | 5,5 | 127 | 281 |
| | Especialidade | Cinzel Longo | 423-1659 | 1.350 | 53,1 | 802 | 31,6 | 140 | 5,5 | 140 | 5,5 | 149 | 329 |
| | Especialidade | Talhadeira Longa | 423-1660 | 1.350 | 53,1 | 802 | 31,6 | 140 | 5,5 | 140 | 5,5 | 149 | 329 |
| | Especialidade | Super Sem Ponta | 423-1662 | 1.250 | 49,2 | 702 | 27,6 | 140 | 5,5 | 150 | 5,9 | 157 | 347 |
| | WearFlex | Sem Ponta | 468-8010 | 1.200 | 47,2 | 652 | 25,7 | 140 | 5,5 | 140 | 5,5 | 140 | 309 |
| | WearFlex | Cinzel | 468-8035 | 1.200 | 47,2 | 652 | 25,7 | 140 | 5,5 | 140 | 5,5 | 131 | 289 |
| | WearFlex | Talhadeira | 468-8023 | 1.200 | 47,2 | 652 | 25,7 | 140 | 5,5 | 140 | 5,5 | 131 | 289 |

(continua na próxima página)

Especificações Técnicas do Martelo

Especificações da Ferramenta Martelo (continuação)

| Modelo de Martelo | Família de Ferramentas | Subfamília de Ferramentas | Nº de Peça | Comprimento Total | | Comprimento Operacional | | Diâmetro, Parte Superior | | Diâmetro, Parte Inferior | | Peso | |
|-------------------|------------------------|---------------------------|------------|-------------------|------|-------------------------|------|--------------------------|-----|--------------------------|-----|------|-----|
| | | | | mm | pol | mm | pol | mm | pol | mm | pol | kg | lb |
| H160 S | Padrão | Sem Ponta | 374-3625 | 1.400 | 55,1 | 753 | 29,6 | 156 | 6,1 | 160 | 6,3 | 211 | 465 |
| | Padrão | Cinzel | 374-3623 | 1.400 | 55,1 | 753 | 29,6 | 156 | 6,1 | 160 | 6,3 | 197 | 434 |
| | Padrão | Talhadeira | 374-3624 | 1.400 | 55,1 | 753 | 29,6 | 156 | 6,1 | 160 | 6,3 | 198 | 436 |
| | Especialidade | Cinzel de Rocha Dura | 423-1663 | 1.400 | 55,1 | 753 | 29,6 | 156 | 6,1 | 160 | 6,3 | 191 | 421 |
| | Especialidade | Cinzel Longo | 423-1664 | 1.530 | 60,2 | 883 | 34,8 | 156 | 6,1 | 160 | 6,3 | 217 | 479 |
| | Especialidade | Talhadeira Longa | 423-1665 | 1.530 | 60,2 | 883 | 34,8 | 156 | 6,1 | 160 | 6,3 | 218 | 481 |
| | Especialidade | Super Sem Ponta | 423-1667 | 1.450 | 57,1 | 803 | 31,6 | 156 | 6,1 | 175 | 6,9 | 242 | 533 |
| | WearFlex | Sem Ponta | 468-8011 | 1.400 | 55,1 | 753 | 29,6 | 156 | 6,1 | 160 | 6,3 | 211 | 465 |
| | WearFlex | Cinzel | 468-8036 | 1.400 | 55,1 | 753 | 29,6 | 156 | 6,1 | 160 | 6,3 | 197 | 434 |
| | WearFlex | Talhadeira | 468-8029 | 1.400 | 55,1 | 753 | 29,6 | 156 | 6,1 | 160 | 6,3 | 198 | 436 |
| H180 S | Padrão | Cinzel | 374-3626 | 1.500 | 59,1 | 761 | 29,9 | 175 | 6,9 | 180 | 7,1 | 266 | 587 |
| H190 S | Padrão | Sem Ponta | 570-6095 | 1.400 | 55,1 | 454 | 17,9 | 190 | 7,5 | 190 | 7,5 | 294 | 648 |
| | Padrão | Cinzel | 570-6097 | 1.550 | 61,0 | 617 | 24,3 | 190 | 7,5 | 190 | 7,5 | 305 | 673 |
| | Especialidade | Cinzel de Rocha Dura | 570-6099 | 1.550 | 61,0 | 617 | 24,3 | 190 | 7,5 | 190 | 7,5 | 291 | 642 |
| | Especialidade | Cinzel de Calcário | 570-6100 | 1.550 | 61,0 | 617 | 24,3 | 190 | 7,5 | 190 | 7,5 | 314 | 692 |
| | Padrão | Talhadeira | 570-6096 | 1.550 | 61,0 | 617 | 24,3 | 190 | 7,5 | 190 | 7,5 | 298 | 657 |
| | Padrão | Piramidal | 570-6098 | 1.550 | 61,0 | 617 | 24,3 | 190 | 7,5 | 190 | 7,5 | 296 | 653 |
| | Especialidade | Super Sem Ponta | 570-6101 | 1.400 | 55,1 | 454 | 17,9 | 190 | 7,5 | 197 | 7,8 | 306 | 675 |
| H215 S | Padrão | Sem Ponta | 570-6222 | 1.600 | 63,0 | 537 | 21,1 | 215 | 8,5 | 215 | 8,5 | 431 | 950 |
| | Padrão | Cinzel | 570-6220 | 1.550 | 61,0 | 487 | 19,2 | 215 | 8,5 | 215 | 8,5 | 394 | 869 |
| | Especialidade | Cinzel de Rocha Dura | 570-6224 | 1.550 | 61,0 | 487 | 19,2 | 215 | 8,5 | 215 | 8,5 | 376 | 829 |
| | Especialidade | Cinzel de Calcário | 570-6225 | 1.550 | 61,0 | 487 | 19,2 | 215 | 8,5 | 215 | 8,5 | 407 | 897 |
| | Padrão | Talhadeira | 570-6221 | 1.550 | 61,0 | 487 | 19,2 | 215 | 8,5 | 215 | 8,5 | 379 | 836 |
| | Padrão | Piramidal | 570-6223 | 1.550 | 61,0 | 487 | 19,2 | 215 | 8,5 | 215 | 8,5 | 382 | 842 |

Especificações Técnicas do Martelo

Compatibilidade com a Máquina

Consulte as especificações técnicas da máquina para obter a combinação específica de configuração. Consulte o revendedor Cat para saber a disponibilidade da configuração na região.

Combinação Nenhuma Combinação

| Montagem | | Superior | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Modelo | | H110 S | H115 S | H120 S | H130 S | H140 S | H160 S | H180 S | H190 S | H215 S |
| Escavadeiras de Esteiras | | | | | | | | | | |
| Modelo | Nº de Fabricação | | | | | | | | | |
| 311F | | ✓ | | | | | | | | |
| 312D2 | | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 312 GC | 05 | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 313D2 | | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 313D2 GC | | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 313F | | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 313F GC | | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 313 GC | 05 | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 313 GC | 07 | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 313 | 05 | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 313 | 07 | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 315F CR | | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 315 GC | 07 | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 315 | 07 | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 316F | | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 316 GC | 05 | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 317 GC | 07 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| 317 | 07 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| 317 | 07D | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| 318F | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| 318 GC | 05 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| 320D2 | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 320D2 GC | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 320F | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 320 GC | 07 | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 320 GC N | 07 | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 320 GX | 05 | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 320 | 07 | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 323D2 | | | | ✓ | ✓ | | | | | |
| 323F | | | | ✓ | ✓ | | | | | |
| 323 N | 07 | | | ✓ | ✓ | | | | | |
| 323 GC | 07 | | | ✓ | ✓ | | | | | |
| 323 GX | 05 | | | ✓ | ✓ | | | | | |
| 323 | 07 | | | ✓ | ✓ | | | | | |
| 325F CR | | | | ✓ | ✓ | | | | | |
| 325 RR | 07 | | | ✓ | ✓ | | | | | |
| 325 TNL | 07 | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 325 | 07 | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 326D2 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 326F | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 326 GC | 07C | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 326 GC | 07D | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 326 | 07C | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 326 | 07D | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 330D2 | | | | | ✓ | ✓ | | | | |
| 330F | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 330 GC | 07 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 330 | 07 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 330 UHD | 07 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 335F CR | | | | | ✓ | ✓ | | | | |
| 333 | 07 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 335 | 07 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | |

(continua na próxima página)

Especificações Técnicas do Martelo

Compatibilidade com a Máquina (continuação)

Consulte as especificações técnicas da máquina para obter a combinação específica de configuração. Consulte o revendedor Cat para saber a disponibilidade da configuração na região.

Combinação Nenhuma Combinação

| Montagem | | Superior | | | | | | | | |
|---|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Modelo | | H110 S | H115 S | H120 S | H130 S | H140 S | H160 S | H180 S | H190 S | H215 S |
| ESCAVADEIRAS DE ESTEIRAS (continuação) | | | | | | | | | | |
| Modelo | Nº de Fabricação | | | | | | | | | |
| 336D2 | | | | | | ✓ | ✓ | | | |
| 336D2 GC | | | | | | ✓ | ✓ | | | |
| 336D2 XE | | | | | | ✓ | ✓ | | | |
| 336F | | | | | | ✓ | ✓ | | | |
| 336F XE | | | | | | ✓ | ✓ | | | |
| 336 GC | 07 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 336 | 07 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 336 | 08 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 340D2 | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 340F | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 340F UHD | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 340 | 07 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 340 | 08 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 340 UHD | 07 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 340 UHD | 08 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 345 GC | 07 | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 349D2 | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 349F | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 349F XE | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 349 | 07 | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 350 | 06 | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 352F | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 352F XE | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 352 | 07 | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 352 | 08 | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 352 SB | 08 | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 352 UHD | 07 | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 355 | 08 | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| 373 | 07 | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 374F | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 374 | 07 | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 390F | | | | | | | | | | ✓ |
| 395 | 07 | | | | | | | | | ✓ |
| ESCAVADEIRAS FLORESTAIS | | | | | | | | | | |
| Modelo | Nº de Fabricação | | | | | | | | | |
| 538 GF | 07 | | | ✓ | ✓ | | | | | |
| 548 GF | 07 | | | | ✓ | ✓ | | | | |
| 558 GF | 07 | | | | ✓ | ✓ | | | | |
| 568 GF | 07 | | | | | | ✓ | ✓ | | |

(continua na próxima página)

Especificações Técnicas do Martelo

Compatibilidade com a Máquina (continuação)

Consulte as especificações técnicas da máquina para obter a combinação específica de configuração. Consulte o revendedor Cat para saber a disponibilidade da configuração na região.

Combinação Nenhuma Combinação

| Montagem | | Superior | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Modelo | | H110 S | H115 S | H120 S | H130 S | H140 S | H160 S | H180 S | H190 S | H215 S |
| ESCAVADEIRAS COM RODAS | | | | | | | | | | |
| Modelo | Nº de Fabricação | | | | | | | | | |
| M314F | | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| M314 | 07 | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| M314 | 07A | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| M315D2 | | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| M315F | | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| M315 GC | 05 | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| M315 | 05 | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| M315 | 07 | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| M316F | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| M316 | 07 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| M317D2 | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| M317F | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| M317 | 07 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| M318F | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| M318 | 05 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| M318 | 07 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| M319 | 07 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| M320D2 | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| M320F | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| M320 GC | 05 | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| M320 | 05 | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| M320 | 07 | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| M322D2 | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| M322F | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| M322 | 07 | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| MANIPULADORES DE MATERIAIS | | | | | | | | | | |
| Modelo | Nº de Fabricação | | | | | | | | | |
| M322D2 MH | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| M324D2 MH | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| MH3022 | 06 | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| MH3022 | 07 | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| MH3024 | 06 | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| MH3024 | 06C | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| MH3024 | 07 | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| MH3026 | 06C | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |

Para obter informações completas sobre produtos Cat, serviços de revendedores e soluções industriais, visite nosso site www.cat.com.

© 2024 Caterpillar.

Todos os direitos reservados

Os materiais e as especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. As máquinas ilustradas nas fotos podem ter equipamentos adicionais. Consulte o revendedor Cat para ver as opções disponíveis.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow", e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

GPJQ0398-01 (09-2024)
Substitui GPJQ0398-00
(Afr-ME, Aus-NZ, Eurasia, Europe,
Japan, N Am, S Am, SE Asia)

