



Cat[®]

308 CR VAB

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

CARACTERÍSTICAS:

La Miniexcavadora 308 CR VAB Cat[®] con pluma de ángulo variable (VAB, Variable Angle Boom) proporciona una potencia y un rendimiento máximos en un tamaño pequeño para ayudarlo a trabajar en una amplia variedad de aplicaciones. La pluma de ángulo variable proporciona un varillaje altamente flexible en aplicaciones de difícil acceso.

COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA

- Una cabina presurizada y sellada, equipada con un sistema de aire acondicionado mejorado, posamuñecas ajustables y un asiento con suspensión le permitirán trabajar cómodamente durante todo el día.

FACILIDAD DE OPERACIÓN

- Los controles son fáciles de usar, y el monitor intuitivo de última generación proporciona preferencias personalizables del operador de la máquina e información de la máquina fácil de leer.

MODALIDAD DE DESPLAZAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL BRAZO

- Moverse alrededor del sitio de trabajo es aún más fácil con la opción de dirección del brazo Cat. Cambie fácilmente de los controles de desplazamiento tradicionales con palancas y pedales a controles de palanca universal con solo presionar un botón. El beneficio de menos esfuerzo y mejor control está al alcance de las manos.

GRAN RENDIMIENTO EN UN DISEÑO PEQUEÑO

- La elevación, la rotación, el desplazamiento y el desempeño multifuncional mejorados lo ayudan a realizar el trabajo con más eficiencia, y la opción de excavación hacia la hoja facilita la limpieza.

SEGURIDAD EN EL SITIO DE TRABAJO

- Su seguridad es nuestra prioridad. La miniexcavadora Cat está diseñada para ayudar a mantenerlo seguro en el trabajo. Una cámara de retroceso, luces de trabajo de cortesía y un cinturón de seguridad retráctil fluorescente con sistema de recordatorio optativo son solo algunas de las características de seguridad que hemos integrado en la máquina.

SERVICIO SENCILLO CON MENOS TIEMPO DE INACTIVIDAD

- El mantenimiento es rápido y sencillo en la miniexcavadora Cat. Los puntos de revisión de rutina son de fácil acceso a nivel del suelo con puntos de servicio agrupados y paneles de servicio resistentes.

COSTOS DE OPERACIÓN MÁS BAJOS

- La miniexcavadora Cat, equipada con funciones como funcionamiento en vacío automático, parada en vacío automática y sistema hidráulico eficiente con una bomba de desplazamiento variable, se diseñó teniendo en cuenta la reducción de los costos de operación.

RESPALDO INCOMPARABLE DEL DISTRIBUIDOR

- Su distribuidor Cat está aquí para ayudarlo a alcanzar los objetivos comerciales. Desde el suministro de soluciones de equipos y capacitación para operadores hasta necesidades de servicio y más, su distribuidor Cat está listo para ayudarlo.

TECNOLOGÍA CAT

FACILIDAD DE USO PARA LAS MINIEXCAVADORAS CAT

La función de facilidad de uso ayuda a los operadores a controlar la máquina para simplificar la operación y mejorar la precisión y la productividad general en el sitio de trabajo. Esta función está disponible equipada en su minixcavadora de fábrica o como kit de actualización posterior a la compra.

Los operadores pueden elegir entre dos paquetes de software, de indicación (Indicate) o sistema delimitador, para satisfacer las necesidades de su aplicación.

INDICATE

Dentro de las funciones de facilidad de uso, Indicate es un sistema de nivelación básico que proporciona indicadores visuales y sonoros sobre dónde se encuentra el cucharón en relación con el nivel objetivo para cortar y llenar según las especificaciones exactas la primera vez y sin cortar en exceso.

- Es ideal para excavar bases, sistemas sépticos y cimientos residenciales, y realizar trabajos en pendientes y aplicaciones similares con sitios nivelados.
- Sistema de medición de profundidad integrado en la máquina desde un banco seleccionado
- Los operadores pueden configurar como objetivo una pendiente relativa al chasis de la máquina (referencia de la máquina) o relativa a la gravedad (referencia del suelo).
- El operador puede programar una nivelación plana o una pendiente.
- Esto no incluye la capacidad de ajustar de manera automática la posición del brazo, la pluma o el cucharón. Se requiere Cat Grade para la funcionalidad automática.
- Incluye la asistencia de rotación, ideal para aplicaciones de carga de camiones y apertura de zanjas, y la asistencia del cucharón, ideal para aplicaciones en pendientes y de nivelación, nivelación fina y apertura de zanjas.

SISTEMA DELIMITADOR

Dentro de las funciones de facilidad de uso, el sistema delimitador restringe automáticamente el movimiento de la máquina dentro de los límites preestablecidos por el operador para el límite superior, inferior, lateral y de rotación a fin de evitar las estructuras elevadas, subterráneas, al frente o a los lados de la máquina.

- Es ideal para trabajar en aplicaciones cerca de mucho tráfico, proteger estructuras en el sitio y evitar cables de fibra óptica y otros servicios utilitarios subterráneos.
- Restringe el giro de la pluma y el movimiento de la pluma, el brazo, el cucharón y la caja para que no operen más allá de los límites establecidos.
- Incluye la asistencia de rotación, ideal para aplicaciones de carga de camiones y apertura de zanjas, y la asistencia del cucharón, ideal para aplicaciones en pendientes y de nivelación, nivelación fina y apertura de zanjas.

CAT GRADE

Cat Grade está disponible como sistema de automatización para instalación de posventa. Además, es fácil de aprender a usar. Cat Grade 2D avanzado y 3D permite crear, gestionar y nivelar diseños desde simples a complejos con precisión, lo que garantiza que los cortes y rellenos se realicen según las especificaciones exactas. Cat Grade reduce los costos y mejora la precisión, la eficiencia del operador y la seguridad.

GRADE 2D AVANZADO

Cat Grade 2D avanzado permite al operador establecer parámetros para las operaciones de excavación y nivelación, que incluyen la guía de pendiente transversal e inclinación longitudinal en el sitio de trabajo. Grade 2D avanzado también permite al operador introducir, editar y trabajar con planes de diseño 2D básicos desde el asiento del operador.

- Es ideal para diseños de plataformas de sitios comerciales, zanjas, sistemas sépticos comerciales y aplicaciones similares.
- Indica la posición del cucharón en tiempo real y el operador puede seleccionar entre varios ángulos de visión diferentes.

GRADE 3D

Cat Grade 3D para excavadoras agrega capacidades de diseño más complejas, además de receptores del sistema satelital de navegación global (GNSS, Global Navigation Satellite System) y una fuente de datos de corrección para lograr una guía de posicionamiento cinemático en tiempo real (RTK, Real Time Kinematic) para superficies planas, pendientes, contornos y curvas más complejas.

- Le indica al operador el posicionamiento del cucharón en relación con los archivos de diseño 3D precargados o los mapas del área.
- Facilita la coordinación de las operaciones con varias máquinas, mientras se mantienen los parámetros de excavación precisos en obras de gran envergadura.

La disponibilidad varía según la región. Comuníquese con el distribuidor Cat para analizar las mejores opciones tecnológicas para usted y su aplicación.

Especificaciones

Motor

Modelo de motor	Cat® C3.3B	
Potencia neta		
ISO 9249, 80/1269/EEC	51,8 kW	69,5 hp
Potencia del motor		
ISO 14396	55,4 kW	74,3 hp
Calibre	94 mm	3,7"
Carrera	120 mm	4,7"
Cilindrada	3,33 L	203 pulg ³

- Cumple con las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU. y Stage V de la UE.
- La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
- La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor funciona a una velocidad nominal de 2.200 rpm y se instala con los ajustes de fábrica del ventilador, el sistema de admisión de aire, el sistema de escape y el alternador con una carga mínima del alternador.

Pesos

Peso en orden de trabajo mínimo con brazo estándar*	8.655 kg	19.084 lb
Peso en orden de trabajo máximo con brazo estándar**	9.495 kg	20.936 lb

*El peso mínimo incluye cadenas de caucho, operador, tanque de combustible lleno y hoja; no incluye contrapeso ni cucharón.

**El peso máximo incluye cadenas de acero con tacos de caucho, contrapeso (500 kg/1.103 lb), operador, tanque de combustible lleno, brazo estándar y hoja; no incluye cucharón.

Aumento de peso de la configuración mínima

Contrapeso	250 kg	551 lb
Contrapeso	500 kg	1.103 lb
Cadenas de acero con tacos	341 kg	752 lb

Sistema de desplazamiento

Velocidad de desplazamiento: alta	5,1 km/h	3,2 mph
Velocidad de desplazamiento: baja	3,1 km/h	1,9 mph
Fuerza máxima de tracción: velocidad alta	27,8 kN	6.250 lbf
Fuerza máxima de tracción: velocidad baja	67,5 kN	15.175 lbf
Presión sobre el suelo: peso mínimo	37,9 kPa	5,5 lb/pulg ²
Presión sobre el suelo: peso máximo	41,6 kPa	6,0 lb/pulg ²
Rendimiento en pendientes (máximo)	30°	

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento	10,0 L	2,6 gal EE.UU.
Aceite del motor	11,2 L	3,0 gal EE.UU.
Tanque de combustible	147 L	39 gal EE.UU.
Tanque hidráulico	53 L	14 gal EE.UU.
Sistema hidráulico	110 L	29 gal EE.UU.

Sistema hidráulico

Sistema hidráulico con detección de carga y con bomba de pistones de desplazamiento variable		
Flujo de la bomba a 2.400 rpm	167 L/min	44 gal EE.UU./min
Presión de operación: equipo	285 bar	4.134 lb/pulg ²
Presión de operación: desplazamiento	285 bar	4.134 lb/pulg ²
Presión de operación: rotación	250 bar	3.626 lb/pulg ²
Circuito auxiliar máximo: principal		
Flujo en la bomba*	131 L/min	35 gal EE.UU./min
Presión en la bomba*	285 bar	4.134 lb/pulg ²
Circuito auxiliar máximo: secundario		
Flujo en la bomba*	33 L/min	9 gal EE.UU./min
Presión en la bomba*	285 bar	4.134 lb/pulg ²
Fuerza de excavación: brazo (estándar)	42,3 kN	9.509 lbf
Fuerza de excavación: cucharón	62,0 kN	13.946 lbf

*El flujo y la presión no se pueden combinar. Bajo carga, a medida que el flujo sube, la presión baja.

Sistema de giro

Velocidad de giro de la máquina	10,6 rpm
Rotación de la pluma: a la izquierda	60°
Rotación de la pluma: a la derecha	50°


Hoja

Ancho (estándar)	2.300 mm	90,6"
Ancho (grande)	2.450 mm	96,5"
Altura	431 mm	17"

Certificación: cabina y techo

Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS, Roll Over Protective Structure)	ISO 12117-2:2008
Protector superior	ISO 10262:1998 (Level I)

Miniexcavadora Hidráulica 308 CR VAB



Dimensiones

	Brazo estándar	
	VAB retraída	VAB extendida
1 Profundidad de excavación	3.815 mm (150,2")	3.460 mm (136,2")
2 Pared vertical	2.520 mm (99,2")	3.725 mm (146,7")
3 Alcance máximo a nivel del suelo	6.300 mm (248,0")	7.715 mm (303,7")
4 Alcance máximo	6.515 mm (256,5")	7.885 mm (310,4")
5 Altura máxima de excavación	5.220 mm (205,5")	8.180 mm (322,0")
6 Espacio libre máximo de descarga	3.450 mm (135,8")	6.285 mm (247,4")
7 Alcance de la pluma	3.120 mm (122,8")	2.710 mm (106,7")
8 Giro de la cola		
Con contrapeso (250 kg/551 lb)	1.585 mm (62,4")	1.585 mm (62,4")
Con contrapeso (500 kg/1.103 lb)	1.626 mm (64,0")	1.626 mm (64,0")
Sin contrapeso	1.450 mm (57,1")	1.450 mm (57,1")
9 Altura máxima de la hoja	370 mm (14,6")	370 mm (14,6")
10 Profundidad máxima de la hoja	407 mm (16,0")	407 mm (16,0")
11 Altura de la pluma en posición de embarque	2.475 mm (97,4")	2.475 mm (97,4")
12 Altura de la cabina	2.541 mm (100,0")	2.541 mm (100,0")
13 Altura del cojinete de rotación	756 mm (29,8")	756 mm (29,8")
14 Largo total del tren de rodaje	2.880 mm (113,4")	2.880 mm (113,4")
15 Longitud de transporte total	6.450 mm (253,9")	6.450 mm (253,9")
16 Giro de la pluma a la derecha	935 mm (37,0")	935 mm (37,0")
17 Giro de la pluma a la izquierda	605 mm (24,0")	605 mm (24,0")
18 Ancho de la zapata/correa de la cadena	450 mm (17,7")	450 mm (17,7")
19 Ancho de cadena total	2.300 mm (90,6")	2.300 mm (90,6")
20 Espacio libre sobre el suelo	350 mm (13,8")	350 mm (13,8")
21 Longitud del brazo	1.820 mm (71,7")	1.820 mm (71,7")

Miniexcavadora Hidráulica 308 CR VAB

Brazo estándar

Capacidades de levantamiento: configuración mínima			Radio al punto de levantamiento: 3 m (9,8')			Radio al punto de levantamiento: 4,5 m (14,8')			Radio del punto de levantamiento (máximo)			
			Por delante			Por delante			Por delante			m (pies)
			Con la hoja bajada	Con la hoja levantada	Por el lado	Con la hoja bajada	Con la hoja levantada	Por el lado	Con la hoja bajada	Con la hoja levantada	Por el lado	
4,5 m (14,8')	VAB extendida	kg (lb)	2.324* (5.124*)	2.324* (5.124*)	2.324* (5.124*)	2.582* (5.693*)	1.763 (3.887)	1.511 (3.332)	2.030* (4.476*)	1.020 (2.249)	868 (1.914)	6,03 (19,8)
	VAB retraída	kg (lb)										
3 m (9,8')	VAB extendida	kg (lb)				2.847* (6.278*)	1.639 (3.614)	1.393 (3.072)	1.758* (3.876*)	827 (1.824)	699 (1.541)	6,67 (21,9)
	VAB retraída	kg (lb)				1.968* (4.339*)	1.968* (4.339*)	1.595 (3.517)	1.910* (4.212*)	1.398 (3.083)	1.204 (2.655)	5,24 (17,2)
1,5 m (4,9')	VAB extendida	kg (lb)				3.009* (6.635*)	1.461 (3.222)	1.223 (2.697)	1.534* (3.382*)	764 (1.685)	641 (1.413)	6,87 (22,5)
	VAB retraída	kg (lb)	4.542* (10.015*)	3.200 (7.056)	2.645 (5.832)	2.563* (5.651*)	1.687 (3.720)	1.439 (3.173)	2.172* (4.789*)	1.203 (2.653)	1.028 (2.267)	5,5 (18)
0 m (0')	VAB extendida	kg (lb)				2.646* (5.834*)	1.374 (3.030)	1.140 (2.514)	1.256* (2.769*)	789 (1.740)	662 (1.460)	6,67 (21,9)
	VAB retraída	kg (lb)	5.637* (12.430*)	2836 (6.253)	2.310 (5.094)	3.027* (6.675*)	1.532 (3.378)	1.292 (2.849)	2.488* (5.486*)	1.217 (2.683)	1.030 (2.271)	5,24 (17,2)

El peso mínimo incluye las correas de caucho, la cabina, el operador, el tanque de combustible lleno, sin contrapeso ni cucharón.

Capacidades de levantamiento: configuración máxima			Radio al punto de levantamiento: 3 m (9,8')			Radio al punto de levantamiento: 4,5 m (14,8')			Radio del punto de levantamiento (máximo)			
			Por delante			Por delante			Por delante			m (pies)
			Con la hoja bajada	Con la hoja levantada	Por el lado	Con la hoja bajada	Con la hoja levantada	Por el lado	Con la hoja bajada	Con la hoja levantada	Por el lado	
4,5 m (14,8')	VAB extendida	kg (lb)	2.324* (5.124*)	2.324* (5.124*)	2.324* (5.124*)	2.582* (5.693*)	2.153 (4.747)	1.859 (4.099)	2.030* (4.476*)	1.275 (2.811)	1.099 (2.423)	6,03 (19,8)
	VAB retraída	kg (lb)										
3 m (9,8')	VAB extendida	kg (lb)				2.847* (6.278*)	2.011 (4.434)	1.725 (3.804)	1.758* (3.876*)	1.053 (2.322)	903 (1.991)	6,67 (21,9)
	VAB retraída	kg (lb)				1.968* (4.339*)	1.968* (4.339*)	1.968* (4.339*)	1.910* (4.212*)	1.910* (4.212*)	1.478 (3.259)	5,24 (17,2)
1,5 m (4,9')	VAB extendida	kg (lb)				3.009* (6.635*)	1.833 (4.042)	1.555 (3.429)	1.534* (3.382*)	982 (2.165)	839 (1.850)	6,87 (22,5)
	VAB retraída	kg (lb)	4.542* (10.015*)	3.874 (8.542)	3.223 (7.107)	2.563* (5.651*)	2.059 (4.540)	1.770 (3.903)	2.172* (4.789*)	1.490 (3.285)	1.285 (2.833)	5,5 (18)
0 m (0')	VAB extendida	kg (lb)				2.646* (5.834*)	1.746 (3.850)	1.471 (3.244)	1.256* (2.769*)	1.015 (2.238)	867 (1.912)	6,67 (21,9)
	VAB retraída	kg (lb)	5.637* (12.430*)	3.509 (7.737)	2.888 (6.368)	3.027* (6.675*)	1.905 (4.201)	1.623 (3.579)	2.488* (5.486*)	1.522 (3.356)	1.304 (2.875)	5,24 (17,2)

El peso máximo incluye cadenas de acero con tacos, cabina, operador, tanque de combustible lleno y contrapeso (500 kg/1.103 lb); no incluye cucharón.

Declaración ambiental del modelo 308 CR VAB

La siguiente información se aplica a la máquina en el momento de la fabricación final configurada para la venta en las regiones cubiertas en este documento. El contenido de esta declaración es válido a partir de la fecha de emisión; sin embargo, el contenido relacionado con las características y especificaciones de la máquina está sujeto a cambios sin previo aviso. Para obtener información adicional, consulte el Manual de Operación y Mantenimiento de la máquina.

Para obtener más información sobre nuestras prácticas de sostenibilidad y nuestro progreso, visite <https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability>.

Motor

- El Motor Cat® C3.3B cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage V de la UE.
- En los motores diésel Cat se debe usar ULSD (ultra-low sulfur diesel, combustible diésel de contenido ultrabajo de azufre) con 15 ppm de azufre o menos o ULSD mezclado con los siguientes combustibles de menor intensidad** de carbono hasta:
 - ✓ Un 20 % de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)*
 - ✓ Un 100 % de combustibles diésel renovables, HVO (hydrogenated vegetable oil, aceite vegetal hidrogenado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido)

Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Comuníquese con su distribuidor Cat o lea las "Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar" (SEBU6250) a fin de obtener más información.

***Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, de hasta un 100 % de biodiésel. Para usar mezclas con más de un 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat.*

***Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape por los combustibles de baja intensidad de carbono son esencialmente las mismas que con combustibles tradicionales.*

Sistema de aire acondicionado

- El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,0 kg (2,2 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 1,430 toneladas métricas (1,576 ton EE.UU.).

Pintura

- En función de la mejor información disponible, la concentración máxima permitida, medida en partes por millón (ppm), de los siguientes metales pesados en la pintura son:
 - Bario < 0,01 %
 - Cadmio < 0,01 %
 - Cromo < 0,01 %
 - Plomo < 0,01 %

Rendimiento acústico

Presión acústica en los oídos del operador de 72 dB(A) (ISO 6396:2008)*

Nivel de potencia acústica exterior 99 dB(A) (ISO 6395:2008)**

*Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador declarados según ISO 6396:2008. Las mediciones se realizaron con las puertas y las ventanas de la cabina cerradas.

**El nivel de potencia acústica etiquetado para las configuraciones con marca CE, cuando se mide según el procedimiento y las condiciones de prueba que se especifican en la norma 2000/14/EC.

Aceites y fluidos

- En las fábricas de Caterpillar se usan refrigerantes de etilenglicol. El refrigerante/anticongelante para motores diésel Cat (DEAC, Diesel Engine Antifreeze/Coolant) y el refrigerante de larga duración (ELC, Extended Life Coolant) Cat se pueden reciclar. Consulte con su distribuidor Cat para obtener más información.
- Cat BIO HYDO Advanced es un aceite hidráulico biodegradable aprobado por EU Ecolabel.
- Es probable que haya fluidos adicionales. Consulte el Manual de Operación y Mantenimiento o la Guía de Aplicación e Instalación para conocer las recomendaciones completas de fluidos y los intervalos de mantenimiento.

Características y tecnologías

- Las siguientes características y tecnologías pueden contribuir al ahorro de combustible o la reducción de carbono. Las características pueden variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.
 - Sistemas hidráulicos avanzados que equilibran la potencia y la eficiencia
 - La potencia proporcional a la demanda ofrece una eficiencia y energía permanentes cuando se necesitan y es transparente para el operador.
 - Sistemas automáticos de funcionamiento en vacío y apagado del motor.
 - Los intervalos de mantenimiento ampliados reducen el consumo de fluidos y filtros.
 - Sistemas remotos de actualización y solución de problemas (si están equipados).
 - Las características de facilidad de uso de la miniexcavadora hidráulica mejoran la eficiencia del operador y minimizan el consumo de combustible (si corresponde).
 - Cat Grade con 2D y 3D avanzado mejora la eficiencia del operador al minimizar el consumo de combustible (si está instalado).

Reciclado

- Los materiales incluidos en las máquinas se clasifican como se indica a continuación con un porcentaje de peso aproximado. Debido a las variaciones de las configuraciones de los productos, los siguientes valores de la tabla pueden variar.

Tipo de material	Porcentaje de peso
Acero	65,52 %
Hierro	21,19 %
Caucho	3,50 %
Mixtos metálicos	2,20 %
Otros	1,89 %
Metales no ferrosos	1,81 %
Plástico	1,55 %
Fluido	1,47 %
Mixtos metálicos y no metálicos	0,85 %
Mixto no metálico	0,01 %
Sin categoría	0,00 %
Total	100,00 %

- Una máquina con una mayor tasa de reciclado garantizará un uso más eficiente de los valiosos recursos naturales y aumentará el valor del producto al final de su vida útil. Según la norma ISO 16714 (Maquinaria de movimiento de tierras - Reciclado y recuperación - Terminología y método de cálculo), la tasa de reciclado se define como el porcentaje en masa (fracción de masa en porcentaje) de la máquina nueva potencialmente reciclable, reutilizable o ambas cosas.

Todas las piezas de la lista de materiales se evalúan primero por tipo de componente según una lista de componentes definida por las normas ISO 16714 y CEMA (Asociación de Fabricantes de Equipos de Construcción) de Japón. Las piezas restantes se evalúan además para su reciclado en función del tipo de material.

Debido a las variaciones de las configuraciones de los productos, los siguientes valores de la tabla pueden variar.

Reciclabilidad: 96 %

Los datos anteriores se basan en la configuración del producto facilitada por cada grupo de productos.

Miniexcavadora Hidráulica 308 CR VAB

Equipo estándar y optativo

El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

	Estándar	Optativo		Estándar	Optativo
MOTOR			ENTORNO DEL OPERADOR (continuación)		
Motor Diésel C3.3B Cat (Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage V de la UE): motor electrónico, turbocompresor, filtro de partículas para combustible diésel (DPF, Diesel Particulate Filter)	✓		Cinturón de seguridad retráctil (75 mm/3")	✓	
Funcionamiento en vacío automático del motor	✓		Sistema de recordatorio del cinturón de seguridad		✓
Parada automática del motor	✓		Gancho para ropa	✓	
Freno de la rotación automático	✓		Posavasos	✓	
Desplazamiento automático de dos velocidades	✓		Iluminación interior con LED	✓	
Separador de combustible/agua con indicador	✓		Portadocumentos	✓	
Sello radial: filtro de aire de elemento doble	✓		Mazas de montaje para los protectores superiores y delanteros	✓	
Refrigerante de larga duración a -37 °C (-35 °F)	✓		Tomacorriente de 12 V	✓	
Drenaje ecológico	✓		Radio: Bluetooth, auxiliar, micrófono, puerto USB (solo carga)	✓	
SISTEMA HIDRÁULICO			Tragaluz	✓	
Bomba electrónica de tecnología inteligente	✓		Bocina de señalización/advertencia	✓	
Bomba electrónica de pistones de desplazamiento variable	✓		Cabina y luces de trabajo para la pluma (lateral izquierdo)	✓	
Sistema hidráulico de flujo compartido y detección de carga	✓		Espacio utilitario para teléfonos móviles	✓	
Potencia proporcional a la demanda	✓		Visera para lluvia		✓
Control de la temperatura hidráulica	✓		Monitor LCD a color de última generación (IP66)	✓	
Acumulador certificado	✓		– Interfaz del mando de control		
Aceite hidráulico HYDO™ Advanced	✓		– Indicadores de nivel de combustible y temperatura del refrigerante		
ENTORNO DEL OPERADOR			– Mantenimiento y monitoreo de la máquina		
Protector superior ISO10262:1998 Nivel I	✓		– Rendimiento y ajustes de la máquina		
ROPS ISO12117-2:2008	✓		– Código de seguridad numérico		
Cabina sellada y presurizada	✓		– Varios idiomas		
Modalidad de dirección del brazo	✓		– Lista para la instalación de la cámara (IP68 e IP69K)		
Control de crucero	✓		– Horómetro con interruptor de activación		
Cambiador del patrón de control	✓		Monitor avanzado de última generación (<i>las siguientes características se incluyen con la opción de monitor avanzado de última generación</i>)		✓
Posamuñecas ajustables	✓		– Pantalla táctil		
Apoyapiés moldeados	✓		– Sistema de referencia del sitio		
Alfombra de piso lavable extraíble	✓		– Capacidad de cámara de alta definición (IP68 e IP69K)		
Pedales de desplazamiento y palancas manuales	✓		– Código de seguridad numérico		
Llave Cat con opción de contraseña	✓		TECNOLOGÍA (la disponibilidad varía según la región)		
Botón de arranque con llave a distancia Bluetooth®		✓	Facilidad de uso: Indicate		✓
HVAC con control automático de temperatura	✓		Facilidad de uso: sistema delimitador		✓
Controles de traba hidráulica	✓		Cat Grade 2D avanzado		✓
Ventana delantera inferior integrada	✓		Cat Grade 3D		✓
Espacio de almacenamiento superior de la ventana delantera asistida	✓		Product Link™ Basic	✓	
Salida de emergencia por la ventana trasera	✓		Product Link Elite (normas aplicables)		✓
Espejos de la cabina (varían según la región)	✓				
Asiento con suspensión de respaldo alto y tapizado de tela	✓				
Asiento calefaccionado y con suspensión neumática		✓			

(continúa en la siguiente página)

Miniexcavadora Hidráulica 308 CR VAB

Equipo estándar y optativo (continuación)

El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

	Estándar	Optativo		Estándar	Optativo
TREN DE RODAJE			SISTEMA ELÉCTRICO		
Cadena engrasada y lubricada	✓		Sistema eléctrico de 12 voltios	✓	
Tensores de cadena hidráulicos	✓		Alternador de 60 amperios	✓	
Cáncamos de amarre en el bastidor de cadena	✓		Disyuntor	✓	
Hoja topadora	✓		Batería de 900 CCA libre de mantenimiento	✓	
Hoja topadora ancha		✓	Desconexión de la batería, bloqueo/ etiquetado	✓	
Posición libre de la hoja topadora	✓		Interruptor de llave de encendido para parada	✓	
Borde de desgaste reversible empernado	✓		Alarma de desplazamiento		✓
Cadenas de acero (450 mm/17,7" de ancho)		✓	Cámara retrovisora	✓	
Cadenas de acero anchas (600 mm/23,6")		✓	Cámara de visión trasera y lateral		✓
Cadena de acero con tacos de caucho		✓	Baliza giratoria		✓
Guías de cadenas		✓	PROTECCIONES		
PLUMA, BRAZO Y VARILLAJES			ROPS ISO 12117-2:2008	✓	
Pluma de ángulo variable	✓		Protector superior ISO 10262:1998 (Level I)	✓	
Brazo estándar (1.820 mm/71,7")	✓		Protector superior ISO 10262:1998 (Level II)		✓
Capacidad de pala frontal (con pasador/acoplador manual/acoplador hidráulico: no disponible en todas las regiones)	✓		Protector delantero con malla ISO 10262:1998 (Level I)		✓
Listo para la instalación de tenaza (no disponible en todas las regiones)	✓		Protección delantera de servicio pesado ISO10262:1998 (Level II)		✓
Válvula de control de bajada de la pluma (estándar en Europa)		✓	Protectores de la cadena		✓
Válvula de control de bajada del brazo (estándar en Europa)		✓	OTROS		
Entre los accesorios se incluyen cucharones, sinfines y martillos		✓	Contrapeso (250 kg/551 lb)		✓
Tuberías hidráulicas auxiliares secundarias		✓	Contrapeso (500 kg/1.103 lb)		✓
Cáncamo de levantamiento certificado		✓	Trabas en las puertas del recinto externas	✓	
			Tapa del tanque de combustible con traba	✓	
			Enchufe para baliza	✓	
			Reflectores traseros	✓	
			Calentador de las camisas de agua		✓
			Bomba de reabastecimiento de combustible		✓

Para obtener información más completa sobre los productos Cat, los servicios del distribuidor y las soluciones del sector, visite nuestro sitio web www.cat.com.

© 2024 Caterpillar
Todos los derechos reservados

Los materiales y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas que se muestran en las fotografías pueden incluir equipos adicionales. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las opciones disponibles.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

ASHQ8169-04 (10-2024)
Reemplaza ASHQ8169-03
Número de fabricación: 07A
(North America, Chile,
Europe, Turkey, ANZP)

