



# Cat® Hamers

GC modellen met geluiddemping

## Technische specificaties

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat® dealer voor specifieke configuraties die in uw regio verkrijgbaar zijn.

### Inhoudsopgave

<b>Specificaties</b> .....	<b>2</b>
<b>Hydraulische specificaties</b> .....	<b>3</b>
<b>Afmetingen</b> .....	<b>4</b>
<b>Specificaties van hamerbeitels</b> .....	<b>5</b>
<b>Compatibiliteit</b> .....	<b>6</b>
312D2.....6    320D2.....11    330F.....20    336 GC.....31    349.....50    M317D2.....68	
312F.....6    320F.....12    330 GC.....20    336.....34    350.....50    M317F.....69	
313D2 GC.....7    320 GC.....12    330.....22    340D2.....38    352F.....51    M318F.....70	
313D2.....7    320.....13    333.....23    340F.....39    352F XE.....51    M320D2.....74	
313D2 LGP.....7    323D2.....14    335F CR.....24    340F UHD.....39    352.....51    M320F.....75	
314F.....8    323F.....14    335.....24    340.....41    352 UHD.....53    M322D2.....78	
315F CR.....8    323.....16    336D2 GC.....25    340 UHD.....47    355.....53    M322F.....83	
316F.....9    325F CR.....17    336D2.....26    345 GC.....48    M314F.....54	
318D2.....9    326D2.....18    336D2 XE.....27    349D2.....48    M315D2.....61	
318F.....10    326F.....18    336F.....27    349F.....49    M315F.....62	
320D2 GC.....10    330D2.....19    336F XE.....29    349F XE.....49    M316F.....64	
<b>Extra opties</b> .....	<b>86</b>
<b>Automatisch smeersysteem</b> .....	<b>87</b>

# Technische specificaties van hamers

## Specificaties

Model	Onderdeelnr.	Hefarm	Gewicht van houder, minimaal		Gewicht van houder, maximaal		Bedrijfsgewicht, minimaal		Bedrijfsgewicht, maximaal	
			t	lb	t	lb	kg	lb	kg	lb
H110 GC S Bovenbevestiging	565-4611	312/313, 315, CW-40, CW-40 S	11	24,250.6	16	35,273.6	1203	2,646.6	1228	2,701.6
H115 GC S Bovenbevestiging	536-3733	312/313, 315, CW-40, CW-40 S	13	28,659.8	18	39,682.8	1307	2,875.4	1331	2,928.2
H115E S Bovenbevestiging	355-7065	B, CB	12	26,500.0	20	44,100.0	1070	2,354.0	1460	3,212.0
	385-0328	B, CB	12	26,500.0	20	44,100.0	1070	2,354.0	1460	3,212.0
H120 GC S Bovenbevestiging	536-3734	B, CB, DB, CW-40, CW-40 S	18	39,682.8	25	55,115.0	1754	3,858.8	1785	3,927.0
H130 GC S Bovenbevestiging	536-3735	CB, DB, CW-45, CW-45 S, CW-40	25	55,115.0	32	70,547.2	2451	5,392.2	2487	5,471.4
H140 GC S Bovenbevestiging	536-3736	B, CB, DB, CW-45, CW-45 S	30	66,138.0	40	88,184.0	2981	6,558.2	3134	6,894.8
H160 GC S Bovenbevestiging	580-6100	CB, DB, TB, UB, CW55, CW55S	33	72,700.0	45	99,200.0	3090	6,810.0	—	—
H180 GC S Bovenbevestiging	596-2304	DB, TB, UB, VB, CW45, CW45S, CW55, CW55S	40	88,100.0	55	121,200.0	3900	8,600.0	—	—


## Hydraulische specificaties

Model	Onderdeelnr.	Energieklasse		Slagen per minuut		Nominale opbrengst, minimum		Nominale opbrengst, maximum		Bedrijfsdruk, minimum		Bedrijfsdruk, maximum		Geluids-niveau dB
		J	ft-lb	Minimaal	Maximaal	lpm	gpm	lpm	gpm	kPa	psi	kPa	psi	
H110 GC S Bovenbevestiging	565-4611	2000	1,475	450	650	80	21	100	26	14.000	2030	16.000	2320	126
H115 GC S Bovenbevestiging	536-3733	3000	2,212	450	800	90	24	120	32	15.000	2175	17.000	2465	128
H120 GC S Bovenbevestiging	536-3734	4000	2,950	400	800	125	33	151	40	16.000	2320	18.000	2610	130
H130 GC S Bovenbevestiging	536-3735	6000	4,425	350	700	161	43	191	51	16.000	2320	18.000	2610	128
H140 GC S Bovenbevestiging	536-3736	7500	5,531	250	550	181	48	221	58	16.000	2320	18.000	2610	130
H160 GC S Bovenbevestiging	580-6100	10.170	7,500	200	450	190	50	260	68	15.985	2320	18.000	2610	126
H180 GC S Bovenbevestiging	596-2304	14.578	10,750	200	400	250	66	300	79	15.985	2320	18.000	2610	126

# Technische specificaties van hamers

## Afmetingen

GC met geluiddemping



Model	Onderdeelnr.	(A) Breedte		(B) Lengte, bovenzijde		(C) Lengte, onderzijde		(D) Hoogte	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
H110 GC S Bovenbevestiging	565-4611	520	20.5	700	27.6	400	15.7	1475	58.1
H115 GC S Bovenbevestiging	536-3733	520	20.5	700	27.6	485	19.1	1445	56.9
H120 GC S Bovenbevestiging	536-3734	520	20.5	700	27.6	525	20.7	1605	63.2
H130 GC S Bovenbevestiging	536-3735	660	26.0	830	32.7	563	22.2	1795	70.7
H140 GC S Bovenbevestiging	536-3736	660	26.0	830	32.7	606	23.9	2025	79.7
H160 GC S Bovenbevestiging	580-6100	660	26.0	830	32.7	606	23.9	2042	80.4
H180 GC S Bovenbevestiging	596-2304	705	27.8	880	34.6	659	25.9	2394	94.3

# Technische specificaties van hamers

## Specificaties van hamerbeitels

Model hamer	Familie uitrustingsstukken	Subfamilie uitrustingsstukken	Onderdeelnr.	Totale lengte		Werk lengte		Diameter, bovenzijde		Diameter, onderzijde		Gewicht	
				mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg	lb
H110 GC S	Standaard	Plat	565-4613	950	37.40	550,0	21.65	72,0	2.83	98,0	3.86	52,6	115.98
	Standaard	Beitel	565-4615	950	37.40	550,0	21.65	72,0	2.83	98,0	3.86	50,4	111.13
	Standaard	Beitel (gesmede punt)	565-4616	950	37.40	550,0	21.65	72,0	2.83	130,0	5.12	50,0	110.25
	Standaard	Punt	565-4612	950	37.40	550,0	21.65	72,0	2.83	98,0	3.86	47,6	104.96
	Standaard	Piramidevormig	565-4614	950	37.40	550,0	21.65	72,0	2.83	98,0	3.86	48,3	106.50
H115 GC S	Standaard	Plat	566-1533	1100	43.31	700,0	27.56	120,0	4.72	120,0	4.72	95,3	210.14
	Standaard	Beitel	566-1536	1100	43.31	700,0	27.56	120,0	4.72	120,0	4.72	90,5	199.55
	Standaard	Beitel (gesmede punt)	569-4710	1100	43.31	700,0	27.56	120,0	4.72	159,0	6.26	95,1	209.63
	Standaard	Punt	566-1535	1100	43.31	700,0	27.56	120,0	4.72	120,0	4.72	85,4	188.31
	Standaard	Piramidevormig	566-1534	1100	43.31	700,0	27.56	120,0	4.72	120,0	4.72	89,0	196.25
H120 GC S	Standaard	Plat	565-8758	1200	47.24	750,0	29.53	135,0	5.31	135,0	5.31	118,0	260.19
	Standaard	Beitel	565-8761	1200	47.24	750,0	29.53	135,0	5.31	135,0	5.31	116,0	255.78
	Standaard	Beitel (gesmede punt)	569-4711	1200	47.24	750,0	29.53	135,0	5.31	180,0	5.31	132,0	291.06
	Standaard	Punt	565-8760	1200	47.24	750,0	29.53	135,0	5.31	135,0	5.31	116,0	255.78
	Standaard	Piramidevormig	565-8759	1200	47.24	750,0	29.53	135,0	5.31	135,0	5.31	115,0	253.58
H130 GC S	Standaard	Plat	565-8762	1300	51.18	800,0	31.50	150,0	5.91	150,0	5.91	173,0	381.47
	Standaard	Beitel	565-8767	1300	51.18	800,0	31.50	150,0	5.91	150,0	5.91	165,0	363.83
	Standaard	Beitel (gesmede punt)	569-4712	1300	51.18	800,0	31.50	150,0	5.91	197,0	5.91	175,0	385.88
	Standaard	Punt	565-8766	1300	51.18	800,0	31.50	150,0	5.91	150,0	5.91	165,0	363.83
	Standaard	Piramidevormig	565-8764	1300	51.18	800,0	31.50	150,0	5.91	150,0	5.91	161,0	355.01
H140 GC S	Standaard	Plat	566-1537	1400	55.12	735,0	28.94	120,0	4.72	153,0	6.02	172,0	379.26
	Standaard	Beitel	566-1540	1400	55.12	735,0	28.94	120,0	4.72	153,0	6.02	178,0	392.49
	Standaard	Beitel (gesmede punt)	569-4713	1400	55.12	735,0	28.94	120,0	4.72	203,0	6.02	190,0	418.95
	Standaard	Punt	566-1539	1400	55.12	735,0	28.94	120,0	4.72	153,0	6.02	176,0	388.08
	Standaard	Piramidevormig	566-1538	1400	55.12	735,0	28.94	120,0	4.72	153,0	6.02	172,0	379.26
H160 G CS	Standaard	GEREEDSCHAP-PLAT	595-1655	1400	55.12	800,0	31.50	118,0	4.64	160,0	6.29	206,0	454.00
	Standaard	GEREEDSCHAP-PIRAMIDEVORMIG	595-1653	1400	55.12	800,0	31.50	118,0	4.64	160,0	6.29	188,0	414.00
	Standaard	GEREEDSCHAP-BEITEL (GESMEDE PUNT)	595-1651	1400	55.12	800,0	31.50	118,0	4.64	214,0	8.42	205,0	452.00
	Standaard	GEREEDSCHAP-BEITEL	595-1652	1400	55.12	800,0	31.50	118,0	4.64	160,0	6.29	194,0	428.00
	Standaard	GEREEDSCHAP-PUNTBEITEL	595-1654	1400	55.12	800,0	31.50	118,0	4.64	160,0	6.29	189,0	417.00
H180 G CS	Standaard	GEREEDSCHAP-PLAT	595-1660	1500	59.05	772,0	30.39	150,0	5.90	180,0	7.09	284,0	626.00
	Standaard	GEREEDSCHAP-PIRAMIDEVORMIG	595-1658	1500	59.05	772,0	30.39	150,0	5.90	180,0	7.09	263,0	580.00
	Standaard	GEREEDSCHAP-BEITEL (GESMEDE PUNT)	595-1656	1500	59.05	772,0	30.39	150,0	5.90	241,0	9.49	283,0	624.00
	Standaard	GEREEDSCHAP-BEITEL	595-1659	1500	59.05	772,0	30.39	150,0	5.90	180,0	7.09	265,0	584.00
	Standaard	GEREEDSCHAP-PUNTBEITEL	595-1657	1500	59.05	772,0	30.39	150,0	5.90	180,0	7.09	259,0	571.00

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 312D2

#### Vastgepend

Onderwagen	—		L	
Contragewicht	—		—	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓

#### Cat® Penkoppeling

Onderwagen	—		L	
Contragewicht	—		—	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H115 GC S	✓		✓	✓*

#### CW-20 S speciale koppeling

Onderwagen	L
Contragewicht	—
Giektype	Reikwijdte
Lengte stick	2,50 m (8'2")
H115 GC S	✓

### 312F

#### Vastgepend

Onderwagen	—					
Contragewicht	—					
Giektype	Reikwijdte				VA	
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	—					
Contragewicht	—					
Giektype	Reikwijdte				VA	
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓*		

#### CW-20 S speciale koppeling

Onderwagen	—					
Contragewicht	—					
Giektype	Reikwijdte				VA	
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	
H115 GC S	✓	✓	✓*			

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  \* Werkbereik: alleen de voorkant     
  † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 313D2 GC

#### Vastgepend

Onderwagen	—
Contragewicht	—
Giektype	Reikwijdte
Lengte stick	2,50 m (8'2")
H115 GC S	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	—
Contragewicht	—
Giektype	Reikwijdte
Lengte stick	2,50 m (8'2")
H115 GC S	✓*

### 313D2

#### Vastgepend

Onderwagen	—	L
Contragewicht	—	—
Giektype	Lange giek HD	Lange giek HD
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,50 m HD (8'2")
H115 GC S	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	—	L
Contragewicht	—	—
Giektype	Lange giek HD	Lange giek HD
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,50 m HD (8'2")
H115 GC S	✓	✓

#### CW-20 S speciale koppeling

Onderwagen	L
Contragewicht	—
Giektype	Lange giek HD
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")
H115 GC S	✓*

### 313D2 LGP

#### Vastgepend

Onderwagen	L	
Contragewicht	—	
Giektype	Lange giek HD	
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	3,00 m (9'10")
H115 GC S	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 314F

#### Vastgepend

Onderwagen	L					
Contragewicht	—					
Giektype	Reikwijdte					VA
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	3,00 m TR (9'10")	2,50 m (8'2")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	—					
Giektype	Reikwijdte					VA
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	3,00 m TR (9'10")	2,50 m (8'2")
H115 GC S		✓	✓	✓	✓*	

#### CW-20 S speciale koppeling

Onderwagen	L		
Contragewicht	—		
Giektype	Reikwijdte		VA
Lengte stick	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")
H115 GC S	✓	✓*	

#### CW-20 speciale koppeling

Onderwagen	L			
Contragewicht	—			
Giektype	Reikwijdte			VA
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")
H115 GC		✓	✓*	

### 315F CR

#### Vastgepend

Onderwagen	L				
Contragewicht	—				
Giektype	Reikwijdte				VA
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	3,00 m TR (9'10")	2,10 m (6'11")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L				
Contragewicht	—				
Giektype	Reikwijdte				VA
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	3,00 m TR (9'10")	2,10 m (6'11")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓*	

(vervolg op volgende pagina)



## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt       Werkbereik: alleen de voorkant       Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%       Niet geschikt

### 315F CR (vervolg)

#### CW-20 S speciale koppeling

Onderwagen	L		
Contragewicht	—		
Giektype	Reikwijdte		VA
Lengte stick	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")
H115 GC S		✓*	

### 316F

#### Vastgepend

Onderwagen	L					
Contragewicht	—					
Giektype	Reikwijdte				VA	
Lengte stick	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	—					
Giektype	Reikwijdte				VA	
Lengte stick	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-30 S speciale koppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	—					
Giektype	Reikwijdte			VA		
Lengte stick	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	

#### CW-30 speciale koppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	—					
Giektype	Reikwijdte			VA		
Lengte stick	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	

### 318D2

#### Vastgepend

Onderwagen	L			
Contragewicht	—			
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD	
Lengte stick	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,60 m HD (8'6")	2,90 m (9'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L			
Contragewicht	—			
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD	
Lengte stick	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,60 m HD (8'6")	2,90 m (9'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 318D2 (vervolg)

#### CW-30 S speciale koppeling

Onderwagen	L
Contragewicht	—
Giektype	Reikwijdte
Lengte stick	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓

#### CW-30 speciale koppeling

Onderwagen	L
Contragewicht	—
Giektype	Reikwijdte
Lengte stick	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓

### 318F

#### Vastgepend

Onderwagen	L					
Contragewicht	—					
Giektype	Reikwijdte				VA	
Lengte stick	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	—					
Giektype	Reikwijdte				VA	
Lengte stick	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-30 S speciale koppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	—					
Giektype	Reikwijdte				VA	
Lengte stick	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-30 speciale koppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	—					
Giektype	Reikwijdte				VA	
Lengte stick	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### 320D2 GC

#### Vastgepend

Onderwagen	—	
Contragewicht	—	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 320D2 GC (vervolg)

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	—	
Contragewicht	—	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓	✓*

#### CW-40 S speciale koppeling

Onderwagen	—	
Contragewicht	—	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓	✓

#### CW-40 speciale koppeling

Onderwagen	—	
Contragewicht	—	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓	✓

### 320D2

#### Vastgepend

Onderwagen	—		L			
Contragewicht	—		—			
Giektype	Lange giek HD		ME	Lange giek HD		ME
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	—		L	
Contragewicht	—		—	
Giektype	Lange giek HD		Lange giek HD	
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓*	✓	✓

#### CW-40 S speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	—	
Giektype	Lange giek HD	
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 320D2 (vervolg)

#### CW-40 speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	—	
Giektype	Lange giek HD	
Langte stick	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓

### 320F

#### Vastgepend

Onderwagen	—		L			
Contragewicht	—		—			
Giektype	Reikwijdte	VA	Reikwijdte		VA	
Langte stick	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	—		L			
Contragewicht	—		—			
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte		VA	
Langte stick	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

#### CW-40 S speciale koppeling

Onderwagen	—		L			
Contragewicht	—		—			
Giektype	Reikwijdte	VA	Reikwijdte		VA	
Langte stick	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-40 speciale koppeling

Onderwagen	—		L			
Contragewicht	—		—			
Giektype	Reikwijdte	VA	Reikwijdte		VA	
Langte stick	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### 320 GC

#### Vastgepend

Onderwagen	—		L			
Contragewicht	3,7 ton		4,2 ton		4,2 ton	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte		Reikwijdte	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	—		L			
Contragewicht	3,7 ton		4,2 ton		4,2 ton	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte		Reikwijdte	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 320 GC (vervolg)

#### CW-40 S speciale koppeling

Onderwagen	—				L	
Contragewicht	3,7 ton		4,2 ton		4,2 ton	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte		Reikwijdte	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†

#### CW-40 speciale koppeling

Onderwagen	—				L	
Contragewicht	3,7 ton		4,2 ton		4,2 ton	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte		Reikwijdte	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†

### 320

#### Vastgepend

Onderwagen	—			
Contragewicht	3,7 ton			
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S				

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	L							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	Lange giek HD		Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	—			
Contragewicht	3,7 ton			
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S				

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	L							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	Lange giek HD		Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†

#### CW-40 S speciale koppeling

Onderwagen	L							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	Lange giek HD		Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 320 (vervolg)

#### CW-40 speciale koppeling

Onderwagen	L							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	Lange giek HD		Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†

### 323D2

#### Vastgepend

Onderwagen	L			
Contragewicht	—			
Giektype	Reikwijdte	Lange giek HD		ME
Lengte stick	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L		
Contragewicht	—		
Giektype	Lange giek HD		ME
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")
H120 GC S	✓	✓	✓

#### CW-40 S speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	—	
Giektype	Lange giek HD	
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓

#### CW-40 speciale koppeling

Onderwagen	L		
Contragewicht	—		
Giektype	Lange giek HD		ME
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")
H120 GC S	✓	✓	✓

### 323F

#### Vastgepend

Onderwagen	L							
Contragewicht	—							
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD			VA		
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD-TR (9'7")	3,86 m HD (12'8")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 323F (vervolg)

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	L							
Contragewicht	5,35 ton				—			
Giektype	Reikwijdte		VA		Reikwijdte		VA	
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L							
Contragewicht	—							
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD			VA		
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD-TR (9'7")	3,86 m HD (12'8")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	L				LN			
Contragewicht	5,35 ton				—			
Giektype	Reikwijdte		VA		Reikwijdte		VA	
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

#### CW-40 S speciale koppeling

Onderwagen	L							
Contragewicht	—				5,35 ton			
Giektype	Reikwijdte		VA		Reikwijdte		VA	
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LN			
Contragewicht	—			
Giektype	Reikwijdte		VA	
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓

#### CW-40 speciale koppeling

Onderwagen	L							
Contragewicht	—				5,35 ton			
Giektype	Reikwijdte		VA		Reikwijdte		VA	
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LN			
Contragewicht	—			
Giektype	Reikwijdte		VA	
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

323

Vastgepend

Onderwagen	L						
Contragewicht	4,2 ton						
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD			
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	3,86 m (12'8")	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	L				
Contragewicht	4,2 ton		5,4 ton		
Giektype	VA		Reikwijdte		
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	3,86 m (12'8")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	L						
Contragewicht	5,4 ton						
Giektype	Lange giek HD					VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat penkoppeling

Onderwagen	L						
Contragewicht	4,2 ton						
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD			
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	3,86 m (12'8")	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓	✓	✓	✓

Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	L				
Contragewicht	4,2 ton		5,4 ton		
Giektype	VA		Reikwijdte		
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	3,86 m (12'8")
H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†

Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	L						
Contragewicht	5,4 ton						
Giektype	Lange giek HD					VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓†	✓†

CW-40 S speciale koppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†

(vervolg op volgende pagina)



## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

 Geschikt

 Werkbereik: alleen de voorkant

 Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### 323 (vervolg)

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L					
Contragewicht	5,4 ton					
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†

#### CW-40 speciale koppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L					
Contragewicht	5,4 ton					
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†

### 325F CR

#### Vastgepend

Onderwagen	L	
Contragewicht	—	
Giektype	Reikwijdte	VA
Lengte stick	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	—	
Giektype	Reikwijdte	VA
Lengte stick	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓

#### CW-40 S speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	—	
Giektype	Reikwijdte	VA
Lengte stick	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓

#### CW-40 speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	—	
Giektype	Reikwijdte	VA
Lengte stick	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

 Geschikt

 Werkbereik: alleen de voorkant

 Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### 326D2

#### Vastgepend

Onderwagen	L		
Contragewicht	—		
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")
H120 GC S	✓	✓	✓
H130 GC S	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L		
Contragewicht	—		
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")
H120 GC S	✓	✓	✓
H130 GC S	✓	✓	✓

#### CW-40 speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	—	
Giektype	Reikwijdte	Lange giek HD
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,95 m HD (9'8")
H120 GC S	✓	✓
H130 GC S	✓	✓

### 326F

#### Vastgepend

Onderwagen	L				
Contragewicht	—				
Giektype	Lange giek HD			VA	
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	3,60 m HD (11'10")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	LN			
Contragewicht	—			
Giektype	Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓
H130 GC S	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L				
Contragewicht	—				
Giektype	Lange giek HD			VA	
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	3,60 m HD (11'10")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 326F (vervolg)

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	LN			
Contragewicht	—			
Giektype	Lange giek HD		VA	
Langte stick	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓
H130 GC S	✓	✓	✓	✓*

#### CW-40 speciale koppeling

Onderwagen	L				LN			
Contragewicht	—				—			
Giektype	Lange giek HD		VA		Lange giek HD		VA	
Langte stick	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### 330D2

#### Vastgepend

Onderwagen	L			
Contragewicht	—			
Giektype	Reikwijdte	Lange giek HD		ME
Langte stick	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L			
Contragewicht	—			
Giektype	Reikwijdte	Lange giek HD		ME
Langte stick	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓*	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓*	✓

#### CW-45 S speciale koppeling

Onderwagen	L			
Contragewicht	—			
Giektype	Reikwijdte	Lange giek HD		ME
Langte stick	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓*	✓*	✓	✓

#### CW-45 speciale koppeling

Onderwagen	L			
Contragewicht	—			
Giektype	Reikwijdte	Lange giek HD		ME
Langte stick	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓*	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### 330F

#### Vastgepend

Onderwagen	L				LN	
Contragewicht	—				—	
Giektype	Lang, ES	Lange giek HD			Lange giek HD	
Langte stick	3,20 m ES (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L			LN	
Contragewicht	—			—	
Giektype	Lange giek HD			Lange giek HD	
Langte stick	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓*		✓*	
H160 GC S	✓	✓		✓	✓

#### CW-45 S speciale koppeling

Onderwagen	L		LN	
Contragewicht	—		—	
Giektype	Lange giek HD		Lange giek HD	
Langte stick	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓*	✓*	

#### CW-45 speciale koppeling

Onderwagen	L		LN	
Contragewicht	—		—	
Giektype	Lange giek HD		Lange giek HD	
Langte stick	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓*	✓*	

### 330 GC

#### Vastgepend

Onderwagen	—					
Contragewicht	5,8 ton			6,7 ton		
Giektype	Reikwijdte		ME	Reikwijdte		ME
Langte stick	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  \* Werkbereik: alleen de voorkant     
  † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 330 GC (vervolg)

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	L			LN		
Contragewicht	6,7 ton			6,7 ton		
Giektype	Reikwijdte			ME	Reikwijdte	
Lengte stick	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H130 GC S	✓	✓		✓		
H140 GC S	✓	✓		✓		
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	—			—		
Contragewicht	5,8 ton			6,7 ton		
Giektype	Reikwijdte		ME	Reikwijdte		ME
Lengte stick	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 GC S			✓*	✓		✓
H160 GC S	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	L			LN		
Contragewicht	6,7 ton			6,7 ton		
Giektype	Reikwijdte			ME	Reikwijdte	
Lengte stick	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H130 GC S	✓	✓				
H140 GC S	✓	✓				
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-45 S speciale koppeling

Onderwagen	—				
Contragewicht	5,8 ton/T3, NR4		6,7 ton/T3, NR4		
Giektype	Reikwijdte	ME	Reikwijdte		ME
Lengte stick	2,65 m (8'8")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 GC S			✓*	✓*	
H160 GC S	✓*	✓	✓	✓*	✓

#### CW-45 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L				LN			
Contragewicht	6,7 ton/T3, NR4			6,7 ton/T4F, Stage V	6,7 ton/T4F, Stage V			
Giektype	Reikwijdte		ME	Reikwijdte		Reikwijdte		
Lengte stick	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓			
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓			
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 330 GC (vervolg)

#### CW-45 speciale koppeling

Onderwagen	—				
Contragewicht	5,8 ton/T3, NR4		6,7 ton/T3, NR4		
Giektype	Reikwijdte	ME	Reikwijdte		ME
Lengte stick	2,65 m (8'8")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 GC S			✓*	✓*	
H160 GC S	✓*	✓	✓	✓*	✓

#### CW-45 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L				LN		
Contragewicht	6,7 ton/T3, NR4		6,7 ton/T4F, Stage V		6,7 ton/T4F, Stage V		
Giektype	Reikwijdte		ME	Reikwijdte		Reikwijdte	
Lengte stick	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓		
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓		
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### S-80 speciale koppeling

Onderwagen	L		LN	
Contragewicht	6,7 ton/T4F, Stage V		6,7 ton/T4F, Stage V	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte	
Lengte stick	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓

### 330

#### Vastgepend

Onderwagen	L						LN	
Contragewicht	6,7 ton						6,7 ton	
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD		ME	Reikwijdte	
Lengte stick	2,65 m (8'8")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L						LN	
Contragewicht	6,7 ton						6,7 ton	
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD		ME	Reikwijdte	
Lengte stick	2,65 m (8'8")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓		✓	✓	✓*	✓	✓	✓*
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 330 (vervolg)

#### CW-45 S speciale koppeling

Onderwagen	L				LN		
Contragewicht	6,7 ton				6,7 ton		
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		ME	Reikwijdte	
Lengte stick	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-45 speciale koppeling

Onderwagen	L				LN		
Contragewicht	6,7 ton				6,7 ton		
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		ME	Reikwijdte	
Lengte stick	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### S-80 speciale koppeling

Onderwagen	L		LN	
Contragewicht	6,7 ton/T4F, Stage V		6,7 ton/T4F, Stage V	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte	
Lengte stick	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓

### 333

#### Vastgepend

Onderwagen	L	
Contragewicht	7,7 ton/T3, NR3	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	7,7 ton/T3, NR3	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S	✓*	

#### CW-45 S speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	7,7 ton/T3, NR3	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S	✓*	

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 333 (vervolg)

#### CW-45 speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	7,7 ton/T3, NR3	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S	✓*	

### 335F CR

#### Vastgepend

Onderwagen	L		
Contragewicht	—		
Giektype	Lange giek HD		
Lengte stick	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")
H130 GC S	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L		
Contragewicht	—		
Giektype	Lange giek HD		
Lengte stick	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")
H130 GC S	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓*	
H160 GC S	✓	✓	

#### CW-45 S speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	—	
Giektype	Lange giek HD	
Lengte stick	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
H130 GC S	✓	✓
H140 GC S	✓	

#### CW-45 speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	—	
Giektype	Lange giek HD	
Lengte stick	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
H130 GC S	✓	✓
H140 GC S	✓	✓*

### 335

#### Vastgepend

Onderwagen	L		L met blad (omhoog)	
Contragewicht	7,7 ton/Stage V		5,0 ton/Stage V	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte	
Lengte stick	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)



## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 335 (vervolg)

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L		L met blad (omhoog)
Contragewicht	7,7 ton/Stage V		5,0 ton/Stage V
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte
Lengte stick	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓	✓

#### CW-45 S speciale koppeling

Onderwagen	L		L met blad (omhoog)
Contragewicht	7,7 ton/Stage V		5,0 ton/Stage V
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte
Lengte stick	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓*	✓*

#### CW-45 speciale koppeling

Onderwagen	L		L met blad (omhoog)
Contragewicht	7,7 ton/Stage V		5,0 ton/Stage V
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte
Lengte stick	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓*	✓*

#### S-80 speciale koppeling

Onderwagen	L		L met blad (omhoog)
Contragewicht	7,7 ton/Stage V		5,0 ton/Stage V
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte
Lengte stick	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓*	✓*

### 336D2 GC

#### Vastgepend

Onderwagen	—
Contragewicht	—
Giektype	Reikwijdte
Lengte stick	2,80 m (9'2")
H140 GC S	✓
H160 GC S	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	—
Contragewicht	—
Giektype	Reikwijdte
Lengte stick	2,80 m (9'2")
H140 GC S	✓*
H160 GC S	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 336D2 GC (vervolg)

#### CW-45 S speciale koppeling

Onderwagen	—
Contragewicht	—
Giektype	Reikwijdte
Lengte stick	2,80 m (9'2")
H140 GC S	✓*

#### CW-45 speciale koppeling

Onderwagen	—
Contragewicht	—
Giektype	Reikwijdte
Lengte stick	2,80 m (9'2")
H140 GC S	✓*

### 336D2

#### Vastgepend

Onderwagen	—		L					
Contragewicht	—		—					
Giektype	Lange giek HD		Lange giek HD				ME	
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S							✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	—		L					
Contragewicht	—		—					
Giektype	Lange giek HD		Lange giek HD				ME	
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓*	✓*	✓	✓*	✓		✓	✓
H160 GC S			✓	✓*	✓	✓	✓	✓
H180 GC S							✓*	

#### CW-45 S speciale koppeling

Onderwagen	L			
Contragewicht	—			
Giektype	Lange giek HD		ME	
Lengte stick	3,20 m HD (10'6")	3,90 m (12'10")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓*		✓	✓

#### CW-45 speciale koppeling

Onderwagen	L				
Contragewicht	—				
Giektype	Lange giek HD			ME	
Lengte stick	3,20 m HD (10'6")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓*	✓		✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 336D2 XE

Vastgepend

Onderwagen	—	
Contragewicht	—	
Giektype	Lange giek HD	
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
H140 GC S	✓	✓
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S		

Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	L					
Contragewicht	—					
Giektype	Lange giek HD				ME	
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S					✓	✓

Cat penkoppeling

Onderwagen	—		L		
Contragewicht	—		—		
Giektype	Lange giek HD		Lange giek HD	ME	
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓*	✓*	✓	✓	✓
H160 GC S			✓	✓	✓
H180 GC S				✓*	

CW-45 speciale koppeling

Onderwagen	L		
Contragewicht	—		
Giektype	Lange giek HD	ME	
Lengte stick	3,20 m (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓

### 336F

Vastgepend

Onderwagen	L			
Contragewicht	6,0 ton			
Giektype	Lange giek HD			ME
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S				✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 336F (vervolg)

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	L							
Contragewicht	7,0 ton						8,45 ton	
Giektype	Lang, ES		Lange giek HD			ME	Recht	
Langte stick	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S						✓		

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	LN					
Contragewicht	7,0 ton			8,45 ton		
Giektype	Lange giek HD			ME	Recht	
Langte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S				✓		

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L			
Contragewicht	6,0 ton			
Giektype	Lange giek HD			ME
Langte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓*	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S				

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	L							
Contragewicht	7,0 ton						8,45 ton	
Giektype	Lang, ES		Lange giek HD			ME	Recht	
Langte stick	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S						✓		

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	LN					
Contragewicht	7,0 ton			8,45 ton		
Giektype	Lange giek HD			ME	Recht	
Langte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S					✓*	

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

 Geschikt

 Werkbereik: alleen de voorkant

 Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### 336F (vervolg)

#### CW-45 S speciale koppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	7,0 ton			8,45 ton		
Giektype	Lange giek HD			ME	Recht	
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓		

#### CW-45 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LN					
Contragewicht	7,0 ton			8,45 ton		
Giektype	Lange giek HD			ME	Recht	
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓*	✓		

#### CW-45 speciale koppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	7,0 ton			8,45 ton		
Giektype	Lange giek HD			ME	Recht	
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓		

#### CW-45 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LN					
Contragewicht	7,0 ton			8,45 ton		
Giektype	Lange giek HD			ME	Recht	
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓		

### 336F XE

#### Vastgepend

Onderwagen	L			
Contragewicht	5,05 ton			
Giektype	Lange giek HD			
Lengte stick	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓			

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	L					
Contragewicht	6,05 ton					
Giektype	Lang, ES		Lange giek HD			ME
Lengte stick	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S						✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 336F XE (vervolg)

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	LN			
Contragewicht	6,05 ton			
Giektype	Lange giek HD			ME
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S				✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L			
Contragewicht	5,05 ton			
Giektype	Lange giek HD			
Lengte stick	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓*
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S				

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	L					
Contragewicht	6,05 ton					
Giektype	Lang, ES		Lange giek HD			ME
Lengte stick	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S						✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	LN			
Contragewicht	6,05 ton			
Giektype	Lange giek HD			ME
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓*	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S				✓*

#### CW-45 S speciale koppeling

Onderwagen	L				LN			
Contragewicht	6,05 ton				6,05 ton			
Giektype	Lange giek HD			ME	Lange giek HD			ME
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 336F XE (vervolg)

#### CW-45 speciale koppeling

Onderwagen	L				LN			
Contragewicht	6,05 ton				6,05 ton			
Giektype	Lange giek HD			ME	Lange giek HD			ME
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### 336 GC

#### Vastgepend

Onderwagen	—			L			LN	
Contragewicht	6,8 ton			6,8 ton			6,8 ton	
Giektype	Reikwijdte			Reikwijdte			Reikwijdte	
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓		✓	✓		✓	✓*

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	—			L		
Contragewicht	6,8 ton			6,8 ton/T3		
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD		ME
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓				
H160 GC S				✓	✓	✓
H180 GC S				✓*		

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	L			
Contragewicht	6,8 ton/T3, NR3, NR4			
Giektype	Lange giek HD			ME
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S				
H160 GC S	✓	✓	✓*	✓
H180 GC S				

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	L				
Contragewicht	6,8 ton/T4F, Stage V				
Giektype	Reikwijdte			ME	
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓			
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓†*				

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 336 GC (vervolg)

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	L							
Contragewicht	7,5 ton/T3			7,5 ton/T4F, Stage V				
Giektype	Lange giek HD	ME	Reikwijdte			Lange giek HD		ME
Lengte stick	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S								
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓*	✓†*	✓†	✓†*		✓*		✓†*

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	LN			
Contragewicht	6,8 ton/T4F, Stage V			
Giektype	Reikwijdte			ME
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓*		
H160 GC S	✓	✓	✓*	✓
H180 GC S				

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	LN					
Contragewicht	7,5 ton/T4F, Stage V					
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD		ME
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S						
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓†*					

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	LW						
Contragewicht	6,8 ton/T3, NR3, NR4						
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD			ME
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓*			✓*			✓*

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	LW			
Contragewicht	6,8 ton/T3, NR3, NR4			
Giektype	Reikwijdte			ME
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S				
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓*			✓

(vervolg op volgende pagina)



## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 336 GC (vervolg)

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	LW					
Contragewicht	7,5 ton/T3, NR3, NR4					
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD		
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S						
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓*		✓	✓*	

#### CW-45 S speciale koppeling

Onderwagen	—		L		LN	
Contragewicht	6,8 ton		6,8 ton		6,8 ton	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte		Reikwijdte	
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

#### CW-45 speciale koppeling

Onderwagen	—			L		
Contragewicht	6,8 ton/T3			6,8 ton/T3		
Giektype	Reikwijdte		ME	Reikwijdte		ME
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓		✓	✓	
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S						

#### CW-45 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L			LN		
Contragewicht	6,8 ton/T4F, Stage V			6,8 ton/T4F, Stage V		
Giektype	Reikwijdte		ME	Reikwijdte		ME
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓		✓	✓	
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S			✓†*			

#### S-80 speciale koppeling

Onderwagen	—		L		LN	
Contragewicht	6,8 ton/T4F, Stage V		6,8 ton/T4F, Stage V		6,8 ton/T4F, Stage V	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte		Reikwijdte	
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  \* Werkbereik: alleen de voorkant     
  † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

**336**

Vastgepend

Onderwagen	L					
Contragewicht	6,8 ton					
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD		ME
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓		✓	✓	

Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	L						
Contragewicht	7,5 ton						
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD			ME
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓		✓	✓		✓

Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	LN					
Contragewicht	7,5 ton					
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD		ME
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓		✓
H180 GC S	✓	✓	✓*	✓		✓

Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	LW						
Contragewicht	6,8 ton						
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD			ME
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓

Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	LW						
Contragewicht	7,5 ton						
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD			ME
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 336 (vervolg)

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	6,8 ton					
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD		ME
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	L						
Contragewicht	7,5 ton						
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD			ME
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	LN					
Contragewicht	7,5 ton					
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD		ME
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓

#### CW-45 S speciale koppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	6,8 ton/T3		6,8 ton/T4F, Stage V			
Giektype	Lange giek HD	ME	Reikwijdte			ME
Lengte stick	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓		✓	✓		
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S		✓†*				

#### CW-45 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L						
Contragewicht	7,5 ton/T3		7,5 ton/T4F, Stage V				
Giektype	Lange giek HD	ME	Reikwijdte			Lange giek HD	ME
Lengte stick	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓				✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓*	✓†	✓†	✓†*		✓*	✓†

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  \* Werkbereik: alleen de voorkant     
  † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 336 (vervolg)

#### CW-45 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LN		
Contragewicht	6,8 ton/T4F, Stage V		
Giektype	Reikwijdte		ME
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓*
H160 GC S	✓	✓	✓
H180 GC S			

#### CW-45 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LN					
Contragewicht	7,5 ton/T4F, Stage V					
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD		ME
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓†*					✓†*

#### CW-45 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LW						
Contragewicht	6,8 ton/T3, NR3, NR4						
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD			ME
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓*						✓*

#### CW-45 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LW						
Contragewicht	7,5 ton/T3, NR3, NR4						
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD			ME
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓*		✓	✓*		✓

#### CW-45 speciale koppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	6,8 ton/T3		6,8 ton/T4F, Stage V			
Giektype	Lange giek HD	ME	Reikwijdte			ME
Lengte stick	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓		✓	✓		
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S		✓†*				

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 336 (vervolg)

#### CW-45 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L						
Contragewicht	7,5 ton/T3			7,5 ton/T4F, Stage V			
Giektype	Lange giek HD	ME	Reikwijdte			Lange giek HD	ME
Lengte stick	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓				✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓*	✓†	✓†	✓†*		✓*	✓†

#### CW-45 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LN		
Contragewicht	6,8 ton/T4F, Stage V		
Giektype	Reikwijdte		ME
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓*
H160 GC S	✓	✓	✓
H180 GC S			

#### CW-45 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LN					
Contragewicht	7,5 ton/T4F, Stage V					
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD		ME
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓†*					✓†*

#### CW-45 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LW						
Contragewicht	6,8 ton/T3, NR3, NR4						
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD			ME
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓*						✓*

#### CW-45 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LW						
Contragewicht	7,5 ton/T3, NR3, NR4						
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD			ME
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓*		✓	✓*		✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 336 (vervolg)

#### S-80 speciale koppeling

Onderwagen	L						
Contragewicht	6,8 ton/T4F, Stage V			7,5 ton/T4F, Stage V			
Giektype	Reikwijdte			Reikwijdte			Lange giek HD
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### S-80 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LN							
Contragewicht	6,8 ton/T4F, Stage V			7,5 ton/T4F, Stage V				
Giektype	Reikwijdte			Reikwijdte			Lange giek HD	
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H160 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

### 340D2

#### Vastgepend

Onderwagen	L							
Contragewicht	—				8,5 ton			
Giektype	Lange giek HD		ME		Lange giek HD		ME	
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
H180 GC S			✓	✓			✓	

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L							
Contragewicht	—				8,5 ton			
Giektype	Lange giek HD		ME		Lange giek HD	ME		
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
H160 GC S		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
H180 GC S			✓	✓		✓	✓	

#### CW-45 S speciale koppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	—			8,5 ton		
Giektype	Lange giek HD	ME		Lange giek HD	ME	
Lengte stick	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-45 speciale koppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	—			8,5 ton		
Giektype	Lange giek HD	ME		Lange giek HD	ME	
Lengte stick	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 340F

#### Vastgepend

Onderwagen	L		
Contragewicht	7,0 ton		
Giektype	Lange giek HD		ME
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓
H180 GC S			✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L		
Contragewicht	7,0 ton		
Giektype	Lange giek HD		ME
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓
H180 GC S			✓

#### CW-45 S speciale koppeling

Onderwagen	L		
Contragewicht	7,0 ton		
Giektype	Lange giek HD		ME
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓

#### CW-45 speciale koppeling

Onderwagen	L		
Contragewicht	7,0 ton		
Giektype	Lange giek HD		ME
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓

### 340F UHD

#### Vastgepend

Onderwagen	L-FIX					
Contragewicht	8,45 ton					
Giektype	Retrofit (B)			Retrofit (S)		
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 340F UHD (vervolg)

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	L-VG					
Contragewicht	8,45 ton					
Giektype	Retrofit (B)			Retrofit (S)		
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L-FIX					
Contragewicht	8,45 ton					
Giektype	Retrofit (B)			Retrofit (S)		
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓*	
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	L-VG					
Contragewicht	8,45 ton					
Giektype	Retrofit (B)			Retrofit (S)		
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-45 S speciale koppeling

Onderwagen	L-FIX					
Contragewicht	8,45 ton					
Giektype	Retrofit (B)			Retrofit (S)		
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓		✓	

#### CW-45 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L-VG					
Contragewicht	8,45 ton					
Giektype	Retrofit (B)			Retrofit (S)		
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓		✓	

#### CW-45 speciale koppeling

Onderwagen	L-FIX					
Contragewicht	8,45 ton					
Giektype	Retrofit (B)			Retrofit (S)		
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓		✓	

(vervolg op volgende pagina)



## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 340F UHD (vervolg)

#### CW-45 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L-VG					
Contragewicht	8,45 ton					
Giektype	Retrofit (B)			Retrofit (S)		
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓		✓	✓

### 340

#### Vastgepend

Onderwagen	L					
Contragewicht	7,5 ton					
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD		
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S						
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	L		
Contragewicht	7,5 ton	9,0 ton	
Giektype	ME	Recht	
Lengte stick	2,55 m (8'4")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 GC S		✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	LN						
Contragewicht	7,5 ton						
Giektype	ME	Reikwijdte			Lange giek HD		
Lengte stick	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓		✓	✓	

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	LN	
Contragewicht	9,0 ton	
Giektype	Recht	
Lengte stick	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 GC S	✓	✓
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S	✓	✓*

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 340 (vervolg)

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	LW			
Contragewicht	6,8 ton			
Giektype	Reikwijdte			ME
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S				
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	LW						
Contragewicht	7,5 ton						
Giektype	Lange giek HD			Lange giek HD+			ME
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD+ (9'2")	3,20 m HD+ (10'6")	3,90 m HD+ (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	HD hoog, breed		
Contragewicht	7,5 ton/Stage V		
Giektype	Reikwijdte		ME
Lengte stick	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L						
Contragewicht	7,5 ton						
Giektype	Reikwijdte			ME	Lange giek HD		
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓*		✓*	✓	✓*	

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	L	
Contragewicht	9,0 ton	
Giektype	Recht	
Lengte stick	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 GC S	✓	✓
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S		

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 340 (vervolg)

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	LN						
Contragewicht	7,5 ton						
Giektype	ME	Reikwijdte			Lange giek HD		
Lengte stick	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S							

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	LN	
Contragewicht	9,0 ton	
Giektype	Recht	
Lengte stick	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 GC S	✓	✓*
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S		

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	LW			
Contragewicht	6,8 ton			
Giektype	ME	Reikwijdte		
Lengte stick	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 GC S				
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓*	✓	✓*	

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	LW						
Contragewicht	7,5 ton						
Giektype	ME	Lange giek HD			Lange giek HD+		
Lengte stick	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD+ (9'2")	3,20 m HD+ (10'6")	3,90 m HD+ (12'10")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓		✓	✓*	

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	LW						
Contragewicht	7,5 ton						
Giektype	ME	Reikwijdte			Lange giek HD		
Lengte stick	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓		✓	✓	

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 340 (vervolg)

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	HD hoog, breed			
Contragewicht	7,5 ton			
Giektype	ME	Reikwijdte		
Lengte stick	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓†	✓†	✓†	

#### CW-45 S speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	9,0 ton/T4F, Stage V	
Giektype	Recht	
Lengte stick	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 GC S		
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S		

#### CW-45 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LN						
Contragewicht	7,5 ton/T4F, Stage V						
Giektype	Reikwijdte			ME	Lange giek HD		
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S				✓*			

#### CW-45 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LN	
Contragewicht	9,0 ton/Stage V	
Giektype	Recht	
Lengte stick	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 GC S		
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S		

#### CW-45 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LW						
Contragewicht	7,5 ton/T3, NR3, NR4						
Giektype	Lange giek HD			ME	Lange giek HD+		
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD+ (9'2")	3,20 m HD+ (10'6")	3,90 m HD+ (12'10")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓*		✓	✓	✓*	

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  \* Werkbereik: alleen de voorkant     
  † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 340 (vervolg)

#### CW-45 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LW						
Contragewicht	7,5 ton/T4F, Stage V						
Giektype	Reikwijdte			ME	Lange giek HD		
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓		✓	✓	✓	

#### CW-45 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	HD hoog, breed			
Contragewicht	7,5 ton/Stage V			
Giektype	Reikwijdte			ME
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓†	✓†		✓†

#### CW-45 speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	9,0 ton/T4F, Stage V	
Giektype	Recht	
Lengte stick	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 GC S		
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S		

#### CW-45 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LN			
Contragewicht	9,0 ton/Stage V		7,5 ton/T4F, Stage V	
Giektype	Recht		Reikwijdte	
Lengte stick	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
H140 GC S				
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S			✓*	

#### CW-45 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LN				
Contragewicht	7,5 ton/T4F, Stage V				
Giektype	Reikwijdte	Lange giek HD			ME
Lengte stick	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S					
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S		✓*			✓*

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 340 (vervolg)

#### CW-45 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LW						
Contragewicht	7,5 ton/T3, NR3, NR4						
Giektype	Lange giek HD			Lange giek HD+			ME
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD+ (9'2")	3,20 m HD+ (10'6")	3,90 m HD+ (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓		✓	✓*		✓

#### CW-45 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LW						
Contragewicht	7,5 ton/T4F, Stage V						
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD			ME
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓		✓	✓		✓

#### CW-45 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	HD hoog, breed			
Contragewicht	7,5 ton/Stage V			
Giektype	Reikwijdte			ME
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓†	✓†		✓†

### S-80 speciale koppeling

Onderwagen	HD hoog, breed			L	
Contragewicht	7,5 ton/Stage V			9,0 ton/T4F, Stage V	
Giektype	Reikwijdte			Recht	
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

### S-80 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LN							
Contragewicht	7,5 ton/T4F, Stage V						9,0 ton/Stage V	
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD			Recht	
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### S-80 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LW						
Contragewicht	7,5 ton/T4F, Stage V						
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD			
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 340 UHD

#### Vastgepend

Onderwagen	L						
Contragewicht	9,0 ton/T4F, Stage V						
Giektype	Retrofit (B)			Retrofit (S)			2 PC
Langte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓*		✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	H-VG						
Contragewicht	9,0 ton/T4F, Stage V						
Giektype	Retrofit (B)			Retrofit (S)			2 PC
Langte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L						
Contragewicht	9,0 ton/T4F, Stage V						
Giektype	Retrofit (B)			Retrofit (S)			2 PC
Langte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	H-VG						
Contragewicht	9,0 ton/T4F, Stage V						
Giektype	Retrofit (B)			Retrofit (S)			2 PC
Langte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-45 S speciale koppeling

Onderwagen	L						
Contragewicht	9,0 ton/T4F, Stage V						
Giektype	Retrofit (B)			Retrofit (S)			2 PC
Langte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓

#### CW-45 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	H-VG						
Contragewicht	9,0 ton/T4F, Stage V						
Giektype	Retrofit (B)			Retrofit (S)			2 PC
Langte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-45 speciale koppeling

Onderwagen	L						
Contragewicht	9,0 ton/T4F, Stage V						
Giektype	Retrofit (B)			Retrofit (S)			2 PC
Langte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
H180 GC S							✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 340 UHD (vervolg)

#### CW-45 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	H-VG						
Contragewicht	9,0 ton/T4F, Stage V						
Giektype	Retrofit (B)			Retrofit (S)			2 PC
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S							✓

#### S-80 speciale koppeling

Onderwagen	L						
Contragewicht	9,0 ton/T4F, Stage V						
Giektype	2 PC	Retrofit (B)			Retrofit (S)		
Lengte stick	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

#### S-80 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	H-VG						
Contragewicht	9,0 ton/T4F, Stage V						
Giektype	2 PC	Retrofit (B)			Retrofit (S)		
Lengte stick	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### 345 GC

#### Vastgepend

Onderwagen	—			
Contragewicht	9,0 ton/T3, NR4			
Giektype	Lange giek HD		ME	
Lengte stick	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓	✓

#### CW-55 speciale koppeling

Onderwagen	—			
Contragewicht	9,0 ton/T3, NR4			
Giektype	Lange giek HD		ME	
Lengte stick	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓*	✓	✓*

### 349D2

#### Vastgepend

Onderwagen	—				
Contragewicht	—				
Giektype	Lange giek HD			ME	
Lengte stick	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)



## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  \* Werkbereik: alleen de voorkant     
  † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 349D2 (vervolg)

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	L-FIX				
Contragewicht	—				
Giektype	Lange giek HD			ME	
Lengte stick	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	—				L-FIX			
Contragewicht	—				—			
Giektype	Lange giek HD		ME		Lange giek HD		ME	
Lengte stick	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### 349F

#### Vastgepend

Onderwagen	L-FIX				
Contragewicht	—				
Giektype	Grote reikwijdte	Lange giek HD		ME	
Lengte stick	4,30 m HD (14'1")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L-FIX			
Contragewicht	—			
Giektype	Lange giek HD		ME	
Lengte stick	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓

### 349F XE

#### Vastgepend

Onderwagen	L-FIX				
Contragewicht	—				
Giektype	Grote reikwijdte	Lange giek HD		ME	
Lengte stick	4,30 m HD (14'1")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L-FIX			
Contragewicht	—			
Giektype	Lange giek HD		ME	
Lengte stick	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt
  \* Werkbereik: alleen de voorkant
  † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%
  Niet geschikt

349

Vastgepend

Onderwagen	L				
Contragewicht	9,0 ton/T3				
Giektype	Lange giek HD			ME	
Lengte stick	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	L					
Contragewicht	9,0 ton/T4F, Stage V					
Giektype	Grote reikwijdte	Lange giek HD			ME	
Lengte stick	4,30 m HD (14'1")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat penkoppeling

Onderwagen	L			
Contragewicht	9,0 ton/T3			
Giektype	Lange giek HD		ME	
Lengte stick	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓

Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	L				
Contragewicht	9,0 ton/T4F, Stage V				
Giektype	Lange giek HD			ME	
Lengte stick	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

CW-55 speciale koppeling

Onderwagen	L			
Contragewicht	9,0 ton/T3			
Giektype	Lange giek HD		ME	
Lengte stick	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓

350

Vastgepend

Onderwagen	L			
Contragewicht	9,0 ton/NR3, NR4			
Giektype	Lange giek HD		ME	
Lengte stick	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 352F

#### Vastgepend

Onderwagen	L-VG					
Contragewicht	—					
Giektype	Grote reikwijdte	Lange giek HD			ME	
Lengte stick	4,30 m HD (14'1")	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L-VG					
Contragewicht	—					
Giektype	Lange giek HD			ME		
Lengte stick	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	

### 352F XE

#### Vastgepend

Onderwagen	L-VG					
Contragewicht	—					
Giektype	Grote reikwijdte	Lange giek HD			ME	
Lengte stick	4,30 m HD (14'1")	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L-VG					
Contragewicht	—					
Giektype	Lange giek HD			ME		
Lengte stick	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	

### 352

#### Vastgepend

Onderwagen	L			
Contragewicht	9,8 ton/T3, NR3, NR4			
Giektype	ME		ME HD	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m HD (8'2")	3,00 m (9'10") HD
H180 GC S	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	L					
Contragewicht	9,8 ton/T3, NR3, NR4					
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD		
Lengte stick	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	L					
Contragewicht	9,8 ton/T4F, Stage V					
Giektype	Grote reikwijdte	ME		Reikwijdte		
Lengte stick	4,30 m (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  \* Werkbereik: alleen de voorkant     
  † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 352 (vervolg)

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	L-VG					
Contragewicht	9,0 ton/T4F, Stage V					
Giektype	Grote reikwijdte	ME		Lange giek HD		
Lengte stick	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	L-VG					
Contragewicht	9,8 ton/T4F, Stage V					
Giektype	Grote reikwijdte	ME		Reikwijdte		
Lengte stick	4,30 m (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	9,8 ton/T3, NR3, NR4					
Giektype	ME		Reikwijdte			
Lengte stick	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	

### 352 (vervolg)

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	L					
Contragewicht	9,8 ton/T3, NR3, NR4					
Giektype	Grote reikwijdte	ME		Reikwijdte		
Lengte stick	4,30 m (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")
H180 GC S	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	L-VG					
Contragewicht	9,0 ton/T4F, Stage V					
Giektype	Grote reikwijdte	ME		Lange giek HD		
Lengte stick	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	L-VG					
Contragewicht	9,8 ton/T4F, Stage V					
Giektype	Grote reikwijdte	ME		Reikwijdte		
Lengte stick	4,30 m (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 352 (vervolg)

#### CW-55 speciale koppeling

Onderwagen	L				
Contragewicht	9,8 ton/T3, NR3, NR4				
Giektype	ME		Reikwijdte		
Lengte stick	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-55 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L-VG				
Contragewicht	9,0 ton/T4F, Stage V				
Giektype	ME		Lange giek HD		Grote reikwijdte
Lengte stick	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	4,30 m HD (14'1")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

### 352 UHD

#### Vastgepend

Onderwagen	H-VG					
Contragewicht	12,0 ton/T4F, Stage V					
Giektype	Retrofit (B)			Retrofit (S)		
Lengte stick	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	H-VG					
Contragewicht	12,0 ton/T4F, Stage V					
Giektype	Retrofit (B)			Retrofit (S)		
Lengte stick	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-55 speciale koppeling

Onderwagen	H-VG					
Contragewicht	12,0 ton/T4F, Stage V					
Giektype	Retrofit (B)			Retrofit (S)		
Lengte stick	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### 355

#### Vastgepend

Onderwagen	L			L-VG		
Contragewicht	9,8 ton/T3, NR3			9,8 ton/T3, NR3		
Giektype	ME SD		Reikwijdte SD	ME SD		Reikwijdte SD
Lengte stick	2,50 m SD (8'2")	3,00 m (9'10") SD	2,90 m TR (9'6")	2,50 m SD (8'2")	3,00 m (9'10") SD	2,90 m TR (9'6")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M314F

#### Vastgepend

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	2,8 ton					
Giektype	1 PC (kort)			1 PC		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter		
Contragewicht	2,8 ton		
Giektype	VA		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,3 ton					
Giektype	1 PC (kort)			1 PC		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter		
Contragewicht	3,3 ton		
Giektype	VA		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	2,8 ton					
Giektype	1 PC (kort)			1 PC		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter		
Contragewicht	2,8 ton		
Giektype	VA		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	3,3 ton					
Giektype	1 PC (kort)			1 PC		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M314F (vervolg)

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter		
Contragewicht	3,3 ton		
Giektype	VA		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	2,8 ton					
Giektype	1 PC (kort)			1 PC		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter		
Contragewicht	2,8 ton		
Giektype	VA		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓*

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,3 ton					
Giektype	1 PC (kort)			1 PC		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter		
Contragewicht	3,3 ton		
Giektype	VA		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	2,8 ton					
Giektype	1 PC (kort)			1 PC		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter		
Contragewicht	2,8 ton		
Giektype	VA		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M314F (vervolg)

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,3 ton					
Giektype	1 PC (kort)			1 PC		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter		
Contragewicht	3,3 ton		
Giektype	VA		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	2,8 ton					
Giektype	1 PC (kort)			1 PC		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter		
Contragewicht	2,8 ton		
Giektype	VA		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	3,3 ton					
Giektype	1 PC (kort)			1 PC		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter		
Contragewicht	3,3 ton		
Giektype	VA		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)



## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M314F (vervolg)

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter							
Contrafgewicht	2,8 ton							
Giektype	1 PC (kort)			1 PC			VA	
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H115 GC S	✓	✓	✓*	✓*				

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contrafgewicht	3,3 ton					
Giektype	1 PC (kort)			1 PC		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter		
Contrafgewicht	3,3 ton		
Giektype	VA		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓*		

#### CW-20 S speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contrafgewicht	2,8 ton					
Giektype	1 PC (kort)			1 PC		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter		
Contrafgewicht	2,8 ton		
Giektype	VA		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S			

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contrafgewicht	3,3 ton					
Giektype	1 PC (kort)			1 PC		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M314F (vervolg)

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter		
Contragewicht	3,3 ton		
Giektype	VA		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S			

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	2,8 ton					
Giektype	1 PC (kort)			1 PC		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter		
Contragewicht	2,8 ton		
Giektype	VA		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S			

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	3,3 ton					
Giektype	1 PC (kort)			1 PC		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter		
Contragewicht	3,3 ton		
Giektype	VA		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S			

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	2,8 ton					
Giektype	1 PC (kort)			1 PC		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓*	✓*		

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter		
Contragewicht	2,8 ton		
Giektype	VA		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S			

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M314F (vervolg)

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,3 ton					
Giektype	1 PC (kort)			1 PC		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter		
Contragewicht	3,3 ton		
Giektype	VA		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S			

#### CW-20 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	2,8 ton					
Giektype	1 PC (kort)			1 PC		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter		
Contragewicht	2,8 ton		
Giektype	VA		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC			

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,3 ton					
Giektype	1 PC (kort)			1 PC		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter		
Contragewicht	3,3 ton		
Giektype	VA		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC			

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	2,8 ton					
Giektype	1 PC (kort)			1 PC		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M314F (vervolg)

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter		
Contragewicht	2,8 ton		
Giektype	VA		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC			

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	3,3 ton					
Giektype	1 PC (kort)			1 PC		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter		
Contragewicht	3,3 ton		
Giektype	VA		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC			

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	2,8 ton					
Giektype	1 PC (kort)			1 PC		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC	✓	✓	✓*	✓	✓*	

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter		
Contragewicht	2,8 ton		
Giektype	VA		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC			

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,3 ton					
Giektype	1 PC (kort)			1 PC		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter		
Contragewicht	3,3 ton		
Giektype	VA		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC			

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M315D2

#### Vastgepend

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	2,9 ton					
Giektype	1 PC (kort)		1 PC		VA	
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	3,3 ton					
Giektype	1 PC (kort)		1 PC		VA	
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	2,9 ton					
Giektype	1 PC (kort)		1 PC		VA	
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,3 ton					
Giektype	1 PC (kort)		1 PC		VA	
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	2,9 ton					
Giektype	1 PC (kort)		1 PC		VA	
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	3,3 ton					
Giektype	1 PC (kort)		1 PC		VA	
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	2,9 ton					
Giektype	1 PC (kort)		1 PC		VA	
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H115 GC S	✓	✓	✓*			

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M315D2 (vervolg)

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,3 ton					
Giektype	1 PC (kort)		1 PC		VA	
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓*	

#### CW-20 S speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	2,9 ton					
Giektype	1 PC (kort)		1 PC		VA	
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓		

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	3,3 ton					
Giektype	1 PC (kort)		1 PC		VA	
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓		

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	2,9 ton					
Giektype	1 PC (kort)		1 PC		VA	
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H115 GC S	✓	✓	✓*	✓*		

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,3 ton					
Giektype	1 PC (kort)		1 PC		VA	
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓		

### M315F

#### Vastgepend

Onderwagen	Voor (parallel) blad; achter stempelpoten				Voor stempelpoten; achter (parallel) blad			
Contragewicht	3,75 ton							
Giektype	Verschuiving		VA		Verschuiving		VA	
Lengte stick	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; (radiaal)blad achter				Achter (parallel) blad			
Contragewicht	3,75 ton							
Giektype	Verschuiving		VA		Verschuiving		VA	
Lengte stick	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M315F (vervolg)

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Achter (radiaal)blad			
Contragewicht	3,75 ton			
Giektype	Verschuiving		VA	
Lengte stick	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	Voor (parallel) blad; achter stempelpoten				Voor stempelpoten; achter (parallel) blad			
Contragewicht	3,75 ton				3,75 ton			
Giektype	Verschuiving		VA		Verschuiving		VA	
Lengte stick	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; (radiaal)blad achter				Achter (parallel) blad			
Contragewicht	3,75 ton				3,75 ton			
Giektype	Verschuiving		VA		Verschuiving		VA	
Lengte stick	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓			✓	✓*

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Achter (radiaal)blad			
Contragewicht	3,75 ton			
Giektype	Verschuiving		VA	
Lengte stick	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H115 GC S			✓*	✓*

#### CW-20 S speciale koppeling

Onderwagen	Voor (parallel) blad; achter stempelpoten				Voor stempelpoten; achter (parallel) blad			
Contragewicht	3,75 ton				3,75 ton			
Giektype	Verschuiving		VA		Verschuiving		VA	
Lengte stick	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H115 GC S		✓		✓		✓		✓

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; (radiaal)blad achter				Achter (parallel) blad			
Contragewicht	3,75 ton				3,75 ton			
Giektype	Verschuiving		VA		Verschuiving		VA	
Lengte stick	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H115 GC S		✓		✓				✓

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Achter (radiaal)blad			
Contragewicht	3,75 ton			
Giektype	Verschuiving		VA	
Lengte stick	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H115 GC S				✓*

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M316F

#### Vastgepend

Onderwagen	Voor (parallel) blad; achter stempelpoten					
Contragewicht	3,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Voor (parallel) blad; achter stempelpoten					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	3,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Achter (parallel) blad					
Contragewicht	3,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)



## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M316F (vervolg)

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Achter (parallel) blad					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	Voor (parallel) blad; achter stempelpoten					
Contragewicht	3,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Voor (parallel) blad; achter stempelpoten					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M316F (vervolg)

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	3,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Achter (parallel) blad					
Contragewicht	3,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓*	✓*	✓*		

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Achter (parallel) blad					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓*	✓*	✓*		

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*

#### CW-20 S speciale koppeling

Onderwagen	Voor (parallel) blad; achter stempelpoten					
Contragewicht	3,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M316F (vervolg)

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Voor (parallel) blad; achter stempelpoten					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	3,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Achter (parallel) blad					
Contragewicht	3,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓*	✓*		

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Achter (parallel) blad					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M316F (vervolg)

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓*	✓*	✓*		

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*

### M317D2

#### Vastgepend

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
Contragewicht	3,5 ton				3,9 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter							
Contragewicht	3,5 ton				3,9 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
Contragewicht	3,5 ton				3,9 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter							
Contragewicht	3,5 ton				3,9 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓*	✓*		✓	✓	✓	✓*

#### CW-20 S speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
Contragewicht	3,5 ton				3,9 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M317D2 (vervolg)

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter							
	3,5 ton				3,9 ton			
Contragewicht	1 PC		VA		1 PC		VA	
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓*	✓*		✓	✓	✓	✓*

### M317F

#### Vastgepend

Onderwagen	Voor (parallel) blad; achter stempelpoten			Voor stempelpoten; achter (parallel) blad		
	4,3 ton					
Contragewicht	4,3 ton			4,3 ton		
Giektype	Verschuiving	VA		Verschuiving	VA	
Langte stick	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Achter (parallel) blad			Brede as – Achter (parallel) blad		
	4,3 ton					
Contragewicht	4,3 ton			4,3 ton		
Giektype	Verschuiving	VA		Verschuiving	VA	
Langte stick	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	Voor (parallel) blad; achter stempelpoten			Voor stempelpoten; achter (parallel) blad		
	4,3 ton					
Contragewicht	4,3 ton			4,3 ton		
Giektype	Verschuiving	VA		Verschuiving	VA	
Langte stick	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Achter (parallel) blad			Brede as – Achter (parallel) blad		
	4,3 ton					
Contragewicht	4,3 ton			4,3 ton		
Giektype	Verschuiving	VA		Verschuiving	VA	
Langte stick	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-20 S speciale koppeling

Onderwagen	Voor (parallel) blad; achter stempelpoten			Voor stempelpoten; achter (parallel) blad		
	4,3 ton					
Contragewicht	4,3 ton			4,3 ton		
Giektype	Verschuiving	VA		Verschuiving	VA	
Langte stick	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓		✓	✓	

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Achter (parallel) blad			Brede as – Achter (parallel) blad		
	4,3 ton					
Contragewicht	4,3 ton			4,3 ton		
Giektype	Verschuiving	VA		Verschuiving	VA	
Langte stick	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓		✓	✓	

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt
  \* Werkbereik: alleen de voorkant
  † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%
  Niet geschikt

### M317F (vervolg)

#### CW-20 speciale koppeling

Onderwagen	Voor (parallel) blad; achter stempelpoten			Voor stempelpoten; achter (parallel) blad		
Contragewicht	4,3 ton			4,3 ton		
Giektype	Verschuiving	VA		Verschuiving	VA	
Lengte stick	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓		✓	✓	

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Achter (parallel) blad			Brede as – Achter (parallel) blad		
Contragewicht	4,3 ton			4,3 ton		
Giektype	Verschuiving	VA		Verschuiving	VA	
Lengte stick	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓		✓	✓	

### M318F

#### Vastgepend

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	3,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M318F (vervolg)

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### Cat penkoppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M318F (vervolg)

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	3,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)



## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M318F (vervolg)

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-20 S speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	3,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M318F (vervolg)

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### M320D2

#### Vastgepend

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter				Stempelpoten voor; blad achter			
Contragewicht	4,0 ton				4,0 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter			
Contragewicht	4,0 ton			
Giektype	1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter				Stempelpoten voor; blad achter			
Contragewicht	4,0 ton				4,0 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M320D2 (vervolg)

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter			
Contragewicht	4,0 ton			
Giektype	1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S				

#### CW-30 S speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter				Stempelpoten voor; blad achter			
Contragewicht	4,0 ton				4,0 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter			
Contragewicht	4,0 ton			
Giektype	1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓*		✓*	

#### CW-30 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter				Stempelpoten voor; blad achter			
Contragewicht	4,0 ton				4,0 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter			
Contragewicht	4,0 ton			
Giektype	1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓*		✓*	

### M320F

#### Vastgepend

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagens)							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M320F (vervolg)

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S								

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M320F (vervolg)

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓*				✓	✓*	✓	

#### CW-30 S speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S					✓*	✓*	✓*	

#### CW-30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓*	✓*		✓	✓	✓	✓

#### CW-30 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M320F (vervolg)

#### CW-30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S					✓	✓*	✓*	✓*

#### CW-30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

### M322D2

#### Vastgepend

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	4,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	5,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M322D2 (vervolg)

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	4,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	5,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	4,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	5,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓		✓	✓	

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M322D2 (vervolg)

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	4,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓		✓	✓	

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	5,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓		✓	✓	

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓		✓	✓	

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	4,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓		✓	✓	

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	5,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓		✓	✓	

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S						

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	4,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓*	✓*		✓*	✓*	

(vervolg op volgende pagina)



## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M322D2 (vervolg)

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	5,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓		✓	✓	

#### CW-40 S speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	4,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	5,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	4,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M322D2 (vervolg)

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	5,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓*			✓*		

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	4,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓		✓	✓	

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	5,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-40 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	4,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	5,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M322D2 (vervolg)

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	4,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	5,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓*	✓*		✓*	✓*	

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	4,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	5,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### M322F

#### Vastgepend

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter							
Contragewicht	3,5 ton				4,7 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M322F (vervolg)

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter							
Contragewicht	3,5 ton				4,7 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
Contragewicht	3,5 ton				4,7 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter							
Contragewicht	3,5 ton				4,7 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter							
Contragewicht	3,5 ton				4,7 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓		✓		✓		✓	

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter							
Contragewicht	3,5 ton				4,7 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓		✓		✓		✓	

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter							
Contragewicht	3,5 ton				4,7 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S					✓		✓	

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M322F (vervolg)

#### CW-40 S speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter							
Contragewicht	3,5 ton				4,7 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter							
Contragewicht	3,5 ton				4,7 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter							
Contragewicht	3,5 ton				4,7 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓*				✓	✓	✓	✓

#### CW-40 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter							
Contragewicht	3,5 ton				4,7 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter							
Contragewicht	3,5 ton				4,7 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
Contragewicht	3,5 ton				4,7 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter							
Contragewicht	3,5 ton				4,7 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓*		✓*		✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Extra opties

Model	Onderdeelnr.	Autolube Kit, op hamer gemonteerd
H110 GC S Bovenbevestiging	565-4611	550-0446
H115 GC S Bovenbevestiging	536-3733	
H120 GC S Bovenbevestiging	536-3734	
H130 GC S Bovenbevestiging	536-3735	
H140 GC S Bovenbevestiging	536-3736	
H160 GC S Bovenbevestiging	580-6100	
H180 GC S Bovenbevestiging	596-2304	

## Automatisch smeersysteem

<b>Autolube Kit, op hamer gemonteerd</b>	<b>Onderdeelnr.</b>	<b>317-4203</b>	<b>317-4204</b>	<b>317-4206</b>
Toevoerdruk minimum, hamercircuit	bar	90	90	90
	psi	1305	1305	1305
Toevoerdruk maximum, hamercircuit	bar	250	250	250
	psi	3626	3626	3626
Opbrengstverplaatsing (per minuut)	l	2	2	2
	US-Gall.	0.6	0.6	0.6
Bedrijfstemperatuur, minimaal	°C	0	0	0
	°F	31	31	31
Bedrijfstemperatuur, maximaal	°C	70	70	70
	°F	158	158	158
Vetopbrengst, standaard fabrieksinstelling, per minuut	cc	1,68	1,68	1,68
	in <sup>3</sup>	0.11	0.11	0.11
Autolube, op hamer gemonteerd, vet	enkel	317-8491	317-8491	317-8491
	12-stuksverpakking	317-8492	317-8492	317-8492
Autolube Kit, op drager gemonteerd				152-3395
Autolube, op drager gemonteerd, hamersmeerpasta, patroon (400 g)				130-6951
Autolube, op drager gemonteerd, hamersmeerpasta, emmer (5 kg)				133-8807

Voor uitgebreidere informatie over Cat producten, dealers en branchespecifieke oplossingen bezoekt u onze website: [www.cat.com](http://www.cat.com).

GDJQ0397 (03-2022)  
(Global)

© 2022 Caterpillar

Alle rechten voorbehouden

Materialen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De op de foto's afgebeelde machines kunnen zijn voorzien van extra uitrusting. Neem contact op met uw Cat dealer voor beschikbare opties.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Corporate Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

