



Martelos Cat®

Modelos Silenciosos GC

Especificações Técnicas

Nem todos os acessórios estão disponíveis em todas as regiões. Consulte o revendedor Cat® para obter as configurações específicas disponíveis em sua região.

Sumário

Especificações	2
Especificações Hidráulicas	3
Dimensões	4
Especificações da Ferramenta Martelo	5
Combinação	6
312D2.....6 320D2.....11 330F.....20 336 GC.....31 349.....50 M317D2.....68	
312F.....6 320F.....12 330 GC.....20 336.....34 350.....50 M317F.....69	
313D2 GC.....7 320 GC.....12 330.....22 340D2.....38 352F.....51 M318F.....70	
313D2.....7 320.....13 333.....23 340F.....39 352F XE.....51 M320D2.....74	
313D2 LGP.....7 323D2.....14 335F CR.....24 340F UHD.....39 352.....51 M320F.....75	
314F.....8 323F.....14 335.....24 340.....41 352 UHD.....53 M322D2.....78	
315F CR.....8 323.....16 336D2 GC.....25 340 UHD.....47 355.....53 M322F.....83	
316F.....9 325F CR.....17 336D2.....26 345 GC.....48 M314F.....54	
318D2.....9 326D2.....18 336D2 XE.....27 349D2.....48 M315D2.....61	
318F.....10 326F.....18 336F.....27 349F.....49 M315F.....62	
320D2 GC.....10 330D2.....19 336F XE.....29 349F XE.....49 M316F.....64	
Opções Adicionais	86
Lubrificação Automática	87

Especificações Técnicas do Martelo

Especificações


Modelo	Nº de Peça	Articulação	Peso Mínimo do Transportador		Peso Máximo do Transportador		Peso Operacional Mínimo		Peso Operacional, Máximo	
			t	lb	t	lb	kg	lb	kg	lb
H110 GC S com Montagem Superior	565-4611	312/313, 315, CW-40, CW-40 S	11	24.250,6	16	35.273,6	1.203	2.646,6	1.228	2.701,6
H115 GC S com Montagem Superior	536-3733	312/313, 315, CW-40, CW-40 S	13	28.659,8	18	39.682,8	1.307	2.875,4	1.331	2.928,2
H115E S com Montagem Superior	355-7065	B, CB	12	26.500	20	44.100	1.070	2.354	1.460	3.212
	385-0328	B, CB	12	26.500	20	44.100	1.070	2.354	1.460	3.212
H120 GC S com Montagem Superior	536-3734	B, CB, DB, CW-40, CW-40 S	18	39.682,8	25	55.115	1.754	3.858,8	1.785	3.927
H130 GC S com Montagem Superior	536-3735	CB, DB, CW-45, CW-45 S, CW-40	25	55.115	32	70.547,2	2.451	5.392,2	2.487	5.471,4
H140 GC S com Montagem Superior	536-3736	CB, DB, TB, CW-45, CW-45 S	30	66.138	40	88.184	2.981	6.558,2	3.134	6.894,8
H160 GC S com Montagem Superior	580-6100	CB, DB, TB, UB, CW55, CW55S	33	72.700	45	99.200	3.090	6.810	—	—
H180 GC S com Montagem Superior	596-2304	DB, TB, UB, VB, CW45, CW45S, CW55, CW55S	40	88.100	55	121.200	3.900	8.600	—	—

Especificações Hidráulicas

Modelo	Nº de Peça	Classe de Energia		Sopros Por Minuto		Fluxo Mínimo Nominal		Fluxo Máximo Nominal		Pressão de Operação Mínima		Pressão de Operação Máxima		Nível Sonoro
		J	lb-pé	Mínima	Máximo	lpm	gpm	lpm	gpm	kPa	lb/pol ²	kPa	lb/pol ²	
H110 GC S com Montagem Superior	565-4611	2.000	1.475	450	650	80	21	100	26	14.000	2.030	16.000	2.320	126
H115 GC S com Montagem Superior	536-3733	3.000	2.212	450	800	90	24	120	32	15.000	2.175	17.000	2.465	128
H120 GC S com Montagem Superior	536-3734	4.000	2.950	400	800	125	33	151	40	16.000	2.320	18.000	2.610	130
H130 GC S com Montagem Superior	536-3735	6.000	4.425	350	700	161	43	191	51	16.000	2.320	18.000	2.610	128
H140 GC S com Montagem Superior	536-3736	7.500	5.531	250	550	181	48	221	58	16.000	2.320	18.000	2.610	130
H160 GC S com Montagem Superior	580-6100	10.170	7.500	200	450	190	50	260	68	15.985	2.320	18.000	2.610	126
H180 GC S com Montagem Superior	596-2304	14.578	10.750	200	400	250	66	300	79	15.985	2.320	18.000	2.610	126

Especificações Técnicas do Martelo

Dimensões



Modelo	Nº de Peça	(A) Largura		(B) Comprimento, Parte superior		(C) Comprimento, Parte inferior		(D) Altura	
		mm	pol	mm	pol	mm	pol	mm	pol
H110 GC S com Montagem Superior	565-4611	520	20,5	700	27,6	400	15,7	1.475	58,1
H115 GC S com Montagem Superior	536-3733	520	20,5	700	27,6	485	19,1	1.445	56,9
H120 GC S com Montagem Superior	536-3734	520	20,5	700	27,6	525	20,7	1.605	63,2
H130 GC S com Montagem Superior	536-3735	660	26,0	830	32,7	563	22,2	1.795	70,7
H140 GC S com Montagem Superior	536-3736	660	26,0	830	32,7	606	23,9	2.025	79,7
H160 GC S com Montagem Superior	580-6100	660	26,0	830	32,7	606	23,9	2.042	80,4
H180 GC S com Montagem Superior	596-2304	705	27,8	880	34,6	659	25,9	2.394	94,3

Especificações da Ferramenta Martelo

Modelo de Martelo	Família de Ferramentas	Subfamília de Ferramentas	Nº de Peça	Total Length		Working Length		Diâmetro, Superior		Diameter, Bottom		Peso	
				mm	pol	mm	pol	mm	pol	mm	pol	kg	lb
H110 GC S	Padrão	Blunt	565-4613	950	37,40	550	21,65	72,0	2,83	98	3,86	52,6	115,98
	Padrão	Chisel	565-4615	950	37,40	550	21,65	72,0	2,83	98	3,86	50,4	111,13
	Padrão	Cinzel (Ponta Forjada)	565-4616	950	37,40	550	21,65	72,0	2,83	130	5,12	50	110,25
	Padrão	Moil	565-4612	950	37,40	550	21,65	72,0	2,83	98	3,86	47,6	104,96
	Padrão	Piramidal	565-4614	950	37,40	550	21,65	72,0	2,83	98	3,86	48,3	106,50
H115 GC S	Padrão	Blunt	566-1533	1.100	43,31	700	27,56	120	4,72	120	4,72	95,3	210,14
	Padrão	Chisel	566-1536	1.100	43,31	700	27,56	120	4,72	120	4,72	90,5	199,55
	Padrão	Cinzel (Ponta Forjada)	569-4710	1.100	43,31	700	27,56	120	4,72	159,0	6,26	95,1	209,63
	Padrão	Moil	566-1535	1.100	43,31	700	27,56	120	4,72	120	4,72	85,4	188,31
	Padrão	Piramidal	566-1534	1.100	43,31	700	27,56	120	4,72	120	4,72	89,0	196,25
H120 GC S	Padrão	Blunt	565-8758	1.200	47,24	750,0	29,53	135	5,31	135	5,31	118,0	260,19
	Padrão	Chisel	565-8761	1.200	47,24	750,0	29,53	135	5,31	135	5,31	116,0	255,78
	Padrão	Cinzel (Ponta Forjada)	569-4711	1.200	47,24	750,0	29,53	135	5,31	180,0	5,31	132	291,06
	Padrão	Moil	565-8760	1.200	47,24	750,0	29,53	135	5,31	135	5,31	116,0	255,78
	Padrão	Piramidal	565-8759	1.200	47,24	750,0	29,53	135	5,31	135	5,31	115,0	253,58
H130 GC S	Padrão	Blunt	565-8762	1.300	51,18	800	31,50	150	5,91	150	5,91	173	381,47
	Padrão	Chisel	565-8767	1.300	51,18	800	31,50	150	5,91	150	5,91	165	363,83
	Padrão	Cinzel (Ponta Forjada)	569-4712	1.300	51,18	800	31,50	150	5,91	197,0	5,91	175	385,88
	Padrão	Moil	565-8766	1.300	51,18	800	31,50	150	5,91	150	5,91	165	363,83
	Padrão	Piramidal	565-8764	1.300	51,18	800	31,50	150	5,91	150	5,91	161	355,01
H140 GC S	Padrão	Blunt	566-1537	1.400	55,12	735	28,94	120	4,72	153,0	6,02	172	379,26
	Padrão	Chisel	566-1540	1.400	55,12	735	28,94	120	4,72	153,0	6,02	178,0	392,49
	Padrão	Cinzel (Ponta Forjada)	569-4713	1.400	55,12	735	28,94	120	4,72	203	6,02	190	418,95
	Padrão	Moil	566-1539	1.400	55,12	735	28,94	120	4,72	153,0	6,02	176,0	388,08
	Padrão	Piramidal	566-1538	1.400	55,12	735	28,94	120	4,72	153,0	6,02	172	379,26
H160GCs	Padrão	FERRAMENTA ONDULADA	595-1655	1.400	55,12	800	31,50	118,0	4,64	160	6,29	206,0	454
	Padrão	FERRAMENTA PIRAMIDAL	595-1653	1.400	55,12	800	31,50	118,0	4,64	160	6,29	188,0	414
	Padrão	FERRAMENTA CINZEL (Ponta Forjada)	595-1651	1.400	55,12	800	31,50	118,0	4,64	214,0	8,42	205,0	452
	Padrão	FERRAMENTA CINZEL	595-1652	1.400	55,12	800	31,50	118,0	4,64	160	6,29	194,0	428
	Padrão	FERRAMENTA BARRAMINA	595-1654	1.400	55,12	800	31,50	118,0	4,64	160	6,29	189,0	417
H180GCs	Padrão	FERRAMENTA ONDULADA	595-1660	1.500	59,05	772,0	30,39	150	5,90	180,0	7,09	284,0	626
	Padrão	FERRAMENTA PIRAMIDAL	595-1658	1.500	59,05	772,0	30,39	150	5,90	180,0	7,09	263,0	580
	Padrão	FERRAMENTA CINZEL (Ponta Forjada)	595-1656	1.500	59,05	772,0	30,39	150	5,90	241,0	9,49	283	624
	Padrão	FERRAMENTA CINZEL	595-1659	1.500	59,05	772,0	30,39	150	5,90	180,0	7,09	265,0	584
	Padrão	FERRAMENTA BARRAMINA	595-1657	1.500	59,05	772,0	30,39	150	5,90	180,0	7,09	259	571

Especificações Técnicas do Martelo

Combinação – Escavadeiras Monitoradas

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

312D2

Pinado

Material Rodante	—		I	
Contrapeso	—		—	
Tipo de Lança	Alcance		Alcance	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓

Acoplador com Engate Rápido Cat® "Pin Grabber"

Material Rodante	—		I	
Contrapeso	—		—	
Tipo de Lança	Alcance		Alcance	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)
H115 GC S	✓		✓	✓*

Acoplador Dedicado CW-20 S

Material Rodante	I
Contrapeso	—
Tipo de Lança	Alcance
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)
H115 GC S	✓

312F

Pinado

Material Rodante	—					
Contrapeso	—					
Tipo de Lança	Alcance				VA	
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	—					
Contrapeso	—					
Tipo de Lança	Alcance				VA	
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓*		

Acoplador Dedicado CW-20 S

Material Rodante	—					
Contrapeso	—					
Tipo de Lança	Alcance				VA	
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	
H115 GC S	✓	✓	✓*			

(continua na próxima página)

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

313D2 GC

Pinado

Material Rodante	—
Contrapeso	—
Tipo de Lança	Alcance
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)
H115 GC S	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	—
Contrapeso	—
Tipo de Lança	Alcance
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)
H115 GC S	✓*

313D2

Pinado

Material Rodante	—	I
Contrapeso	—	—
Tipo de Lança	Alcance HD	Alcance HD
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)
H115 GC S	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	—	I
Contrapeso	—	—
Tipo de Lança	Alcance HD	Alcance HD
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)
H115 GC S	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-20 S

Material Rodante	I
Contrapeso	—
Tipo de Lança	Alcance HD
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)
H115 GC S	✓*

313D2 LGP

Pinado

Material Rodante	I	
Contrapeso	—	
Tipo de Lança	Alcance HD	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)
H115 GC S	✓	✓

(continua na próxima página)

Especificações Técnicas do Martelo

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

314F

Pinado

Material Rodante	I					
Contrapeso	—					
Tipo de Lança	Alcance					VA
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)	3,00 m TR (9 pés 10 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	I					
Contrapeso	—					
Tipo de Lança	Alcance					VA
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)	3,00 m TR (9 pés 10 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
H115 GC S		✓	✓	✓	✓*	

Acoplador Dedicado CW-20 S

Material Rodante	I		
Contrapeso	—		
Tipo de Lança	Alcance		VA
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
H115 GC S	✓	✓*	

Acoplador Dedicado CW-20

Material Rodante	I			
Contrapeso	—			
Tipo de Lança	Alcance			VA
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
H115 GC		✓	✓*	

315F CR

Pinado

Material Rodante	I				
Contrapeso	—				
Tipo de Lança	Alcance				VA
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)	3,00 m TR (9 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	I				
Contrapeso	—				
Tipo de Lança	Alcance				VA
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)	3,00 m TR (9 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓*	

(continua na próxima página)

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50% Nenhuma Combinação

315F CR (continuação)

Acoplador Dedicado CW-20 S

Material Rodante	I		
Contrapeso	—		
Tipo de Lança	Alcance		VA
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)
H115 GC S		✓*	

316F

Pinado

Material Rodante	I					
Contrapeso	—					
Tipo de Lança	Alcance				VA	
Comprimento do Braço	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	3,10 m (10 pés 2 pol)	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	I					
Contrapeso	—					
Tipo de Lança	Alcance				VA	
Comprimento do Braço	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	3,10 m (10 pés 2 pol)	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-30 S

Material Rodante	I				
Contrapeso	—				
Tipo de Lança	Alcance			VA	
Comprimento do Braço	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-30

Material Rodante	I				
Contrapeso	—				
Tipo de Lança	Alcance			VA	
Comprimento do Braço	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

318D2

Pinado

Material Rodante	I			
Contrapeso	—			
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD	
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,60 m HD (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	I			
Contrapeso	—			
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD	
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,60 m HD (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓

(continua na próxima página)

Especificações Técnicas do Martelo

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

318D2 (continuação)

Acoplador Dedicado CW-30 S

Material Rodante	I
Contrapeso	—
Tipo de Lança	Alcance
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓

Acoplador Dedicado CW-30

Material Rodante	I
Contrapeso	—
Tipo de Lança	Alcance
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓

318F

Pinado

Material Rodante	I					
Contrapeso	—					
Tipo de Lança	Alcance				VA	
Comprimento do Braço	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	3,10 m (10 pés 2 pol)	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	I					
Contrapeso	—					
Tipo de Lança	Alcance				VA	
Comprimento do Braço	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	3,10 m (10 pés 2 pol)	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-30 S

Material Rodante	I					
Contrapeso	—					
Tipo de Lança	Alcance				VA	
Comprimento do Braço	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	3,10 m (10 pés 2 pol)	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-30

Material Rodante	I					
Contrapeso	—					
Tipo de Lança	Alcance				VA	
Comprimento do Braço	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	3,10 m (10 pés 2 pol)	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

320D2 GC

Pinado

Material Rodante	—	
Contrapeso	—	
Tipo de Lança	Alcance	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
H120 GC S	✓	✓

(continua na próxima página)

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

320D2 GC (continuação)

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	—	
Contrapeso	—	
Tipo de Lança	Alcance	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
H120 GC S	✓	✓*

Acoplador Dedicado CW-40 S

Material Rodante	—	
Contrapeso	—	
Tipo de Lança	Alcance	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
H120 GC S	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-40

Material Rodante	—	
Contrapeso	—	
Tipo de Lança	Alcance	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
H120 GC S	✓	✓

320D2

Pinado

Material Rodante	—		I			
Contrapeso	—		—			
Tipo de Lança	Alcance HD		ME	Alcance HD		ME
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	—		I	
Contrapeso	—		—	
Tipo de Lança	Alcance HD		Alcance HD	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
H120 GC S	✓	✓*	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-40 S

Material Rodante	I	
Contrapeso	—	
Tipo de Lança	Alcance HD	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
H120 GC S	✓	✓

(continua na próxima página)

Especificações Técnicas do Martelo

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

320D2 (continuação)

Acoplador Dedicado CW-40

Material Rodante	I	
Contrapeso	—	
Tipo de Lança	Alcance HD	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
H120 GC S	✓	✓

320F

Pinado

Material Rodante	—		I			
Contrapeso	—		—			
Tipo de Lança	Alcance	VA	Alcance		VA	
Comprimento do Braço	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	—		I			
Contrapeso	—		—			
Tipo de Lança	Alcance		Alcance		VA	
Comprimento do Braço	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
H120 GC S	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-40 S

Material Rodante	—		I			
Contrapeso	—		—			
Tipo de Lança	Alcance	VA	Alcance		VA	
Comprimento do Braço	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-40

Material Rodante	—		I			
Contrapeso	—		—			
Tipo de Lança	Alcance	VA	Alcance		VA	
Comprimento do Braço	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

320 GC

Pinado

Material Rodante	—		I			
Contrapeso	3,7 mt		4,2 mt		4,2 mt	
Tipo de Lança	Alcance		Alcance		Alcance	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	—		I			
Contrapeso	3,7 mt		4,2 mt		4,2 mt	
Tipo de Lança	Alcance		Alcance		Alcance	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†

(continua na próxima página)

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

320 GC (continuação)

Acoplador Dedicado CW-40 S

Material Rodante	—				I	
Contrapeso	3,7 mt		4,2 mt		4,2 mt	
Tipo de Lança	Alcance		Alcance		Alcance	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†

Acoplador Dedicado CW-40

Material Rodante	—				I	
Contrapeso	3,7 mt		4,2 mt		4,2 mt	
Tipo de Lança	Alcance		Alcance		Alcance	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†

320

Pinado

Material Rodante	—			
Contrapeso	3,7 mt			
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
H120 GC S				

Pinado (continuação)

Material Rodante	I							
Contrapeso	3,7 mt				4,2 mt			
Tipo de Lança	Alcance HD		Alcance		Alcance HD		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	—			
Contrapeso	3,7 mt			
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
H120 GC S				

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	I							
Contrapeso	3,7 mt				4,2 mt			
Tipo de Lança	Alcance HD		Alcance		Alcance HD		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†

Acoplador Dedicado CW-40 S

Material Rodante	I							
Contrapeso	3,7 mt				4,2 mt			
Tipo de Lança	Alcance HD		Alcance		Alcance HD		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†

(continua na próxima página)

Especificações Técnicas do Martelo

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

320 (continuação)

Acoplador Dedicado CW-40

Material Rodante	I							
Contrapeso	3,7 mt				4,2 mt			
Tipo de Lança	Alcance HD		Alcance		Alcance HD		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†

323D2

Pinado

Material Rodante	I			
Contrapeso	—			
Tipo de Lança	Alcance	Alcance HD		ME
Comprimento do Braço	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	I		
Contrapeso	—		
Tipo de Lança	Alcance HD		ME
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-40 S

Material Rodante	I	
Contrapeso	—	
Tipo de Lança	Alcance HD	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
H120 GC S	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-40

Material Rodante	I		
Contrapeso	—		
Tipo de Lança	Alcance HD		ME
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓

323F

Pinado

Material Rodante	I						
Contrapeso	—						
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m HD-TR (9 pés 7 pol)	3,86 m HD (12 pés 8 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua na próxima página)

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

323F (continuação)

Pinado (continuação)

Material Rodante	I							
Contrapeso	5,35 mt				—			
Tipo de Lança	Alcance		VA		Alcance		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	I							
Contrapeso	—							
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD			VA		
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m HD-TR (9 pés 7 pol)	3,86 m HD (12 pés 8 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	I				LN			
Contrapeso	5,35 mt				—			
Tipo de Lança	Alcance		VA		Alcance		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Acoplador Dedicado CW-40 S

Material Rodante	I							
Contrapeso	—				5,35 mt			
Tipo de Lança	Alcance		VA		Alcance		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-40 S (continuação)

Material Rodante	LN			
Contrapeso	—			
Tipo de Lança	Alcance		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-40

Material Rodante	I							
Contrapeso	—				5,35 mt			
Tipo de Lança	Alcance		VA		Alcance		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-40 (continuação)

Material Rodante	LN			
Contrapeso	—			
Tipo de Lança	Alcance		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓

(continua na próxima página)

Especificações Técnicas do Martelo

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

323

Pinado

Material Rodante	I						
Contrapeso	4,2 mt						
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD			
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	3,86 m (12 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	I				
Contrapeso	4,2 mt		5,4 mt		
Tipo de Lança	VA		Alcance		
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	3,86 m (12 pés 8 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	I						
Contrapeso	5,4 mt						
Tipo de Lança	Alcance HD					VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m TR (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	I						
Contrapeso	4,2 mt						
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD			
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	3,86 m (12 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓	✓	✓	✓

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	I				
Contrapeso	4,2 mt		5,4 mt		
Tipo de Lança	VA		Alcance		
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	3,86 m (12 pés 8 pol)
H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	I						
Contrapeso	5,4 mt						
Tipo de Lança	Alcance HD					VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m TR (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓†	✓†

Acoplador Dedicado CW-40 S

Material Rodante	I					
Contrapeso	4,2 mt					
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
H120 GC S	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†

(continua na próxima página)

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

323 (continuação)

Acoplador Dedicado CW-40 S (continuação)

Material Rodante	I					
Contrapeso	5,4 mt					
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
H120 GC S	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†

Acoplador Dedicado CW-40

Material Rodante	I					
Contrapeso	4,2 mt					
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
H120 GC S	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†

Acoplador Dedicado CW-40 (continuação)

Material Rodante	I					
Contrapeso	5,4 mt					
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
H120 GC S	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†

325F CR

Pinado

Material Rodante	I	
Contrapeso	—	
Tipo de Lança	Alcance	VA
Comprimento do Braço	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
H120 GC S	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	I	
Contrapeso	—	
Tipo de Lança	Alcance	VA
Comprimento do Braço	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
H120 GC S	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-40 S

Material Rodante	I	
Contrapeso	—	
Tipo de Lança	Alcance	VA
Comprimento do Braço	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
H120 GC S	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-40

Material Rodante	I	
Contrapeso	—	
Tipo de Lança	Alcance	VA
Comprimento do Braço	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
H120 GC S	✓	✓

(continua na próxima página)

Especificações Técnicas do Martelo

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

326D2

Pinado

Material Rodante	I		
Contrapeso	—		
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓
H130 GC S	✓	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	I		
Contrapeso	—		
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓
H130 GC S	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-40

Material Rodante	I	
Contrapeso	—	
Tipo de Lança	Alcance	Alcance HD
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)
H120 GC S	✓	✓
H130 GC S	✓	✓

326F

Pinado

Material Rodante	I				
Contrapeso	—				
Tipo de Lança	Alcance HD			VA	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	3,60 m HD (11 pés 10 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	LN			
Contrapeso	—			
Tipo de Lança	Alcance HD		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓
H130 GC S	✓	✓	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	I				
Contrapeso	—				
Tipo de Lança	Alcance HD			VA	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	3,60 m HD (11 pés 10 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

(continua na próxima página)

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

326F (continuação)

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	LN			
Contrapeso	—			
Tipo de Lança	Alcance HD		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓
H130 GC S	✓	✓	✓	✓*

Acoplador Dedicado CW-40

Material Rodante	I				LN			
Contrapeso	—				—			
Tipo de Lança	Alcance HD		VA		Alcance HD		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

330D2

Pinado

Material Rodante	I			
Contrapeso	—			
Tipo de Lança	Alcance	Alcance HD		ME
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
H130 GC S	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	I			
Contrapeso	—			
Tipo de Lança	Alcance	Alcance HD		ME
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
H130 GC S	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓*		✓
H160 GC S	✓	✓	✓*	✓

Acoplador Dedicado CW-45 S

Material Rodante	I			
Contrapeso	—			
Tipo de Lança	Alcance	Alcance HD		ME
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
H130 GC S	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓*	✓*		✓

Acoplador Dedicado CW-45

Material Rodante	I			
Contrapeso	—			
Tipo de Lança	Alcance	Alcance HD		ME
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
H130 GC S	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓*		✓

(continua na próxima página)

Especificações Técnicas do Martelo

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

330F

Pinado

Material Rodante	I				LN	
Contrapeso	—				—	
Tipo de Lança	Alcance ES		Alcance HD		Alcance HD	
Comprimento do Braço	3,20 m ES (10 pés 6 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,75 m HD (12 pés 4 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	I			LN	
Contrapeso	—			—	
Tipo de Lança	Alcance HD			Alcance HD	
Comprimento do Braço	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,75 m HD (12 pés 4 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓*		✓*	
H160 GC S	✓	✓		✓	✓

Acoplador Dedicado CW-45 S

Material Rodante	I		LN	
Contrapeso	—		—	
Tipo de Lança	Alcance HD		Alcance HD	
Comprimento do Braço	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)
H130 GC S	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓*	✓*	

Acoplador Dedicado CW-45

Material Rodante	I		LN	
Contrapeso	—		—	
Tipo de Lança	Alcance HD		Alcance HD	
Comprimento do Braço	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)
H130 GC S	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓*	✓*	

330 GC

Pinado

Material Rodante	—					
Contrapeso	5,8 mt			6,7 mt		
Tipo de Lança	Alcance		ME	Alcance		ME
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua na próxima página)

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

330 GC (continuação)

Pinado (continuação)

Material Rodante	I				LN	
Contrapeso	6,7 mt				6,7 mt	
Tipo de Lança	Alcance			ME	Alcance	
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
H130 GC S	✓	✓		✓		
H140 GC S	✓	✓		✓		
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	—					
Contrapeso	5,8 mt			6,7 mt		
Tipo de Lança	Alcance		ME	Alcance		ME
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 GC S			✓*	✓		✓
H160 GC S	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	I				LN	
Contrapeso	6,7 mt				6,7 mt	
Tipo de Lança	Alcance			ME	Alcance	
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
H130 GC S	✓	✓				
H140 GC S	✓	✓				
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-45 S

Material Rodante	—				
Contrapeso	5,8 m/T3, NR4		6,7 m/T3, NR4		
Tipo de Lança	Alcance	ME	Alcance		ME
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 GC S			✓*	✓*	
H160 GC S	✓*	✓	✓	✓*	✓

Acoplador Dedicado CW-45 S (continuação)

Material Rodante	I				LN			
Contrapeso	6,7 m/T3, NR4			6,7 m/T4F, Estágio V		6,7 m/T4F, Estágio V		
Tipo de Lança	Alcance		ME	Alcance		Alcance		
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓			
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓			
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓

(continua na próxima página)

Especificações Técnicas do Martelo

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

330 GC (continuação)

Acoplador Dedicado CW-45

Material Rodante	—				
Contrapeso	5,8 m/T3, NR4		6,7 m/T3, NR4		
Tipo de Lança	Alcance		Alcance		ME
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 GC S			✓*	✓*	
H160 GC S	✓*	✓	✓	✓*	✓

Acoplador Dedicado CW-45 (continuação)

Material Rodante	I					LN	
Contrapeso	6,7 m/T3, NR4			6,7 m/T4F, Estágio V		6,7 m/T4F, Estágio V	
Tipo de Lança	Alcance		ME	Alcance		Alcance	
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓		
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓		
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado S-80

Material Rodante	I		LN	
Contrapeso	6,7 m/T4F, Estágio V		6,7 m/T4F, Estágio V	
Tipo de Lança	Alcance		Alcance	
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
H160 GC S	✓	✓	✓	✓

330

Pinado

Material Rodante	I						LN	
Contrapeso	6,7 mt						6,7 mt	
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD		ME	Alcance	
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	I						LN	
Contrapeso	6,7 mt						6,7 mt	
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD		ME	Alcance	
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓		✓	✓	✓*	✓	✓	✓*
H160 GC S	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓

(continua na próxima página)

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

330 (continuação)

Acoplador Dedicado CW-45 S

Material Rodante	I					LN	
Contrapeso	6,7 mt					6,7 mt	
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD		ME	Alcance	
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-45

Material Rodante	I					LN	
Contrapeso	6,7 mt					6,7 mt	
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD		ME	Alcance	
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado S-80

Material Rodante	I		LN	
Contrapeso	6,7 m/T4F, Estágio V		6,7 m/T4F, Estágio V	
Tipo de Lança	Alcance		Alcance	
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
H160 GC S	✓	✓	✓	✓

333

Com Pino

Material Rodante	I	
Contrapeso	7,7 m/T3, NR3	
Tipo de Lança	Alcance	
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	I	
Contrapeso	7,7 m/T3, NR3	
Tipo de Lança	Alcance	
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S	✓*	

Acoplador Dedicado CW-45 S

Material Rodante	I	
Contrapeso	7,7 m/T3, NR3	
Tipo de Lança	Alcance	
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S	✓*	

(continua na próxima página)

Especificações Técnicas do Martelo

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

333 (continuação)

Acoplador Dedicado CW-45

Material Rodante	I	
Contrapeso	7,7 m/T3, NR3	
Tipo de Lança	Alcance	
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S	✓*	

335F CR

Pinado

Material Rodante	I		
Contrapeso	—		
Tipo de Lança	Alcance HD		
Comprimento do Braço	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,75 m HD (12 pés 4 pol)
H130 GC S	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	I		
Contrapeso	—		
Tipo de Lança	Alcance HD		
Comprimento do Braço	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,75 m HD (12 pés 4 pol)
H130 GC S	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓*	
H160 GC S	✓	✓	

Acoplador Dedicado CW-45 S

Material Rodante	I	
Contrapeso	—	
Tipo de Lança	Alcance HD	
Comprimento do Braço	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)
H130 GC S	✓	✓
H140 GC S	✓	

Acoplador Dedicado CW-45

Material Rodante	I	
Contrapeso	—	
Tipo de Lança	Alcance HD	
Comprimento do Braço	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)
H130 GC S	✓	✓
H140 GC S	✓	✓*

335

Pinado

Material Rodante	I		L com Lâmina (Acima)	
Contrapeso	7,7 m/Estágio V		5,0 m/Estágio V	
Tipo de Lança	Alcance		Alcance	
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)
H160 GC S	✓	✓	✓	✓

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

335 (continuação)

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	I		L com Lâmina (Acima)
Contrapeso	7,7 m/Estágio V		5,0 m/Estágio V
Tipo de Lança	Alcance		Alcance
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
H160 GC S	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-45 S

Material Rodante	I		L com Lâmina (Acima)
Contrapeso	7,7 m/Estágio V		5,0 m/Estágio V
Tipo de Lança	Alcance		Alcance
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
H160 GC S	✓	✓*	✓*

Acoplador Dedicado CW-45

Material Rodante	I		L com Lâmina (Acima)
Contrapeso	7,7 m/Estágio V		5,0 m/Estágio V
Tipo de Lança	Alcance		Alcance
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
H160 GC S	✓	✓*	✓*

Acoplador Dedicado S-80

Material Rodante	I		L com Lâmina (Acima)
Contrapeso	7,7 m/Estágio V		5,0 m/Estágio V
Tipo de Lança	Alcance		Alcance
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
H160 GC S	✓	✓*	✓*

336D2 GC

Pinado

Material Rodante	—
Contrapeso	—
Tipo de Lança	Alcance
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)
H140 GC S	✓
H160 GC S	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	—
Contrapeso	—
Tipo de Lança	Alcance
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)
H140 GC S	✓*
H160 GC S	✓

(continua na próxima página)

Especificações Técnicas do Martelo

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

336D2 GC (continuação)

Acoplador Dedicado CW-45 S

Material Rodante	—
Contrapeso	—
Tipo de Lança	Alcance
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)
H140 GC S	✓*

Acoplador Dedicado CW-45

Material Rodante	—
Contrapeso	—
Tipo de Lança	Alcance
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)
H140 GC S	✓*

336D2

Pinado

Material Rodante	—		I					
Contrapeso	—		—					
Tipo de Lança	Alcance HD		Alcance HD				ME	
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,15 m (7 pés 1 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S							✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	—		I					
Contrapeso	—		—					
Tipo de Lança	Alcance HD		Alcance HD				ME	
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,15 m (7 pés 1 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S	✓*	✓*	✓	✓*	✓		✓	✓
H160 GC S			✓	✓*	✓	✓	✓	✓
H180 GC S							✓*	

Acoplador Dedicado CW-45 S

Material Rodante	I			
Contrapeso	—			
Tipo de Lança	Alcance HD		ME	
Comprimento do Braço	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,15 m (7 pés 1 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S	✓*		✓	✓

Acoplador Dedicado CW-45

Material Rodante	I				
Contrapeso	—				
Tipo de Lança	Alcance HD			ME	
Comprimento do Braço	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,15 m (7 pés 1 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S	✓*	✓		✓	✓

(continua na próxima página)

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

336D2 XE

Pinado

Material Rodante	—	
Contrapeso	—	
Tipo de Lança	Alcance HD	
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)
H140 GC S	✓	✓
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S		

Pinado (continuação)

Material Rodante	I					
Contrapeso	—					
Tipo de Lança	Alcance HD				ME	
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,15 m (7 pés 1 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S					✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	—		I		
Contrapeso	—		—		
Tipo de Lança	Alcance HD		Alcance HD	ME	
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,15 m (7 pés 1 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S	✓*	✓*	✓	✓	✓
H160 GC S			✓	✓	✓
H180 GC S				✓*	

Acoplador Dedicado CW-45

Material Rodante	I		
Contrapeso	—		
Tipo de Lança	Alcance HD	ME	
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,15 m (7 pés 1 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓

336F

Pinado

Material Rodante	I			
Contrapeso	6,0 mt			
Tipo de Lança	Alcance HD			ME
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S				✓

(continua na próxima página)

Especificações Técnicas do Martelo

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

336F (continuação)

Pinado (continuação)

Material Rodante	I							
Contrapeso	7,0 mt						8,45 mt	
Tipo de Lança	Alcance ES		Alcance HD			ME	Reta	
Comprimento do Braço	3,20 m ES (10 pés 6 pol)	3,90 m ES (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S						✓		

Pinado (continuação)

Material Rodante	LN					
Contrapeso	7,0 mt			8,45 mt		
Tipo de Lança	Alcance HD			ME	Reta	
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S				✓		

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	I			
Contrapeso	6,0 mt			
Tipo de Lança	Alcance HD			ME
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓*	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S				

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	I							
Contrapeso	7,0 mt						8,45 mt	
Tipo de Lança	Alcance ES		Alcance HD			ME	Reta	
Comprimento do Braço	3,20 m ES (10 pés 6 pol)	3,90 m ES (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S						✓		

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	LN					
Contrapeso	7,0 mt			8,45 mt		
Tipo de Lança	Alcance HD			ME	Reta	
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S					✓*	

(continua na próxima página)

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

336F (continuação)

Acoplador Dedicado CW-45 S

Material Rodante	I					
Contrapeso	7,0 mt				8,45 mt	
Tipo de Lança	Alcance HD			ME	Reta	
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓	✓		

Acoplador Dedicado CW-45 S (continuação)

Material Rodante	LN					
Contrapeso	7,0 mt				8,45 mt	
Tipo de Lança	Alcance HD			ME	Reta	
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓*	✓		

Acoplador Dedicado CW-45

Material Rodante	I					
Contrapeso	7,0 mt				8,45 mt	
Tipo de Lança	Alcance HD			ME	Reta	
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓	✓		

Acoplador Dedicado CW-45 (continuação)

Material Rodante	LN					
Contrapeso	7,0 mt				8,45 mt	
Tipo de Lança	Alcance HD			ME	Reta	
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓	✓		

336F XE

Pinado

Material Rodante	I			
Contrapeso	5,05 mt			
Tipo de Lança	Alcance HD			
Comprimento do Braço	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓			

Pinado (continuação)

Material Rodante	I					
Contrapeso	6,05 mt					
Tipo de Lança	Alcance ES		Alcance HD			ME
Comprimento do Braço	3,20 m ES (10 pés 6 pol)	3,90 m ES (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S						✓

(continua na próxima página)

Especificações Técnicas do Martelo

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

336F XE (continuação)

Pinado (continuação)

Material Rodante	LN			
Contrapeso	6,05 mt			
Tipo de Lança	Alcance HD			ME
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S				✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	I			
Contrapeso	5,05 mt			
Tipo de Lança	Alcance HD			
Comprimento do Braço	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓	✓*
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S				

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	I					
Contrapeso	6,05 mt					
Tipo de Lança	Alcance ES		Alcance HD			ME
Comprimento do Braço	3,20 m ES (10 pés 6 pol)	3,90 m ES (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S						✓

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	LN			
Contrapeso	6,05 mt			
Tipo de Lança	Alcance HD			ME
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓*	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S				✓*

Acoplador Dedicado CW-45 S

Material Rodante	I				LN			
Contrapeso	6,05 mt				6,05 mt			
Tipo de Lança	Alcance HD			ME	Alcance HD			ME
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓

(continua na próxima página)

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

336F XE (continuação)

Acoplador Dedicado CW-45

Material Rodante	I				LN			
Contrapeso	6,05 mt				6,05 mt			
Tipo de Lança	Alcance HD			ME	Alcance HD			ME
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

336 GC

Pinado

Material Rodante	—			I			LN	
Contrapeso	6,8 mt			6,8 mt			6,8 mt	
Tipo de Lança	Alcance			Alcance			Alcance	
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓		✓	✓		✓	✓*

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	—			I		
Contrapeso	6,8 mt			6,8 m/T3		
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD		ME
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S	✓	✓				
H160 GC S				✓	✓	✓
H180 GC S				✓*		

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	I			
Contrapeso	6,8 m/T3, NR3, NR4			
Tipo de Lança	Alcance HD			ME
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S				
H160 GC S	✓	✓	✓*	✓
H180 GC S				

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	I				
Contrapeso	6,8 m/T4F, Estágio V				
Tipo de Lança	Alcance			ME	
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S	✓	✓			
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓†*				

(continua na próxima página)

Especificações Técnicas do Martelo

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

336 GC (continuação)

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	I								
Contrapeso	7,5 m/T3				7,5 m/T4F, Estágio V				
Tipo de Lança	Alcance HD		ME		Alcance		Alcance HD		ME
Comprimento do Braço	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	
H140 GC S									
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
H180 GC S	✓*	✓†*	✓†	✓†*		✓*		✓†*	

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	LN			
Contrapeso	6,8 m/T4F, Estágio V			
Tipo de Lança	Alcance			ME
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S	✓	✓*		
H160 GC S	✓	✓	✓*	✓
H180 GC S				

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	LN					
Contrapeso	7,5 m/T4F, Estágio V					
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD		ME
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S						
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓†*					

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	LW						
Contrapeso	6,8 m/T3, NR3, NR4						
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD			ME
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓*			✓*			✓*

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	LW			
Contrapeso	6,8 m/T3, NR3, NR4			
Tipo de Lança	Alcance			ME
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S				
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓*			✓

(continua na próxima página)

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

336 GC (continuação)

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	LW					
Contrapeso	7,5 m/T3, NR3, NR4					
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD		
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
H140 GC S						
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓*		✓	✓*	

Acoplador Dedicado CW-45 S

Material Rodante	—		I		LN	
Contrapeso	6,8 mt		6,8 mt		6,8 mt	
Tipo de Lança	Alcance		Alcance		Alcance	
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Acoplador Dedicado CW-45

Material Rodante	—			I		
Contrapeso	6,8 m/T3			6,8 m/T3		
Tipo de Lança	Alcance		ME	Alcance		ME
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S	✓	✓		✓	✓	
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S						

Acoplador Dedicado CW-45 (continuação)

Material Rodante	I			LN		
Contrapeso	6,8 m/T4F, Estágio V			6,8 m/T4F, Estágio V		
Tipo de Lança	Alcance		ME	Alcance		ME
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S	✓	✓		✓	✓	
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S			✓†*			

Acoplador Dedicado S-80

Material Rodante	—		I		LN	
Contrapeso	6,8 m/T4F, Estágio V		6,8 m/T4F, Estágio V		6,8 m/T4F, Estágio V	
Tipo de Lança	Alcance		Alcance		Alcance	
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua na próxima página)

Especificações Técnicas do Martelo

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

336

Pinado

Material Rodante	I					
Contrapeso	6,8 mt					
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD		ME
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓		✓	✓	

Pinado (continuação)

Material Rodante	I						
Contrapeso	7,5 mt						
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD			ME
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓		✓	✓		✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	LN						
Contrapeso	7,5 mt						
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD		ME	
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
H180 GC S	✓	✓	✓*	✓		✓	

Pinado (continuação)

Material Rodante	LW						
Contrapeso	6,8 mt						
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD			ME
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	LW						
Contrapeso	7,5 mt						
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD			ME
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua na próxima página)

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

336 (continuação)

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	I					
Contrapeso	6,8 mt					
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD		ME
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	I						
Contrapeso	7,5 mt						
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD			ME
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	LN					
Contrapeso	7,5 mt					
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD		ME
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓

Acoplador Dedicado CW-45 S

Material Rodante	I					
Contrapeso	6,8 m/T3		6,8 m/T4F, Estágio V			
Tipo de Lança	Alcance HD	ME	Alcance			ME
Comprimento do Braço	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S	✓		✓	✓		
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S		✓†*				

Acoplador Dedicado CW-45 S (continuação)

Material Rodante	I						
Contrapeso	7,5 m/T3		7,5 m/T4F, Estágio V				
Tipo de Lança	Alcance HD	ME	Alcance			Alcance HD	ME
Comprimento do Braço	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S	✓	✓				✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓*	✓†	✓†	✓†*		✓*	✓†

(continua na próxima página)

Especificações Técnicas do Martelo

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

336 (continuação)

Acoplador Dedicado CW-45 S (continuação)

Material Rodante	LN		
Contrapeso	6,8 m/T4F, Estágio V		
Tipo de Lança	Alcance		ME
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓*
H160 GC S	✓	✓	✓
H180 GC S			

Acoplador Dedicado CW-45 S (continuação)

Material Rodante	LN					
Contrapeso	7,5 m/T4F, Estágio V					
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD		ME
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓†*					✓†*

Acoplador Dedicado CW-45 S (continuação)

Material Rodante	LW						
Contrapeso	6,8 m/T3, NR3, NR4						
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD			ME
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓*						✓*

Acoplador Dedicado CW-45 S (continuação)

Material Rodante	LW						
Contrapeso	7,5 m/T3, NR3, NR4						
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD			ME
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓*		✓	✓*		✓

Acoplador Dedicado CW-45

Material Rodante	I					
Contrapeso	6,8 m/T3		6,8 m/T4F, Estágio V			
Tipo de Lança	Alcance HD	ME	Alcance			ME
Comprimento do Braço	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S	✓		✓	✓		
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S		✓†*				

(continua na próxima página)

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

336 (continuação)

Acoplador Dedicado CW-45 (continuação)

Material Rodante	I						
Contrapeso	7,5 m/T3			7,5 m/T4F, Estágio V			
Tipo de Lança	Alcance HD	ME	Alcance			Alcance HD	ME
Comprimento do Braço	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S	✓	✓				✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓*	✓†	✓†	✓†*		✓*	✓†

Acoplador Dedicado CW-45 (continuação)

Material Rodante	LN		
Contrapeso	6,8 m/T4F, Estágio V		
Tipo de Lança	Alcance		ME
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓*
H160 GC S	✓	✓	✓
H180 GC S			

Acoplador Dedicado CW-45 (continuação)

Material Rodante	LN					
Contrapeso	7,5 m/T4F, Estágio V					
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD		ME
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓†*					✓†*

Acoplador Dedicado CW-45 (continuação)

Material Rodante	LW						
Contrapeso	6,8 m/T3, NR3, NR4						
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD			ME
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓*						✓*

Acoplador Dedicado CW-45 (continuação)

Material Rodante	LW						
Contrapeso	7,5 m/T3, NR3, NR4						
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD			ME
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓*		✓	✓*		✓

(continua na próxima página)

Especificações Técnicas do Martelo

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação * Faixa de Trabalho Frontal Apenas † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50% Nenhuma Combinação

336 (continuação)

Acoplador Dedicado S-80

Material Rodante	I						
Contrapeso	6,8 m/T4F, Estágio V			7,5 m/T4F, Estágio V			
Tipo de Lança	Alcance			Alcance			Alcance HD
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado S-80 (continuação)

Material Rodante	LN							
Contrapeso	6,8 m/T4F, Estágio V			7,5 m/T4F, Estágio V				
Tipo de Lança	Alcance			Alcance			Alcance HD	
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
H160 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

340D2

Pinado

Material Rodante	I							
Contrapeso	—				8,5 mt			
Tipo de Lança	Alcance HD		ME		Alcance HD		ME	
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,15 m (7 pés 1 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,15 m (7 pés 1 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
H180 GC S			✓	✓			✓	

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	I							
Contrapeso	—				8,5 mt			
Tipo de Lança	Alcance HD		ME		Alcance HD		ME	
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,15 m (7 pés 1 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,15 m (7 pés 1 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
H160 GC S		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
H180 GC S			✓	✓		✓	✓	

Acoplador Dedicado CW-45 S

Material Rodante	I						
Contrapeso	—			8,5 mt			
Tipo de Lança	Alcance HD		ME		Alcance HD		ME
Comprimento do Braço	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,15 m (7 pés 1 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,15 m (7 pés 1 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Acoplador Dedicado CW-45

Material Rodante	I						
Contrapeso	—			8,5 mt			
Tipo de Lança	Alcance HD		ME		Alcance HD		ME
Comprimento do Braço	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,15 m (7 pés 1 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,15 m (7 pés 1 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

(continua na próxima página)

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação * Faixa de Trabalho Frontal Apenas † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50% Nenhuma Combinação

340F

Pinado

Material Rodante	I		
Contrapeso	7,0 mt		
Tipo de Lança	Alcance HD		ME
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓
H180 GC S			✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	I		
Contrapeso	7,0 mt		
Tipo de Lança	Alcance HD		ME
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓
H180 GC S			✓

Acoplador Dedicado CW-45 S

Material Rodante	I		
Contrapeso	7,0 mt		
Tipo de Lança	Alcance HD		ME
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-45

Material Rodante	I		
Contrapeso	7,0 mt		
Tipo de Lança	Alcance HD		ME
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓

340F UHD

Pinado

Material Rodante	L-FIX					
Contrapeso	8,45 mt					
Tipo de Lança	Retroajuste (B)			Retroajuste (S)		
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua na próxima página)

Especificações Técnicas do Martelo

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50% Nenhuma Combinação

340F UHD (continuação)

Pinado (continuação)

Material Rodante	L-VG					
Contrapeso	8,45 mt					
Tipo de Lança	Retroajuste (B)			Retroajuste (S)		
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	L-FIX					
Contrapeso	8,45 mt					
Tipo de Lança	Retroajuste (B)			Retroajuste (S)		
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓*	
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	L-VG					
Contrapeso	8,45 mt					
Tipo de Lança	Retroajuste (B)			Retroajuste (S)		
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-45 S

Material Rodante	L-FIX					
Contrapeso	8,45 mt					
Tipo de Lança	Retroajuste (B)			Retroajuste (S)		
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓		✓	

Acoplador Dedicado CW-45 S (continuação)

Material Rodante	L-VG					
Contrapeso	8,45 mt					
Tipo de Lança	Retroajuste (B)			Retroajuste (S)		
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓		✓	

Acoplador Dedicado CW-45

Material Rodante	L-FIX					
Contrapeso	8,45 mt					
Tipo de Lança	Retroajuste (B)			Retroajuste (S)		
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓		✓	

(continua na próxima página)

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

340F UHD (continuação)

Acoplador Dedicado CW-45 (continuação)

Material Rodante	L-VG					
Contrapeso	8,45 mt					
Tipo de Lança	Retroajuste (B)			Retroajuste (S)		
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓		✓	✓

340

Pinado

Material Rodante	I					
Contrapeso	7,5 mt					
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD		
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
H140 GC S						
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Pinado (continuação)

Material Rodante	I		
Contrapeso	7,5 mt	9,0 mt	
Tipo de Lança	ME	Reta	
Comprimento do Braço	2,55 m (8 pés 4 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)
H140 GC S		✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	LN						
Contrapeso	7,5 mt						
Tipo de Lança	ME	Alcance			Alcance HD		
Comprimento do Braço	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓		✓	✓	

Pinado (continuação)

Material Rodante	LN	
Contrapeso	9,0 mt	
Tipo de Lança	Reta	
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)
H140 GC S	✓	✓
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S	✓	✓*

(continua na próxima página)

Especificações Técnicas do Martelo

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

340 (continuação)

Pinado (continuação)

Material Rodante	LW			
Contrapeso	6,8 mt			
Tipo de Lança	Alcance			ME
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S				
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	LW						
Contrapeso	7,5 mt						
Tipo de Lança	Alcance HD			Alcance HD+			ME
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m HD+ (9 pés 2 pol)	3,20 m HD+ (10 pés 6 pol)	3,90 m HD+ (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	HD Largo Alto		
Contrapeso	7,5 m/Estágio V		
Tipo de Lança	Alcance		ME
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	I						
Contrapeso	7,5 mt						
Tipo de Lança	Alcance			ME	Alcance HD		
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓*		✓*	✓	✓*	

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	I	
Contrapeso	9,0 mt	
Tipo de Lança	Reta	
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)
H140 GC S	✓	✓
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S		

(continua na próxima página)

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

340 (continuação)

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	LN						
Contrapeso	7,5 mt						
Tipo de Lança	ME	Alcance			Alcance HD		
Comprimento do Braço	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S							

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	LN	
Contrapeso	9,0 mt	
Tipo de Lança	Reta	
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)
H140 GC S	✓	✓*
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S		

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	LW			
Contrapeso	6,8 mt			
Tipo de Lança	ME	Alcance		
Comprimento do Braço	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)
H140 GC S				
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓*	✓	✓*	

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	LW						
Contrapeso	7,5 mt						
Tipo de Lança	ME	Alcance HD			Alcance HD+		
Comprimento do Braço	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m HD+ (9 pés 2 pol)	3,20 m HD+ (10 pés 6 pol)	3,90 m HD+ (12 pés 10 pol)
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓		✓	✓*	

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	LW						
Contrapeso	7,5 mt						
Tipo de Lança	ME	Alcance			Alcance HD		
Comprimento do Braço	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓		✓	✓	

(continua na próxima página)

Especificações Técnicas do Martelo

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

340 (continuação)

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	HD Largo Alto			
Contrapeso	7,5 mt			
Tipo de Lança	ME	Alcance		
Comprimento do Braço	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓†	✓†	✓†	

Acoplador Dedicado CW-45 S

Material Rodante	I	
Contrapeso	9,0 m/T4F, Estágio V	
Tipo de Lança	Reta	
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)
H140 GC S		
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S		

Acoplador Dedicado CW-45 S (continuação)

Material Rodante	LN						
Contrapeso	7,5 m/T4F, Estágio V						
Tipo de Lança	Alcance			ME	Alcance HD		
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S				✓*			

Acoplador Dedicado CW-45 S (continuação)

Material Rodante	LN	
Contrapeso	9,0 m/Estágio V	
Tipo de Lança	Reta	
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)
H140 GC S		
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S		

Acoplador Dedicado CW-45 S (continuação)

Material Rodante	LW						
Contrapeso	7,5 m/T3, NR3, NR4						
Tipo de Lança	Alcance HD			ME	Alcance HD+		
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m HD+ (9 pés 2 pol)	3,20 m HD+ (10 pés 6 pol)	3,90 m HD+ (12 pés 10 pol)
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓*		✓	✓	✓*	

(continua na próxima página)

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

340 (continuação)

Acoplador Dedicado CW-45 S (continuação)

Material Rodante	LW						
Contrapeso	7,5 m/T4F, Estágio V						
Tipo de Lança	Alcance			ME	Alcance HD		
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓		✓	✓	✓	

Acoplador Dedicado CW-45 S (continuação)

Material Rodante	HD Largo Alto			
Contrapeso	7,5 m/Estágio V			
Tipo de Lança	Alcance			ME
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓†	✓†		✓†

Acoplador Dedicado CW-45

Material Rodante	I	
Contrapeso	9,0 m/T4F, Estágio V	
Tipo de Lança	Reta	
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)
H140 GC S		
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S		

Acoplador Dedicado CW-45 (continuação)

Material Rodante	LN			
Contrapeso	9,0 m/Estágio V		7,5 m/T4F, Estágio V	
Tipo de Lança	Reta		Alcance	
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
H140 GC S				
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S			✓*	

Acoplador Dedicado CW-45 (continuação)

Material Rodante	LN				
Contrapeso	7,5 m/T4F, Estágio V				
Tipo de Lança	Alcance	Alcance HD			ME
Comprimento do Braço	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S					
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S		✓*			✓*

(continua na próxima página)

Especificações Técnicas do Martelo

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

340 (continuação)

Acoplador Dedicado CW-45 (continuação)

Material Rodante	LW						
Contrapeso	7,5 m/T3, NR3, NR4						
Tipo de Lança	Alcance HD			Alcance HD+			ME
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m HD+ (9 pés 2 pol)	3,20 m HD+ (10 pés 6 pol)	3,90 m HD+ (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓		✓	✓*		✓

Acoplador Dedicado CW-45 (continuação)

Material Rodante	LW						
Contrapeso	7,5 m/T4F, Estágio V						
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD			ME
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓		✓	✓		✓

Acoplador Dedicado CW-45 (continuação)

Material Rodante	HD Largo Alto			
Contrapeso	7,5 m/Estágio V			
Tipo de Lança	Alcance			ME
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
H140 GC S	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓†	✓†		✓†

Acoplador Dedicado S-80

Material Rodante	HD Largo Alto			I	
Contrapeso	7,5 m/Estágio V			9,0 m/T4F, Estágio V	
Tipo de Lança	Alcance			Reta	
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado S-80 (continuação)

Material Rodante	LN							
Contrapeso	7,5 m/T4F, Estágio V						9,0 m/Estágio V	
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD			Reta	
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado S-80 (continuação)

Material Rodante	LW					
Contrapeso	7,5 m/T4F, Estágio V					
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD		
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua na próxima página)

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

340 UHD

Pinado

Material Rodante	I						
Contrapeso	9,0 m/T4F, Estágio V						
Tipo de Lança	Retroajuste (B)			Retroajuste (S)			2 PC
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓*		✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	H-VG						
Contrapeso	9,0 m/T4F, Estágio V						
Tipo de Lança	Retroajuste (B)			Retroajuste (S)			2 PC
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	I						
Contrapeso	9,0 m/T4F, Estágio V						
Tipo de Lança	Retroajuste (B)			Retroajuste (S)			2 PC
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	H-VG						
Contrapeso	9,0 m/T4F, Estágio V						
Tipo de Lança	Retroajuste (B)			Retroajuste (S)			2 PC
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-45 S

Material Rodante	I						
Contrapeso	9,0 m/T4F, Estágio V						
Tipo de Lança	Retroajuste (B)			Retroajuste (S)			2 PC
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓

Acoplador Dedicado CW-45 S (continuação)

Material Rodante	H-VG						
Contrapeso	9,0 m/T4F, Estágio V						
Tipo de Lança	Retroajuste (B)			Retroajuste (S)			2 PC
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-45

Material Rodante	I						
Contrapeso	9,0 m/T4F, Estágio V						
Tipo de Lança	Retroajuste (B)			Retroajuste (S)			2 PC
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
H180 GC S							✓

(continua na próxima página)

Especificações Técnicas do Martelo

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50% Nenhuma Combinação

340 UHD (continuação)

Acoplador Dedicado CW-45 (continuação)

Material Rodante	H-VG						
Contrapeso	9,0 m/T4F, Estágio V						
Tipo de Lança	Retroajuste (B)			Retroajuste (S)			2 PC
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S							✓

Acoplador Dedicado S-80

Material Rodante	I						
Contrapeso	9,0 m/T4F, Estágio V						
Tipo de Lança	2 PC	Retroajuste (B)			Retroajuste (S)		
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Acoplador Dedicado S-80 (continuação)

Material Rodante	H-VG						
Contrapeso	9,0 m/T4F, Estágio V						
Tipo de Lança	2 PC	Retroajuste (B)			Retroajuste (S)		
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

345 GC

Pinado

Material Rodante	—			
Contrapeso	9,0 m/T3, NR4			
Tipo de Lança	Alcance HD		ME	
Comprimento do Braço	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	3,35 m HD (11 pés 0 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-55

Material Rodante	—			
Contrapeso	9,0 m/T3, NR4			
Tipo de Lança	Alcance HD		ME	
Comprimento do Braço	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	3,35 m HD (11 pés 0 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓*	✓	✓*

349D2

Pinado

Material Rodante	—				
Contrapeso	—				
Tipo de Lança	Alcance HD			ME	
Comprimento do Braço	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	3,35 m HD (11 pés 0 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

(continua na próxima página)

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

349D2 (continuação)

Pinado (continuação)

Material Rodante	L-FIX				
Contrapeso	—				
Tipo de Lança	Alcance HD			ME	
Comprimento do Braço	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	3,35 m HD (11 pés 0 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	—				L-FIX			
Contrapeso	—				—			
Tipo de Lança	Alcance HD		ME		Alcance HD		ME	
Comprimento do Braço	3,35 m HD (11 pés 0 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)	3,35 m HD (11 pés 0 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

349F

Pinado

Material Rodante	L-FIX				
Contrapeso	—				
Tipo de Lança	Longo Alcance	Alcance HD		ME	
Comprimento do Braço	4,30 m HD (14 pés 1 pol)	3,40 m HD (11 pés 2 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	L-FIX			
Contrapeso	—			
Tipo de Lança	Alcance HD		ME	
Comprimento do Braço	3,40 m HD (11 pés 2 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)
H180 GC S	✓	✓	✓	✓

349F XE

Pinado

Material Rodante	L-FIX				
Contrapeso	—				
Tipo de Lança	Longo Alcance	Alcance HD		ME	
Comprimento do Braço	4,30 m HD (14 pés 1 pol)	3,40 m HD (11 pés 2 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	L-FIX			
Contrapeso	—			
Tipo de Lança	Alcance HD		ME	
Comprimento do Braço	3,40 m HD (11 pés 2 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)
H180 GC S	✓	✓	✓	✓

(continua na próxima página)

Especificações Técnicas do Martelo

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

349

Pinado

Material Rodante	I				
Contrapeso	9,0 m/T3				
Tipo de Lança	Alcance HD			ME	
Comprimento do Braço	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	3,35 m HD (11 pés 0 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	I					
Contrapeso	9,0 m/T4F, Estágio V					
Tipo de Lança	Longo Alcance	Alcance HD			ME	
Comprimento do Braço	4,30 m HD (14 pés 1 pol)	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	3,35 m HD (11 pés 0 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	I			
Contrapeso	9,0 m/T3			
Tipo de Lança	Alcance HD		ME	
Comprimento do Braço	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	3,35 m HD (11 pés 0 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)
H180 GC S	✓	✓	✓	✓

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	I				
Contrapeso	9,0 m/T4F, Estágio V				
Tipo de Lança	Alcance HD			ME	
Comprimento do Braço	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	3,35 m HD (11 pés 0 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-55

Material Rodante	I			
Contrapeso	9,0 m/T3			
Tipo de Lança	Alcance HD		ME	
Comprimento do Braço	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	3,35 m HD (11 pés 0 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)
H180 GC S	✓	✓	✓	✓

350

Pinado

Material Rodante	I			
Contrapeso	9 m/NR3, NR4			
Tipo de Lança	Alcance HD		ME	
Comprimento do Braço	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	3,35 m HD (11 pés 0 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)
H180 GC S	✓	✓	✓	✓

(continua na próxima página)

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50% Nenhuma Combinação

352F

Pinado

Material Rodante	L-VG					
Contrapeso	—					
Tipo de Lança	Longo Alcance	Alcance HD			ME	
Comprimento do Braço	4,30 m HD (14 pés 1 pol)	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	3,40 m HD (11 pés 2 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	L-VG					
Contrapeso	—					
Tipo de Lança	Alcance HD			ME		
Comprimento do Braço	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	3,40 m HD (11 pés 2 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)	
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	

352F XE

Pinado

Material Rodante	L-VG					
Contrapeso	—					
Tipo de Lança	Longo Alcance	Alcance HD			ME	
Comprimento do Braço	4,30 m HD (14 pés 1 pol)	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	3,40 m HD (11 pés 2 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	L-VG					
Contrapeso	—					
Tipo de Lança	Alcance HD			ME		
Comprimento do Braço	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	3,40 m HD (11 pés 2 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)	
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	

352

Pinado

Material Rodante	I			
Contrapeso	9,8 m/T3, NR3, NR4			
Tipo de Lança	ME		HD ME	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	3,00 m HD (9 pés 10 pol) HD
H180 GC S	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	I				
Contrapeso	9,8 m/T3, NR3, NR4				
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD	
Comprimento do Braço	2,90 m (9 pés 6 pol)	3,35 m (11 pés 0 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	3,35 m HD (11 pés 0 pol)
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	I					
Contrapeso	9,8 m/T4F, Estágio V					
Tipo de Lança	Longo Alcance	ME			Alcance	
Comprimento do Braço	4,30 m (14 pés 1 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	3,35 m (11 pés 0 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua na próxima página)

Especificações Técnicas do Martelo

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

352 (continuação)

Pinado (continuação)

Material Rodante	L-VG					
Contrapeso	9,0 m/T4F, Estágio V					
Tipo de Lança	Longo Alcance	ME		Alcance HD		
Comprimento do Braço	4,30 m HD (14 pés 1 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	3,35 m HD (11 pés 0 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	L-VG					
Contrapeso	9,8 m/T4F, Estágio V					
Tipo de Lança	Longo Alcance	ME		Alcance		
Comprimento do Braço	4,30 m (14 pés 1 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	3,35 m (11 pés 0 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	I					
Contrapeso	9,8 m/T3, NR3, NR4					
Tipo de Lança	ME		Alcance			
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	3,35 m (11 pés 0 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	

352 (continuação)

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	I					
Contrapeso	9,8 m/T3, NR3, NR4					
Tipo de Lança	Longo Alcance	ME		Alcance		
Comprimento do Braço	4,30 m (14 pés 1 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	3,35 m (11 pés 0 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)
H180 GC S	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	L-VG					
Contrapeso	9,0 m/T4F, Estágio V					
Tipo de Lança	Longo Alcance	ME		Alcance HD		
Comprimento do Braço	4,30 m HD (14 pés 1 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	3,35 m HD (11 pés 0 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	L-VG					
Contrapeso	9,8 m/T4F, Estágio V					
Tipo de Lança	Longo Alcance	ME		Alcance		
Comprimento do Braço	4,30 m (14 pés 1 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	3,35 m (11 pés 0 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua na próxima página)

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

352 (continuação)

Acoplador Dedicado CW-55

Material Rodante	I				
Contrapeso	9,8 m/T3, NR3, NR4				
Tipo de Lança	ME		Alcance		
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	3,35 m (11 pés 0 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-55 (continuação)

Material Rodante	L-VG				
Contrapeso	9,0 m/T4F, Estágio V				
Tipo de Lança	ME		Alcance HD		Longo Alcance
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	3,35 m HD (11 pés 0 pol)	4,30 m HD (14 pés 1 pol)
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

352 UHD

Pinado

Material Rodante	H-VG					
Contrapeso	12,0 m/T4F, Estágio V					
Tipo de Lança	Retroajuste (B)			Retroajuste (S)		
Comprimento do Braço	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	3,35 m HD (11 pés 0 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	3,35 m HD (11 pés 0 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	H-VG					
Contrapeso	12,0 m/T4F, Estágio V					
Tipo de Lança	Retroajuste (B)			Retroajuste (S)		
Comprimento do Braço	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	3,35 m HD (11 pés 0 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	3,35 m HD (11 pés 0 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-55

Material Rodante	H-VG					
Contrapeso	12,0 m/T4F, Estágio V					
Tipo de Lança	Retroajuste (B)			Retroajuste (S)		
Comprimento do Braço	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	3,35 m HD (11 pés 0 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	3,35 m HD (11 pés 0 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

355

Pinado

Material Rodante	I			L-VG		
Contrapeso	9,8 m/T3, NR3			9,8 m/T3, NR3		
Tipo de Lança	ME SD		Alcance SD	ME SD		Alcance SD
Comprimento do Braço	2,50 m SD (8 pés 2 pol)	3 m (9 pés 10 pol) SD	2,90 m TR (9 pés 6 pol)	2,50 m SD (8 pés 2 pol)	3 m (9 pés 10 pol) SD	2,90 m TR (9 pés 6 pol)
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Especificações Técnicas do Martelo

Combinação – Escavadeiras com Rodas

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

M314F

Pinado

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros					
Contrapeso	2,8 mt					
Tipo de Lança	1 PC (curto)			1 PC		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros		
Contrapeso	2,8 mt		
Tipo de Lança	VA		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros					
Contrapeso	3,3 mt					
Tipo de Lança	1 PC (curto)			1 PC		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros		
Contrapeso	3,3 mt		
Tipo de Lança	VA		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros					
Contrapeso	2,8 mt					
Tipo de Lança	1 PC (curto)			1 PC		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros		
Contrapeso	2,8 mt		
Tipo de Lança	VA		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros					
Contrapeso	3,3 mt					
Tipo de Lança	1 PC (curto)			1 PC		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua na próxima página)

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

M314F (continuação)

Pinado (continuação)

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros		
Contrapeso	3,3 mt		
Tipo de Lança	VA		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira					
Contrapeso	2,8 mt					
Tipo de Lança	1 PC (curto)			1 PC		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira		
Contrapeso	2,8 mt		
Tipo de Lança	VA		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓*

Pinado (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira					
Contrapeso	3,3 mt					
Tipo de Lança	1 PC (curto)			1 PC		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira		
Contrapeso	3,3 mt		
Tipo de Lança	VA		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros					
Contrapeso	2,8 mt					
Tipo de Lança	1 PC (curto)			1 PC		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros		
Contrapeso	2,8 mt		
Tipo de Lança	VA		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓

(continua na próxima página)

Especificações Técnicas do Martelo

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

M314F (continuação)

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros					
Contrapeso	3,3 mt					
Tipo de Lança	1 PC (curto)			1 PC		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros		
Contrapeso	3,3 mt		
Tipo de Lança	VA		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros					
Contrapeso	2,8 mt					
Tipo de Lança	1 PC (curto)			1 PC		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros		
Contrapeso	2,8 mt		
Tipo de Lança	VA		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros					
Contrapeso	3,3 mt					
Tipo de Lança	1 PC (curto)			1 PC		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros		
Contrapeso	3,3 mt		
Tipo de Lança	VA		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓

(continua na próxima página)

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

M314F (continuação)

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira							
Contrapeso	2,8 mt							
Tipo de Lança	1 PC (curto)			1 PC			VA	
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓*	✓*				

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira					
Contrapeso	3,3 mt					
Tipo de Lança	1 PC (curto)			1 PC		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira		
Contrapeso	3,3 mt		
Tipo de Lança	VA		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓*		

Acoplador Dedicado CW-20 S

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros					
Contrapeso	2,8 mt					
Tipo de Lança	1 PC (curto)			1 PC		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-20 S (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros		
Contrapeso	2,8 mt		
Tipo de Lança	VA		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S			

Acoplador Dedicado CW-20 S (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros					
Contrapeso	3,3 mt					
Tipo de Lança	1 PC (curto)			1 PC		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua na próxima página)

Especificações Técnicas do Martelo

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

M314F (continuação)

Acoplador Dedicado CW-20 S (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros		
Contrapeso	3,3 mt		
Tipo de Lança	VA		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S			

Acoplador Dedicado CW-20 S (continuação)

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros					
Contrapeso	2,8 mt					
Tipo de Lança	1 PC (curto)			1 PC		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-20 S (continuação)

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros		
Contrapeso	2,8 mt		
Tipo de Lança	VA		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S			

Acoplador Dedicado CW-20 S (continuação)

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros					
Contrapeso	3,3 mt					
Tipo de Lança	1 PC (curto)			1 PC		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-20 S (continuação)

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros		
Contrapeso	3,3 mt		
Tipo de Lança	VA		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S			

Acoplador Dedicado CW-20 S (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira					
Contrapeso	2,8 mt					
Tipo de Lança	1 PC (curto)			1 PC		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓*	✓*		

Acoplador Dedicado CW-20 S (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira		
Contrapeso	2,8 mt		
Tipo de Lança	VA		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S			

(continua na próxima página)

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

M314F (continuação)

Acoplador Dedicado CW-20 S (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira					
Contrapeso	3,3 mt					
Tipo de Lança	1 PC (curto)			1 PC		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Acoplador Dedicado CW-20 S (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira		
Contrapeso	3,3 mt		
Tipo de Lança	VA		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S			

Acoplador Dedicado CW-20

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros					
Contrapeso	2,8 mt					
Tipo de Lança	1 PC (curto)			1 PC		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-20 (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros		
Contrapeso	2,8 mt		
Tipo de Lança	VA		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC			

Acoplador Dedicado CW-20 (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros					
Contrapeso	3,3 mt					
Tipo de Lança	1 PC (curto)			1 PC		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-20 (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros		
Contrapeso	3,3 mt		
Tipo de Lança	VA		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC			

Acoplador Dedicado CW-20 (continuação)

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros					
Contrapeso	2,8 mt					
Tipo de Lança	1 PC (curto)			1 PC		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua na próxima página)

Especificações Técnicas do Martelo

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

M314F (continuação)

Acoplador Dedicado CW-20 (continuação)

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros		
Contrapeso	2,8 mt		
Tipo de Lança	VA		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC			

Acoplador Dedicado CW-20 (continuação)

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros					
Contrapeso	3,3 mt					
Tipo de Lança	1 PC (curto)			1 PC		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-20 (continuação)

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros		
Contrapeso	3,3 mt		
Tipo de Lança	VA		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC			

Acoplador Dedicado CW-20 (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira					
Contrapeso	2,8 mt					
Tipo de Lança	1 PC (curto)			1 PC		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC	✓	✓	✓*	✓	✓*	

Acoplador Dedicado CW-20 (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira		
Contrapeso	2,8 mt		
Tipo de Lança	VA		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC			

Acoplador Dedicado CW-20 (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira					
Contrapeso	3,3 mt					
Tipo de Lança	1 PC (curto)			1 PC		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-20 (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira		
Contrapeso	3,3 mt		
Tipo de Lança	VA		
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC			

(continua na próxima página)

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

M315D2

Pinado

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras					
Contrapeso	2,9 mt					
Tipo de Lança	1 PC (curto)		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras					
Contrapeso	3,3 mt					
Tipo de Lança	1 PC (curto)		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira					
Contrapeso	2,9 mt					
Tipo de Lança	1 PC (curto)		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira					
Contrapeso	3,3 mt					
Tipo de Lança	1 PC (curto)		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras					
Contrapeso	2,9 mt					
Tipo de Lança	1 PC (curto)		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras					
Contrapeso	3,3 mt					
Tipo de Lança	1 PC (curto)		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira					
Contrapeso	2,9 mt					
Tipo de Lança	1 PC (curto)		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓*			

(continua na próxima página)

Especificações Técnicas do Martelo

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50% Nenhuma Combinação

M315D2 (continuação)

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira					
Contrapeso	3,3 mt					
Tipo de Lança	1 PC (curto)		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓*	

Acoplador Dedicado CW-20 S

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras					
Contrapeso	2,9 mt					
Tipo de Lança	1 PC (curto)		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓		

Acoplador Dedicado CW-20 S (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras					
Contrapeso	3,3 mt					
Tipo de Lança	1 PC (curto)		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓		

Acoplador Dedicado CW-20 S (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira					
Contrapeso	2,9 mt					
Tipo de Lança	1 PC (curto)		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓*	✓*		

Acoplador Dedicado CW-20 S (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira					
Contrapeso	3,3 mt					
Tipo de Lança	1 PC (curto)		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓		

M315F

Pinado

Material Rodante	Lâmina Frontal (paralela); Estabilizadores Traseiros				Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (paralela)			
Contrapeso	3,75 mt							
Tipo de Lança	Desvio		VA		Desvio		VA	
Comprimento do Braço	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (radial)				Lâmina Traseira (paralela)			
Contrapeso	3,75 mt							
Tipo de Lança	Desvio		VA		Desvio		VA	
Comprimento do Braço	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua na próxima página)

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

M315F (continuação)

Pinado (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira (radial)			
Contrapeso	3,75 mt			
Tipo de Lança	Desvio		VA	
Comprimento do Braço	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	Lâmina Frontal (paralela); Estabilizadores Traseiros				Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (paralela)			
Contrapeso	3,75 mt				3,75 mt			
Tipo de Lança	Desvio		VA		Desvio		VA	
Comprimento do Braço	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (radial)				Lâmina Traseira (paralela)			
Contrapeso	3,75 mt				3,75 mt			
Tipo de Lança	Desvio		VA		Desvio		VA	
Comprimento do Braço	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓			✓	✓*

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira (radial)			
Contrapeso	3,75 m			
Tipo de Lança	Desvio		VA	
Comprimento do Braço	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)
H115 GC S			✓*	✓*

Acoplador Dedicado CW-20 S

Material Rodante	Lâmina Frontal (paralela); Estabilizadores Traseiros				Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (paralela)			
Contrapeso	3,75 mt				3,75 mt			
Tipo de Lança	Desvio		VA		Desvio		VA	
Comprimento do Braço	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)
H115 GC S		✓		✓		✓		✓

Acoplador Dedicado CW-20 S (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (radial)				Lâmina Traseira (paralela)			
Contrapeso	3,75 mt				3,75 mt			
Tipo de Lança	Desvio		VA		Desvio		VA	
Comprimento do Braço	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)
H115 GC S		✓		✓				✓

Acoplador Dedicado CW-20 S (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira (radial)			
Contrapeso	3,75 mt			
Tipo de Lança	Desvio		VA	
Comprimento do Braço	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)
H115 GC S				✓*

(continua na próxima página)

Especificações Técnicas do Martelo

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

M316F

Pinado

Material Rodante	Lâmina Frontal (paralela); Estabilizadores Traseiros					
Contrapeso	3,2 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	Lâmina Frontal (paralela); Estabilizadores Traseiros					
Contrapeso	3,7 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros					
Contrapeso	3,2 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros					
Contrapeso	3,7 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros					
Contrapeso	3,2 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros					
Contrapeso	3,7 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira (paralela)					
Contrapeso	3,2 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua na próxima página)

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

M316F (continuação)

Pinado (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira (paralela)					
Contrapeso	3,7 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira					
Contrapeso	3,2 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira					
Contrapeso	3,7 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	Lâmina Frontal (paralela); Estabilizadores Traseiros					
Contrapeso	3,2 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Lâmina Frontal (paralela); Estabilizadores Traseiros					
Contrapeso	3,7 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros					
Contrapeso	3,2 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros					
Contrapeso	3,7 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua na próxima página)

Especificações Técnicas do Martelo

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

M316F (continuação)

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros					
Contrapeso	3,2 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros					
Contrapeso	3,7 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira (paralela)					
Contrapeso	3,2 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓*	✓*	✓*		

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira (paralela)					
Contrapeso	3,7 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira					
Contrapeso	3,2 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓*	✓*	✓*		

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira					
Contrapeso	3,7 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*

Acoplador Dedicado CW-20 S

Material Rodante	Lâmina Frontal (paralela); Estabilizadores Traseiros					
Contrapeso	3,2 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua na próxima página)

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

M316F (continuação)

Acoplador Dedicado CW-20 S (continuação)

Material Rodante	Lâmina Frontal (paralela); Estabilizadores Traseiros					
Contrapeso	3,7 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-20 S (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros					
Contrapeso	3,2 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-20 S (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros					
Contrapeso	3,7 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-20 S (continuação)

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros					
Contrapeso	3,2 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-20 S (continuação)

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros					
Contrapeso	3,7 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-20 S (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira (paralela)					
Contrapeso	3,2 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓*	✓*		

Acoplador Dedicado CW-20 S (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira (paralela)					
Contrapeso	3,7 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

(continua na próxima página)

Especificações Técnicas do Martelo

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

M316F (continuação)

Acoplador Dedicado CW-20 S (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira					
Contrapeso	3,2 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓*	✓*	✓*		

Acoplador Dedicado CW-20 S (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira					
Contrapeso	3,7 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*

M317D2

Pinado

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras							
Contrapeso	3,5 mt				3,9 mt			
Tipo de Lança	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira							
Contrapeso	3,5 mt				3,9 mt			
Tipo de Lança	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras							
Contrapeso	3,5 mt				3,9 mt			
Tipo de Lança	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira							
Contrapeso	3,5 mt				3,9 mt			
Tipo de Lança	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓*	✓*		✓	✓	✓	✓*

Acoplador Dedicado CW-20 S

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras							
Contrapeso	3,5 mt				3,9 mt			
Tipo de Lança	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua na próxima página)

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação * Faixa de Trabalho Frontal Apenas † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50% Nenhuma Combinação

M317D2 (continuação)

Acoplador Dedicado CW-20 S (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira							
	3,5 mt				3,9 mt			
	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓*	✓*		✓	✓	✓	✓*

M317F

Pinado

Material Rodante	Lâmina Frontal (paralela); Estabilizadores Traseiros			Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (paralela)		
	4,3 mt					
	Desvio	VA		Desvio	VA	
Comprimento do Braço	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira (paralela)			Eixo Amplo - Lâmina Traseira (paralela)		
	4,3 mt					
	Desvio	VA		Desvio	VA	
Comprimento do Braço	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	Lâmina Frontal (paralela); Estabilizadores Traseiros			Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (paralela)		
	4,3 mt					
	Desvio	VA		Desvio	VA	
Comprimento do Braço	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira (paralela)			Eixo Amplo - Lâmina Traseira (paralela)		
	4,3 mt					
	Desvio	VA		Desvio	VA	
Comprimento do Braço	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-20 S

Material Rodante	Lâmina Frontal (paralela); Estabilizadores Traseiros			Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (paralela)		
	4,3 mt					
	Desvio	VA		Desvio	VA	
Comprimento do Braço	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓		✓	✓	

Acoplador Dedicado CW-20 S (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira (paralela)			Eixo Amplo - Lâmina Traseira (paralela)		
	4,3 mt					
	Desvio	VA		Desvio	VA	
Comprimento do Braço	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓		✓	✓	

(continua na próxima página)

Especificações Técnicas do Martelo

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação * Faixa de Trabalho Frontal Apenas † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50% Nenhuma Combinação

M317F (continuação)

Acoplador Dedicado CW-20

Material Rodante	Lâmina Frontal (paralela); Estabilizadores Traseiros			Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (paralela)		
Contrapeso	4,3 mt			4,3 mt		
Tipo de Lança	Desvio	VA		Desvio	VA	
Comprimento do Braço	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓		✓	✓	

Acoplador Dedicado CW-20 (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira (paralela)			Eixo Amplo - Lâmina Traseira (paralela)		
Contrapeso	4,3 mt			4,3 mt		
Tipo de Lança	Desvio	VA		Desvio	VA	
Comprimento do Braço	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,45 m (8 pés 0 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓		✓	✓	

M318F

Pinado

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros					
Contrapeso	3,4 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros					
Contrapeso	3,9 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)					
Contrapeso	3,4 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)					
Contrapeso	3,9 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras					
Contrapeso	3,4 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua na próxima página)

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

M318F (continuação)

Pinado (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras					
Contrapeso	3,9 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira					
Contrapeso	3,4 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira					
Contrapeso	3,9 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira (U/C Largo)					
Contrapeso	3,4 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira (U/C Largo)					
Contrapeso	3,9 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros					
Contrapeso	3,4 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros					
Contrapeso	3,9 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua na próxima página)

Especificações Técnicas do Martelo

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

M318F (continuação)

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)					
Contrapeso	3,4 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)					
Contrapeso	3,9 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras					
Contrapeso	3,4 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras					
Contrapeso	3,9 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira					
Contrapeso	3,4 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira					
Contrapeso	3,9 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira (U/C Largo)					
Contrapeso	3,4 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua na próxima página)

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

M318F (continuação)

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira (U/C Largo)					
Contrapeso	3,9 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-20 S

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros					
Contrapeso	3,4 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-20 S (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros					
Contrapeso	3,9 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-20 S (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)					
Contrapeso	3,4 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-20 S (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)					
Contrapeso	3,9 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-20 S (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras					
Contrapeso	3,4 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-20 S (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras					
Contrapeso	3,9 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua na próxima página)

Especificações Técnicas do Martelo

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação * Faixa de Trabalho Frontal Apenas † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50% Nenhuma Combinação

M318F (continuação)

Acoplador Dedicado CW-20 S (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira					
Contrapeso	3,4 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Acoplador Dedicado CW-20 S (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira					
Contrapeso	3,9 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-20 S (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira (U/C Largo)					
Contrapeso	3,4 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-20 S (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira (U/C Largo)					
Contrapeso	3,9 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

M320D2

Pinado

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros				Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras			
Contrapeso	4,0 mt				4,0 mt			
Tipo de Lança	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira			
Contrapeso	4,0 mt			
Tipo de Lança	1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros				Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras			
Contrapeso	4,0 mt				4,0 mt			
Tipo de Lança	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua na próxima página)

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

M320D2 (continuação)

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira			
Contrapeso	4,0 mt			
Tipo de Lança	1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)
H120 GC S				

Acoplador Dedicado CW-30 S

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros				Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras			
Contrapeso	4,0 mt				4,0 mt			
Tipo de Lança	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-30 S (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira			
Contrapeso	4,0 mt			
Tipo de Lança	1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)
H120 GC S	✓*		✓*	

Acoplador Dedicado CW-30

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros				Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras			
Contrapeso	4,0 mt				4,0 mt			
Tipo de Lança	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-30 (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira			
Contrapeso	4,0 mt			
Tipo de Lança	1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)
H120 GC S	✓*		✓*	

M320F

Pinado

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros							
Contrapeso	3,7 mt				4,2 mt			
Tipo de Lança	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)							
Contrapeso	3,7 mt				4,2 mt			
Tipo de Lança	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua na próxima página)

Especificações Técnicas do Martelo

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

M320F (continuação)

Pinado (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras							
Contrapeso	3,7 mt				4,2 mt			
Tipo de Lança	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira							
Contrapeso	3,7 mt				4,2 mt			
Tipo de Lança	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)
H120 GC S	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira (U/C Largo)							
Contrapeso	3,7 mt				4,2 mt			
Tipo de Lança	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros							
Contrapeso	3,7 mt				4,2 mt			
Tipo de Lança	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)							
Contrapeso	3,7 mt				4,2 mt			
Tipo de Lança	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras							
Contrapeso	3,7 mt				4,2 mt			
Tipo de Lança	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira							
Contrapeso	3,7 mt				4,2 mt			
Tipo de Lança	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)
H120 GC S								

(continua na próxima página)

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

M320F (continuação)

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira (U/C Largo)							
	3,7 mt				4,2 mt			
Contrapeso	3,7 mt				4,2 mt			
Tipo de Lança	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)
H120 GC S	✓*				✓	✓*	✓	

Acoplador Dedicado CW-30 S

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros							
	3,7 mt				4,2 mt			
Contrapeso	3,7 mt				4,2 mt			
Tipo de Lança	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-30 S (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)							
	3,7 mt				4,2 mt			
Contrapeso	3,7 mt				4,2 mt			
Tipo de Lança	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-30 S (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras							
	3,7 mt				4,2 mt			
Contrapeso	3,7 mt				4,2 mt			
Tipo de Lança	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-30 S (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira							
	3,7 mt				4,2 mt			
Contrapeso	3,7 mt				4,2 mt			
Tipo de Lança	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)
H120 GC S					✓*	✓*	✓*	

Acoplador Dedicado CW-30 S (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira (U/C Largo)							
	3,7 mt				4,2 mt			
Contrapeso	3,7 mt				4,2 mt			
Tipo de Lança	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)
H120 GC S	✓	✓*	✓*		✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-30

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros							
	3,7 mt				4,2 mt			
Contrapeso	3,7 mt				4,2 mt			
Tipo de Lança	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua na próxima página)

Especificações Técnicas do Martelo

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

M320F (continuação)

Acoplador Dedicado CW-30 (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)							
Contrapeso	3,7 mt				4,2 mt			
Tipo de Lança	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-30 (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras							
Contrapeso	3,7 mt				4,2 mt			
Tipo de Lança	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-30 (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira							
Contrapeso	3,7 mt				4,2 mt			
Tipo de Lança	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)
H120 GC S					✓	✓*	✓*	✓*

Acoplador Dedicado CW-30 (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira (U/C Largo)							
Contrapeso	3,7 mt				4,2 mt			
Tipo de Lança	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)
H120 GC S	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

M322D2

Pinado

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros					
Contrapeso	3,9 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros					
Contrapeso	4,4 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros					
Contrapeso	5,4 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua na próxima página)

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

M322D2 (continuação)

Pinado (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras					
Contrapeso	3,9 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras					
Contrapeso	4,4 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras					
Contrapeso	5,4 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira					
Contrapeso	3,9 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*

Pinado (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira					
Contrapeso	4,4 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira					
Contrapeso	5,4 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros					
Contrapeso	3,9 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓	✓		✓	✓	

(continua na próxima página)

Especificações Técnicas do Martelo

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

M322D2 (continuação)

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros					
Contrapeso	4,4 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓	✓		✓	✓	

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros					
Contrapeso	5,4 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓	✓		✓	✓	

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras					
Contrapeso	3,9 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓	✓		✓	✓	

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras					
Contrapeso	4,4 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓	✓		✓	✓	

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras					
Contrapeso	5,4 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓	✓		✓	✓	

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira					
Contrapeso	3,9 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S						

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira					
Contrapeso	4,4 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓*	✓*		✓*	✓*	

(continua na próxima página)

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

M322D2 (continuação)

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira					
Contrapeso	5,4 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓	✓		✓	✓	

Acoplador Dedicado CW-40 S

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros					
Contrapeso	3,9 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-40 S (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros					
Contrapeso	4,4 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-40 S (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros					
Contrapeso	5,4 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-40 S (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras					
Contrapeso	3,9 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-40 S (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras					
Contrapeso	4,4 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua na próxima página)

Especificações Técnicas do Martelo

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

M322D2 (continuação)

Acoplador Dedicado CW-40 S (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras					
Contrapeso	5,4 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-40 S (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira					
Contrapeso	3,9 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓*			✓*		

Acoplador Dedicado CW-40 S (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira					
Contrapeso	4,4 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓	✓		✓	✓	

Acoplador Dedicado CW-40 S (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira					
Contrapeso	5,4 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-40

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros					
Contrapeso	3,9 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-40 (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros					
Contrapeso	4,4 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-40 (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros					
Contrapeso	5,4 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua na próxima página)

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

M322D2 (continuação)

Acoplador Dedicado CW-40 (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras					
Contrapeso	3,9 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-40 (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras					
Contrapeso	4,4 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-40 (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras					
Contrapeso	5,4 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-40 (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira					
Contrapeso	3,9 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓*	✓*		✓*	✓*	

Acoplador Dedicado CW-40 (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira					
Contrapeso	4,4 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*

Acoplador Dedicado CW-40 (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira					
Contrapeso	5,4 mt					
Tipo de Lança	1 PC			VA		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

M322F

Pinado

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros							
Contrapeso	3,5 mt				4,7 mt			
Tipo de Lança	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continua na próxima página)

Especificações Técnicas do Martelo

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

M322F (continuação)

Pinado (continuação)

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros							
	3,5 mt				4,7 mt			
Contrapeso								
Tipo de Lança	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras							
	3,5 mt				4,7 mt			
Contrapeso								
Tipo de Lança	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pinado (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira							
	3,5 mt				4,7 mt			
Contrapeso								
Tipo de Lança	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Acoplador com Fixador de Pino da Cat

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros							
	3,5 mt				4,7 mt			
Contrapeso								
Tipo de Lança	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓		✓		✓		✓	

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros							
	3,5 mt				4,7 mt			
Contrapeso								
Tipo de Lança	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓		✓		✓		✓	

Acoplador do Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira							
	3,5 mt				4,7 mt			
Contrapeso								
Tipo de Lança	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S					✓		✓	

(continua na próxima página)

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 † Uso Permitido em Máquinas Com Menos de 50%
 Nenhuma Combinação

M322F (continuação)

Acoplador Dedicado CW-40 S

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros							
Contrapeso	3,5 mt				4,7 mt			
Tipo de Lança	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-40 S (continuação)

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros							
Contrapeso	3,5 mt				4,7 mt			
Tipo de Lança	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-40 S (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira							
Contrapeso	3,5 mt				4,7 mt			
Tipo de Lança	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓*				✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-40

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros							
Contrapeso	3,5 mt				4,7 mt			
Tipo de Lança	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-40 (continuação)

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros							
Contrapeso	3,5 mt				4,7 mt			
Tipo de Lança	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-40 (continuação)

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras							
Contrapeso	3,5 mt				4,7 mt			
Tipo de Lança	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador Dedicado CW-40 (continuação)

Material Rodante	Lâmina Traseira							
Contrapeso	3,5 mt				4,7 mt			
Tipo de Lança	1 PC		VA		1 PC		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
H120 GC S	✓*		✓*		✓	✓	✓	✓

(continua na próxima página)

Especificações Técnicas do Martelo

Opções Adicionais

Modelo	Nº de Peça	Kit de Lubrificação Automática, montagem no Martelo
H110 GC S com Montagem Superior	565-4611	550-0446
H115 GC S com Montagem Superior	536-3733	
H120 GC S com Montagem Superior	536-3734	
H130 GC S com Montagem Superior	536-3735	
H140 GC S com Montagem Superior	536-3736	
H160 GC S com Montagem Superior	580-6100	
H180 GC S com Montagem Superior	596-2304	

Especificações Técnicas do Martelo

Lubrificação Automática

Kit de Lubrificação Automática, montagem no Martelo	Nº de Peça	317-4203	317-4204	317-4206
Pressão Mínima de Fornecimento, circuito do martelo	bar	90	90	90
	lb/pol ²	1.305	1.305	1.305
Pressão Máxima de Fornecimento, circuito do martelo	bar	250	250	250
	lb/pol ²	3.626	3.626	3.626
Deslocamento do Fluxo, por minuto	l	2	2	2
	gal	0,6	0,6	0,6
Temperatura Mínima de Operação	°C	0	0	0
	°F	31	31	31
Temperatura Máxima de Operação	°C	70	70	70
	°F	158	158	158
Fluxo de Graxa, padrão de fábrica, por minuto	CC	1,68	1,68	1,68
	pol ³	0,11	0,11	0,11
Lubrificação Automática, montagem no martelo, graxa	simples	317-8491	317-8491	317-8491
	12-pack	317-8492	317-8492	317-8492

Kit de Lubrificação Automática, montagem no transportador	152-3395
Lubrificação Automática, montagem no transportador, graxa para martelo, cartucho (400 g)	130-6951
Lubrificação Automática, montagem no transportador, graxa para martelo, balde (5 kg)	133-8807

Para obter informações completas sobre produtos Cat, serviços de revendedores e soluções industriais, visite nosso site www.cat.com

GPJQ0397 (03-2022)
(Global)

© 2022 Caterpillar

Todos os direitos reservados

Os materiais e as especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. As máquinas ilustradas nas fotos podem ter equipamentos adicionais. Consulte o revendedor Cat para ver as opções disponíveis.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow", e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

