

G 系列小型轮式装载机 零件参考指南

BUILT FOR IT.



使用 CAT® 原装零件保护您的投资

感谢选用 Cat® G 系列小型轮式装载机。

本指南旨在让您快速参考所需要的零件和零件号,以使 Cat 小型轮式装载机保持理想的运行效率。

保养

主动的预防性保养可延长机器的使用寿命并保护您的投资。对于 Cat 设备的滤清和润滑要求,Caterpillar 是当之无愧的行家,我们提供的零件套件可严密契合您机器的保养周期。

计划性保养零件				
	润滑脂			
	计划性保养套件			

更换零件

适当的保养可大大减少零件维修和更换的需求。如果需要更换零件,使用 Cat 原装零件有助于最大程度地发挥机器性能并保持较高的转售价值。

易磨件	
	常用铲斗护齿
小修零件	
	后视镜、照明灯和保险丝
	驾驶室玻璃和配件
偶尔维修的零件	
	蓄电池
	发动机零件
	快速断开装置

润滑脂 G 系列

内消加 5 ポツ			
		标准保养润滑脂	
以前的 Cat 产品名称	Cat Ultra5 Moly #1	Cat Ultra5 Moly #2	Cat Advanced 3 Moly
当前的 Cat 产品名称	Cat 极端应 用润滑脂 1	Cat 极端应 用润滑脂 2	Cat 高级 应用润滑脂
级别 (NLGI)	1	2	2
熔点(°C)	260	260	260
环境温度(°C)	-35 至 +40	-30 至 +50	-20 至 +40
基础油类型	矿物油	矿物油	矿物油
颜色	深灰	深灰	深灰
筒罐 (390 g/14 oz)	452-5996	452-6001	452-6006
塑料桶 (5 kg/11 lb)	-	-	-
塑料桶 (16 kg/35 lb)	452-5999	452-6004	452-6009
桶 (55 kg/120 lb)	452-5998	452-6003	452-6008
大桶 (180 kg/400 lb)	452-5997	452-6002	452-6007
CAT	CAT CAME AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR	CAT CAME TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY	CAT

用于特殊应用和环境的润滑脂								
Cat Arctic Platinum	Cat 沙漠 黄金	Cat 多功能	液压锤					
Cat 极端应用 润滑脂 - 极地	Cat 极端应用 润滑脂 - 沙漠	Cat 通用润滑脂	膏剂					
0	2	2	2					
230	280	260	230					
-35 至 +40	-30 至 +50	-30 至 +40	-20 至 +1100					
半合成	矿物油 矿物油		矿物油					
深灰	深灰	蓝	青铜					
508-2184	452-6016 452-6011		130-6951 (标准) 317-8491 (自动润滑)					
_	-	ı	133-8807					
508-2187	452-6019	452-6014	ı					
508-2186	508-2186 452-6018		-					
508-2185	452-6017	452-6012	-					





计划性保养套件

1. 70	+A _ 12 14+ +12 1.17		每 500 小时					每 1000 小时			
小型	轮式装载机	发动机机油	/滤清器更换	发动机曲轴箱	润滑机器	燃油滤清器更换	油水分离器	变速箱机	油滤清器	液压滤清器	驾驶室空气
销售型号	序列号	滤清器滤芯	油量(L) DEO-ULS™	通气孔滤芯	Cat 高级应用润 滑脂	粗滤芯	滤清器	滤清器滤芯	油量(L)	滤清器滤芯	滤清器滤芯
924G	9SW、3PZ、AAN、 6YW、3DZ、AAB	7W-2327 (2)	16	165-4021	452-6006	145-4501	163-4465	1G-8878	23	465-6506	111-8738
9240	DDA、WMB、RBB、 DFZ、WGX、RTA	1R-0739	16	216-9602	452-6006	145-4501	131-1812	341-6643	23	465-6506	111-8738
0200	6XR、7SR	1R-1807	20	2W-9162	452-6006	1R-0751、1R-0753	117-4089、151-2409	1G-8878	34	465-6506	111-8738
928G	DJD√WLG	1R-0739	16	216-9602	452-6006	145-4501	131-1812	341-6643	34	465-6506	111-8738
IT28G	8CR、9AR	1R-1807	20	2W-9162	452-6006	1R-0751、1R-0753	117-4089、151-2409	1G-8878	34	465-6506	111-8738

1 70	144 <u>- 1544</u> + 1519	每 2000 小时							每 300	0 小时	每 6000 小时
小型	小型轮式装载机 前差速器机油更换		后差速器机油更换		液压油/滤清器更换		V 型皮带	冷却系统			
销售型号	序列号	油量(L)TDT0	添加剂	油量(L)TDT0	添加剂	滤清器滤芯	油量(L)	皮带	温度调节器	冷却液(DEAC)	冷却液(ELC)
924G	9SW、3PZ、AAN、 6YW、3DZ、AAB	21	0.5 L 1U-9891	21	0.5 L 1U-9891	465-6506	73	5L-3308 或 130-3216	216-9737	42 (L)	42 (L)
9240	DDA、WMB、RBB、 DFZ、WGX、RTA	21	0.5 L 1U-9891	21	0.5 L 1U-9891	465-6506	70	130-3216	216-9737	42 (L)	42 (L)
928G	6XR、7SR	26	0.5 L 1U-9891	26	0.5 L 1U-9891	465-6506	70	9L-1553 或 4N-8771 或 9L-1127	126-5869	42 (L)	42 (L)
9200	DJD、WLG	21	0.5 L 1U-9891	21	0.5 L 1U-9891	465-6506	70	130-3216	216-9737	42 (L)	42 (L)
IT28G	8CR、9AR	26	0.5 L 1U-9891	26	0.5 L 1U-9891	465-6506	70	9L-1553 或 4N-8771 或 9L-1127	126-5869	42 (L)	42 (L)



常用铲斗护齿 G 系列

齿尖	J250
常规负荷型(加长型)	1U-3252
穿透型	9J-4259
重度磨蚀	9N-4253
重负荷型	9N-4252
宽型	208-5254
尖角	9W-8258
尖中心	9W-8259
双尖型	135-8258
短型	1U-3251
销	132-4763
固定座	149-5733
齿座(中心)	1U-0257 (6 个)
齿座(左侧)	61-9250

齿尖	J250
齿座(右侧)	61-9251
螺栓(8x3英寸)	4F-4042(2 个)
螺栓(8 x 3.25 英寸)	4J-9058 (2 个)
螺栓(8 x 3.75 英寸)	8J-2928 (12 个)
螺母(全高)	2J-3507 (4 个)
螺母	8J-2933(12 个)
螺栓固定式齿座,8个一组(包括紧固件)	116-9713
长齿尖,8个一组(不包括紧固件)	9W-8142
短齿尖,8个一组(不包括紧固件)	9W-8143
角护罩(右侧)*	253-0060
角护罩(左侧)*	253-0061
螺栓	4F-4042
螺母	2J-3507

^{*}不适用于轻质物料铲斗

¢÷ T	铲斗宽度							
铲刃	2550mm/8'4"	2750mm/9'0"	3060mm/10'0"					
标准 4 件式铲刃								
标准	8E-4567* (2 个)	110-4711* (2 个)	1U-0593* (2 个)					
端刃	4T-8091* (2 个)	4T-8091* (2 个)	233-1852*(右侧) 233-1853*(左侧)					
4件式螺栓固定式铲刃 (包括标准铲刃和端刃)	8E-4566	345-2758	-					
标准3件式铲刃								
标准(中心)	472-1464*	472-1467*	472-1470*					
端刃	472-1463* (2 个)	472-1466* (2 个)	472-1469* (2 个)					
4 件式螺栓固定式铲刃 (包括标准铲刃和 端刃)	472-1465	472-1468	472-1471					
分段式铲刃(适用于齿座和齿尖)) *							
分段式	8E-4569 (7 个)	4T-6695 (7 个)	-					
耐磨材料(适用于磨损性物料)								
ARM (右侧)	135-6728	123-9195	123-0336					
ARM (左侧)	135-6729	123-9196	123-0337					
ARM (右端)	9W-3481	9W-3481	9W-3477					
ARM(左端)	9W-3482	9W-3482	9W-3478					
紧固件(适用于所有铲刃)								
螺栓	1J-5607(10个,分段式为14个)	1J-5607(10 个,分段式为 14 个)	5P-8823 (12 个)					
螺母	2J-3507(10个,分段式为14个)	2J-3507(10 个,分段式为 14 个)	3K-9770 (12 个)					
橡胶铲刃								
2件式螺栓固定式橡胶铲刃	251-5418	444-1522	398-6760					

^{*}这些零件号不包括紧固件

后视镜、照明灯和保险丝 G 系列

	后视镜	零件号
	外部后视镜	150-6582
Ì	内部后视镜	275-5588

照明灯	零件号	数量
12V 灯(J页灯)	259-1286	1
顶灯组件(标准)	107-6032	1
泛光灯 – 前部和后部(包含所有配件)	109-7041	4
泛光灯 – 前部和后部(仅包含灯)	351-9918	4
辅助灯 – 前部和后部(包含所有配件)	199-3137	2
辅助灯 – 前部和后部(仅包含灯)	351-9918	2
前大灯组件	109-7041	2
前大灯(仅包含灯)	351-9918	2
前转向信号灯(左侧)	5C-9029	1
前转向信号灯(右侧)	5C-8964	1

保险丝	零件号
微型 10 安培	113-8490
微型 15 安培	113-8491
微型 20 安培	113-8492
微型 25 安培	113-8493

驾驶室玻璃和配件 G 系列

描述	零件号
挡风玻璃(中间)	107-6145
挡风玻璃(右侧)	111-0177
挡风玻璃(左侧)	107-6144
左侧玻璃(侧后方)	107-6146
右侧玻璃(侧后方)	111-0178
玻璃(后侧)	161-8042
左侧和右侧车门玻璃(下部)	162-2190
左侧和右侧车门玻璃(车窗固定型)上部	162-2189
左侧和右侧车窗(下部)	187-5125
左侧和右侧车窗(上部)	187-5124
雨刮片 (前部)	6V-7419
雨刮片(后部)	5C-8811

蓄电池G系列

描述	零件号	
蓄电池 – 重负荷型标准	115-2422	CAT
蓄电池 – 标准*	9X-3404	



发动机零件 G 系列

	924G		928G		IT28G
<mark>描述</mark>	9SW、3PZ、AAN、 6YW、3DZ、AAB	DDA、WMB、RBB、 DFZ、WGX、RTA	6XR、7SR	DJD\WLG	8CR、9AR
交流发电机组件(52 安)	9W-3043	_	9W-3043	-	9W-3043
交流发电机组件(70安)	155-7434	_	155-7434	-	155-7434
交流发电机组件(80 安)	_	177-9953	-	177-9953	-
交流发电机组件(95 安)	-	197-8820	ı	197-8820	-
喷油器组件	170-2387	216-9786	-	216-9786	_
喷油器组件(1型)	-	_	107-7733	ı	107-7733
喷油器组件(2型)	-	_	127-8216	-	127-8216
喷油泵组件(1型)	170-2376	-	_	_	-
喷油泵组件(2型)	192-9788	_	_	_	_
喷油泵	_	216-9824	ı	216-9824	_
水泵组件(带垫片)	239-6142	234-6110	352-2150	234-6110	352-2150
起动马达	143-0541	143-0541	207-1517	143-0541	207-1517
涡轮增压器总成	166-2881	235-9694	ı	235-9694	_
涡轮增压器总成(1型)	-	_	115-1181	ı	115-1181
涡轮增压器总成(2型)	_	-	125-1124	ı	125-1124
恒温器 – 发动机冷却液	216-9737	216-9737	126-5869	216-9737	126-5869
恒温器垫片(上部)	_	-	195-7339	ı	195-7339
恒温器垫片(下部)	-	-	2W-7212	-	2W-7212
恒温器和密封件套件(包含所有配件)	-	216-9743		216-9743	_
恒温器垫片 0 形密封圈	140-7515	140-7515	_	140-7515	-
恒温器垫片外壳	141-6188	141-6188	ı	141-6188	-
恒温器密封圈	-	162-0236	_	162-0236	-

快速断开装置 G 系列

描述	零件号
快速断开装置联轴器 – 凸端	195-6526
快速断开装置联轴器 – 凹端	195-6525

BUILT FOR IT.



^{*}列出的零件仅适用于 928G 和 IT28G 型号