



# PETITE CHARGEUSE SUR PNEUS SÉRIE G – GUIDE DE RÉFÉRENCE DES PIÈCES DÉTACHÉES

**BUILT FOR IT.™**



# PROTÉGEZ VOTRE INVESTISSEMENT AVEC DES PIÈCES CAT® D'ORIGINE

Merci d'avoir choisi la petite chargeuse sur pneus Série G Cat®.

Ce guide est conçu pour trouver rapidement les pièces et numéros de pièce dont vous avez besoin pour garantir le plein rendement de votre petite chargeuse sur pneus Cat.

## ENTRETIEN

L'entretien préventif proactif prolonge la durée de vie de votre machine et protège votre investissement. Seul Caterpillar connaît les exigences en termes de filtration et la lubrification de l'équipement Cat et propose des pièces qui correspondent aux cycles d'entretien de votre machine.

### PIÈCES D'ENTRETIEN PLANIFIÉ

	<b>GRAISSES</b>
	<b>Kits d'entretien planifié (PM)</b>

## PIÈCES DE RECHANGE

Un entretien approprié permet d'éviter les réparations et le remplacement. Lorsque le remplacement des pièces est nécessaire, l'utilisation de pièces Cat d'origine permet d'optimiser le rendement des machines et maintient une valeur de revente élevée.

### PIÈCES D'USURE

	<b>OUTILS COMMUNS D'ATTAQUE DU SOL</b>
	<b>MIROIRS, FEUX ET FUSIBLES</b>
	<b>VITRES DE CABINE ET ACCESSOIRES</b>
	<b>BATTERIES</b>
	<b>PIÈCES MOTEUR</b>
	<b>RACCORDS À DÉBRANCHEMENT RAPIDE</b>

## GRAISSESSérie G

Nom du produit Cat précédent	GRAISSES DE MAINTENANCE STANDARD			GRAISSES POUR APPLICATIONS ET ENVIRONNEMENTS UNIQUES			
	Cat Ultra5 Moly n° 1	Cat Ultra5 Moly n° 2	Cat Advanced Moly n° 3	Cat Arctic Platinum	Cat Desert Gold	Cat Multipurpose	Pâte pour marteaux
Nom du produit Cat actuel	Graisse 1 pour applications extrêmes Cat	Graisse 2 pour applications extrêmes Cat	Graisse d'application Cat Prime	Graisse Cat Extreme Application – Arctic	Graisse Cat Extreme Application – Desert	Graisse tous usages Cat	
Grade (NLGI)	1	2	2	0	2	2	2
Point de fusion (degrés Celsius)	260	260	260	230	280	260	230
Température ambiante (degrés Celsius)	De-35 à +40	De-30 à +50	De-20 à +40	De-35 à +40	De-30 à +50	De-30 à +40	De-20 à +1100
Type d'huile de base	Minérale	Minérale	Minérale	Semi-synthétique	Minérale	Minérale	Minérale
Couleur	Gris foncé	Gris foncé	Gris foncé	Gris foncé	Gris foncé	Bleu	Bronze
Cartouche (390 g / 14 oz)	452-5996	452-6001	452-6006	508-2184	452-6016	452-6011	130-6951 (standard) 317-8491 (lubrification automatique)
Seau plastique (5 kg / 11 lb)	-	-	-	-	-	-	133-8807
Seau plastique (16 kg / 35 lb)	452-5999	452-6004	452-6009	508-2187	452-6019	452-6014	-
Keg (55 kg / 120 lb)	452-5998	452-6003	452-6008	508-2186	452-6018	452-6013	-
Tambour (180 kg / 400 lb)	452-5997	452-6002	452-6007	508-2185	452-6017	452-6012	-



# KITS D'ENTRETIEN PLANIFIÉ

Petite chargeuse sur pneus		Toutes les 500 heures					Toutes les 1 000 heures				
		Remplacement de l'huile moteur / du filtre		Carter moteur	Lubrification machine	Remplacement du filtre à carburant	Séparateur eau / carburant	Filtre à huile de transmission		Filtre hydraulique	Filtres à air de cabine
Modèle de vente	Numéro de série	Élément de filtre	Qté d'huile (L) DEO-ULS™	Élément de reniflard	Graisse d'application Cat Prime	Élément primaire	Filtre	Élément de filtre	Qté d'huile (L)	Élément de filtre	Élément de filtre
924G	9SW, 3PZ, AAN, 6YW, 3DZ, AAB	7W-2327(2)	16	165-4021	452-6006	145-4501	163-4465	1G-8878	23	465-6506	111-8738
	DDA, WMB, RBB, DFZ, WGX, RTA	1R-0739	16	216-9602	452-6006	145-4501	131-1812	341-6643	23	465-6506	111-8738
928G	6XR, 7SR	1R-1807	20	2W-9162	452-6006	1R-0751, 1R-0753	117-4089, 151-2409	1G-8878	34	465-6506	111-8738
	DJD, WLG	1R-0739	16	216-9602	452-6006	145-4501	131-1812	341-6643	34	465-6506	111-8738
IT28G	8CR, 9AR	1R-1807	20	2W-9162	452-6006	1R-0751, 1R-0753	117-4089, 151-2409	1G-8878	34	465-6506	111-8738

Petite chargeuse sur pneus		Toutes les 2 000 heures					Toutes les 3 000 heures		Toutes les 6 000 heures		
		Vidange de l'huile de différentiel avant		Vidange de l'huile de différentiel arrière		Changement de l'huile / filtre hydraulique		Courroie en V	Circuit de refroidissement		
Modèle de vente	Numéro de série	Quantité d'huile (L) TDTO	Additif	Quantité d'huile (L) TDTO	Additif	Élément de filtre	Quantité d'huile (L)	Courroie	Régulateur de température	Liquide de refroidissement (DEAC)	Liquide de refroidissement (ELC)
924G	9SW, 3PZ, AAN, 6YW, 3DZ, AAB	21	0,5 L de 1U-9891	21	0,5 L de 1U-9891	465-6506	73	5L-3308 ou 130-3216	216-9737	42(L)	42(L)
	DDA, WMB, RBB, DFZ, WGX, RTA	21	0,5 L de 1U-9891	21	0,5 L de 1U-9891	465-6506	70	130-3216	216-9737	42(L)	42(L)
928G	6XR, 7SR	26	0,5 L de 1U-9891	26	0,5 L de 1U-9891	465-6506	70	9L-1553 or 4N-8771 ou 9L-1127	126-5869	42(L)	42(L)
	DJD, WLG	21	0,5 L de 1U-9891	21	0,5 L de 1U-9891	465-6506	70	130-3216	216-9737	42(L)	42(L)
IT28G	8CR, 9AR	26	0,5 L de 1U-9891	26	0,5 L de 1U-9891	465-6506	70	9L-1553 or 4N-8771 ou 9L-1127	126-5866	42(L)	42(L)



## OUTILS D'ATTAQUE DU SOL COMMUNS Série G

Embouts	J250	Embouts	J250
Service courant (long)	1U-3252	Adaptateur (LH)	6I-9251
Pénétration	9J-4259	Boulons (8 x 3 in)	4F-4042 (QTÉ 2)
Abrasion élevée	9N-4253	Boulons (8 x 3,25 in)	4J-9058 (QTÉ 2)
Extra – robuste	9N-4252	Boulons (8 x 3,75 in)	8J-2928 (QTÉ 12)
Large	208-5254	Écrous (complet)	2J-3507 (QTÉ 4)
Angle effilé	9W-8258	Écrous	8J-2933 (QTÉ 12)
Centre effilé	9W-8259	Jeu de 8 adaptateurs à boulonner (visserie incluse)	116-9713
Pénétration double	135-8258	Jeu de 8 embouts longs (ne comprend pas la visserie)	9W-8142
Courte	1U-3251	Jeu de 8 embouts courts (ne comprend pas la visserie)	9W-8143
Tige	132-4763	Protection d'angle (RH)*	253-0060
Pièce de retenue	149-5733	Protection d'angle (LH)*	253-0061
Adaptateur (CTR)	1U-0257 (QTY 6)	Boulon	4F-4042
Adaptateur (LH)	6I-9250	Écrou	2J-3507

\* Non adapté aux godets pour matériaux légers

Arêtes de coupe	Largeur du godet		
	2550 mm / 8'4"	2750 mm / 9'0"	3060 mm / 10'0"
Lame de coupe standard 4 pièces			
Essieu	8E-4567* (QTÉ 2)	110-4711* (QTÉ 2)	1U-0593* (QTÉ 2)
END]	4T-8091* (QTY 2)	4T-8091* (QTY 2)	233-1852* (droite) 233-1853* (gauche)
Lame à boulonner en 4 pièces (comprenant les lames standard et d'extrémité)	8E-4566	345-2758	–
Lame de coupe standard 3 pièces			
Standard (centre)	472-1464*	472-1467*	472-1470*
End	472-1463* (QTÉ 2)	472-1466* (QTÉ 2)	472-1469* (QTÉ 2)
Lame à boulonner en 4 pièces (comprenant les lames standard et d'extrémité)	472-1465	472-1468	472-1471
Lame de coupe segmentée (à utiliser avec les adaptateurs et les embouts)*			
Segmentée	8E-4569 (QTÉ 7)	4T-6695 (QTÉ 7)	–
Matériau résistant à l'abrasion (pour une utilisation avec des matériaux abrasifs)			
ARM (droit)	135-6728	123-9195	123-0336
ARM (gauche)	135-6729	123-9196	123-0337
ARM (droit, extrémité)	9W-3481	9W-3481	9W-3477
ARM (gauche, extrémité)	9W-3482	9W-3482	9W-3478
Matériel (à utiliser avec toutes les lames de coupe)			
Boulons	1J-5607 (QTÉ 10, 14 pour segmenté)	1J-5607 (QTÉ 10, 14 pour segmenté)	5P-8823 (QTÉ 12)
Écrous	1J-5607 (QTÉ 10, 14 pour segmenté)	1J-5607 (QTÉ 10, 14 pour segmenté)	3K-9770 (QTÉ 12)
Lame en caoutchouc			
Lame en caoutchouc à boulonner en 2 pièces	251-5418	444-1522	398-6760

\* Ces numéros de pièces n'incluent pas le matériel.

## MIROIRS, FEUX ET FUSIBLES Série G

Rétroviseurs	Numéro de pièce
Rétroviseur extérieur	150-6582
Rétroviseur intérieur	275-5588

Éclairage	Numéro de pièce	Quantité
Lampe 12 V (dôme)	259-1286	1
Assemblage du plafonnier (standard)	107-6032	1
Projecteur – avant et arrière (complet)	109-7041	4
Projecteur – avant et arrière (lampe seulement)	351-9918	4
Aux. Lampe – avant et arrière (complète)	199-3137	2
Aux. Lampe – avant et arrière (lampe uniquement)	351-9918	2
Assemblage du phare avant	109-7041	2
Phare avant (lampe uniquement)	351-9918	2
Clignotant avant (pour route)	5C-9029	1
Clignotant avant (droit)	5C-8964	1

Fusibles	Numéro de pièce
Mini 10 A	113-8490
Mini 15 A	113-8491
Mini 20 A	113-8492
Mini 25 A	113-8493

## VITRES ET ACCESSOIRES DE CABINE Série G

Description	Numéro de pièce
Pare – brise (centre)	107-6145
Pare – brise (droit)	111-0177
Pare – brise (gauche)	107-6144
Verre gauche (côté arrière)	107-6146
Verre droit (côté arrière)	111-0178
Vitre (arrière)	161-8042
Vitre de porte gauche et droite (inférieure)	162-2190
Vitre de porte gauche et droite (type fenêtre fixe) supérieure	162-2189
Fenêtre de porte gauche et droite (inférieure)	187-5125
Fenêtre de porte gauche et droite (supérieure)	187-5124
Balai d'essuie-glace (avant)	6V-7419
Balai d'essuie-glace (arrière)	5C-8811

## BATTERIES DE série G

Description	Numéro de pièce
Batterie – De série pour les travaux lourds	115–2422
Batterie – De série*	9X–3404



\* La pièce indiquée ne concerne que les modèles 928G et IT28G.

## PIÈCES DE MOTEUR série G

Description	924G		928G		IT28G
	9SW, 3PZ, AAN, 6YW, 3DZ, AAB	DDA, WMB, RBB, DFZ, WGX, RTA	6XR, 7SR	DJD, WLG	8CR, 9AR
Ensemble d'alternateur (52 A)	9W–3043	–	9W–3043	–	9W–3043
Ensemble d'alternateur (70 A)	155–7434	–	155–7434	–	155–7434
Ensemble d'alternateur (80 A)	–	177–9953	–	177–9953	–
Ensemble d'alternateur (95 A)	–	197–8820	–	197–8820	–
Ensemble d'injecteurs	170–2387	216–9786	–	216–9786	–
Ensemble d'injecteurs (Type 1)	–	–	107–7733	–	107–7733
Ensemble d'injecteurs (Type 2)	–	–	127–8216	–	127–8216
Ensemble d'injecteurs (Type 1)	170–2376	–	–	–	–
Ensemble de pompe d'injection (Type 2)	192–9788	–	–	–	–
Pompe d'injection	–	216–9824	–	216–9824	–
Ensemble de pompe à eau (avec joint)	239–6142	234–6110	352–2150	234–6110	352–2150
Démarrreur	143–0541	143–0541	207–1517	143–0541	207–1517
Turbocompresseur	166–2881	235–9694	–	235–9694	–
Turbocompresseur (Type 1)	–	–	115–1181	–	115–1181
Turbocompresseur (Type 2)	–	–	125–1124	–	125–1124
Thermostat – liquide de refroidissement moteur	216–9737	216–9737	126–5869	216–9737	126–5869
Joint de thermostat (supérieur)	–	–	195–7339	–	195–7339
Joint de thermostat (inférieur)	–	–	2W–7212	–	2W–7212
Kit thermostat et joints (complet)	–	216–9743	–	216–9743	–
Joint torique du joint d'étanchéité du thermostat	140–7515	140–7515	–	140–7515	–
Boîtier du joint du thermostat	141–6188	141–6188	–	141–6188	–
Anneau de thermostat	–	162–0236	–	162–0236	–

## RACCORDS RAPIDES Série G

Description	Numéro de pièce
Raccords à débranchement rapide – mâle	195–6526
Raccords à débranchement rapide – femelle	195–6525

**BUILT FOR IT.™**

AFXQ2107–01\_NA\_Europe\_ANZP\_SA

Octobre 2018

© 2022 Caterpillar. Tous droits réservés. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow », l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

