

350
Hidrolik Ekskavatör

Teknik Özellikler

Konfigürasyonlar ve özellikler bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Bölgenizde bulunup bulunmadığını Cat® temsilcinizden öğrenebilirsiniz.

İçindekiler

Teknik Özellikler 2

- Motor 2
- Dönüş Mekanizması 2
- Ağırlıklar 2
- Palet 2
- Tahrik 2
- Hidrolik Sistem 2
- Servis Dolum Kapasiteleri 2
- Standartlar 2
- Ses Performansı 3
- Klima Sistemi 3
- Çalışma Ağırlıkları ve Zemin Basınçları 3
- Ana Komponent Ağırlıkları 4
- Boyutlar 5
- Çalışma Aralıkları 9
- Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri 11
- Kütle Bomu Kaldırma Kapasiteleri 20
- Kova Teknik Özellikleri ve Uyumluluğu:
  - Afrika, Orta Doğu (Afr-OD) ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) 23
  - Avustralya Yeni Zelanda (AYZ) 24
  - Güney Amerika (G Ame) 25
  - Güneydoğu Asya (GD Asya) 26
- Ataşman Teklif Kılavuzu:
- Afrika, Orta Doğu (Afr-OF) 27
  - Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) 31
  - Avustralya ve Yeni Zelanda (AYZ) 35
  - Güney Amerika (G Ame) 36
  - Güneydoğu Asya (GD Asya) 37
- Tipik Geçiş Eşleştirmesi Kılavuzu 38

Standart ve Opsiyonel Ekipman 39

Bayide Monte Kit ve Ataşmanlar 41

Kabin Seçenekleri 42

350 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikler

Motor

Motor Modeli	Cat® C9.3B	
Net Güç		
ISO 9249	309 kW	414 hp
ISO 9249 (DIN)	420 PS	
Motor Gücü		
ISO 14396	310 kW	416 hp
ISO 14396 (DIN)	421 PS	
İç çap	115 mm	5 inç
Strok	149 mm	6 inç
Silindir hacmi	9,3 L	568 inç³
Biyodizel Kapasitesi	Üst sınır B20(1)	

- U.S. EPA Tier 3, EU Stage IIIA ile U.S. EPA Tier 3 ve EU Stage IIIA eşdeğeri China Nonroad Stage III emisyon standartlarını karşılar.
- 3.000 m (9.840 ft) üzerinde motor gücü düşürme ile 4.500 m'ye (14.760 ft) rakıma kadar tavsiye edilen kullanım.
- Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir.
- Bildirilen net güç; fan, hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür.
- Motor devri 1.800 dev/dak.dır.

(1)Cat motorlar, aşağıdakilere kadar oranlarda düşük karbon yoğunluklu yakıtlarla karıştırılmış dizel yakıtlarla uyumludur:
- ✓ %100 biyodizel FAME (yağ asidi metil esteri)*
- ✓ 100% yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlar

Başarılı uygulama için yönergelere bakın. Detaylar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Tavsiyeleri" (STBU6250) bölümüne bakın.

** %20 biyodizelden daha yüksek karışımlarla kullanım için Cat temsilcinize danışın.*

Dönüş Mekanizması

Dönüş Hızı	7,94 dev/dak.	
Maksimum Dönüş Torku	189 kN·m	139.275 lbf-ft

Ağırlıklar

Çalışma Ağırlığı	47.600 kg	104.900 lb

- Kütle bomu, M3.0UB (9 ft 10 inç) stik, SD 3,2 m³ (4,2 yd³) kova ve 600 mm (24 inç) çift tırnaklı pabuçlar, Uzun Alt Takım.

Palet

Standart Palet Pabuçları Genişliği	600 mm	24 inç
Opsiyonel Palet Pabucu Genişliği	750 mm	30 inç
Opsiyonel Palet Pabucu Genişliği	900 mm	35 inç
Pabuç Sayısı (her bir tarafta)	52	
Palet Silindiri Sayısı (her bir tarafta)	9	
Taşıyıcı Silindir Sayısı (her bir tarafta)	2	

Tahrik

Maksimum Tırmanabilme Kabiliyeti	35°/%70	
Maksimum Seyir Hızı	4,5 km/sa.	2,8 mil/sa.
Maksimum Çeki Demiri Çekişi	352 kN	79.088 lbf

Hidrolik Sistem

Ana Sistem – Maksimum Akış – Ekipman	779 L/dak. (389 × 2 pompa)	206 gal/dak. (103 × 2 pompa)
Maksimum Basınç – Ekipman – Ekipman	35.000 kPa	5.076 psi
Maksimum Basınç – Seyir	35.000 kPa	5.076 psi
Maksimum Basınç – Dönüş	25.700 kPa	3.727 psi
Bom Silindiri – İç Çap	160 mm	6 inç
Bom Silindiri – Strok	1.575 mm	62 inç
Stik Silindiri – İç Çap	190 mm	7 inç
Stik Silindiri – Strok	1.758 mm	69 inç
TB Kova Silindiri – İç Çap	160 mm	6 inç
TB Kova Silindiri – Strok	1.356 mm	53 inç
UB Kova Silindiri – İç Çap	170 mm	7 inç
UB Kova Silindiri – Strok	1.396 mm	55 inç

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu Kapasitesi	680 L	179,6 gal
Soğutma Sistemi	48 L	12,7 gal
Motor Yağı (filtreli)	32 L	8,5 gal
Dönüş Tahriki	15 L	4,0 gal
Nihai Tahrik (her biri)	11 L	2,9 gal
Hidrolik Sistem (depo dahil)	550 L	145,3 gal
Hidrolik Deposu (emme borusu dahil)	217 L	57,3 gal

Standartlar

Frenler	ISO 10265:2008
Kabin/Düşen Nesne Koruma Sistemi (FOGS)	ISO 10262:1998 Level II
Kabin/Devrilme Koruma Yapısı (ROPS)	ISO 12117-2:2008

Ses Performansı

ISO 6395 (harici)	107 dB(A)
ISO 6396 (kabin içi)	75 dB(A)

- ANSI/SAE J1166 OCT98'e göre kapılar ve pencereler kapalı olarak test edildiğinde Caterpillar'ın sunduğu kabin, düzgün takıldığında ve bakımı yapıldığında, üretim sırasında yürürlükte olan operatör ses maruziyet sınırlarına ilişkin OSHA ve MSHA gerekliliklerini karşılar.
- Uzun süre veya gürültülü bir ortamda açık operatör kabini ve kabinle (bakımı doğru yapılmadığında veya kapılar/pencereler açıkken) çalışırken işitme koruması gerekebilir.

Klima Sistemi

Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,0 kg soğutucu bulunur ve 1,430 metrik ton CO_2 ile eşdeğerdir.

Çalışma Ağırlıkları ve Zemin Basınçları

	600 mm (24 inç) Çift Tırnaklı Pabuçlar		600 mm (24 inç) Çift Tırnaklı Pabuçlar		750 mm (30 inç) Çift Tırnaklı Pabuçlar		750 mm (30 inç) Üç Tırnaklı Pabuçlar		900 mm (35 inç) Üç Tırnaklı Pabuçlar	
Ana Makine Konfigürasyonları	**Ağırlık**	**Zemin Basıncı**	**Ağırlık**	**Zemin Basıncı**	**Ağırlık**	**Zemin Basıncı**	**Ağırlık**	**Zemin Basıncı**	**Ağırlık**	**Zemin Basıncı**
Uzun Alt Takım	**kg (lb)**	**kPa (psi)**	**kg (lb)**	**kPa (psi)**	**kg (lb)**	**kPa (psi)**	**kg (lb)**	**kPa (psi)**	**kg (lb)**	**kPa (psi)**
Uzanma Bomu + R3.9 m (12 ft 10 inç) TB Stik + 2,41 m^3 (3,15 yd^3) SD Kova	46.700 (103.000)	80,9 (11,7)	47.300 (104.400)	81,9 (11,9)	47.500 (104.700)	65,9 (9,6)	47.400 (104.400)	65,7 (9,5)	48.100 (106.100)	55,7 (8,1)
Uzanma Bomu + R3.35 m (11 ft 0 inç) TB Stik + 2,7 m^3 (3,6 yd^3) SD Kova	46.700 (103.000)	80,9 (11,7)	47.300 (104.400)	81,9 (11,9)	47.500 (104.800)	65,9 (9,6)	47.400 (104.400)	65,7 (9,5)	48.100 (106.100)	55,7 (8,1)
Uzanma Bomu + R2.9 m (9 ft 6 inç) TB Stik + 2,7 m^3 (3,6 yd^3) SD Kova	46.700 (102.900)	80,8 (11,7)	47.300 (104.300)	81,9 (11,9)	47.500 (104.700)	65,9 (9,6)	47.300 (104.300)	65,7 (9,5)	48.100 (106.000)	55,6 (8,1)
Kütle Bomu + M3.0 m (9 ft 10 inç) UB Stik + 3,2 m^3 (4,2 yd^3) SD Kova	47.600 (104.900)	82,4 (12,0)	48.200 (106.300)	83,4 (12,1)	48.400 (106.700)	67,1 (9,7)	48.200 (106.300)	66,9 (9,7)	49.000 (108.000)	56,7 (8,2)
Kütle Bomu + M2.5 m (8 ft 2 inç) UB Stik + 3,2 m^3 (4,2 yd^3) SD Kova	47.400 (104.400)	82,0 (11,9)	48.000 (105.800)	83,1 (12,0)	48.200 (106.200)	66,8 (9,7)	48.000 (105.900)	66,6 (9,7)	48.800 (107.600)	56,4 (8,2)

Tüm çalışma ağırlıkları, 75 kg (165 lb) ağırlığındaki operatörle %90 dolu yakıt deposunu içerir.


350 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ana Komponent Ağırlıkları

	kg	lb
Ana Makine Ağırlığı (üst şasi, alt takım, arka ağırlık, bom silindirleri ile birlikte – bom, stik, kova, stik silindiri, kova silindiri, paletler, yakıt, operatör dahil değildir)		
Uzun Alt Takım İçin Arka Ağırlık, Dönüş Şasisi, Palet Silindirli ve Taşıyıcı Silindirli Alt Şasi İle	30.980	68.290
Palet Pabuçları:		
600 mm (24 inç) Genişlik, 15,5 mm (0,6 inç) Kalınlıkta Çift Tırnaklı (PPR3) Palet Pabuçları	5.270	11.610
600 mm (24 inç) Genişlik, 19,5 mm (0,8 inç) Kalınlıkta Çift Tırnaklı (PPR2) Palet Pabuçları	5.880	12.960
750 mm (30 inç) Genişlik, 15,5 mm (0,6 inç) Kalınlıkta Çift Tırnaklı (PPR3) Palet Pabuçları	6.060	13.360
750 mm (30 inç) Genişlik, 15,5 mm (0,6 inç) Kalınlıkta Üç Tırnaklı (PPR3) Palet Pabuçları	5.910	13.030
900 mm (35 inç) Genişlik, 15,5 mm (0,6 inç) Kalınlıkta Üç Tırnaklı (PPR3) Palet Pabuçları	6.680	14.720
İki Bom Silindiri	760	1.680
%90 Yakıt Deposu ve 75 kg (165 lb) Operatör Ağırlığı	630	1.380
Arka Ağırlık	9.000	19.840
Dönüş Şasisi	4.140	9.120
Uzun ve Uzun Dar Alt Takım:		
Palet Silindirli ve Taşıyıcı Silindirli Alt Şasi	10.680	23.540
Bomlar (hatlar, pimler, stik silindiri dahil):		
Uzanma Bomu 6,9 m (22 ft 8 inç)	4.540	10.000
Kütle Bomu 6,55 m (21 ft 6 inç)	4.820	10.630
Stikler (hatlar, pimler, kova silindiri, kova bağlantısı dahil):		
Uzanma Stiki R3.9TB (12 ft 10 inç)	2.650	5.850
Uzanma Stiki R3.35TB (11 ft 0 inç)	2.480	5.470
Uzanma Stiki R2.9TB (9 ft 6 inç)	2.430	5.360
Kütle Stiki M3.0UB (9 ft 10 inç)	2.940	6.480
Kütle Stiki M2.5UB (8 ft 2 inç)	2.720	5.990
Kovalar (bağlantısız):		
2,41 m^3 (3,15 yd^3) SD	2.670	5.880
2,7 m^3 (3,6 yd^3) SD	2.850	6.270
3,2 m^3 (4,2 yd^3) SD	2.970	6.540
Hızlı Ataşman Değiştiriciler:		
CW Özel QC	760	1.660
Pim Tutucu QC	950	2.090

Boyutlar

Tüm boyutlar yaklaşıktır ve kepçe seçimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.




Bom Seçenekleri	Uzanma Bomu 6,9 m (22 ft 8 inç)					
Stik Seçenekleri	**Uzanma Stiki R3.9TB (12 ft 10 inç)**		**R3.35TB (11 ft 0 inç)**		**R2.9TB (9 ft 6 inç)**	
1 Makine Yüksekliği:						
Kabin Yüksekliği	3.260 mm	10 ft 8 inç	3.260 mm	10 ft 8 inç	3.260 mm	10 ft 8 inç
FOGS Yüksekliği	3.400 mm	11 ft 2 inç	3.400 mm	11 ft 2 inç	3.400 mm	11 ft 2 inç
Korkuluklar/Tutacakların Yüksekliği	3.400 mm	11 ft 2 inç	3.400 mm	11 ft 2 inç	3.400 mm	11 ft 2 inç
Bom/Stik/Kova Takılıyken	3.700 mm	12 ft 2 inç	3.590 mm	11 ft 9 inç	3.890 mm	12 ft 9 inç
Bom/Stik Takılıyken	3.700 mm	12 ft 2 inç	3.530 mm	11 ft 7 inç	3.440 mm	11 ft 3 inç
Bom Takılıyken	3.110 mm	10 ft 2 inç	3.110 mm	10 ft 2 inç	3.110 mm	10 ft 2 inç
Bom/Stik/Kova Takılıyken (yardımcı hatlarla birlikte)	3.700 mm	12 ft 2 inç	3.590 mm	11 ft 9 inç	3.890 mm	12 ft 9 inç
Bom/Stik Takılıyken (yardımcı hatlarla birlikte)	3.700 mm	12 ft 2 inç	3.530 mm	11 ft 7 inç	3.440 mm	11 ft 3 inç
Bom Takılıyken (yardımcı hatlarla birlikte)	3.110 mm	10 ft 2 inç	3.110 mm	10 ft 2 inç	3.110 mm	10 ft 2 inç
2 Makine Uzunluğu:						
Bom/Stik/Kova Takılıyken	11.950 mm	39 ft 2 in.	11.880 mm	39 ft 0 inç	11.890 mm	39 ft 0 inç
Bom/Stik Takılıyken	11.950 mm	39 ft 2 in.	11.860 mm	38 ft 11 inç	11.830 mm	38 ft 10 inç
Bom Takılıyken	10.630 mm	34 ft 11 inç	10.630 mm	34 ft 11 inç	10.630 mm	34 ft 11 inç
Bom/Stik/Kova Takılıyken (yardımcı hatlarla birlikte)	11.950 mm	39 ft 2 in.	11.880 mm	39 ft 0 inç	11.890 mm	39 ft 0 inç
Bom/Stik Takılıyken (yardımcı hatlarla birlikte)	11.950 mm	39 ft 2 in.	11.860 mm	38 ft 11 inç	11.830 mm	38 ft 10 inç
Bom Takılıyken (yardımcı hatlarla birlikte)	10.630 mm	34 ft 11 inç	10.630 mm	34 ft 11 inç	10.630 mm	34 ft 11 inç
3 Geçiş Olmadan Üst Şasi Genişliği	3.020 mm	9 ft 11 inç	3.020 mm	9 ft 11 inç	3.020 mm	9 ft 11 inç
4 Arka Kule Dönüşü Yarıçapı	3.760 mm	12 ft 4 inç	3.760 mm	12 ft 4 inç	3.760 mm	12 ft 4 inç
5 Arka Ağırlık Mesafesi	1.340 mm	4 ft 5 inç	1.340 mm	4 ft 5 inç	1.340 mm	4 ft 5 inç
6 Yerden Yükseklik	520 mm	1 ft 8 inç	520 mm	1 ft 8 inç	520 mm	1 ft 8 inç
Kova Tipi	SD		SD		SD	
Kova Kapasitesi	2,41 m^3	3,15 yd^3	2,70 m^3	3,60 yd^3	2,70 m^3	3,60 yd^3
Kova Ucu Yarıçapı	1.920 mm	6 ft 4 inç	1.920 mm	6 ft 4 inç	1.920 mm	6 ft 4 inç

(devamı sonraki sayfada)

350 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Boyutlar *(devamı)*

Tüm boyutlar yaklaşıktır ve kepçe seçimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.




Bom Seçenekleri	Uzanma Bomu 6,9 m (22 ft 8 inç)					
Stik Seçenekleri	Uzanma Stiki					
	R3.9TB (12 ft 10 inç)		R3.35TB (11 ft 0 inç)		R2.9TB (9 ft 6 inç)	
7 Palet Uzunluğu – Silindirlerin Merkezine Kadar (uzun alt takım)	4.360 mm	14 ft 4 inç	4.360 mm	14 ft 4 inç	4.360 mm	14 ft 4 inç
8 Palet Uzunluğu (uzun alt takım)	5.400 mm	17 ft 9 inç	5.400 mm	17 ft 9 inç	5.400 mm	17 ft 9 inç
9 Palet Ölçüsü – Uzatılmış	2.740 mm	9 ft 0 inç	2.740 mm	9 ft 0 inç	2.740 mm	9 ft 0 inç
Palet Genişliği – Genişletilmiş:						
600 mm (24 inç) Pabuçlar	3.340 mm	10 ft 11 inç	3.340 mm	10 ft 11 inç	3.340 mm	10 ft 11 inç
750 mm (30 inç) Pabuçlar	3.490 mm	11 ft 5 inç	3.490 mm	11 ft 5 inç	3.490 mm	11 ft 5 inç
900 mm (35 inç) Pabuçlar	3.640 mm	11 ft 11 inç	3.640 mm	11 ft 11 inç	3.640 mm	11 ft 11 inç
10 Alt Takım Genişliği (basamaklar ile) – Genişletilmiş:						
600 mm (24 inç) Pabuçlar	3.350 mm	11 ft 0 inç	3.350 mm	11 ft 0 inç	3.350 mm	11 ft 0 inç
750 mm (30 inç) Pabuçlar	3.500 mm	11 ft 6 inç	3.500 mm	11 ft 6 inç	3.500 mm	11 ft 6 inç
900 mm (35 inç) Pabuçlar	3.640 mm	11 ft 11 inç	3.640 mm	11 ft 11 inç	3.640 mm	11 ft 11 inç
Kova Tipi	SD		SD		SD	
Kova Kapasitesi	2,41 m^3	3,15 yd^3	2,70 m^3	3,60 yd^3	2,70 m^3	3,60 yd^3
Kova Ucu Yarıçapı	1.920 mm	6 ft 4 inç	1.920 mm	6 ft 4 inç	1.920 mm	6 ft 4 inç

(devamı sonraki sayfada)

Boyutlar *(devamı)*

Tüm boyutlar yaklaşıktır ve kepçe seçimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.




Bom Seçenekleri	Kütle Bomu 6,55 m (21 ft 6 inç)			
Stik Seçenekleri	**Kütle Stiki**			
	M3.0UB (9 ft 10 inç)		**M2.5UB (8 ft 2 inç)**	
1 Makine Yüksekliği:				
Kabin Yüksekliği	3.260 mm	10 ft 8 inç	3.260 mm	10 ft 8 inç
FOGS Yüksekliği	3.400 mm	11 ft 2 inç	3.400 mm	11 ft 2 inç
Korkuluklar/Tutacakların Yüksekliği	3.400 mm	11 ft 2 inç	3.400 mm	11 ft 2 inç
Bom/Stik/Kova Takılıyken	4.220 mm	13 ft 10 inç	4.340 mm	14 ft 3 inç
Bom/Stik Takılıyken	3.780 mm	12 ft 5 inç	3.530 mm	11 ft 7 inç
Bom Takılıyken	3.190 mm	10 ft 6 inç	3.190 mm	10 ft 6 inç
Bom/Stik/Kova Takılıyken (yardımcı hatlarla birlikte)	4.220 mm	13 ft 10 inç	4.340 mm	14 ft 3 inç
Bom/Stik Takılıyken (yardımcı hatlarla birlikte)	3.780 mm	12 ft 5 inç	3.530 mm	11 ft 7 inç
Bom Takılıyken (yardımcı hatlarla birlikte)	3.190 mm	10 ft 6 inç	3.190 mm	10 ft 6 inç
2 Makine Uzunluğu:				
Bom/Stik/Kova Takılıyken	11.630 mm	38 ft 2 inç	11.830 mm	38 ft 10 inç
Bom/Stik Takılıyken	11.510 mm	37 ft 9 inç	11.580 mm	38 ft 0 inç
Bom Takılıyken	10.270 mm	33 ft 8 inç	10.270 mm	33 ft 8 inç
Bom/Stik/Kova Takılıyken (yardımcı hatlarla birlikte)	11.630 mm	38 ft 2 inç	11.830 mm	38 ft 10 inç
Bom/Stik Takılıyken (yardımcı hatlarla birlikte)	11.510 mm	37 ft 9 inç	11.580 mm	38 ft 0 inç
Bom Takılıyken (yardımcı hatlarla birlikte)	10.570 mm	34 ft 8 inç	10.570 mm	34 ft 8 inç
3 Geçiş Olmadan Üst Şasi Genişliği	3.020 mm	9 ft 11 inç	3.020 mm	9 ft 11 inç
4 Arka Kule Dönüşü Yarıçapı	3.760 mm	12 ft 4 inç	3.760 mm	12 ft 4 inç
5 Arka Ağırlık Mesafesi	1.340 mm	4 ft 5 inç	1.340 mm	4 ft 5 inç
6 Yerden Yükseklik	520 mm	1 ft 8 inç	520 mm	1 ft 8 inç
Kova Tipi	SD		SD	
Kova Kapasitesi	3,20 m^3	4,20 yd^3	3,20 m^3	4,20 yd^3
Kova Ucu Yarıçapı	2.060 mm	6 ft 9 inç	2.060 mm	6 ft 9 inç

(devamı sonraki sayfada)

Boyutlar *(devamı)*


Tüm boyutlar yaklaşıktır ve kepçe seçimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.



Bom Seçenekleri	Kütle Bomu 6,55 m (21 ft 6 inç)			
Stik Seçenekleri	**Kütle Stiki**			
	M3.0UB (9 ft 10 inç)		**M2.5UB (8 ft 2 inç)**	
7 Palet Uzunluğu – Silindirlerin Merkezine Kadar (uzun alt takım)	4.360 mm	14 ft 4 inç	4.360 mm	14 ft 4 inç
8 Palet Uzunluğu (uzun alt takım)	5.400 mm	17 ft 9 inç	5.400 mm	17 ft 9 inç
9 Palet Ölçüsü – Uzatılmış	2.740 mm	9 ft 0 inç	2.740 mm	9 ft 0 inç
Palet Genişliği – Genişletilmiş:				
600 mm (24 inç) Pabuçlar	3.340 mm	10 ft 11 inç	3.340 mm	10 ft 11 inç
750 mm (30 inç) Pabuçlar	3.490 mm	11 ft 5 inç	3.490 mm	11 ft 5 inç
900 mm (35 inç) Pabuçlar	3.640 mm	11 ft 11 inç	3.640 mm	11 ft 11 inç
10 Alt Takım Genişliği (basamaklar ile) – Genişletilmiş:				
600 mm (24 inç) Pabuçlar	3.350 mm	11 ft 0 inç	3.350 mm	11 ft 0 inç
750 mm (30 inç) Pabuçlar	3.500 mm	11 ft 6 inç	3.500 mm	11 ft 6 inç
900 mm (35 inç) Pabuçlar	3.640 mm	11 ft 11 inç	3.640 mm	11 ft 11 inç
Kova Tipi	SD		SD	
Kova Kapasitesi	3,20 m^3	4,20 yd^3	3,20 m^3	4,20 yd^3
Kova Ucu Yarıçapı	2.060 mm	6 ft 9 inç	2.060 mm	6 ft 9 inç

Çalışma Aralıkları

Tüm boyutlar yaklaşıktır ve kepçe seçimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.




Bom Seçenekleri	Uzanma Bomu 6,9 m (22 ft 8 inç)					
Stik Seçenekleri	**Uzanma Stiki**					
	R3.9TB (12 ft 10 inç)		**R3.35TB (11 ft 0 inç)**		**R2.9TB (9 ft 6 inç)**	
1 Maksimum Kazma Derinliği	8.240 mm	27 ft 0 inç	7.690 mm	25 ft 3 inç	7.240 mm	23 ft 9 inç
2 Zemin Hattında Maksimum Uzanma	12.180 mm	40 ft 0 inç	11.760 mm	38 ft 7 inç	11.340 mm	37 ft 2 inç
3 Maksimum Kesme Yüksekliği	10.600 mm	34 ft 9 inç	10.700 mm	35 ft 1 inç	10.530 mm	34 ft 7 inç
4 Maksimum Yükleme Yüksekliği	7.360 mm	24 ft 2 inç	7.380 mm	24 ft 3 inç	7.200 mm	23 ft 7 inç
5 Minimum Yükleme Yüksekliği	2.160 mm	7 ft 1 inç	2.710 mm	8 ft 11 inç	3.160 mm	10 ft 4 inç
6 2.440 mm (8'0") Taban Seviyesi İçin Maksimum Kesme Derinliği	8.110 mm	26 ft 7 inç	7.550 mm	24 ft 9 inç	7.080 mm	23 ft 3 inç
7 Maksimum Dikey Duvar Kazma Derinliği	5.530 mm	18 ft 2 inç	5.630 mm	18 ft 6 inç	5.220 mm	17 ft 2 inç
Kova Kazma Kuvveti (ISO)	266 kN	59.820 lbf	266 kN	59.820 lbf	266 kN	59.820 lbf
Stik Kazma Kuvveti (ISO)	184 kN	41.330 lbf	200 kN	45.070 lbf	220 kN	49.530 lbf
Kova Tipi	SD		SD		SD	
Kova Kapasitesi	2,41 m^3	3,15 yd^3	2,70 m^3	3,60 yd^3	2,70 m^3	3,60 yd^3
Kova Ucu Yarıçapı	1.920 mm	6 ft 4 inç	1.920 mm	6 ft 4 inç	1.920 mm	6 ft 4 inç

(devamı sonraki sayfada)

Çalışma Aralıkları *(devamı)*


Tüm boyutlar yaklaşıktır ve kepçe seçimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.




Bom Seçenekleri	Kütle Bomu 6,55 m (21 ft 6 inç)			
Stik Seçenekleri	**Kütle Stiki**			
	M3.0UB (9 ft 10 inç)		**M2.5UB (8 ft 2 inç)**	
1 Maksimum Kazma Derinliği	7.300 mm	23 ft 11 inç	6.800 mm	22 ft 4 inç
2 Zemin Hattında Maksimum Uzanma	11.270 mm	37 ft 0 inç	10.800 mm	35 ft 5 inç
3 Maksimum Kesme Yüksekliği	10.260 mm	33 ft 8 inç	10.070 mm	33 ft 0 inç
4 Maksimum Yükleme Yüksekliği	6.730 mm	22 ft 1 inç	6.530 mm	21 ft 5 inç
5 Minimum Yükleme Yüksekliği	2.570 mm	8 ft 5 inç	3.070 mm	10 ft 1 inç
6 2.440 mm (8'0") Taban Seviyesi İçin Maksimum Kesme Derinliği	7.160 mm	23 ft 6 inç	6.640 mm	21 ft 9 inç
7 Maksimum Dikey Duvar Kazma Derinliği	4.800 mm	15 ft 9 inç	4.360 mm	14 ft 4 inç
Kova Kazma Kuvveti (ISO)	291 kN	65.480 lbf	291 kN	65.480 lbf
Stik Kazma Kuvveti (ISO)	211 kN	47.510 lbf	240 kN	53.850 lbf
Kova Tipi	SD		SD	
Kova Kapasitesi	3,20 m^3	4,20 yd^3	3,20 m^3	4,20 yd^3
Kova Ucu Yarıçapı	2.060 mm	6 ft 9 inç	2.060 mm	6 ft 9 inç

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasitesi – Arka Ağırlık: 9,0 mt (19.842 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım







		1.500 mm/5 ft 0 inç		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç		9.000 mm/30 ft 0 inç				
																mm ft/inç
9.000 mm **30 ft 0 inç**	kg **lb**													*7.850 ***17.450**	*7.850 ***17.450**	7.880 **25 ft 4 inç**
7.500 mm **25 ft 0 inç**	kg **lb**													*7.500 ***16.550**	*7.500 ***16.550**	8.980 **29 ft 2 inç**
6.000 mm **20 ft 0 inç**	kg **lb**									*10.750 ***23.400**	10.550 **22.650**	*10.100 ***22.100**	7.800 **16.700**	*7.450 ***16.400**	6.800 **15.050**	9.730 **31 ft 9 inç**
4.500 mm **15 ft 0 inç**	kg **lb**							*13.700 ***29.650**	*13.700 ***29.650**	*11.750 ***25.500**	10.150 **21.800**	*10.600 ***23.050**	7.600 **16.300**	*7.600 ***16.650**	6.150 **13.600**	10.190 **33 ft 4 inç**
3.000 mm **10 ft 0 inç**	kg **lb**					*21.900 ***47.000**	20.400 **44.000**	*15.950 ***34.400**	13.350 **28.850**	*12.950 ***28.100**	9.650 **20.750**	*11.200 ***24.350**	7.350 **15.750**	*7.950 ***17.450**	5.800 **12.750**	10.420 **34 ft 2 inç**
1.500 mm **5 ft 0 inç**	kg **lb**					*25.050 ***54.000**	18.900 **40.750**	*17.800 ***38.450**	12.600 **27.150**	*14.050 ***30.400**	9.200 **19.800**	11.400 **24.550**	7.050 **15.200**	*8.500 ***18.700**	5.650 **12.450**	10.430 **34 ft 2 inç**
0 mm **0 ft 0 inç**	kg **lb**			***20.700**	***20.700**	*23.800 ***55.100**	18.250 **39.250**	*18.850 ***40.750**	12.050 **26.000**	14.650 **31.550**	8.850 **19.050**	11.200 **24.050**	6.850 **14.750**	9.300 **20.500**	5.750 **12.600**	10.210 **33 ft 5 inç**
–1.500 mm **–5 ft 0 inç**	kg **lb**			*15.400 ***34.650**	*15.400 ***34.650**	*25.400 ***55.100**	18.050 **38.800**	*18.900 ***41.000**	11.800 **25.400**	14.450 **31.050**	8.650 **18.650**	11.050 **23.800**	6.750 **14.550**	9.900 **21.750**	6.050 **13.350**	9.760 **31 ft 11 inç**
–3.000 mm **–10 ft 0 inç**	kg **lb**	***38.750**	***38.750**	*22.450 ***50.550**	*22.450 ***50.550**	*23.600 ***51.150**	18.150 **39.000**	*18.000 ***38.950**	11.800 **25.350**	*14.150 ***30.550**	8.650 **18.600**	*11.100	6.800	*11.050 ***24.300**	6.750 **14.900**	9.030 **29 ft 6 inç**
–4.500 mm **–15 ft 0 inç**	kg **lb**			*27.050 ***58.400**	*27.050 ***58.400**	*20.400 ***44.000**	18.450 **39.700**	*15.800 ***33.950**	11.950 **25.750**	*12.150 ***25.800**	8.800 **19.000**			*11.050 ***24.250**	8.150 **18.150**	7.960 **25 ft 10 inç**
–6.000 mm **–20 ft 0 inç**	kg **lb**					*14.950 ***31.550**	*14.950 ***31.550**	*11.250 ***23.250**	*11.250 ***23.250**					*10.300 ***22.500**	*10.300 ***22.500**	6.350 **20 ft 4 inç**

* **ISO 10567**

* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.


Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ±5 olarak kalır.


Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.


350 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasitesi – Arka Ağırlık: 9,0 mt (19.842 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım







		1.500 mm/5 ft 0 inç		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç		9.000 mm/30 ft 0 inç				
																mm **ft/inç**
9.000 mm **30 ft 0 inç**	kg **lb**													*7.850 ***17.450**	*7.850 ***17.450**	7.880 **25 ft 4 inç**
7.500 mm **25 ft 0 inç**	kg **lb**													*7.500 ***16.550**	*7.500 ***16.550**	8.980 **29 ft 2 inç**
6.000 mm **20 ft 0 inç**	kg **lb**									*10.750 ***23.400**	10.550 **22.750**	*10.100 ***22.100**	7.800 **16.750**	*7.450 ***16.400**	6.800 **15.100**	9.730 **31 ft 9 inç**
4.500 mm **15 ft 0 inç**	kg **lb**							*13.700 ***29.650**	*13.700 ***29.650**	*11.750 ***25.500**	10.150 **21.850**	*10.600 ***23.050**	7.600 **16.350**	*7.600 ***16.650**	6.150 **13.650**	10.190 **33 ft 4 inç**
3.000 mm **10 ft 0 inç**	kg **lb**					*21.900 ***47.000**	20.450 **44.150**	*15.950 ***34.400**	13.400 **28.950**	*12.950 ***28.100**	9.700 **20.850**	*11.200 ***24.350**	7.350 **15.800**	*7.950 ***17.450**	5.800 **12.800**	10.420 **34 ft 2 inç**
1.500 mm **5 ft 0 inç**	kg **lb**					*25.050 ***54.000**	19.000 **40.900**	*17.800 ***38.450**	12.650 **27.200**	*14.050 ***30.400**	9.250 **19.900**	11.450 **24.650**	7.100 **15.250**	*8.500 ***18.700**	5.700 **12.500**	10.430 **34 ft 2 inç**
0 mm **0 ft 0 inç**	kg **lb**			***20.700**	***20.700**	*23.800 ***55.100**	18.300 **39.400**	*18.850 ***40.750**	12.100 **26.050**	14.700 **31.650**	8.900 **19.150**	11.250 **24.150**	6.900 **14.800**	9.350 **20.550**	5.750 **12.650**	10.210 **33 ft 5 inç**
–1.500 mm **–5 ft 0 inç**	kg **lb**			*15.400 ***34.650**	*15.400 ***34.650**	*25.400 ***55.100**	18.100 **38.950**	*18.900 ***41.000**	11.850 **25.500**	14.500 **31.200**	8.700 **18.700**	11.100 **23.900**	6.800 **14.600**	9.900 **21.850**	6.100 **13.400**	9.760 **31 ft 11 inç**
–3.000 mm **–10 ft 0 inç**	kg **lb**	***38.750**	***38.750**	*22.450 ***50.550**	*22.450 ***50.550**	*23.600 ***51.150**	18.200 **39.100**	*18.000 ***38.950**	11.800 **25.450**	*14.150 ***30.550**	8.650 **18.650**	*11.100	6.800	*11.050 ***24.300**	6.800 **15.000**	9.030 **29 ft 6 inç**
–4.500 mm **–15 ft 0 inç**	kg **lb**			*27.050 ***58.400**	*27.050 ***58.400**	*20.400 ***44.000**	18.500 **39.850**	*15.800 ***33.950**	12.000 **25.850**	*12.150 ***25.800**	8.800 **19.050**			*11.050 ***24.250**	8.200 **18.250**	7.960 **25 ft 10 inç**
–6.000 mm **–20 ft 0 inç**	kg **lb**					*14.950 ***31.550**	*14.950 ***31.550**	*11.250 ***23.250**	*11.250 ***23.250**					*10.300 ***22.500**	*10.300 ***22.500**	6.350 **20 ft 4 inç**

* **ISO 10567**


* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.


Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ±5 olarak kalır.


Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasitesi – Arka Ağırlık: 9,0 mt (19.842 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım







		1.500 mm/5 ft 0 inç		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç		9.000 mm/30 ft 0 inç				
																mm **ft/inç**
9.000 mm **30 ft 0 inç**	kg **lb**													*7.850 ***17.450**	*7.850 ***17.450**	7.880 **25 ft 4 inç**
7.500 mm **25 ft 0 inç**	kg **lb**													*7.500 ***16.550**	*7.500 ***16.550**	8.980 **29 ft 2 inç**
6.000 mm **20 ft 0 inç**	kg **lb**									*10.750 ***23.400**	10.700 **23.000**	*10.100 ***22.100**	7.900 **16.950**	*7.450 ***16.400**	6.900 **15.300**	9.730 **31 ft 9 inç**
4.500 mm **15 ft 0 inç**	kg **lb**							*13.700 ***29.650**	*13.700 ***29.650**	*11.750 ***25.500**	10.250 **22.100**	*10.600 ***23.050**	7.700 **16.550**	*7.600 ***16.650**	6.250 **13.800**	10.190 **33 ft 4 inç**
3.000 mm **10 ft 0 inç**	kg **lb**					*21.900 ***47.000**	20.700 **44.650**	*15.950 ***34.400**	13.550 **29.250**	*12.950 ***28.100**	9.800 **21.100**	*11.200 ***24.350**	7.450 **16.000**	*7.950 ***17.450**	5.900 **13.000**	10.420 **34 ft 2 inç**
1.500 mm **5 ft 0 inç**	kg **lb**					*25.050 ***54.000**	19.200 **41.400**	*17.800 ***38.450**	12.800 **27.550**	*14.050 ***30.400**	9.350 **20.100**	11.600 **24.950**	7.200 **15.450**	*8.500 ***18.700**	5.750 **12.650**	10.430 **34 ft 2 inç**
0 mm **0 ft 0 inç**	kg **lb**			***20.700**	***20.700**	*23.800 ***55.100**	18.550 **39.900**	*18.850 ***40.750**	12.250 **26.400**	*14.750 ***31.900**	9.000 **19.400**	11.400 **24.500**	7.000 **15.000**	*9.450 ***20.800**	5.850 **12.850**	10.210 **33 ft 5 inç**
–1.500 mm **–5 ft 0 inç**	kg **lb**			*15.400 ***34.650**	*15.400 ***34.650**	*25.400 ***55.100**	18.350 **39.450**	*18.900 ***41.000**	12.000 **25.850**	14.700 **31.600**	8.800 **18.950**	11.250 **24.250**	6.850 **14.800**	10.050 **22.150**	6.150 **13.600**	9.760 **31 ft 11 inç**
–3.000 mm **–10 ft 0 inç**	kg **lb**	***38.750**	***38.750**	*22.450 ***50.550**	*22.450 ***50.550**	*23.600 ***51.150**	18.450 **39.600**	*18.000 ***38.950**	11.950 **25.800**	*14.150 ***30.550**	8.750 **18.900**	*11.100	6.900	*11.050 ***24.300**	6.850 **15.200**	9.030 **29 ft 6 inç**
–4.500 mm **–15 ft 0 inç**	kg **lb**			*27.050 ***58.400**	*27.050 ***58.400**	*20.400 ***44.000**	18.750 **40.300**	*15.800 ***33.950**	12.150 **26.200**	*12.150 ***25.800**	8.950 **19.300**			*11.050 ***24.250**	8.300 **18.450**	7.960 **25 ft 10 inç**
–6.000 mm **–20 ft 0 inç**	kg **lb**					*14.950 ***31.550**	*14.950 ***31.550**	*11.250 ***23.250**	*11.250 ***23.250**					*10.300 ***22.500**	*10.300 ***22.500**	6.350 **20 ft 4 inç**

* **ISO 10567**

* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.


Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ±5 olarak kalır.


Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.


350 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasitesi – Arka Ağırlık: 9,0 mt (19.842 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım







		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç		9.000 mm/30 ft 0 inç				
														mm **ft/inç**
9.000 mm **30 ft 0 inç**	kg **lb**											*9.000 ***19.950**	*9.000 ***19.950**	7.320 **23 ft 6 inç**
7.500 mm **25 ft 0 inç**	kg **lb**							*11.000 ***24.100**	10.650 **22.800**			*8.450 ***18.700**	*8.450 ***18.700**	8.500 **27 ft 7 inç**
6.000 mm **20 ft 0 inç**	kg **lb**							*11.500 ***25.050**	10.400 **22.350**	*10.800 ***20.400**	7.700 **16.500**	*8.300 ***18.300**	7.300 **16.150**	9.280 **30 ft 3 inç**
4.500 mm **15 ft 0 inç**	kg **lb**			*19.200 ***41.200**	*19.200 ***41.200**	*14.750 ***31.850**	14.050 **30.300**	*12.450 ***27.050**	10.000 **21.600**	*11.150 ***24.300**	7.550 **16.200**	*8.450 ***18.550**	6.550 **14.500**	9.770 **31 ft 11 inç**
3.000 mm **10 ft 0 inç**	kg **lb**			*23.600 ***50.700**	19.900 **42.950**	*16.850 ***36.350**	13.200 **28.450**	*13.550 ***29.400**	9.600 **20.650**	11.650 **25.100**	7.300 **15.700**	*8.800 ***19.300**	6.200 **13.600**	10.010 **32 ft 9 inç**
1.500 mm **5 ft 0 inç**	kg **lb**			*18.550 ***44.350**	*18.550 **40.350**	*18.450 ***39.900**	12.500 **26.950**	*14.500 ***31.450**	9.200 **19.800**	11.400 **24.550**	7.100 **15.250**	*9.400 ***20.650**	6.050 **13.300**	10.020 **32 ft 10 inç**
0 mm **0 ft 0 inç**	kg **lb**			*21.000 ***48.750**	18.350 **39.400**	*19.150 ***41.500**	12.100 **26.050**	14.700 **31.600**	8.900 **19.200**	11.250 **24.200**	6.900 **14.900**	9.950 **21.950**	6.150 **13.550**	9.790 **32 fit 1 inç**
–1.500 mm **–5 ft 0 inç**	kg **lb**	*15.000 ***33.900**	*15.000 ***33.900**	*24.900 ***54.000**	18.300 **39.300**	*18.900 ***40.900**	11.950 **25.700**	14.550 **31.300**	8.750 **18.900**	11.200 **24.100**	6.850 **14.800**	10.650 **23.500**	6.550 **14.450**	9.320 **30 fit 6 inç**
–3.000 mm **–10 ft 0 inç**	kg **lb**	*23.950 ***54.150**	*23.950 ***54.150**	*22.600 ***48.950**	18.450 **39.650**	*17.550 ***37.900**	12.000 **25.800**	*13.800 ***29.650**	8.800 **18.950**			*11.350 ***25.000**	7.400 **16.400**	8.560 **27 ft 11 inç**
–4.500 mm **–15 ft 0 inç**	kg **lb**	*23.700 ***51.100**	*23.700 ***51.100**	*18.750 ***40.400**	*18.750 ***40.400**	*14.700 ***31.450**	12.250 **26.400**					*11.050 ***24.200**	9.200 **20.550**	7.410 **24 fit 0 inç**

* **ISO 10567**


* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ±5 olarak kalır.


Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasitesi – Arka Ağırlık: 9,0 mt (19.842 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım







		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç		9.000 mm/30 ft 0 inç				
														mm ft/inç
9.000 mm **30 ft 0 inç**	kg **lb**											*9.000 ***19.950**	*9.000 ***19.950**	7.320 **23 ft 6 inç**
7.500 mm **25 ft 0 inç**	kg **lb**							*11.000 ***24.100**	10.650 **22.850**			*8.450 ***18.700**	*8.450 ***18.700**	8.500 **27 ft 7 inç**
6.000 mm **20 ft 0 inç**	kg **lb**							*11.500 ***25.050**	10.450 **22.450**	*10.800 ***20.400**	7.700 **16.550**	*8.300 ***18.300**	7.300 **16.200**	9.280 **30 ft 3 inç**
4.500 mm **15 ft 0 inç**	kg **lb**			*19.200 ***41.200**	*19.200 ***41.200**	*14.750 ***31.850**	14.100 **30.350**	*12.450 ***27.050**	10.050 **21.650**	*11.150 ***24.300**	7.550 **16.250**	*8.450 ***18.550**	6.600 **14.550**	9.770 **31 ft 11 inç**
3.000 mm **10 ft 0 inç**	kg **lb**			*23.600 ***50.700**	19.950 **43.100**	*16.850 ***36.350**	13.250 **28.550**	*13.550 ***29.400**	9.600 **20.700**	*11.700 ***25.150**	7.350 **15.750**	*8.800 ***19.300**	6.200 **13.650**	10.010 **32 ft 9 inç**
1.500 mm **5 ft 0 inç**	kg **lb**			*18.550 ***44.350**	*18.550 **40.500**	*18.450 ***39.900**	12.550 **27.050**	*14.500 ***31.450**	9.200 **19.850**	11.450 **24.650**	7.100 **15.300**	*9.400 ***20.650**	6.050 **13.350**	10.020 **32 ft 10 inç**
0 mm **0 ft 0 inç**	kg **lb**			*21.000 ***48.750**	18.400 **39.550**	*19.150 ***41.500**	12.150 **26.150**	14.750 **31.750**	8.950 **19.250**	11.300 **24.300**	6.950 **14.950**	10.000 **22.000**	6.200 **13.600**	9.790 **32 fit 1 inç**
–1.500 mm **–5 ft 0 inç**	kg **lb**	*15.000 ***33.900**	*15.000 ***33.900**	*24.900 ***54.000**	18.350 **39.450**	*18.900 ***40.900**	12.000 **25.800**	14.600 **31.400**	8.800 **18.950**	11.200 **24.150**	6.900 **14.850**	10.700 **23.600**	6.600 **14.500**	9.320 **30 fit 6 inç**
–3.000 mm **–10 ft 0 inç**	kg **lb**	*23.950 ***54.150**	*23.950 ***54.150**	*22.600 ***48.950**	18.500 **39.800**	*17.550 ***37.900**	12.000 **25.900**	*13.800 ***29.650**	8.850 **19.050**			*11.350 ***25.000**	7.450 **16.500**	8.560 **27 ft 11 inç**
–4.500 mm **–15 ft 0 inç**	kg **lb**	*23.700 ***51.100**	*23.700 ***51.100**	*18.750 ***40.400**	*18.750 ***40.400**	*14.700 ***31.450**	12.250 **26.450**					*11.050 ***24.200**	9.250 **20.650**	7.410 **24 fit 0 inç**

* **ISO 10567**

* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ±5 olarak kalır.


Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.


350 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasitesi – Arka Ağırlık: 9,0 mt (19.842 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım







		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç		9.000 mm/30 ft 0 inç				
														mm **ft/inç**
9.000 mm **30 ft 0 inç**	kg **lb**											*9.000 ***19.950**	*9.000 ***19.950**	7.320 **23 ft 6 inç**
7.500 mm **25 ft 0 inç**	kg **lb**							*11.000 ***24.100**	10.750 **23.100**			*8.450 ***18.700**	*8.450 ***18.700**	8.500 **27 ft 7 inç**
6.000 mm **20 ft 0 inç**	kg **lb**							*11.500 ***25.050**	10.550 **22.700**	*10.800 ***20.400**	7.800 **16.750**	*8.300 ***18.300**	7.400 **16.400**	9.280 **30 ft 3 inç**
4.500 mm **15 ft 0 inç**	kg **lb**			*19.200 ***41.200**	*19.200 ***41.200**	*14.750 ***31.850**	14.250 **30.700**	*12.450 ***27.050**	10.150 **21.900**	*11.150 ***24.300**	7.650 **16.450**	*8.450 ***18.550**	6.650 **14.750**	9.770 **31 ft 11 inç**
3.000 mm **10 ft 0 inç**	kg **lb**			*23.600 ***50.700**	20.200 **43.600**	*16.850 ***36.350**	13.400 **28.900**	*13.550 ***29.400**	9.750 **20.950**	*11.700 ***25.400**	7.400 **15.950**	*8.800 ***19.300**	6.300 **13.850**	10.010 **32 ft 9 inç**
1.500 mm **5 ft 0 inç**	kg **lb**			*18.550 ***44.350**	*18.550 ***40.950**	*18.450 ***39.900**	12.700 **27.400**	*14.500 ***31.450**	9.350 **20.100**	11.600 **25.000**	7.200 **15.500**	*9.400 ***20.650**	6.150 **13.550**	10.020 **32 ft 10 inç**
0 mm **0 ft 0 inç**	kg **lb**			*21.000 ***48.750**	18.600 **40.050**	*19.150 ***41.500**	12.300 **26.500**	14.950 **32.150**	9.050 **19.500**	11.450 **24.600**	7.050 **15.150**	10.150 **22.300**	6.250 **13.800**	9.790 **32 fit 1 inç**
–1.500 mm **–5 ft 0 inç**	kg **lb**	*15.000 ***33.900**	*15.000 ***33.900**	*24.900 ***54.000**	18.600 **39.900**	*18.900 ***40.900**	12.150 **26.100**	14.800 **31.800**	8.900 **19.200**	11.350 **24.500**	7.000 **15.050**	10.850 **23.900**	6.700 **14.700**	9.320 **30 fit 6 inç**
–3.000 mm **–10 ft 0 inç**	kg **lb**	*23.950 ***54.150**	*23.950 ***54.150**	*22.600 ***48.950**	18.750 **40.300**	*17.550 ***37.900**	12.150 **26.200**	*13.800 ***29.650**	8.950 **19.300**			*11.350 ***25.000**	7.550 **16.700**	8.560 **27 ft 11 inç**
–4.500 mm **–15 ft 0 inç**	kg **lb**	*23.700 ***51.100**	*23.700 ***51.100**	*18.750 ***40.400**	*18.750 ***40.400**	*14.700 ***31.450**	12.400 **26.800**					*11.050 ***24.200**	9.350 **20.900**	7.410 **24 fit 0 inç**

* **ISO 10567**


* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ±5 olarak kalır.


Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasitesi – Arka Ağırlık: 9,0 mt (19.842 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım







		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç		9.000 mm/30 ft 0 inç				
														mm **ft/inç**
9.000 mm **30 ft 0 inç**	kg **lb**											*10.700 ***23.850**	*10.700 ***23.850**	6.740 **21 ft 7 inç**
7.500 mm **25 ft 0 inç**	kg **lb**							*11.700 ***25.700**	10.450 **22.400**			*10.000 ***22.150**	9.350 **20.900**	8.010 **25 ft 11 inç**
6.000 mm **20 ft 0 inç**	kg **lb**					*13.600 ***29.500**	*13.600 ***29.500**	*12.050 ***26.300**	10.250 **22.100**			*9.850 ***21.650**	7.850 **17.400**	8.840 **28 ft 10 inç**
4.500 mm **15 ft 0 inç**	kg **lb**			*20.650 ***44.200**	*20.650 ***44.200**	*15.500 ***33.400**	13.800 **29.800**	*12.950 ***28.100**	9.900 **21.350**	*11.550 ***25.200**	7.450 **16.000**	*10.000 ***21.950**	7.000 **15.450**	9.350 **30 ft 7 inç**
3.000 mm **10 ft 0 inç**	kg **lb**			*18.850 ***49.150**	*18.850 **41.850**	*17.450 ***37.650**	13.000 **28.050**	*13.950 ***30.250**	9.500 **20.450**	11.600 **24.950**	7.250 **15.600**	*10.450 ***22.900**	6.550 **14.450**	9.600 **31 fit 5 inç**
1.500 mm **5 ft 0 inç**	kg **lb**			*13.650 ***33.550**	*13.650 ***33.550**	*18.800 ***40.700**	12.400 **26.700**	*14.750 ***32.000**	9.100 **19.650**	11.400 **24.500**	7.050 **15.200**	10.350 **22.800**	6.450 **14.150**	9.610 **31 fit 6 inç**
0 mm **0 ft 0 inç**	kg **lb**			*19.550 ***45.650**	18.300 **39.350**	*19.200 ***41.600**	12.050 **25.950**	14.700 **31.600**	8.900 **19.150**	11.250 **24.250**	6.950 **14.950**	10.650 **23.400**	6.550 **14.450**	9.370 **30 fit 8 inç**
–1.500 mm **–5 ft 0 inç**	kg **lb**	*15.200 ***34.450**	*15.200 ***34.450**	*24.050 ***52.250**	18.350 **39.450**	*18.600 ***40.300**	11.950 **25.750**	14.600 **31.350**	8.800 **18.950**			11.450 **25.300**	7.050 **15.550**	8.870 **29 ft 0 inç**
–3.000 mm **–10 ft 0 inç**	kg **lb**	*26.200 ***57.200**	*26.200 ***57.200**	*21.400 ***46.400**	18.600 **40.000**	*16.900 ***36.500**	12.050 **26.000**	*13.200 ***28.250**	8.900 **19.200**			*11.750 ***25.850**	8.100 **17.950**	8.070 **26 ft 4 inç**
–4.500 mm **–15 ft 0 inç**	kg **lb**			*17.050 ***36.600**	*17.050 ***36.600**	*13.400 ***28.450**	12.400 **26.750**					*11.100 ***24.300**	10.450 **23.350**	6.840 **22 ft 2 inç**

* **ISO 10567**

* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.


Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ±5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.


350 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasitesi – Arka Ağırlık: 9,0 mt (19.842 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım







		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç		9.000 mm/30 ft 0 inç				
														mm **ft/inç**
9.000 mm **30 ft 0 inç**	kg **lb**											*10.700 ***23.850**	*10.700 ***23.850**	6.740 **21 ft 7 inç**
7.500 mm **25 ft 0 inç**	kg **lb**							*11.700 ***25.700**	10.500 **22.500**			*10.000 ***22.150**	9.350 **21.000**	8.010 **25 ft 11 inç**
6.000 mm **20 ft 0 inç**	kg **lb**					*13.600 ***29.500**	*13.600 ***29.500**	*12.050 ***26.300**	10.300 **22.150**			*9.850 ***21.650**	7.850 **17.450**	8.840 **28 ft 10 inç**
4.500 mm **15 ft 0 inç**	kg **lb**			*20.650 ***44.200**	*20.650 ***44.200**	*15.500 ***33.400**	13.850 **29.900**	*12.950 ***28.100**	9.950 **21.400**	*11.550 ***25.200**	7.500 **16.050**	*10.000 ***21.950**	7.000 **15.500**	9.350 **30 ft 7 inç**
3.000 mm **10 ft 0 inç**	kg **lb**			*18.850 ***49.150**	*18.850 **41.950**	*17.450 ***37.650**	13.050 **28.150**	*13.950 ***30.250**	9.500 **20.500**	11.650 **25.050**	7.300 **15.650**	*10.450 ***22.900**	6.600 **14.500**	9.600 **31 fit 5 inç**
1.500 mm **5 ft 0 inç**	kg **lb**			*13.650 ***33.550**	*13.650 ***33.550**	*18.800 ***40.700**	12.450 **26.800**	*14.750 ***32.000**	9.150 **19.750**	11.450 **24.600**	7.100 **15.250**	10.400 **22.850**	6.450 **14.200**	9.610 **31 fit 6 inç**
0 mm **0 ft 0 inç**	kg **lb**			*19.550 ***45.650**	18.350 **39.500**	*19.200 ***41.600**	12.100 **26.050**	14.750 **31.700**	8.900 **19.200**	11.300 **24.300**	6.950 **15.000**	10.650 **23.500**	6.600 **14.500**	9.370 **30 fit 8 inç**
–1.500 mm **–5 ft 0 inç**	kg **lb**	*15.200 ***34.450**	*15.200 ***34.450**	*24.050 ***52.250**	18.450 **39.600**	*18.600 ***40.300**	12.000 **25.850**	14.650 **31.500**	8.850 **19.050**			11.500 **25.400**	7.100 **15.600**	8.870 **29 ft 0 inç**
–3.000 mm **–10 ft 0 inç**	kg **lb**	*26.200 ***57.200**	*26.200 ***57.200**	*21.400 ***46.400**	18.650 **40.100**	*16.900 ***36.500**	12.100 **26.050**	*13.200 ***28.250**	8.900 **19.250**			*11.750 ***25.850**	8.150 **18.050**	8.070 **26 ft 4 inç**
–4.500 mm **–15 ft 0 inç**	kg **lb**			*17.050 ***36.600**	*17.050 ***36.600**	*13.400 ***28.450**	12.450 **26.850**					*11.100 ***24.300**	10.450 **23.400**	6.840 **22 ft 2 inç**

* **ISO 10567**


* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.


Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ±5 olarak kalır.


Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasitesi – Arka Ağırlık: 9,0 mt (19.842 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım







		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç		9.000 mm/30 ft 0 inç				
														mm **ft/inç**
9.000 mm **30 ft 0 inç**	kg **lb**											*10.700 ***23.850**	*10.700 ***23.850**	6.740 **21 ft 7 inç**
7.500 mm **25 ft 0 inç**	kg **lb**							*11.700 ***25.700**	10.600 **22.750**			*10.000 ***22.150**	9.450 **21.250**	8.010 **25 ft 11 inç**
6.000 mm **20 ft 0 inç**	kg **lb**					*13.600 ***29.500**	*13.600 ***29.500**	*12.050 ***26.300**	10.400 **22.400**			*9.850 ***21.650**	7.950 **17.650**	8.840 **28 ft 10 inç**
4.500 mm **15 ft 0 inç**	kg **lb**			*20.650 ***44.200**	*20.650 ***44.200**	*15.500 ***33.400**	14.000 **30.250**	*12.950 ***28.100**	10.050 **21.650**	*11.550 ***25.200**	7.550 **16.250**	*10.000 ***21.950**	7.100 **15.700**	9.350 **30 ft 7 inç**
3.000 mm **10 ft 0 inç**	kg **lb**			*18.850 ***49.150**	*18.850 **42.450**	*17.450 ***37.650**	13.200 **28.500**	*13.950 ***30.250**	9.650 **20.750**	11.800 **25.350**	7.350 **15.850**	*10.450 ***22.900**	6.700 **14.700**	9.600 **31 fit 5 inç**
1.500 mm **5 ft 0 inç**	kg **lb**			*13.650 ***33.550**	*13.650 ***33.550**	*18.800 ***40.700**	12.600 **27.100**	*14.750 ***32.000**	9.250 **20.000**	11.600 **24.900**	7.200 **15.450**	10.550 **23.150**	6.550 **14.400**	9.610 **31 fit 6 inç**
0 mm **0 ft 0 inç**	kg **lb**			*19.550 ***45.650**	18.600 **39.950**	*19.200 ***41.600**	12.250 **26.400**	14.900 **32.100**	9.050 **19.450**	11.450 **24.650**	7.050 **15.200**	10.800 **23.800**	6.700 **14.700**	9.370 **30 fit 8 inç**
–1.500 mm **–5 ft 0 inç**	kg **lb**	*15.200 ***34.450**	*15.200 ***34.450**	*24.050 ***52.250**	18.650 **40.100**	*18.600 ***40.300**	12.150 **26.150**	*14.700 ***31.750**	8.950 **19.250**			11.650 **25.750**	7.200 **15.850**	8.870 **29 ft 0 inç**
–3.000 mm **–10 ft 0 inç**	kg **lb**	*26.200 ***57.200**	*26.200 ***57.200**	*21.400 ***46.400**	18.900 **40.600**	*16.900 ***36.500**	12.250 **26.400**	*13.200 ***28.250**	9.050 **19.500**			*11.750 ***25.850**	8.250 **18.250**	8.070 **26 ft 4 inç**
–4.500 mm **–15 ft 0 inç**	kg **lb**			*17.050 ***36.600**	*17.050 ***36.600**	*13.400 ***28.450**	12.600 **27.200**					*11.100 ***24.300**	10.600 **23.700**	6.840 **22 ft 2 inç**

* **ISO 10567**

* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.


Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ±5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

350 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kütle Bomu Kaldırma Kapasitesi – Arka Ağırlık: 9,0 mt (19.842 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım



		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç		9.000 mm/30 ft 0 inç				
														mm ft/inç
7.500 mm **25 ft 0 inç**	kg **lb**							*11.600	10.200			*9.950 ***22.000**	9.750 **21.900**	7.690 **24 ft 11 inç**
6.000 mm **20 ft 0 inç**	kg **lb**							*11.800 ***25.750**	10.050 **21.600**			*9.700 ***21.350**	8.000 **17.800**	8.550 **27 ft 10 inç**
4.500 mm **15 ft 0 inç**	kg **lb**			*19.150 ***41.100**	*19.150 ***41.100**	*14.800 ***31.950**	13.750 **29.600**	*12.550 ***27.300**	9.700 **20.850**	*10.850	7.150	*9.800 ***21.550**	7.050 **15.600**	9.080 **29 ft 8 inç**
3.000 mm **10 ft 0 inç**	kg **lb**			*23.300 ***50.000**	19.500 **42.100**	*16.700 ***36.050**	12.850 **27.700**	*13.500 ***29.300**	9.250 **19.900**	11.350 **24.350**	6.950 **14.950**	*10.250 ***22.500**	6.550 **14.450**	9.330 **30 ft 7 inç**
1.500 mm **5 ft 0 inç**	kg **lb**			*22.800 ***54.850**	18.250 **39.350**	*18.150 ***39.300**	12.150 **26.150**	*14.300 ***31.000**	8.850 **19.050**	11.100 **23.900**	6.750 **14.550**	10.500 **23.150**	6.400 **14.050**	9.340 **30 ft 7 inç**
0 mm **0 ft 0 inç**	kg **lb**			*25.450 ***55.150**	17.850 **38.350**	*18.700 ***40.550**	11.700 **25.200**	14.400 **30.950**	8.550 **18.450**	10.950	6.650	10.800 **23.800**	6.550 **14.350**	9.100 **29 fit 10 inç**
–1.500 mm **–5 ft 0 inç**	kg **lb**	*18.000 ***40.700**	*18.000 ***40.700**	*24.000 ***52.150**	17.800 **38.300**	*18.200 ***39.450**	11.550 **24.850**	*14.250 **30.700**	8.450 **18.200**			11.750 **25.900**	7.050 **15.550**	8.590 **28'1"**
–3.000 mm **–10 ft 0 inç**	kg **lb**	*27.350 ***59.450**	*27.350 ***59.450**	*21.300 ***46.050**	18.050 **38.800**	*16.450 ***35.450**	11.650 **25.100**	*12.500 ***26.550**	8.550 **18.500**			*11.800 ***25.950**	8.200 **18.200**	7.750 **25 ft 3 inç**
–4.500 mm **–15 ft 0 inç**	kg **lb**			*16.500 ***35.300**	*16.500 ***35.300**	*12.450 ***26.150**	12.050 **26.050**					*11.050 ***24.150**	10.950 ***24.150**	6.460 **20 ft 10 inç**

Kütle Bomu Kaldırma Kapasitesi – Arka Ağırlık: 9,0 mt (19.842 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım



		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç		9.000 mm/30 ft 0 inç				
														mm ft/inç
7.500 mm **25 ft 0 inç**	kg **lb**							*11.600	10.250			*9.950 ***22.000**	9.800 **22.000**	7.690 **24 ft 11 inç**
6.000 mm **20 ft 0 inç**	kg **lb**							*11.800 ***25.750**	10.100 **21.650**			*9.700 ***21.350**	8.050 **17.850**	8.550 **27 ft 10 inç**
4.500 mm **15 ft 0 inç**	kg **lb**			*19.150 ***41.100**	*19.150 ***41.100**	*14.800 ***31.950**	13.750 **29.700**	*12.550 ***27.300**	9.700 **20.900**	*10.850	7.200	*9.800 ***21.550**	7.100 **15.650**	9.080 **29 ft 8 inç**
3.000 mm **10 ft 0 inç**	kg **lb**			*23.300 ***50.000**	19.550 **42.250**	*16.700 ***36.050**	12.900 **27.800**	*13.500 ***29.300**	9.300 **19.950**	11.400 **24.450**	7.000 **15.000**	*10.250 ***22.500**	6.600 **14.500**	9.330 **30 ft 7 inç**
1.500 mm **5 ft 0 inç**	kg **lb**			*22.800 ***54.850**	18.350 **39.500**	*18.150 ***39.300**	12.200 **26.250**	*14.300 ***31.000**	8.850 **19.100**	11.150 **24.000**	6.800 **14.600**	10.550 **23.250**	6.400 **14.100**	9.340 **30 ft 7 inç**
0 mm **0 ft 0 inç**	kg **lb**			*25.450 ***55.150**	17.900 **38.500**	*18.700 ***40.550**	11.750 **25.300**	14.450 **31.050**	8.600 **18.500**	11.000	6.650	10.850 **23.900**	6.550 **14.450**	9.100 **29 fit 10 inç**
–1.500 mm **–5 ft 0 inç**	kg **lb**	*18.000 ***40.700**	*18.000 ***40.700**	*24.000 ***52.150**	17.900 **38.400**	*18.200 ***39.450**	11.600 **24.950**	*14.250 ***30.750**	8.500 **18.250**			11.800 **26.000**	7.100 **15.600**	8.590 **28'1"**
–3.000 mm **–10 ft 0 inç**	kg **lb**	*27.350 ***59.450**	*27.350 ***59.450**	*21.300 ***46.050**	18.100 **38.900**	*16.450 ***35.450**	11.700 **25.200**	*12.500 ***26.550**	8.600 **18.550**			*11.800 ***25.950**	8.250 **18.300**	7.750 **25 ft 3 inç**
–4.500 mm **–15 ft 0 inç**	kg **lb**			*16.500 ***35.300**	*16.500 ***35.300**	*12.450 ***26.150**	12.100 **26.150**					*11.050 ***24.150**	11.000 ***24.150**	6.460 **20 ft 10 inç**

* **ISO 10567**


* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.


Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ±5 olarak kalır.


Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

Kütle Bomu Kaldırma Kapasitesi – Arka Ağırlık: 9,0 mt (19.842 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım










		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç		9.000 mm/30 ft 0 inç				
														mm ft/inç
7.500 mm **25 ft 0 inç**	kg **lb**							*11.600	10.350			*9.950 ***22.000**	9.900 ***22.000**	7.690 **24 ft 11 inç**
6.000 mm **20 ft 0 inç**	kg **lb**							*11.800 ***25.750**	10.200 **21.900**			*9.700 ***21.350**	8.100 **18.050**	8.550 **27 ft 10 inç**
4.500 mm **15 ft 0 inç**	kg **lb**			*19.150 ***41.100**	*19.150 ***41.100**	*14.800 ***31.950**	13.900 **30.000**	*12.550 ***27.300**	9.850 **21.150**	*10.850	7.300	*9.800 ***21.550**	7.150 **15.850**	9.080 **29 ft 8 inç**
3.000 mm **10 ft 0 inç**	kg **lb**			*23.300 ***50.000**	19.800 **42.700**	*16.700 ***36.050**	13.050 **28.150**	*13.500 ***29.300**	9.400 **20.200**	11.550 **24.800**	7.100 **15.200**	*10.250 ***22.500**	6.650 **14.700**	9.330 **30 ft 7 inç**
1.500 mm **5 ft 0 inç**	kg **lb**			*22.800 ***54.850**	18.550 **40.000**	*18.150 ***39.300**	12.350 **26.550**	*14.300 ***31.000**	9.000 **19.350**	11.300 **24.300**	6.900 **14.800**	10.700 **23.550**	6.500 **14.300**	9.340 **30 ft 7 inç**
0 mm **0 ft 0 inç**	kg **lb**			*25.450 ***55.150**	18.150 **39.000**	*18.700 ***40.550**	11.900 **25.650**	14.650 **31.450**	8.700 **18.750**	11.150	6.750	11.000 **24.200**	6.650 **14.650**	9.100 **29 fit 10 inç**
–1.500 mm **–5 ft 0 inç**	kg **lb**	*18.000 ***40.700**	*18.000 ***40.700**	*24.000 ***52.150**	18.100 **38.900**	*18.200 ***39.450**	11.750 **25.300**	*14.250 ***30.750**	8.600 **18.500**			*11.850 ***26.100**	7.200 **15.850**	8.590 **28'1"**
–3.000 mm **–10 ft 0 inç**	kg **lb**	*27.350 ***59.450**	*27.350 ***59.450**	*21.300 ***46.050**	18.350 **39.400**	*16.450 ***35.450**	11.850 **25.500**	*12.500 ***26.550**	8.700 **18.800**			*11.800 ***25.950**	8.350 **18.550**	7.750 **25 ft 3 inç**
–4.500 mm **–15 ft 0 inç**	kg **lb**			*16.500 ***35.300**	*16.500 ***35.300**	*12.450 ***26.150**	12.250 ***26.150**					*11.050 ***24.150**	*11.050 ***24.150**	6.460 **20 ft 10 inç**

Kütle Bomu Kaldırma Kapasitesi – Arka Ağırlık: 9,0 mt (19.842 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım







		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				
												mm ft/inç
7.500 mm **25 ft 0 inç**	kg **lb**									*12.750 ***28.200**	11.000 **24.800**	7.120 **23 ft 0 inç**
6.000 mm **20 ft 0 inç**	kg **lb**					*14.050 ***30.450**	*14.050 ***30.450**	*12.600 ***27.500**	10.000 **21.400**	*12.350 ***27.200**	8.850 **19.650**	8.050 **26 ft 2 inç**
4.500 mm **15 ft 0 inç**	kg **lb**			*20.800 ***44.600**	*20.800 ***44.600**	*15.700 ***33.900**	13.600 **29.300**	*13.200 ***28.750**	9.650 **20.750**	*12.250 ***26.950**	7.700 **17.100**	8.610 **28'1"**
3.000 mm **10 ft 0 inç**	kg **lb**			***53.200**	**41.200**	*17.500 ***37.750**	12.750 **27.550**	*14.050 ***30.500**	9.250 **19.900**	11.600 **25.650**	7.150 **15.800**	8.880 **29 ft 1 inç**
1.500 mm **5 ft 0 inç**	kg **lb**					*18.700 ***40.400**	12.150 **26.150**	*14.700 **31.700**	8.900 **19.150**	11.450 **25.150**	7.000 **15.350**	8.890 **29 ft 1 inç**
0 mm **0 ft 0 inç**	kg **lb**			*24.150 ***54.500**	18.050 **38.750**	*18.900 ***40.900**	11.800 **25.450**	14.500 **31.200**	8.700 **18.700**	11.800 **26.000**	7.150 **15.800**	8.630 **28'3"**
–1.500 mm **–5 ft 0 inç**	kg **lb**	*18.250 ***41.650**	*18.250 ***41.650**	*23.150 ***50.400**	18.100 **38.900**	*18.000 ***38.950**	11.750 **25.300**	*14.050 ***30.200**	8.650 **18.600**	*12.550 ***27.700**	7.850 **17.300**	8.090 **26 fit 5 inç**
–3.000 mm **–10 ft 0 inç**	kg **lb**	*23.950 ***52.150**	*23.950 ***52.150**	*19.950 ***43.200**	18.400 **39.600**	*15.700 ***33.700**	11.900 **25.700**			*12.300 ***27.050**	9.350 **20.750**	7.190 **23 ft 5 inç**
–4.500 mm **–15 ft 0 inç**	kg **lb**			*14.300 ***30.300**	*14.300 ***30.300**					*10.900 ***23.650**	*10.900 ***23.650**	5.770 **18 ft 7 inç**

* **ISO 10567**

* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.


Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ±5 olarak kalır.


Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.


350 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kütle Bomu Kaldırma Kapasitesi – Arka Ağırlık: 9,0 mt (19.842 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım










		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				
												mm ft/inç
7.500 mm **25 ft 0 inç**	kg **lb**									*12.750 ***28.200**	11.050 **24.900**	7.120 **23 ft 0 inç**
6.000 mm **20 ft 0 inç**	kg **lb**					*14.050 ***30.450**	*14.050 ***30.450**	*12.600 ***27.500**	10.000 **21.500**	*12.350 ***27.200**	8.850 **19.750**	8.050 **26 ft 2 inç**
4.500 mm **15 ft 0 inç**	kg **lb**			*20.800 ***44.600**	*20.800 ***44.600**	*15.700 ***33.900**	13.650 **29.400**	*13.200 ***28.750**	9.700 **20.850**	*12.250 ***26.950**	7.750 **17.150**	8.610 **28'1"**
3.000 mm **10 ft 0 inç**	kg **lb**					*17.500 ***37.750**	12.800 **27.650**	*14.050 ***30.500**	9.300 **20.000**	11.650 **25.750**	7.200 **15.850**	8.880 **29 ft 1 inç**
1.500 mm **5 ft 0 inç**	kg **lb**					*18.700 ***40.400**	12.200 **26.250**	*14.700 ***31.850**	8.950 **19.250**	11.450 **25.250**	7.000 **15.450**	8.890 **29 ft 1 inç**
0 mm **0 ft 0 inç**	kg **lb**			*24.150 ***54.500**	18.100 **38.900**	*18.900 ***40.900**	11.850 **25.550**	14.550 **31.300**	8.700 **18.750**	11.850 **26.100**	7.200 **15.850**	8.630 **28'3"**
–1.500 mm **–5 ft 0 inç**	kg **lb**	*18.250 ***41.650**	*18.250 ***41.650**	*23.150 ***50.400**	18.200 **39.050**	*18.000 ***38.950**	11.800 **25.400**	*14.050 ***30.200**	8.650 **18.700**	*12.550 ***27.700**	7.850 **17.350**	8.090 **26 fit 5 inç**
–3.000 mm **–10 ft 0 inç**	kg **lb**	*23.950 ***52.150**	*23.950 ***52.150**	*19.950 ***43.200**	18.500 **39.750**	*15.700 ***33.700**	11.950 **25.800**			*12.300 ***27.050**	9.400 **20.850**	7.190 **23 ft 5 inç**
–4.500 mm **–15 ft 0 inç**	kg **lb**			*14.300 ***30.300**	*14.300 ***30.300**					*10.900 ***23.650**	*10.900 ***23.650**	5.770 **18 ft 7 inç**

Kütle Bomu Kaldırma Kapasitesi – Arka Ağırlık: 9,0 mt (19.842 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım







		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				
												mm ft/inç
7.500 mm **25 ft 0 inç**	kg **lb**									*12.750 ***28.200**	11.150 **25.150**	7.120 **23 ft 0 inç**
6.000 mm **20 ft 0 inç**	kg **lb**					*14.050 ***30.450**	*14.050 ***30.450**	*12.600 ***27.500**	10.150 **21.750**	*12.350 ***27.200**	8.950 **19.950**	8.050 **26 ft 2 inç**
4.500 mm **15 ft 0 inç**	kg **lb**			*20.800 ***44.600**	*20.800 ***44.600**	*15.700 ***33.900**	13.800 **29.700**	*13.200 ***28.750**	9.800 **21.100**	*12.250 ***26.950**	7.850 **17.350**	8.610 **28'1"**
3.000 mm **10 ft 0 inç**	kg **lb**					*17.500 ***37.750**	12.950 **27.950**	*14.050 ***30.500**	9.400 **20.250**	11.800 **26.050**	7.300 **16.050**	8.880 **29 ft 1 inç**
1.500 mm **5 ft 0 inç**	kg **lb**					*18.700 ***40.400**	12.350 **26.600**	*14.700 ***31.850**	9.050 **19.500**	11.600 **25.600**	7.100 **15.650**	8.890 **29 ft 1 inç**
0 mm **0 ft 0 inç**	kg **lb**			*24.150 ***54.500**	18.350 **39.400**	*18.900 ***40.900**	12.000 **25.850**	14.750 **31.700**	8.800 **19.000**	12.000 **26.450**	7.300 **16.050**	8.630 **28'3"**
–1.500 mm **–5 ft 0 inç**	kg **lb**	*18.250 ***41.650**	*18.250 ***41.650**	*23.150 ***50.400**	18.400 **39.550**	*18.000 ***38.950**	11.950 **25.700**	*14.050 ***30.200**	8.800 **18.950**	*12.550 ***27.700**	7.950 **17.600**	8.090 **26 fit 5 inç**
–3.000 mm **–10 ft 0 inç**	kg **lb**	*23.950 ***52.150**	*23.950 ***52.150**	*19.950 ***43.200**	18.700 **40.200**	*15.700 ***33.700**	12.100 **26.100**			*12.300 ***27.050**	9.500 **21.100**	7.190 **23 ft 5 inç**
–4.500 mm **–15 ft 0 inç**	kg **lb**			*14.300 ***30.300**	*14.300 ***30.300**					*10.900 ***23.650**	*10.900 ***23.650**	5.770 **18 ft 7 inç**

* **ISO 10567**

* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ±5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

Kova Teknik Özellikleri ve Uyumluluğu – Afrika, Orta Doğu ve Bağımsız Devletler Topluluğu

									350				
									Uzun Sabit Göstergeli Alt Takım				
									9,0 mt (19.842 lb) Arka Ağırlık				
		Genişlik		Kapasite		Ağırlık		Doldurma	6,9 m (22 ft 8 inç) Uzanma			6,55 m (21 ft 6 inç) Kütle	
	Bağlantı	mm	inç	m^3	yd^3	kg	lb	%	R2.9 (9 ft 6 inç)	R3.35 (11 ft 0 inç)	R3.9 (12 ft 10 inç)	M2.5 (8 ft 2 inç)	M3.0 (9 ft 10 inç)
Pimli (Hızlı Ataşman Değiştirici Yok)													
Ağır Hizmet	TB	1.650	65	2,41	3,15	2.221	4.896	100	◉	◉	⊖		
	TB	1.900	74	2,78	3,64	2.429	5.355	100	⊖	○	○		
Çok Ağır Hizmet	TB	1.550	61	2,14	2,80	2.329	5.134	90	●	●	◉		
Ağır Hizmet	UB	1.950	77	3,43	4,49	2.911	6.417	100				○	◇
Çok Ağır Hizmet	UB	1.650	65	2,77	3,62	2.737	6.033	90				◉	⊖
	UB	1.850	73	3,21	4,20	2.951	6.505	90				⊖	○
Pimli maksimum yük (yük + kova)								kg	6.858	6.386	5.860	7.476	6.717
								lb	15.119	14.079	12.919	16.482	14.808
Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile													
Ağır Hizmet	TB	1.650	65	2,41	3,15	2.221	4.896	100	⊖	○	◇		
	TB	1.900	74	2,78	3,64	2.429	5.355	100	○	◇	X		
Çok Ağır Hizmet	TB	1.550	61	2,14	2,80	2.329	5.134	90	◉	⊖	○		
Ataşman değiştirici ile birlikte maksimum yük (yük + kova)								kg	5.805	5.333	4.807	6.423	5.664
								lb	12.797	11.757	10.597	14.160	12.487
CW Hızlı Ataşman Değiştirici ile													
Ağır Hizmet	TB	1.650	65	2,41	3,15	2.221	4.896	100	⊖	○	○		
	TB	1.900	74	2,78	3,64	2.429	5.355	100	○	○	◇		
Çok Ağır Hizmet	TB	1.550	61	2,14	2,80	2.329	5.134	90	◉	◉	⊖		
Ağır Hizmet	UB	1.950	77	3,43	4,49	2.911	6.417	100				◇	◇
Çok Ağır Hizmet	UB	1.650	65	2,77	3,62	2.737	6.033	90				⊖	○
	UB	1.850	73	3,21	4,20	2.951	6.505	90				○	◇
Ataşman değiştirici ile birlikte maksimum yük (yük + kova)								kg	6.103	5.631	5.105	6.657	5.898
								lb	13.455	12.414	11.255	14.676	13.003

Yukarıdaki yükler, EN474-5:2006 + A3:2013 hidrolik ekskavatör standardına uygundur. Bu yükler, ataşman bağlantısı zemin hattı üzerinde tam olarak uzatılmış ve kova kıvrılmış halde iken hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükü kapasitesinin %75'ini aşmaz.

ISO 7451:2007 uyarınca kapasite.

Uzun uçlarıyla birlikte kova ağırlığı.

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

- ● 2.100 kg/m^3 (3.500 lb/yd^3)
- ◉ 1.800 kg/m^3 (3.000 lb/yd^3)
- ⊖ 1.500 kg/m^3 (2.500 lb/yd^3)
- ○ 1.200 kg/m^3 (2.000 lb/yd^3)
- ◇ 900 kg/m^3 (1.500 lb/yd^3)
- X Önerilmez

Caterpillar olarak, ürünlerimizden en iyi değeri alabilmek için uygun ataşmanları kullanmanızı öneririz. Caterpillar'ın önerilerinin veya teknik özelliklerin dışındaki ağırlık, boyut, akış, basınç vb. özelliklere sahip ataşman (kovalar dahil) kullanılması üretim, denge, güvenilirlik ve komponent dayanıklılığı dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere en üst düzey performans alınmasına engel olabilir. Ağır yüklerin kayması, kopması, döndürülmesi ve/veya yakalanmasıyla sonuçlanan uygunsuz ataşman kullanımı bom ve stiğin ömrünü azaltacaktır.

350 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kova Teknik Özellikleri ve Uyumluluğu – Avustralya ve Yeni Zelanda

									350				
									Uzun Sabit Göstergeli Alt Takım				
									9,0 mt (19.842 lb) Arka Ağırlık				
		Genişlik		Kapasite		Ağırlık		Doldurma	6,9 m (22 ft 8 inç) Uzanma			6,55 m (21 ft 6 inç) Kütle	
	Bağlantı	mm	inç	m^3	yd^3	kg	lb	%	R2.9 (9 ft 6 inç)	R3.35 (11 ft 0 inç)	R3.9 (12 ft 10 inç)	M2.5 (8 ft 2 inç)	M3.0 (9 ft 10 inç)
Pimli (Hızlı Ataşman Değiştirici Yok)													
Ağır Hizmet	TB	1.650	66	2,41	3,16	2.274	5.013	100	⦿	⊖	⊖		
	TB	1.850	72	2,69	3,52	2.403	5.298	100	⊖	⊖	○		
Çok Ağır Hizmet	TB	1.650	66	2,41	3,15	2.367	5.218	90	●	⦿	⊖		
Ağır Hizmet	UB	1.950	77	3,43	4,48	2.912	6.419	100				○	◇
Pimli maksimum yük (yük + kova)								kg	6.892	6.394	5.808	7.508	6.786
								lb	15.194	14.096	12.804	16.552	14.961
Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile													
Ağır Hizmet	TB	1.650	66	2,41	3,16	2.274	5.013	100	⊖	○	◇		
	TB	1.850	72	2,69	3,52	2.403	5.298	100	○	◇	◇		
Çok Ağır Hizmet	TB	1.650	66	2,41	3,15	2.367	5.218	90	⊖	○	◇		
Ataşman değiştirici ile birlikte maksimum yük (yük + kova)								kg	5.839	5.341	4.755	6.455	5.733
								lb	12.872	11.774	10.483	14.230	12.639
CW Hızlı Ataşman Değiştirici ile													
Ağır Hizmet	TB	1.650	66	2,41	3,16	2.274	5.013	100	⊖	○	○		
	TB	1.850	72	2,69	3,52	2.403	5.298	100	○	○	◇		
Çok Ağır Hizmet	TB	1.650	66	2,41	3,15	2.367	5.218	90	⦿	⊖	○		
Ağır Hizmet	UB	1.950	77	3,43	4,48	2.912	6.419	100				◇	◇
Ataşman değiştirici ile birlikte maksimum yük (yük + kova)								kg	6.137	5.639	5.053	6.689	5.967
								lb	13.530	12.432	11.140	14.747	13.155

Yukarıdaki yükler, EN474-5:2006 + A3:2013 hidrolik ekskavatör standardına uygundur. Bu yükler, ataşman bağlantısı zemin hattı üzerinde tam olarak uzatılmış ve kova kıvrılmış halde iken hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükü kapasitesinin %75'ini aşmaz.

ISO 7451:2007 uyarınca kapasite.

Uzun uçlarıyla birlikte kova ağırlığı.

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

- ● 2.100 kg/m^3 (3.500 lb/yd^3)
- ⦿ 1.800 kg/m^3 (3.000 lb/yd^3)
- ⊖ 1.500 kg/m^3 (2.500 lb/yd^3)
- ○ 1.200 kg/m^3 (2.000 lb/yd^3)
- ◇ 900 kg/m^3 (1.500 lb/yd^3)

Caterpillar olarak, ürünlerimizden en iyi değeri alabilmek için uygun ataşmanları kullanmanızı öneririz. Caterpillar'ın önerilerinin veya teknik özelliklerin dışındaki ağırlık, boyut, akış, basınç vb. özelliklere sahip ataşman (kovalar dahil) kullanılması üretim, denge, güvenilirlik ve komponent dayanıklılığı dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere en üst düzey performans alınmasına engel olabilir. Ağır yüklerin kayması, kopması, döndürülmesi ve/veya yakalanmasıyla sonuçlanan uygunsuz ataşman kullanımı bom ve stiğin ömrünü azaltacaktır.

Kova Teknik Özellikleri ve Uyumluluğu – Güney Amerika

		Genişlik		Kapasite		Ağırlık		Doldurma	350 Uzun Sabit Göstergeli Alt Takım 9,0 mt (19.842 lb) Arka Ağırlık 6,55 m (21 ft 6 inç) Kütle	
	Bağlantı	mm	inç	m^3	yd^3	kg	lb	%	M2.5 (8 ft 2 inç)	M3.0 (9 ft 10 inç)
Pimli (Hızlı Ataşman Değiştirici Yok)										
Çok Ağır Hizmet	UB	1.600	63	2,61	3,41	3.105	6.844	90	⦿	⊖
	UB	1.650	65	2,77	3,62	2.737	6.033	90	⦿	⊖
	UB	1.850	73	3,21	4,20	2.951	6.505	90	⊖	⊖
Pimli maksimum yük (yük + kova)								kg	7.476	6.717
								lb	16.482	14.808
CW Hızlı Ataşman Değiştirici ile										
Çok Ağır Hizmet	UB	1.600	63	2,61	3,41	3.105	6.844	90	⊖	⊖
	UB	1.650	65	2,77	3,62	2.737	6.033	90	⊖	⊖
	UB	1.850	73	3,21	4,20	2.951	6.505	90	⊖	◇
Ataşman değiştirici ile birlikte maksimum yük (yük + kova)								kg	6.657	5.898
								lb	14.676	13.003

Yukarıdaki yükler, EN474-5:2006 + A3:2013 hidrolik ekskavatör standardına uygundur. Bu yükler, ataşman bağlantısı zemin hattı üzerinde tam olarak uzatılmış ve kova kıvrılmış halde iken hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükü kapasitesinin %75'ini aşmaz.

ISO 7451:2007 uyarınca kapasite.

Uzun uçlarıyla birlikte kova ağırlığı.

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

⦿ 1.800 kg/m^3 (3.000 lb/yd^3)

⊖ 1.500 kg/m^3 (2.500 lb/yd^3)

◇ 900 kg/m^3 (1.500 lb/yd^3)

Caterpillar olarak, ürünlerimizden en iyi değeri alabilmek için uygun ataşmanları kullanmanızı öneririz. Caterpillar'ın önerilerinin veya teknik özelliklerin dışındaki ağırlık, boyut, akış, basınç vb. özelliklere sahip ataşman (kovalar dahil) kullanılması üretim, denge, güvenilirlik ve komponent dayanıklılığı dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere en üst düzey performans alınmasına engel olabilir. Ağır yüklerin kayması, kopması, döndürülmesi ve/veya yakalanmasıyla sonuçlanan uygunsuz ataşman kullanımı bom ve stiğin ömrünü azaltacaktır.

350 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kova Teknik Özellikleri ve Uyumluluğu – Güneydoğu Asya

		Genişlik		Kapasite		Ağırlık		Doldurma	350 Uzun Sabit Göstergeli Alt Takım 9,0 mt (19.842 lb) Arka Ağırlık			
									6,9 m (22 ft 8 inç) Uzanma		6,55 m (21 ft 6 inç) Kütle	
	Bağlantı	mm	inç	m^3	yd^3	kg	lb	%	R2.9 (9 ft 6 inç)	R3.35 (11 ft 0 inç)	M2.5 (8 ft 2 inç)	M3.0 (9 ft 10 inç)
Pimli (Hızlı Ataşman Değiştirici Yok)												
Ağır Hizmet	TB	1.850	73	2,69	3,52	2.428	5.352	100	⊖	⊖		
Çok Ağır Hizmet	TB	1.650	66	2,41	3,16	2.436	5.370	90	●	◉		
Genel Hizmet	UB	2.000	79	3,60	4,71	2.890	6.371	100			○	◇
Ağır Hizmet	UB	1.900	75	3,43	4,49	2.889	6.368	100			○	◇
Çok Ağır Hizmet	UB	1.650	65	2,77	3,62	2.675	5.898	90			◉	⊖
	UB	1.850	73	3,21	4,20	2.929	6.456	90			⊖	○
Pimli maksimum yük (yük + kova)								kg	6.858	6.386	7.476	6.717
								lb	15.119	14.079	16.482	14.808
Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile												
Ağır Hizmet	TB	1.850	73	2,69	3,52	2.428	5.352	100	○	◇		
Çok Ağır Hizmet	TB	1.650	66	2,41	3,16	2.436	5.370	90	⊖	○		
Ataşman değiştirici ile birlikte maksimum yük (yük + kova)								kg	5.805	5.333	6.423	5.664
								lb	12.797	11.757	14.160	12.487
CW Hızlı Ataşman Değiştirici ile												
Ağır Hizmet	TB	1.850	73	2,69	3,52	2.428	5.352	100	○	○		
Çok Ağır Hizmet	TB	1.650	66	2,41	3,16	2.436	5.370	90	⊖	⊖		
Genel Hizmet	UB	2.000	79	3,60	4,71	2.890	6.371	100			◇	X
Ağır Hizmet	UB	1.900	75	3,43	4,49	2.889	6.368	100			◇	◇
Çok Ağır Hizmet	UB	1.650	65	2,77	3,62	2.675	5.898	90			⊖	○
	UB	1.850	73	3,21	4,20	2.929	6.456	90			○	◇
Ataşman değiştirici ile birlikte maksimum yük (yük + kova)								kg	6.103	5.631	6.657	5.898
								lb	13.455	12.414	14.676	13.003

Yukarıdaki yükler, EN474-5:2006 + A3:2013 hidrolik ekskavatör standardına uygundur. Bu yükler, ataşman bağlantısı zemin hattı üzerinde tam olarak uzatılmış ve kova kıvrılmış halde iken hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükü kapasitesinin %75'ini aşmaz.

ISO 7451:2007 uyarınca kapasite.

Uzun uçlarıyla birlikte kova ağırlığı.

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

- ● 2.100 kg/m^3 (3.500 lb/yd^3)
- ◉ 1.800 kg/m^3 (3.000 lb/yd^3)
- ⊖ 1.500 kg/m^3 (2.500 lb/yd^3)
- ○ 1.200 kg/m^3 (2.000 lb/yd^3)
- ◇ 900 kg/m^3 (1.500 lb/yd^3)
- X Önerilmez

Caterpillar olarak, ürünlerimizden en iyi değeri alabilmek için uygun ataşmanları kullanmanızı öneririz. Caterpillar'ın önerilerinin veya teknik özelliklerin dışındaki ağırlık, boyut, akış, basınç vb. özelliklere sahip ataşman (kovalar dahil) kullanılması üretim, denge, güvenilirlik ve komponent dayanıklılığı dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere en üst düzey performans alınmasına engel olabilir. Ağır yüklerin kayması, kopması, döndürülmesi ve/veya yakalanmasıyla sonuçlanan uygunsuz ataşman kullanımı bom ve stiğin ömrünü azaltacaktır.

Ataşman Teklif Kılavuzu – Afrika, Orta Doğu

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

✓ Uyumluluk | * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf | Uyumlu Değil

ÜSTTEN PİMLİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		**Uzun**		
Arka Ağırlık		**9,0 mt (19.842 lb)**		
Bom Tipi		**Uzanma**	**Kütle**	
Stik Uzunluğu		**3,35 m (11 ft 0 inç)**	**2,5 m (8 ft 2 inç)**	**3,0 m (9 ft 10 inç)**
Hidrolik Kırıcılar	H160 S	✓	✓	✓
	H180 GC	✓	✓	✓
	H180 GC S	✓	✓	✓
	H180 S	✓	✓	✓
	H190 S	✓	✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP332 Beton Kesici Çenesi	✓		
	MP332 Yıkım Çenesi	✓		
	MP332 Ufalayıcı Çenesi	✓		
	MP332 Makas Çenesi	✓		
	MP332 Depo Makas Çenesi	✓		
	MP332 Evrensel Çene	✓		
	MP332 Beton Kesici Çenesi-Düz Üst	✓		
	MP332 Yıkım Çenesi-Düz Üst	✓		
	MP332 Ufalayıcı Çenesi-Düz Üst	✓		
	MP332 Makas Çenesi-Düz Üst	✓		
	MP332 Depo Makas Çenesi-Düz Üst	✓		
	MP332 Evrensel Çene-Düz Üst	✓		
	MP345 Beton Kesici Çenesi	✓	✓	✓
	MP345 Yıkım Çenesi	✓	✓	✓
	MP345 Ufalayıcı Çenesi	✓	✓	✓
	MP345 Makas Çenesi	✓	✓	✓
	MP345 Beton Kesici Çenesi-Düz Üst	✓	✓	✓
	MP345 Yıkım Çenesi-Düz Üst	✓	✓	✓
	MP345 Ufalayıcı Çenesi-Düz Üst	✓*	✓	✓
	MP345 Makas Çenesi-Düz Üst	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

Ataşman Teklif Kılavuzu– Afrika, Orta Doğu *(devamı)*

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

✓ Uyumluluk | * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf | Uyumlu Değil | ● 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³) | ○ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)

ÜSTTEN PİMLİ ATAŞMANLAR *(devamı)*

Alt Takım		**Uzun**		
Arka Ağırlık		**9,0 mt (19.842 lb)**		
Bom Tipi		**Uzanma**	**Kütle**	
Stik Uzunluğu		**3,35 m (11 ft 0 inç)**	**2,5 m (8 ft 2 inç)**	**3,0 m (9 ft 10 inç)**
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G345	✓	✓	✓
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3050 Düz Üst	✓*	✓	✓
Ufalayıcılar	P232 İkincil Ufalayıcı	✓		
	P332 Birincil Ufalayıcı	✓		
	P332 Birincil Ufalayıcı-Düz Üst	✓		
Polip Ataşmanları	GSH455-1000	●		
	GSH455-1500	●		
	GSH455-2000	○		
	GSH555-1000	●		
	GSH555-1500	●		
	GSM-50-1000	●		
	GSM-50-1250	●		
	GSM-50-1500	○		
	GSM-50-2000	○		
	GSM-60-1250	○	●	○
	GSM-60-1500		○	○
	GSM-60-2000		○	
Kapaklı Polip Kıskaçlar	CTV30-1700	●		
	CTV30-1900	○		
	CTV30-2300	○		

(devamı sonraki sayfada)

Ataşman Teklif Kılavuzu– Afrika, Orta Doğu *(devamı)*

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

✓ Uyumluluk | * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf | Uyumlu Değil

CAT PİMLİ KAVRAYICI ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		**Uzun**		
Arka Ağırlık		**9,0 mt (19.842 lb)**		
Bom Tipi		**Uzanma**	**Kütle**	
Stik Uzunluğu		**3,35 m (11 ft 0 inç)**	**2,5 m (8 ft 2 inç)**	**3,0 m (9 ft 10 inç)**
Hidrolik Kırıcılar	H160 S	✓	✓	✓
	H180 GC	✓*	✓	✓*
	H180 GC S	✓	✓	✓
	H180 S	✓	✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP332 Beton Kesici Çenesi	✓		
	MP332 Yıkım Çenesi	✓		
	MP332 Ufalayıcı Çenesi	✓		
	MP332 Makas Çenesi	✓		
	MP332 Depo Makas Çenesi	✓		
	MP332 Evrensel Çene	✓		
	MP332 Beton Kesici Çenesi-Düz Üst	✓		
	MP332 Yıkım Çenesi-Düz Üst	✓		
	MP332 Ufalayıcı Çenesi-Düz Üst	✓		
	MP332 Makas Çenesi-Düz Üst	✓		
	MP332 Depo Makas Çenesi-Düz Üst	✓*		
	MP332 Evrensel Çene-Düz Üst	✓		
	MP345 Beton Kesici Çenesi		✓	
	MP345 Yıkım Çenesi		✓*	
	MP345 Ufalayıcı Çenesi		✓*	
	MP345 Makas Çenesi		✓	
	MP345 Makas Çenesi-Düz Üst		✓*	
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G345	✓	✓	✓
Ufalayıcılar	P232 İkincil Ufalayıcı	✓		
	P332 Birincil Ufalayıcı	✓		
	P332 Birincil Ufalayıcı-Düz Üst	✓		

(devamı sonraki sayfada)

Ataşman Teklif Kılavuzu– Afrika, Orta Doğu *(devamı)*

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

✓ Uyumluluk | * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf | Uyumlu Değil

CW-55 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		**Uzun**		
Arka Ağırlık		**9,0 mt (19.842 lb)**		
Bom Tipi		**Uzanma**	**Kütle**	
Stik Uzunluğu		**3,35 m (11 ft 0 inç)**	**2,5 m (8 ft 2 inç)**	**3,0 m (9 ft 10 inç)**
Hidrolik Kırıcılar	H160 S	✓	✓	✓
	H180 GC	✓*	✓	✓
	H180 GC S	✓	✓	✓
	H180 S	✓	✓	✓
	H190 S		✓*	
Çoklu İşlemciler	MP332 Beton Kesici Çenesi	✓		
	MP332 Yıkım Çenesi	✓		
	MP332 Ufalayıcı Çenesi	✓		
	MP332 Makas Çenesi	✓		
	MP332 Depo Makas Çenesi	✓		
	MP332 Evrensel Çene	✓		
	MP332 Beton Kesici Çenesi-Düz Üst	✓		
	MP332 Yıkım Çenesi-Düz Üst	✓		
	MP332 Ufalayıcı Çenesi-Düz Üst	✓		
	MP332 Makas Çenesi-Düz Üst	✓		
	MP332 Depo Makas Çenesi-Düz Üst	✓*		
	MP332 Evrensel Çene-Düz Üst	✓		
	MP345 Beton Kesici Çenesi	✓*	✓	✓*
	MP345 Yıkım Çenesi		✓	✓*
	MP345 Ufalayıcı Çenesi		✓	✓*
	MP345 Makas Çenesi	✓*	✓	✓*
	MP345 Beton Kesici Çenesi-Düz Üst		✓	
	MP345 Yıkım Çenesi-Düz Üst		✓*	
	MP345 Ufalayıcı Çenesi-Düz Üst		✓*	
	MP345 Makas Çenesi-Düz Üst		✓	
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G345	✓	✓	✓
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3050 Düz Üst		✓*	
Ufalayıcılar	P232 İkincil Ufalayıcı	✓		
	P332 Birincil Ufalayıcı	✓		
	P332 Birincil Ufalayıcı-Düz Üst	✓		

BOMA MONTE EDİLEN ATAŞMANLAR

Alt Takım		**Uzun**	
Arka Ağırlık		**9,0 mt (19.842 lb)**	
Bom Tipi		**Uzanma**	**Kütle**
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S2090	✓	✓
	S3070 Düz Üst	✓	
	S3090 Düz Üst	✓*	

Ataşman Teklif Kılavuzu – Bağımsız Devletler Topluluğu

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

✓ Uyumluluk | * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf | Uyumlu Değil

ÜSTTEN PİMLİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		**Uzun**				
Arka Ağırlık		**9,0 mt (19.842 lb)**				
Bom Tipi		**Uzanma**			**Kütle**	
Stik Uzunluğu		**3,9 m (12 ft 10 inç)**	**2,9 m (9 ft 6 inç)**	**3,35 m (11 ft 0 inç)**	**2,5 m (8 ft 2 inç)**	**3,0 m (9 ft 10 inç)**
Hidrolik Kırıcılar	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H190 S	✓*	✓	✓	✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP332 Beton Kesici Çenesi	✓	✓	✓		
	MP332 Yıkım Çenesi	✓	✓	✓		
	MP332 Ufalayıcı Çenesi	✓	✓	✓		
	MP332 Makas Çenesi	✓	✓	✓		
	MP332 Depo Makas Çenesi	✓	✓	✓		
	MP332 Evrensel Çene	✓	✓	✓		
	MP332 Beton Kesici Çenesi-Düz Üst	✓	✓	✓		
	MP332 Yıkım Çenesi-Düz Üst	✓	✓	✓		
	MP332 Ufalayıcı Çenesi-Düz Üst	✓	✓	✓		
	MP332 Makas Çenesi-Düz Üst	✓	✓	✓		
	MP332 Depo Makas Çenesi-Düz Üst	✓	✓	✓		
	MP332 Evrensel Çene-Düz Üst	✓	✓	✓		
	MP345 Beton Kesici Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓
	MP345 Yıkım Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓
	MP345 Ufalayıcı Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓
	MP345 Makas Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓
	MP345 Beton Kesici Çenesi-Düz Üst	✓	✓	✓	✓	✓
	MP345 Yıkım Çenesi-Düz Üst	✓*	✓	✓	✓	✓
	MP345 Ufalayıcı Çenesi-Düz Üst	✓*	✓	✓*	✓	✓
	MP345 Makas Çenesi-Düz Üst	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

Ataşman Teklif Kılavuzu – Bağımsız Devletler Topluluğu *(devamı)*

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

✓ Uyumluluk | * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf | Uyumlu Değil | ● 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³) | ○ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)

ÜSTTEN PİMLİ ATAŞMANLAR *(devamı)*

Alt Takım		**Uzun**				
Arka Ağırlık		**9,0 mt (19.842 lb)**				
Bom Tipi		**Uzanma**			**Kütle**	
Stik Uzunluğu		**3,9 m (12 ft 10 inç)**	**2,9 m (9 ft 6 inç)**	**3,35 m (11 ft 0 inç)**	**2,5 m (8 ft 2 inç)**	**3,0 m (9 ft 10 inç)**
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G345	✓	✓	✓	✓	✓
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3050 Düz Üst		✓	✓*	✓	✓
Ufalayıcılar	P232 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓		
	P332 Birincil Ufalayıcı	✓	✓	✓		
	P332 Birincil Ufalayıcı-Düz Üst	✓	✓	✓		
Polip Ataşmanları	GSH455-1000	●	●	●		
	GSH455-1500	●	●	●		
	GSH455-2000	○	●	○		
	GSH555-1000	●	●	●		
	GSH555-1500	○	●	●		
	GSM-50-1000	●	●	●		
	GSM-50-1250	●	●	●		
	GSM-50-1500	○	●	○		
	GSM-50-2000		○	○		
	GSM-60-1250		○	○	●	○
	GSM-60-1500		○		○	○
	GSM-60-2000				○	
Kapaklı Polip Kıskaçlar	CTV30-1700	●	●	●		
	CTV30-1900	○	●	○		
	CTV30-2300	○	○	○		
	CTV30-2700		○			
	CTV30-2900		○			

(devamı sonraki sayfada)

Ataşman Teklif Kılavuzu – Bağımsız Devletler Topluluğu *(devamı)*

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

✓ Uyumluluk | * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf | Uyumlu Değil

CAT PİMLİ KAVRAYICI ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		**Uzun**				
Arka Ağırlık		**9,0 mt (19.842 lb)**				
Bom Tipi		**Uzanma**			**Kütle**	
Stik Uzunluğu		**3,9 m (12 ft 10 inç)**	**2,9 m (9 ft 6 inç)**	**3,35 m (11 ft 0 inç)**	**2,5 m (8 ft 2 inç)**	**3,0 m (9 ft 10 inç)**
Hidrolik Kırıcılar	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC	✓*	✓	✓*	✓	✓*
	H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 S	✓*	✓	✓	✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP332 Beton Kesici Çenesi	✓	✓	✓		
	MP332 Yıkım Çenesi	✓	✓	✓		
	MP332 Ufalayıcı Çenesi	✓	✓	✓		
	MP332 Makas Çenesi	✓	✓	✓		
	MP332 Depo Makas Çenesi	✓	✓	✓		
	MP332 Evrensel Çene	✓	✓	✓		
	MP332 Beton Kesici Çenesi-Düz Üst	✓	✓	✓		
	MP332 Yıkım Çenesi-Düz Üst	✓	✓	✓		
	MP332 Ufalayıcı Çenesi-Düz Üst	✓	✓	✓		
	MP332 Makas Çenesi-Düz Üst	✓	✓	✓		
	MP332 Depo Makas Çenesi-Düz Üst	✓*	✓	✓*		
	MP332 Evrensel Çene-Düz Üst	✓	✓	✓		
	MP345 Beton Kesici Çenesi		✓*		✓	
	MP345 Yıkım Çenesi		✓*		✓*	
	MP345 Ufalayıcı Çenesi		✓*		✓*	
	MP345 Makas Çenesi		✓		✓	
	MP345 Makas Çenesi-Düz Üst				✓*	
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G345	✓	✓	✓	✓	✓
Ufalayıcılar	P232 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓		
	P332 Birincil Ufalayıcı	✓	✓	✓		
	P332 Birincil Ufalayıcı-Düz Üst	✓	✓	✓		

(devamı sonraki sayfada)

Ataşman Teklif Kılavuzu – Bağımsız Devletler Topluluğu *(devamı)*

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

✓ Uyumluluk | * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf | Uyumlu Değil

CW-55 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		**Uzun**				
Arka Ağırlık		**9,0 mt (19.842 lb)**				
Bom Tipi		**Uzanma**			**Kütle**	
Stik Uzunluğu		**3,9 m (12 ft 10 inç)**	**2,9 m (9 ft 6 inç)**	**3,35 m (11 ft 0 inç)**	**2,5 m (8 ft 2 inç)**	**3,0 m (9 ft 10 inç)**
Hidrolik Kırıcılar	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC		✓	✓*	✓	✓
	H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 S	✓*	✓	✓	✓	✓
	H190 S		✓*		✓*	
Çoklu İşlemciler	MP332 Beton Kesici Çenesi	✓	✓	✓		
	MP332 Yıkım Çenesi	✓	✓	✓		
	MP332 Ufalayıcı Çenesi	✓	✓	✓		
	MP332 Makas Çenesi	✓	✓	✓		
	MP332 Depo Makas Çenesi	✓	✓	✓		
	MP332 Evrensel Çene	✓	✓	✓		
	MP332 Beton Kesici Çenesi-Düz Üst	✓	✓	✓		
	MP332 Yıkım Çenesi-Düz Üst	✓	✓	✓		
	MP332 Ufalayıcı Çenesi-Düz Üst	✓	✓	✓		
	MP332 Makas Çenesi-Düz Üst	✓	✓	✓		
	MP332 Depo Makas Çenesi-Düz Üst	✓*	✓	✓*		
	MP332 Evrensel Çene-Düz Üst	✓	✓	✓		
	MP345 Beton Kesici Çenesi		✓	✓*	✓	✓*
	MP345 Yıkım Çenesi		✓*		✓	✓*
	MP345 Ufalayıcı Çenesi		✓*		✓	✓*
	MP345 Makas Çenesi		✓	✓*	✓	✓*
	MP345 Beton Kesici Çenesi-Düz Üst		✓*		✓	
	MP345 Yıkım Çenesi-Düz Üst				✓*	
	MP345 Ufalayıcı Çenesi-Düz Üst				✓*	
	MP345 Makas Çenesi-Düz Üst		✓*		✓	
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G345	✓	✓	✓	✓	✓
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3050 Düz Üst				✓*	
Ufalayıcılar	P232 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓		
	P332 Birincil Ufalayıcı	✓	✓	✓		
	P332 Birincil Ufalayıcı-Düz Üst	✓	✓	✓		

BOMA MONTE EDİLEN ATAŞMANLAR

Alt Takım		**Uzun**	
Arka Ağırlık		**9,0 mt (19.842 lb)**	
Bom Tipi		**Uzanma**	**Kütle**
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S2090	✓	✓
	S3070 Düz Üst	✓	
	S3090 Düz Üst	✓*	

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avustralya ve Yeni Zelanda

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

✓ Uyumluluk | * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf | Uyumlu Değil

ÜSTTEN PİMLİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Uzun				
Arka Ağırlık		**9,0 mt (19.842 lb)**				
Bom Tipi		**Uzanma**			**Kütle**	
Stik Uzunluğu		**2,9 m (9 ft 6 inç)**	**3,35 m (11 ft 0 inç)**	**3,9 m (12 ft 10 inç)**	**2,5 m (8 ft 2 inç)**	**3,0 m (9 ft 10 inç)**
Hidrolik Kırıcılar	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H190 S	✓	✓	✓*	✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G345	✓	✓	✓	✓	✓
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3050 Düz Üst	✓	✓*		✓	✓

CAT PİMLİ KAVRAYICI ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Uzun				
Arka Ağırlık		**9,0 mt (19.842 lb)**				
Bom Tipi		**Uzanma**			**Kütle**	
Stik Uzunluğu		**2,9 m (9 ft 6 inç)**	**3,35 m (11 ft 0 inç)**	**3,9 m (12 ft 10 inç)**	**2,5 m (8 ft 2 inç)**	**3,0 m (9 ft 10 inç)**
Hidrolik Kırıcılar	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC	✓	✓	✓*	✓	✓*
	H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 S	✓	✓	✓*	✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G345	✓	✓	✓	✓	✓

BOMA MONTE EDİLEN ATAŞMANLAR

Alt Takım		Uzun
Arka Ağırlık		**9,0 mt (19.842 lb)**
Bom Tipi		**Uzanma**
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3070 Düz Üst	✓
	S3090 Düz Üst	✓*

350 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Güney Amerika

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

✓ Uyumluluk | * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf | Uyumlu Değil

ÜSTTEN PİMLİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		**Uzun**	
Arka Ağırlık		**9,0 mt (19.842 lb)**	
Bom Tipi		**Kütle**	
Stik Uzunluğu		**2,5 m (8 ft 2 inç)**	**3,0 m (9 ft 10 inç)**
Hidrolik Kırıcılar	H160 S	✓	✓
	H180 GC	✓	✓
	H180 GC S	✓	✓
	H180 S	✓	✓
	H190 S	✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP345 Beton Kesici Çenesi	✓	✓
	MP345 Yıkım Çenesi	✓	✓
	MP345 Ufalayıcı Çenesi	✓	✓
	MP345 Makas Çenesi	✓	✓
	MP345 Beton Kesici Çenesi-Düz Üst	✓	✓
	MP345 Yıkım Çenesi-Düz Üst	✓	✓
	MP345 Ufalayıcı Çenesi-Düz Üst	✓	✓
	MP345 Makas Çenesi-Düz Üst	✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G345	✓	✓
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3050 Düz Üst	✓	✓

CAT PİMLİ KAVRAYICI ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		**Uzun**	
Arka Ağırlık		**9,0 mt (19.842 lb)**	
Bom Tipi		**Kütle**	
Stik Uzunluğu		**2,5 m (8 ft 2 inç)**	**3,0 m (9 ft 10 inç)**
Hidrolik Kırıcılar	H160 S	✓	✓
	H180 GC	✓	✓*
	H180 GC S	✓	✓
	H180 S	✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP345 Beton Kesici Çenesi	✓	
	MP345 Yıkım Çenesi	✓*	
	MP345 Ufalayıcı Çenesi	✓*	
	MP345 Makas Çenesi	✓	
	MP345 Makas Çenesi-Düz Üst	✓*	
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G345	✓	✓

BOMA MONTE EDİLEN ATAŞMANLAR

Alt Takım		**Uzun**
Arka Ağırlık		**9,0 mt (19.842 lb)**
Bom Tipi		**Kütle**
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S2090	✓

Ataşman Teklif Kılavuzu – Güneydoğu Asya

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

✓ Uyumluluk | * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf | Uyumlu Değil

ÜSTTEN PİMLİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		**Uzun**			
Arka Ağırlık		**9,0 mt (19.842 lb)**			
Bom Tipi		**Uzanma**		**Kütle**	
Stik Uzunluğu		**2,9 m (9 ft 6 inç)**	**3,35 m (11 ft 0 inç)**	**2,5 m (8 ft 2 inç)**	**3,0 m (9 ft 10 inç)**
Hidrolik Kırıcılar	H160 S				
	H180 GC	✓	✓	✓	✓
	H180 GC S	✓	✓	✓	✓
	H180 S				
	H190 S				

Tipik Geçiş Eşleştirmesi Kılavuzu

Maksimum üretim ve verimlilik için optimum performansı elde etmek amacıyla yükleme ve taşıma makinelerinin eşleştirilmesini öneririz.

Konfigürasyon*:

Kütle bomu, M3,0 m (9 ft 10 in.) UB stik ve 3,21 m^3 (4,20 yd^3) SDV kova

Kamyonları Azami Kapasitede Doldurmak İçin Gereken Geçişler

		Cat Belden Kırmalı Kamyonlar							Cat Arazi Kamyonları
Malzeme Tipi	**Malzeme Yoğunluğu**	**725**	**730 EJ**	**730**	**735**	**740 GC**	**740 EJ**	**745**	**770G**
Toprak	1.600 kg/m^3 (2.700 lb/yd^3)	4–5	5–6	5–6	6	7	7–8	8	7–8
Kireç Taşı	1.540 kg/m^3 (2.600 lb/yd^3)	5–6	6	6	7	8			

*Belirtilen geçiş eşleştirmesi; gösterilen makine konfigürasyonu, dolum faktörü ve tipik malzeme yoğunluğunu yansıtır. Makine konfigürasyonu, dolum faktörü ve tipik malzeme yoğunluğunun yanı sıra iş sahasına özel faktörlerde yapılan değişiklikler, uygulamanız için kesin geçiş eşleştirmesi önerilerini etkileyebilir. Daha fazla bilgi için Cat temsilcinize danışın.

Standart ve Opsiyonel Ekipman

Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

	Standart	Opsiyonel
BOMLAR, STİKLER VE BAĞLANTILAR		
6,55 m (21 ft 6 inç) Kütle bomu		✓
6,9 m (22 ft 8 inç) Uzanma bomu		✓
2,5 m (8 ft 2 inç) Kütle stiki		✓
2,9 m (9 ft 6 inç) Uzanma stiki		✓
3,0 m (9 ft 10 inç) Kütle stiki		✓
3,35 m (11 ft 0 inç) Uzanma stiki		✓
3,9 m (12 ft 10 inç) Uzanma stiki		✓
UB ailesi kaldırma halkalı kova bağlantısı		✓
TB ailesi kaldırma halkalı kova bağlantısı		✓
CAT TEKNOLOJİSİ		
Cat Product Link™	✓	
Uzaktan yazılım yükseltme	✓	
Remote troubleshoot	✓	
Cat Grade bağlanabilirliği		✓
Trimble, Topcon ve Leica'dan radyolar ve baz istasyonlarıyla uyumluluk	✓	
Trimble, Topcon ve Leica'dan 3D grade sistemlerini yükleyebilme	✓	
2D özellikli Cat Grade ve ofset belleği	✓	
Gelişmiş 2D özellikli Cat Grade		✓
3D özellikli Cat Grade		✓
Cat Assist: – Grade Assist – Boom Assist – Bucket Assist – Swing Assist – Lift Assist		✓
Cat Payload – Statik ağırlık – Yarı otomatik kalibrasyon – Yük/çevrim bilgisi – USB raporlama özelliği		✓
2D E-Fence: – E-tavan – E-zemin – E-dönüş – E-duvar – E-cab kabinden kaçınma		✓
Otomatik kırıcı durdurma	✓	
Lazer tutucu		✓
Ataşman tanıma		✓
Ataşman izleme*		✓

*Ataşman üzerinde PL161 ataşman bulucu ve makine üzerinde Bluetooth® alıcı gerektirir.

	Standart	Opsiyonel
ELEKTRİK SİSTEMİ		
Bakım gerektirmeyen 1.000 CCA aküler (2 adet)	✓	
Merkezi elektrik bağlantısı kesme anahtarı	✓	
Dış şasi LED'i ve bom lambaları	✓	
Premium çepeçevre çalışma lambaları		✓
MOTOR		
115 Amp alternatör	✓	
Soğuk çalıştırma blok ısıtma cihazları		✓
Seçilebilir üç mod: Power, Smart, Eco	✓	
Otomatik motor devri kontrolü	✓	
52 °C (126 °F) yüksek ortam sıcaklığı soğutma sistemi	✓	
Hidrolik ters fan		✓
-18° C (0° F) soğuk çalıştırma imkanı	✓	
–32 °C (–25 °F) soğuk çalıştırma imkanı		✓
Entegre ön filtreli çift elemanlı hava filtresi	✓	
İki kademeli dört mikron ana filtre	✓	
Su ayırıcılı 10 mikron ana filtre	✓	
Elektrikli yakıt besleme pompası	✓	
PIN kodu ile güvenli çalıştırma	✓	
Uzaktan devre dışı bırakma	✓	
HİDROLİK SİSTEM		
Bom ve stik rejenerasyon devresi	✓	
Elektronik ana kumanda valfi	✓	
Otomatik hidrolik yağı ısıtma	✓	
Otomatik kazı takviyesi		✓
Otomatik ağır kaldırma	✓	
Biyolojik hidrolik yağı	✓	
Hassas dönüş		✓**
Tersine kule dönmesini sönümlendirme valfi	✓	
Otomatik kule dönmesini önleme freni	✓	
Yüksek performanslı hidrolik geri dönüş filtresi	✓	
İki vitesli seyir	✓	
Tek yönlü yardımcı devre		✓
Birleşik iki yönlü yardımcı devre		✓
Kırıcı dönüş filtreli birleşik iki yönlü yardımcı devre		✓
Orta basınçlı yardımcı devre		✓
Cat Pimli Kavrayıcı için hızlı ataşman değiştirici devresi		✓
CW'ye özel hızlı ataşman değiştirici devresi		✓

**Opsiyonel, yalnızca Afrika, Orta Doğu

(devamı sonraki sayfada)

Standart ve Opsiyonel Ekipman *(devamı)*

Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

	Standart	Opsiyonel
GÜVENLİK VE EMNİYET		
Caterpillar One Key güvenlik sistemi	✓	
Kilitlenebilir harici ataşman/depolama kutusu	✓	
Kilitlenebilir kapı, yakıt ve hidrolik deposu kilitleri	✓	
Kilitlenebilen yakıt tahliye bölmesi	✓	
Kaymayı engelleyen plakalar ve girintili cıvatalar bulunan servis platformu	✓	
Sağ taraf tutacağı ve tırabzan	✓	
Sinyal/uyarı kornası	✓	
Zemin seviyesinde ikincil motor kapatma anahtarı	✓	
Arka görüş kamerası	✓	
Sağ görüş kamerası		✓
360° görüş açısı		✓
Düşen nesnelerden koruma sistemi		✓
Kontrol aydınlatması		✓
SERVİS VE BAKIM		
Gruplandırılmış motor yağı ve yakıt filtreleri	✓	
Programlı Yağ Numunesi Alma (S·O·S℠) portları	✓	
Elektrikli yakıt doldurma pompası, otomatik kapatmalı		✓
QuickEvac™ bakıma hazır		✓

	Standart	Opsiyonel
ALT TAKIM VE YAPILAR		
Uzun alt takım	✓	
Alt şaside çekme halatı bağlantı halkası	✓	
Tam uzunlukta palet yönlendirme korumaları		✓
Bölümlü iki parça palet yönlendirme korumaları		✓
Döner koruma	✓	
Ağır hizmet tipi alt muhafaza	✓	
Ağır hizmet tipi seyir motoru korumaları	✓	
Gres yağlamalı palet	✓	
HD kule dönüş şasisi	✓	
HD kule dönüş yatağı	✓	
9 mt (19.842 lb) arka ağırlık	✓	
600 mm (24 inç) çift tırnaklı, HD çift tırnaklı palet pabuçları		✓
750 mm (30 inç) üç tırnaklı pabuçlar		✓
900 mm (35 inç) üç tırnaklı pabuçlar		✓

Bayide Monte Kitler ve Ataşmanlar

Ataşmanlar değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

KABİN

- Radyal alt silecek
- Ataşman kontrolü için sol/sağ taraf elektrikli pedal
- Çift çıkış arka cam kiti
- Yağmur koruyucusu ve kabin ışık lambası kapağı
- 75 mm (3 inç) geri çekilebilir emniyet kemeri

ELEKTRİK

- Premium çepeçevre çalışma lambaları

KORUMALAR

- Yan kauçuk tampon koruması
- Ağ tipi korumalı komple ön
- Ağ tipi korumalı yarım ön
- Tam korumalı tahribat koruması

GÜVENLİK VE EMNİYET

- Bluetooth alıcı kiti
- Bluetooth anahtarlık
- Düşen nesnelerden koruma sistemi

350 Kabin Seçenekleri

	Temel	Deluxe
ROPS	○	●
Yüksek çözünürlüklü 203 mm LCD dokunmatik ekranlı monitör	●	●
Yüksek çözünürlüklü 254 mm LCD dokunmatik ekranlı monitör	○	○
Otomatik iki seviyeli klima	●	●
Monitör kontrolü için jog kumanda ve kısayol tuşları	X	●
Anahtarsız basarak çalıştırılan motor kontrolü	●	●
Yüksekliği ayarlanabilir konsol	X	●
Yukarı katlanan sol konsol	X	●
Havalı süspansiyonlu koltuk	●	X
Isıtmalı havalı süspansiyonlu koltuk	X	●
51 mm (2 inç) emniyet kemeri	●	●
USB/Aux portlarına sahip, monitöre entegre Bluetooth radyo	X	●
USB/Aux portlarına sahip Bluetooth radyo	●	X
12 V DC çıkışları	X	●
24 V DC çıkış	●	X
Belge saklama bölmesi	X	●
Baş üstü depolama ve ağlı arka depolama	X	●
İçecek tutacağı	●	●
Bardak tutucu	X	●
Açılabilir iki parça ön cam	●	●
Arka pencere, acil durum çıkışı	●	●
Yıkayıcılı radyal silecek	●	●
Açılabilir polikarbonat tavan camı	X	●
Açılabilir çelik kapak	●	X
LED tepe lambası	●	●
Zeminde karşılama lambası	X	●
Tavan güneşliği	X	●
Silindir ön gölgeliği	●	●
Silindir arka gölgeliği	○	○
Yıkanabilir zemin paspası	●	●
İkaz ışığına hazır	X	●
Cat Stik Direksiyon	X	○

● Standart

○ Opsiyonel

X Mevcut değil

Cat ürünleri, temsilci hizmetleri ve sektör çözümleri hakkında tüm bilgiler için **www.cat.com** adresindeki web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

ATXQ3476 (06-2022)
Üretim Numarası: 06A
(Afr-ME, Aus-NZ,
CIS, S Am, SE Asia)

© 2022 Caterpillar
Tüm hakları saklıdır

Malzeme ve teknik özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Fotoğraflarda gösterilen makineler ek ekipman içerebilir. Mevcut seçenekler için Cat temsilcinize danışın.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK; bunların ilgili logoları; "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari kimliğinin yanı sıra burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz kullanılamaz.