



Kシリーズ小型ホイールローダ 部品リファレンスガイド

BUILT FOR IT.™



CAT®純正部品により投資を保護

CAT® Kシリーズ小型ホイールローダをご購入いただき、ありがとうございます。

このガイドは、お客様のCAT小型ホイールローダを最高効率に維持するのに必要な部品および部品番号のクイックリファレンスとして作られたものです。

メンテナンス

事前の予防的なメンテナンスを実施することで、機械の耐用年数を延長し、投資を保護できます。CAT機器のフィルタおよび潤滑要件を熟知し、お客様の機械のメンテナンスサイクルに適合した部品キットを提供できるのはCaterpillarだけです。

定期メンテナンス部品	
	グリース
	計画メンテナンスキット

交換部品

適切なメンテナンスを実施することで、修理と交換の必要性を低減できます。交換部品が必要な場合、CAT純正部品を使用すると、車両性能を最大限に高め、高い再販価値を維持することができます。

摩耗部品	
	共通グランドエンゲージツール
まれに必要な修理部品	
	ミラー、ライトおよびヒューズ
	キャブガラスおよびアクセサリ
場合により必要な修理部品	
	バッテリー
	エンジン部品
	クイックディスコネクト

グリース Kシリーズ

	標準メンテナンスグリース			特殊な用途および環境向けグリース			
以前のCAT製品名	CAT Ultra5 Moly #1	CAT Ultra5 Moly #2	CAT Advanced 3 Moly	CAT Arctic Platinum (極寒仕様)	CAT Desert Gold	CAT Multipurpose	ハンマーペースト
現在のCAT製品名	CAT高耐久用途グリース1	CAT高耐久用途グリース2	CATプライム用途グリース	CATエクストリームアプリケーショングリース - Arctic (極寒仕様)	CAT高耐久用途グリース - 砂漠用	CATユーティリティグリース	
グレード (NLGI)	1	2	2	0	2	2	2
融点 (°C)	260	260	260	230	280	260	230
外気温度 (°C)	-35 ~ +40	-30 ~ +50	-20 ~ +40	-35 ~ +40	-30 ~ +50	-30 ~ +40	-20 ~ +1100
ベースオイルタイプ	鉱物	鉱物	鉱物	半合成	鉱物	鉱物	鉱物
色	濃い灰色	濃い灰色	濃い灰色	濃い灰色	濃い灰色	青色	青銅色
カートリッジ (390 g / 14 oz)	452-5996	452-6001	452-6006	508-2184	452-6016	452-6011	130-6951 (標準) 317-8491 (自動給脂)
プラスチックバケツ (5 kg / 11 lb)	-	-	-	-	-	-	133-8807
プラスチックバケツ (16 kg / 35 lb)	452-5999	452-6004	452-6009	508-2187	452-6019	452-6014	-
樽 (55 kg / 120 lb)	452-5998	452-6003	452-6008	508-2186	452-6018	452-6013	-
ドラム (180 kg / 400 lb)	452-5997	452-6002	452-6007	508-2185	452-6017	452-6012	-



計画メンテナンスキット

小型ホイールローダ		500時間ごと				
		エンジンオイル/フィルタ交換		機械の潤滑	燃料フィルタ交換	
販売モデル	シリアル番号のプレフィックス	フィルタエレメント	オイル量 (L) DEO-ULS™	プライミング用途グリース	プライマリエレメント	セカンダリエレメント
924K	PWR	462-1171	20	452-6006	479-4131	360-8960
930K	RHN	462-1171	20	452-6006	479-4131	360-8960
938K	SWL	462-1171	20	452-6006	479-4131	360-8960

小型ホイールローダ		15,000時間ごと				
		エンジンクランクケース	作動油タンク	油圧フィルタの交換*		
販売モデル	シリアル番号のプレフィックス	ブリーザエレメント	ブリーザ	フィルタエレメント	Oリング	Oリング
924K	PWR	352-6008	258-2829	348-1861	095-1671	6V-5048
930K	RHN	352-6008	258-2829	348-1861	095-1671	6V-5048
938K	SWL	352-6008	258-2829	348-1861	095-1671	6V-5048

小型ホイールローダ		6,000時間ごと			運転時間12,000時間毎	
		CATエクステンデッドライフクーラントエクステンダ		作動油の交換	Cat純正エクステンデッドライフ冷却水の交換	
販売モデル	シリアル番号のプレフィックス	ボトル (0.9 L)	必要量 (L)	HYDO Advancedの量 (L)	冷却水の量 (L)	
924K	PWR	119-5152	0.6	90	32	
930K	RHN	119-5152	0.6	90	32	
938K	SWL	119-5152	0.7	90	34	

別のメンテナンスサイクルに沿っている場合でも、指定された間隔ですべてのメンテナンス要件を実施する必要があります。12,000時間では、6,000時間、2,000時間、1,500時間、1,000時間、500時間のメンテナンスサイクルに対処する必要もあります。

1,000時間ごと

オルタネータエア (装備ありの場合)	エンジンエアフィルタ		キャビンエア	
	発泡材 エレメント	プライマリ エレメント	セカンダリ エレメント	外気 エレメント
364-8305	222-9020	222-9021	365-7606	353-5058
364-8305	222-9020	222-9021	365-7606	353-5058
364-8305	222-9020	222-9021	365-7606	353-5058



2,000時間ごと

トランスミッションオイルの交換			フロントディファレンシャル オイルの交換		リアディファレンシャル オイルの交換		サーペンタ インベルト
フィルタの交換	オイル量 (L) TDTO	シール	オイル量 (L)	添加剤	オイル量 (L)	添加剤	ベルト
144-6691	8.5	(2) 3K-0360	24 (L) TDTO	1U-9891	24 (L) TDTO	1U-9891	350-8742
144-6691	8.5	(2) 3K-0360	27 (L) TDTO	1U-9891	27 (L) TDTO	1U-9891	350-8742
144-6691	11	(2) 3K-0360	35 (L) MTO	-	35 (L) MTO	-	350-8742



共通グランドエンゲージツールKシリーズ

チップ	J250
標準デューティ (ロング)	1U-3252
貫通力	9J-4259
耐高摩耗	9N-4253
ヘビーデューティ	9N-4252
ワイド	208-5254
シャープコーナ	9W-8258
シャープセンター	9W-8259
ツインシャープ	135-8258
ショート	1U-3251
ピン	132-4763
リテーナ	149-5733
アダプタ (中央)	1U-0257 (6個)
アダプタ (左側)	6I-9250

チップ	J250
アダプタ (右側)	6I-9251
8 x 3インチボルト	4F-4042 (2個)
8 x 3.25インチボルト	4J-9058 (2個)
8 x 3.75インチボルト	8J-2928 (12個)
ナット (フル)	2J-3507 (4個)
ナット	8J-2933 (12個)
ボルトオンアダプタ8個セット (金具類含む)	116-9713
ロングチップ8個セット (金具類なし)	9W-8142
ショートチップ8個セット (金具類なし)	9W-8143
コーナガード (右側) *	253-0060
コーナガード (左側) *	253-0061
ボルト	4F-4042
ナット	2J-3507

*ライトマテリアルバケット用ではありません

カッティングエッジ	バケット幅		
	2,550 mm/8 ft 4 in	2,750 mm/9 ft	3,060mm/10 ft
標準4ピースカッティングエッジ			
標準	8E-4567* (2個)	110-4711* (2個)	1U-0593* (2個)
エンド	4T-8091* (2個)	4T-8091* (2個)	233-1852* (右) 233-1853* (左)
4ピースボルトオンエッジ (標準エッジおよび エンドエッジを含む)	8E-4566	345-2758	-
標準3ピースカッティングエッジ			
標準 (中央)	472-1464*	472-1467*	472-1470*
エンド	472-1463* (2個)	472-1466* (2個)	472-1469* (2個)
4ピースボルトオンエッジ (標準エッジおよび エンドエッジを含む)	472-1465	472-1468	472-1471
セグメント式カッティングエッジ (アダプタおよびチップ用) *			
セグメント式	8E-4569 (7個)	4T-6695 (7個)	-
耐摩耗素材 (研磨物質用)			
ARM (右側)	135-6728	123-9195	123-0336
ARM (左側)	135-6729	123-9196	123-0337
ARM (右側エンド)	9W-3481	9W-3481	9W-3477
ARM (左側エンド)	9W-3482	9W-3482	9W-3478
金具類 (すべてのカッティングエッジ用)			
ボルト	1J-5607 (セグメント式用、 10個または14個)	1J-5607 (セグメント式用、 10個または14個)	5P-8823 (12個)
ナット	2J-3507 (セグメント式用、 10個または14個)	2J-3507 (セグメント式用、 10個または14個)	3K-9770 (12個)
ラバーエッジ			
2ピースボルトオンラバーエッジ	251-5418	444-1522	398-6760

*これらの部品番号は金具類なしです

ミラー、ライトおよびヒューズKシリーズ

説明	部品番号	数量
ミラー（ヒータ付き）	351-9089	2
ミラー（ヒータ付きおよび調節式）	366-7806	2
車内ミラー	275-5588	2

ライト	部品番号	数量
12Vランプ（車内）	259-1286	1
車内灯アセンブリ（標準）	107-6032	2
車内灯アセンブリ（LED）	347-0794	2
リアベゼルライト（一式）	325-4471	2
リアベゼルライト（ランプのみ）	351-9918	2
キャブ用フラッドランプ（フロントおよびリア）	339-3505	4
キャブ用フラッドランプ（ランプのみ）	351-9918	4
キャブ用フラッドランプ（HIDフロント、一式）	324-3740	2
キャブ用フラッドランプ（HIDフロント、ランプのみ）	290-8160	2
ヘッドランプ（右側、一式）	344-3455	1
ヘッドランプ（左側、一式）	344-3456	1
ローヘッドランプ（右側、一式）	344-3457	1
ローヘッドランプ（左側、一式）	344-3458	1
ヘッドランプコンポーネント（ハイ/ロービームランプのみ）	9X-3465	2
ヘッドランプコンポーネント（フラッドランプのみ）	130-3515	2
ヘッドランプコンポーネント（方向指示器ランプのみ）	242-0588	2
ヘッドランプコンポーネント（ヘッドライトレンズのみ）	444-6523	2
ヘッドランプコンポーネント（方向指示器の左/右レンズのみ）	228-6052	2

ヒューズ	部品番号
10 Aミニ	113-8490
15 Aミニ	113-8491
20 Aミニ	113-8492
30 Aミニ	124-3548

キャブガラスおよびアクセサリKシリーズ

説明	部品番号
ワイパブレード（フロント）	189-8610
ワイパブレード（リア）	8Y-4615
キャブフロントウィンドウ（上部）	341-9901
キャブフロントウィンドウ（右下側）	371-7926
キャブフロントウィンドウ（左下側）	371-7925
ガラス（左側）	341-9902
ドアガラス（下部）	341-9754
ドアウィンドウ（アセンブリ）	341-9755
ドアウィンドウ（上部固定式）	341-9793
ドアウィンドウ（上部スライド式）	341-9794
ドアウィンドウ（下部固定式）	341-9795
ウィンドウアセンブリ（右側）	341-9725

説明	部品番号
スライド式ウィンドウ（右側）	341-9731
固定式ウィンドウ（右側）	341-9730
リアガラス	341-9903
シートベルト（2"/3"）	241-6149
キャブグラブハンドル	341-9742
ウォッシュボトルカバー	491-7342
カバー用途デカル	360-1858
梯子プレート（左）	339-6744
梯子プレート（右）	339-6749
梯子ステップ単体	454-7800
梯子マウンティングブラケット	339-6745

バッテリーKシリーズ

説明	部品番号	数量
標準	115-2422	2
ヘビーデューティ	115-2422	4



エンジン部品Kシリーズ

説明	部品番号	数量
エンジンベルト	350-8742	1
オルタネータアセンブリ (115 A)	385-1812	1
オルタネータアセンブリ (150 A)	272-1889	1
燃料インジェクタアセンブリ	370-7282	6
燃料インジェクションポンプアセンブリ	368-9041	1
ウォーターポンプアセンブリ	397-5684	1
スタータモータ	354-5671	1
ターボチャージャグループ	465-2871	1
サーモスタット - エンジンクーラント (一体型ガスケット付き)	497-3990	1
サーモスタット - プラグシール	367-8509	1

クイックディスコネクトKシリーズ

説明	部品番号
クイックディスコネクトカップリング - オス	241-6189
クイックディスコネクトカップリング - メス	241-6190
変換キット、ツイスト接続方式	441-4005
クイックディスコネクトカップリング - オス、ツイスト接続方式	439-1589
クイックディスコネクトカップリング - メス、ツイスト接続方式	439-1588

BUILT FOR IT.™

