



# GUIDE DE RÉFÉRENCE DES PIÈCES DE LA CHARGEUSE SUR ROUES 950 GC

**BUILT FOR IT.™**



# PROTÉGEZ VOTRE INVESTISSEMENT AVEC DES PIÈCES CAT® D'ORIGINE

Merci d'avoir choisi la petite chargeuse sur roues Série G Cat®.

Ce guide est conçu pour vous fournir une référence rapide pour les pièces et les numéros de pièces dont vous avez besoin pour maintenir le fonctionnement de votre petite chargeuse sur roues Cat® à pleine capacité.

## ENTRETIEN

Un entretien préventif proactif prolonge la durée de vie de votre machine et protège votre investissement. Seul Caterpillar connaît les exigences de filtration et de lubrification des équipements Cat et propose des trousse de pièces adaptées aux cycles d'entretien de votre machine.

PIÈCES D'ENTRETIEN PLANIFIÉ	
	GRAISSES
	TROUSSES D'ENTRETIEN PROGRAMMÉ

## PIÈCES DE RECHANGE

Un entretien adéquat réduit au minimum le besoin de réparation et de remplacement. Si des pièces de rechange sont nécessaires, l'utilisation de pièces Cat d'origine permet d'optimiser le rendement de la machine et de maintenir une valeur de revente élevée.

PIÈCES D'USURE	
	OUTILS D'ATTAQUE DU SOL COURANTS
PIÈCES DE RÉPARATION MINEURES	
	RÉTROVISEURS, LUMIÈRES ET FUSIBLES
	VITRES ET ACCESSOIRES DE CABINE
PIÈCES DE RÉPARATIONS OCCASIONNELLES	
	BATTERIES
	PIÈCES DU MOTEUR
	ATTACHES RAPIDES

# GRAISSES Série G

	GRAISSES D'ENTRETIEN COURANT			GRAISSES ADAPTÉES AUX APPLICATIONS ET AUX ENVIRONNEMENTS UNIQUES			
Nom du produit Cat précédent	Cat Ultra5 Moly #1	Cat Ultra5 Moly #2	Cat Advanced 3 Moly	Cat Arctic Platinum	Cat Desert Gold	Cat Multipurpose	Pâte à multiples usages
Nom du produit Cat actuel	Graisse pour applications extrêmes Cat 1	Graisse pour applications extrêmes Cat 2	Graisse pour applications principales Cat	Graisse pour applications extrêmes Cat - Arctic	Graisse pour applications extrêmes Cat - Desert	Graisse Utilitaire Cat	
Grade (NLGI)	1	2	2	0	2	2	2
Point de fusion en °C	260	260	260	230	280	260	230
Température ambiante en °C	-35 à +40	-30 à +50	-20 à +40	-35 à +40	-30 à +50	-30 à +40	-20 à + 1 100
Type d'huile de base	Minérale	Minérale	Minérale	Semi-synthétique	Minérale	Minérale	Minérale
Couleur	Gris foncé	Gris foncé	Gris foncé	Gris foncé	Gris foncé	Bleu	Bronze
Cartouche (390 g / 14 oz)	452-5996	452-6001	452-6006	508-2184	452-6016	452-6011	130-6951 (standard) 317-8491 (graissage automatique)
Seau en plastique (5 kg/11 lb)	–	–	–	–	–	–	133-8807
Seau en plastique (16 kg/35 lb)	452-5999	452-6004	452-6009	508-2187	452-6019	452-6014	–
Barillet (55 kg/120 lb)	452-5998	452-6003	452-6008	508-2186	452-6018	452-6013	–
Fût (180 kg/400 lb)	452-5997	452-6002	452-6007	508-2185	452-6017	452-6012	–



# TROUSSES D'ENTRETIEN PROGRAMMÉ

Petite chargeuse sur roues		Toutes les 500 heures			
		Changer l'huile moteur et le filtre		Carter du moteur	Lubrifier la machine
Modèle de vente	Numéro de série	Élément de filtre	Qté d'huile (L) DEO- ULS™	Élément de reniflard	Graisse pour applications principales Cat
924G	9SW, 3PZ, AAN, 6YW, 3DZ, AAB	7W-2327(2)	16	165-4021	452-6006
	DDA, WMB, RBB, DFZ, WGX, RTA	1R-0739	16	216-9602	452-6006
928G	6XR, 7SR	1R-1807	20	2W-9162	452-6006
	DJD, WLG	1R-0739	16	216-9602	452-6006
IT28G	8CR, 9AR	1R-1807	20	2W-9162	452-6006

Petite chargeuse sur roues		Toutes les 2 000 heures			
		Changer l'huile du différentiel avant		Changer l'huile du différentiel arrière	
Modèle de vente	Numéro de série	Qté d'huile (L) TDTO	Additif	Qté d'huile (L) TDTO	Additif
924G	9SW, 3PZ, AAN, 6YW, 3DZ, AAB	21	0,5 L de 1U-9891	21	0,5 L de 1U-9891
	DDA, WMB, RBB, DFZ, WGX, RTA	21	0,5 L de 1U-9891	21	0,5 L de 1U-9891
928G	6XR, 7SR	26	0,5 L de 1U-9891	26	0,5 L de 1U-9891
	DJD, WLG	21	0,5 L de 1U-9891	21	0,5 L de 1U-9891
IT28G	8CR, 9AR	26	0,5 L de 1U-9891	26	0,5 L de 1U-9891



Toutes les 1 000 heures

Changer le filtre à carburant	Séparateur eau/ carburant	Filtre à huile de transmission		Filtre hydraulique	Filtre à air cabine
Élément primaire	Filtre	Élément de filtre	Qté d'huile (L)	Élément de filtre	Élément de filtre
145-4501	163-4465	1G-8878	23	465-6506	111-8738
145-4501	131-1812	341-6643	23	465-6506	111-8738
1R-0751, 1R-0753	117-4089, 151-2409	1G-8878	34	465-6506	111-8738
145-4501	131-1812	341-6643	34	465-6506	111-8738
1R-0751, 1R-0753	117-4089, 151-2409	1G-8878	34	465-6506	111-8738

Toutes les 3 000 heures

Toutes les  
6 000 heures

Changer l'huile/le filtre hydraulique		Courroie en V	Circuit de refroidissement		
Élément de filtre	Qté d'huile (L)	Courroie	Régulateur de température	Liquide de refroidissement (DEAC)	Liquide de refroidissement (ELC)
465-6506	73	5L-3308 ou 130-3216	216-9737	42(L)	42(L)
465-6506	70	130-3216	216-9737	42(L)	42(L)
465-6506	70	9L-1553, 4N-8771 ou 9L-1127	126-5869	42(L)	42(L)
465-6506	70	130-3216	216-9737	42(L)	42(L)
465-6506	70	9L-1553, 4N-8771 ou 9L-1127	126-5869	42(L)	42(L)



# OUTILS D'ATTAQUE DU SOL COMMUNS Série G

Pointes	J250
Usage standard (long)	1U-3252
profonde	9J-4259
Forte abrasion	9N-4253
Usage robuste	9N-4252
Large	208-5254
Pointue – coin	9W-8258
Pointue – centrale	9W-8259
Double tranchant	135-8258
Courte	1U-3251
Axe	132-4763
Pièce de retenue	149-5733
Adaptateur (CTR)	1U-0257 (QTÉ : 6)
Adaptateur (gauche)	6I-9250

Pointes	J250
Adaptateur (droit)	6I-9251
Boulons (8 x 3 pouces)	4F-4042 (QTÉ : 2)
Boulons (8 x 3,25 pouces)	4J-9058 (QTÉ : 2)
Boulons (8 x 3,75 pouces)	8J-2928 (QTÉ 12)
Écrous (complet)	2J-3507 (QTÉ : 4)
Écrous	8J-2928 (QTÉ 12)
Jeu de 8 adaptateurs à boulonner (quincaillerie incluse)	116-9713
Jeu de 8 embouts longs (ne comprend pas la quincaillerie)	9W-8142
Jeu de 8 embouts courts (ne comprend pas la quincaillerie)	9W-8143
Protection de coin (droit)*	253-0060
Protection de coin (gauche)*	253-0061
Boulon	4F-4042
Écrou	2J-3507

\* Ne convient pas aux godets pour matériaux légers

Lames de coupe	Largeur du godet		
	2 550 mm / 8'4"	2 750 mm / 9'0"	3 060 mm / 10'0"
Lame de coupe standard 4 pièces			
Standard	8E-4567* (QTÉ : 2)	110-4711* (QTÉ : 2)	1U-0593* (QTÉ : 2)
Extrémité	4T-8091* (QTÉ : 2)	4T-8091* (QTÉ : 2)	233-1852* (droite) 233-1853* (gauche)
Lame monobloc 4 pièces (comprend les lames standard et d'extrémité)	8E-4566	345-2758	–
Lame de coupe standard 3 pièces			
Standard (Centre)	472-1464*	472-1467*	472-1470*
Extrémité	472-1463* (QTÉ : 2)	472-1466* (QTÉ : 2)	472-1469* (QTÉ : 2)
Lame monobloc 4 pièces (comprend les lames standard et d'extrémité)	472-1465	472-1468	472-1471
Lame de coupe segmentée (à utiliser avec les adaptateurs et les embouts)*			
Segmenté	8E-4569 (QTÉ : 7)	4T-6695 (QTÉ : 7)	–
Matériau résistant à l'abrasion (pour utilisation avec des matériaux abrasifs)			
BRAS (DROIT)	135-6728	123-9195	123-0336
BRAS (GAUCHE)	135-6729	123-9196	123-0337
BRAS (extrémité droite)	9W-3481	9W-3481	9W-3477
BRAS (extrémité gauche)	9W-3482	9W-3482	9W-3478
Visserie (à utiliser avec toutes les lames de coupe)			
Boulons	1J-5607 (QTÉ : 10, 14 pour Segmenté)	1J-5607 (QTÉ : 10, 14 pour Segmenté)	5P-8823 (QTÉ : 12)
Écrous	2J-3507 (QTÉ : 10, 14 pour Segmenté)	2J-3507 (QTÉ : 10, 14 pour Segmenté)	3K-9770 (QTÉ : 12)
Lame en caoutchouc			
Lame en caoutchouc monobloc 2 pièces	251-5418	444-1522	398-6760

\* Ces numéros de pièces n'incluent pas la quincaillerie

## RÉTROVISEURS, FEUX ET FUSIBLES Série G

Rétroviseurs	Numéro de pièce
Rétroviseur extérieur	150-6582
Rétroviseur intérieur	275-5588

Projecteurs	Numéro de pièce	Quantité
Lampe 12 V (plafonnier)	259-1286	1
Ensemble de plafonniers (standard)	107-6032	1
Projecteur – Avant et arrière (complet)	109-7041	4
Projecteur –avant et arrière (lampe seulement)	351-9918	4
Auxiliaire Lampe – Avant et arrière (complet)	199-3137	2
Auxiliaire Lampe – Avant et arrière (lampe uniquement)	351-9918	2
Ensemble de phares avant	109-7041	2
Phare avant (lampe uniquement)	351-9918	2
Clignotant avant (gauche)	5C-9029	1
Clignotant avant (droit)	5C-8964	1

Fusibles	Numéro de pièce
10 A Mini	113-8490
15 A Mini	113-8491
20 A Mini	113-8492
25 A Mini	113-8493

## VITRES DE CABINE ET ACCESSOIRES Série G

Description	Numéro de pièce
Pare-brise (centre)	107-6145
Pare-brise (droit)	111-0177
Pare-brise (gauche)	107-6144
Vitre gauche (côté arrière)	107-6146
Vitre droite (côté arrière)	111-0178
Vitre (arrière)	161-8042
Vitre de portière gauche et droite (inférieure)	162-2190
Vitre de portière gauche et droite (type fenêtre fixe) supérieure	162-2189
Vitre de portière gauche et droite (inférieure)	187-5125
Vitre de portière gauche et droite (supérieure)	187-5124
Balai d'essuie-glace (avant)	6V-7419
Balai d'essuie-glace (arrière)	5C-8811

## BATTERIES Série G

Description	Numéro de pièce
Batterie – Standard extra-robuste	115-2422 (QTÉ : 2)
Batterie – Standard*	9X-3404



\* La pièce indiquée concerne uniquement les modèles 928G et IT28G.

## PIÈCES MOTEUR Série G

Description	924G		928G		IT28G
	9SW, 3PZ, AAN, 6YW, 3DZ, AAB	DDA, WMB, RBB, DFZ, WGX, RTA	6XR, 7SR	DJD, WLG	8CR, 9AR
Ensemble d'alternateur (52 A)	9W-3043	–	9W-3043	–	9W-3043
Ensemble d'alternateur (70 A)	155-7434	–	155-7434	–	155-7434
Ensemble d'alternateur (80 A)	–	177-9953	–	177-9953	–
Ensemble d'alternateur (95 A)	–	197-8820	–	197-8820	–
Ensemble d'injecteurs	170-2387	216-9786	–	216-9786	–
Ensemble d'injecteurs (Type 1)	–	–	107-7733	–	107-7733
Ensemble d'injecteurs de (Type 2)	–	–	127-8216	–	127-8216
Ensemble de pompe d'injection (Type 1)	170-2376	–	–	–	–
Ensemble de pompe d'injection (Type 2)	192-9788	–	–	–	–
Pompe d'injection	–	216-9824	–	216-9824	–
Ensemble de pompe à eau (avec joint statique)	239-6142	234-6110	352-2150	234-6110	352-2150
Démarrreur	143-0541	143-0541	207-1517	143-0541	207-1517
Groupe turbocompresseur	166-2881	235-9694	–	235-9694	–
Groupe turbocompresseur (Type 1)	–	–	115-1181	–	115-1181
Groupe turbocompresseur (Type 2)	–	–	125-1124	–	125-1124
Thermostat – liquide de refroidissement du moteur	216-9737	216-9737	126-5869	216-9737	126-5869
Joint du thermostat (supérieur)	–	–	195-7339	–	195-7339
Joint du thermostat (inférieur)	–	–	2W-7212	–	2W-7212
Trousse de thermostat et d'étanchéité (complète)	–	216-9743	–	216-9743	–
Bague d'étanchéité du joint du thermostat	140-7515	140-7515	–	140-7515	–
Enveloppe du joint du thermostat	141-6188	141-6188	–	141-6188	–
Anneau de thermostat	–	162-0236	–	162-0236	–

## ATTACHES RAPIDES Série G

Description	Numéro de pièce
Raccord à déconnexion rapide – Mâle	195-6526
Raccord à déconnexion rapide – Femelle	195-6525

**BUILT FOR IT.™**

A5XQ2107-01\_NA\_Europe\_ANZP\_SA

Octobre 2018

© 2022 Caterpillar. Tous droits réservés. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, leurs logos respectifs, le « Caterpillar Yellow », l'habillage commercial « Power Edge » ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

