



MINIEXCAVADORA

Cat[®] 303 CR

CARACTERÍSTICAS:

La Miniexcavadora Cat[®] 303 CR ofrece potencia y rendimiento en un tamaño compacto para ayudarle a trabajar en una amplia gama de aplicaciones.

COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA

- Puede elegir entre un techo o una cabina sellada y presurizada, que puede equiparse con aire acondicionado, posamuñecas ajustables y un asiento con suspensión opcional para que pueda trabajar cómodamente durante todo el día.

FUNCIONAMIENTO SENCILLO

- Los controles son fáciles de usar y el intuitivo monitor LCD de última generación facilita la lectura de la información de la máquina. También puede instalarse un monitor táctil avanzado.

MODO DE DESPLAZAMIENTO CON DIRECCIÓN CON PALANCAS TIPO JOYSTICK

- Desplazarse por el lugar de trabajo es aún más fácil con la opción de dirección con palancas tipo joystick de Cat. Cambie fácilmente de los controles de desplazamiento tradicionales con palancas y pedales a los controles de palanca tipo joystick para mover la máquina y manejar la hoja. Las ventajas de un menor esfuerzo y un control mejorado están en sus manos.

GRAN RENDIMIENTO EN UN DISEÑO COMPACTO

- El gran rendimiento de elevación y excavación permite realizar el trabajo con mayor rapidez. El diseño de radio compacto permite acceder a los espacios más reducidos y trabajar en ellos. Las opciones de flotación de la hoja de empuje y la hoja de excavación permiten una fácil limpieza.

SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO

- Su seguridad es nuestra máxima prioridad. La miniexcavadora Cat está diseñada para que trabaje con seguridad. Las luces de trabajo de cortesía y el cinturón de seguridad retráctil fluorescente con sistema de recordatorio de cinturón de seguridad opcional son solo un par de características de seguridad que hemos integrado en la máquina.

SERVICIO SENCILLO PARA REDUCIR EL TIEMPO DE INACTIVIDAD

- La miniexcavadora Cat tiene un mantenimiento rápido y sencillo. Los puntos de comprobación rutinaria son de fácil acceso a nivel del suelo a través de las puertas laterales. El exclusivo techo o cabina basculante le permite llegar a más zonas de servicio cuando resulta necesario.

MENORES COSTES DE OPERACIÓN

- La miniexcavadora Cat se ha diseñado para reducir los costes de operación, con características como el funcionamiento en vacío automático, la parada del motor automática y el sistema hidráulico eficiente con una bomba de caudal variable.

INIGUALABLE ASISTENCIA DE LOS DISTRIBUIDORES

- Su distribuidor Cat está aquí para ayudarle a alcanzar sus objetivos comerciales. Tanto si necesita soluciones de equipos como si requiere formación para los operadores, cubrir sus necesidades de mantenimiento o cualquier otro servicio, su distribuidor Cat está preparado para ayudarle.

Miniexcavadora 303 CR

técnicas

Motor

Modelo de motor	C1.1 Turbo	
Potencia neta		
ISO 9249, 80/1269/CEE	17,6 kW	23,6 hp
Potencia del motor		
ISO 14396	18,4 kW	24,7 hp
Calibre	77,0 mm	3,0 pulg
Carrera	81,0 mm	3,2 pulg
Cilindrada	1,1 L	69,0 pulg ³

- Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE.
- La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
- La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor funciona a una velocidad nominal de 2.400 rev/min y cuando está equipado con el ventilador configurado de fábrica, el sistema de admisión de aire, el sistema de escape y el alternador con una carga de alternador mínima.

Pesos

Peso de funcionamiento mínimo con techo*	3.025 kg	6.670 lb
Peso de funcionamiento máximo con techo**	3.425 kg	7.552 lb
Peso de funcionamiento mínimo con cabina*	3.140 kg	6.924 lb
Peso de funcionamiento máximo con cabina**	3.545 kg	7.817 lb
UE: peso indicado en la placa CE con techo***	3.080 kg	6.791 lb
UE: peso indicado en la placa CE con cabina***	3.180 kg	7.012 lb

*El peso mínimo está basado en una máquina con cadenas de caucho fijas, operador, depósito de combustible lleno, balancín estándar, hoja y cucharón; no incluye contrapeso adicional.

**El peso máximo está basado en una máquina con cadenas de acero, operador, depósito de combustible lleno, balancín largo, hoja, sin cucharón y sin contrapeso adicional.

***El peso indicado en la placa CE se basa en la configuración más habitual en la UE. Incluye un operador de 75 kg (165 lb) y el depósito de combustible lleno y no incluye el cucharón.

Aumento de peso desde la configuración mínima

Cabina	115 kg	254 lb
Contrapeso (ligero)	100 kg	221 lb
Contrapeso (adicional)	250 kg	551 lb
Balancín largo	25 kg	55 lb
Cadenas de acero	125 kg	276 lb

Sistema de desplazamiento

Velocidad de desplazamiento: alta	4,5 km/h	2,8 mph
Velocidad de desplazamiento: baja	2,6 km/h	1,6 mph
Fuerza de tracción máxima: velocidad alta	14,7 kN	3.305 lb-pie
Fuerza de tracción máxima: velocidad baja	31,4 kN	7.059 lb-pie
Presión sobre el suelo: peso mínimo	27,6 kPa	4,0 lb/pulg ²
Presión sobre el suelo: peso máximo	32,3 kPa	4,7 lb/pulg ²
Subida de pendientes (máxima)	30 grados	

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de refrigeración	4,0 L	1,1 gal
Aceite del motor	4,0 L	1,1 gal
Depósito de combustible	45,0 L	11,9 gal
Depósito hidráulico	18,0 L	4,8 gal
Sistema hidráulico	35,0 L	9,2 gal

Sistema hidráulico

Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable		
Caudal de la bomba a 2.400 rev/min	100 L/min	26 gal/min
Presión de funcionamiento: equipo	245 bares	3.553 lb/pulg ²
Presión de funcionamiento: desplazamiento	245 bares	3.553 lb/pulg ²
Presión de funcionamiento: giro	176 bares	2.553 lb/pulg ²
Circuito auxiliar: principal		
Caudal*	65 L/min	17 gal/min
Presión*	245 bares	3.553 lb/pulg ²
Circuito auxiliar: secundario		
Caudal*	25 L/min	7,0 gal/min
Presión*	245 bares	3.553 lb/pulg ²
Fuerza de excavación: balancín (estándar)	16,6 kN	3.732 lb-pie
Fuerza de excavación: balancín (largo)	14,8 kN	3.327 lb-pie
Fuerza de excavación: cucharón	28,4 kN	6.385 lb-pie

*El caudal y la presión no son combinables. Con carga, cuando el caudal aumenta, la presión disminuye.

Sistema de giro


Velocidad de giro de la máquina	9,0 rev/min
Giro de la pluma: izquierda	75 grados
Giro de la pluma: derecha	50 grados

Hoja

Anchura	1.550 mm	61,0 pulg
Altura	350 mm	13,8 pulg

Certificación: cabina y techo

Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS)	ISO 12117-2:2008
Estructura de protección antivuelcos (TOPS)	ISO 12117:1997
Protección superior	ISO 10262:1998 nivel I



Dimensiones

	Balancín estándar	Balancín largo
1 Profundidad de excavación	2.650 mm (104,3 pulg)	2.950 mm (116,1 pulg)
2 Frente vertical	1.820 mm (71,7 pulg)	2.070 mm (81,5 pulg)
3 Alcance máximo a nivel del suelo	4.830 mm (190,2 pulg)	5.110 mm (201,2 pulg)
4 Alcance máximo	4.980 mm (196,1 pulg)	5.240 mm (206,3 pulg)
5 Altura máxima de excavación	4.510 mm (177,6 pulg)	4.650 mm (183,1 pulg)
6 Espacio libre de descarga máximo	3.170 mm (124,8 pulg)	3.310 mm (130,3 pulg)
7 Alcance de la pluma	1.750 mm (68,9 pulg)	1.910 mm (75,2 pulg)
8 Giro de la cola		
sin contrapeso	775 mm (30,5 pulg)	775 mm (30,5 pulg)
con contrapeso (ligero)	845 mm (33,3 pulg)	845 mm (33,3 pulg)
con contrapeso (adicional)	890 mm (35,0 pulg)	890 mm (35,0 pulg)
9 Altura máxima de la cuchilla	385 mm (15,2 pulg)	385 mm (15,2 pulg)
10 Profundidad máxima de la cuchilla	535 mm (21,1 pulg)	535 mm (21,1 pulg)
11 Altura de la pluma en posición de transporte	1.600 mm (63,0 pulg)	1.920 mm (75,6 pulg)
12 Altura de transporte total	2.480 mm (97,6 pulg)	2.480 mm (97,6 pulg)
13 Altura del cojinete de giro	570 mm (22,4 pulg)	570 mm (22,4 pulg)
14 Longitud total del tren de rodaje	2.070 mm (81,5 pulg)	2.070 mm (81,5 pulg)
15 Longitud de transporte total†	4.510 mm (177,6 pulg)	4.560 mm (179,5 pulg)
16 Giro de la pluma, derecha	870 mm (34,3 pulg)	870 mm (34,3 pulg)
17 Giro de la pluma, izquierda	640 mm (25,2 pulg)	640 mm (25,2 pulg)
18 Anchura de la zapata/cadena de caucho	300 mm (11,8 pulg)	300 mm (11,8 pulg)
19 Anchura de la cadena	1.550 mm (61,0 pulg)	1.550 mm (61,0 pulg)
20 Altura libre sobre el suelo	310 mm (12,2 pulg)	310 mm (12,2 pulg)
21 Longitud del balancín	1.260 mm (49,6 pulg)	1.560 mm (61,4 pulg)

†La longitud de transporte total depende de la posición de la hoja durante el transporte.

Miniexcavadora 303 CR

Cabina

Capacidades de elevación: configuración mínima			Radio del punto de elevación – 2 m (6,6 pies)			Radio del punto de elevación – 3 m (9,8 pies)			Radio del punto de elevación (máximo)			
			Parte delantera			Lateral	Parte delantera			Lateral	m (pies)	
			Hoja bajada	Hoja subida	kg (lb)		Hoja bajada	Hoja subida	kg (lb)			
3 m (9,8 pies)	Balancín estándar	kg (lb)				*792 (*1.746)	630 (1.389)	548 (1.208)	*848 (*1.870)	441 (972)	385 (849)	3,67 (12,0)
	Balancín largo	kg (lb)							*741 (*1.634)	376 (829)	327 (721)	3,99 (13,1)
2 m (6,6 pies)	Balancín estándar	kg (lb)				*998 (*2.200)	601 (1.325)	520 (1.146)	*864 (*1.905)	349 (769)	303 (668)	4,16 (13,6)
	Balancín largo	kg (lb)				*839 (*1.850)	604 (1.332)	522 (1.151)	*767 (*1.691)	304 (670)	263 (580)	4,43 (14,5)
1 m (3,3 pies)	Balancín estándar	kg (lb)				*1.352 (*2.981)	553 (1.219)	475 (1.047)	*903 (*1.991)	321 (708)	278 (613)	4,29 (14,1)
	Balancín largo	kg (lb)				*1.227 (*2.705)	549 (1.210)	470 (1.036)	*808 (*1.781)	281 (619)	242 (534)	4,55 (14,9)
0 m (0 pies)	Balancín estándar	kg (lb)	*1.280 (*2.822)	1.003 (2.211)	823 (1.814)	*1.522 (*3.355)	525 (1.157)	448 (988)	*955 (*2.105)	335 (739)	289 (637)	4,11 (13,5)
	Balancín largo	kg (lb)	*1.277 (*2.815)	974 (2.147)	795 (1.753)	*1.480 (*3.263)	511 (1.127)	433 (955)	*862 (*1.900)	290 (639)	249 (546)	4,39 (14,4)

El peso mínimo incluye cabina, cadenas de caucho, operador, depósito de combustible lleno y hoja; no incluye contrapeso adicional.

Capacidades de elevación: configuración máxima			Radio del punto de elevación – 2 m (6,6 pies)			Radio del punto de elevación – 3 m (9,8 pies)			Radio del punto de elevación (máximo)			
			Parte delantera			Lateral	Parte delantera			Lateral	m (pies)	
			Hoja bajada	Hoja subida	kg (lb)		Hoja bajada	Hoja subida	kg (lb)			
3 m (9,8 pies)	Balancín estándar	kg (lb)				*792 (*1.746)	*792 (*1.746)	647 (1.426)	*848 (*1.870)	573 (1.263)	464 (1.023)	3,67 (12,0)
	Balancín largo	kg (lb)							*741 (*1.634)	495 (1.091)	399 (880)	3,99 (13,1)
2 m (6,6 pies)	Balancín estándar	kg (lb)				*998 (*2.200)	773 (1.704)	620 (1.367)	*864 (*1.905)	461 (1.016)	372 (820)	4,16 (13,6)
	Balancín largo	kg (lb)				*839 (*1.850)	776 (1.711)	622 (1.371)	*767 (*1.691)	408 (899)	328 (723)	4,43 (14,5)
1 m (3,3 pies)	Balancín estándar	kg (lb)				*1.352 (*2.981)	725 (1.598)	576 (1.270)	*903 (*1.991)	429 (946)	345 (761)	4,29 (14,1)
	Balancín largo	kg (lb)				*1.227 (*2.705)	721 (1.590)	571 (1.259)	*808 (*1.781)	381 (840)	304 (670)	4,55 (14,9)
0 m (0 pies)	Balancín estándar	kg (lb)	*1.280 (*2.822)	*1.280 (*2.822)	990 (2.183)	*1.522 (*3.355)	697 (1.537)	549 (1.210)	*955 (*2.105)	449 (990)	360 (794)	4,11 (13,5)
	Balancín largo	kg (lb)	*1.277 (*2.815)	*1.277 (*2.815)	962 (2.121)	*1.480 (*3.263)	683 (1.506)	535 (1.179)	*862 (*1.900)	395 (871)	314 (692)	4,39 (14,4)

El peso máximo incluye cabina, cadenas de acero, contrapeso adicional, operador, depósito de combustible lleno y hoja.

Techo

Capacidades de elevación: configuración mínima			Radio del punto de elevación – 2 m (6,6 pies)			Radio del punto de elevación – 3 m (9,8 pies)			Radio del punto de elevación (máximo)			
			Parte delantera			Lateral	Parte delantera			Lateral	m (pies)	
			Hoja bajada	Hoja subida	kg (lb)		Hoja bajada	Hoja subida	kg (lb)			
3 m (9,8 pies)	Balancín estándar	kg (lb)				*792 (*1.746)	603 (1.329)	526 (1.160)	*848 (*1.870)	420 (926)	368 (811)	3,67 (12,0)
	Balancín largo	kg (lb)							*741 (*1.634)	357 (787)	312 (688)	3,99 (13,1)
2 m (6,6 pies)	Balancín estándar	kg (lb)				*998 (*2.200)	574 (1.265)	498 (1.098)	*864 (*1.905)	331 (730)	289 (637)	4,16 (13,6)
	Balancín largo	kg (lb)				*839 (*1.850)	576 (1.270)	500 (1.102)	*767 (*1.691)	288 (635)	250 (551)	4,43 (14,5)
1 m (3,3 pies)	Balancín estándar	kg (lb)				*1.352 (*2.981)	526 (1.160)	453 (999)	*903 (*1.991)	304 (670)	264 (582)	4,29 (14,1)
	Balancín largo	kg (lb)				*1.227 (*2.705)	522 (1.151)	448 (988)	*808 (*1.781)	264 (582)	228 (503)	4,55 (14,9)
0 m (0 pies)	Balancín estándar	kg (lb)	*1.280 (*2.822)	952 (2.099)	784 (1.728)	*1.522 (*3.355)	498 (1.098)	426 (939)	*955 (*2.105)	317 (699)	275 (606)	4,11 (13,5)
	Balancín largo	kg (lb)	*1.277 (*2.815)	923 (2.035)	756 (1.667)	*1.480 (*3.263)	483 (1.065)	411 (906)	*862 (*1.900)	273 (602)	235 (518)	4,39 (14,4)

El peso mínimo incluye techo, cadenas de caucho, operador, depósito de combustible lleno y hoja; no incluye contrapeso adicional.

Capacidades de elevación: configuración máxima			Radio del punto de elevación – 2 m (6,6 pies)			Radio del punto de elevación – 3 m (9,8 pies)			Radio del punto de elevación (máximo)			
			Parte delantera			Lateral	Parte delantera			Lateral	m (pies)	
			Hoja bajada	Hoja subida	kg (lb)		Hoja bajada	Hoja subida	kg (lb)			
3 m (9,8 pies)	Balancín estándar	kg (lb)				*792 (*1.746)	774 (1.706)	627 (1.382)	*848 (*1.870)	552 (1.217)	449 (990)	3,67 (12,0)
	Balancín largo	kg (lb)							*741 (*1.634)	476 (1.049)	385 (849)	3,99 (13,1)
2 m (6,6 pies)	Balancín estándar	kg (lb)				*998 (*2.200)	746 (1.645)	600 (1.323)	*864 (*1.905)	443 (977)	359 (791)	4,16 (13,6)
	Balancín largo	kg (lb)				*839 (*1.850)	748 (1.649)	601 (1.325)	*767 (*1.691)	391 (862)	315 (694)	4,43 (14,5)
1 m (3,3 pies)	Balancín estándar	kg (lb)				*1.352 (*2.981)	698 (1.539)	555 (1.224)	*903 (*1.991)	412 (908)	332 (732)	4,29 (14,1)
	Balancín largo	kg (lb)				*1.227 (*2.705)	694 (1.530)	550 (1.213)	*808 (*1.781)	365 (805)	292 (644)	4,55 (14,9)
0 m (0 pies)	Balancín estándar	kg (lb)	*1.280 (*2.822)	1.269 (2.798)	954 (2.103)	*1.522 (*3.355)	670 (1.477)	529 (1.166)	*955 (*2.105)	431 (950)	346 (763)	4,11 (13,5)
	Balancín largo	kg (lb)	*1.277 (*2.815)	1.240 (2.734)	927 (2.044)	*1.480 (*3.263)	655 (1.444)	514 (1.133)	*862 (*1.900)	378 (833)	301 (664)	4,39 (14,4)

El peso máximo incluye techo, cadenas de acero, contrapeso adicional, operador, depósito de combustible lleno y hoja.

**Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación ni el 75 % de la carga de vuelco. El peso del cucharón excavador no está incluido en este cuadro. Las capacidades de elevación indicadas son para el balancín estándar.

Equipos estándar y opcionales

Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

	Estándar	Opcional		Estándar	Opcional
MOTOR			CABINA DEL OPERADOR (continuación)		
Motor Cat® C1.1 Turbo (Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE)	✓		Asiento de tela con suspensión (solo cabina)	✓	
Funcionamiento en vacío del motor automático	✓		Asiento de vinilo con suspensión (solo techo)	✓	
Parada del motor en vacío automática	✓		Asiento de vinilo sin suspensión (solo techo) (no disponible en todas las regiones)		✓
Desplazamiento de dos velocidades automático	✓		Bloqueo hidráulico: todos los controles	✓	
Separador de combustible/agua	✓		Cinturón de seguridad retráctil de gran visibilidad (75 mm/3 pulg)	✓	
Potencia según demanda (no disponible en todas las regiones)	✓		Sistema de recordatorio de cinturón de seguridad		✓
Bomba de pistones de caudal variable	✓		Percha para abrigo	✓	
Detección de carga/sistema hidráulico de reparto de caudal	✓		Soporte para vasos	✓	
SISTEMA HIDRÁULICO			Bolsillo portaobjetos	✓	
Bomba electrónica con tecnología inteligente	✓		Claraboya	✓	
Acumulador	✓		Refuerzos de montaje para la parte frontal	✓	
Freno de rotación automático	✓		Señal/bocina de alarma	✓	
Tuberías hidráulicas auxiliares	✓		Luz interior (solo cabina)	✓	
Caudal auxiliar de una y dos vías	✓		Luz de pluma, halógena (no disponible en todas las regiones)	✓	
Flujo continuo auxiliar	✓		Luces LED delanteras		✓
Desconexiones rápidas de las líneas auxiliares	✓		Luces LED delanteras y traseras		✓
CABINA DEL OPERADOR			Luz LED de la pluma		✓
Techo basculante o cabina basculante	✓		Espacio de servicio para teléfono móvil	✓	
Cabina con aire acondicionado		✓	Espejos, izquierdo y derecho		✓
Cabina con calefacción		✓	Radio – Bluetooth®, auxiliar, micrófono, USB (solo carga) (solo cabina)		✓
ROPS: ISO 12117-2:2008	✓		Monitor LCD en color de última generación (IP66)	✓	
TOPS: ISO 12117:1997	✓		– Indicadores de temperatura del refrigerante y nivel de combustible	✓	
Modo de dirección con palancas tipo joystick	✓		– Control de la máquina y de mantenimiento	✓	
Control de crucero en desplazamiento	✓		– Ajustes de rendimiento y de la máquina	✓	
Cambiador de la disposición de los mandos (opcional en algunas regiones)	✓		– Código de seguridad numérico	✓	
Posamuñecas ajustables	✓		– Varios idiomas	✓	
Alfombrilla lavable	✓		– Horómetro con interruptor de activación	✓	
Pedales de desplazamiento y palancas manuales	✓		– Dial de pulsación breve (solo cabina)	✓	
Sin pedales de desplazamiento ni palancas manuales (opcional en algunas regiones)		✓	Monitor avanzado de última generación		✓
Seguridad de la máquina	✓		– Pantalla táctil		✓
Llave estándar con código de acceso	✓		– Sistema de referencia en la obra		✓
Arranque por pulsación con llavero/código de acceso		✓	– Compatible con cámara de alta definición (IP68 e IP69K)		✓
			– Código de seguridad numérico		✓

(continúa en la página siguiente)

Miniexcavadora 303 CR

Equipos estándar y opcionales (continuación)

Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

	Estándar	Opcional		Estándar	Opcional
TREN DE RODAJE			SISTEMA ELÉCTRICO		
Correa de caucho (300 mm/11,8 pulg de anchura)	✓		Batería de 12 voltios	✓	
Cadena de acero (300 mm/11,8 pulg de anchura)		✓	Software (máquina y monitor)	✓	
Hoja de empuje	✓		Baterías sin mantenimiento	✓	
Hoja de empuje con flotación	✓		Desconexión de la batería	✓	
Amarres en el bastidor de cadenas	✓		Señal/bocina de alarma	✓	
PLUMA, BALANCÍN Y VARILLAJES			Toma de corriente de 12 voltios	✓	
Pluma de una pieza (2.200 mm/86,6 pulg)	✓		Product Link™ PL243 (se aplican las normativas)		✓
Balancín estándar (1.260 mm/49,6 pulg)	✓		Product Link PLE643 (se aplican las normativas)		✓
Balancín largo (1.560 mm/61,4 pulg)		✓	Alarma de desplazamiento (de serie en algunas regiones)		✓
Capacidad para pala frontal	✓		PROTECCIONES		
Con bulones	✓		Protección superior: ISO 10262:1998 (Nivel I)	✓	
Acoplamiento manual de bloqueo doble		✓	Protección delantera de media altura de policarbonato (solo techo)		✓
Acoplamiento hidráulico		✓	Protección delantera de policarbonato (ISO 10262:1998 Nivel I y EN356 P5A)		✓
Preinstalación para pulgar de retención (no disponible en todas las regiones)	✓		OTROS		
Argolla de elevación certificada (opcional en algunas regiones)	✓		Capacidad para aceite biodegradable		✓
Los accesorios incluyen acoplamientos, elementos de retención, cucharones, ahoyadores y martillos		✓	Drenaje ecológico		✓
Tuberías hidráulicas auxiliares secundarias		✓	Calentador de camisa de agua		✓
Tuberías de desviación de cucharón		✓	Contrapeso adicional (250 kg/551 lb)		✓
Válvula anticaída de la pluma		✓			
Válvula anticaída del balancín		✓			
Líneas de acoplamiento rápido hidráulico (no disponible en todas las regiones)		✓			

La siguiente información se aplica a la máquina en el momento de su fabricación final, tal y como está configurada para su venta en las regiones contempladas en este documento. El contenido de esta declaración es válido a partir de la fecha de emisión; sin embargo, el contenido relacionado con las características y especificaciones de la máquina está sujeto a cambios sin previo aviso. Para obtener más información, consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento de la máquina.

Para obtener más información sobre la sostenibilidad en acción y nuestro progreso, visite <https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability>.

Motor

- El motor Cat® C1.1 cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE.
 - Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono** hasta:
 - ✓ 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)*
 - ✓ 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido)
- Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte con su distribuidor Cat o las "Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar" (SEBU6250) para obtener más detalles.
- *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat).*
- ** Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son básicamente las mismas que las de los combustibles tradicionales.*

Sistema de aire acondicionado

- El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,0 kg (2,2 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,430 toneladas métricas (1,58 toneladas) de CO₂.

Pintura

- En función de la mejor información disponible, la concentración máxima permitida, medida en partes por millón (ppm), de los siguientes metales pesados en la pintura son:
 - Bario < 0,01 %
 - Cadmio < 0,01 %
 - Cromo < 0,01 %
 - Plomo < 0,01 %

Niveles de ruido

Presión acústica en los oídos del operador* 72 dB(A) (ISO 6396:2008)

Nivel de potencia acústica exterior** 99 dB(A) (ISO 6395:2008)

*Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador según la norma ISO 6396:2008. Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas.

**El nivel de potencia acústica indicado para las configuraciones con marcado CE, cuando se mide según el procedimiento y las condiciones de prueba que se especifican en 2000/14/CE.

Aceites y fluidos

- En las fábricas de Caterpillar se usan refrigerantes de etilenglicol. El refrigerante/anticongelante para motor diésel (DEAC, Diesel Engine Antifreeze/Coolant) Cat y el refrigerante de larga duración (ELC, Extended Life Coolant) Cat pueden reciclarse. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.
- Cat BIO HYDO™ Advanced es un aceite hidráulico biodegradable que cuenta con la aprobación Ecolabel de la UE.
- Es posible que haya otros fluidos. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento o la Guía de aplicación e instalación para obtener recomendaciones sobre los fluidos y conocer los intervalos de mantenimiento.

Características y tecnologías

- Las siguientes características y tecnologías pueden contribuir a un ahorro de combustible o a una reducción de las emisiones de carbono. Las características pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.
 - Los sistemas hidráulicos avanzados equilibran la potencia y la eficiencia
 - La potencia según demanda proporciona eficiencia y potencia en todo momento cuando se necesita y es transparente para el operador
 - Funcionamiento en vacío automático y parada automática del motor
 - Los intervalos de mantenimiento ampliados reducen el consumo de filtros y fluidos
 - Remote Flash y Remote Troubleshoot (si están disponibles)

Reciclaje

- A continuación, se indican los materiales incluidos en las máquinas con el porcentaje de peso aproximado. Debido a las variaciones de las configuraciones del producto, los valores que se muestran en la tabla podrían variar

	Tipo de material	
	Acero	65,26 %
	Hierro	13,07 %
	Caucho	8,59 %
	Otros	3,04 %
Porcentaje de peso (%)	Metal no ferroso	2,93 %
	Plástico	2,67 %
	Fluido	2,35 %
	Sin categorizar	0,85 %
	Metal mixto y no metal	0,68 %
	Metal mixto	0,54 %
	No metálico mixto	0,02 %
	Total	100 %

- Una máquina con un mayor índice de reciclabilidad garantizará un uso más eficiente de los valiosos recursos naturales y aumentará el valor del producto al final de su vida útil. Según la norma ISO 16714 (Maquinaria de movimiento de tierras – Reciclabilidad y recuperabilidad – Terminología y método de cálculo), el índice de reciclabilidad se define como el porcentaje en masa (fracción de masa en porcentaje) de la máquina nueva potencialmente reciclable, reutilizable o ambas cosas.

Todas las piezas de la lista de materiales se evalúan primero por tipo de componente basándose en una lista de componentes definida por las normas ISO 16714 y de la CEMA (Asociación de Fabricantes de Maquinaria de Construcción) de Japón. Las piezas restantes se evalúan además para su reciclado en función del tipo de material.

Debido a las variaciones de las configuraciones del producto, los valores que se muestran en la tabla podrían variar

Reciclabilidad	95 %
----------------	------

- Los datos ofrecidos anteriormente se basan en la configuración del producto proporcionada por el grupo del producto individual.

Minicavadora 303 CR

Si desea obtener más información sobre los productos Cat, los servicios de nuestros distribuidores y las soluciones que ofrecemos para el sector, visite nuestro sitio web www.cat.com

© 2024 Caterpillar
Reservados todos los derechos

Materiales y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas que se muestran en este catálogo pueden incluir equipos opcionales. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las opciones disponibles.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas comerciales de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

ASH98350-02 (03-2024)
Sustituye a ASH98350-01
Número de versión: 07A
(Global excluding
China and Japan)

