

LÍNEA DE PRODUCTOS
PAVIMENTACIÓN



COMPACTADORES DE SUELO VIBRATORIOS

Los compactadores de suelo vibratorios Cat® son duraderos y fiables. Ofrecen un alto rendimiento de compactación, velocidad y grado de inclinación para maximizar la productividad en una amplia serie de aplicaciones.

MODELO	TIPO DE TAMBOR	EMISIONES	POTENCIA DEL MOTOR	PESO DE FUNCIONAMIENTO CON CABINA	ANCHURA DE COMPACTACIÓN
CS5	Liso	Tier 4 Final	55,5 kW (74,4 hp)	4.445 kg (9.800 lb)*	1.270 mm (50 pulg)
CP5	Pisón	Tier 4 Final	55,5 kW (74,4 hp)	4.675 kg (10.307 lb)*	1.270 mm (50 pulg)
CS7	Liso	Tier 4 Final, Stage V de la UE	74,4 kW (99,8 hp)	7.383 kg (16.276 lb)	1.676 mm (66 pulg)
		MAR-1 de Brasil, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE. UU./Stage IIIA de la UE	74,5 kW (99,9 hp)	7.210 kg (15.895 lb)	
CP7	Pisón	Tier 4 Final, Stage V de la UE	74,4 kW (99,8 hp)	7.707 kg (16.990 lb)	1.676 mm (66 pulg)
		MAR-1 de Brasil, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE. UU./Stage IIIA de la UE	74,5 kW (99,9 hp)	7.471 kg (16.471 lb)	
CS10 GC	Liso	Tier 4 Final, Stage V de la UE, Stage V de Corea	90 kW (121 hp)	10.494 kg (23.136 lb)	2.134 mm (84 pulg)
		MAR-1 de Brasil, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE. UU./Stage IIIA de la UE	83 kW (111,3 hp)	10.492 kg (23.131 lb)	
CS11	Liso	MAR-1 de Brasil, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE. UU./Stage IIIA de la UE	96,5 kW (129,4 hp)	10.806 kg (23.823 lb)	2.134 mm (84 pulg)
CS11 GC	Liso	Tier 4 Final, Stage V de la UE, Stage V de Corea, Japón 2014	90 kW (120,7 hp)	11.238 kg (24.775 lb)	2.134 mm (84 pulg)
		MAR-1 de Brasil, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE. UU./Stage IIIA de la UE	83 kW (111,3 hp)	11.235 kg (24.769 lb)	
CP11 GC	Pisón	Tier 4 Final, Stage V de la UE, Stage V de Corea	90 kW (121 hp)	11.389 kg (25.109 lb)	2.134 mm (84 pulg)
		MAR-1 de Brasil, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE. UU./Stage IIIA de la UE	83 kW (111,3 hp)	11.387 kg (25.104 lb)	
CP11	Pisón	MAR-1 de Brasil, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE. UU./Stage IIIA de la UE	96,5 kW (129,4 hp)	11.383 kg (25.095 lb)	2.134 mm (84 pulg)
CS12	Liso	Tier 4 Final, Stage V de la UE, Japón 2014	117 kW (156,9 hp)	11.953 kg (26.351 lb)	2.134 mm (84 pulg)
		Equivalente a Tier 3 / Stage IIIA de la UE	116,1 kW (155,7 hp)	11.743 kg (25.889 lb)	
CP12	Pisón	Tier 4 Final, Stage V de la UE, Japón 2014	117 kW (156,9 hp)	12.261 kg (27.030 lb)	2.134 mm (84 pulg)
		Equivalente a Tier 3 / Stage IIIA de la UE	116,1 kW (155,7 hp)	11.914 kg (26.266 lb)	

** Peso de funcionamiento con techo ROPS/FOPS Opción de cabina no disponible*

Los pesos son aproximados. Las opciones pueden variar según la región. Algunos modelos no se ofrecen en todas las zonas. Para conocer la disponibilidad y las configuraciones, póngase en contacto con su distribuidor Cat o visite **www.cat.com**.

hp = potencia en unidades imperiales



COMPACTADORES DE SUELO VIBRATORIOS

MODELO	TIPO DE TAMBOR	EMISIONES	POTENCIA DEL MOTOR	PESO DE FUNCIONAMIENTO CON CABINA	ANCHURA DE COMPACTACIÓN
CS13 GC	Liso	Tier 4 Final, Stage V de la UE, Stage V de Corea	90 kW (121 hp)	12.655 kg (27.900 lb)	2.134 mm (84 pulg)
		MAR-1 de Brasil, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE. UU./Stage IIIA de la UE	83 kW (111,3 hp)	12.653 kg (27.895 lb)	
CP13 GC	Pisón	Tier 4 Final, Stage V de la UE, Stage V de Corea	90 kW (121 hp)	12.641 kg (27.869 lb)	2.134 mm (84 pulg)
		MAR-1 de Brasil, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE. UU./Stage IIIA de la UE	83 kW (111,3 hp)	12.639 kg (27.863 lb)	
CS13	Liso	Fase V de la UE	117 kW (156,9 hp)	12.791 kg (28.199 lb)	2.134 mm (84 pulg)
CS14	Liso	Tier 4 Final, Stage V de la UE	117 kW (156,9 hp)	14.336 kg (31.605 lb)	2.134 mm (84 pulg)
		Equivalente a Tier 3 / Stage IIIA de la UE	116,1 kW (155,7 hp)	14.245 kg (31.405 lb)	
CP14	Pisón	Tier 4 Final, Stage V de la UE	117 kW (156,9 hp)	14.755 kg (32.530 lb)	2.134 mm (84 pulg)
		Equivalente a Tier 3 / Stage IIIA de la UE	116,1 kW (155,7 hp)	14.607 kg (32.203 lb)	
CS16	Liso	Tier 4 Final, Stage V de la UE	129,4 kW (173,5 hp)	15.999 kg (35.272 lb)	2.134 mm (84 pulg)
		Equivalente a Tier 3 / Stage IIIA de la UE	129 kW (173 hp)	16.143 kg (35.589 lb)	
CP16	Pisón	Tier 4 Final, Stage V de la UE	129,4 kW (173,5 hp)	16.339 kg (36.022 lb)	2.134 mm (84 pulg)
		Equivalente a Tier 3 / Stage IIIA de la UE	129 kW (173 hp)	16.506 kg (36.390 lb)	
CS17	Liso	Fase V de la UE	129,4 kW (173,5 hp)	17.420 kg (38.405 lb)	2.134 mm (84 pulg)
CP17	Pisón	Equivalente a Tier 3 / Stage IIIA de la UE	129 kW (173 hp)	17.677 kg (38.971 lb)	2.134 mm (84 pulg)
CS19	Liso	Tier 4 Final, Stage V de la UE, Japón 2014	129,4 kW (173,5 hp)	18.888 kg (41.641 lb)	2.134 mm (84 pulg)
		Equivalente a Tier 3 / Stage IIIA de la UE	129 kW (173 hp)	18.780 kg (41.403 lb)	
CS20	Liso	MAR-1 de Brasil, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE. UU./Stage IIIA de la UE	129 kW (173 hp)	20.220 kg (44.577 lb)	2.134 mm (84 pulg)

Los pesos son aproximados. Las opciones pueden variar según la región. Algunos modelos no se ofrecen en todas las zonas. Para conocer la disponibilidad y las configuraciones, póngase en contacto con su distribuidor Cat o visite **www.cat.com**.

hp = potencia en unidades imperiales



EXTENDEDORAS DE AGLOMERADO DE ASFALTO DE RUEDAS

Las extendedoras de aglomerado asfáltico Cat incorporan tecnologías intuitivas y accesibles, así como reglas de calentamiento rápido. Estas características, combinadas con la asistencia de los distribuidores locales, hacen de las extendedoras Cat una gran inversión.

MODELO	EMISIONES	POTENCIA DEL MOTOR	PESO DE LA UNIDAD TRACTORA	ANCHURAS DE PAVIMENTACIÓN	CAPACIDAD MÁXIMA
AP300 [1, 2]	Tier 4 Final, Stage V de la UE, MAR-1 de Brasil, equivalente a Tier 3 / Stage IIIA de la UE, equivalente a Tier 2 / Stage II de la UE	55 kW (74,8 hp)	6.600 kg (14.550 lb)	1,75 m – 4 m (5 pies 9 pulg – 13 pies 1 pulg)	406 toneladas/h (447 toneladas/h)
AP400 [1]	Tier 4 Final	90 kW (120 hp)	10.581 kg (23.327 lb)	2,4 m – 6,1 m (8 pies – 20 pies)	774 toneladas/h (853 toneladas/h)
AP400 [1, 2]	Stage V de la UE, MAR-1 de brasil, UN ECE R96 Stage IIIA, equivalente a Tier 3 / Stage IIIA de la UE		11.256 kg (24.819 lb)	2,4 m – 6 m (7 pies 10 pulg - 19 pies 8 pulg)	
AP500 [1]	Tier 4 Final	110 kW (148 hp)	11.481 kg (25.311 lb)	2,4 m – 6,1 m (8 pies – 20 pies)	1.000 toneladas/h (1.100 toneladas/h)
AP500 [1, 2]	Fase V de la UE	110 kW (148 hp)	12.026 kg (26.513 lb)	2,4 m – 6,77 m (7 pies 10 pulg - 22 pies 3 pulg)	
	MAR-1 de brasil, UN ECE R96 Stage IIIA, equivalente a Tier 3 / Stage IIIA de la UE	106 kW (142 hp)			
AP600 [1, 2]	Tier 4 Final	129 kW (173 hp)	13.556 kg (29.391 lb)	2,44 m - 7,8 m (8 pies – 25 pies 6 pulg)	1.300 toneladas/h (1.433 toneladas/h)
	Stage V de la UE, Stage V de Corea	129 kW (173 hp)	14.018 kg (30.904 lb)	2,55 m - 8 m (8 pies 4 pulg – 26 pies 4 pulg)	
	MAR-1 de Brasil, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE. UU./Stage IIIA de la UE	151 kW (202 hp)			
AP1000 [1,2]	Tier 4 Final	168 kW (225 hp)	15.526 kg (34.228 lb)	3,0 m – 7,8 m (10 pies – 25 pies 6 pulg)	1.602 toneladas/h (1.766 toneladas/h)

Los pesos son aproximados. Las opciones pueden variar según la región. Algunos modelos no se ofrecen en todas las zonas. Para conocer la disponibilidad y las configuraciones, póngase en contacto con su distribuidor Cat o visite **www.cat.com**.

[1] Regla vibratoria
[2] Regla con barra de apisonado

hp = potencia en unidades imperiales



EXTENDEDORAS DE AGLOMERADO DE ASFALTO DE CADENAS

MODELO	EMISIONES	POTENCIA DEL MOTOR	PESO DE LA UNIDAD TRACTORA	ANCHURAS DE PAVIMENTACIÓN	CAPACIDAD MÁXIMA
AP355 [1, 2] **Mobil-Trac™**	Tier 4 Final, Stage V de la UE, MAR-1 de Brasil, equivalente a Tier 3 / Stage IIIA de la UE, equivalente a Tier 2 / Stage II de la UE	55 kW (74,8 hp)	7.100 kg (16.094 lb)	1,75 m – 4,6 m (5 pies 9 pulg – 15 pies 1 pulg)	406 toneladas/h (447 toneladas/h)
AP455 [1] **Mobil-Trac**	Tier 4 Final	90 kW (120 hp)	11.266 kg (24.837 lb)	2,4 m – 6,1 m (8 pies – 20 pies)	774 toneladas/h (853 toneladas/h)
AP455 [1, 2] **Mobil-Trac**	Stage V de la UE, MAR-1 de brasil, UN ECE R96 Stage IIIA, equivalente a Tier 3 / Stage IIIA de la UE		11.604 kg (25.582 lb)	2,4 m – 6 m (7 pies 10 pulg - 19 pies 8 pulg)	
AP455 [2] **Cadena de acero**			12.252 kg (27.011 lb)		
AP555 [1] **Mobil-Trac**	Tier 4 Final	110 kW (148 hp)	12.244 kg (26.993 lb)	2,4 m – 6,1 m (8 pies – 20 pies)	1.000 toneladas/h (1.100 toneladas/h)
AP555 [1, 2] **Mobil-Trac**	Fase V de la UE	110 kW (148 hp)	12.589 kg (27.754 lb)	2,4 m – 7,64 m (7 pies 10 pulg - 25 pies)	
	MAR-1 de brasil, UN ECE R96 Stage IIIA, equivalente a Tier 3 / Stage IIIA de la UE	106 kW (142 hp)			
AP555 [2] **Cadena de acero**	Fase V de la UE	110 kW (148 hp)	12.589 kg (27.754 lb)		
	MAR-1 de brasil, UN ECE R96 Stage IIIA, equivalente a Tier 3 / Stage IIIA de la UE	106 kW (142 hp)			
AP655[1, 2] **Mobil-Trac**	Tier 4 Final	129 kW (173 hp)	15.292 kg (33.730 lb)	2,44 m - 7,8 m (8 pies – 25 pies 6 pulg)	1.300 toneladas/h (1.433 toneladas/h)
	Fase V de la UE	129 kW (173 hp)	15.754 kg (34.731 lb)	2,55 m – 10 m (8 pies 4 pulg – 33 pies)	
	MAR-1 de Brasil, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE. UU./Stage IIIA de la UE	151 kW (202 hp)			
AP655 [2] **Cadena de acero**	Fase V de la UE	129 kW (173 hp)	15.754 kg (34.731 lb)	2,55 m – 10 m (8 pies 4 pulg – 33 pies)	
	MAR-1 de Brasil, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE. UU./Stage IIIA de la UE	151 kW (202 hp)			
AP1055 [1, 2] **Mobil-Trac**	Tier 4 Final, Stage V de la UE	168 kW (225 hp)	16.691 kg (36.804 lb)	3,0 m – 10 m (10 pies – 33 pies)	1.602 toneladas/h (1.766 toneladas/h)
	Equivalente a Tier 3 / Stage IIIA de la UE	186 kW (249 hp)	17.015 kg (37.513 lb)		

Los pesos son aproximados. Las opciones pueden variar según la región. Algunos modelos no se ofrecen en todas las zonas. Para conocer la disponibilidad y las configuraciones, póngase en contacto con su distribuidor Cat o visite **www.cat.com**.

[1] Regla vibratoria
[2] Regla con barra de apisonado

hp = potencia en unidades imperiales



REGLAS

Las reglas para asfalto Cat ofrecen un buen rendimiento, un ajuste suave y un mantenimiento simplificado, gracias a unos elementos calefactores de fácil acceso y a unos bastidores de regla mecanizados que facilitan la sustitución de las placas.

MODELO	COMPATIBILIDAD CON EXTENDEDORAS	PESO	RANGO DE PAVIMENTACIÓN ESTÁNDAR	ANCHURA DE PAVIMENTACIÓN MÁXIMA	ANCHURA DE PAVIMENTACIÓN MÍNIMA
SE34 V Vibración	AP300, AP355	1.400 kg (3.087 lb)	1,75 - 3,42 m (5 pies 9 pulg - 11 pies 2 pulg)	4 m (13 pies 1 pulg)	700 mm (27,5 pulg)
SE34 VT Apisonado	AP300, AP355	1.600 kg (3.528 lb)	1,75 - 3,42 m (5 pies 9 pulg - 11 pies 2 pulg)	4 m (13 pies 1 pulg)	700 mm (27,5 pulg)
SE47 FM Montaje frontal (4B5)	AP400, AP455, AP500, AP555	2.755 kg (6.073 lb)	2,44 m - 4,7 m (8 pies - 15 pies 6 pulg)	6,25 m (20 pies 6 pulg)	1,22 m (4 pies)
SE47 FM Montaje frontal (411)	AP600, AP655	2.812 kg (6.200 lb)			
SE47 V Vibración	AP400, AP455, AP500, AP555	2.929 kg (6.473 lb)	2,44 m - 4,7 m (8 pies - 15 pies 6 pulg)	6,1 m (20 pies)	1,22 m (4 pies)
SE47 VT Apisonado	AP400, AP455, AP500, AP555	3.050 kg (6.724 lb)	2,4 m - 4,68 m (7 pies 10 pulg - 15 pies 4 pulg)	6 m (19 pies 8 pulg)	1,18 m (3 pies 10 pulg)
SE50 V Vibración	AP600, AP655	2.900 kg (6.393 lb)	2,55 - 5 m (8 pies 4 pulg - 16 pies 4 pulg)	6,5 m (21 pies 4 pulg)	1,32 m (4 pies 4 pulg)
SE50 VT Apisonado (A42)	AP500	3.129 kg (6.898 lb)	2,55 - 5 m (8 pies 4 pulg - 16 pies 4 pulg)	6.77 m (22 pies 3 pulg)	1,32 m (4 pies 4 pulg)
	AP555			7,64 m (25 pies)	
SE50 VT Apisonado (B86)	AP600, AP655	3.295 kg (7.264 lb)		8 m (26 pies 3 pulg)	
SE60 FM Montaje delantero	AP600, AP655, AP1000, AP1055	3.538 kg (7.800 lb)	3,05 - 5,94 m (10 pies - 19 pies 6 pulg)	7,77 m (25 pies 6 pulg)	1,83 m (6 pies)
SE60 V Vibración	AP600, AP655, AP1000, AP1055	3.550 kg (7.826 lb)	3 - 6 m (9 pies 10 pulg - 19 pies 6 pulg)	7,45 m (24 pies 5 pulg)	1,78 m (5 pies 10 pulg)
SE60 V XW Vibración	AP655, AP1000, AP1055	4.225 kg (9.314 lb)	3 - 6 m (9 pies 10 pulg - 19 pies 6 pulg)	10 m (32 pies 10 pulg)	1,78 m (5 pies 10 pulg)
SE60 VT XW Apisonado	AP655, AP1000, AP1055	4.660 kg (10.270 lb)	3 - 6 m (9 pies 10 pulg - 19 pies 6 pulg)	10 m (32 pies 10 pulg)	1,78 m (5 pies 10 pulg)

El sistema de placas de regla Cat® SDX está disponible con placas texturizadas o lisas en las siguientes reglas: SE50 V, SE60 V y SE60 V XW. Póngase en contacto con su distribuidor Cat para conocer la disponibilidad.

Los pesos son aproximados. Las opciones pueden variar según la región. Algunos modelos no se ofrecen en todas las zonas. Para conocer la disponibilidad y las configuraciones, póngase en contacto con su distribuidor Cat o visite **www.cat.com**.

Los rodillos vibratorios en tándem Cat están disponibles en una serie de tamaños y configuraciones para adaptarse a cualquier aplicación. Los tambores grandes dobles son fáciles de configurar para una máxima eficiencia de compactación en cualquier tipo de mezcla.



RODILLOS VIBRATORIOS EN TÁNDEM

MODELO	EMISIONES	POTENCIA DEL MOTOR	PESO DE FUNCIONAMIENTO CON CABINA	ANCHURA DE COMPACTACIÓN ESTÁNDAR	ANCHURA DE COMPACTACIÓN MÁXIMA
CB7	Tier 4 Final, Stage V de la UE	74,4 kW (100 hp)	8.885 kg (19.588 lb)	1.500 mm (59 pulg)	1.670 mm (65 pulg)
	MAR-1 de Brasil, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE. UU./Stage IIIA de la UE	82 kW (111,5 hp)	8.190 kg (18.056 lb)		
CB8	Tier 4 Final, Stage V de la UE	74,4 kW (100 hp)	9.335 kg (20.580 lb)	1.700 mm (67 pulg)	1.870 mm (73 pulg)
	Equivalente a Tier 3 / Stage IIIA de la UE	82 kW (111,5 hp)	8.720 kg (19.224 lb)		
CB10	Tier 4 Final, Stage V de la UE	90 kW (120 hp)	10.095 kg (22.255 lb)	1.700 mm (67 pulg)	1.870 mm (73 pulg)
	MAR-1 de Brasil, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE. UU./ Stage IIIA de la UE	97 kW (131,8 hp)	9.710 kg (21.407 lb)		
CB13	Tier 4 Final, equivalente a Tier 3 / Stage IIIA de la UE	106 kW (142 hp)	12.900 kg (28.440 lb)	2.000 mm (79 pulg)	2.170 mm (85 pulg)
CB15	Tier 4 Final, equivalente a Tier 3 / Stage IIIA de la UE	106 kW (142 hp)	13.535 kg (29.840 lb)	2.130 mm (84 pulg)	2.300 mm (90 pulg)
CB16	Tier 4 Final, equivalente a Tier 3 / Stage IIIA de la UE	106 kW (142 hp)	14.950 kg (32.959 lb)	2.130 mm (84 pulg)	2.300 mm (90 pulg)

Los pesos son aproximados. Las opciones pueden variar según la región. Algunos modelos no se ofrecen en todas las zonas. Para conocer la disponibilidad y las configuraciones, póngase en contacto con su distribuidor Cat o visite **www.cat.com**.

hp = potencia en unidades imperiales



RODILLOS DE SERVICIO GENERAL

Los compactadores de aglomerado asfáltico Cat de tamaño para servicio general son fáciles de manejar, sencillos de transportar y rápidos de mantener.

MODELO	EMISIONES	POTENCIA DEL MOTOR	PESO DE FUNCIONAMIENTO	PESO DE FUNCIONAMIENTO	ANCHURA DE COMPACTACIÓN
CB1.7	Tier 4 Final, Stage V de la UE	18,4 kW (24,7 hp)	1.605 kg (3.538 lb)	–	900 mm (35 pulg)
CB1.8	Tier 4 Final, Stage V de la UE	18,4 kW (24,7 hp)	1.735 kg (3.825 lb)	–	1.000 mm (39 pulg)
CB2.5	Tier 4 Final, Stage V de la UE	36 kW (48,2 hp)	2.521 kg (5.546 lb)	3.021 kg (6.646 lb)	1.000 mm (39 pulg)
CB2.5 GC	Tier 4 Final, Stage V de la UE	18,4 kW (24,7 hp)	2.521 kg (5.546 lb)	3.021 kg (6.646 lb)	1.000 mm (39 pulg)
CB2.7	Tier 4 Final, Stage V de la UE	36 kW (48,2 hp)	2.698 kg (5.936 lb)	3.198 kg (7.036 lb)	1.200 mm (47 pulg)
CB2.7 GC	Tier 4 Final, Stage V de la UE	18,4 kW (24,7 hp)	2.698 kg (5.936 lb)	3.198 kg (7.036 lb)	1.200 mm (47 pulg)
CB2.9	Tier 4 Final, Stage V de la UE	36 kW (48,2 hp)	2.916 kg (6.415 lb)	3.416 kg (7.515 lb)	1.300 mm (51 pulg)
CB4.0	Tier 4 Final, Stage V de la UE	36 kW (48,2 hp)	3.623 kg (7.971 lb)	4.315 kg (9.493 lb)	1.300 mm (51 in)
	Equivalente a Tier 4 Interim / Stage IIIA de la UE	36,6 kW (49,1 hp)	3.700 kg (8.157 lb)	4.313 kg (9.508 lb)	
CB4.4	Tier 4 Final, Stage V de la UE	36 kW (48,2 hp)	3.801 kg (8.362 lb)	4.493 kg (9.885 lb)	1.400 mm (55 pulg)
	Equivalente a Tier 4 Interim / Stage IIIA de la UE	36,6 kW (49,1 hp)	3.803 kg (8.385 lb)	4.417 kg (9.738 lb)	
CC2.7 Combi	Tier 4 Final, Stage V de la UE	36 kW (48,2 hp)	2.599 kg (5.718 lb)	2.779 kg (6.114 lb)	1.200 mm (47 pulg)
CC2.7 GC Combi	Tier 4 Final, Stage V de la UE	18,4 kW (24,7 hp)	2.599 kg (5.718 lb)	2.799 kg (6.171 lb)	1.200 mm (47 pulg)
CC4.0 Combi	Tier 4 Final, Stage V de la UE	36 kW (48,2 hp)	3.586 kg (7.889 lb)	3.936 kg (8.659 lb)	1.300 mm (51 pulg)
	Equivalente a Tier 4 Interim / Stage IIIA de la UE	36,6 kW (49,1 hp)	3.378 kg (7.446 lb)	3.792 kg (8.342 lb)	

Los pesos son aproximados. Las opciones pueden variar según la región. Algunos modelos no se ofrecen en todas las zonas. Para conocer la disponibilidad y las configuraciones, póngase en contacto con su distribuidor Cat o visite **www.cat.com**.

hp = potencia en unidades imperiales

Los rodillos neumáticos Cat ofrecen una amplia gama de pesos operativos para satisfacer las necesidades específicas de cada aplicación. El acero, la arena y el agua proporcionan opciones versátiles de lastre.



RODILLOS NEUMÁTICOS

MODELO	EMISIONES	POTENCIA DEL MOTOR	PESO MÁXIMO	ANCHURA DE COMPACTACIÓN	PESO MÁXIMO POR RUEDA
CW12	Tier 3, Stage IIIA de la UE	75 kW (100,5 hp)	9.200 kg (20.282 lb)	2.090 mm (82 pulg)	1.260 kg (2.778 lb)
CW16	Tier 4 Final, Stage V de la UE, Equivalente a Tier 3 / Stage IIIA de la UE	75,0 kW (100,6 hp)	15.000 kg (33.075 lb)	1.754 mm (69 pulg)	1.667 kg (3.675 lb)
CW34	Tier 4 Final, Stage IV de la UE	98 kW (131 hp)	27.000 kg (59.525 lb)	2.090 mm (82 pulg)	3.375 kg (7.441 lb)
	MAR-1 de Brasil, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE. UU./ Stage IIIA de la UE	96,5 kW (129 hp)			

Los pesos son aproximados. Las opciones pueden variar según la región. Algunos modelos no se ofrecen en todas las zonas. Para conocer la disponibilidad y las configuraciones, póngase en contacto con su distribuidor Cat o visite **www.cat.com**.

hp = potencia en unidades imperiales



RECUPERADORES / ESTABILIZADORES

Los recuperadores de caminos/estabilizadores de suelos Cat pulverizan la capa de asfalto y la mezclan con la base subyacente o mezclan aditivos y áridos en el suelo para estabilizar carreteras o suelos deteriorados y conseguir una base resistente.

MODELO	EMISIONES	POTENCIA BRUTA	MÁXIMO PESO	ANCHURA DE CORTE
RM400	Tier 4 Final, Stage V de la UE, Stage V de Corea	314 kW (421 hp)	26.011 kg (57.345 lb)	2.438 mm (96 pulg)
	MAR-1 de Brasil, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE. UU./Stage IIIA de la UE	313 kW (419,7 hp)	25.807 kg (56.895 lb)	
RM500	Tier 4 Final, Stage V de la UE, Stage V de Corea	407 kW (546 hp)	31.380 kg (69.181 lb)	2.438 mm (96 pulg)
	MAR-1 de Brasil, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE. UU./Stage IIIA de la UE	406 kW (544,4 hp)	29.219 kg (64.416 lb)	
RM600	Tier 4 Final, Stage V de la UE, Stage V de Corea	475 kW (637 hp)	35.962 kg (79.282 lb)	2.438 mm (96 pulg)
	MAR-1 de Brasil, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE. UU./Stage IIIA de la UE	475 kW (637 hp)	35.427 kg (77.103 lb)	
RM800	Tier 4 Final, Stage V de la UE	601 kW (806 hp)	35.782 kg (78.886 lb)	2.438 mm (96 pulg)
	Equivalente a Tier 2 / Stage II de la UE	576 kW (763 hp)	35.587 kg (78.456 lb)	

Los pesos son aproximados. Las opciones pueden variar según la región. Algunos modelos no se ofrecen en todas las zonas. Para conocer la disponibilidad y las configuraciones, póngase en contacto con su distribuidor Cat o visite **www.cat.com**.

hp = potencia en unidades imperiales

GUÍA PARA LA SELECCIÓN DE ROTORES

ROTOR	RM400	RM500	RM600	RM800
Sistema K	●	●	●	●
Universal 16	●	●		
Universal 18*	●	●		
Combinación	●	●		
Tierra		●		
Palas*	●			

**El rotor no está disponible en todas las regiones para este modelo de máquina. Consulte a su distribuidor local para conocer las especificaciones detalladas de los rotores y su disponibilidad.*

Las perfiladoras de pavimentos en frío Cat retiran el pavimento gastado o deteriorado a una pendiente especificada, dejando la superficie en textura que puede abrirse inmediatamente al tráfico o cubrirse con nuevo asfalto. También pueden eliminar firmes enteros hasta una profundidad de 330 mm (13 pulg).



PERFILADORAS DE PAVIMENTOS EN FRÍO

MODELO	EMISIONES	POTENCIA BRUTA	PESO DE FUNCIONAMIENTO	ANCHURA DE CORTE
PM310	Tier 4 Final, Stage V de la UE, Stage V de Corea	256 kW (343 hp)	21.215 kg (46.770 lb)	1.000 mm (39,4 pulg)
	MAR-1 de Brasil, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE. UU./Stage IIIA de la UE		20.924 kg (46.131 lb)	
PM312	Tier 4 Final, Stage V de la UE, Stage V de Corea	256 kW (343 hp)	21.503 kg (47.407 lb)	1.225 mm (48,2 pulg)
	MAR-1 de Brasil, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE. UU./Stage IIIA de la UE		21.213 kg (46.766 lb)	
PM313	Tier 4 Final, Stage V de la UE, Stage V de Corea	256 kW (343 hp)	21.556 kg (47.522 lb)	1.300 mm (51,2 pulg)
	MAR-1 de Brasil, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE. UU./Stage IIIA de la UE		21.267 kg (46.886 lb)	
PM620	Tier 4 Final, Stage V de la UE, Stage V de Corea	474 kW (636 hp)	31.559 kg (69.575 lb)	2.010 mm (79 pulg)
	MAR-1 de Brasil, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE. UU./Stage IIIA de la UE	470 kW (630 hp)	30.815 kg (67.936 lb)	
PM622	Tier 4 Final, Stage V de la UE, Stage V de Corea	474 kW (636 hp)	32.035 kg (70.626 lb)	2.235 mm (88 pulg)
	MAR-1 de Brasil, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE. UU./Stage IIIA de la UE	470 kW (630 hp)	31.291 kg (68.985 lb)	
PM820	Tier 4 Final, Stage V de la UE	601 kW (806 hp)	34.088 kg (75.152 lb)	2.010 mm (79 pulg)
	Equivalente a Tier 2 / Stage II de la UE	576 kW (772 hp)	33.504 kg (73.864 lb)	
PM822	Tier 4 Final, Stage V de la UE	601 kW (806 hp)	34.565 kg (76.202 lb)	2.235 mm (88 pulg)
	Equivalente a Tier 2 / Stage II de la UE	576 kW (772 hp)	33.980 kg (74.914 lb)	
PM825	Tier 4 Final, Stage V de la UE	601 kW (806 hp)	35.175 kg (77.548 lb)	2.505 mm (98,6 pulg)
	Equivalente a Tier 2 / Stage II de la UE	576 kW (772 hp)	34.950 kg (76.258 lb)	

Profundidad máxima de corte 330 mm (13 pulg).

Los pesos son aproximados. Las opciones pueden variar según la región. Algunos modelos no se ofrecen en todas las zonas. Para conocer la disponibilidad y las configuraciones, póngase en contacto con su distribuidor Cat o visite **www.cat.com**.

hp = potencia en unidades imperiales

PAVIMENTACIÓN CAT®

A SU LADO

Cada día trae nuevos retos y plazos ajustados. No está solo para afrontar lo que le espera: estamos a su lado, como siempre. Con equipos de pavimentación y construcción líderes del mercado que le ayudan a completar cada trabajo a tiempo y según las especificaciones. Asistencia inigualable de piezas y distribuidores para que siga funcionando con eficacia. Formación práctica en el mundo real y recursos que ayudan a su personal a dominar las últimas técnicas y tecnologías. En un sector en constante cambio, una cosa sigue siendo la misma: nuestro compromiso de estar a su lado.

Visítenos en www.cat.com

facebook.com/CatPaving

instagram.com/CatPaving

youtube.com/CatPaving



オフロード法２０１４年
基準適合



Si desea obtener más información sobre los productos Cat, los servicios de nuestros distribuidores y las soluciones que ofrecemos para el sector, visite nuestro sitio web **www.cat.com**

© 2026 Caterpillar
Reservados todos los derechos.

Materiales y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas que se muestran en las fotos pueden incluir equipo adicional. Hable con su distribuidor Cat para conocer las opciones disponibles.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

QSD91055-24 (02-2026)
Global

CAT®