



Cat® フォーク

スキッドステアローダ
コンパクト履带式ローダ

Cat®フォークは、建設現場や工場においてかさばる取扱材料やパレットに載った取扱材料の運搬、造園や苗床などの現場で袋詰めした肥料や種の取扱いなど、各種マテリアルハンドリング作業に適しています。Caterpillarはスキッドステアローダおよびコンパクトトラックローダ用に、パレットフォークとヘビーデューティフォークの両方を提供しています。

特長:

ノッチ付きレール型キャリッジ

- パレットおよびヘビーデューティフォークのノッチ付きレール型キャリッジ設計により、フォークタインの交換や変更、所定の位置への固定が簡単にできます。

タイヤオプション

- パレットおよびヘビーデューティフォークは、それぞれ3つの異なるフォークタイン長を備えており、柔軟性が向上しています。

ヘビーデューティフォークポジションナ

- ヘビーデューティフォーク用の油圧フォークポジションナキットが利用でき、キャブ内部からフォーク位置を調整できます。流量アジャスタを使用して、作業中にフォーク速度を制御できます。

クイックカブラ

- 堅牢な相対エッジ設計により、ワークツールをしっかり保持します。また、取り付けられている高性能CATワークツールを、別のツールに簡単に交換できます。

適合機種

モデル	車両
フォーク	216B3、226B3、226D3、232D3、236D3、239D3、242D3、246D3、249D3、257D3、259D3、262D3、272D3、272D3 XE、279D3、289D3、299D3、299D3 XE

現在生産中の車両が記載されています。ご利用いただける製品モデルとアタッチメントは地域により異なります。正確な適合機種と在庫状況については、最寄りのCatディーラーにお問い合わせください。

パレットフォーク



パレットフォーク

- 建設や整地などさまざまな用途における、パレットに載せられた積荷の移動に最適です。
- ヘビーデューティロードバックレストは、機能的で耐久性に優れ、見通しのよい構造になっています。フォークチップへの優れた視界を提供しながら、積荷が移動しないようにすることで、オペレータを保護します。
- 特定のマテリアルハンドリング要件に対応するよう、3種類の長さのフォークタインをご用意しています。パレットフォークはすべてクラスII適合です。*



ヘビーデューティフォーク

- 強化されたキャリッジ設計と厚みのあるフォークタインにより、より重い積荷を扱うことができます。
- 取り外し可能なボルトオンセンターセクションにより補強を強化し、大型の積荷に対応できます。このセクションはオペレータがフレームセンタを通して出入りするために取り外すことができます。
- 油圧ポジションナキットによりキャブ内部からフォーク位置を調整でき、作業がより簡単で効率的になります。
- 特定のマテリアルハンドリング要件に対応するよう、3種類の長さのフォークタインをご用意しています。ヘビーデューティはすべてクラスII適合です。*

* ISO:2328

仕様 - パレットフォーク

フォークタイン長さ	mm	(in)	914	(36)	1,070	(42)	1,220	(48)
キャリッジ高さ	mm	(in)	912	(36)	912	(36)	912	(36)
フォークタイン幅	mm	(in)	100	(4)	100	(4)	100	(4)
キャリッジ幅	mm	(in)	1,270	(50)	1270	(50)	1,270	(50)
フォークタイン厚さ	mm	(in)	40	(1.6)	40	(1.6)	40	(1.6)
フォークタイン数			2		2		2	
フォークタイン質量*	kg	(lb)	42	(92)	47	(104)	52	(114)
キャリッジ質量	kg	(lb)	94	(207)	94	(207)	94	(207)

* フォークタインあたりの質量。

仕様 - ヘビーデューティフォーク

フォークタイン長さ	mm	(in)	1,067	(42)	1,219	(48)	1,524	(60)
キャリッジ高さ	mm	(in)	910	(36)	910	(36)	910	(36)
フォークタイン幅	mm	(in)	122	(4.8)	122	(4.8)	122	(4.8)
キャリッジ幅	mm	(in)	1,438	(57)	1,438	(57)	1,438	(57)
フォークタイン厚さ	mm	(in)	45	(1.8)	45	(1.8)	45	(1.8)
フォークタイン数			2		2		2	
フォークタイン質量*	kg	(lb)	118	(260)	132	(291)	158	(348)
キャリッジ質量	kg	(lb)	145	(320)	145	(320)	145	(320)
油圧ポジションナキット質量	kg	(lb)	22.5	(50)	22.5	(50)	22.5	(50)

* フォークタインあたりの質量。

CAT製品、ディーラサービス、および産業ソリューションに関する詳細情報については、Webサイト (www.cat.com) をご覧ください。

AJHQ8297 (06-2020)
AJXQ5849-05の改定版

© 2021 Caterpillar
All rights reserved

記述の内容と仕様は、予告なしに変更されることがあります。写真の機械には、オプション装備品が装着されていることがあります。利用可能なオプションについては、Catディーラにお問い合わせください。

CAT、CATERPILLAR、LET'S DO THE WORK、それらの各ロゴ、"Caterpillar Corporate Yellow"、"Power Edge"およびCat "Modern Hex"のトレードドレスは、ここに記載されている企業および製品と同様に、Caterpillar社の商標であり、許可なく使用することはできません。

