352 UHD

الحفار الهيدروليكي

لم تكن أعمال الهدم أبدًا أسهل فيما مضى مما هي عليه مع الحفار Cat® 352 UHD. ويمكنك الوصول إلى مستوى أعلى باستخدام إمكانيات الملحقات الكبيرة لتحقيق أعلى أداء. استمتع بتنوع الاستخدامات والدقة والكفاءة التي توفرها تقنيات Cat القياسية. إلى جانب نظام مراقبة الثبات وكابينة هيكل الحماية من الأجسام المتساقطة (FOGS)، يتيح لك الموديل 352 UHD العمل لفترة أطول وأكثر أمانًا.

أداء عالٍ مع استهلاك وقود منخفض

- كفاءة وقود عالية تضمن إنجاز المزيد من العمل مع كل وحدة للوقود.
- يقوم المحرك C13 والنظام الكهروهيدروليكي بإمداد الطاقة في كل أنواع المواد المختلفة.
- تتيح لك خيارات المكونات الهيدروليكية الإضافية استخدام مجموعة كبيرة من ملحقات Cat، بما في ذلك أكبر الملحقات لأعمال الهدم.
- يمكنك الوصول إلى ارتفاع رأسي أعلى حتى ٢٨ م (٩١ قدمًا و٠ بوصة) مع ذراع الرافعة UHD.
- يمكنك تهيئة الحفار للمهمة المطلوبة باستخدام ثلاثة أوضاع للقدرة – Power (القدرة)، وSmart (ذكي)، وEco (ترشيد الاستهلاك). يعمل الوضع الذكي (Smart) على ضبط المحرك والقدرة الهيدروليكية بشكل تلقائي حسب ظروف الحفر، حيث يقوم بتوفير القدرة القصوى عند الحاجة إليها وتقليل القدرة عند عدم الحاجة إليها لتوفير الوقود. وضع القدرة هو القدرة القصوى في كل الأوقات. يخفض الوضع الاقتصادي سرعة المحرك ويبقيها ثابتة لخفض استهلاك الوقود.
- تقوم المراوح الهيدروليكية الجديدة عالية الكفاءة بتبريد مكونات المحرك حسب الحاجة لتقليل استهلاك الوقود؛ وتسهل وظيفة الدوران العكسي القياسية المحافظة على نظافة قلوب التبريد.

تعزيز الكفاءة والإنتاجية

- يوضح نظام Cat Grade with 2D القياسي مع ذراع الرافعة القابلة للتمديد العمق والانحدار على جهاز المراقبة مع تنبيهات سمعية.
- تساعدك ميزة الوزن على الماكينة بنظام Cat Payload على تحقيق مستهدفات التحميل الدقيقة لتحسين كفاءة التشغيل لديك مع ذراع الرافعة القابلة للتمديد. التقط حملاً من المواد - إما باستخدام جرافة أو كلّاب - واعرف تقدير الوزن في وقته دون تأرجح.
- تعمل ميزة Remote flash في نطاق جدولك الزمني لضمان تحديث البرامج بالماكينة لتحقيق الأداء الأفضل.
- يوفر نظام Product Link™ من Cat القياسي بيانات حول موقع الماكينة، وعدد ساعات تشغيلها، ومعدل استهلاكها للوقود، وإنتاجيتها، ووقت خمولها، والأكواد التشخيصية، وبيانات أخرى عن الماكينة عند الطلب، لإعانتك على تحسين الكفاءة في مواقع العمل وخفض تكاليف التشغيل.
- يقوم نظام مراقبة الثبات بإعلام المشغلين بشكل مستمر بوضع أداة العمل ضمن نطاق العمل الآمن ويحذرهم عند الاقتراب من حد الثبات.

اعتمادية في الظروف الصعبة

- تدعيم أذرع الرافعة، والأذرع، والشاسيه يزيد متانة الماكينة وقوة تصميمها.
- مزوَّد بإمكانية قياسية للعمل في ظل درجات الحرارة المحيطة العالية حتى ٥٢ درجة مئوية (١٢٥ درجة فهرنهايت) وبإمكانية لبدء التشغيل على البارد في درجات الحرارة المنخفضة حتى -١٨ درجة مئوية (٠ درجة فهرنهايت).
- تعمل ميزة التسخين التلقائي للزيت الهيدروليكي على إنجاز الأعمال بشكل أسرع وتساعد على إطالة العمر الافتراضي للمكونات.
- يوجد شحم محجوز بين مسامير الجنزير والجلب لتقليل الضوضاء أثناء السير ولمنع دخول الحطام لإطالة العمر الافتراضي للهيكل السفلي.
- يؤدي التصميم المائل لإطار الجنزير إلى منع تراكم الطين والحطام، مما يساعد على الحد من مخاطر تلف الجنزير.

سهولة التشغيل

- يمكنك تشغيل المحرك بزر انضغاطي؛ استخدم ميدالية مفاتيح بتقنية Bluetooth®، أو وظيفة معرف المشغل الفريد.
- يمكنك برمجة كل زر من أزرار عصا التحكم، بما في ذلك وضع القدرة، والاستجابة، والنمط باستخدام معرف المشغل؛ سوف تتذكر الماكينة ما تقوم بضبطه في كل مرة تبدأ العمل خلالها.
- يمكنك تسهيل تحريك الحفار مع ذراع التوجيه القياسية من Cat. ما عليك سوى الضغط على زر واستخدام إحدى يديك للتحرك والانعطاف بدلاً من كلتا اليدين أو القدمين على الأذرع أو الدواسات.
- لست متأكدًا من كيفية عمل إحدى الوظائف أو عن كيفية صيانة الحفار؟ يمكنك دومًا عرض دليل المشغل على شاشة العرض التي تعمل باللمس.

العمل بمنتهى الراحة

- يمكنك الدخول إلى الكابينة والخروج منها على نحو أكثر سهولة بفضل وحدة الكونسول القياسية التي يمكن إمالتها لأعلى بالجانب الأيسر.
- توفر الكابينة الفاخرة ذات المقعد المتميز مقعدًا مُدفأً وجيد التهوية لتوفير الراحة على مدار العام.
- تحكم في الحفار بمنتهى البساطة بفضل أدوات التحكم التي يسهل الوصول إليها نظرًا لوضعها كلها أمامك مباشرة.
- يمكنك تخزين أمتعتك بفضل العديد من مساحات التخزين داخل الكابينة تحت المقعد وخلفه، وفي الوحدات.
- استخدم منافذ USB وتقنية Bluetooth بالراديو القياسي للاتصال بالأجهزة الشخصية ولإجراء المكالمات بدون استخدام اليدين.

CAT®

الحفار الهيدروليكي 352 UHD

سهولة الصيانة

- تعمل فلاتر الوقود، والزيت، والهواء طويلة العمر على إبقائك في العمل لفترة أطول.
- افحص زيت النظام الهيدروليكي وقم بتصريف مياه نظام الوقود بسهولة وأنت واقف على الأرض.
- تتبع العمر الافتراضي لفلاتر الحفار ومواعيد صيانته عبر شاشة جهاز المراقبة بالكابينة. يتتبع مستشعر زيت المحرك الاختياري مستويات الزيت لديك لتسريع إجراءات الصيانة اليومية.
- يمكنك تغيير كل فلاتر الوقود بالتزامن كل ١٠٠٠ ساعة. تم تجميع الفلاتر لتسهيل القيام بأعمال الصيانة.
- يتميز فلتر سحب الهواء المزود بمنظف أولي بقدرة عالية على احتجاز الغبار.
- أدى استخدام فلتر الزيت الهيدروليكي إلى تحسين مستوى الفلترة، وتحافظ الصمامات المانعة للتصريف على نظافة الزيت عند استبدال الفلتر.
- تتميز المراوح الهيدروليكية عالية الكفاءة بأنها مزوَّدة بوظيفة قياسية تعكس دورانها تلقائيًا لإبعاد الحطام عن القلوب، مما يلغي الحاجة إلى أي تدخل من قِبل المشغل.
- تساهم منافذ أخذ عينات الزيت المجدولة (S·O·S℠) في تيسير إجراء الصيانة وتتيح أخذ عينات السوائل بمنتهى السرعة والسهولة لتحليلها.

الرجوع بأمان كل يوم

- تم تصنيع الزجاج الأمامي ونافذة السقف بزجاج P5A لتحسين مقاومة الصدمات.
- يساعد مؤشر اتجاه السير المشغلين على التعرف على طريقة تنشيط أذرع السير.
- تمتع بمستوى رائع من الرؤية، في كل اتجاه من اتجاهات التأرجح، وخلفك بفضل القوائم الأصغر للكابينة ونوافذها الأكبر.
- تعمل وقاءات الحماية من الأجسام المتساقطة (FOGS) على حماية السقف والنافذة الأمامية أثناء القيام بأعمال الهدم مع الحفاظ أيضًا على الرؤية لموقع العمل.
- يعمل مفتاح إيقاف التشغيل الذي يمكن الوصول إليه من مستوى سطح الأرض على إيقاف ضخ الوقود إلى المحرك في حالة تنشيطه ويقوم بإيقاف تشغيل الماكينة.
- كاميرا الرؤية الخلفية وكاميرا الرؤية الجانبية على اليمين قياسيتان. قم بالترقية إلى نظام الرؤية بزاوية ٣٦٠ درجة وسترى الأشياء والأفراد العاملين حول الحفار بسهولة في منظر واحد.
- درجات سُلم محززة ولوحة مانعة للانزلاق ذات أجزاء بارزة على منصة الخدمة لمنع الانزلاق.
- يمكنك تأمين الحفار باستخدام معرف المشغل. استخدم كود PIN الخاص بك المعروض على شاشة جهاز المراقبة لتمكين ميزة بدء التشغيل باستخدام زر الدفع.
- يساعدك نظام Cat Lift Assist مع ذراع الرافعة القابلة للتمديد على تجنب الانقلاب من خلال إبلاغك بما إذا كانت الحمولة التي لديك في نطاق حدود نطاق العمل الآمن للحفار.

الاستدامة

- انبعاثات المحرك Cat C13 تكافئ معايير وكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى ٣ أو معايير الاتحاد الأوروبي من المرحلة IIIA.
- تتوافق محركات Cat مع وقود الديزل الممزوج بأنواع الوقود التالية منخفضة الكثافة الكربونية** حتى: ١٠٠٪ من الديزل الحيوي FAME (إسترات ميثيل أحماض دهنية)* أو ١٠٠٪ من أنواع وقود الديزل المتجدد، HVO (الزيت النباتي المهدرج) وGTL (غاز إلى سائل). ارجع إلى الإرشادات لمعرفة الوقود المناسب. يرجى الرجوع إلى وكيل Cat أو "توصيات سوائل ماكينات Caterpillar" (SEBU6250) للحصول على التفاصيل.
- تساعد خاصية التحكم التلقائي في سرعة المحرك على تقليل حرق الوقود غير الضروري وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال السماح للمحرك بالانتقال تلقائيًا إلى وضع التباطؤ عندما لا تعمل الماكينة.
- تجمع تقنيات Cat Grade بين التوجيه المتقدم والتحكم الآلي الاختياري في الماكينة مما يساعدك على الوصول إلى أهداف تسوية المنحدرات مع تقليل حرق الوقود وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من خلال تحسين الكفاءة وإنتاجية مواقع العمل ومستوى الدقة.
- يوفر نظام Cat Payload للحفارات إمكانية وزن المواد أثناء التحرك مما يساعد على تقليل احتراق الوقود من خلال تحسين كفاءة التحميل، وإنتاجية موقع العمل، وعدم الذهاب إلى الميزان.
- يحافظ نظام Cat 2D E-fence على الوصلة الأمامية داخل منطقة عمل محددة مسبقًا لتجنب المخاطر على حركة المرور - ليس فقط للمساعدة على الحفاظ على سلامة الأفراد ولكن أيضًا يساعدك على تجنب الإصلاحات وأوقات التوقف عن العمل والغرامات المكلفة لمواقع العمل.
- لا تقلل مواعيد الصيانة المتباعدة من وقت تعطل العمل فحسب، بل إنها تقلل أيضًا من كمية السوائل والفلاتر التي يتم استبدالها طوال عمر الماكينة.
- يقلل نظام التحديث عن بعد من وقت التعطل ووقت الصيانة مع إبقاء الأصول مشغلة بأقصى قدر من الكفاءة. يتم إرسال التنبيهات الخاصة بتحديثات الماكينة افتراضيًا من وكيل Cat الذي تتعامل معه ويمكن تطبيق التحديثات بدون الحاجة إلى وجود فني الوكيل في الموقع.

** استشر وكيل Cat بشأن استخدام مخاليط أعلى من ٢٠٪ من الديزل الحيوي.*

*** لا تقلل أصناف الوقود منخفضة الكثافة الكربونية من غازات الاحتباس الحراري (GHG) بشكل كبير في أنبوب العادم.*

الحفار الهيدروليكي 352 UHD

قد تختلف المعدات القياسية والاختيارية. يُرجى استشارة وكيل Cat الذي تتعامل معه لمعرفة التفاصيل.

	قياسي	اختياري
الهيكل السفلي والهياكل الأخرى		
هيكل سفلي هيدروليكي متغير المقياس	✓	
ثقل موازنة ١٢,٠ طنًا متريًا (٢٦٤٥٥ رطل)	✓	
مداسات جنزير ثلاثية الحواف مقاس ٦٠٠ مم (٢٤ بوصة)		✓
مداسات جنزير ثلاثية الحواف مقاس ٧٠٠ مم (٢٨ بوصة)		✓
أذرع الرفع والأذرع		
وحدة أمامية UHD 28 م (٩١ قدمًا و١٠ بوصات)	✓	
ذراع طرفية قابلة للتمديد ٩,١ م (٢٩ قدمًا و٩ بوصات)	✓	
تحكم متقدم في الأدوات، UHD	✓	
وصلة جرافة من المجموعة C المخصصة	✓	
ذراع الرافعة القابلة للتمديد ٩,١ م (٢٩ قدمًا و١٠ بوصات)		✓
الذراع الطرفية القابلة للتمديد R3.35 م TB (١١ قدمًا و٠ بوصة)		✓
الذراع الطرفية القابلة للتمديد R3.9 م TB (١٢ قدمًا و١٠ بوصات)		✓
وصلة جرافة من المجموعة TB		✓
حمالة نقل للمقدمة		✓
تقنية CAT		
نظام Cat Product Link	✓	
تحديث عن بُعد	✓	
نظام مراقبة الثبات	✓	
نظام 2D E-Fence، نظام E-swing	✓	
نظام Cat Grade with 2D (ذراع الرافعة القابلة للتمديد فقط)	✓	
نظام Cat Payload (ذراع الرافعة القابلة للتمديد فقط)	✓	
نظام Lift Assist (ذراع الرافعة القابلة للتمديد فقط)	✓	
الكابينة		
كابينة هدم قابلة للإمالة لأعلى مع زجاج سقف ومقدمة مصفح بمادة P5A	✓	
شاشة عرض LCD عالية الدقة تعمل باللمس مقاس ٢٥٤ مم (١٠ بوصات)	✓	
مقعد بنظام تعليق هوائي مسخن ومزوَّد بفتحات تهوية	✓	
راديو Bluetooth مدمج بالشاشة مع منفذ USB	✓	
تكييف هواء تلقائي ثنائي المستوى	✓	
قرص ومفاتيح اختصار للتحكم في جهاز المراقبة	✓	
التحكم في المحرك من دون مفتاح بزر يضغط للبدء	✓	
وحدة تحكم قابلة لضبط الارتفاع	✓	
وحدة قابلة للإمالة لأعلى بالجانب الأيسر	✓	
توجيه ذراع من Cat	✓	
المرحل الإضافي	✓	
ماسحة مع غاسلة متوازية	✓	
إمكانية تركيب ماسحة علوية	✓	
مصابيح داخلية LED	✓	
حاجب من الشمس أمامي لفاف	✓	
ضوء ترحيب في الأرضية	✓	
حاجب من الشمس خلفي لفاف		✓
النظام الكهربائي		
بطاريات لا تتطلب صيانة بقدرة ١٠٠٠ أمبير للتدوير على البارد(×٢)	✓	
مفتاح فصل كهربائي متمركز	✓	
مصابيح LED خارجية على الشاسيه وذراع الرافعة	✓	
مصابيح العمل المحيطة الفائقة		✓

	قياسي	اختياري
المحرك		
مولد تيار متردد ١١٥ أمبير	✓	
فلتر رئيسي أربعة ميكرونات ثنائي المرحلة	✓	
تعطيل عن بُعد	✓	
ثلاثة أوضاع قابلة للاختيار: Power (القدرة)، وSmart (الذكي)، وEco (اقتصادي)	✓	
تحكم تلقائي في سرعة المحرك	✓	
إمكانية العمل على ارتفاع يصل إلى ٤٥٠٠ م (١٤٧٦٠ قدم)	✓	
مروحة انعكاسية هيدروليكية	✓	
التبريد في ظل درجات الحرارة المحيطة العالية حتى ٥٢ درجة مئوية (١٢٦ درجة فهرنهايت)	✓	
إمكانية بدء التشغيل على البارد حتى -١٨ درجة مئوية (٠ درجة فهرنهايت)	✓	
فلتر هواء بمصفاتين مع منظف أولي مدمج	✓	
إمكانية بدء التشغيل على البارد حتى -٣٢ درجة مئوية (-٢٥ درجة فهرنهايت)		✓
مسخن للمجموعة لبدء التشغيل على البارد		✓
مساعد بدء تشغيل الأثير		✓
الخدمة والصيانة		
تجميع لفلاتر زيت المحرك والوقود	✓	
منافذ S·O·S	✓	
مناسب لصيانة QuickEvac	✓	
نظام إدارة حالة المركبة المدمج		✓
النظام الهيدروليكي		
إمكانية استخدام صمام فحص لخفض ذراع الرافعة	✓	
إمكانية تركيب صمام فحص لخفض الذراع الطرفية	✓	
دائرة استرجاع ذراع الرافعة والساق	✓	
صمام تحكم إلكتروني رئيسي	✓	
إحماء تلقائي للزيت الهيدروليكي	✓	
فرملة انتظار تلقائية التأرجح	✓	
فلتر رجوع هيدروليكي عالي الكفاءة	✓	
سير ثنائي السرعات	✓	
إمكانية استخدام الزيت الهيدروليكي الحيوي	✓	
دائرة إضافية للضغط المتوسط	✓	
السلامة والأمان		
نظام أمان بمفتاح واحد من Caterpillar	✓	
صندوق التخزين/الأدوات الخارجي القابل للقفل	✓	
باب قابل للقفل، وأقفال لخزان الوقود، وخزان الزيت الهيدروليكي	✓	
حجرة تصريف وقود قابلة للقفل	✓	
منصة خدمة بلوحة مانعة للانزلاق ومسامير غائرة	✓	
درابزين بالجانب الأيمن ومقبض يدوي	✓	
بوق تحذير/إشارات	✓	
مفتاح إيقاف تشغيل محرك ثانوي من مستوى الأرض	✓	
كاميرا للرؤية الخلفية وكاميرا لرؤية الجانب الأيمن	✓	
هيكل الوقاية من الأجسام المتساقطة (FOGS)	✓	
جهاز استقبال بتقنية Bluetooth®		✓
رؤية ٣٦٠ درجة		✓

الحفار الهيدروليكي 352 UHD

المواصفات الفنية

المحرك		
موديل المحرك		Cat C13
قدرة المحرك – ISO 14396	٣٠٣ كيلووات	٤٠٦ hp
التجويف	١٣٠ مم	٥ بوصات
الشوط	١٥٧ مم	٦ بوصات
الإزاحة	١٢,٥ لتر	٧٦٣ بوصة٣

النظام الهيدروليكي		
النظام الرئيسي – التدفق الأقصى	٧٧٩ لتر/دقيقة	٢٠٦ جالون/دقيقة
أقصى ضغط – المعدة	٣٥٠٠٠ كيلوباسكال	٥٠٧٦ رطل لكل بوصة مربعة
أقصى ضغط – المعدات – وضع الرفع	٣٨٠٠٠ كيلوباسكال	٥٥١١ رطل لكل بوصة مربعة
الحد الأقصى للضغط – السير	٣٥٠٠٠ كيلوباسكال	٥٠٧٦ رطل لكل بوصة مربعة
الحد الأقصى للضغط – التأرجح	٢٦٠٠٠ كيلوباسكال	٣٧٧١ رطل لكل بوصة مربعة

آلية التأرجح - وحدات أمامية UHD		
سرعة التأرجح	٤,٢٢ دورات في الدقيقة	٤,٢٢ دورات في الدقيقة

آلية التأرجح		
سرعة التأرجح	٨,٤٤ دورات في الدقيقة	٨,٤٤ دورات في الدقيقة
الحد الأقصى لعزم دوران التأرجح	١٨٩ كيلونيوتن متر	١٣٩٤٠٠ قدم رطل من القوة

الأوزان		
الوزن أثناء التشغيل	٦٤٥٠٠ كجم	١٢٠٢٠٠ رطل
وزن الماكينة – التكوين المعدل	٦٣١٠٠ كجم	١١٧٩٠٠ رطل
UHD في الحمالة	١١٨٠٠ كجم	٢٦٠٠٠ رطل
ذراع رافعة قابلة للتمديد في حمالة – ذراع طرفية R3.35 TB	٧٢٣٠ كجم	١٥٩٥٠ رطل
ذراع رافعة قابلة للتمديد في حمالة – ذراع طرفية R3.9 TB	٧٤٠٠ كجم	١٦٣٢٠ رطل

سعات إعادة التعبئة للخدمة		
سعة خزان الوقود	٧١٥ لتر	١٨٩ جالون
نظام التبريد	٥٢ لترًا	١٤ جالونًا
زيت المحرك	٤٠ لتر	١١ جالونًا
مجموعة إدارة التأرجح	١١ لترًا	٣ جالونات
مجموعة الإدارة النهائية – كل على حدة	١٠ لترات	٣ جالونات
النظام الهيدروليكي – متضمنًا الخزان	٥٥٠ لترًا	١٤٥ جالون
الخزان الهيدروليكي	٢١٧ لتر	٥٧ جالونًا

الأبعاد		
ارتفاع الشحن - الجزء العلوي من الكابينة	٣٣٩٠ مم	١١,١ قدمًا
طول الشحن	١٠٨٣٠ مم	٦١,٨ قدمًا
نصف قطر تأرجح المؤخرة	٣٧٦٠ مم	١٢,٣ قدمًا
خلوص ثقل الموازنة	١٤٠٠ مم	٤,٦ أقدام
الخلوص الأرضي	٥١٠ مم	١,٧ قدم
طول الجنزير	٥٧٧٠ مم	١٨,٩ قدمًا
طول الجنزير حتى مركز البكرات	٤٧٧٠ مم	١٥,٧ قدمًا
مقياس الشحن - الوضع المضموم	٢٤٠٠ مم	٧,١ أقدام
مقياس العمل - الوضع الممتد	٣٤٠٠ مم	١١,٢ قدمًا
عرض النقل	٢٥٠٠ مم	٨,٢ قدمًا
طول الماكينة - بدون الوحدة الأمامية، مع ثقل الموازنة	٧٧٧٠ مم	٢٥,٥ قدمًا
طول الماكينة - بدون الوحدة الأمامية وثقل الموازنة	٧٦٠٠ مم	٢٤,٩ قدمًا
ارتفاع الكابينة - مع هيكل الحماية من الأجسام المتساقطة (FOGS)	٣٥٩٢ مم	١١,٨ قدمًا
عرض الجنزير - ممتد	٤٠٠٠ مم	١٣,١ قدمًا
عرض الجنزير - مضموم	٣٠٠٠ مم	٩,١ قدم

- مقدمة UHD (ذراع رافعة أساسية، ذراع رافعة بفوهة، ذراع رافعة أمامية)، وذراع طرفية UHD ٩,١ م (٢٩ قدمًا و٩ بوصات)، ومداسات ثلاثية الحواف ٦٠٠ مم (٢٤ قدمًا)، وثقل موازنة ١٢,٠ طنًا متريًا (٢٦٤٥٥ رطل)

نطاقات العمل والقوى		
أقصى ارتفاع للوتد عند فوهة الذراع الطرفية	٢٧,٧ م	٩٠,٨ قدم
أقصى وزن عند فوهة الذراع الطرفية	٣٧٠٠ كجم	٨٢٠٠ رطل
أقصى ارتفاع عمل للمسمار عند فوهة الذراع الطرفية - ١/٢	٢٢٩٣٠ مم	٧٥,٣ قدمًا
أقصى وصول عمل عند فوهة الذراع الطرفية - ١/٢	١٣٢٥٠ مم	٤٥,٤ قدمًا
أقصى ارتفاع عند فوهة الذراع الطرفية في أقصى وضع للوصول	١١٠ مم	٥٢,١ قدمًا
أقصى وصول عند فوهة الذراع الطرفية	١٥٧٧٠ مم	٥١,٨ قدمًا

- وحدة أمامية UHD ٢٨ م (٩١ قدمًا و١٠ بوصات) (فوق الوحدة الأمامية)

لمزيد من المعلومات الكاملة حول منتجات Cat، وخدمات الوكلاء، وحلول الصناعة، تفضل بزيارتنا على شبكة الويب على الموقع www.cat.com

حقوق النشر © لعام ٢٠٢٣ لصالح شركة Caterpillar
جميع الحقوق محفوظة

تخضع المواد والمواصفات للتغيير من دون سابق إخطار. قد تتضمن الماكينات المعروضة في الصور معدات إضافية. راجع وكيل Cat الذي تتعامل معه بخصوص الخيارات المتوفرة.

إن CAT، وCATERPILLAR، وLET'S DO THE WORK، والشعارات الخاصة بها، وProduct Link، وS•O•S، وAdvansys، و"Caterpillar Corporate Yellow"، و" Power Edge "، وCat "Modern Hex"، بالإضافة إلى علامة تعريف الشركة والمنتج المستخدمة هنا، هي علامات تجارية خاصة بشركة Caterpillar ولا يجوز استخدامها بدون تصريح.

AAXQ3556 (04-2023)
رقم التصنيع: 07E
(Afr-ME, Eurasia, S Am,
SE Asia, Indonesia)