

982

轮式装载机



发动机功率
工作重量

322 kW (432 hp)
35510 kg (78264 lb)

Cat® 发动机符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V、中国国四非道路标准和日本 2014 排放标准。



CAT[®] 982

通用性能

Cat[®] 982 轮式装载机采用简单易用的技术，性能卓越，有助于提高操作员效率，提供稳定的高铲斗填充系数，从而实现高效的生产率。较长的维修周期有助于减少停机时间。该机器的设计符合排放标准，不会影响操作，性能卓越、可靠、耐用、用途广泛，可满足您的各种需求。



可满足更多应用需求的轮式装载机

Cat 轮式装载机专为提升效率而打造，为您提供最佳：

- + 可靠性
- + 燃油效率
- + 耐用性
- + 技术
- + 生产率
- + 多功能性

使用 Cat 轮式装载机，可获得更高性能，还可降低成本和减少燃气油耗。



卓越的生产率。

作业辅助装置和车载功能指南经过更新*，配备自动设定轮胎的自动挖掘装置可实现自动化装载，确保一致的高填充系数，并减少轮胎磨损。此外，还提供了多种配置选择，以提供卓越的机器性能。

高效运行

较长的维修周期、驾驶室内保养提醒、胎压监控系统 and 扩展的远程服务功能有助于节省时间和金钱。

固有的安全性

宽敞的驾驶室布局，搭配全落地挡风玻璃、用于增加稳定性的左侧脚踏板，可帮助您更安全地工作。提供带卷收器的 4 点式安全带套件。可选装碰撞警告系统，具备限制移动和人员检测功能，可提升机器后方操作员的感知能力。

充分提高效率 在驾驶室中方便地操作

Cat 轮式装载机集成了多种技术，帮助您实现更高效的操作。

CAT® PAYLOAD

- + 每次都能够精确地实现目标装载量
- + 跟踪每日生产情况

配备自动设定轮胎的自动挖掘装置

- + 通过自动装载提升生产率
- + 减少轮胎磨损

作业辅助装置

- + 简化机器操作

作业现场效率提升意味着每次装载均可以提高收益。

*982 (14B) 与 982 (14A) 比较。

成熟可靠的 部件和技术

Caterpillar 始终在竞争中保持领先地位，提供各种尖端技术，帮助您更快更轻松地完成作业，并实现卓越的准确性。



值得信赖的部件

每台机器都配有成熟的电子、液压、冷却和动力传动系统组合。通过更出色的牵引力和经过增强的工装机具提升工作效率，确保机器连续高产运行。可靠的燃油系统可以提升机器性能和燃油经济性，为您减少整体成本和燃气油耗。您可以放心地依靠我们的部件来节省时间、金钱和工作量。

高效产出

专为实现长期高效生产而打造



机载作业辅助装置

作业辅助装置有助于简化机器的操作，同时还可以提升和优化操作员在作业现场的操作水平。

动力换档变速箱

我们的动力传动系配有锁止离合器变矩器，可实现平稳换档、快速加速和出色的斜坡行驶速度，为您提供更卓越的性能和更高的燃油效率。

经过优化的行驶控制系统

双蓄能器系统在有负载和无负载情况下均能实现更好的行驶性能。该系统可在崎岖不平的地面上改善平稳度，提升信心和效率，并确保卓越的物料保持能力。

高性能铲斗系列

易于装载的高性能铲斗系列不仅提升了物料保持能力，还缩短了挖掘时间，因而显著改善了生产率和燃油效率，并且凭借 100% 到 115% 的高填充系数实现了出色的产能。

更出色的牵引力

配备自动设定轮胎的新型自动挖掘装置可实现一致的高铲斗填充系数，与前代机型相比，生产率极为出色。选装的限滑差速器可在湿滑条件下提高牵引力。

集料处理机

集料套件是专门为松散集料重新处理应用提供的产品。按照 Caterpillar 有效负载策略，安装更大的铲斗和配重可以实现比其他应用场合更高的有效负载。

恰到好处的功能组合

为适当的应用场合精心打造：

- + 燃油经济性出色、正常运行时间得到最大限度延长、保养成本低
- + 适合各种应用的高功率和性能
- + 简单通用的设计更加可靠
- + CAT 代理商网络提供世界一流的支持
- + 设计经久耐用，大修周期长

982 不但具有更强劲功率、专用变速箱、升级的轮轴和终传动以及紧凑型轮胎，还具有更多独特的优势功能。



高性能动力传动系

我们的动力传动系标配锁止离合器变速箱，搭配强劲的发动机动力，可显著提升燃油效率，从而优化性能。



耐用的轮轴

轮轴设计用于应对非常极端的应用场合。后轴可摆动 $\pm 13^\circ$ ，即使在最崎岖的地形中也能实现卓越的稳定性和牵引力。



快速连接器和工装机具

为了实现多功能性，无需离开驾驶室即可更换铲斗和部件，让机器快速地切换工作任务。



经过优化的液压系统

我们的液压系统配有单缸体主液压阀。此设计在减轻重量的同时，将泄漏点减少了 40%。



经久耐用的机架

采用自动焊工艺的两件式结构机架经过全新升级，配重更重，能够承受挖掘和装载冲击，而连结系统提供高承重能力。



种类繁多的工装

一台机器完成更多任务。各种工装机具和铲斗样式应有尽有，帮助您优化机器操作。



真正通用的装载机

982 采用重负荷设计，可以从容应对爆碎石料、自然河岸开挖和木材装载应用。



集成技术解决方案

实现更安全的高效运行

您的机器配有 **Cat** 创新技术，为您带来领先优势。各种经验水平的操作员都能更有信心、更快速且更精确地进行挖掘和装载。得益于此，生产率提高且成本降低。

CAT DETECT

标配后视摄像头。使用专用于后视摄像头以及多视图（360°）系统的额外显示屏，可以进一步增强该系统。为了完善 **Cat Detect** 产品，机器可以配备后视雷达系统，该系统具备速度感应警报和地面杂波过滤功能，用于避免意外情况。

CAT COMMAND

在危险环境中工作时，**Cat Command** 远程控制可以帮助设备操作员在机器外安全地工作。**Command** 提供了两种选择，手持式控制台*（视线内）或远距离操作站（非视线内）。与机器系统深度集成，在继续使用驾驶室内车载技术*功能的情况下，提高效率 and 生产率。

具备限制移动和人员检测功能的碰撞警告系统

具备限制移动功能的碰撞警告系统 利用雷达和视觉传感器检测危险隐患，向操作员发出警报，并在机器从非激活状态转为激活状态的瞬间限制向后移动。声音警报和可视警报能够帮助操作员发现、减轻和管理那些可能未察觉到的危害。

人员检测技术是一种行之有效的解决方案，当检测到有人在机器后方时，该技术可以利用智能摄像头和雷达向操作员发出警报。当机器静止至少 15 秒后，如果后方检测系统检测到警报区域内有物体，限制移动功能将阻止机器挂入倒档，从而帮助保证可能意外出现在机器周围的人的安全。



CAT PAYLOAD**

Cat Payload 技术通过行驶中称重功能提供精确的铲斗负载信息，有助于预防过载或欠载。通过低提升称重和手动倾倒功能，可优化铲斗最后一次装载流程，并最大限度提升效率。

CAT ADVANCED PAYLOAD

Advanced Payload 是原有系统的升级版，可提供更多特性和功能。倾倒辅助功能可让铲斗最后一次装载流程更加自动化。多任务模式可同时跟踪两个装载流程。通过拆分模式可以装载多个车斗，同时分别跟踪其目标和总重。新增装载调度功能***，可将装载机集成到称重室流程。电子票据允许操作员生成称重票据，并轻松地通过无线电将其发送到任何电子邮件地址。

可用于商业交易的 CAT PAYLOAD****

通过用于 **Cat Advanced Payload** 的 **Cat Payload**（可用于商业交易）选项，您可以直接将称量数据集成到业务流程中。该技术已获得国际法定计量组织的型式批准，同时保留了 **Cat Advanced Payload** 标准版的所有功能。

* **Cat Command** 仅在部分地区或部分机型上可用。请咨询 **Cat** 代理商以了解机器兼容性和您所在区域的可用性。

** 不可用于商业交易。

*** 需要订阅并安装兼容的称重室软件。

**** 在欧洲提供。认证标准因国家/地区而异。如需了解更多详细信息，请联系 **Cat** 代理商。

CAT LINK 实时提供信息

避免盲目猜测，助您更好地管理设备

Cat Link 技术可以配合使用，让您方便地获取设备信息。在任意作业现场，实时访问设备机群中所有机器的信息 – 不论运营规模如何，也不受所运行设备品牌的限制。



VISIONLINK®

收集并汇总来自所有设备（不受制造商限制*）的机器远程信息处理和工作现场数据。查看空闲时间、燃油消耗、位置、有效负载、负载计数、总循环次数等可执行信息，以提高机器效率、生产率和利用率。无论是否在作业现场，都可通过手机、平板电脑或桌面设备随时随地访问数据。

*数据字段可用性可能因设备制造商而异。需要订阅 VisionLink®。供货情况因地区而异。有关更多详细信息，请咨询您的 Cat 代理商。



CAT 远程服务*

一套能够提高作业现场效率的完整技术方案。

- + 远程故障排除功能让 Cat 代理商可对连接的机器执行远程诊断测试，从而在机器不停转的情况下找出潜在问题。远程故障排除功能有助于确保技师首次到达现场时即携带合适的零件和工具，无需多次往返，从而节省您的时间和资金。
- + 通过远程刷新，无需技师在场即可更新机载软件，因此您可在方便的时候启动软件更新，提升整体运营效率。
- + 操作员必须在机器启动时通过密码或 Bluetooth®（Cat 密钥卡）登录才能使用操作员 ID，这有助于避免失窃、恶意破坏以及未经授权的使用。它可以保存操作员上次登录时的设置，并继续使用在机器软件刷新更新期间保留的配置文件。操作员 ID 可以通过触摸屏轻松进行管理，也可以远程管理，并通过 VisionLink 上传到机器。

*必须在手机信号覆盖范围内。



CAT INSPECT

Cat Inspect 是一款移动应用程序，可帮助您轻松执行数字预防性保养（PM，Preventative Maintenance）检查、检验和日常绕行检查。该应用程序包括针对特定机器的预防性保养（PM）检查表，以便按照《操作和保养手册》的建议执行维修间隔。检查功能可以轻松地与 VisionLink® 等其他 Cat 数据系统集成，以便您可以密切关注自己的设备机群。

一流的燃油效率



发动机和排放

我们的发动机尤为出色的一点是高功率密度和燃油效率。这些发动机经过认证，满足排放标准，配有 Cat 电子、喷油和空气管理系统。

真正的双路装载机

凭借其设计和有效负载能力，982 能够承载高达 28 美吨的双路卡车。

机器速度限制

操作员能够调节机器的最大速度，从而通过限制装载和搬运应用场景下的空驶速度来帮助节省燃油。控制机器的速度也有助于更好地遵循安全规章和最佳实践。

高级系统集成

发动机与排放系统、动力传动系、液压系统和冷却系统的高级系统集成减少了油耗。

功率模式

在大多数应用中，使用标准动力模式操作机器可以确保获得最佳效率。使用所提供的 HP+ 模式不会显著提升机器的挖掘能力，但是在斜坡上装载和搬运时可以加快速度。

久经考验的燃油系统

HEUI™ 燃油系统提高了发动机的性能并减少了烟灰。Cat 喷射正时功能通过一系列定时燃油微喷过程，提供更好的燃烧控制，实现最清洁、最高效的燃油消耗。

后处理技术

Cat 清洁排放模块提供客户需要的性能和效率，并且满足排放标准。这是完全自动的过程，不会中断机器的工作周期。

舒适工作

宽敞的驾驶室

驾驶室的设计旨在提高舒适性和效率，提供安静且更加开阔的工作空间，并配备用户友好型控制装置，最大程度地减少执行严苛任务期间的疲劳、压力、噪音和闷热。



驾驶室出入

倾斜式阶梯、大开门、远程开门功能和便捷的扶手设计，共同营造出易于进出的安全操作空间。



操作员 ID

采用专用操作员 ID 保障机器的使用。机器设置单独保存，提高了换班后的工作效率。使用密码或可选的 **Bluetooth** 钥匙解锁机器。



优越的视野

宽大的车窗改善了视野，凸面盲点后视镜则扩大了驾驶员在侧面和后部的视野。



舒适的工作环境

宽敞的驾驶室带有开阔的放腿空间和易于调节的座椅及悬架。腰部带卷收器的 **4** 点式安全带套件能够提高舒适性、效率和活动自由度。配备左侧脚踏板，可提高操作员在崎岖不平的路面上工作时的舒适度、安全性和机器稳定性。



安静的驾驶室

隔音装置、密封件和粘滞性驾驶室基座可有效减少噪音，提供更安静的工作环境。



操纵手柄转向

装于座椅上的电液操纵手柄转向系统可提供精确控制并显著缓解驾驶员手臂的疲劳程度，从而实现卓越的舒适度和精准度。

简单的控制装置

触手可及

触摸显示屏

简单而直观的界面，让操作员可以放心地高效工作。其中包括操作员 ID、机器设置、工作辅助工具、保养提醒、帮助功能、安全性、后视摄像头和集成的 **Cat Payload**。



中央显示屏

配有易于读取的模拟仪表和 LED 指示器，让操作员可以快速监控关键机器运行状况参数。

采用大文本框显示 **Cat Payload** 信息以及档位选择、机器行驶速度、时间和時計。



键盘

机具控制箱和 A 柱上的背光键盘触手可及，可以便捷地访问多种功能和设置。只有激活的按钮和功能才会点亮背光，便于操作员非常直观地查看。





保养成本低


Cat 轮式装载机易于保养和维修，避免了潜在的时间或金钱浪费。主要部件均可翻新，可以为机器提供第二次使用寿命，甚至第三次使用寿命。

节省您的时间、金钱和精力的关键特性：

- + 胎压监控系统使操作员能够从机器的主显示屏轻松监控轮胎压力，从而有助于提高机器性能、降低操作员驾驶和运营成本。
- + 保养提醒有助于同步机器保养计划并减少停机时间。
- + 方便前往液压和电气维修中心，便于安全轻松地进行维修。
- + 远程故障诊断与排除功能可以将机器连接到代理商服务部门，帮助您快速诊断问题，以便您快速恢复生产。
- + 远程刷新功能可按照您的计划运行，确保机器软件保持最新，从而实现最佳性能。
- + 集成的自动润滑系统可延长部件使用寿命。
- + 整体式倾斜机罩便于快速轻松地检修发动机室。

滤清器数量减少意味着保养工作量减少

65 与 982M 相比，在 10000 工时中，982 使用的滤清器数量减少了 **65** 个。



..... 减少机器生命周期中使用的滤清器数量。

胜任更多工作

多功能工装和连接器

对于具有更高要求的工作现场，您需要的是针对作业专门构建的轮式装载机。**Cat** 工装机具专为应对您所有的特定应用需求而设计。



标准 Z 型连杆

久经考验的 Z 型连杆兼具高挖掘效率和开阔视野，实现了出色的掘进能力、高挖掘力以及卓越的生产能力。

快速连接器和工装机具附件

配备了 **Cat Fusion™** 快速连接器系统的轮式装载机可以充分发挥机器的多功能性。无需离开驾驶室即可更换铲斗和工装机具，让机器快速地切换工作任务。有关各种专用铲斗和铲叉的供货情况，请咨询当地的代理商。

高性能铲斗系列

高性能铲斗系列采用系统化方法，在铲斗形状与机器的提升和倾斜能力、重量和连杆之间实现了完美平衡。面向广泛应用的各种工装机具和铲斗样式应有尽有，包括通用型、平底型、重负荷型岩石型和煤炭型铲斗。

- + 轻松装载
- + 省油
- + 更强的搬运能力
- + 更低的运营成本
- + 生产率更高

高升程连杆

选装的高升程连杆提供更大的铰链销高度，可在各种各样的应用中，配合任意类型的铲斗或铲叉轻松装载。

专门打造的特殊配置

直接由工厂提供的特定于应用的配置总成，可最大限度提升轮式装载机的性能和耐用性。

垃圾和废料搬运机型号 – 提供在转运站、回收站、废料场和拆卸现场工作所必需的防护和加固保护部件。

林业型号 – 改进了提升和倾斜功能，用于在造纸厂、托盘厂和锯木场的原木和切屑处理中实现高效率和高生产率。

技术规格

请访问 cat.com 了解详细技术规格。

发动机		
发动机型号	Cat® C13	
1700 rpm 转速时的发动机功率 – ISO 14396	322 kW	432 hp
ISO 14396 (DIN)	438 hp (公制)	
1700 rpm 转速时的总功率 – SAE J1995	325 kW	436 hp
1700 rpm 转速时的净功率 – ISO 9249、SAE J1349	301 kW	404 hp
ISO 9249 (DIN)	409 hp (公制)	
1200 rpm 转速时的发动机扭矩 – ISO 14396	2197 N·m	1620 lbf·ft
1200 rpm 时的总扭矩 – SAE J1995	2218 N·m	1636 lbf·ft
1100 rpm 转速时的净扭矩 – ISO 9249、SAE J1349	2054 N·m	1515 lbf·ft
排量	12,5 L	

- Cat 发动机符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V、中国国四非道路标准和日本 2014 排放标准。
- 标称净功率是指发动机配备风扇、交流发电机、空气滤清器和后处理装置时在飞轮处提供的功率。
- 所宣传的功率按照生产时有效的指定标准进行测试。
- Cat 柴油发动机需要使用 ULSD (Ultra-Low Sulfur Diesel, 超低硫柴油燃料, 含硫量不超过 15 ppm) , 并兼容* ULSD 与以下低碳强度燃油**的混合物:
 - 最高为 20% 的生物柴油 FAME (Fatty Acid Methyl Ester, 脂肪酸甲酯) ***
 - 最高为 100% 的可再生柴油、HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, 加氢植物油) 和 GTL (Gas-to-liquid, 天然气合成油) 燃料有关成功应用, 请参考指南。有关详细信息, 请咨询您的 Cat 代理商或参阅“Caterpillar 的机器油液建议” (SEBU6250) 。
- * 虽然 Caterpillar 发动机兼容这些替代燃料, 但某些地区可能不允许使用此类燃料。
- ** 低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。
- *** 无后处理设备的发动机可以兼容高达 100% 的混合生物柴油 (如需使用高于 20% 的混合生物柴油, 请咨询您的 Cat 代理商) 。

重量		
工作重量	35510 kg	78264 lb

- 重量基于机器配置, 包括 Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 子午线轮胎、加满的油液、操作员、标准配重、行驶控制装置、冷起动装置、行车挡泥板、Product Link、开放式差速器轮轴 (前/后)、辅助转向、隔音装置以及带有 BOCE (Bolt-on Cutting Edge, 螺栓固定式铲刃) 的 6,1 m³ (8,0 yd³) 通用铲斗。

铲斗容量		
铲斗容量范围	4,8-17,2 m³	6,25-22,5 yd³

变速箱					
前进 1 档	6,2 km/h	3,9 mph	倒车 1 档	7,0 km/h	4,3 mph
前进 2 档	11,9 km/h	7,4 mph	倒车 2 档	13,6 km/h	8,5 mph
前进 3 档	21,1 km/h	13,1 mph	倒车 3 档	24,1 km/h	15,0 mph
前进 4 档	37,5 km/h	23,3 mph	倒车 4 档	39,5 km/h	24,5 mph

- 铲斗空载且配有标准 L4 轮胎 (滚动半径为 914 mm (36 in)) 的标准车辆的最大行驶速度。

噪声	
操作员声压级 (ISO 6396:2008)	72 dB (A)
外部声功率级 (ISO 6395:2008)	112 dB (A)
操作员声压级 (ISO 6396:2008) *	72 dB (A)
外部声功率级 (ISO 6395:2008) **	109 dB (A)

*包括采用“欧盟指令”和“英国指令”的国家/地区
**欧盟噪音指令 2000/14/EC 和英国噪音法规 2001 第 1701 号

工作技术规格		
静态倾翻负载 – 40° 全转向 – 含轮胎变形量	21110 kg	46526 lb
静态倾翻负载 – 40° 全转向 – 无轮胎变形量	22418 kg	49410 lb
挖掘力	262 kN	59060 lbf

- 适用于“重量”部分中定义的机器配置。
- 完全符合 ISO 14397-1:2007 第 1 到第 6 部分中的规定, 该标准要求计算结果和测试结果之间的检验误差不超过 2%。

维修保养加注容量		
燃油箱	426 L	112,5 gal
柴油机油气处理液 (DEF) 箱	21 L	5,5 gal
冷却系统	52 L	13,7 gal
曲轴箱	37 L	9,8 gal
变速箱	77 L	20,3 gal
差速器与终传动 – 前轴	92 L	24,3 gal
差速器与终传动 – 后轴	92 L	24,3 gal
液压油箱	153 L	40,4 gal

液压系统		
机具系统:		
最大泵输出 (2250 rpm)	449 L/min	119 gal/min
最大工作压力	34300 kPa	4975 psi
液压循环时间 – 总计	10.1 秒	

尺寸				
	标准升程		高升程	
至机罩顶部高度	3036 mm	10'0"	3036 mm	10'0"
至排气管顶部的高度	3736 mm	12'4"	3736 mm	12'4"
至 ROPS 顶部的高度	3801 mm	12'6"	3801 mm	12'6"
离地间隙	428 mm	1'4"	428 mm	1'4"
后轮轴中心线至配重边缘	2729 mm	9'0"	2843 mm	9'4"
后轮轴中心线至铰接件的距离	1900 mm	6'3"	1900 mm	6'3"
轴距	3800 mm	12'6"	3800 mm	12'6"
总长度 (不含铲斗)	8597 mm	28'3"	9104 mm	29'11"
在最大提升位置时的铰链销高度	4741 mm	15'6"	5150 mm	16'10"
在运载高度时的铰链销高度	791 mm	2'7"	896 mm	2'11"
在最大提升位置时的提升臂间隙	3902 mm	12'9"	4069 mm	13'4"
在最大提升位置时的铲斗后翻角	57°		56°	
在运载高度时的铲斗后翻角	48°		49°	
在地面高度时的铲斗后翻角	39°		40°	
轮胎外侧之间的宽度 (满载)	3471 mm	11'5"	3471 mm	11'5"
胎面宽度	2540 mm	8'4"	2540 mm	8'4"

- 所有尺寸均为近似值, 基于配备 BOCE 的 6.1 m³ (8.0 yd³) 通用铲斗和 Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 子午线轮胎。

空调系统
该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a (全球增温潜势 = 1430) 。如果配备, 则该系统含有 1,6 kg (3,53 lb) 制冷剂, 其 CO ₂ 当量为 2288 公吨 (2522 短吨) 。

标准设备和选装设备

标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息，请咨询您的 **Cat®** 代理商。

操作员环境	标准	选装
加压抑噪驾驶室	●	
车门遥控开启系统	●	
停车制动器 EH 机具控制装置	●	
脚踏板		●
转向操纵手柄	●	
机具操纵手柄（仅限 2V、3V）		●
带监控装置的安全带	●	
收音机（FM、AM、USB、BT、DAB+）		●
CB 无线电预留装置		●
空气悬浮式布面座椅	●	
加热型绒面革/布面空气悬浮座椅		●
可加热透气真皮/布面空气悬浮座椅		●
键盘、可编程按钮	●	
加热反光镜		●
空调、加热器、除霜器	●	
前部层压圆形玻璃安全车窗	●	
重负荷型或全护罩前车窗		●
机载技术	标准	选装
配备自动设定轮胎的自动挖掘装置	●	
操作员 ID 和机器安全系统	●	
应用配置文件	●	
作业辅助装置	●	
控制装置帮助和 eOMM*	●	
Cat® Payload 称量	●	
Cat Advanced Payload		●
可用于商业交易的 Cat Payload****		●
带电子票据的 Cat Payload 打印机		●
主要特性信息	●	
铲斗运载显示小部件	●	
远程刷新	●	
液压系统	标准	选装
配备可变排量活塞泵的负载感应机具系统	●	
配备专用可变排量活塞泵的负载感应转向系统	●	
行驶控制装置、双蓄能器	●	
带行驶控制装置的第 3 辅助功能		●
快速连接器控制		●
电气系统	标准	选装
24 V 启动和充电系统	●	
冷启动（120V 或 240V）		●
灯：卤素	●	
灯：LED		●

动力传动系	标准	选装
Cat C13 发动机	●	
电动燃油注油泵	●	
涡轮空气预滤器		●
高碎屑散热器		●
可反转冷却风扇		●
开放式差速器轮轴	●	
限滑差速器轴		●
轴环排放口、AOC 预留装置	●	
极端温度轮轴密封件		●
轮轴机油冷却器		●
自动动力换挡行星变速箱	●	
带锁止功能的变矩器	●	
全密封液压湿盘式行车制动器磨损指示器	●	
集成式制动系统（IBS）	●	
弹簧施加制动、压力解除制动的前轴卡钳式停车制动器	●	
带减速功能的制动踏板空档器	●	
监控系统	标准	选装
带模拟仪表、LCD 显示屏和警告灯的前方仪表盘	●	
主触摸屏监视器	●	
胎压监控		●
保养提醒	●	
连杆	标准	选装
标准升程 Z 型连杆	●	
高升程 Z 型连杆		●
限位装置：提升和倾斜	●	
其他设备	标准	选装
Cat 自动润滑系统		●
行驶档泥板		●
可生物降解的液压油		●
安全	标准	选装
Cat Detect 后视雷达系统		●
多视图（360°）视像系统		●
前车窗清洁平台		●
带卷收器的 4 点式安全带（套件）		●
辅助转向系统（电动）**		●
警告标志灯		●
座椅安全带监控标志灯		
倒车频闪灯***		
具备限制移动和人员检测功能的碰撞警告系统		
遥控		
特殊配置	标准	选装
集料处理机		●
垃圾和废料		●
林业		●

* 并非提供所有语言版本
** 规定时为标配
*** 与行驶配置总成不兼容
**** 在欧洲提供。认证标准因国家/地区而异。如需了解更多详细信息，请联系 **Cat** 代理商。



オフロード法2014年
基準適合

有关 Cat 产品、代理商服务和行业解决方案的更多信息，请访问我们的网站：www.cat.com。

材料和技术规格如有变更，恕不另行通知。图中所示的机器可能包括附加 设备。请咨询 Cat 代理商，了解可用的选件。

© 2025 Caterpillar。保留所有权利。CAT、CATERPILLAR、LET'S DO THE WORK、Vision Link 及其相应的徽标、XT、Product Link、HEUI、“Caterpillar Corporate Yellow”、“Power Edge”和 Cat“Modern Hex”商业外观以及此处所使用的公司及产品标识是 Caterpillar 的商标，未经许可，不得使用。

www.cat.com www.caterpillar.com

ACXQ3203-02 (05-2025)
替换 ACXQ3203-01
版本号: 14B
(N Am, Europe, Japan, China,
India, Korea, Türkiye,
Chile, Colombia)

