

CAT®-ANWENDUNGSLEITFADEN FÜR GUMMIKETTEN

DIE RICHTIGEN KETTEN FÜR IHRE MASCHINE

Kompakte Kettenlader (CTL)

Mini-Hydraulikbagger (MHE)

Kompaktlader mit Raupenlaufwerk (MTL)



DIE RICHTIGEN KETTEN FÜR IHRE MASCHINE

CAT®-ANWENDUNGSLEITFADEN FÜR GUMMIKETTEN

Das Cat®-Laufwerk und die Ketten sind bewusst so konzipiert, dass sie als komplettes System zusammenwirken. Die mit Stahl verstärkten Gummiketten sind auf maximale Langlebigkeit in allen anspruchsvollen Einsatzbereichen ausgelegt und sorgen für einen ruhigen Lauf, geringe Bodenbeeinträchtigung und hervorragende Traktion. Da Gummiketten in den ersten drei Betriebsjahren* bis zu 50 % der voraussichtlichen Wartungskosten eines kompakten Kettenladers ausmachen können, ist es wichtig, die richtige Kette für den jeweiligen Einsatzzweck Ihrer Maschine auszuwählen.



- Die Cat Schwerlaststangen-Gummiketten sorgen für eine geringere Bodenbeeinträchtigung und eignen sich daher hervorragend für alle Arten von Feinplanierungsarbeiten. Das stangenartige Profil der Gummiketten bietet im Vergleich zum Blockprofil zusätzliche Traktion bei Fahrten auf Schnee oder weichen Bodenverhältnissen.
- Die Cat Schwerlastblock-Gummiketten stellen eine robuste Allzwecklösung dar, die sich für Maschinen eignet, die in produktionsähnlichen Anwendungen mit hoher Stoß- und Abriebbelastung eingesetzt werden.
- Die Cat-Zick-Zack-Normallast-Gummiketten sind für den preisbewussten Kunden konzipiert. Das Zick-Zack-Profil eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen mit mittlerer bis geringer Stoßbelastung und bietet optimale Traktion bei Schnee.

BEWERTUNGSSCHLÜSSEL		SCHWERLASTBLOCK	SCHWERLASTSTANGE	ZICK-ZACK NORMALLAST
● Am besten ○ Gut ^ Nicht empfohlen				
Kies		●	○	^
Harte Oberfläche		●	●	○
Schmutz		●	●	○
Rasen		●	○	^
Schnee		○	●	●
Böschung		○	○	●
Unebenes Gelände		●	○	^

*Die Kosten basieren auf dem im Betriebs- und Wartungshandbuch beschriebenen regelmäßigen Wartungsplan und 500 Stunden pro Jahr / 1.500 Stunden durchschnittliche Lebensdauer der Kette.

ANGEBOT AN GUMMIKETTEN
CAT® KOMPAKTER KETTENLADER

MASCHINEN-MODELL	MASCHINENSERIE ODER SERIENNUMMER-PRÄFIX	TEILENUMMER DER KETTE	KETTENGRÖSSE BREITE X TEILUNG X GLIEDERZAHL MM (IN)	BESCHREIBUNG
239, 249	D, D3	607-4799	320x86x49 (12,6x3,4x49)	320 mm (12,6") Schwerlastblock-Kette
		607-4800	400x86x49 (15,7x3,4x49)	400 mm (15,7") Schwerlaststangen-Kette
		608-7326	320x86x49 (12,6x3,4x49)	320 mm (12,6") Normallastkette
255	DY7, FL7	631-2292	320x86x52 (12,6x3,4x52)	320 mm (12,6") Schwerlaststange
		631-2294	400x86x52 (15,7x3,4x52)	400 mm (15,7") Schwerlastblock
		631-2296	400x86x52 (15,7x3,4x52)	400 mm (15,7") Schwerlaststange
259	B3, D, D3	607-4803	320x86x53 (12,6x3,4x53)	320 mm (12,6") Schwerlastblock-Kette
		592-5827	400x86x53 (15,7x3,4x53)	400 mm (15,7") Schwerlastblock-Kette
		607-4804	400x86x53 (15,7x3,4x53)	400 mm (15,7") Schwerlaststangen-Kette
		608-7327	320x86x53 (12,6x3,4x53)	320 mm (12,6") Normallastkette
		608-7328	400x86x53 (15,7x3,4x53)	400 mm (15,7") Normallastkette
265	JN6, KR4	631-2297	400x86x55 (15,7x3,4x55)	400 mm (15,7") Schwerlaststange
		631-2299	450x86x55 (17,7x3,4x55)	450 mm (17,7") Schwerlastblock
		631-2300	450x86x55 (17,7x3,4x55)	450 mm (17,7") Schwerlaststange
275	P9F, R8Y, ZE8, T8X	572-6694	400x86x62 (15,7x3,4x62)	400 mm (15,7") Schwerlastblock
		572-6695	450x86x62 (17,7x3,4x62)	450 mm (17,7") Schwerlastblock
		572-6696	450x86x62 (17,7x3,4x62)	450 mm (17,7") Schwerlaststange
285	WH9, 2X2, 2X3	572-6694	400x86x62 (15,7x3,4x62)	400 mm (15,7") Schwerlastblock
		572-6695	450x86x62 (17,7x3,4x62)	450 mm (17,7") Schwerlastblock
		572-6696	450x86x62 (17,7x3,4x62)	450 mm (17,7") Schwerlaststange
279/289	C2, D, D3	593-1012	450x86x56 (17,7x3,4x56)	450 mm (17,7) Schwerlastblock-Kette
		592-5828	400x86x56 (15,7x3,4x56)	400 mm (15,7") Schwerlastblock-Kette
		608-7329	450x86x56 (17,7x3,4x56)	450 mm (17,7") Normallastkette
		561-5499	450x86x56 (17,7x3,4x56)	450 mm (17,7") Schwerlaststangen-Kette
	C	592-5830	450x86x60 (17,7x3,4x60)	450 mm (17,7") Schwerlastblock-Kette
		592-5829	400x86x60 (15,7x3,4x60)	400 mm (15,7") Schwerlastblock-Kette
		608-7331	450x86x60 (17,7x3,4x60)	450 mm (17,7") Normallastkette
		607-4805	450x86x60 (17,7x3,4x60)	450 mm (17,7") Schwerlaststangen-Kette
299	C, D, D XHP, D2, D2 XHP, D3, D3 XE	592-5830	450x86x60 (17,7x3,4x60)	450 mm (17,7") Schwerlastblock-Kette
		592-5829	400x86x60 (15,7x3,4x60)	400 mm (15,7") Schwerlastblock-Kette
		608-7331	450x86x60 (17,7x3,4x60)	450 mm (17,7") Normallastkette
		561-5500	450x86x60 (17,7x3,4x60)	450 mm (17,7") Schwerlaststangen-Kette

ANGEBOT AN GUMMIKETTEN
CAT®-MINIBAGGER



Die Ketten des Cat-Minibaggers (MHE) sind so konstruiert, dass sie bei vielfältigen Einsatzzwecken und Bodenverhältnissen optimale Traktion und Langlebigkeit bieten.

Schwerlast: Ideal für Maschinen, die in produktionsähnlichen Anwendungen eingesetzt werden, bei denen mit einer hohen Betriebsstundenzahl zu rechnen ist. Cat Schwerlastketten sind für den Einsatz unter härtesten Bedingungen ausgelegt.

Normallast: Ideal für Maschinen mit geringer Betriebsstundenzahl, ältere Maschinen oder Fälle, in denen der Anschaffungspreis ein entscheidender Faktor bei der Kaufentscheidung ist.

Caterpillar bietet außerdem eine Vielzahl von MHE-Stahlketten mit Gummipuffern an. Stahlketten bieten die Vielseitigkeit von Gummiketten und ermöglichen gleichzeitig, dass sich Schmutz vom Kettenstrang löst, wodurch der Gesamtverschleiß an Kettenrad und Buchsen verringert wird. Die Gummipuffer dämpfen die Maschinenvibrationen, was im Vergleich zu herkömmlichen Stahl-Stegbodenplatten zu einem ruhigeren Lauf, geringeren Schäden am Untergrund und einem höheren Fahrerkomfort führt. Schließlich ermöglichen Stahlketten dem Kunden, bei Bedarf einzelne Gummipolster auszutauschen, anstatt die gesamte Gummikette ersetzen zu müssen.

GUMMIPUFFER

MASCHINENMODELL	MASCHINENSERIEN-NUMMER-PRÄFIX	TEILENUMMER DES PUFFERS	BESCHREIBUNG
304C CR	FPK	601-2103 3B-4508 329-3356	Hochleistungspuffer – 400 mm (15,7") Unterlegscheibe (4 pro Puffer) Mutter – M12 x 1,75 (4 pro Bremsbelag)
305 CR	5C5, 5G5, 5X5		
305C CR	HWJ		
305D CR	XER		
305.5 CR	AX6		
305.5 D	FLZ		
306	6G6		
307.5	GW7	587-2094 095-0818 096-4876	Hochleistungspuffer – 450 mm (17,7") Unterlegscheibe (4 pro Puffer) Mutter – M14 x 2 (4 pro Puffer)
308	GG8, GK8, GP8, GW8, GX8		
308.5	GZ8		
309	GG9,GW9		
310	GWT		

GUMMIKETTEN

MASCHINEN-MODELL	MASCHINENSERIEN-NUMMER-PRÄFIX	SCHWERLAST-TEILENUMMER	NORMALLAST-TEILENUMMER	KETTENGRÖSSE - BREITE X TEILUNG X GLIEDERZAHL MM (IN)
300.9 D	DW2, LJ2, LJM, TGP	367-4063	--	180x37x72 (7,1x1,45x72)
301.4C	LJ3, LJK	629-2883	--	230x96x33 (9,1x3,8x33)
301.5	3YW	629-2882	--	231,5x48x62 (9,1x1,9x62)
	MNH	628-3405	--	230x48x64 (9,1x1,9x64)
301.6C	JBB	629-2881	588-1636	230x96x35 (9,1x3,77x35)
301.6	BDH	629-2883	--	231,5x48x66 (9,1x1,9x66)
	MY6	628-3405	--	230x48x64 (9,1x1,9x64)

FORTSETZUNG AUF NÄCHSTER SEITE ▼

GUMMIKETTEN FORTSETZUNG

MASCHINEN-MODELL	MASCHINENSERIEN-NUMMER-PRÄFIX	SCHWERLAST-TEILENUMMER	NORMALLAST-TEILENUMMER	KETTENGRÖSSE - BREITE X TEILUNG X GLIEDERZAHL MM (IN)
301.7D	LJH, LJ4 (festes Laufwerk)	629-2883	--	230x96x33 (9,1x3,8x33)
	LJH, LJ4 (ausfahrbares Laufwerk) LJ8, LJD	630-2745	--	230x96x36 (9,1x3,8x36)
301.7 CR	JH7	628-3406	--	230x48x70 (9,1x1,9x70)
301.8C	JSB	629-2881	588-1636	230x96x35 (9,1x3,77x35)
301.8	BFA	629-2883	--	231,5x48x66 (9,1x1,9x66)
	H8X	628-3406	--	230x48x70 (9,1x1,9x70)
302 CR	RHM	628-3407	--	250x48x82 (9,8x1,9x82)
302.2 D	LJG	630-9274	--	250x96x38 (9,8x3,8x38)
302.4 D	LJ6, LJN	390-2335	--	250x109x37 (9,8x4,2x37)
302.5C	GBB	627-9474	588-1650	300x52.5x78 (11,8x2x78)
302.7 CR	CZ6 (festes Laufwerk)	575-8723	--	300x52x82 (11,8x2x82)
	CZ6 (ausfahrbares Laufwerk)	566-2975	--	300x52.5x90 (11,8x2x90)
302.7 D	LJ7	575-8723	--	300x52x82 (11,8x2x82)
303	DMA, CAR	554-3739	588-1520	300x52,5x84 (11,8x2x84)
303 CR	MY3, NXY		--	
303 SR	FAD		588-1520	
303C CR	AZS, BXT	566-2975	588-2816	300x52.5x90 (11,8x2x90)
	MSP	554-3739	588-1520	300x52,5x84 (11,8x2x84)
303E CR	SGE, HHM, CR7, SMG, FR3, CK3			
303.5	AFW			
303.5 CR	RE9, CE9	566-2975	--	300x52.5x90 (11,8x2x90)
303.5C	DMY		588-2816	
303.5C CR	CRL			
303.5 D	RHP			
303.5 D CR	SEG			
303.5 E	RSE, JX2, RKY, SFH, E5C			
303.5E2	HY2, JWY			
303.5E2 CR	CR9, CR6, AC5, BG8, DWD			
304	AN4	473-6511	588-3542	350x52.5x90 (13,7x2x90)
	NAD, BTN	627-9473	588-1535	400x72,5x72 (15,7x2,85x72)
304 CR	AX4	473-6511	588-3542	350x52.5x90 (13,7x2x90)
304 SR	A73	566-2975	--	300x52.5x90 (11,8x2x90)
304C SR	NBM		588-2816	
304D CR	TYK	473-6511	588-3542	350x52.5x90 (13,7x2x90)
304E2	ME4			
304E2 CR	GC5, KC4, HC5, FC2, CJ2			
304.5	ANR	627-9473	588-1535	400x72,5x72 (15,7x2,85x72)
304.5E2	FXT	473-6511	588-3542	350x52.5x90 (13,7x2x90)
305	BMW, DCR, DSA, DGT	627-9473	588-1535	400x72,5x72 (15,7x2,85x72)
	AX5	527-2809	588-2869	400x72,5x76 (15,7x2,85x76)
305 CR	5C5, 5G5			
305D CR	XER, WCJ			
305E	WDL			
305E2	H5M			
305E2 CR	PYR, DJX, DF5			
305.5	DCK, CXZ	627-9473	588-1535	400x72,5x72 (15,7x2,85x72)

FORTSETZUNG AUF NÄCHSTER SEITE

GUMMIKETTEN FORTSETZUNG

MASCHINEN-MODELL	MASCHINENSERIEN-NUMMER-PRÄFIX	SCHWERLAST-TEILENUMMER	NORMALLAST-TEILENUMMER	KETTENGRÖSSE - BREITE X TEILUNG X GLIEDERZAHL MM (IN)
305.5 CR	AX6	527-2809	588-2869	400x72,5x76 (15,7x2,85x76)
305.5 D	FLZ			
305.5D CR	YHS			
305.5 E	YGB, FSC			
305.5E2	CR5			
305.5E2 CR	HRX, FR5, SHW, EJX			
306	6G6, 6W6			
308	GG8, GP8, GW8, GX8	465-9223	--	450x81x78 (17,7x3,2x78)
308C	CRW			
308D	GBT, FYC			
308D CR	HSA			
308D SR	JPS			
308E	GBJ			
308E2 CR	FJX, W8S, TMX			

ANGEBOT AN GUMMIKETTEN

CAT®-KOMPAKTLADER MIT RAUPENLAUFWERK

Die Ketten des Cat Kompaktladers mit Raupenlaufwerk (MTL) sind so konstruiert, dass sie einer Vielzahl von Boden- und Einsatzbedingungen gewachsen sind. Die Cat Normallast-MTL-Kette bietet eine hervorragende Balance zwischen Langlebigkeit und Leistung für alle Einsatzbereiche, in denen Kompaktlader mit Raupenlaufwerk ihre Stärken ausspielen.



MASCHINEN-MODELL	MASCHINEN-SERIE	TEILENUMMER DER KETTE	KETTENGRÖSSE - BREITE X TEILUNG X GLIEDERZAHL MM (IN)	BESCHREIBUNG
247	A, B, B2, B3	420-9876	381x100x42 (15x4x42)	381 mm (15") Normallastkette
257	A, B, B2, B3, D, D3			
267, 277	A, B	420-9878	457x100x56 (18x4x56)	457 mm (18") Normallastkette
277	C, C2, D	420-9877	457x100x51 (18x4x51)	457 mm (18") Normallastkette
287	A, B	420-9879	457x100x51 (18x4x51)	457 mm (18") Normallastkette
	C, C2, D	420-9877		
297	C, D, D2, D2 XHP	420-9877	457x100x51 (18x4x51)	457 mm (18") Normallastkette

ANMERKUNGEN

PGBJ0188-08

Weitere Informationen zu den Produkten von Cat, Händlerdienstleistungen und Branchenlösungen finden Sie auf unserer Internetseite unter www.cat.com.

© 2026 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten.

Änderungen der Werkstoffe und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Auf den Fotos dargestellte Maschinen können Zusatzausstattungen enthalten. Ihr Cat-Händler informiert Sie gern über lieferbare Sonderausrüstung.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, „Caterpillar Corporate Yellow", „Power Edge" und das Cat „Modern Hex"-Handelszeichen sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. VisionLink ist ein eingetragenes Warenzeichen von Caterpillar Inc. und in den USA und anderen Ländern registriert.