



دليل استخدام الجنازير المطاطية من CAT® الجنازير المناسبة لمعداتك

اللودر المجنزر صغير الحجم (CTL)

الحفار الهيدروليكي الصغير (MHE)

اللودر القابل للاستخدام على الأنواع المتعددة من الأراضي (MTL)

CAT® دليل استخدام الجنائز المطاطية

تم تصميم الهيكل السفلي والجنائز من Cat® عمداً للعمل كنظام كامل. تم تصميم الجنائز المطاطية المدمجة بالفولاذ لتحقيق أقصى قدر من المتانة في جميع أنواع الاستخدام الصعبة، مما يؤدي إلى قيادة سلسة، وخفض الاضطرابات الأرضية، وجر ممتاز. ونظرًا لأن الجنائز المطاطية يمكن أن تمثل ما يصل إلى ٥٠٪ من قيمة الصيانة المتوقعة للودر المجنز صغیر الحجم خلال أول 3 سنوات* من التشغيل، فمن المهم مطابقة المسار المناسب لاستخدام ماكينتك.

- توفر الجنائز المطاطية لقضبان الخدمة الشاقة من Cat حلاً لخفض الاضطرابات الأرضية، مما يجعلها مناسبة تمامًا لجميع أنواع الأعمال النهائية. ويوفر مداس الجنائز المطاطية على نمط القضيب قوة جر إضافية فوق مداس القوالب عند العمل في الثلج أو الظروف الأرضية اللينة.
- توفر الجنائز المطاطية لقوالب الخدمة الشاقة من Cat حلاً قويًا ومتعدد الأغراض ومناسبًا للماكينات التي تعمل في تطبيقات نمط الإنتاج ذات التأثير العالي والتآكل العالي.
- تم تصميم الجنائز المطاطية المتعرجة للخدمة العامة من Cat للعملاء المهتمين بالتكلفة. ويعتبر نمط المداس المتعرج مناسبًا لمجموعة متنوعة من التطبيقات ذات التأثير المتوسط إلى المنخفض والجر الأمثل لظروف الثلوج.



الجنائز المتعرج للخدمة العامة	قضيب الخدمة الشاقة	قالب الخدمة الشاقة	الكلمات الرئيسية للتقدير
			<p>● الأفضل</p> <p>○ جيد</p> <p>∧ غير موصى به</p>
∧	○	●	الحصى
○	●	●	سطح صلب
○	●	●	الأوساخ
∧	○	●	الحدائق
●	●	○	الثلوج
●	○	○	الانحدار الجانبي
∧	○	●	التضاريس غير المجهزة

*تعتمد التكاليف على جدول الصيانة الدورية الموضح في دليل التشغيل والصيانة و ٥٠٠ ساعة سنويًا/ ١٥٠٠ ساعة لمتوسط عمر الجنائز.

عروض الجنازير المطاطية اللودر المجنزر صغير الحجم من CAT®

الوصف	حجم الجنزير العرض x الميل x حساب التتواءات مم (بوصة)	رقم قطعة الجنزير	فئة الماكينة	طراز الماكينة
جنزير قالب الخدمة الشاقة مقياس ٣٢٠ مم (١٢,٦ بوصة)	٤٩x٣,٤x١٢,٦ (٤٩x٣,٤x١٢,٦)	607-4799	D3 ·D	249 ,239
جنزير قضيب الخدمة الشاقة مقياس ٤٠٠ مم (١٥,٧ بوصة)	٤٩x٣,٤x١٥,٧ (٤٩x٣,٤x١٥,٧)	607-4800		
جنزير الخدمة العامة مقياس ٣٢٠ مم (١٢,٦ بوصة)	٤٩x٣,٤x١٢,٦ (٤٩x٣,٤x١٢,٦)	608-7326		
جنزير قالب الخدمة الشاقة مقياس ٣٢٠ مم (١٢,٦ بوصة)	٥٣x٣,٤x١٢,٦ (٥٣x٣,٤x١٢,٦)	607-4803	D3 ·D ·B3	259
جنزير قالب الخدمة الشاقة مقياس ٤٠٠ مم (١٥,٧ بوصة)	٥٣x٣,٤x١٥,٧ (٥٣x٣,٤x١٥,٧)	592-5827		
جنزير قضيب الخدمة الشاقة مقياس ٤٠٠ مم (١٥,٧ بوصة)	٥٣x٣,٤x١٥,٧ (٥٣x٣,٤x١٥,٧)	607-4804		
جنزير الخدمة العامة مقياس ٣٢٠ مم (١٢,٦ بوصة)	٥٣x٣,٤x١٢,٦ (٥٣x٣,٤x١٢,٦)	608-7327		
جنزير الخدمة العامة مقياس ٤٠٠ مم (١٥,٧ بوصة)	٥٣x٣,٤x١٥,٧ (٥٣x٣,٤x١٥,٧)	608-7328		
جنزير قالب الخدمة الشاقة مقياس ٤٥٠ مم (١٧,٧ بوصة)	٥٦x٣,٤x١٧,٧ (٥٦x٣,٤x١٧,٧)	593-1012	D3 ·D ·C2	279/289
جنزير قالب الخدمة الشاقة مقياس ٤٠٠ مم (١٥,٧ بوصة)	٥٦x٣,٤x١٥,٧ (٥٦x٣,٤x١٥,٧)	592-5828		
جنزير الخدمة العامة مقياس ٤٥٠ مم (١٧,٧ بوصة)	٥٦x٣,٤x١٧,٧ (٥٦x٣,٤x١٧,٧)	608-7329		
جنزير قضيب الخدمة الشاقة مقياس ٤٥٠ مم (١٧,٧ بوصة)	٥٦x٣,٤x١٧,٧ (٥٦x٣,٤x١٧,٧)	561-5499		
جنزير قالب الخدمة الشاقة مقياس ٤٥٠ مم (١٧,٧ بوصة)	٦٠x٣,٤x١٧,٧ (٦٠x٣,٤x١٧,٧)	592-5830	C	299
جنزير قالب الخدمة الشاقة مقياس ٤٠٠ مم (١٥,٧ بوصة)	٦٠x٣,٤x١٥,٧ (٦٠x٣,٤x١٥,٧)	592-5829		
جنزير الخدمة العامة مقياس ٤٥٠ مم (١٧,٧ بوصة)	٦٠x٣,٤x١٧,٧ (٦٠x٣,٤x١٧,٧)	608-7331		
جنزير قضيب الخدمة الشاقة مقياس ٤٥٠ مم (١٧,٧ بوصة)	٦٠x٣,٤x١٧,٧ (٦٠x٣,٤x١٧,٧)	607-4805		
جنزير قالب الخدمة الشاقة مقياس ٤٥٠ مم (١٧,٧ بوصة)	٦٠x٣,٤x١٧,٧ (٦٠x٣,٤x١٧,٧)	592-5830		
جنزير قالب الخدمة الشاقة مقياس ٤٠٠ مم (١٥,٧ بوصة)	٦٠x٣,٤x١٥,٧ (٦٠x٣,٤x١٥,٧)	592-5829	·D ·C ·D2 ·D XHP ·D3 ·D2 XHP D3 XE	299
جنزير الخدمة العامة مقياس ٤٥٠ مم (١٧,٧ بوصة)	٦٠x٣,٤x١٧,٧ (٦٠x٣,٤x١٧,٧)	608-7331		
جنزير قضيب الخدمة الشاقة مقياس ٤٥٠ مم (١٧,٧ بوصة)	٦٠x٣,٤x١٧,٧ (٦٠x٣,٤x١٧,٧)	561-5500		

عروض الجنازير المطاطية الحفارات الهيدروليكية الصغيرة من CAT®



تم تصميم جنزير الحفار الهيدروليكي الصغير (MHE) من Cat لتوفير مستوى الجر الأمثل والمتانة في مجموعة متنوعة من التطبيقات والظروف الأرضية.

الخدمة الشاقة: مثالي للماكينات التي تعمل في تطبيقات نمط الإنتاج حيث يتوقع تراكم ساعات عالية. وتم تصميم جنزير الخدمة الشاقة من Cat للتعامل مع أصعب التطبيقات.

الخدمة العامة: مثالي للماكينات التي تُستخدم لساعات أقل، أو الماكينات الأقدم، أو حيث يكون سعر الشراء الأولي عاملاً رئيسياً في قرار الشراء.

توفر Caterpillar أيضاً مجموعة متنوعة من جنزير الحفار الهيدروليكي الصغير (MHE) الفولاذية والمزودة بوسادات مطاطية. وتوفر الجنازير الفولاذية الاستخدامات المتعددة لأحزمة الجنازير المطاطية مع السماح بإزالة الحطام ذاتياً من مجموعة الوصلة، مما يقلل من التآكل الإجمالي على العجلة المسننة والجلب. وتعمل الوسادات المطاطية على تقليل اهتزاز الماكينة، مما يؤدي إلى قيادة أكثر سلاسة، وتقليل الأضرار على التضاريس، وتحسين راحة المشغل مقارنة بالمداسات الفولاذية التقليدية. وأخيراً، تسمح الجنازير الفولاذية للتعامل باستبدال الوسائد المطاطية الفردية، إذا لزم الأمر، مقابل استبدال حزام الجنازير المطاطي بالكامل.

الوسادات المطاطية

الوصف	رقم قطعة الوسادة	بادنة الرقم المسلسل للماكينة	طراز الماكينة
وسادة الخدمة الشاقة - ٤٠٠ مم (١٥,٧ بوصة) الوردة (٤ لكل وسادة) الصامولة - ١,٧٥ x M12 (٤ لكل وسادة)	601-2103 3B-4508 329-3356	FPK	304C CR
		5X5 .5G5 .5C5	CR 305
		HWJ	305C CR
		XER	305D CR
		AX6	CR 305.5
		FLZ	305.5D
		6G6	306
وسادة الخدمة الشاقة - ٤٥٠ مم (١٧,٧ بوصة) الوردة (٤ لكل وسادة) الصامولة - ٢ x M14 (٤ لكل وسادة)	587-2094 095-0818 096-4876	GW7	307.5
		GX8 .GW8 .GP8 .GK8 .GG8	308
		GZ8	308.5
		GG9.GW9	309
		GWT	310

الجنازير المطاطية

حجم الجنزير، العرض x الميل x حساب التتوعات مم (بوصة)	رقم قطعة الغيار للخدمة العامة	رقم قطعة الخدمة الشاقة	بادنة الرقم المسلسل للماكينة	طراز الماكينة
(٧٢x١,٤٥x٧,١) ٧٢x٣٧x١٨٠	--	367-4063	TGP .LJM .LJ2 .DW2	300.9D
(٣٣x٣,٨x٩,١) ٣٣x٩٦x٢٣٠	--	375-5039	LJK .LJ3	301.4C
(٦٢x١,٩x٩,١) ٦٢x٤٨x٢٣١,٥	--	234-9368	3YW	301.5
(٦٤x١,٩x٩,١) ٦٤x٤٨x٢٣٠	--	535-9001	MNH	301.6C
(٣٥x٣,٧٧x٩,١) ٣٥x٩٦x٢٣٠	588-1638	374-3462	JBB	301.6
(٦٦x١,٩x٩,١) ٦٦x٤٨x٢٣١,٥	--	234-9369	BDH	301.6
(٦٤x١,٩x٩,١) ٦٤x٤٨x٢٣٠	--	535-9001	MY6	301.7D
(٣٣x٣,٨x٩,١) ٣٣x٩٦x٢٣٠	--	375-5039	LJ4 .LJH (الهيكل السفلي الثابت)	301.7D
(٣٦x٣,٨x٩,١) ٣٦x٩٦x٢٣٠	--	390-2333	LJ4 .LJH (الهيكل السفلي قابل للتمديد) LJD .LJ8	301.7D
(٧٠x١,٩x٩,١) ٧٠x٤٨x٢٣٠	--	535-9002	JH7	301.7 CR
(٣٥x٣,٧٧x٩,١) ٣٥x٩٦x٢٣٠	588-1638	374-3462	JSB	301.8C
(٦٦x١,٩x٩,١) ٦٦x٤٨x٢٣١,٥	--	234-9369	BFA	301.8
(٧٠x١,٩x٩,١) ٧٠x٤٨x٢٣٠	--	535-9002	H8X	301.8

حجم الجنزير، العرض x الميل x حساب التتوعات مم (بوصة)	رقم قطعة الغيار للخدمة العامة	رقم قطعة الخدمة الشاقة	بادنة الرقم المسلسل للماكينة	طراز الماكينة
(٨٢x١,٩x٩,٨) ٨٢x٤٨x٢٥٠	--	521-4087	RHM	302 CR
(٣٨x٣,٨x٩,٨) ٣٨x٩٦x٢٥٠	--	390-2334	LJG	302.2D
(٣٧x٤,٢x٩,٨) ٣٧x١٠٩x٢٥٠	--	390-2335	LJN ,LJ6	302.4D
(٧٨x٢x١١,٨) ٧٨x٥٢,٥x٣٠٠	588-1650	627-9474	GBB	302.5C
(٨٢x٢x١١,٨) ٨٢x٥٢x٣٠٠	--	575-8723	CZ6 (الهيكل السفلي الثابت)	302.7 CR
(٩٠x٢x١١,٨) ٩٠x٥٢,٥x٣٠٠	--	566-2975	CZ6 (الهيكل السفلي القابل للتمديد)	
(٨٢x٢x١١,٨) ٨٢x٥٢x٣٠٠	--	473-3014 575-8723	LJ7	302.7D
(٨٤x٢x١١,٨) ٨٤x٥٢,٥x٣٠٠	588-1520	554-3739	CAR ,DMA	303
	--		NXY ,MY3	303 CR
	588-1520		FAD	303 SR
(٩٠x٢x١١,٨) ٩٠x٥٢,٥x٣٠٠	588-2816	566-2975	BXT ,AZS	303C CR
(٨٤x٢x١١,٨) ٨٤x٥٢,٥x٣٠٠	588-1520	554-3739	MSP	
			CK3 ,FR3 ,SMG ,CR7 ,HHM ,SGE	303E CR
			AFW	303.5
(٩٠x٢x١١,٨) ٩٠x٥٢,٥x٣٠٠	588-2816	566-2975	CE9 ,RE9	303.5 CR
			DMY	303.5C
			CRL	303.5C CR
			RHP	303.5D
			SEG	303.5D CR
			E5C ,SFH ,RKY ,JX2 ,RSE	303.5E
			JWY ,HY2	303.5E2
			DWD ,BG8 ,AC5 ,CR6 ,CR9	303.5E2 CR
(٩٠x٢x١٣,٧) ٩٠x٥٢,٥x٣٠٠	588-3542	473-6511	AN4	304
(٧٢x٢,٨٥x١٥,٧) ٧٢x٧٢,٥x٤٠٠	588-1535	627-9473	BTN ,NAD	
(٩٠x٢x١٣,٧) ٩٠x٥٢,٥x٣٠٠	588-3542	473-6511	AX4	304 CR
(٩٠x٢x١١,٨) ٩٠x٥٢,٥x٣٠٠	--	566-2975	A73	304 SR
	588-2816		NBM	304C SR
(٩٠x٢x١٣,٧) ٩٠x٥٢,٥x٣٠٠	588-3542	473-6511	TYK	304D CR
			ME4	304E2
			CJ2 ,FC2 ,HC5 ,KC4 ,GC5	304E2 CR
(٧٢x٢,٨٥x١٥,٧) ٧٢x٧٢,٥x٤٠٠	588-1535	627-9473	ANR	304.5
(٩٠x٢x١٣,٧) ٩٠x٥٢,٥x٣٠٠	588-3542	473-6511	FXT	304.5E2
(٧٢x٢,٨٥x١٥,٧) ٧٢x٧٢,٥x٤٠٠	588-1535	627-9473	DGT ,DSA ,DCR ,BMW	305
(٧٦x٢,٨٥x١٥,٧) ٧٦x٧٢,٥x٤٠٠	588-2869	527-2809	AX5	
			5G5 ,5C5	305 CR
			WCJ ,XER	305D CR
			WDL	305E
			H5M	305E2
			DF5 ,DJX ,PYR	305E2 CR
(٧٢x٢,٨٥x١٥,٧) ٧٢x٧٢,٥x٤٠٠	588-1535	627-9473	CXZ ,DCK	305.5
(٧٦x٢,٨٥x١٥,٧) ٧٦x٧٢,٥x٤٠٠	588-2869	527-2809	AX6	305.5 CR
			FLZ	305.5D
			YHS	305.5D CR
			FSC ,YGB	305.5E
			CR5	305.5E2
			EJX ,SHW ,FR5 ,HRX	305.5E2 CR
			6W6 ,6G6	306
(٧٨x٣,٢x١٧,٧) ٧٨x٨١x٤٥٠	--	465-9223	GX8 ,GW8 ,GP8 ,GG8	308
			CRW	308C
			FYC ,GBT	308D
			HSA	308D CR
			JPS	308D SR
			GBJ	308E
			TMX ,W8S ,FJX	308E2 CR

عروض الجنائز المطاطية اللودر القابل للاستخدام على الأنواع المتعددة من الأراضي من CAT®



تم تصميم جنائز اللودر القابل للاستخدام على الأنواع المتعددة من الأراضي (MTL) من Cat للتعامل مع مجموعة متنوعة من ظروف الأرض والتشغيل. يوفر جنزير اللودر القابل للاستخدام على الأنواع المتعددة من الأراضي (MTL) للخدمة العامة من Cat توازنًا ممتازًا بين المتانة والأداء لجميع التطبيقات التي تتفوق فيها اللوادر القابلة للاستخدام على الأنواع المتعددة من الأراضي.

الوصف	حجم الجنزير، العرض x الميل x حساب التتوءات مم (بوصة)	رقم قطعة الجنزير	فئة الماكينة	طراز الماكينة
جنزير الخدمة العامة مقاس ٣٨١ مم (١٥ بوصة)	٤٢x١٠٠x٣٨١ (٤٢x٤x١٥)	420-9876	B3 ،B2 ،B ،A	247
			D3 ،D ،D3 ،B2 ،B ،A	257
جنزير الخدمة العامة مقاس ٤٥٧ مم (١٨ بوصة)	٥٦x١٠٠x٤٥٧ (٥٦x٤x١٨)	420-9878	B ،A	277 ،267
جنزير الخدمة العامة مقاس ٤٥٧ مم (١٨ بوصة)	٥١x١٠٠x٤٥٧ (٥١x٤x١٨)	420-9877	D ،C2 ،C	277
جنزير الخدمة العامة مقاس ٤٥٧ مم (١٨ بوصة)	٥١x١٠٠x٤٥٧ (٥١x٤x١٨)	420-9879	B ،A	287
		420-9877	D ،C2 ،C	
جنزير الخدمة العامة مقاس ٤٥٧ مم (١٨ بوصة)	٥١x١٠٠x٤٥٧ (٥١x٤x١٨)	420-9877	D2 XHP ،D2 ،D ،C	297