

GUIDE D'UTILISATION DES CHENILLES EN CAOUTCHOUC CAT®

LES CHENILLES ADAPTÉES À VOTRE ÉQUIPEMENT

Chargeuse à chenilles compacte (CTL)

Minipelle hydraulique (MHE)

Chargeur tout-terrain (MTL)



LES CHENILLES ADAPTÉES À VOTRE ÉQUIPEMENT

GUIDE D'UTILISATION DES CHENILLES EN CAOUTCHOUC CAT®

Le train de roulement et les chenilles Cat® sont particulièrement conçus pour fonctionner comme un système complet. Les chenilles en caoutchouc renforcées d'acier sont conçues pour offrir une durée de vie maximale dans tous les types d'applications difficiles, garantissant ainsi une conduite souple, une faible perturbation du sol et une excellente traction. Étant donné que les chenilles en caoutchouc peuvent représenter jusqu'à 50 % des besoins d'entretien prévus d'une chargeuse à chenilles compacte au cours des 3 premières années* d'utilisation, il est important de choisir la chenille adaptée à l'application de votre machine.



- Les chenilles en caoutchouc à barres extra robustes Cat offrent une solution à faible perturbation du sol, ce qui en fait un excellent choix pour tous les types de travaux de finition. La bande de roulement des chenilles en caoutchouc à barres offre une traction supplémentaire par rapport à la bande de roulement des chenilles à blocs lors de l'utilisation sur la neige ou sur des sols meubles.
- Les chenilles en caoutchouc à blocs extra robustes Cat constituent une solution robuste et polyvalente, idéale pour les machines utilisées dans des applications de production à fort impact et à forte abrasion.
- Les chenilles en caoutchouc à bande de roulement en zig-zag à usage général Cat sont conçues pour les clients soucieux des coûts. Leur motif de bande de roulement en zigzag convient à diverses applications à impact moyen à faible et offre une traction optimale dans des conditions neigeuses.

LÉGENDE D'ÉVALUATION		BLOC EXTRA ROBUSTE	BARRE EXTRA ROBUSTE	ZIG-ZAG À USAGE GÉNÉRAL
● — Meilleur ○ — Bon ^ — Non recommandé				
Gravier		●	○	^
Surface dure		●	●	○
Terre		●	●	○
Gazon		●	○	^
Neige		○	●	●
Pente latérale		○	○	●
Terrain non aménagé		●	○	^

*Coûts basés sur le programme d'entretien régulier décrit dans le guide d'utilisation et d'entretien et sur 500 heures par an, soit une durée de vie moyenne des chenilles de 1 500 heures.

GAMME DE CHENILLES EN CAOUTCHOUC

CHARGEUSE À CHENILLES COMPACTE CAT®

MODÈLE DE MACHINE	SÉRIE OU PRÉFIXE DU NUMÉRO DE SÉRIE DE LA MACHINE	NUMÉRO DE PIÈCE DE LA CHENILLE	DIMENSIONS DE LA CHENILLE LARGEUR X PAS X NOMBRE DE CRAMPONS EN MM (PO)	DESCRIPTION
239, 249	D, D3	607-4799	320 x 86 x 49 (12,6 x 3,4 x 49)	Chenille à blocs extra robustes de 320 mm (12,6 po)
		607-4800	400 × 86 × 49 (15,7 × 3,4 × 49)	Chenille à barres extra robustes de 400 mm (15,7 po)
		608-7326	320 x 86 x 49 (12,6 x 3,4 x 49)	Chenille à usage général de 320 mm (12,6 po)
255	DY7, FL7	631-2292	320 × 86 × 52 (12,6 × 3,4 × 52)	Barre extra robuste de 320 mm (12,6 po)
		631-2294	400 × 86 × 52 (15,7 × 3,4 × 52)	Bloc extra robuste de 400 mm (15,7 po)
		631-2296	400 × 86 × 52 (15,7 × 3,4 × 52)	Barre extra robuste de 400 mm (15,7 po)
259	B3, D, D3	607-4803	320 x 86 x 53 (12,6 x 3,4 x 53)	Chenille à blocs extra robustes de 320 mm (12,6 po)
		592-5827	400 × 86 × 53 (15,7 × 3,4 × 53)	Chenille à blocs extra robustes de 400 mm (15,7 po)
		607-4804	400 × 86 × 53 (15,7 × 3,4 × 53)	Chenille à barres extra robuste de 400 mm (15,7 po)
		608-7327	320 x 86 x 53 (12,6 x 3,4 x 53)	Chenille à usage général de 320 mm (12,6 po)
		608-7328	400 × 86 × 53 (15,7 × 3,4 × 53)	Chenille à usage général de 400 mm (15,7 po)
265	JN6, KR4	631-2297	400 × 86 × 55 (15,7 × 3,4 × 55)	Barre extra robuste de 400 mm (15,7 po)
		631-2299	450 × 86 × 55 (17,7 × 3,4 × 55)	Bloc extra robuste de 450 mm (17,7 po)
		631-2300	450 × 86 × 55 (17,7 × 3,4 × 55)	Barre extra robuste de 450 mm (17,7 po)
275	P9F, R8Y, ZE8, T8X	572-6694	400 × 86 × 62 (15,7 × 3,4 × 62)	Bloc extra robuste de 400 mm (15,7 po)
		572-6695	450 × 86 × 62 (17,7 × 3,4 × 62)	Bloc extra robuste de 450 mm (17,7 po)
		572-6696	450 × 86 × 62 (17,7 × 3,4 × 62)	Barre extra robuste de 450 mm (17,7 po)
285	WH9, 2X2, 2X3	572-6694	400 × 86 × 62 (15,7 × 3,4 × 62)	Bloc extra robuste de 400 mm (15,7 po)
		572-6695	450 × 86 × 62 (17,7 × 3,4 × 62)	Bloc extra robuste de 450 mm (17,7 po)
		572-6696	450 × 86 × 62 (17,7 × 3,4 × 62)	Barre extra robuste de 450 mm (17,7 po)
279/289	C2, D, D3	593-1012	450 × 86 × 56 (17,7 × 3,4 × 56)	Chenille à blocs extra robustes de 450 mm (17,7 po)
		592-5828	400 × 86 × 56 (15,7 × 3,4 × 56)	Chenille à blocs extra robustes de 400 mm (15,7 po)
		608-7329	450 × 86 × 56 (17,7 × 3,4 × 56)	Chenille à usage général de 450 mm (17,7 po)
		561-5499	450 × 86 × 56 (17,7 × 3,4 × 56)	Chenille à barres extra robustes de 450 mm (17,7 po)
	C	592-5830	450 × 86 × 60 (17,7 × 3,4 × 60)	Chenille à blocs extra robustes de 450 mm (17,7 po)
		592-5829	400 x 86 x 60 (15,7 x 3,4 x 60)	Chenille à blocs extra robustes de 400 mm (15,7 po)
		608-7331	450 × 86 × 60 (17,7 × 3,4 × 60)	Chenille à usage général de 450 mm (17,7 po)
		607-4805	450 × 86 × 60 (17,7 × 3,4 × 60)	Chenille à barres extra robustes de 450 mm (17,7 po)
299	C, D, D XHP, D2, D2 XHP, D3, D3 XE	592-5830	450 × 86 × 60 (17,7 × 3,4 × 60)	Chenille à blocs extra robustes de 450 mm (17,7 po)
		592-5829	400 × 86 × 60 (15,7 × 3,4 × 60)	Chenille à blocs extra robustes de 400 mm (15,7 po)
		608-7331	450 × 86 × 60 (17,7 × 3,4 × 60)	Chenille à usage général de 450 mm (17,7 po)
		561-5500	450 × 86 × 60 (17,7 × 3,4 × 60)	Chenille à barres extra robustes de 450 mm (17,7 po)

GAMME DE CHENILLES EN CAOUTCHOUC
MINIPELLES HYDRAULIQUES CAT®



Les chenilles des minipelles hydrauliques (MHE) Cat sont conçues pour offrir une traction et une durée de vie optimales dans diverses applications et sur différents types de sols.

Extra robustes : idéales pour les machines utilisées dans des applications de production où un nombre élevé d'heures de fonctionnement est prévu. Les chenilles extra robustes Cat sont conçues pour résister aux conditions les plus difficiles.

À usage général : idéales pour les machines à faible utilisation horaire, les machines plus anciennes ou lorsque le prix d'achat initial est un facteur déterminant dans la décision d'achat.

Caterpillar propose également une gamme de chenilles en acier pour minipelles hydrauliques équipées de patins en caoutchouc. Les chenilles en acier offrent la polyvalence des courroies des chenilles en caoutchouc tout en permettant l'évacuation naturelle des débris de l'ensemble des maillons, ce qui réduit l'usure globale du barbotin et des bagues. Les patins en caoutchouc réduisent les vibrations de la machine, ce qui se traduit par une conduite plus souple, moins de dommages causés au terrain et un confort accru pour le conducteur par rapport aux patins à arête traditionnels en acier. Enfin, les chenilles en acier permettent au client de remplacer les patins en caoutchouc un par un, si nécessaire, plutôt que de devoir remplacer toute la courroie de la chenille en caoutchouc.

PATINS EN CAOUTCHOUC

MODÈLE DE MACHINE	PRÉFIXE DU NUMÉRO DE SÉRIE DE LA MACHINE	NUMÉRO DE PIÈCE DU PATIN	DESCRIPTION
304C CR	FPK	601-2103 3B-4508 329-3356	Patin extra robuste – 400 mm (15,7 po) Rondelle (4 par patin) Écrou – M12 x 1,75 (4 par patin)
305 CR	5C5, 5G5, 5X5		
305C CR	HWJ		
305D CR	XER		
305.5 CR	AX6		
305.5D	FLZ		
306	6G6		
307.5	GW7	587-2094 095-0818 096-4876	Patin extra robuste – 450 mm (17,7 po) Rondelle (4 par patin) Écrou – M14 x 2 (4 par patin)
308	GG8, GK8, GP8, GW8, GX8		
308.5	GZ8		
309	GG9,GW9		
310	GWT		

CHENILLES EN CAOUTCHOUC

MODÈLE DE MACHINE	PRÉFIXE DU NUMÉRO DE SÉRIE DE LA MACHINE	NUMÉRO DE PIÈCE DE LA CHENILLE EXTRA ROBUSTE	NUMÉRO DE PIÈCE DE LA CHENILLE À USAGE GÉNÉRAL	DIMENSIONS DE LA CHENILLE – LARGEUR X PAS X NOMBRE DE CRAMPONS EN MM (PO)
300.9D	DW2, LJ2, LJM, TGP	367-4063	--	180 x 37 x 72 (7,1 x 1,45 x 72)
301.4C	LJ3, LJK	629-2883	--	230 x 96 x 33 (9,1 x 3,8 x 33)
301.5	3YW	629-2882	--	231,5 × 48 × 62 (9,1 × 1,9 × 62)
	MNH	628-3405	--	230 × 48 × 64 (9,1 × 1,9 × 64)
301.6C	JBB	629-2881	588-1636	230 × 96 × 35 (9,1 × 3,77 × 35)
301.6	BDH	629-2883	--	231,5 × 48 × 66 (9,1 × 1,9 × 66)
	MY6	628-3405	--	230 × 48 × 64 (9,1 × 1,9 × 64)

SUITE À LA PAGE SUIVANTE ▼

CHENILLES EN CAOUTCHOUC (SUITE)

MODÈLE DE MACHINE	PRÉFIXE DU NUMÉRO DE SÉRIE DE LA MACHINE	NUMÉRO DE PIÈCE DE LA CHENILLE EXTRA ROBUSTE	NUMÉRO DE PIÈCE DE LA CHENILLE À USAGE GÉNÉRAL	DIMENSIONS DE LA CHENILLE – LARGEUR X PAS X NOMBRE DE CRAMPONS EN MM (PO)
301.7D	LJH, LJ4 (train de roulement fixe)	629-2883	--	230 x 96 x 33 (9,1 x 3,8 x 33)
	LJH, LJ4 (train de roulement extensible) LJ8, LJD	630-2745	--	230 x 96 x 36 (9,1 x 3,8 x 36)
301.7 CR	JH7	628-3406	--	230 x 48 x 70 (9,1 x 1,9 x 70)
301.8C	JSB	629-2881	588-1636	230 × 96 × 35 (9,1 × 3,77 × 35)
301.8	BFA	629-2883	--	231,5 × 48 × 66 (9,1 × 1,9 × 66)
	H8X	628-3406	--	230 x 48 x 70 (9,1 x 1,9 x 70)
302 CR	RHM	628-3407	--	250 × 48 × 82 (9,8 × 1,9 × 82)
302.2D	LJG	630-9274	--	250 x 96 x 38 (9,8 x 3,8 x 38)
302.4D	LJ6, LJN	390-2335	--	250 × 109 × 37 (9,8 × 4,2 × 37)
302.5C	GBB	627-9474	588-1650	300 × 52,5 × 78 (11,8 × 2 × 78)
302.7 CR	CZ6 (train d'atterrissage fixe)	575-8723	--	300 x 52 x 82 (11,8 x 2 x 82)
	CZ6 (train de roulement extensible)	566-2975	--	300 × 52,5 × 90 (11,8 × 2 × 90)
302.7D	LJ7	575-8723	--	300 x 52 x 82 (11,8 x 2 x 82)
303	DMA, CAR	554-3739	588-1520	300 × 52,5 × 84 (11,8 × 2 × 84)
303 CR	MY3, NXY		--	
303 SR	FAD		588-1520	
303C CR	AZS, BXT	566-2975	588-2816	300 × 52,5 × 90 (11,8 × 2 × 90)
	MSP	554-3739	588-1520	300 × 52,5 × 84 (11,8 × 2 × 84)
303E CR	SGE, HHM, CR7, SMG, FR3, CK3			
303.5	AFW			
303.5 CR	RE9, CE9	566-2975	--	300 × 52,5 × 90 (11,8 × 2 × 90)
303.5C	DMY		588-2816	
303.5C CR	CRL			
303.5D	RHP			
303.5D CR	SEG			
303.5E	RSE, JX2, RKY, SFH, E5C			
303.5E2	HY2, JWY			
303.5E2 CR	CR9, CR6, AC5, BG8, DWD			
304	AN4	473-6511	588-3542	350 × 52,5 × 90 (13,7 × 2 × 90)
	NAD, BTN	627-9473	588-1535	400 × 72,5 × 72 (15,7 × 2,85 × 72)
304 CR	AX4	473-6511	588-3542	350 × 52,5 × 90 (13,7 × 2 × 90)
304 SR	A73	566-2975	--	300 × 52,5 × 90 (11,8 × 2 × 90)
304C SR	NBM		588-2816	
304D CR	TYK	473-6511	588-3542	350 × 52,5 × 90 (13,7 × 2 × 90)
304E2	ME4			
304E2 CR	GC5, KC4, HC5, FC2, CJ2			
304.5	ANR	627-9473	588-1535	400 × 72,5 × 72 (15,7 × 2,85 × 72)
304.5E2	FXT	473-6511	588-3542	350 × 52,5 × 90 (13,7 × 2 × 90)
305	BMW, DCR, DSA, DGT	627-9473	588-1535	400 × 72,5 × 72 (15,7 × 2,85 × 72)
	AX5	527-2809	588-2869	400 × 72,5 × 76 (15,7 × 2,85 × 76)
305 CR	5C5, 5G5			
305D CR	XER, WCJ			
305E	WDL			
305E2	H5M			
305E2 CR	PYR, DJX, DF5			
305.5	DCK, CXZ	627-9473	588-1535	400 × 72,5 × 72 (15,7 × 2,85 × 72)

SUITE À LA PAGE SUIVANTE

CHENILLES EN CAOUTCHOUC (SUITE)

MODÈLE DE MACHINE	PRÉFIXE DU NUMÉRO DE SÉRIE DE LA MACHINE	NUMÉRO DE PIÈCE DE LA CHENILLE EXTRA ROBUSTE	NUMÉRO DE PIÈCE DE LA CHENILLE À USAGE GÉNÉRAL	DIMENSIONS DE LA CHENILLE – LARGEUR X PAS X NOMBRE DE CRAMPONS EN MM (PO)
305.5 CR	AX6	527-2809	588-2869	400 × 72,5 × 76 (15,7 × 2,85 × 76)
305.5D	FLZ			
305.5D CR	YHS			
305.5E	YGB, FSC			
305.5E2	CR5			
305.5E2 CR	HRX, FR5, SHW, EJX			
306	6G6, 6W6			
308	GG8, GP8, GW8, GX8	465-9223	--	450 × 81 × 78 (17,7 × 3,2 × 78)
308C	CRW			
308D	GBT, FYC			
308D CR	HSA			
308D SR	JPS			
308E	GBJ			
308E2 CR	FJX, W8S, TMX			

GAMME DE CHENILLES EN CAOUTCHOUC
CHARGEUR TOUT-TERRAIN CAT®

Les chenilles des chargeurs tout-terrain (MTL) Cat sont conçues pour s'adapter à une grande variété de sols et de conditions d'utilisation. La chenille du chargeur tout-terrain à usage général Cat offre un excellent équilibre entre durée de vie et performances pour toutes les applications dans lesquelles les chargeurs tout-terrain excellent.



MODÈLE DE MACHINE	SÉRIE DE LA MACHINE	NUMÉRO DE PIÈCE DE LA CHENILLE	DIMENSIONS DE LA CHENILLE – LARGEUR X PAS X NOMBRE DE CRAMPONS EN MM (PO)	DESCRIPTION
247	A, B, B2, B3	420-9876	381 x 100 x 42 (15 x 4 x 42)	Chenille à usage général de 381 mm (15 po)
257	A, B, B2, B3, D, D3			
267, 277	A, B	420-9878	457 x 100 x 56 (18 x 4 x 56)	Chenille à usage général de 457 mm (18 po)
277	C, C2, D	420-9877	457 x 100 x 51 (18 x 4 x 51)	Chenille à usage général de 457 mm (18 po)
287	A, B	420-9879	457 x 100 x 51 (18 x 4 x 51)	Chenille à usage général de 457 mm (18 po)
	C, C2, D	420-9877		
297	C, D, D2, D2 XHP	420-9877	457 x 100 x 51 (18 x 4 x 51)	Chenille à usage général de 457 mm (18 po)

NOTES

PFBJ0188-08

Pour obtenir des informations plus complètes sur les produits Cat, les services proposés par nos concessionnaires et nos solutions par secteur d'activité, rendez-vous sur notre site Web www.cat.com

© 2026 Caterpillar. Tous droits réservés.

Documents et spécifications susceptibles de modifications sans préavis. Les machines représentées sur les photos peuvent comporter des équipements supplémentaires. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat pour connaître les options disponibles.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, « Caterpillar Corporate Yellow », « Power Edge » et l'habillage commercial Cat « Modern Hex », ainsi que l'identité commerciale et de produit utilisée ici, sont des marques commerciales de Caterpillar et ne peuvent pas être utilisées sans son autorisation. VisionLink est une marque commerciale de Caterpillar Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.