



# CAT® TILLÄMPNINGSGUIDE FÖR GUMMIBAND

## RÄTT BAND TILL DIN UTRUSTNING

Kompakt bandlastare (CTL)

Hydraulisk minigrävmaskin (MHE)

Allterränglastare (MTL)



# RÄTT BAND TILL DIN UTRUSTNING

## CAT® TILLÄMPNINGSGUIDE FÖR GUMMIBAND

Cat® underreden och band är utformade för att fungera som ett system. De stålförstärkta gummibanderna är utformade för maximal hållbarhet i alla möjliga utmanande tillämpningar, och för att ge en jämn körning, låg påverkan på underlaget och utmärkt dragkraft. Eftersom gummibanderna kan ta upp till 50 % av en kompakt bandlastares förväntade underhåll under de tre första åren\*, är det viktigt att använda band som är lämpade för tillämpningen.

- Cat kraftiga gummiband med ribbor påverkar bara underlaget minimalt, perfekt för alla typer av sluthyvlning. Ribborna ger extra dragkraft utöver blockmönstret i snö eller mjuka underlag.
- Cat kraftiga blockmönstrade gummiband är en robust, universallösning för maskiner med kraftiga stötar och hög nötning.
- Cat sicksackmönstrade gummiband för normal belastning är utformade för den kostnadsmedvetne kunden. Sicksackmönstret lämpar sig för en mängd olika tillämpningar med låga till medelhöga stötar och ger optimalt grepp i snö.



| KLASSNING   |  | BLOCK FÖR KRÄVANDE TILLÄMPNING | BALK FÖR KRÄVANDE TILLÄMPNING | SICKSACK FÖR NORMAL TILLÄMPNING |
|---|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● — Bäst</li> <li>○ — Bra</li> <li>^ — Rekommenderas inte</li> </ul> |  |                                |                               |                                 |
| Grus  |  | ●                              | ○                             | ^                               |
| Hård yta  |  | ●                              | ●                             | ○                               |
| Smuts   |  | ●                              | ●                             | ○                               |
| Torv  |  | ●                              | ○                             | ^                               |
| Snö   |  | ○                              | ●                             | ●                               |
| Sidolutning   |  | ○                              | ○                             | ●                               |
| Ofärdig terräng   |  | ●                              | ○                             | ^                               |

\*Kostnader baserade på regelbundet underhållsschema enligt Drifts- och underhållshandboken och en genomsnittlig livslängd för banden på 500/1 500 timmar.

# GUMMIBANDALTERNATIV

## CAT® KOMPAKT BANDLASTARE

| MASKINMODELL | MASKINSERIE                                 | BANDETS<br>ARTIKELNUMMER | BANDSTORLEK – BREDD ×<br>LUTNING × ANTAL KABELSKOR<br>MM (TUM) | BESKRIVNING                                   |
|--------------|---|--------------------------|--|---|
| 239, 249     | D, D3                                       | 607-4799                 | 320 x 86 x 49 (12,6 x 3,4 x 49)                                | 320 mm (12,6 tum) band med kraftiga block     |
|              |   | 607-4800                 | 400 x 86 x 49 (15,7 x 3,4 x 49)                                | 400 mm (15,7 tum) band med kraftig balk       |
|              |   | 608-7326                 | 320 x 86 x 49 (12,6 x 3,4 x 49)                                | 320 mm (12,6 tum) band för normal tillämpning |
| 259          | B3, D, D3                                   | 607-4803                 | 320 x 86 x 53 (12,6 x 3,4 x 53)                                | 320 mm (12,6 tum) band med kraftiga block     |
|              |   | 592-5827                 | 400 x 86 x 53 (15,7 x 3,4 x 53)                                | 400 mm (15,7 tum) band med kraftiga block     |
|              |   | 607-4804                 | 400 x 86 x 53 (15,7 x 3,4 x 53)                                | 400 mm (15,7 tum) band med kraftig balk       |
|              |   | 608-7327                 | 320 x 86 x 53 (12,6 x 3,4 x 53)                                | 320 mm (12,6 tum) band för normal tillämpning |
|              |   | 608-7328                 | 400 x 86 x 53 (15,7 x 3,4 x 53)                                | 400 mm (15,7 tum) band för normal tillämpning |
| 279/289      | C2, D, D3                                   | 593-1012                 | 450 x 86 x 56 (17,7 x 3,4 x 56)                                | 450 mm (17,7 tum) band med kraftiga block     |
|              |   | 592-5828                 | 400 x 86 x 56 (15,7 x 3,4 x 56)                                | 400 mm (15,7 tum) band med kraftiga block     |
|              |   | 608-7329                 | 450 x 86 x 56 (17,7 x 3,4 x 56)                                | 450 mm (17,7 tum) band för normal tillämpning |
|              |   | 561-5499                 | 450 x 86 x 56 (17,7 x 3,4 x 56)                                | 450 mm (17,7 tum) band med kraftig balk       |
|              | C   | 592-5830                 | 450 x 86 x 60 (17,7 x 3,4 x 60)                                | 450 mm (17,7 tum) band med kraftiga block     |
|              |   | 592-5829                 | 400 x 86x60 (15,7 x 3,4x60)                                    | 400 mm (15,7 tum) band med kraftiga block     |
|              |   | 608-7331                 | 450 x 86 x 60 (17,7 x 3,4 x 60)                                | 450 mm (17,7 tum) band för normal tillämpning |
|              |   | 607-4805                 | 450 x 86 x 60 (17,7 x 3,4 x 60)                                | 450 mm (17,7 tum) band med kraftig balk       |
| 299          | C, D,<br>D XHP, D2,<br>D2 XHP, D3,<br>D3 XE | 592-5830                 | 450 x 86 x 60 (17,7 x 3,4 x 60)                                | 450 mm (17,7 tum) band med kraftiga block     |
|              |   | 592-5829                 | 400 x 86 x 60 (15,7 x 3,4 x 60)                                | 400 mm (15,7 tum) band med kraftiga block     |
|              |   | 608-7331                 | 450 x 86 x 60 (17,7 x 3,4 x 60)                                | 450 mm (17,7 tum) band för normal tillämpning |
|              |   | 561-5500                 | 450 x 86 x 60 (17,7 x 3,4 x 60)                                | 450 mm (17,7 tum) band med kraftig balk       |

# GUMMIBANDALTERNATIV CAT® HYDRAULISK MINIGRÄVMASKIN

Cats band till hydrauliska minigrävmaskiner är utformade för att ge optimal dragkraft och hållbarhet i en mängd olika tillämpningar och underlag.

**Kraftiga:** Perfekta för maskiner i produktionstillämpningar där hög volym förväntas. Cats kraftiga band är utformade för att klara av de tuffaste tillämpningarna.

**Normal tillämpning:** Perfekta för maskiner med lägre nyttjande, äldre maskiner eller där inköpspriset är en viktig faktor.



Caterpillar erbjuder även en mängd olika MHE-band i stål med gummiplattor. Stålbänden ger samma mångsidighet som gummibanden samtidigt som skräp rensas bort automatiskt, vilket minskar på slitaget på drivhjulet och bussningarna. Gummiplattorna innebär mindre vibrationer, jämnare körning, mindre skador på terrängen och förbättrad förarkomfort jämfört med traditionella stålbandplattor. Slutligen ger stålbänden kunden möjlighet att byta ut individuella gummiplattor vid behov, utan att behöva byta ut hela bandet.

## GUMMIPLATTOR

| MASKINMODELL | MASKINENS SERIENUMMERPREFIX | PLATTANS ARTIKELNUMMER           | BESKRIVNING   |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------|---|
| 304C CR      | FPK                         | 601-2103<br>3B-4508<br>329-3356  | Kraftig platta – 400 mm (15,7 tum)<br>Bricka (4 per platta)<br>Mutter – M12 x 1,75 (4 per platta) |
| 305 CR       | 5C5, 5G5, 5X5               |                                  |   |
| 305C CR      | HWJ                         |                                  |   |
| 305D CR      | XER                         |                                  |   |
| 305.5 CR     | AX6                         |                                  |   |
| 305.5D       | FLZ                         |                                  |   |
| 306          | 6G6                         | 587-2094<br>095-0818<br>096-4876 | Kraftig platta – 450 mm (17,7 tum)<br>Bricka (4 per platta)<br>Mutter – M14 x 2 (4 per platta)    |
| 307.5        | GW7                         |                                  |   |
| 308          | GG8, GK8, GP8, GW8, GX8     |                                  |   |
| 308.5        | GZ8                         |                                  |   |
| 309          | GG9, GW9                    |                                  |   |
| 310          | GWT                         |                                  |   |

## GUMMIBAND

| MASKINMODELL | MASKINENS SERIENUMMERPREFIX                  | ARTIKELNUMMER FÖR RESERVDEL FÖR KRÄVANDE TILLÄMPNING | ARTIKELNUMMER FÖR RESERVDEL FÖR NORMAL TILLÄMPNING | BANDSTORLEK – BREDD x LUTNING x ANTA<br>L KAMMAR MM (TUM) |
|--------------|--|--|--|---|
| 300.9D       | DW2, LJ2, LJM, TGP                           | 367-4063   | --   | 180 x 37 x 72 (7,1 x 1,45 x 72)                           |
| 301.4C       | LJ3, LJK                                     | 375-5039   | --   | 230 x 96 x 33 (9,1 x 3,8 x 33)                            |
| 301.5        | 3YW  | 234-9368   | --   | 231,5 x 48 x 62 (9,1 x 1,9 x 62)                          |
|              | MNH  | 535-9001   | --   | 230 x 48 x 64 (9,1 x 1,9 x 64)                            |
| 301.6C       | JBB  | 374-3462   | 588-1638   | 230 x 96 x 35 (9,1 x 3,77 x 35)                           |
| 301.6        | BDH  | 234-9369   | --   | 231,5 x 48 x 66 (9,1 x 1,9 x 66)                          |
|              | MY6  | 535-9001   | --   | 230 x 48 x 64 (9,1 x 1,9 x 64)                            |
| 301.7D       | LJH, LJ4 (Fast underrede)                    | 375-5039   | --   | 230 x 96 x 33 (9,1 x 3,8 x 33)                            |
|              | LJH, LJ4 (Utskjutbart underrede)<br>LJ8, LJD | 390-2333   | --   | 230 x 96 x 36 (9,1 x 3,8 x 36)                            |
| 301.7 CR     | JH7  | 535-9002   | --   | 230 x 48 x 70 (9,1 x 1,9 x 70)                            |
| 301.8C       | JSB  | 374-3462   | 588-1638   | 230x96x35 (9,1x3,77x35)                                   |

| MASKINMODELL | MASKINENS<br>SERIENUMMERPREFIX | ARTIKELNUMMER<br>FÖR RESERVDEL<br>FÖR KRÄVANDE<br>TILLÄMPNING | ARTIKELNUMMER<br>FÖR RESERVDEL FÖR<br>NORMAL TILLÄMPNING | BANDSTORLEK – BREDD ×<br>LUTNING × ANTAL<br>KAMMAR MM (TUM) |
|--------------|--------------------------------|---|--|---|
| 301.8        | BFA                            | 234-9369  | --   | 231.5 x 48 x 66 (9,1 x 1,9 x 66)                            |
|              | H8X                            | 535-9002  | --   | 230 x 48 x 70 (9,1 x 1,9 x 70)                              |
| 302 CR       | RHM                            | 521-4087  | --   | 250 x 48 x 82 (9,8 x 1,9 x 82)                              |
| 302.2D       | LJG                            | 390-2334  | --   | 250 x 96 x 38 (9,8 x 3,8 x 38)                              |
| 302.4D       | LJ6, LJN                       | 390-2335  | --   | 250 x 109 x 37 (9,8 x 4,2 x 37)                             |
| 302.5C       | GBB                            | 627-9474  | 588-1650   | 300 x 52,5 x 78 (11,8 x 2 x 78)                             |
| 302.7 CR     | CZ6 (Fast underrede)           | 575-8723  | --   | 300 x 52 x 82 (11,8 x 2 x 82)                               |
|              | CZ6 (Utskjutbart underrede)    | 566-2975  | --   | 300 x 52,5 x 90 (11,8 x 2 x 90)                             |
| 302.7D       | LJ7                            | 473-3014<br>575-8723  | --   | 300 x 52 x 82 (11,8 x 2 x 82)                               |
| 303          | DMA, CAR                       | 554-3739  | 588-1520   | 300 x 52,5 x 84 (11,8 x 2 x 84)                             |
| 303 CR       | MY3, NXY                       |   | --   |   |
| 303 SR       | FAD                            |   | 588-1520   |   |
| 303C CR      | AZS, BXT                       | 566-2975  | 588-2816   | 300 x 52,5 x 90 (11,8 x 2 x 90)                             |
|              | MSP                            | 554-3739  | 588-1520   | 300 x 52,5 x 84 (11,8 x 2 x 84)                             |
| 303E CR      | SGE, HHM, CR7, SMG, FR3, CK3   |   |  |   |
| 303.5        | AFW                            |   |  |   |
| 303.5 CR     | RE9, CE9                       | 566-2975  | --   | 300 x 52,5 x 90 (11,8 x 2 x 90)                             |
| 303.5C       | DMY                            |   |  |   |
| 303.5C CR    | CRL                            |   |  |   |
| 303.5D       | RHP                            |   |  |   |
| 303.5D CR    | SEG                            |   |  |   |
| 303.5E       | RSE, JX2, RKY, SFH, E5C        |   |  |   |
| 303.5E2      | HY2, JWY                       |   |  |   |
| 303.5E2 CR   | CR9, CR6, AC5, BG8, DWD        |   |  |   |
| 304          | AN4                            | 473-6511  | 588-3542   | 350 x 52,5 x 90 (13,7 x 2 x 90)                             |
|              | NAD, BTN                       | 627-9473  | 588-1535   | 400 x 72,5 x 72 (15,7 x 2,85 x 72)                          |
| 304 CR       | AX4                            | 473-6511  | 588-3542   | 350 x 52,5 x 90 (13,7 x 2 x 90)                             |
| 304 SR       | A73                            | 566-2975  | --   | 300 x 52,5 x 90 (11,8 x 2 x 90)                             |
| 304C SR      | NBM                            |   | 588-2816   |   |
| 304D CR      | TYK                            | 473-6511  | 588-3542   | 350 x 52,5 x 90 (13,7 x 2 x 90)                             |
| 304E2        | ME4                            |   |  |   |
| 304E2 CR     | GC5, KC4, HC5, FC2, CJ2        |   |  |   |
| 304.5        | ANR                            | 627-9473  | 588-1535   | 400 x 72,5 x 72 (15,7 x 2,85 x 72)                          |
| 304.5E2      | FXT                            | 473-6511  | 588-3542   | 350 x 52,5 x 90 (13,7 x 2 x 90)                             |
| 305          | BMW, DCR, DSA, DGT             | 627-9473  | 588-1535   | 400 x 72,5 x 72 (15,7 x 2,85 x 72)                          |
|              | AX5                            | 527-2809  | 588-2869   | 400 x 72,5 x 76 (15,7 x 2,85 x 76)                          |
| 305 CR       | 5C5, 5G5                       |   |  |   |
| 305D CR      | XER, WCJ                       |   |  |   |
| 305E         | WDL                            |   |  |   |
| 305E2        | H5M                            |   |  |   |
| 305E2 CR     | PYR, DJX, DF5                  |   |  |   |
| 305.5        | DCK, CXZ                       | 627-9473  | 588-1535   | 400 x 72,5 x 72 (15,7 x 2,85 x 72)                          |
| 305.5 CR     | AX6                            | 527-2809  | 588-2869   | 400 x 72,5 x 76 (15,7 x 2,85 x 76)                          |
| 305.5D       | FLZ                            |   |  |   |
| 305.5D CR    | YHS                            |   |  |   |
| 305.5E       | YGB, FSC                       |   |  |   |
| 305.5E2      | CR5                            |   |  |   |
| 305.5E2 CR   | HRX, FR5, SHW, EJX             |   |  |   |
| 306          | 6G6, 6W6                       | 465-9223  | --   | 450 x 81 x 78 (17,7 x 3,2 x 78)                             |
| 308          | GG8, GP8, GW8, GX8             |   |  |   |
| 308C         | CRW                            |   |  |   |
| 308D         | GBT, FYC                       |   |  |   |
| 308D CR      | HSA                            |   |  |   |
| 308D SR      | JPS                            |   |  |   |
| 308E         | GBJ                            |   |  |   |
| 308E2 CR     | FJX, W8S, TMX                  |   |  |   |

# GUMMIBANDALTERNATIV CAT® ALLTERRÄNGLASTARE



Banden till Cat allterränglastare (MTL) är utformade för att hantera en mängd olika drift- och underlagsförhållanden. Cat MTL-band för normal tillämpning ger dig en utmärkt balans mellan hållbarhet och prestanda i alla tillämpningar där just allterränglastare utmärker sig.

| MASKINMODELL | MASKINSERIE         | BANDETS<br>ARTIKELNUMMER | BANDSTORLEK – BREDD × LUTNING ×<br>ANTAL KABELSKOR MM (TUM) | BESKRIVNING                                 |
|--------------|---------------------|--------------------------|---|---|
| 247          | A, B, B2, B3        | 420-9876                 | 381 x 100 x 42 (15 x 4 x 42)                                | 381 mm (15 tum) band för normal tillämpning |
| 257          | A, B, B2, B3, D, D3 |                          |   |   |
| 267, 277     | A, B                | 420-9878                 | 457 x 100 x 56 (18 x 4 x 56)                                | 457 mm (18 tum) band för normal tillämpning |
| 277          | C, C2, D            | 420-9877                 | 457 x 100 x 51 (18 x 4 x 51)                                | 457 mm (18 tum) band för normal tillämpning |
| 287          | A, B                | 420-9879                 | 457 x 100 x 51 (18 x 4 x 51)                                | 457 mm (18 tum) band för normal tillämpning |
|              | C, C2, D            | 420-9877                 |   |   |
| 297          | C, D, D2, D2 XHP    | 420-9877                 | 457 x 100 x 51 (18 x 4 x 51)                                | 457 mm (18 tum) band för normal tillämpning |



PWBJ0188-05

© 2023 Caterpillar. Alla rättigheter förbehålles. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, deras respektive logotyper, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" och Cat "Modern Hex", såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.