



# Cat® Hidrolik Bağlantılı CW Ataşman Değiştiriciler

## Ekskavatör Ataşman Değiştiriciler

**Cat® Hidrolik Bağlantılı CW (HCCW) Ataşman Değiştiriciler, makinenizin hidroliğine sorunsuz bir şekilde bağlanarak ataşmanı kabindeki güvenli konumunuzdan saniyeler içinde tam işlevsellikle takmanıza olanak tanır. HCCW Ataşman Değiştiriciler; çalışanlarınızın, ekipmanın ve genel olarak operasyonun güvenliğini geliştirirken aynı zamanda bir ataşman değiştiriciden beklediğiniz üretkenlik ve çok yönlülük avantajlarını sunar.**

**Tüm ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan özel ataşmanları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.**

### Çok Yönlülükle Üretkenliği Artırın

- Hidrolik bağlantılı ataşman değiştirici sayesinde ataşmanlar arasında hızlıca değişiklik yapın:
  - Hızlı değişiklikler, operatörlerin doğru işte doğru ataşmanı kullanmasına yardımcı olarak genel üretkenliği ve ataşman filonuzun kullanımını artırır.
  - Ataşmanların kolayca değiştirilebilmesi, iş için gereken makine sayısının azaltılmasına yardımcı olabilir.
  - Hidrolik bağlanma arayüzüyle yapılan hızlı ataşman değişiklikleri, statik ataşman değiştiriciler ve pimli ataşmanlara kıyasla size zaman kazandırabilir.
- Aynı boyut sınıfındaki makineler arasında ataşman paylaşımı yapılabilir.
- Her ataşman değiştirici standart olarak 10 ton kaldırma kapasiteli kaldırma kancasıyla birlikte gelir.

### Uzun Ömürlü ve Dayanıklı

- HCCW Ataşman Değiştirici, ataşman braketini ve ataşman değiştiricinin kendisinde bulunan etkisi kanıtlanmış, dayanıklı ve yüksek performanslı erkek ve dişli hızlı ayırma bağlantılarıyla beraber güvenilir CW Hızlı Ataşman Değiştirici platformundan yararlanır.
- Ataşman değiştirici ve braketinde bulunan dâhilî yönlendirilmiş hortumlar, hasara karşı korumaya yardımcı olarak toplam hortum ve onarım maliyetini azaltır.
- Kontaminasyon kapağı tasarımı, kaplinler için koruma sağlar ve hidrolik sistemin kirlenmesini önlemeye yardımcı olur.

### Gelişmiş Akış ve Dökülmeyi Engelleyen Hızlı Ayırma Bağlantıları

- Gelişmiş hidrolik akış, hidrolik kısıtlamayı azaltarak yağ ısınmasını en aza indirir ve çalışma için gereken motor gücü ihtiyacını azaltır.
- Kaplinler, hidromekanik ataşmanlara gereken yüksek akış performansı için işlenmiş ve boyutlandırılmıştır. Bu sayede ataşmanlar sınırlı geri basınçla tam kapasite çalışabilir.
- Hızlı bağlantı kesme tasarımı, kullanım ömrünü uzatmaya yardımcı olur ve servis kolaylığı sağlar.
- Güvenilir hidrolik sıvı bağlantıları, ataşman değişimini sırasında dökülmeleri engellemeye yardımcı olur.

### Önce Güvenlik

- SecureLock™ özellikleri ve sensör teknolojisi, kilitleme takozunun konumunu ölçer ve operatöre kaplinin durumunu bildirir.
- Güvenli ataşman değiştirici kilitlemesi, Avrupa EN474 standardıyla uyumludur.
- Basınç kaybı durumunda bile ataşmanın güvende kalabilmesi için çeşitli elektronik ve mekanik önlemler mevcuttur.
- Ağır hizmet tipi kilitleme takozu tasarımı, kullanım sırasında bağlantıların sıkıca yerinde kalmasına yardımcı olur.
- Çalışma sahasında bulunan herkesi güvende tutun. Operatör güvenle kabinde durur ve ataşman değişimleri sırasında hidrolik hortumların bağlanması veya ayrılması için yardım gerekmez.
- Operatör, ataşman bağlantısı başarılı olduğunda kabin içinden görsel ve sesli doğrulamalar alır.

# Cat® Hidrolik Bağlantılı CW Ataşman Değiştiriciler

## Teknik Özellikler

Model	Parça Numarası	Bağlantı	Taşıyıcı Ağırlığı,		Hidrolik Basınç Kilidi Maksimum		Hidrolik Basıncı Kilidi Açma Maksimum		Ağırlık		Kaldırma Kancası Kapasitesi	
			Minimum	Maksimum	bar	psi	bar	psi	kg	lb	ton	lb
HCCW20	636-2220	M312/M315	7,5	15	120	1.740	350	5.076	365	165,6	10	20.000
	626-3165	312	7,5	15	120	1.740	350	5.076	354	160,6	10	20.000
	636-2360	M312/M315	7,5	15	120	1.740	350	5.076	366	166	10	20.000
	628-7783	312	7,5	15	120	1.740	350	5.076	355	161	10	20.000
HCCW30	621-2292	315/316	15	20	120	1.740	350	5.076	379	171,9	10	20.000
	628-7784	315/316	15	20	120	1.740	350	5.076	381	172,8	10	20.000
HCCW40	617-8134	M318/M320B	20	27	120	1.740	350	5.076	377	171	10	20.000
	628-7785	M318/M320B	20	27	120	1.740	350	5.076	378	171,5	10	20.000
	618-2054	CB	20	27	120	1.740	350	5.076	409	185,5	10	20.000
	621-2289	UHD	20	27	120	1.740	350	5.076	391	177,4	10	20.000
	628-7786	CB	20	27	120	1.740	350	5.076	411	186,4	10	20.000
	628-7787	UHD	20	27	120	1.740	350	5.076	392	177,8	10	20.000

Cat ürünleri, temsilci hizmetleri ve sektör çözümleri hakkında tüm bilgiler için [www.cat.com](http://www.cat.com) adresindeki web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

© 2024 Caterpillar  
Tüm hakları saklıdır

Malzeme ve teknik özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Fotoğraflarda gösterilen makineler ek ekipman içerebilir. Mevcut seçenekler için Cat temsilcinize danışın.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, bunların ilgili logoları, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari kimliğinin yanı sıra burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz kullanılamaz.

GTHQ0332-00 (02-2024)  
(Afr-ME, Europe, Turkey)

