



Accessoires pour tiltrotateurs

Poutres de nivellement

Spécifications techniques

Les configurations et les fonctionnalités peuvent varier en fonction de la région. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat® pour connaître les disponibilités dans votre région.

Table des matières

Spécifications	2
Compatibilité	3

Poutres de nivellement

Spécifications

Numéro de pièce	Largeur		Hauteur*		Profondeur		Diamètre du rouleau		Poids	
	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	kg	lb
637-6959	1 250	49	330	13	1 252	49	298,5	11,75	390	860
637-6960	1 500	59	330	13	1 252	49	298,5	11,75	421	928
637-6961	2 000	79	330	13	1 252	49	298,5	11,75	492	1 085
637-6962	2 500	98	330	13	1 252	49	298,5	11,75	555	1 224
637-6964	3 000	118	330	13	1 252	49	298,5	11,75	618	1 362

*La hauteur est mesurée sans tenir compte du support.

Poutre de nivellement adaptée aux tiltrotateurs

Les poutres de nivellement nécessitent des supports lorsqu'elles sont utilisées avec des tiltrotateurs, des coupleurs de type S et des coupleurs de type S à connexion hydraulique. Les configurations des tiltrotateurs varient en fonction de la région. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

Compatible Non compatible

Modèle de tiltrotateur	Interface supérieure	Interface inférieure	Numéro de pièce du tiltrotateur	Poutres de nivellement				
				637-6959	637-6960	637-6961	637-6962	637-6964
TRS14	S60	S60	516-6769	✓	✓	✓	✓	
	À claveter	S60	516-6772	✓	✓	✓	✓	
	À claveter	S60	555-1567	✓	✓	✓	✓	
	HCS60	S60*	605-4751	✓	✓	✓	✓	
	HCS60	HCS60	605-4748	✓	✓	✓	✓	
	À claveter	HCS60	605-4754	✓	✓	✓	✓	
	À claveter	HCS60	605-4753	✓	✓	✓	✓	
	À claveter HF	HCS60	605-4755	✓	✓	✓	✓	
	À claveter HF	HCS60	605-4756	✓	✓	✓	✓	
	À claveter	HCS65	605-4766	✓	✓	✓	✓	
	À claveter	HCS65	605-4768	✓	✓	✓	✓	
	À claveter HF	HCS65	605-4770	✓	✓	✓	✓	
	À claveter HF	HCS65	605-4769	✓	✓	✓	✓	
	HCS65	S65*	605-4763	✓	✓	✓	✓	
	HCS65	HCS65	605-4757	✓	✓	✓	✓	
TRS18	S70	S70	516-6779	✓	✓	✓	✓	✓
	À claveter	S70	516-6780	✓	✓	✓	✓	✓
	À claveter	HCS70	605-4773	✓	✓	✓	✓	✓
	À claveter HF	HCS70	605-4774	✓	✓	✓	✓	✓
	HCS70	S70*	605-4772	✓	✓	✓	✓	✓
	HCS70	HCS70	605-4771	✓	✓	✓	✓	✓
	À claveter	HCS70/55	605-4777	✓	✓	✓	✓	✓
	À claveter HF	HCS70/55	605-4778	✓	✓	✓	✓	✓
	HCS70/55	S70/55*	605-4776	✓	✓	✓	✓	✓
	HCS70/55	HCS70/55	605-4775	✓	✓	✓	✓	✓
TRS23	S70	S70	558-8925	✓	✓	✓	✓	✓
	À claveter	S70	567-6085	✓	✓	✓	✓	✓
	HCS70	S70*	600-0915	✓	✓	✓	✓	✓
	HCS70	HCS70	600-0914	✓	✓	✓	✓	✓
	S80	S80	558-8926				✓	✓
	À claveter	S80	567-6086				✓	✓
	HCS70/55	S70/55*	605-4780	✓	✓	✓	✓	✓
	HCS70/55	HCS70/55	605-4779	✓	✓	✓	✓	✓
	HCS80	S80*	605-4782				✓	✓
	HCS80	HCS80	605-4781				✓	✓

*Fond HCS nu (sans vannes, bouchons, couvercle, etc.)

HF-inclut une connexion à haut débit

Pour plus d'informations sur les produits Cat, les services proposés par les concessionnaires et les solutions par secteur d'activité, veuillez consulter le site www.cat.com

© 2024 Caterpillar
Tous droits réservés

Documents et spécifications susceptibles de modifications sans préavis. Les machines représentées sur les photos peuvent comporter des équipements supplémentaires. Pour connaître les options disponibles, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

AFXQ3724-00 (02-2024)
(AUZ, EU, Japan,
N Am, S Am)

