



路面摊铺 产品系列





振动土壤压实机

Cat® 振动土壤压实机经久耐用，性能可靠。它们具有很高的压实性能、速度和爬坡能力，可以最大限度地提高在广泛应用领域的生产率。

型号	钢轮类型	排放	发动机功率	含驾驶室的工作重量	压实宽度
CS5	平滑	Tier 4 Final	55.5 kW (74.4 hp)	4445 kg (9800 lb)*	1270 mm (50 in)
CP5	羊脚轮	Tier 4 Final	55.5 kW (74.4 hp)	4675 kg (10307 lb)*	1270 mm (50 in)
CS7	平滑	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	74.4 kW (99.8 hp)	7383 kg (16276 lb)	1676 mm (66 in)
		巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	74.5 kW (99.9 hp)	7210 kg (15895 lb)	
CP7	羊脚轮	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	74.4 kW (99.8 hp)	7707 kg (16990 lb)	1676 mm (66 in)
		巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	74.5 kW (99.9 hp)	7471 kg (16471 lb)	
CS10 GC	平滑	Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V	90 kW (121 hp)	10494 kg (23136 lb)	2134 mm (84 in)
		巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	83 kW (111.3 hp)	10492 kg (23131 lb)	
CS11	平滑	Tier 4 Final	97.9 kW (131.3 hp)	10 806 kg (23823 lb)	2134 mm (84 in)
		巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	96.5 kW (129.4 hp)	10 806 kg (23823 lb)	
CS11 GC	平滑	Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V、日本 2014	90 kW (120.7 hp)	11238 kg (24775 lb)	2134 mm (84 in)
		巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	83 kW (111.3 hp)	11235 kg (24769 lb)	
CP11 GC	羊脚轮	Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V 排放标准	90 kW (121 hp)	11389 kg (25109 lb)	2134 mm (84 in)
		巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	83 kW (111.3 hp)	11389 kg (25109 lb)	
CP11	羊脚轮	Tier 4 Final	97.9 kW (131.3 hp)	11383 kg (25095 lb)	2134 mm (84 in)
		巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	96.5 kW (129.4 hp)	11383 kg (25095 lb)	
CS12	平滑	Tier 4 Final、日本 2014	117 kW (156.9 hp)	11500 kg (25353 lb)	2134 mm (84 in)
		欧盟 Stage V	117 kW (156.9 hp)	11953 kg (26351 lb)	
		Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	116.1 kW (155.7 hp)	11743 kg (25889 lb)	
CP12	羊脚轮	Tier 4 Final	117 kW (156.9 hp)	11914 kg (26266 lb)	2134 mm (84 in)
		欧盟 Stage V	117 kW (156.9 hp)	12261 kg (27030 lb)	
		Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	116.1 kW (155.7 hp)	11914 kg (26266 lb)	

*工作重量，含 ROPS/FOPS 顶篷。在驾驶室配置中不可用。

重量为近似值。选件可能因地区而异。有些机型并非所有地区均有销售。有关销售情况和配置的信息，请联系您当地的 Cat® 代理商，或访问 www.cat.com。

hp = 英制马力



振动土壤压实机

型号	钢轮类型	排放	发动机功率	含驾驶室的工作重量	压实宽度
CS13 GC	平滑	Tier 4 Final、欧盟 Stage V、 韩国 Stage V 排放标准	90 kW (121 hp)	12655 kg (27900 lb)	2134 mm (84 in)
		巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	83 kW (111.3 hp)	12653 kg (27895 kg)	
CP13 GC	羊脚轮	Tier 4 Final、欧盟 Stage V、 韩国 Stage V 排放标准	90 kW (121 hp)	12641 kg (27869 lb)	2134 mm (84 in)
		巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	83 kW (111.3 hp)	12485 kg (27524 lb)	
CS13	平滑	欧盟 Stage V	117 kW (156.9 hp)	12791 kg (28199 lb)	2134 mm (84 in)
CS14	平滑	Tier 4 Final	117 kW (156.9 hp)	14245 kg (31405 lb)	2134 mm (84 in)
		欧盟 Stage V	117 kW (156.9 hp)	14336 kg (31605 lb)	
		Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	116.1 kW (155.7 hp)	14245 kg (31405 lb)	
CP14	羊脚轮	Tier 4 Final	117 kW (156.9 hp)	14607 kg (32203 lb)	2134 mm (84 in)
		欧盟 Stage V	117 kW (156.9 hp)	14755 kg (32530 lb)	
		Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	116.1 kW (155.7 hp)	14607 kg (32203 lb)	
CS16	平滑	Tier 4 Final	129.4 kW (173.5 hp)	16143 kg (35589 lb)	2134 mm (84 in)
		欧盟 Stage V	129.4 kW (173.5 hp)	15999 kg (35272 lb)	
		Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	129 kW (173 hp)	16143 kg (35589 lb)	
CP16	羊脚轮	Tier 4 Final	129.4 kW (173.5 hp)	16506 kg (36390 lb)	2134 mm (84 in)
		欧盟 Stage V	129.4 kW (173.5 hp)	16339 kg (36022 lb)	
		Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	129 kW (173 hp)	16506 kg (36390 lb)	
CS17	平滑	欧盟 Stage V	129.4 kW (173.5 hp)	17420 kg (38405 lb)	2134 mm (84 in)
CP17	羊脚轮	Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	129 kW (173 hp)	17677 kg (38971 lb)	2134 mm (84 in)
CS19	平滑	Tier 4 Final、日本 2014	129.4 kW (173.5 hp)	18888 kg (41641 lb)	2134 mm (84 in)
		欧盟 Stage V	129.4 kW (173.5 hp)	18888 kg (41641 lb)	
		Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	129 kW (173 hp)	18780 kg (41403 lb)	
CS20	平滑	巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	129 kW (173 hp)	20220 kg (44577 lb)	2134 mm (84 in)

重量为近似值。选件可能因地区而异。有些机型并非所有地区均有销售。有关销售情况和配置的信息，请联系您当地的 Cat 代理商，或访问 www.cat.com。

hp = 英制马力



轮式沥青摊铺机

Cat 摊铺机采用了直观易用、方便检修的技术，而且配备快速加热熨平板。这些特性与当地 Cat 代理商支持相辅相成，使得 Cat 摊铺机成为了一项绝佳投资。

型号	排放	发动机功率	牵引机重量	摊铺范围	最大吞吐能力
AP300 ^{1, 2}	欧盟 Stage V、巴西 MAR-1、Tier 3 / 欧洲 Stage IIIA 等效排放标准、Tier 2 / 欧盟 Stage II 等效排放标准	55 kW (74.8 hp)	6600 kg (14550 lb)	1.75 m - 4.0 m (5 ft 9 in - 13 ft 1 in)	406 公吨/小时 (447 吨/小时)
AP400 ¹	Tier 4 Final	90 kW (120 hp)	10581 kg (23327 lb)	2.4 m - 6.1 m (8 ft - 20 ft)	774 公吨/小时 (853 吨/小时)
AP400 ^{1, 2}	欧盟 Stage V、巴西 MAR-1、联合国 ECE R96 Stage IIIA、Tier 3 / 欧盟 Stage IIIA 等效排放标准		11256 kg (24819 lb)	2.4 m - 6 m (8 ft - 19 ft 8 in)	
AP500 ¹	Tier 4 Final	110 kW (148 hp)	11481 kg (25311 lb)	2.4 m - 6.2 m (8 ft - 20 ft 6 in)	1000 公吨/小时 (1100 吨/小时)
AP500 ^{1, 2}	欧盟 Stage V 巴西 MAR-1、联合国 ECE R96 Stage IIIA、Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	110 kW (148 hp) 106 kW (142 hp)	12026 kg (26513 lb)	2.55 m - 6.77 m (8 ft 4 in - 22 ft 3 in)	
AP600 ^{1, 2}	Tier 4 Final	129 kW (173 hp)	13556 kg (29391 lb)	2.44 m - 6.5 m (8 ft - 21 ft 4 in)	1300 公吨/小时 (1433 吨/小时)
	欧盟 Stage V、韩国 Stage V 排放标准	129 kW (173 hp)	14018 kg (30904 lb)	2.55 m - 8.0 m (8 ft 4 in - 26 ft 4 in)	
	巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	151 kW (202 hp)			
AP1000 ^{1, 2}	Tier 4 Final	168 kW (225 hp)	15526 kg (34228 lb)	3.0 m - 7.8 m (10 ft - 25 ft 6 in)	1602 公吨/小时 (1766 吨/小时)

重量为近似值。选件可能因地区而异。有些机型并非所有地区均有销售。有关销售情况和配置的信息，请联系您当地的 Cat 代理商，或访问 www.cat.com。

¹ 振动熨平板

hp = 英制马力

² 夯锤熨平板



履带式沥青摊铺机

型号	排放	发动机功率	牵引机重量	摊铺范围	最大吞吐能力
AP355^{1, 2} Mobil-Trac™	Tier 4 Final、欧盟 Stage V、巴西 MAR-1、Tier 3 / 欧洲 Stage IIIA 等效排放标准、Tier 2 / 欧盟 Stage II 等效排放标准、中国非道路国三标准	55 kW (74.8 hp)	7100 kg (16094 lb)	1.75 m - 4.6 m (5 ft 9 in - 15 ft 1 in)	406 公吨/小时 (447 吨/小时)
AP455¹ Mobil-Trac	Tier 4 Final		11266 kg (24837 lb)	2.4 m - 6.1 m (8 ft - 20 ft)	
AP455^{1, 2} Mobil-Trac	欧盟 Stage V、巴西 MAR-1、联合国 ECE R96 Stage IIIA、Tier 3 / 欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	90 kW (120 hp)	11604 kg (25582 lb)	2.4 m - 6 m (8 ft - 19 ft 8 in)	774 公吨/小时 (853 吨/小时)
AP455² 钢制履带	Tier 3 / 欧盟 Stage IIIA 等效排放标准		12252 kg (27011 lb)		
AP555¹ Mobil-Trac	Tier 4 Final	110 kW (148 hp)	12244 kg (26993 lb)	2.4 m - 6.2 m (8 ft - 20 ft 6 in)	
AP555^{1, 2} Mobil-Trac	欧盟 Stage V	110 kW (148 hp)	12589 kg (27754 lb)		1000 公吨/小时 (1100 吨/小时)
AP555² 钢制履带	巴西 MAR-1、联合国 ECE R96 Stage IIIA、Tier 3 / 欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	106 kW (142 hp)		2.55 m - 7.64 m (8 ft 4 in - 25 ft)	
AP555² 钢制履带	欧盟 Stage V	110 kW (148 hp)	12892 kg (28422 lb)		
AP655^{1, 2} Mobil-Trac	Tier 4 Final	129 kW (173 hp)	15292 kg (33730 lb)	2.44 m - 6.5 m (8 ft - 21 ft 4 in)	
AP655² 钢制履带	欧盟 Stage V、中国非道路国四标准	129 kW (173 hp)	15754 kg (34731 lb)	2.55 m - 10 m (8 ft 4 in - 33 ft)	1300 公吨/小时 (1433 吨/小时)
AP655² 钢制履带	巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	151 kW (202 hp)			
AP655² 钢制履带	欧盟 Stage V	129 kW (173 hp)	15754 kg (34731 lb)	2.55 m - 10 m (8 ft 4 in - 33 ft)	
AP655² 钢制履带	巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	151 kW (202 hp)			
AP655 L² 钢制履带	中国非道路国四标准	129 kW (173 hp)	17154 kg (37825 lb)	3.0 m - 10 m (10 ft - 33 ft)	
AP1055^{1, 2} Mobil-Trac	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	168 kW (225 hp)	16691 kg (36800 lb)	3.0 m - 10 m (10 ft - 33 ft)	1602 公吨/小时 (1766 吨/小时)
AP1055^{1, 2} Mobil-Trac	Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	186 kW (249 hp)	17015 kg (37513 lb)		

重量为近似值。选件可能因地区而异。有些机型并非所有地区均有销售。有关销售情况和配置的信息，请联系您当地的 Cat 代理商，或访问 www.cat.com。

¹ 振动熨平板
² 夯锤熨平板

hp = 英制马力



Cat 熨平板耐用性出色、易于调整，而且保养简便。加热元件更换简单，而机加工熨平板机架便于快速检修，能够降低运营成本。

型号	摊铺机兼容性	重量	标准摊铺范围	最大摊铺宽度	最小摊铺宽度
SE34 V 振动式	AP300、AP355	1400 kg (3086 lb)	1.75 - 3.42 m (5 ft 9 in - 11 ft 2 in)	4.6 m (15 ft 1 in)	700 mm (27.5 in)
SE34 VT 夯锤式	AP300、AP355	1450 kg (3196 lb)	1.75 - 3.42 m (5 ft 9 in - 11 ft 2 in)	4.6 m (15 ft 1 in)	700 mm (27.5 in)
SE47 FM 前部安装式 (4B5)	AP400、AP455、 AP500、AP555	2755 kg (6073 lb)	2.44 m - 4.7 m (8 ft - 15 ft 6 in)	6.25 m (20 ft 6 in)	1.22 m (4 ft)
SE47 FM 前部安装式 (411)	AP600、AP655	2812 kg (6200 lb)			
SE47 V 振动式	AP400、AP455、 AP500、AP555	2654 kg (5850 lb)	2.44 m - 4.7 m (8 ft - 15 ft 6 in)	6.1 m (20 ft)	1.22 m (4 ft)
SE47 VT 夯锤式	AP400、AP455、 AP455 钢履带、 AP500、AP555、 AP555 钢履	3050 kg (6724 lb)	2.4 m - 4.68 m (7 ft 10 in - 15 ft 4 in)	6 m (19 ft 8 in)	1.18 m (3 ft 10 in)
SE50 V 振动式	AP600、AP655	3284 kg (7239 lb)	2.55 - 5 m (8 ft 4 in - 16 ft 4 in)	6.5 m (21 ft 4 in)	1.32 m (4 ft 4 in)
SE50 VT 夯锤式 (A42)	AP500、AP555、 AP555 钢履带	3129 kg (6898 lb)	2.55 - 5 m (8 ft 4 in - 16 ft 4 in)	7.64 m (25 ft)	1.32 m (4 ft 4 in)
SE50 VT 夯锤式 (B86)	AP600、AP655、AP655 L	3295 kg (7264 lb)			
SE60 FM 前部安装	AP600、AP655、 AP1000、AP1055	3538 kg (7800 lb)	3.05 - 5.94 m (10 ft - 19 ft 6 in)	7.77 m (25 ft 6 in)	1.83 m (6 ft)
SE60 V 振动式	AP600、AP655、 AP1000、AP1055	3550 kg (7826 lb)	3 - 6 m (9 ft 10 in - 19 ft 6 in)	7.65 m (25 ft)	1.78 m (5 ft 10 in)
SE60 V XW 振动式	AP655、AP1000、AP1055	4225 kg (9314 lb)	3 - 6 m (9 ft 10 in - 19 ft 6 in)	10 m (33 ft)	1.78 m (5 ft 10 in)
SE60 VT XW 夯锤式	AP655、AP655 L、 AP1000、AP1055	4660 kg (10273 lb)	3 - 6 m (9 ft 10 in - 19 ft 6 in)	10 m (33 ft)	1.78 m (5 ft 10 in)

重量为近似值。选件可能因地区而异。有些机型并非所有地区均有销售。有关销售情况和配置的信息，请联系您当地的 Cat 代理商，或访问 www.cat.com。

Cat 双钢轮振动压路机提供多种尺寸和配置选择，可满足任何应用需求。大型双钢轮易于安装，能够轻松优化多种混合物料的压实效率。



双钢轮振动压路机

型号	排放	发动机功率	工作重量	标准压实宽度	最大压实宽度
CB7	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	74.4 kW (100 hp)	8885 kg (19588 lb)	1500 mm (59 in)	1670 mm (66 in)
	巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效标准、中国国三标准	82 kW (111.5 hp)	7990 kg (17615 lb)		
CB8	EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V	74.4 kW (100 hp)	9335 kg (20580 lb)	1700 mm (67 in)	1870 mm (73 in)
	巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效标准、中国国三标准	82 kW (111.5 hp)	8720 kg (19224 lb)		
CB10	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	90 kW (120 hp)	10095 kg (22255 lb)	1700 mm (67 in)	1870 mm (73 in)
	巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效标准、中国国三标准	97 kW (131.8 hp)	9710 kg (21407 lb)		
CB13	Tier 4 Final、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	106 kW (142 hp)	12900 kg (28440 lb)	2000 mm (79 in)	2170 mm (85 in)
CB15	Tier 4 Final、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	106 kW (142 hp)	13535 kg (29840 lb)	2130 mm (84 in)	2300 mm (90 in)
CB16	Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	106 kW (142 hp)	14950 kg (32959 lb)	2130 mm (84 in)	2300 mm (90 in)

重量为近似值。选件可能因地区而异。有些机型并非所有地区均有销售。有关销售情况和配置的信息，请联系您当地的 Cat 代理商，或访问 www.cat.com。

hp = 英制马力



Cat 常规尺寸双钢轮振动压路机易于操作、运输简便，而且便于快速检修。

型号	排放	发动机功率	工作重量	工作重量 (含配重)	压实宽度
CB1.7	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	18.4 kW (24.7 hp)	1605 kg (3538 lb)	–	900 mm (35 in)
CB1.8	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	18.4 kW (24.7 hp)	1735 kg (3825 lb)	–	1000 mm (39 in)
CB2.5	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	36 kW (48.2 hp)	2521 kg (5546 lb)	3021 kg (6646 lb)	1000 mm (39 in)
CB2.5 GC	Tier 4 Final、欧盟 Stage V、 Brazil MAR-1	18.4 kW (24.7 hp)	2521 kg (5546 lb)	3021 kg (6646 lb)	1000 mm (39 in)
CB2.7	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	36 kW (48.2 hp)	2698 kg (5936 lb)	3198 kg (7036 lb)	1200 mm (47 in)
CB2.7 GC	Tier 4 Final、欧盟 Stage V、 Brazil MAR-1	18.4 kW (24.7 hp)	2698 kg (5936 lb)	3198 kg (7036 lb)	1200 mm (47 in)
CB2.9	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	36 kW (48.2 hp)	2916 kg (6415 lb)	3416 kg (7515 lb)	1300 mm (51 in)
CB4.0	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	36 kW (48.2 hp)	3623 kg (7971 lb)	4315 kg (9493 lb)	1300 mm (51 in)
	巴西 MAR-1、Tier 4 Interim/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	36.6 kW (49.1 hp)	3700 kg (8157 lb)	4313 kg (9508 lb)	
CB4.4	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	36 kW (48.2 hp)	3801 kg (8362 lb)	4493 kg (9885 lb)	1400 mm (55 in)
	巴西 MAR-1、Tier 4 Interim/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	36.6 kW (49.1 hp)	3803 kg (8385 lb)	4417 kg (9738 lb)	
CC2.7 组合式	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	36 kW (48.2 hp)	2599 kg (5718 lb)	2779 kg (6114 lb)	1200 mm (47 in)
CC2.7 GC 组 合式	Tier 4 Final、欧盟 Stage V、 Brazil MAR-1	18.4 kW (24.7 hp)	2599 kg (5718 lb)	2779 kg (6114 lb)	1200 mm (47 in)
CC4.0 组合式	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	36 kW (48.2 hp)	3586 kg (7889 lb)	3936 kg (8659 lb)	1300 mm (51 in)
	巴西 MAR-1、Tier 4 Interim/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	36.3 kW (48.7 hp)	3378 kg (7446 lb)	3792 kg (8342 lb)	

重量为近似值。选件可能因地区而异。有些机型并非所有地区均有销售。有关销售情况和配置的信息，请联系您当地的 Cat 代理商，或访问 www.cat.com。

hp = 英制马力

Cat 轮胎压路机提供多种工作重量，可满足特定应用需求。提供多种配重选配件，包括钢、沙和水。



充气轮胎压路机

型号	排放	发动机功率	最大重量	压实宽度	每个车轮最大重量
CW12	Tier 3、欧盟 Stage IIIA、 中国国三排放标准	75 kW (100.5 hp)	9200 kg (20282 lb)	2090 mm (82 in)	1260 kg (2778 lb)
CW16	Tier 4 Final、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	75 kW (100.6 hp)	15000 kg (33000 lb)	1754 mm (69 in)	1670 kg (3680 lb)
CW34	Tier 4 Final/Stage IV Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效标准、 中国国三标准	98 kW (131 hp) 96.5 kW (129 hp)	27000 kg (59525 lb)	2090 mm (82 in)	3380 kg (7452 lb)

重量为近似值。选件可能因地区而异。有些机型并非所有地区均有销售。有关销售情况和配置的信息，请联系您当地的 Cat 代理商，或访问 www.cat.com。

hp = 英制马力



再生机/稳定式搅和机

Cat 路面再生机/稳定土搅和机可以粉碎沥青层，并将其与路基拌合，或将添加剂和集料混合到土壤中，以整固老化的路面或土壤，形成坚固的路基。

型号	排放	总功率	最大重量	切割宽度
RM400	Tier 4 Final、欧盟 Stage V、 韩国 Stage V 排放标准	314 kW (421 hp)	26164 kg (57682 lb)	2438 mm (96 in)
	巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	313 kW (419.7 hp)	25960 kg (57232 lb)	
RM500	Tier 4 Final、欧盟 Stage V、 韩国 Stage V 排放标准	407 kW (546 hp)	31533 kg (69518 lb)	2438 mm (96 in)
	巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	406 kW (544.4 hp)	29372 kg (64753 lb)	
RM600	Tier 4 Final、欧盟 Stage V、 韩国 Stage V 排放标准	474 kW (636 hp)	36302 kg (80032 lb)	2438 mm (96 in)
	巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	470 kW (630 hp)	35958 kg (79274 lb)	
RM800	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	568 kW (762 hp)	36124 kg (79640 lb)	2438 mm (96 in)
	Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准	576 kW (772 hp)	36118 kg (79627 lb)	

重量为近似值。选件可能因地区而异。有些机型并非所有地区均有销售。有关销售情况和配置的信息，请联系您当地的 Cat 代理商，或访问 www.cat.com。

hp = 英制马力

转子选购指南

转子	RM400	RM500	RM600	RM800
通用 16	•	•		
通用 18*	•	•		
组合	•	•		
土壤		•		
铲式*	•			
K 系列			•	•

*并非所有地区都提供适用于该机器型号的转子。请咨询当地代理商以了解详细的转子技术规格和供货情况。

Cat 冷铣刨机可将磨损或损坏的路面刨除到指定的坡度和斜度，并留下有纹理的路面，可以直接通车或涂铺新沥青。它们还可刨除整个路面，掘进深度可达 330 mm (13 in)。



冷铣刨机

型号	排放	总功率	工作重量	切割宽度
PM310	Tier 4 Final、欧盟 Stage V、 韩国 Stage V 排放标准	256 kW (343 hp)	21215 kg (46770 lb)	1000 mm (39.4 in)
	巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准		20924 kg (46131 lb)	
PM312	Tier 4 Final、欧盟 Stage V、 韩国 Stage V 排放标准	256 kW (343 hp)	21503 kg (47407 lb)	1225 mm (48.2 in)
	巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准		21213 kg (46766 lb)	
PM313	Tier 4 Final、欧盟 Stage V、 韩国 Stage V 排放标准	256 kW (343 hp)	21556 kg (47522 lb)	1300 mm (51.2 in)
	巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准		21267 kg (46886 lb)	
PM620	Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V、 中国非道路国四排放标准	474 kW (636 hp)	33330 kg (73480 lb)	2010 mm (79 in)
	巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	470 kW (630 hp)	33115 kg (73006 lb)	
PM622	Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V、 中国非道路国四排放标准	474 kW (636 hp)	33900 kg (74737 lb)	2235 mm (88 in)
	巴西 MAR-1、Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准	470 kW (630 hp)	33685 kg (74263 lb)	
PM820	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	601 kW (806 hp)	36130 kg (79653 lb)	2010 mm (79 in)
	Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准	576 kW (772.4 hp)		
PM822	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	601 kW (806 hp)	36700 kg (80910 lb)	2235 mm (88 in)
	Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准	576 kW (772.4 hp)		
PM825	Tier 4 Final、欧盟 Stage V	601 kW (806 hp)	37500 kg (82673 lb)	2505 mm (98.6 in)
	Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准	576 kW (772.4 hp)		

最大刨削深度为 330 mm (13 in)。

列出了 PM310、PM312 和 PM313 履带式底盘系统的重量。

重量为近似值。选件可能因地区而异。有些机型并非所有地区均有销售。有关销售情况和配置的信息，请联系您当地的 Cat 代理商，或访问 www.cat.com。

hp = 英制马力

CAT® 路面摊铺

随时随地为您提供支持



在日常作业中，紧迫的工期要求司空见惯，各种新挑战更是层出不穷。我们会一如既往地为您提供支持，不会让您孤军奋战。凭借市场领先的路面摊铺和建筑设备，我们可帮助您按规格要求按时完成每项工作。无与伦比的零件和代理商支持可帮助您高效作业。实际操作培训和资源可帮助您的团队掌握最新工艺和技术。行业瞬息万变，但有一点从未改变：我们随时随地为您提供支持的承诺始终不变。

访问 www.cat.com，与我们在线交流

 facebook.com/CatPaving

 instagram.com/CatPaving

 youtube.com/CatPaving



オフロード法2014年
基準適合



有关 Cat 产品、代理商服务和行业解决方案的更多信息，请访问我们的网站：www.cat.com

© 2024 Caterpillar
保留所有权利

材料和技术规格如有变更，恕不另行通知。图中所示机器可能配备了附加设备。请咨询 Cat 代理商，了解具体供应的选项。

CAT、CATERPILLAR、LET'S DO THE WORK 及其相应的徽标、“Caterpillar Corporate Yellow”、“Power Edge”和 Cat “Modern Hex” 商业外观以及此处所使用的公司及产品标识是 Caterpillar 的商标，未经许可，不得使用。

QCDQ1055-23 (03-2024)
Global

