



Cat[®] CP16

Compactador de suelos vibratorio de tambor de pisones

El Compactador de Suelos Vibratorio Cat[®] CP16 cuenta con un tambor de pisones y es ideal para aplicaciones de suelos cohesivos y semicohesivos. Un sistema de propulsión fiable mejora el rendimiento y la eficiencia, y las soluciones tecnológicas de compactación le permiten alcanzar la densidad objetivo más rápido.

Potencia eficiente

- Fabricado con un sistema de propulsión de bomba doble; las dos bombas proporcionan un flujo exclusivo hacia el motor de mando del tambor y hacia el motor del eje trasero para tener un rendimiento en pendientes y tracción excepcionales en avance y retroceso.
- Cuenta con un Motor Cat[®] C7.1 con niveles de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE.
- La modalidad económica limita las revoluciones del motor, lo que ayuda a reducir el consumo de combustible.
- El cronómetro de parada del motor en vacío apaga la máquina luego de un período de funcionamiento en vacío preestablecido para reducir el consumo de combustible y el tiempo de funcionamiento en vacío innecesario.
- Un ventilador de enfriamiento con velocidad variable funciona en la velocidad más baja posible para lograr un enfriamiento óptimo.
- La opción de hoja de nivelación emperrada aumenta la versatilidad de la máquina.

Excepcional rendimiento de compactación

- Amplitudes y cargas lineales estáticas elevadas.
- El exclusivo diseño de peso excéntrico proporciona una gran fiabilidad, un rendimiento suave y poco ruido.
- Las funciones de vibración automática y de control de velocidad automatizadas permiten garantizar fácilmente una compactación consistente y de alta calidad.
- La opción de frecuencia variable ofrece una amplia gama de frecuencias para ayudar a maximizar el rendimiento de compactación.
- Un diseño exclusivo de pisones ovalados ofrece una mayor concentración de peso y una penetración más profunda para un mayor esfuerzo de compactación. También está disponible con un diseño de pisones cuadrados.

Entorno de trabajo cómodo y seguro

- Una cámara de visión trasera con una gran pantalla táctil en color mejora la visibilidad para ofrecer al operador un control y una seguridad más completos.
- El asiento giratorio con pantalla LCD multifuncional y consola de control integradas se mueven con el operador.
- Excelente visibilidad de la parte delantera y trasera de la máquina.
- Bajos niveles de ruido y vibración para mayor comodidad del operador y su productividad.
- Los operadores están protegidos de los elementos por un techo estándar para el sol incluido, un techo ROPS (Rollover Protective Structure, estructura de protección en caso de vuelcos)/FOPS (Falling Object Protective Structure, estructura de protección contra la caída de objetos) optativo, o bien una cabina ROPS/FOPS optativa, climatizada, con ventanas de vidrio con bisagras.

Mejora de la calidad y la productividad con la tecnología

- Las tecnologías Cat Compact optativas permiten alcanzar los objetivos de compactación de forma más rápida, uniforme y en menos pasadas, así puede ahorrar combustible y reducir los costos de retrabajo y de material.
 - La potencia de tracción de la máquina (MDP, Machine Drive Power) es una medición basada en la energía y puede utilizarse en todo tipo de suelos.

Compactador de Suelos Vibratorio con Tambor de Pisones Cat® CP16

Prácticamente no requiere mantenimiento


- Enganche sin mantenimiento con cojinetes sellados de por vida.
- Acceso a nivel del suelo al compartimento del motor y al módulo de refrigeración para facilitar el mantenimiento y los muestreos de fluidos.
- Supervise las condiciones de los fluidos con muestreos regulares para ayudar a ampliar los intervalos de cambio hasta 500 horas de aceite del motor, 3.000 horas de caja excéntrica y aceite hidráulico, y 12.000 horas de refrigerante.
- Los intervalos de mantenimiento extendidos no solo reducen el tiempo de inactividad, sino que también disminuyen la cantidad de fluido y filtros que se reemplazan durante la vida útil de la máquina.

- VisionLink® elimina las conjeturas de la gestión de toda su flota, independientemente del tamaño o del fabricante de los equipos*, ya que proporciona información sobre las necesidades de mantenimiento, las horas de la máquina, la ubicación, el consumo de combustible, el tiempo de inactividad, los códigos de diagnóstico y mucho más a través de paneles interactivos en su dispositivo móvil o computadora de escritorio. Esto lo ayuda a tomar decisiones informadas que reducen los costos, simplifican el mantenimiento y mejoran la seguridad en el lugar de trabajo.

* La disponibilidad del campo de datos puede variar según el fabricante del equipo y se proporciona a través de una interfaz de programación de aplicaciones (API, application programming interface).

Guía para la selección de compactador de suelos vibratorio

Esta tabla lo ayudará a elegir el modelo más adecuado para su trabajo. No todos los modelos mencionados están disponibles en todas las regiones. Para obtener más información, comuníquese con el representante de su distribuidor Cat.



Compactador de Suelos Vibratorio con Tambor de Pisones Cat® CP16

Equipo estándar y optativo

El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

| | Estándar | Optativo |
|--|----------|----------|
| ENTORNO DEL OPERADOR | | |
| Techo de acero para el sol con pasamanos, alfombrilla y asiento de vinilo | ✓ | |
| Techo ROPS/FOPS con pasamanos, alfombrilla y asiento de vinilo | | ✓ |
| Cabina ROPS/FOPS con control de temperatura, asiento de tela y espejos retrovisores exteriores | | ✓ |
| Visera parasol (cabina) | | ✓ |
| Cortina enrollable (cabina) | | ✓ |
| Asiento ajustable con consola integrada | ✓ | |
| Pantalla LCD con protección antivandalismo bloqueable | ✓ | |
| Columna de dirección de inclinación ajustable con portavasos integrados | ✓ | |
| Sistema de cámara retrovisora con pantalla táctil a color | ✓ | |
| Cinturón de seguridad de alta visibilidad de 50 mm (2") | ✓ | |
| Tomacorriente de 12 voltios | ✓ | |
| Bocina de alarma de retroceso | ✓ | |
| SISTEMA VIBRATORIO | | |
| Tambor de pisones: pisones ovalados o cuadrados | ✓ | |
| Cajas de contrapeso excéntrico encapsulado | ✓ | |
| Amplitud doble y una sola frecuencia | ✓ | |
| Frecuencia variable | | ✓ |
| Función de vibración automática | ✓ | |
| Traíllas de acero dobles ajustables | ✓ | |
| Hoja de nivelación | | ✓ |
| SOLUCIONES TECNOLÓGICAS | | |
| VisionLink® | ✓ | |
| Medición: potencia de tracción de la máquina (MDP) | | ✓ |

| | Estándar | Optativo |
|---|----------|----------|
| TREN DE FUERZA | | |
| Motor Cat® C7.1 | ✓ | |
| Filtro de aire, elemento doble | ✓ | |
| Interruptor del acelerador de tres velocidades, incluida la modalidad económica | ✓ | |
| Control automático de velocidad (ASC, Automatic Speed Control) | ✓ | |
| Dos bombas de propulsión; una para la tracción del tambor, otra para el eje trasero | ✓ | |
| Filtro de combustible, separador de agua, bomba de cebado, indicador de agua | ✓ | |
| Radiador abatible/enfriador de aceite hidráulico | ✓ | |
| Sistema de frenado doble | ✓ | |
| Transmisión hidrostática de dos velocidades | ✓ | |
| Diferencial de patinaje limitado | ✓ | |
| Protección de la transmisión | | ✓ |
| SISTEMA ELÉCTRICO | | |
| Sistema eléctrico de 24 voltios | ✓ | |
| Alternador de 100 amperios | ✓ | |
| Capacidad de la batería de 750 amperios para arranque en frío | ✓ | |
| OTRO | | |
| Tanques hidráulicos y de combustible y recinto del motor con cerradura | ✓ | |
| Mirillas para el nivel de aceite hidráulico y nivel de refrigerante del radiador | ✓ | |
| Valores de muestreo de S•O•S SM : aceite del motor, aceite hidráulico y refrigerante | ✓ | |
| Luces de trabajo halógenas (4) | ✓ | |
| Luces de trabajo halógenas (8) | | ✓ |
| Baliza giratoria ámbar | | ✓ |

Compactador de Suelos Vibratorio con Tambor de Pisones Cat® CP16

Especificaciones técnicas

Motor y tren de fuerza

| | | |
|--|--|-------------------------|
| Modelo de motor | Cat C7.1 | |
| Emisiones | Equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la UE | |
| Potencia del motor – ISO 14396:2002 | 129 kW | 173 hp |
| Potencia bruta: SAE J1995:2014 | 130,2 kW | 174,6 hp |
| Potencia neta: ISO 9249:2007* | 108,5 kW | 145,5 hp |
| Potencia neta: SAE J1349:2011* | 107,2 kW | 143,8 hp |
| Cantidad de cilindros | 6 | |
| Cilindrada | 7 L | 427,8 pulg ³ |
| Carrera | 135 mm | 5,3" |
| Calibre | 105 mm | 4,1" |
| Máxima cantidad de desplazamiento (avance o retroceso) | 11,4 km/h | 7,1 mph |
| Rendimiento teórico en pendientes, con o sin vibración** | 57 % | |

* La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante del motor cuando está equipado con un ventilador a máxima velocidad, filtro de aire y alternador.

** El rendimiento real en pendiente puede variar según las condiciones del sitio y la configuración de la máquina. Para obtener más información, consulte el Manual de Operación y Mantenimiento.

Sistema vibratorio

| | | |
|--|----------------|-------------------|
| Frecuencia | | |
| Estándar | 28 Hz | 1.680 vpm |
| Durante la operación en modalidad económica | 25.5 Hz | 1.527 vpm |
| Frecuencia variable optativa | 23,3 a 30,5 Hz | 1.400 a 1.680 vpm |
| Amplitud nominal a 28 Hz (1.680 vpm) | | |
| Alta | 2,1 mm | 0,083" |
| bajo | 0,98 mm | 0,039" |
| Fuerza centrífuga a 28 Hz (1.680 vpm) | | |
| Máxima | 335 kN | 75.234 lb |
| Mínima | 156 kN | 35.163 lb |
| Clase VM a gran amplitud (configuración de cabina) | VM5 | |

Pesos

Peso en orden de trabajo con tambor de pisones ovalados

| | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| Techo de acero para el sol | 15.925 kg | 35.109 lb |
| Techo ROPS/FOPS | 16.100 kg | 35.494 lb |
| Cabina con estructura ROPS/FOPS | 16.506 kg | 36.390 lb |

Peso en el tambor con tambor de pisones ovalados

| | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| Techo de acero para el sol | 10.540 kg | 23.237 lb |
| Techo ROPS/FOPS | 10.595 kg | 23.358 lb |
| Cabina con estructura ROPS/FOPS | 10.643 kg | 23.464 lb |

Aumento del peso total con accesorios opcionales

| | | |
|--------------------|--------|----------|
| Hoja de nivelación | 653 kg | 1.440 lb |
|--------------------|--------|----------|

Los pesos en orden de trabajo son aproximados y tienen en cuenta los fluidos llenos y un operador de 80 kg (176 lb). El peso de la cabina incluye calefacción y aire acondicionado.

El peso del accesorio opcional refleja el peso total del propio accesorio, no el peso del accesorio instalado en la máquina.

Capacidades de llenado de servicio



| | | |
|---|--------|-----------------|
| Tanque de combustible | 332 L | 87,7 gal EE.UU. |
| Sistema de enfriamiento | 28.3 L | 7,5 gal EE.UU. |
| Sistema de calefacción | 1.2 L | 0,3gal EE.UU. |
| Aceite del motor con filtro | 17.4 L | 4,6 gal EE.UU. |
| Cajas de las pesas excéntricas (combinadas) | 26 L | 6,9 gal EE.UU. |
| Eje y mandos finales | 24 L | 6,3 gal EE.UU. |
| Tanque hidráulico | 50 L | 13,2 gal EE.UU. |

Compactador de Suelos Vibratorio con Tambor de Pisones Cat® CP16

Especificaciones técnicas

Dimensiones

| | | | |
|-----------|---------------------------------------|----------|-------|
| 1A | Longitud total | 6,1 m | 19,8' |
| 1B | Hoja niveladora optativa | 6,5 m | 21,5' |
| 2A | Ancho total | 2,3 m | 7,7' |
| 2B | Hoja niveladora optativa | 2,5 m | 8,2' |
| 3 | Ancho del tambor | 2.134 mm | 84" |
| 4 | Grosor del revestimiento del tambor | 40 mm | 1,6" |
| 5 | Diámetro del tambor | | |
| | sobre los pisones ovalados | 1.550 mm | 61" |
| | sobre los pisones cuadrados | 1.495 mm | 58,9" |
| 6 | Altura total | | |
| | Techo | 3,1 m | 10,2' |
| | Cabina | 3,1 m | 10,2' |
| 7 | Distancia entre ejes | 2,9 m | 9,5' |
| 8 | Espacio libre sobre el suelo | 436 m | 17,2" |
| 9 | Espacio libre vertical | 497 mm | 19,6" |
| 10 | Altura de la hoja niveladora optativa | 683 mm | 26,9" |
| | Radio de giro interior | 3,7 m | 12,1' |
| | Ángulo de articulación de enganche | 34° | |
| | Ángulo de oscilación de enganche | 15° | |



Tambor de pisones

| | |
|--|--|
| Cantidad de pisones | 140 |
| Cantidad de salientes y entrantes curvos | 14 |
| Pisones ovalados | |
| Altura del pisón | 127 mm 5" |
| Superficie del pisón | 74,4 cm ² 11,5 pulg ² |
| Pisones cuadrados | |
| Altura del pisón | 100 mm 3,9 pulg |
| Superficie del pisón | 123,1 cm ² 19,1 pulg ² |

Compactador de Suelos Vibratorio con Tambor de Pisones Cat® CP16

Declaración ambiental

La siguiente información se aplica a la máquina en el momento de la fabricación final configurada para la venta en las regiones cubiertas en este documento. El contenido de esta declaración es válido a partir de la fecha de emisión. Sin embargo, el contenido relacionado con las características y las especificaciones de la máquina está sujeto a cambios sin previo aviso. Para obtener información adicional, consulte el Manual de Operación y Mantenimiento de la máquina.

Para obtener más información sobre nuestras prácticas de sostenibilidad y nuestro progreso, visite www.caterpillar.com/en/company/sustainability.html.

MOTOR

- El Motor Cat C7.1 tiene niveles de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE.
- Los motores Cat son compatibles con combustibles diésel mezclados con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono* hasta:
 - ✓ Un 20 % de biodiésel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster metílico de ácido graso)
 - ✓ Un 100 % de combustible diésel renovable, combustibles HVO (hydrotreated vegetable oil, aceite vegetal hidrotreatado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido)

Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Comuníquese con su distribuidor Cat® o lea las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) a fin de obtener más información.

**Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape por los combustibles de baja intensidad de carbono son esencialmente las mismas que con combustibles tradicionales.*

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 0,8 hg (1,8 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 1,144 toneladas métricas (1,261 tons EE.UU.).

PINTURA

- En función de la mejor información disponible, la concentración máxima permitida, medida en partes por millón (ppm), de los siguientes metales pesados en la pintura son:
 - Bario <0,01 %
 - Cadmio <0,01 %
 - Cromo <0,01 %
 - Plomo <0,01 %

RENDIMIENTO ACÚSTICO

Nivel de presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) con la velocidad del ventilador de enfriamiento al 70 % del valor máximo: 80 dB(A)

Nivel de potencia acústica exterior (ISO 6395:2008) con la velocidad del ventilador de enfriamiento al 100 % del valor máximo: 109 dB(A)

- El nivel de presión acústica en los oídos del operador se mide de acuerdo con los procedimientos y las condiciones de prueba que se especifican en la norma ISO 6396:2008, para una cabina proporcionada por Caterpillar, cuando se ha instalado correctamente, se le han hecho las tareas de mantenimiento correspondientes y se ha probado con las puertas y ventanas cerradas. Las mediciones se realizaron al 70 % de la máxima velocidad del ventilador de enfriamiento del motor.
- El nivel de potencia acústica exterior se mide de acuerdo con los procedimientos y las condiciones de prueba que se especifican en la norma ISO 6395:2008 para una máquina Caterpillar correctamente equipada y mantenida. Las mediciones se realizaron al 100 % de la máxima velocidad del ventilador de enfriamiento del motor.
- Es posible que se requiera protección para los oídos si se trabaja con una cabina y una estación del operador abiertas (cuando no se han realizado los procedimientos de mantenimiento correctamente o cuando se opera con las puertas y ventanas abiertas) durante períodos prolongados o en ambientes con altos niveles de ruido.

ACEITES Y FLUIDOS

- En las fábricas de Caterpillar se usan refrigerantes de etilenglicol. El refrigerante/anticongelante para motores diésel Cat (DEAC, Diesel Engine Antifreeze/Coolant) y el refrigerante de larga duración (ELC, Extended Life Coolant) Cat se pueden reciclar. Consulte con su distribuidor Cat para obtener más información.
- Cat BIO HYDO™ Advanced es un aceite hidráulico biodegradable aprobado por la etiqueta ecológica de la UE.
- Es probable que haya fluidos adicionales. Consulte el Manual de Operación y Mantenimiento o la Guía de Aplicación e Instalación para conocer las recomendaciones completas de fluidos y los intervalos de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS Y TECNOLOGÍAS

- Las siguientes características y tecnologías pueden contribuir al ahorro de combustible o la reducción de carbono. Las características pueden variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.
 - La modalidad económica estándar limita las rpm del motor, lo que reduce el consumo total de combustible.
 - La tecnología opcional de control de compactación reduce las pasadas innecesarias, lo que aumenta la eficiencia operativa.
 - Intervalos de mantenimiento ampliados que reducen el uso de líquidos y filtros
 - El cronómetro de parada del motor en vacío reduce las horas improductivas y el combustible quemado.
 - Ventilador de enfriamiento de velocidad variable que funciona a la velocidad más baja para una refrigeración óptima

RECICLADO

- Los materiales incluidos en las máquinas se clasifican como se indica a continuación con un porcentaje de peso aproximado. Debido a las variaciones de las configuraciones de los productos, los siguientes valores de la tabla pueden variar.

| Tipo de material | Porcentaje de peso |
|---------------------------------|--------------------|
| Acero | 81,81 % |
| Hierro | 10,93 % |
| Metales no ferrosos | 0,97 % |
| Mixtos metálicos | 0,19 % |
| Mixtos metálicos y no metálicos | 0,37 % |
| Plástico | 0,79 % |
| Caucho | 2,15 % |
| Mixto no metálico | 0,00 % |
| Fluido | 0,99 % |
| Conductor (baterías) | 0,30 % |
| Otro | 0,90 % |
| Sin categoría | 0,60 % |
| Total | 100 % |

- Una máquina con una mayor tasa de reciclado garantizará un uso más eficiente de los valiosos recursos naturales y aumentará el valor del producto al final de su vida útil. Según la norma ISO 16714:2008 (Maquinaria de movimiento de tierras - Reciclado y recuperación - Terminología y método de cálculo), la tasa de reciclado se define como el porcentaje en masa (fracción de masa en porcentaje) de la máquina nueva potencialmente reciclable, reutilizable o ambas.

Todas las piezas de la lista de materiales se evalúan primero por tipo de componente según una lista de componentes definida por las normas ISO 16714:2008 y CEMA (Construction Equipment Manufacturers Association, Asociación de Fabricantes de Equipos de Construcción) de Japón. Las piezas restantes se evalúan además para su reciclado en función del tipo de material.

Debido a las variaciones de la configuración de los productos, los siguientes valores de la tabla pueden variar.

Capacidad de reciclado: 97 %

Compactador de Suelos Vibratorio con Tambor de Pisones Cat® CP16

Para obtener información más completa sobre los productos Cat, los servicios del distribuidor y las soluciones del sector, visite nuestro sitio web www.cat.com.

© 2023 Caterpillar
Todos los derechos reservados

Los materiales y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas que aparecen en las fotografías pueden incluir equipo optativo. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las opciones disponibles.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

VisionLink es una marca registrada de Caterpillar Inc., registrada en los Estados Unidos y en otros países.

QSHQ3082 (12-2023)
Número de fabricación: 03A
(U.S. EPA Tier 3, EU Stage IIIA)

