



舗装 製品ライン





土工用振動ローラ

CAT® 土工用振動ローラは耐久性と信頼性に優れています。優れた締固め性能、速度、登坂能力があり、幅広い用途において生産性を最大限に高めます。

機種	ドラムタイプ	排出ガス	エンジン出力	キャブ装着時の 運転質量	締固め幅
CS5	Smooth	Tier 4 Final	55.5 kW (74.4 hp)	4,445 kg (9,800 lb) *	1,270 mm (50 in)
CP5	パッドフット	Tier 4 Final	55.5 kW (74.4 hp)	4,675 kg (10,307 lb) *	1,270 mm (50 in)
CS7	Smooth	Tier 4 Final, EU Stage V	74.4 kW (99.8 hp)	7,383 kg (16,276 lb)	1,676 mm (66 in)
		ブラジル MAR-1、 Tier 3 / EU Stage IIIA 相当	74.5 kW (99.9 hp)	7,210 kg (15,895 lb)	
CP7	パッドフット	Tier 4 Final, EU Stage V	74.4 kW (99.8 hp)	7,707 kg (16,990 lb)	1,676 mm (66 in)
		ブラジル MAR-1、 Tier 3 / EU Stage IIIA 相当	74.5 kW (99.9 hp)	7,471 kg (16,471 lb)	
CS10 GC	Smooth	Tier 4 Final、EU Stage V、韓国 Stage V	90 kW (121 hp)	10,494 kg (23,136 lb)	2,134 mm (84 in)
		ブラジル MAR-1、 Tier 3 / EU Stage IIIA 相当	83 kW (111.3 hp)	10,492 kg (23,131 lb)	
CS11	Smooth	Tier 4 Final	97.9 kW (131.3 hp)	10,806 kg (23,823 lb)	2,134 mm (84 in)
		ブラジル MAR-1、 Tier 3 / EU Stage IIIA 相当	96.5 kW (129.4 hp)	10,806 kg (23,823 lb)	
CS11 GC	Smooth	Tier 4 Final、EU Stage V、韓国 Stage V、 日本オフロード法 2014 年	90 kW (120.7 hp)	11,238 kg (24,775 lb)	2,134 mm (84 in)
		ブラジル MAR-1、 Tier 3 / EU Stage IIIA 相当	83 kW (111.3 hp)	11,235 kg (24,769 lb)	
CP11 GC	パッドフット	Tier 4 Final、EU Stage V、韓国 Stage V	90 kW (121 hp)	11,389 kg (25,109 lb)	2,134 mm (84 in)
		ブラジル MAR-1、 Tier 3 / EU Stage IIIA 相当	83 kW (111.3 hp)	11,387 kg (25,104 lb)	
CP11	パッドフット	Tier 4 Final	97.9 kW (131.3 hp)	11,383 kg (25,095 lb)	2,134 mm (84 in)
		ブラジル MAR-1、 Tier 3 / EU Stage IIIA 相当	96.5 kW (129.4 hp)	11,383 kg (25,095 lb)	
CS12	Smooth	Tier 4 Final、日本 2014 年規制	117 kW (156.9 hp)	11,500 kg (25,353 lb)	2,134 mm (84 in)
		EU Stage V	117 kW (156.9 hp)	11,953 kg (26,351 lb)	
CP12	パッドフット	Tier 3 / EU Stage IIIA 相当	116.1 kW (155.7 hp)	11,743 kg (25,889 lb)	2,134 mm (84 in)
		Tier 4 Final	117 kW (156.9 hp)	11,914 kg (26,266 lb)	
		EU Stage V	117 kW (156.9 hp)	12,261 kg (27,030 lb)	
		Tier 3 / EU Stage IIIA 相当	116.1 kW (155.7 hp)	11,914 kg (26,266 lb)	

* 運転質量は ROPS/FOPS キャノピ付きで記載。キャブコンフィギュレーションではご利用いただけません。

質量は概算です。オプションは地域によって異なる場合があります。一部の車両モデルは、提供されていない地域もございます。在庫およびコンフィギュレーションについては、最寄りの Cat® ディーラーにお問い合わせいただくか、www.cat.com をご覧ください。

hp = 馬力 (英国)



土工用振動ローラ

機種	ドラムタイプ	排出ガス	エンジン出力	キャブ装着時の 運転質量	締固め幅
CS13 GC	Smooth	Tier 4 Final、EU Stage V、韓国 Stage V	90 kW (121 hp)	12,655 kg (27,900 lb)	2,134 mm (84 in)
		ブラジル MAR-1、 Tier 3 / EU Stage IIIA 相当	83 kW (111.3 hp)	12,653 kg (27,895 kg)	
CP13 GC	パッドフット	Tier 4 Final、EU Stage V、韓国 Stage V	90 kW (121 hp)	12,641 kg (27,869 lb)	2,134 mm (84 in)
		ブラジル MAR-1、 Tier 3 / EU Stage IIIA 相当	83 kW (111.3 hp)	12,485 kg (27,524 lb)	
CS13	Smooth	EU Stage V	117 kW (156.9 hp)	12,791 kg (28,199 lb)	2,134 mm (84 in)
CS14	Smooth	Tier 4 Final	117 kW (156.9 hp)	14,245 kg (31,405 lb)	2,134 mm (84 in)
		EU Stage V	117 kW (156.9 hp)	14,336 kg (31,605 lb)	
CP14	パッドフット	Tier 3 / EU Stage IIIA 相当	116.1 kW (155.7 hp)	14,245 kg (31,405 lb)	2,134 mm (84 in)
		Tier 4 Final	117 kW (156.9 hp)	14,607 kg (32,203 lb)	
		EU Stage V	117 kW (156.9 hp)	14,755 kg (32,530 lb)	
CS16	Smooth	Tier 3 / EU Stage IIIA 相当	116.1 kW (155.7 hp)	14,607 kg (32,203 lb)	2,134 mm (84 in)
		Tier 4 Final	129.4 kW (173.5 hp)	16,143 kg (35,589 lb)	
		EU Stage V	129.4 kW (173.5 hp)	15,999 kg (35,272 lb)	
CP16	パッドフット	Tier 3 / EU Stage IIIA 相当	129 kW (173 hp)	16,143 kg (35,589 lb)	2,134 mm (84 in)
		Tier 4 Final	129.4 kW (173.5 hp)	16,506 kg (36,390 lb)	
		EU Stage V	129.4 kW (173.5 hp)	16,339 kg (36,022 lb)	
CS17	Smooth	Tier 3 / EU Stage IIIA 相当	129 kW (173 hp)	16,506 kg (36,390 lb)	2,134 mm (84 in)
CP17	パッドフット	EU Stage V	129.4 kW (173.5 hp)	17,420 kg (38,405 lb)	2,134 mm (84 in)
CS19	Smooth	Tier 3 / EU Stage IIIA 相当	129 kW (173 hp)	17,677 kg (38,971 lb)	2,134 mm (84 in)
		Tier 4 Final、日本 2014 年規制	129.4 kW (173.5 hp)	18,888 kg (41,641 lb)	
		EU Stage V	129.4 kW (173.5 hp)	18,888 kg (41,641 lb)	
CS20	Smooth	Tier 3 / EU Stage IIIA 相当	129 kW (173 hp)	18,780 kg (41,403 lb)	2,134 mm (84 in)
		ブラジル MAR-1、 Tier 3 / EU Stage IIIA 相当	129 kW (173 hp)	20,220 kg (44,577 lb)	

質量は概算です。オプションは地域によって異なる場合があります。一部の車両モデルは、提供されていない地域もございます。在庫およびコンフィギュレーションについては、最寄りの Cat ディーラーにお問い合わせいただくか、www.cat.com をご覧ください。

hp = 馬力 (英国)



ホイール付きアスファルト フィニッシャ

CATのフィニッシャは、直感的で使いやすい技術と、すぐに高熱になるスクリードを搭載しています。これらの機能はお近くのディーラによりサポートされるため、CATのフィニッシャは価値ある投資対象になります。

機種	排出ガス	エンジン出力	トラクタ質量	舗装範囲	最大スルー プット容量
AP300 ^{1, 2}	EU Stage V、ブラジル MAR-1、Tier 3 / EU Stage IIIA 相当、Tier 2 / EU Stage II 相当	55 kW (74.8 hp)	6,600 kg (14,550 lb)	1.75 m ~ 4.0 m (5 ft 9 in ~ 13 ft 1 in)	406 トン /h (447 トン /h)
AP400 ¹	Tier 4 Final	90 kW (120 hp)	10,581 kg (23,327 lb)	2.4 m ~ 6.1 m (8 ft ~ 20 ft)	774 トン /h (853 トン /h)
AP400 ^{1, 2}	EU Stage V、ブラジル MAR-1、UN ECE R96 Stage IIIA、Tier 3 / EU Stage IIIA 相当		11,256 kg (24,819 lb)	2.4 m ~ 6 m (8 ft ~ 19 ft 8 in)	
AP500 ¹	Tier 4 Final	110 kW (148 hp)	11,481 kg (25,311 lb)	2.4 m ~ 6.2 m (8 ft ~ 20 ft 6 in)	1,000 トン /h (1,100 トン /h)
AP500 ^{1, 2}	EU Stage V ブラジル MAR-1、UN ECE R96 Stage IIIA、 Tier 3 / EU Stage IIIA 相当	110 kW (148 hp) 106 kW (142 hp)	12,026 kg (26,513 lb)	2.55 m ~ 6.77 m (8 ft 4 in ~ 22 ft 3 in)	
AP600 ^{1, 2}	Tier 4 Final	129 kW (173 hp)	13,556 kg (29,391 lb)	2.44 m ~ 6.5 m (8 ft ~ 21 ft 4 in)	1,300 トン /h (1,433 トン /h)
	EU Stage V、韓国 Stage V	129 kW (173 hp)	14,018 kg (30,904 lb)	2.55 m ~ 8.0 m (8 ft 4 in ~ 26 ft 4 in)	
	ブラジル MAR-1、Tier 3 / EU Stage IIIA 相当	151 kW (202 hp)			
AP1000 ^{1, 2}	Tier 4 Final	168 kW (225 hp)	15,526 kg (34,228 lb)	3.0 m ~ 7.8 m (10 ft ~ 25 ft 6 in)	1,602 トン /h (1,766 トン /h)

質量は概算です。オプションは地域によって異なる場合があります。一部の車両モデルは、提供されていない地域もございます。在庫およびコンフィギュレーションについては、最寄りの Cat ディーラにお問い合わせいただくか、www.cat.com をご覧ください。

¹ 振動スクリード

hp = 馬力 (英国)

² タンババースクリード



トラックアスファルトフィニッシャー

機種	排出ガス	エンジン出力	トラクタ質量	舗装範囲	最大スルーブット容量
AP355^{1, 2} Mobil-trac™	Tier 4 Final、EU Stage V、ブラジル MAR-1、Tier 3 / EU Stage IIIA 相当、Tier 2 / EU Stage II 相当、中国オフロード Stage III	55 kW (74.8 hp)	7,100 kg (16,094 lb)	1.75 m ~ 4.6 m (5 ft 9 in ~ 15 ft 1 in)	406 トン / h (447 トン / h)
AP455¹ Mobil-trac	Tier 4 Final		11,266 kg (24,837 lb)	2.4 m ~ 6.1 m (8 ft ~ 20 ft)	
AP455^{1, 2} Mobil-trac	EU Stage V、ブラジル MAR-1、UN ECE R96 Stage IIIA、Tier 3 / EU Stage IIIA 相当	90 kW (120 hp)	11,604 kg (25,582 lb)	2.4 m ~ 6 m (8 ft ~ 19 ft 8 in)	774 トン / h (853 トン / h)
AP455² スチール製トラック			12,252 kg (27,011 lb)		
AP555¹ Mobil-trac	Tier 4 Final	110 kW (148 hp)	12,244 kg (26,993 lb)	2.4 m ~ 6.2 m (8 ft ~ 20 ft 6 in)	
AP555^{1, 2} Mobil-trac	EU Stage V	110 kW (148 hp)	12,589 kg (27,754 lb)	2.55 m ~ 7.64 m (8 ft 4 in ~ 25 ft)	1,000 トン / h (1,100 トン / h)
	ブラジル MAR-1、UN ECE R96 Stage IIIA、Tier 3 / EU Stage IIIA 相当	106 kW (142 hp)			
AP555² スチール製トラック	EU Stage V	110 kW (148 hp)	12,892 kg (28,422 lb)	2.55 m ~ 7.64 m (8 ft 4 in ~ 25 ft)	1,000 トン / h (1,100 トン / h)
	ブラジル MAR-1、UN ECE R96 Stage IIIA、Tier 3 / EU Stage IIIA 相当	106 kW (142 hp)			
AP655^{1, 2} Mobil-trac	Tier 4 Final	129 kW (173 hp)	15,292 kg (33,730 lb)	2.44 m ~ 6.5 m (8 ft ~ 21 ft 4 in)	
	EU Stage V、中国オフロード Stage IV	129 kW (173 hp)	15,754 kg (34,731 lb)	2.55 m ~ 10 m (8 ft 4 in ~ 33 ft)	1,300 トン / h (1,433 トン / h)
	ブラジル MAR-1、Tier 3 / EU Stage IIIA 相当	151 kW (202 hp)			
AP655² スチール製トラック	EU Stage V	129 kW (173 hp)	15,754 kg (34,731 lb)	2.55 m ~ 10 m (8 ft 4 in ~ 33 ft)	1,300 トン / h (1,433 トン / h)
	ブラジル MAR-1、Tier 3 / EU Stage IIIA 相当	151 kW (202 hp)			
AP655 L² スチール製トラック	中国オフロード Stage IV	129 kW (173 hp)	17,154 kg (37,825 lb)	3.0 m ~ 10 m (10 ft ~ 33 ft)	
AP1055^{1, 2} Mobil-trac	Tier 4 Final, EU Stage V	168 kW (225 hp)	16,691 kg (36,800 lb)	3.0 m ~ 10 m (10 ft ~ 33 ft)	1,602 トン / h (1,766 トン / h)
	Tier 3 / EU Stage IIIA 相当	186 kW (249 hp)	17,015 kg (37,513 lb)		

質量は概算です。オプションは地域によって異なる場合があります。一部の車両モデルは、提供されていない地域もございます。在庫およびコンフィギュレーションについては、最寄りの Cat ディーラーにお問い合わせいただくか、www.cat.com をご覧ください。

¹ 振動スクリーン

hp = 馬力 (英国)

² タンバパースクリーン



CATスクリーンは、耐久性に優れ、アジャストメントとメンテナンスが簡単です。加熱エレメントの交換が簡単で、スクリーンフレームが機械加工されているため、すぐに整備できるので、オペレーティングコストを削減できます。

機種	フィニッシャ適合機種	質量	標準舗装幅	最大舗装幅	最小舗装幅
SE34 V 振動	AP300、AP355	1,400 kg (3,086 lb)	1.75 ~ 3.42 m (5 ft 9 in ~ 11 ft 2 in)	4.6 m (15 ft 1 in)	700 mm (27.5 インチ)
SE34 VT タンパ	AP300、AP355	1,450 kg (3,196 lb)	1.75 ~ 3.42 m (5 ft 9 in ~ 11 ft 2 in)	4.6 m (15 ft 1 in)	700 mm (27.5 インチ)
SE47 FM フロント取付け (4B5)	AP400、AP455、 AP500、AP555	2755 kg (6,073 lb)	2.44 m ~ 4.7 m (8 ft ~ 15 ft 6 in)	6.25 m (20 ft 6 in)	1.22 m (4 フィート)
SE47 FM フロント取付け (411)	AP600、AP655	2,812 kg (6,200 lb)			
SE47 V 振動	AP400、AP455、 AP500、AP555	2,654 kg (5,850 lb)	2.44 m ~ 4.7 m (8 ft ~ 15 ft 6 in)	6.1 m (20 ft)	1.22 m (4 フィート)
SE47 VT タンパ	AP400、AP455、 AP455 スチールトラック、 AP500、AP555、 AP555 スチールトラック	3,050 kg (6,724 lb)	2.4 m ~ 4.68 m (7 ft 10 in ~ 15 ft 4 in)	6 m (19 ft 8 in)	1.18 m (3 ft 10 in)
SE50 V 振動	AP600、AP655	3,284 kg (7,239 lb)	2.55 ~ 5 m (8 ft 4 in ~ 16 ft 4 in)	6.5 m (21 ft 4 in)	1.32 m (4 ft 4 in)
SE50 VT タンパ (A42)	AP500、AP555、 AP555 スチールトラック	3129 kg (6,898 lb)	2.55 ~ 5 m (8 ft 4 in ~ 16 ft 4 in)	7.64 m (25 ft)	1.32 m (4 ft 4 in)
SE50 VT タンパ (B86)	AP600、AP655、AP655 L	3295 kg (7,264 lb)			
SE60 FM フロントマウント	AP600、AP655、 AP1000、AP1055	3,538 kg (7,800 lb)	3.05 ~ 5.94 m (10 ft ~ 19 ft 6 in)	7.77 m (25 ft 6 in)	1.83 m (6 フィート)
SE60 V 振動	AP600、AP655、 AP1000、AP1055	3,550 kg (7,826 lb)	3 ~ 6 m (9 ft 10 in ~ 19 ft 6 in)	7.65 m (25 ft)	1.78 m (5 ft 10 in)
SE60 V XW 振動	AP655、AP1000、AP1055	4,225 kg (9,314 lb)	3 ~ 6 m (9 ft 10 in ~ 19 ft 6 in)	10 m (33 ft)	1.78 m (5 ft 10 in)
SE60 VT XW タンパ	AP655、AP655 L、 AP1000、AP1055	4,660 kg (10,273 lb)	3 ~ 6 m (9 ft 10 in ~ 19 ft 6 in)	10 m (33 ft)	1.78 m (5 ft 10 in)

質量は概算です。オプションは地域によって異なる場合があります。一部の車両モデルは、提供されていない地域もございます。在庫およびコンフィギュレーションについては、最寄りの Cat ディーラにお問い合わせいただくか、www.cat.com をご覧ください。

CAT タンデム振動ローラは、用途に応じて、さまざまなサイズと構成を利用できます。大型のダブルドラムは、設定がシンプルであり、どのような混合物からなる地面でも最大限の締固め効率を発揮します。



タンデム振動ローラ

機種	排出ガス	エンジン出力	運転質量	標準締固め幅	最大締固め幅
CB7	Tier 4 Final, EU Stage V	74.4 kW (100 hp)	8885 kg (19,588 lb)	1,500 mm (59 in)	1,670 mm (66 インチ)
	ブラジル MAR-1、 Tier 3 / EU Stage IIIA 相当、 中国 Stage III	82 kW (111.5 hp)	7,990 kg (17,615 lb)		
CB8	Tier 4 Final, EU Stage V	74.4 kW (100 hp)	9335 kg (20,580 lb)	1,700 mm (67 in)	1,870 mm (73 インチ)
	ブラジル MAR-1、 Tier 3 / EU Stage IIIA 相当、 中国 Stage III	82 kW (111.5 hp)	8720 kg (19,224 lb)		
CB10	Tier 4 Final, EU Stage V	90 kW (120 hp)	10 095 kg (22,255 lb)	1,700 mm (67 in)	1,870 mm (73 インチ)
	ブラジル MAR-1、 Tier 3 / EU Stage IIIA 相当、 中国 Stage III	97 kW (131.8 hp)	9710 kg (21,407 lb)		
CB13	Tier 4 Final、 Tier 3 / EU Stage IIIA 相当	106 kW (142 hp)	12 900 kg (28,440 lb)	2,000 mm (79 in)	2,170 mm (85 インチ)
CB15	Tier 4 Final、 Tier 3 / EU Stage IIIA 相当	106 kW (142 hp)	13 535 kg (29,840 lb)	2,130 mm (84 in)	2,300 mm (90 インチ)
CB16	Tier 4 Final、 Tier 3 / EU Stage IIIA 相当	106 kW (142 hp)	14 950 kg (32,959 lb)	2,130 mm (84 in)	2,300 mm (90 インチ)

質量は概算です。オプションは地域によって異なる場合があります。一部の車両モデルは、提供されていない地域もございます。在庫およびコンフィギュレーションについては、最寄りの Cat ディーラにお問い合わせいただくか、www.cat.com をご覧ください。

hp = 馬力 (英国)



CATのユーティリティサイズのアスファルトコンパクターは、簡単に操作、輸送、整備を行うことができます。

機種	排出ガス	エンジン出力	運転質量	運転質量 (バラストあり)	締固め幅
CB1.7	Tier 4 Final, EU Stage V	18.4 kW (24.7 hp)	1,605 kg (3,538 lb)	–	900 mm (35 in)
CB1.8	Tier 4 Final, EU Stage V	18.4 kW (24.7 hp)	1,735 kg (3,825 lb)	–	1,000 mm (39 in)
CB2.5	Tier 4 Final, EU Stage V	36 kW (48.2 hp)	2,521 kg (5,546 lb)	3021 kg (6,646 lb)	1,000 mm (39 in)
CB2.5 GC	Tier 4 Final、EU Stage V、 ブラジル MAR-1	18.4 kW (24.7 hp)	2,521 kg (5,546 lb)	3021 kg (6,646 lb)	1,000 mm (39 in)
CB2.7	Tier 4 Final, EU Stage V	36 kW (48.2 hp)	2,698 kg (5,936 lb)	3198 kg (7,036 lb)	1,200 mm (47 in)
CB2.7 GC	Tier 4 Final、EU Stage V、 ブラジル MAR-1	18.4 kW (24.7 hp)	2,698 kg (5,936 lb)	3198 kg (7,036 lb)	1,200 mm (47 in)
CB2.9	Tier 4 Final, EU Stage V	36 kW (48.2 hp)	2,916 kg (6,415 lb)	3416 kg (7,515 lb)	1,300 mm (51 in)
CB4.0	Tier 4 Final, EU Stage V	36 kW (48.2 hp)	3,623 kg (7,971 lb)	4315 kg (9,493 lb)	1,300 mm (51 in)
	ブラジル MAR-1、 Tier 4 Interim / EU Stage IIIA 相当	36.6 kW (49.1 hp)	3,700 kg (8,157 lb)	4313 kg (9,508 lb)	
CB4.4	Tier 4 Final, EU Stage V	36 kW (48.2 hp)	3,801 kg (8,362 lb)	4493 kg (9,885 lb)	1,400 mm (55 in)
	ブラジル MAR-1、 Tier 4 Interim / EU Stage IIIA 相当	36.6 kW (49.1 hp)	3,803 kg (8,385 lb)	4417 kg (9,738 lb)	
CC2.7 コンビ	Tier 4 Final, EU Stage V	36 kW (48.2 hp)	2,599 kg (5,718 lb)	2779 kg (6,114 lb)	1,200 mm (47 in)
CC2.7 GC コンビ	Tier 4 Final、EU Stage V、 ブラジル MAR-1	18.4 kW (24.7 hp)	2,599 kg (5,718 lb)	2779 kg (6,114 lb)	1,200 mm (47 in)
CC4.0 コンビ	Tier 4 Final, EU Stage V	36 kW (48.2 hp)	3,586 kg (7,889 lb)	3936 kg (8,659 lb)	1,300 mm (51 in)
	ブラジル MAR-1、 Tier 4 Interim / EU Stage IIIA 相当	36.3 kW (48.7 hp)	3,378 kg (7,446 lb)	3792 kg (8,342 lb)	

質量は概算です。オプションは地域によって異なる場合があります。一部の車両モデルは、提供されていない地域もございます。在庫およびコンフィギュレーションについては、最寄りの Cat ディーラーにお問い合わせいただくか、www.cat.com をご覧ください。

hp = 馬力 (英国)

CAT 空圧式コンパクタは、各用途のニーズを満たせる広範囲の運転質量を取り揃えています。多用途のバラストオプションを用意しており、スチール、砂、水を締固めることができます。



空圧式ローラ

機種	排出ガス	エンジン出力	最大運転質量	締固め幅	ホイール当たり最大質量
CW12	Tier 3、EU Stage IIIA、 中国 Stage III	75 kW (100.5 hp)	9,200 kg (20,282 lb)	2,090 mm (82 インチ)	1260 kg (2,778 lb)
CW16	Tier 4 Final、EU Stage V、 Tier 3 / EU Stage IIIA 相当	75 kW (100.6 hp)	15 000 kg (33,000 lb)	1,754 mm (69 インチ)	1670 kg (3,680 lb)
CW34	Tier 4 Final、EU Stage IV	98 kW (131 hp)	27,000 kg (59,525 lb)	2,090 mm (82 インチ)	3,380 kg (7,452 lb)
	Tier 3 / EU Stage IIIA 相当、 中国 Stage III	96.5 kW (129 hp)			

質量は概算です。オプションは地域によって異なる場合があります。一部の車両モデルは、提供されていない地域もございます。在庫およびコンフィギュレーションについては、最寄りの Cat ディーラにお問い合わせいただくか、www.cat.com をご覧ください。

hp = 馬力 (英国)



リクレーマ/スタビライザ

CAT ロードリクレーマ/ソイルスタビライザは、アスファルト層を破碎して基盤となるベース材料と混ぜ合わせたり添加剤を土壌に混ぜ合わせたりして、劣化した道路や土壌を盤石にして基盤を強化します。

機種	排出ガス	定格出力 (グロス)	最大運転質量	切削幅
RM400	Tier 4 Final、EU Stage V、韓国 Stage V	314 kW (421 hp)	26 164 kg (57,682 lb)	2,438 mm (96 インチ)
	ブラジル MAR-1、Tier 3 / EU Stage IIIA 相当	313 kW (419.7 hp)	25 960 kg (57,232 lb)	
RM500	Tier 4 Final、EU Stage V、韓国 Stage V	407 kW (546 hp)	31 533 kg (69,518 lb)	2,438 mm (96 インチ)
	ブラジル MAR-1、Tier 3 / EU Stage IIIA 相当	406 kW (544.4 hp)	29 372 kg (64,753 lb)	
RM600	Tier 4 Final、EU Stage V、韓国 Stage V	474 kW (636 hp)	36 302 kg (80,032 lb)	2,438 mm (96 インチ)
	ブラジル MAR-1、Tier 3 / EU Stage IIIA 相当	470 kW (630 hp)	35 958 kg (79,274 lb)	
RM800	Tier 4 Final、EU Stage V	568 kW (762 hp)	36 124 kg (79,640 lb)	2,438 mm (96 インチ)
	Tier 2 / EU Stage II 相当	576 kW (772 hp)	36 118 kg (79,627 lb)	

質量は概算です。オプションは地域によって異なる場合があります。一部の車両モデルは、提供されていない地域もございます。在庫およびコンフィギュレーションについては、最寄りの Cat ディーラにお問い合わせいただくか、www.cat.com をご覧ください。

hp = 馬力 (英国)

ロータ選択ガイド

ロータ	RM400	RM500	RM600	RM800
ユニバーサル 16	•	•		
ユニバーサル 18*	•	•		
組み合わせ	•	•		
ソイル		•		
スピード *	•			
システム K			•	•

*この車両モデルのロータは、提供されていない地域もございます。ロータの詳細仕様および在庫については、お近くのディーラにお問い合わせください。

CAT コールドプレーナは、摩耗や劣化のある舗装を指定された勾配や傾斜で除去し、交通用にすぐに開放したり、新しいアスファルトを被せたりできる粗い表面を残します。また、深さ 330 mm (13 インチ) まで路面全体を除去することができます。



コールドプレーナ

機種	排出ガス	定格出力 (グロス)	運転質量	切削幅
PM310	Tier 4 Final、EU Stage V、韓国 Stage V	256 kW (343 hp)	21 215 kg (46,770 lb)	1,000 mm (39.4 インチ)
	ブラジル MAR-1、Tier 3 / EU Stage IIIA 相当		20 924 kg (46,131 lb)	
PM312	Tier 4 Final、EU Stage V、韓国 Stage V	256 kW (343 hp)	21 503 kg (47,407 lb)	1,225 mm (48.2 インチ)
	ブラジル MAR-1、Tier 3 / EU Stage IIIA 相当		21 213 kg (46,766 lb)	
PM313	Tier 4 Final、EU Stage V、韓国 Stage V	256 kW (343 hp)	21 556 kg (47,522 lb)	1,300 mm (51.2 インチ)
	ブラジル MAR-1、Tier 3 / EU Stage IIIA 相当		21,267 kg (46,886 lb)	
PM620	Tier 4 Final、EU Stage V、韓国 Stage V、中国オフロード Stage IV	474 kW (636 hp)	33,330 kg (73,480 lb)	2,010 mm (79 インチ)
	ブラジル MAR-1、Tier 3 / EU Stage IIIA 相当	470 kW (630 hp)	33,115 kg (73,006 lb)	
PM622	Tier 4 Final、EU Stage V、韓国 Stage V、中国オフロード Stage IV	474 kW (636 hp)	33,900 kg (74,737 lb)	2,235 mm (88 インチ)
	ブラジル MAR-1、Tier 3 / EU Stage IIIA 相当	470 kW (630 hp)	33,685 kg (74,263 lb)	
PM820	Tier 4 Final, EU Stage V	601 kW (806 hp)	36,130 kg (79,653 lb)	2,010 mm (79 インチ)
	Tier 2 / EU Stage II 相当	576 kW (772.4 hp)		
PM822	Tier 4 Final, EU Stage V	601 kW (806 hp)	36,700 kg (80,910 lb)	2,235 mm (88 インチ)
	Tier 2 / EU Stage II 相当	576 kW (772.4 hp)		
PM825	Tier 4 Final, EU Stage V	601 kW (806 hp)	37,500 kg (82,673 lb)	2,505 mm (98.6 インチ)
	Tier 2 / EU Stage II 相当	576 kW (772.4 hp)		

最大切削深さ 330 mm (13 インチ)。

PM310、PM312、PM313 トラック足回りの質量を記載しました。

質量は概算です。オプションは地域によって異なる場合があります。一部の車両モデルは、提供されていない地域もございます。在庫およびコンフィギュレーションについては、最寄りの Cat ディーラーにお問い合わせいただくか、www.cat.com をご覧ください。

hp = 馬力 (英国)

CAT® 舗装用機械

いつでも支援できますので、 お声がけください



毎日、期限がタイトな新しい難題が持ち上がります。先の見えないことに貴社だけで取り組む必要はありません。私たちは、いつもと同じように、貴社のそばで待機しております。市場をリードする舗装・建設用機械で、あらゆる作業を期限と仕様に合わせて完了できるようにします。効率的な運用を可能にし続ける、比類なき部品とディーラサポート。受講者様が最新のテクニックや技術を習得できる実践的なトレーニングとリソース。常に変化し続ける業界の中で、変わらないもの、それは「当社がいつでもお客様のすぐそばに待機している」ということです。

オンラインでは、www.cat.com をご覧ください

 facebook.com/CatPaving

 instagram.com/CatPaving

 youtube.com/CatPaving



オフロード法2014年
基準適合



CAT 製品、ディーラサービス、および産業ソリューションに関する詳細情報については、Web サイト (www.cat.com) をご覧ください。

© 2024 Caterpillar
All rights reserved

この製品に使用されるマテリアルと仕様は、予告なしに変更されることがあります。写真の機械には、オプション装備品が装着されていることがあります。利用可能なオプションについては、Cat ディーラにお問い合わせください。

CAT、CATERPILLAR、LET'S DO THE WORK、それらの各ロゴ、「Caterpillar Corporate Yellow」、"Power Edge"、Cat "Modern Hex" のトレードドレスは、ここに記載されている企業および製品と同様に、Caterpillar 社の商標であり、許可なく使用することはできません。

QJDQ1055-23 (03-2024)
Global

