

317 GC

HYDRAULISCHE
GRAAFMACHINE



Nettovermogen – ISO 9249
Operationeel gewicht
Maximale graafdiepte

89 kW (119 pk)
17.200 kg (38.000 lb)
6400 mm (21 ft)

CAT[®]

317 GC

HYDRAULISCHE GRAAFMACHINE

De Cat® 317 GC-graafmachine biedt uitstekende prestaties en veelzijdigheid. Een groot werkbereik en een uitgebreid aanbod aan uitrustingsstukken helpen u uw werk snel en efficiënt af te ronden. In combinatie met brandstofbesparende functies, langere onderhoudsintervallen en vereenvoudigde onderhoudspunten, biedt de 317 GC de betrouwbaarheid die u verwacht tegen de lage kosten per uur die u nodig heeft.



MINDER BRANDSTOFVERBRUIK

De twee vermogensmodi en een bijgewerkte regelklep en elektrohydraulische pomp helpen het brandstofverbruik te minimaliseren en de motorefficiëntie te verhogen.

LAGERE ONDERHOUDSKOSTEN

Doe meer werk met langere en meer gesynchroniseerde onderhoudsintervallen. De Cat 317 GC kan uw kosten en servicetijd verkorten in vergelijking met onze vorige serie.

MAXIMALISEER DE VEELZIJDIGHEID

Een groot werkbereik en een uitgebreid aanbod aan uitrustingsstukken helpen u uw werk snel en efficiënt af te ronden. Dankzij het gewicht van de machine kan deze gemakkelijk naar andere locaties worden vervoerd.

NIEUWSTE EIGENSCHAPPEN



Verbeteringen van de cabinemonitor

- De continu verbeterde gebruikersinterface maakt intuïtieve navigatie mogelijk en beperkt onderbreking van de prestaties tot een minimum dankzij het gebruiksvriendelijke touchscreen-menu.
- Kleinere app-tegels waarmee u meer apps op één scherm ziet.
- Bij het navigeren door het menu wordt de scrolpositie onthouden.
- Zolang het menu wordt weergegeven en de hendel wordt bewogen, wordt het camerabeeld weergegeven.
- Gebruik de QR-code op de monitor voor meer informatie over de machine- en technologiefuncties via een volledige reeks instructievideo's.

Niet alle functies zijn in alle regio's beschikbaar. Raadpleeg uw plaatselijke Cat-dealer voor de beschikbaarheid van specifieke configuraties in uw regio. Versienummer: 07H

HOGE PRESTATIES

- Verbruik minder brandstof dan op de 316F zodat u in beweging en productief blijft op het werkterrein.
- Het geavanceerde hydraulische systeem biedt de optimale balans van vermogen en rendement en biedt u de vereiste controle voor nauwkeurige graafvereisten.
- De Smart-modus voldoet aan uw vermogensvraag door het motor- en hydraulisch vermogen automatisch af te stemmen op de graafomstandigheden.
- Verhoog de productie bij veeleisende toepassingen, penetreer makkelijker in stapels en versnel de cyclustijden met Cat Advansys™ baktandpunten. Vervang de tanden snel met een eenvoudige steeksleutel in plaats van een hamer of speciaal gereedschap: dat verbetert de veiligheid en inzetbaarheid.
- Bijkomende hydraulische opties geven u de flexibiliteit om een breed scala aan Cat-hulpstukken te gebruiken.
- De Cat C3.6-motor voldoet aan de Amerikaanse EPA Tier 4 Final, EU Stage IV en Japan 2014 emissienormen.
- VisionLink® biedt bruikbare data-inzichten voor alle assets, ongeacht de vlootomvang of het merk van de apparatuur.* Bekijk apparatuurgegevens vanaf uw desktop of mobiele apparaat om uptime en assets te optimaliseren. Dashboards bieden informatie zoals uren, kilometers, locatie, inactieve tijd en brandstofverbruik. Neem weloverwogen beslissingen die kosten verminderen, onderhoud vereenvoudigen en veiligheid en zekerheid op uw werkterrein verbeteren.

* Beschikbaarheid gegevensvelden kan variëren per fabrikant van apparatuur.



LAGE ONDERHOUDSKOSTEN



- Verwacht lagere onderhoudskosten dan die van de 316F.
- Controleer en onderhoud uw machine met dagelijkse onderhoudscontroles die vanaf de grond kunnen worden uitgevoerd.
- Controleer het oliepeil van de motor snel en veilig vanaf de grond. Vul de motorolie bij aan de bovenkant van de machine en controleer deze met een handig geplaatste tweede peilstok.
- Het nieuwe hydraulische oliefilter biedt verbeterde filtratieprestaties, heeft anti-afvoerkleppen om de olie schoon te houden tijdens vervanging van het filter, en gaat dankzij het vervangingsinterval van 3000 uur langer mee.
- Volg de levensduur van de filter van uw machine en onderhoudsintervallen vanaf de monitor in de cabine.
- Stimuleer de productiviteit met proactieve serviceherinneringen. Het geïntegreerde systeem voor beheer van de machineconditie waarschuwt de bestuurder met stapsgewijze servicebegeleiding, samen met de benodigde onderdelen, zodat u geen last hebt van onnodige uitvaltijd.
- De poorten voor geplande oliebonstering (S-O-SSM) op maaiveldhoogte vereenvoudigen het onderhoud en maken een snelle, gemakkelijke extractie van vloeistofmonsters voor analyse mogelijk.

UITSTEKENDE VEELZIJDIGHEID



- Doe meer met één machine. Het uitgebreide aanbod aan uitrustingsstukken helpt u de verschillende toepassingen van uw werkterrein met gemak aan te pakken.
- Werk efficiënt met het grote werkbereik van de 317 GC. Verplaats meer materiaal zonder de machine te verplaatsen.
- Verplaats de graafmachine eenvoudig tussen werkterreinen. Het gewicht van deze machine maakt hem gemakkelijk te vervoeren zonder afbreuk te doen aan de prestaties die u nodig hebt.



WERK COMFORTABEL

- Verhoog de productiviteit van de machinist met een comfortabele, grote cabine.
- De cabine heeft een brede stoel die aan alle machinisten kan worden aangepast.
- Dankzij de linkerconsole die u omhoog kunt bewegen, komt u makkelijker in en uit de cabine.
- Geavanceerde viskeuze bevestigingen verminderen de trilling in de cabine.
- Bestuur de graafmachine met comfort dankzij eenvoudig te bereiken bedieningsinstrumenten die allemaal voor u zijn geplaatst.
- Met zowel onder als achter de stoel, boven het hoofd en in de consoles opslagruimte is er in de cabine veel plaats om uw spullen op te bergen. Houders voor bekers, documenten en flessen en een kledinghaak worden ook meegeleverd.
- Maak gebruik van de USB-poorten en Bluetooth®-technologie van de standaard radio om te verbinden met persoonlijke toestellen en handenvrij te bellen.



BETROUWBAAR IN ELKE OMGEVING



- Laat de temperatuur u niet van het werk afhouden. De 317 GC blijft operationeel tot een omgevingstemperatuur van 52° C (125° F) en heeft een optionele koudestartfunctie tot -25° C (-13° F).
- Automatisch hydraulisch opwarmen versnelt de opwarming van de hydraulische olie bij lage temperaturen en verlengt de levensduur van componenten.
- Gesmeerde rupsschakel tussen de pennen en bussen vermindert geluidsoverlast, vermijdt dat vuil naar binnen komt en verlengt de levensduur van de onderwagen.
- De rupsgelider houdt de graafmachine recht wanneer deze op hellingen werkt of wordt verplaatst.
- De afscherming van de rupsen voorkomt dat modder en vuil zich ophoopt en vermindert zo het risico op beschadiging van de rupsen.

EENVOUDIG TE BEDIENEN

- Start de motor met een druk op de knop of gebruik de unieke bestuurders-ID-functie.
- Programmeer de vermogensmodus en voorkeuren voor de joystick, en sla ze op met behulp van uw bestuurders-ID. De graafmachine onthoudt uw eerder opgeslagen instellingen automatisch.
- Navigeer snel op de standaard touchscreen monitor met hoge resolutie, of met behulp van de draaischijfbesturing.
- De continu verbeterde gebruikersinterface maakt intuïtieve navigatie mogelijk en beperkt onderbreking van de prestaties tot een minimum dankzij het gebruiksvriendelijke touchscreen-menu.
- Gebruik de QR-code op de monitor voor meer informatie over de machine- en technologiefuncties via een volledige reeks instructievideo's.
- Met de Cat PL161 uitrustingsstukzoeker kunt u uitrustingsstukken traceren op alle werkterreinen, het aantal zoekgeraakte uitrustingsstukken verminderen en onderhoud en vervanging van uitrustingsstukken plannen.
- Bespaar meer tijd en energie met de beschikbare tool voor herkenning van gereedschap. Een simpele beweging met het aangehechte uitrustingsstuk bevestigt de identiteit en zorgt er voor dat de instellingen (druk, flow en dimensies) correct worden ingesteld, zodat u snel en efficiënt kunt werken.
- Weet u niet zeker hoe een functie werkt of hoe u de graafmachine moet onderhouden? Raadpleeg de bestuurdershandleiding dan eenvoudig via de touchscreen monitor.



VEILIGHEID



- Alle dagelijkse onderhoudspunten zijn bereikbaar vanaf de grond - u hoeft niet bovenop de machine te klimmen.
- De standaard rollover protective structure (ROPS)-cabine voldoet aan de ISO 12117-2:2008-eisen.
- Kleine cabinestijlen, grote ramen en een breed dakraamluik zorgen voor een beter verticaal zicht.
- De standaard hydraulische vergrendelingshendel isoleert alle hydraulische en reisfuncties in de neergelaten positie.
- Een klep op maaiveldhoogte stopt de toevoer van brandstof naar de motor en schakelt de machine uit wanneer hij geactiveerd wordt.
- Een achteruitkijkcamera en een rechter zijzichtcamera zijn standaard, wat de veiligheid vergroot en het zicht verbetert.
- Het serviceplatform biedt gemakkelijke, veilige en snelle toegang tot het bovenste serviceplatform. Voorkom uitglijden met het anti-slipprofiel op de platformtreden.
- De helder gekleurde veiligheidsriemen zijn gemakkelijk te herkennen en een goede bescherming van uw veiligheid.
- Verhoog de veiligheid op de werkplek. Voeg een zwenkalarm toe om omstanders te waarschuwen wanneer u van de greppel naar de opslagplaats en weer terug rijdt.
- Voeg optionele inspectieverlichting toe om de motor-, pomp-, accu- en koelruimte te verlichten, wat de servicewerkzaamheden vergemakkelijkt.

- De Cat C3.6-motor voldoet aan de Amerikaanse EPA Tier 4 Final en EU Stage V emissienormen.
- De 317 GC stoot minder CO₂ uit dan de 316F.
- Cat-dieselmotoren moeten ULSD (ultralaagzwavelige dieselbrandstof met ten hoogste 15 ppm zwavel) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met lagere koolstofintensiteit** gebruiken tot: 20% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester)* of 100% hernieuwbare diesel, HVO (hydrotreated vegetable oil) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen. Raadpleeg richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor details.
- De automatische motortoerentalregeling vermindert onnodig brandstofverbruik en de uitstoot van broeikasgassen doordat de motor automatisch in de stationaire stand komt te staan als de machine niet werkt.
- Cat S-O-S Services helpt overmatige slijtage, verontreinigde vloeistoffen en andere 'onzichtbare' problemen aan het licht te brengen die de levensduur van onderdelen kunnen verkorten. In veel gevallen kunt u de verversingsintervallen voor olie en koelvloeistof verlengen door gebruik te maken van vloeistofmonitoring. Raadpleeg uw Cat-dealer of de bedienings- en onderhoudshandleiding van de machine voor meer informatie.
- Verlengde onderhoudsintervallen verminderen niet alleen de stilstandtijd maar verminderen ook de hoeveelheid vloeistof en filters die tijdens de levensduur van de machine moeten worden vervangen.
- Cat VisionLink toont de CO₂-uitstoot voor gemonitorde bedrijfsmiddelen, berekend per brandstoftype voor de tijdens bedrijf verbruikte hoeveelheid brandstof per dag in een geselecteerd datumbereik.
- Cat Flash op afstand minimaliseert de uitvaltijd en onderhoudstijd, terwijl uw apparatuur met maximale efficiëntie blijft draaien. Waarschuwingen voor machine-updates worden virtueel verzonden door uw Cat-dealer en updates kunnen worden geïmplementeerd zonder dat er een monteur van de dealer ter plaatse hoeft te zijn.
- Cat Reman-onderdelen zijn een duurzame keuze. Nieuwe Cat-onderdelen zijn ontworpen met het potentieel om meer dan één leven te hebben, dus Cat Reman-onderdelen worden echt geherfabriceerd — niet alleen gerepareerd, herbouwd of gereviseerd. Omdat het proces ervoor zorgt dat de nieuwste ontwerpwijzigingen worden verwerkt in Cat Reman-onderdelen, krijgt u een zo goed als nieuwe kwaliteit en uitstekende prestaties tegen lagere kosten.

* Motoren zonder nabehandelingsvoorzieningen kunnen hogere mengsels gebruiken, tot 100% biodiesel (raadpleeg uw Cat-dealer voor het gebruik van mengsels met meer dan 20% biodiesel).

** Broeikasgasemissies uit uitlaatgassen van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen hetzelfde als die van traditionele brandstoffen.



MEER DAN MACHINES

GEBOUWD RONDOM UW SUCCESS

Als u Cat-apparatuur koopt, krijgt u zoveel meer dan alleen de machine. U krijgt ook de ondersteuning van een dealernetwerk van wereldklasse, met een reeks flexibele oplossingen, technologie, gereedschappen en meer.



KLANTWAARDE OVEREENKOMSTEN

De Klantwaarde Overeenkomst (KWO) van uw Cat dealer helpt u meer te doen en u minder zorgen te maken. Een KWO vereenvoudigt het eigendom en onderhoud van de machine, voegt de zekerheid toe van deskundige dealerondersteuning en geeft u de gemoedsrust met effectief beheer van de gezondheid van uw apparatuur.

ORIGINELE CAT ONDERDELEN

Originele Cat onderdelen bieden het hoogste niveau van betrouwbaarheid en productiviteit. Bestel rechtstreeks bij uw Cat-dealer of shop online op parts.cat.com.

REPARATIEOPTIES

Een breed scala aan reparatie-opties biedt u keuzes die aansluiten bij uw behoeften, budget en tijdlijn. Elke reparatie wordt uitgevoerd door deskundige Cat monteurs. U ontvangt slim reparatie-advies, een tijdige, nauwkeurige offerte en service waarmee u uw machine snel weer in gebruik kunt nemen.

FINANCIËLE DIENSTEN

Reken op Cat Financial om de beste financiële en uitgebreide beschermingsoplossingen voor uw bedrijf te bieden. Al meer dan 30 jaar helpen we onze klanten slagen door uitmuntende financiële dienstverlening.



DOZERS



SCHRANKLADERS



MATERIAAL-
VERWERKERS



GRAAFMACHINES



WIELLADERS



RUPSLADERS


VERHOOG UW PRODUCTIVITEIT EN WINSTGEVENDHEID MET CAT UITRUSTINGSSTUKKEN

U kunt de prestatie van uw machine gemakkelijk verbeteren door een van de vele hulpstukken van Cat te gebruiken. Elk Cat-hulpstuk is zo ontworpen dat het past bij het gewicht en het vermogen van de Cat-graafmachines voor betere prestaties, veiligheid en stabiliteit.

LAADBAKKEN



HYDRAULISCHE HAMERS



AUTOMATISCHE HAMERSTOP

Bescherm uw hamer tegen oververhitting en snelle slijtage. De automatische hamerstop waarschuwt u na 15 seconden continu werken en schakelt automatisch uit na 30 seconden - zodat dit gereedschap langer meegaat.

SNELKOPPELINGEN



GRIJPERS



SCHAREN



MULCHERS




TRILPLAAT VERDICHTERS



GEMAKKELIJK HULPSTUKKEN TRACEREN

De optionele Cat PL161 hulpstukzoeker is een Bluetooth-apparaat, ontworpen om gebruikers op alle werkplekken te laten weten waar hun hulpstukken zich bevinden, het aantal kwijtgeraakte hulpstukken te verminderen en het onderhoud en de vervanging van hulpstukken te plannen.



Bespaar meer tijd en energie met de beschikbare tool voor herkenning van gereedschap. Schud heen en weer met de tool en bevestig de identiteit; het zorgt er ook voor dat de instellingen goed en correct zijn ingesteld, zodat u snel en efficiënt kunt werken.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motor

Nettovermogen – ISO 9249	89 kW	119 pk
Nettovermogen – ISO 9249 (DIN)	121 pk (metrisch)	
Model motor	Cat C3.6	
Motorvermogen – ISO 14396	90 kW	121 pk
Motorvermogen – ISO 14396 (DIN)	122 pk (metrisch)	
Boring	98 mm	4 in
Slag	120 mm	5 in
Verplaatsing	3,6 L	220 in³
Capaciteit biodiesel	Maximaal B20¹	
Emissies	Voldoet aan de Amerikaanse EPA Tier 4 Eind en EU Stage V emissienormen.	

Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het motorvliegwiel als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met motortoerental van 2400 omw/min. Het gemelde vermogen is getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was ten tijde van fabricage.

¹ Cat dieselmotoren moeten ULSD (ultralaagzwavelige dieselbrandstof met ten hoogste 15 ppm zwavel) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit** gebruiken tot: 20% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester)* of 100% hernieuwbare diesel, HVO (hydrotreated vegetable oil) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen. Raadpleeg richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat-dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor details.

* Motoren zonder nabehandelsvoorzieningen kunnen hogere mengsels gebruiken, tot 100% biodiesel (raadpleeg uw Cat-dealer voor het gebruik van mengsels met meer dan 20% biodiesel).

** Broeikasgasemissies uit uitlaatgassen van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen hetzelfde als die van traditionele brandstoffen.

Hydraulisch systeem

Hoofdsysteem – Maximale opbrengst	296 l/min (78 gal/min)	
Maximale druk - Uitrusting	35.000 kPa	5076 psi
Maximale druk - Verplaatsen	35.000 kPa	5076 psi
Maximale druk - Zwenken	25.800 kPa	3741 psi

Zwenkmechanisme

Zwenksnelheid*	8,7 omw/min	
Maximaal zwenkkracht	61 kN-m	44.991 lbf-ft

*Voor machines met CE-markering kan de standaardwaarde lager worden ingesteld.

Gewichten

Operationeel gewicht	17.200 kg	38.000 lb
----------------------	-----------	-----------

Capaciteit navulling

Capaciteit brandstoftank	271 L	71,6 gal
Koelsysteem	22 L	5,8 gal
Motorolie	11 L	2,9 gal
Eindaandrijving – elk	6 L	1,6 gal
Hydraulisch systeem – inclusief tank	94 L	24,8 gal
Hydraulische tank	87 L	23 gal
DEF-tank	22 L	5,9 gal

Afmetingen

Giek	Reikwijdte 5,1 m (16' 9")	
Graafarm	Reikwijdte R2,9 m (9' 6")	
Graafbak	GD 0,76 m³ (0,99 yd³)	
Transporthoogte – top van cabine	2930 mm	9,6 ft
Hoogte handleuning	2940 mm	9,7 ft
Transportlengte	8570 mm	28,1 ft
Zwenkstraal over achterkant	2500 mm	8,2 ft
Vrije ruimte contragewicht	1010 mm	3,3 ft
Bodemruimte	430 mm	1,4 ft
Rups lengte	3970 mm	13 ft
Lengte tot midden van rollen	3170 mm	10,4 ft
Spoorbreedte	1990 mm	6,5 ft
Transportbreedte – met 600 mm (24") rupsplaten	2590 mm	8,5 ft

Werkbereiken en krachten

Giek	Reikwijdte 5,1 m (16' 9")	
Graafarm	Reikwijdte R2,9 m (9' 6")	
Graafbak	GD 0,76 m³ (0,99 yd³)	
Maximale graafdiepte	6400 mm	21 ft
Maximale reikwijdte op grondniveau	9010 mm	29,6 ft
Maximale maaihoogte	8900 mm	29,2 ft
Maximale laadhoogte	6280 mm	20,6 ft
Minimale laadhoogte	1990 mm	6,5 ft
Maximale graafdiepte voor vlakke bodem van 2440 mm (8 ft)	6170 mm	20,3 ft
Maximale graafdiepte, verticale wand	4960 mm	16,3 ft
Minimale draaicirkel werktuig	2940 mm	9,7 ft
Graafkracht bak (ISO)	123 kN	27.650 lbf
Graafkracht stick (ISO)	75 kN	16.860 lbf

Airconditioning systeem

Het airconditioningssysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (potentiële bijdrage aan het broeikaseffect = 1430). Het systeem bevat 0,9 kg koelmiddel met een CO₂ -equivalent van 1287 metrische ton.

STANDAARD- EN OPTIONELE UITRUSTING

OPMERKING: Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat-dealer voor meer informatie.

	Standaard	Opties
GIEKEN EN STICKS		
5,1 m (16' 9") lange giek	✓	
2,6 m (8' 6") lange stick		✓
2,9 m (9' 6") lange stick		✓
2,9 m (9' 6") lange Thumb Ready-stick		✓
3,1 m (10' 2") lange stick		✓
ONDERWAGEN EN CONSTRUCTIES		
Vetgesmeerde rupskoppelingen	✓	
Bevestigingspunten op basisframe	✓	
500 mm (20") drievoudige kamplaten		✓
600 mm (24") drievoudige kamplaten		✓
600 mm (24") rubberen rupsschoenen		✓
700 mm (28") drievoudige kamplaten		✓
790 mm (31") drievoudige kamplaten		✓
2500 mm (8' 2") blad		✓
2600 mm (8' 6") blad		✓
2700 mm (8' 10") blad		✓
3,05 t (6720 lb) contragewicht		✓
3,57 t (7870 lb) contragewicht		✓
CABINE		
Rollover protective structure (ROPS)	✓	
Comfort Cab: luchtgeveerde stoel, 203 mm (8") LCD-touchscreen-monitor	✓	
Operator Protective Guards (OPG)		✓
CAT-TECHNOLOGIEËN		
VisionLink	✓	
Remote Flash (software-updates op afstand)	✓	
VisionLink Productivity		✓
MOTOR		
Cat C3.6 enkelvoudige turbodieselmotor	✓	
Drie selecteerbare modi: Power, Smart	✓	
Automatische motortoerentalregeling	✓	
Automatische uitschakeling van motor	✓	
Elektrische brandstof ontluchttingspomp	✓	
Elektrische koelingsventilatoren	✓	
Enkelvoudig brandstoffiltratie met waterafscheider en indicatorknop	✓	
Afgesloten dubbel luchtfilter met geïntegreerde reiniger voor	✓	
Vermogen tot koud starten vanaf een temperatuur van -18° C (0° F)		✓
Vermogen tot koud starten vanaf een temperatuur van -25° C (13° F)		✓

	Standaard	Opties
ELEKTRISCH SYSTEEM		
Onderhoudsvrije accu	✓	
Ledlicht op het chassis en licht aan linkerkant van de giek	✓	
Programmeerbare led-werklampen met tijdvertraging	✓	
Centrale elektrische schakelaar voor loskoppelen	✓	
Ledlicht op het chassis, licht aan linkerkant van de giek en cabinelichten		✓
SERVICE EN ONDERHOUD		
Zij-ingang naar onderhoudsplatform	✓	
Gegroepeerde locatie van motorolie en brandstoffilters	✓	
Peilstok voor motorolie op grondniveau	✓	
S-O-S-poorten	✓	
Geïntegreerd beheerssysteem gezondheid voertuig		✓
HYDRAULISCH SYSTEEM		
Regeneratiecircuit van giek en stick	✓	
Automatisch opwarmen van hydraulische olie	✓	
Twee automatische verplaatssnelheden	✓	
Elektronische hoofdcontroleklep	✓	
Giek en stick driftreductieklep	✓	
Controleklep voor het neerlaten van de giek en stick	✓	
Hydraulische hoofd elementfilter	✓	
Enkelvoudige elektronische hoofdpomp	✓	
VEILIGHEID EN BEVEILIGING		
Camera's aan de rechterzijde en achterkant	✓	
Schakelaar op maaiveldhoogte om de motor uit te schakelen	✓	
Serviceplatform met antislipplaat en verzonken bouten	✓	
Sein-/waarschuwingshoorn	✓	
Hydraulische vergrendelingshendel	✓	
Automatische boorstop	✓	
Zwenkalarm		✓
Inspectieverlichting		✓

Meer gedetailleerde informatie over onze Cat-producten, verkoopdiensten en industriële oplossingen vindt u op onze website www.cat.com.

© 2024 Caterpillar. Alle rechten voorbehouden.

VisionLink is een handelsmerk van Caterpillar Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en in andere landen.

Materialen en specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. De machines op de foto's zijn mogelijk uitgerust met bijkomende hulpstukken. Raadpleeg uw Cat-dealer voor beschikbare opties.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, SmartBoom, S-O-S, Product Link, "Caterpillar Corporate Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" handelsimago's evenals de bedrijfs- en productidentiteit die hierin worden gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.
www.cat.com www.caterpillar.com

ADX4370-00 (12-2024)
Versienummer: 07H
(N Am, Europe)

