

# 340

## HİDROLİK EKSKAVATÖR



Net Güç – ISO 9249

Çalışma Ağırlığı

Maksimum Kazma Derinliği

258,3 kW (346 hp)

37.700 kg (83.100 lb)

8.210 mm (26,9 ft)

**CAT**<sup>®</sup>

# 340

## KALİTE, GÜVENİLİRLİK VE DAYANIKLILIK STANDARTTIR.

Cat® 340, Caterpillar'ın birinci sınıf kalite, güvenilirlik ve dayanıklılık bakımından uzun yıllar içinde kazanılmış mühendislik ve üretim bilgisinin kanıtıdır. Milyonlarca saatlik hizmet ömrüne sahip güçlü bir motorun yanı sıra, zorlu ve ağır işleri üstesinden gelmek için güçlendirilmiş bom ve stiklere ek olarak, standart, ağır hizmet tipi güçlendirilmiş alt takımı, iş sahası arazisi ile makine arasındaki stresi ustalıkla emer. Zorlu koşullar için üretilen bu sağlam makine, yüklerinizi kazanca dönüştürmenize yardımcı olacaktır.



### DAHA ÇOK İŞ YAPIN

340, yüksek beygir gücüne, geniş bir şaseye ve ağır bir opsiyonel karşı ağırlığa sahip olup daha büyük iş aletlerinin önemli yükleri kaldırabilmesine ve olağanüstü üretim çıktısı elde edebilmesine olanak tanır.

### ZAMANDAN VE KAYNAKLARDAN TASARRUF EDİN

Uzun servis aralıkları ve üstün yakıt verimliliği, çalışmak için daha fazla, bakım için daha az zaman ve para harcayacağınız anlamına gelir.

### KULLANIMI KOLAY TEKNOLOJİ

Cat teknolojisi, tüm beceri seviyelerindeki operatörlerin daha doğru taşıma yükleriyle birlikte daha hızlı, daha iyi kesimler ve dolgular üretmesini sağlar. Cat Grade ve Payload, hızınızı, işinizin doğruluğunu ve çalışma verimliliğinizi artırır. Cat E-Fence, hem siz hem de ekibiniz ve diğer insanlar için şantiye güvenliğini artırır.



## Makine Kurulumunun Basitleştirilmesi

- Dokunmatik simgelerle gezinme olanağı sunan en yeni operatör odaklı Kullanıcı Arayüzü (UI), çalışma süresini en üst düzeye çıkarır ve ekiplerin gecikmeden çalışmasını sağlar. Operatörler, ataşman listelerinin yeniden düzenlenmesinden gerektiğinde yeni ataşman kombinasyonları oluşturulmasına kadar, makineleri hızlı bir şekilde kurabilir ve bilgilere kolayca erişebilir.
- Arayüz, operatörlerin doğruluğu korumasına olanak tanır ve vardiyalarının her saniyesinden en iyi şekilde yararlanır. Sisteme kablolar ve ataşmanlar girme yeteneğinin eklenmesi, kalibrasyon süresini önemli ölçüde azaltarak ataşman kombinasyonlarının kurulumunu son derece verimli hale getirir. Ayrıca Cat ataşmanlarını değiştirirken tekrar ölçüm yapma ihtiyacını da ortadan kaldırır ve tek bir kişinin kova aşınmasını kontrol etmesini ve ayarlamasını yönetilebilir hale getirir.

## Cat Grade 3D Ready

- Cat Grade 3D Ready seçeneği, Grade with 3D sistemi için gerekli tüm donanımları içerir ve fabrikada kurulur ve test edilir. Bu seçenek, ilk satın alma işleminden sonra Grade with 3D eklemek isteyen müşteriler için daha kolay bir yükseltme yolu sağlar. Etkinleştirmek için gerekli 3D yazılım lisanslarını satın almak için Cat Temsilcinizle iletişime geçin. Lisanslar uzaktan yüklenebilir veya makineye manuel olarak yüklenebilir.

## Cat Payload ve Advanced Payload

- Cat Payload, operatörlere hareket halindeyken tartım imkânı sunarak yük hedeflerine ulaşmalarına ve malzemelerin aşırı yüklenmesini, az yüklenmesini veya yanlış yüklenmesini önlemelerine yardımcı olur. Advanced Payload, özel etiketler, günlük toplamlar ve elektronik bilet gibi genişletilmiş özellikler ve yetenekler sunan bir sistem yükseltmesidir. Üretim hedeflerinin ve temel ölçümlerin uzaktan yönetimi için iş yerlerini ve bireysel varlıkları analiz etmek üzere Payload'u VisionLink® Productivity\* ile birleştirin.

\* VisionLink aboneliği gerekmektedir. Bulunabilirlik bölgeye göre değişebilir, daha fazla ayrıntı için Cat temsilcinize danışın.

Her özellik tüm bölgelerde mevcut değildir. Lütfen bulunduğunuz bölgede özel olarak satışa sunulması için size en yakın Cat® bayinize danışın.

Yapı Numarası: 08D

# PERFORMANS GÜÇ MERKEZİ



- Motor gücü düşürmeden deniz seviyesinden 4.500 m (14.764 ft) yükseklikte çalışın.
- Güçlü salınım torku, momentumdaki değişiklikleri, engebeli araziye ve sürekli yüksek etkili bağlantıları kolayca karşılayarak operatörlerin işlerini hızlı ve hassas bir şekilde yapmalarına yardımcı olur.
- Bölme plakalarının ekskavatörün güç-ağırlık oranının artırılmasına yardımcı olduğunu biliyor muydunuz? Bu nedenle Caterpillar, plakaları bom, stik ve şasi gibi yüksek gerilim alanlarına yerleştirmiştir. Makineye önemli miktarda ağırlık eklemekten güçlendirme yapmak, en zorlu ortamlarda bile yıllarca güvenilir performans sağlamaya yardımcı olur.
- Yağ sızıntısını azaltmaya yardımcı olmak için silindir çubukları ek aşınma halkalarıyla güçlendirilmiştir. Aracın gövdesi uzun ömürlü olması için kalın bölme plakalarına sahiptir. Kalın palet bağlantısı, cıvata tutuşunu korumaya yardımcı olmak için büyük cıvata bağlantılarına sahiptir. Palet silindirleri, daha geniş şaft çapı sayesinde bükülmenin ve yağ sızıntılarının azaltılmasına yardımcı olup 340'ın yük kapasitesini artırır, böylece daha güvenli bir üretim süreci elde edersiniz.
- Palet pimleri ile burçlar arasında bulunan yağ, hareket gürültüsünü azaltır ve molozların içeri girmesini engelleyerek alt takım ömrünü uzatır.
- Merkez palet yönlendirme koruması, hareket esnasında ve eğimli yerlerde çalışırken ekskavatör paletinin hizalanmasına yardımcı olur.
- Eğimli palet şasisi, çamur ve moloz birikimini engelleyerek palet hasarı riskini azaltmaya yardımcı olur.
- Yardımcı hidrolik seçenekleri birbirinden farklı Cat ataşmanlarını kullanmanıza olanak tanır.
- Advansys™ kepçe uçları, penetrasyonu artırır ve çevrim süresini iyileştirir. Kırıcı veya özel bir alet gerekmeden sadece bijon anahtarını kullanarak uç değişimi kolayca yapılabilir, bu da emniyeti ve kullanım süresini iyileştirir.
- Üç farklı çalışma modu ile işinize en uygun ekskavatör: Power, Smart ve ECO.
- Smart modu, gücü en yüksek yakıt verimliliği açısından otomatik olarak ayarlar – salınım gibi işler için daha az güç, kazma gibi işler için ise daha fazla güç sağlar.
- İyileştirilmiş ağır kaldırma modu, sistem basıncını artırarak ağır materyalleri kolayca kaldırıp yerleştirmenize yardımcı olur.
- Otomatik ısıtma, soğuk havalarda hidrolik yağ ısıtma fonksiyonunu hızlandırır ve bileşenlerin ömrünü uzatmaya yardımcı olur.
- Sıcığın sizi işinizden alıkoymasına izin vermeyin. Ekskavatör 52°C (125°F) standart yüksek ortam sıcaklığı kapasitesine ve -18°C (0°F) soğuk başlatma kapasitesine sahiptir.
- İsteğe bağlı aküyle çalışan motor ısıtıcısı, -32° C (-25,6° F) sıcaklıkta çalıştırmayı mümkün kılar.
- Motor ABD EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar; operatör girdisi veya hizmet dışı kalma süresi gerektirmeyen bir atık arıtma sistemine sahiptir.

# TEKNOLOJİYLE OLAĞANÜSTÜ VERİMLİLİK

- En son operatör odaklı Kullanıcı Arayüzü (UI), operatörlerin ataşman listelerini kolayca yeniden düzenlemelerine ve yeni iş aracı kombinasyonlarını hızla oluşturmalarına olanak sağlayarak çalışma süresini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır. Ayrıca Cat ataşmanlarını değiştirirken tekrar ölçüm yapma ihtiyacını da ortadan kaldırır ve tek bir kişinin kova aşınmasını kontrol etmesini ve ayarlamasını yönetilebilir hale getirir.
- Cat Lift Assist, makinenin devrilmesini önlemeye yardımcı olur. Görsel ve işitsel uyarılar sayesinde, operatörler mevcut yükün ekskavatörün güvenli çalışma aralığı limitleri içerisinde olup olmadığını kolayca anlayacaktır.
- Cat 2D E-Fence, ataşman bağlantısının tavan, zemin, duvar, kule dönüş ve kabin için operatör tarafından tanımlanan önceden belirlenmiş sınırların ötesine hareket etmesini kısıtlar. Operatörlerin trafik gibi iş yeri tehlikelerinden kaçınmasına yardımcı olur, personeli güvende tutar ve maliyetli onarımlardan, ekipman duruşlarından ve olası iş yeri cezalarından tasarruf etmenize yardımcı olur.
- Ekskavatörler için Cat Detect – People Detection özelliği, birisi makinenin tehlike bölgesine girdiğinde operatörleri uyaran akıllı bir görüş kamerası sistemidir.\*
- Cat Grade with Assist, operatörlerin yarı otonom kazı ile basit ve zahmetsiz bir şekilde eğimde kalmalarına yardımcı olur. Otomatik bom, stik ve kova hareketleri, daha az çaba ile daha hassas bir kesim sağlar.
- Ekskavatörler için Cat Grade with 2D, operatörlerin eğime daha hızlı ulaşmasına yardımcı olan bir göstergesi sistemidir.\* Hedef derinliğinizi ve eğiminizi seçin ve Grade with 2D sisteminin, eğime olan mesafeyi gerçek zamanlı olarak yönlendirmek için yerleşik işlemcileri ve sensörleri kullanmasını izleyin.
- Ekskavatörler için Cat Grade with 3D, operatörlerin daha hızlı, doğru ve verimli bir şekilde tesviye yapmasına yardımcı olarak üretkenliği artırır.\* Büyük altyapı ve ticari projelerde sıklıkla karşılaşılan karmaşık tasarımlar için tesviye sürecini kolaylaştırmak amacıyla GNSS teknolojisi ve RTK konumlandırma kılavuzunu bir araya getirir. Bu sistem, operatörlerin hassas özelliklere göre kesme ve doldurma yaparken tahmin yürütmelerine gerek kalmadan güvenli çalışmalarını sağlar.
- Cat Grade 3D Ready seçeneği, Grade with 3D sistemi için gerekli tüm donanımları içerir ve fabrikada kurulur ve test edilir. Aktivasyon için ek 3D yazılım lisanslarının satın alınması gerekir, ayrıntılar için Cat temsilcinize iletişime geçin.
- Maksimum sınıflandırma verimliliği için çift antenli GNSS'imize yükseltin. Sistem, iş başındayken dokunmatik ekran monitörü üzerinden tasarımlar oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak tanır veya işinizi kolaylaştırmak için plan tasarımını ekskavatöre gönderebilirsiniz. Ayrıca, gelişmiş konumlandırma yeteneğinin yanı sıra kaçınma bölgeleri, kesme ve doldurma haritalaması, şerit kılavuzu ve artırılmış gerçeklik gibi ek avantajlardan da yararlanırsınız.
- Tüm Cat Grade sistemleri, Trimble, Topcon ve Leica telsiz ve baz istasyonları ile uyumludur. Halihazırda bir tesviye altyapısına mı sahipsiniz? Trimble, Topcon ve Leica tesviye sistemlerini makinenize kurabilirsiniz.
- Cat Payload, operatörlere hareket halindeyken tartım imkânı sunarak yük hedeflerine ulaşmalarına ve malzemelerin aşırı yüklenmesini, az yüklenmesini veya yanlış yüklenmesini önlemelerine yardımcı olur. Advanced Payload, özel etiketler, günlük toplamlar ve elektronik bilet gibi genişletilmiş özellikler ve yetenekler sunan bir sistem yükseltmesidir. Üretim hedeflerinin ve temel ölçümlerin uzaktan yönetimi için iş yerlerini ve bireysel varlıkları analiz etmek üzere Payload'u VisionLink Productivity\*\* ile birleştirin.

- Cat® Operatör Koçluğu, tüm deneyim seviyelerindeki operatörlerin verimliliklerini ve üretkenliklerini bir sonraki seviyeye taşımalarına olanak tanır. Parmaklarının ucundaki ipuçları ve veriler sayesinde operatörler, iş sahasındaki günlük çalışmalarını izleyerek üretkenliklerini artırabilir. Operatör Koçluğunu VisionLink Üretkenlik ile eşleştirerek operatörlere ve operasyonlara yönelik veriye dayalı içgörüler elde edin.\*\* İki koçluk ipucu kategorisi vardır:
  - Operasyonel Verimlilik İpuçları: Kazı tekniği ve boşta kalma süreleri gibi beceri ve verimliliğin artırılabilmesi için alanları belirleyerek operatörlerin işlerinin zirvesinde kalmalarına yardımcı olun.
  - Makine Sağlığı İpuçları: Bazı eylemler verimsizdir ve makinede ve bileşenlerinde gereksiz aşınma ve yıpranmaya neden olur. Makine Sağlığı İpuçlarını takip etmek, makinenin ömrünü uzatmaya, kazma tekniğini iyileştirmeye ve yakıt israfını azaltmaya yardımcı olabilir.

\* Sistem, hızlı sallama hızları, yatan veya çömelen kişiler veya kameraların düşük ışık koşulları (alacakaranlık, şafak, bulutlu) veya kötü hava koşulları (kar, yağmur, sis) veya diğer benzer koşullar nedeniyle etkilendiği durumlar gibi belirli durumlarda personeli algılayabilir. Kullanım sınırlamaları için kullanım ve bakım kılavuzuna bakın.

\*\* VisionLink aboneliği gerekmektedir. Bulunabilirlik bölgeye göre değişebilir, daha fazla ayrıntı için Cat temsilcinize danışın.

NOT: Ekskavatörler için Cat Payload faydalı yük ticari olarak yasal değildir. Bulunabilirlik bölgeye göre değişebilir, daha fazla ayrıntı için Cat temsilcinize danışın.



# EKİPMANINIZI KESİN BİR HASSASİYETLE YÖNETİN VE TAHMİNİ ORTADAN KALDIRIN

- VisionLink® filo büyüklüğü ve ekipman üreticisi fark etmeksizin tüm varlıklar için uygulanabilir veriler sağlar. Çalışma süresini azamiye çıkarmak ve varlıkları optimize etmek için ekipman verilerini bilgisayar veya mobil cihazınızdan inceleyin. Gösterge panelleri saatler, miller, duraksama zamanları ve yakıt kullanımı gibi veriler sağlar. Bunları, maliyetleri azaltan, bakımı kolaylaştıran, şantiyede emniyeti ve güvenliği iyileştiren bilgiye dayalı kararlar vermekte kullanın.
- VisionLink Productivity, üreticiden bağımsız olarak tüm ekipmanlarınızdan makine telematiği ve şantiye verilerini toplar ve özetler.\* Makine verimliliğini, üretkenliğini ve kullanımını iyileştirmek için boşta kalma süresi, yakıt tüketimi, konum, yük, yük sayıları, toplam çevrimler ve daha fazlası gibi eyleme dönüştürülebilir bilgileri görüntüleyin. Mobil, tablet veya masaüstü cihazınız aracılığıyla ister şantiyede ister şantiye dışında olsun, verilere her yerden erişin.
- Cat Inspect dijital önleyici bakım (PM) kontrolleri, denetimler ve günlük çevre incelemelerini kolaylıkla gerçekleştirmenizi sağlayan bir mobil uygulamadır. Denetimler, filonuzu gözünüzün önünden ayırmamanız için VisionLink gibi diğer Cat veri sistemlerine kolaylıkla entegre edilebilir.
- Cat Remote Troubleshoot, Cat temsilcinizin bağlı makinenizde uzaktan teşhis testleri gerçekleştirmesine olanak tanıyan ve sorunların daha hızlı ve daha az kesintiyle çözülmesini sağlayan bir mobil uygulamadır.

- Cat Remote Flash, herhangi bir teknisyene gerek kalmadan istediğiniz anda genel kullanım verimliliğini artıracak şekilde yazılım güncellemelerini başlatarak dahili yazılımı güncellenmeye olanak tanıyan bir mobil uygulamadır.
- Cat PL161 ataşman bulucu, tüm şantiyelerdeki ataşmanları takip etmenizi, kaybolan ataşman sayısını azaltmanızı ve ataşman bakımını ve değişimini planlamanızı sağlar. Ataşman tanıma\*\* özelliği, seçilen ataşmana göre makine ayarlarını otomatik olarak ayarlar.
- Cat Command uzaktan kumanda ekipman operatörlerinin tehlikeli ortamlarda çalışırken makinenin dışında da güvenli bir şekilde çalışmalarını sağlar. Command portatif konsollar\* seçeneği (görüş hattı) veya uzaktan istasyonlar (görüş hattı dışı) sunar. Makine sistemleriyle derin entegrasyon, kabin teknolojisi\*\*\* özelliklerini (Grade, Payload, Assist, vb.) verimlilik ve üretkenliği artırır.

\* Veri alanı bulunabilirliği ekipman üreticinize göre değişiklik gösterebilir.

\*\* Tanıma özelliği belirli ekskavatör modellerinde mevcut bir özelliktir. Detaylı bilgi için Cat temsilcinize danışın.

\*\*\* Tüm teknolojik özellikler Command Konsolunda bulunmaz ve modele göre değişiklik gösterir. Detaylı bilgi için Cat temsilcinize danışın.



# ÜSTÜN OPERATÖR KONFORU

- Ekskavatörlerin çalıştığı yerler tipik olarak engebeli ve zorlayıcıdır. Bu nedenle, yeni 340 kabininin, operatörü işin yorgunluğundan, stresinden, gürültüsünden ve sıcakından mümkün olduğunca koruması çok önemlidir.
- Hareket rahatlığı ve verimliliği, operatörlerin verimli olmasına ve tüm vardiya süresince uyanık kalmasına yardımcı olur. Standart koltuk son derece geniş olup, hemen hemen her boyuttaki operatöre göre ayarlanabilir.
- Yukarıya doğru açılan sol konsol, koltuğa oturup kalkmayı kolaylaştırır.
- Deluxe ve Premium olmak üzere iki kabin seçeneğiyle ihtiyacınız olan konfor seviyesini seçebilirsiniz.
- Deluxe kabin paketi, ısıtılmalı ve havalı süspansiyonlu bir koltuk içerir; Premium koltuk, ısıtılmalı ve soğutmalıdır.
- Kabin, ses yalıtımına sahiptir.
- Gelişmiş viskoz bağlantılar kabin titreşimini azaltır
- Hemen önünüzde duran kolay ulaşılabilir kontrol üniteleri ile ekskavatörü rahatça kontrol edin.
- Dokunmatik ekran, kritik bilgilere ve ayarlara erişimi kolaylaştırır. Kısayol tuşları işinizi kolaylaştırırken, iki tanesi eğlence, ısıtma ve klima için kullanılır. Uygulamaları ve fonksiyonları ayarlayabilmemiz için de bir kısayol tuşu mevcuttur.
- Standart otomatik iklim kontrolü, tüm vardiya boyunca sıcaklığı en doğru seviyede tutar.
- Mevcut özellikler arasında, Bluetooth® entegreli radyo, USB şarj ve telefon bağlantı yuvaları, 12V DC prizler ve AUX yuvası bulunmaktadır.
- Bardak ve şişe koyma yerleri ile saklama alanları, kabinin içerisine rahatça ulaşılacak şekilde yerleştirilmiştir.
- Aşağıda, koltuk altında, tepede ve konsol içlerinde bulunan çok sayıda kabin içi saklama bölmesine eşyalarınızı kolayca yerleştirin.

Her özellik tüm bölgelerde mevcut değildir. Lütfen bulunduğunuz bölgede özel olarak satışa sunulması için size en yakın Cat bayinize danışın.



# SEZGİSEL VE YETKİLENDİREN KULLANIM



- 340, anahtarsız düğmeli motor çalıştırma özelliğine sahiptir. Bu, makine erişimini sınırlamak ve izlemek amacıyla operatör kimliği kodlarını kullanarak makine güvenliğini sağlar. Kodlar manuel olarak, isteğe bağlı bir Bluetooth anahtarı aracılığıyla girilebilir.
- Çoğu makine ayarları, yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran aracılığıyla kontrol edilebilir. Birkaç farklı dil sunar ve koltuktan kolayca erişim sağlanabilir – eğilmeye veya dönmeye gerek yoktur.
- Cat Grade ve Cat Grade with 3D için ikinci bir 254 mm (10 inç) ekran mevcuttur.
- Kumanda kolu düğmesine dokunarak kolayca çalıştırılabilir. Kumanda kolu işlevi, monitör aracılığıyla kişiselleştirilebilir. Kumanda kolu modeli ve tepkisi, operatör tercihinin uygun olacak şekilde ayarlanabilir.\* Tüm tercihler Operatör Kimliğiyle kaydedilir ve oturum açıldığında geri yüklenir.
- Cat Stick Steer ile ekskavatörü hareket ettirmeyi çok daha kolay hale getirin. Bir düğmeye basın ve kollar veya pedallar üzerinde iki el veya ayak yerine tek elinizi kullanarak ilerleyin ve dönüş yapın.
- Ayrıca, ellerinizi kumanda kollarından ayırmanıza gerek kalmadan CB telsizinizi, işaret ışığınızı veya diğer eklentilerinizi açıp kapatmak için yardımcı bir röle de ekleyebilirsiniz.
- Dört farklı derinlik ve eğim sapma ayarını programlayarak, tesviye işlemini tesviye kontrol cihazına ihtiyaç duymadan rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz, böylece şantiyede zamandan tasarruf eder ve güvenliği artırmış olursunuz.
- Operatör rehberliği operatörlerin daha üretken olması ve makinede gereksiz aşınma ve yıpranmayı önlemek için özel fırsatları tespit eden kabin içi bir sistemdir.
- Bir fonksiyonun nasıl çalıştığından ya da ekskavatörün bakımını nasıl yapacağınızdan emin değil misiniz? Kullanım kılavuzu, dokunmatik ekran üzerinde daima parmaklarınızın ucunda.
- Dahili monitörün QR kodunu kullanarak makine ve teknoloji özellikleri hakkında bir dizi “nasıl yapılır” videosu izleyebilirsiniz.

Her özellik tüm bölgelerde mevcut değildir. Lütfen bulunduğunuz bölgede özel olarak satışa sunulması için size en yakın Cat bayinize danışın.



# EVİNİZE HER GÜN GÜVENLE VARIN

- Operatör kimliği sayesinde ekskavatörünüzü güvende tutun. Düğmeyle başlatma özelliğini devreye almak için ekran üzerindeki PIN kodunuzu kullanın.
- Filonuz Cat Command'ı katarak operatör güvenliğini artırın. Uzaktan kumanda sistemi sizi potansiyel tehlikelerden uzak tutar. Görüş alanı dışında olan kitle, her yerde çalışabilen Wi-Fi radyo, kameralar ve mikrofon bulunur.
- Standart 2D E-Fence, hemen fabrika çıkışında entegre edilerek ekskavatörün operatör tarafından tanımlanan ayar noktalarının dışında hareket etmesini önler; sistem, kırıcı, kısıkaç ve kapaklı ataşmanlarla birlikte başparmak ve çeneli kepçe kombinasyonları ile çalışır.
- Hareket yönü göstergesi, operatörlerin hareket kollarını hangi yöne doğru aktive etmeleri gerektiğini bilmelerine yardımcı olur.
- Zemin seviyesindeki kapatma anahtarları çalıştırıldığında, motora giden yakıtı keser ve makineyi durdurur.
- Sağ tarafta bulunan servis platformu tasarımı üst servis platformuna kolay, güvenli ve hızlı erişim sağlar; servis platformu basamaklarında kaymayı önlemek için dişli basamaklar ve kaymayı önleyici pürüzlü plaka bulunur. Korkuluklar ISO 2867 gerekliliklerine uygundur.
- Lift Assist, yükünüzün ekskavatörün güvenli çalışma aralığı sınırları dahilinde olup olmadığını size bildirerek devrilmeyi önlemenize yardımcı olur.
- Standart devrilme koruma yapısı (ROPS) ISO 12117-2 2008 gerekliliklerini karşılamaktadır.
- Kanal içlerini, tüm salınım yönlerini ve arkanızı küçük kabin destekleri, geniş pencereler ve düz motor kapağı tasarımı sayesinde rahatça görün.
- Şantiye güvenliğini artırır. Hendekten istif alanına dönüş sırasında insanları uyararak için bir salınım alarmı ekleyin.
- Arka ve sağ yan görüş kameraları standarttır. 360° görüşlülük sayesinde ekskavatörün etrafındaki nesnelere ve kişilere tek bakışta kolayca görebileceksiniz.
- Premium 360° aydınlatma paketi ve şasi, kabin, bom üzerinde, yanlarda ve arkada bulunan 1800 lümen ışık sayesinde makinenizin her yönünü görebilirsiniz.



# KOLAY VE EKONOMİK BAKIM



- 340'ın uzatılmış ve senkronize servis aralıkları ve azaltılmış hidrolik yağ kapasitesi zamandan ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olur.
- Ekskavatör, dahili montaj noktaları ile otomatik yağlamaya hazır durumdadır; mevcut otomatik yağlama iyileştirme kitinde, gres pompası ve hat koruyucu monte etmek üzere ilave bir donanım bulunmaktadır, böylece yağlama işleminin daha güvenli, daha temiz ve sorunsuz bir biçimde gerçekleştirilmesine yardımcı olur.
- Proaktif bakım hatırlatmalarıyla üretkenliği artırın. Yeni entegre Araç Sağlık Yönetim sistemi, gereksiz aksama sürelerine maruz kalmamanız için operatöre, ihtiyaç duyulan parçalarla birlikte adım adım bakım rehberliğiyle birlikte bakım için uyarı verir.
- Ekskavatörünüzün filtre ömrünü ve bakım aralıklarını kabin içi ekran aracılığıyla takip edin.
- Üst platformdan ulaşılabilen yakıt ve motor yağı filtreleri, 1.000 saatte değiştirilecek şekilde senkronize edilir.
- Hidrolik yağ filtresi, yüksek kaliteli filtrasyon performansı sunar, filtre değiştirildiğinde yağın temiz kalmasını sağlayan tahliye önleyici valflere sahiptir ve 3.000 saatlik uzatılmış değiştirme aralığı verimlilik ve rahatlık sağlar.
- Zemin düzeyinde bulunan uzatılmış örnek alma aralıklarına sahip Programlı Yağ Numunesi Alma (S-O-S<sup>SM</sup>) portları, bakım işlemini kolaylaştırır ve sıvı numunelerinin hızlı ve kolay bir biçimde alınarak analize gönderilebilmesini sağlar.
- Orijinal Cat yağ ve filtreleri kullanmak ve tipik S-O-S izlemesi yapmak mevcut servis aralığını uzatacak ve size daha fazla çalışma süresi sağlayacaktır.
- Yüksek verimliliğe sahip hidrolik fan, çekirdekte kalıntı oluşmasını önleyen programlanabilir otomatik ters çevirme fonksiyonuna sahip olup, operatör müdahalesi gereksinimini ortadan kaldırır.
- Ön temizleyicili gelişmiş hava emiş filtresi yüksek toz tutma kapasitesine sahiptir.
- Entegre ön temizleyiciye sahip en son motor hava temizleyicileri, radyal contalı hava temizleyicilerinin kullanım ömrünü aşmaktadır.

- Cat® C9.3B motoru, ABD EPA Tier 4 Final, EU Stage V ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar.
- Cat dizel motorlarda, ULSD (yalnızca 15 ppm veya daha az sülfür içeren çok düşük sülfürlü dizel yakıt) veya aşağıdaki seviyelere kadar düşük karbon yoğunluklu yakıtlarla\*\* karıştırılmış ULSD kullanılması gerekmektedir: %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil esteri)\* veya %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojen ile işlem görmüş bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yağlar. \*Başarılı uygulama için yönergelerle başvurun. Ayrıntılı bilgi için, lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvısı Önerileri"ne (SEBU6250) bakın.
- İyi eğitilmiş bir operatöre yatırım yapmak değerlidir. Nitelikli operatörler, üretkenliği en üst düzeye çıkararak, maliyetli duruş sürelerini önleyerek ve iş yeri güvenliğini sağlayarak karlılığınızı artırır; bu da yakıt verimliliğini artırmaya ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı olabilir.
- Cat Grade teknolojileri, gelişmiş kılavuzluğu isteğe bağlı otomatik makine kontrolüyle bir araya getirerek verimliliği, şantiye üretkenliğini ve doğruluğu artırarak yakıt tüketimini ve sera gazı emisyonlarını azaltırken tesviye hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur.
- Auto Engine Speed Control, makine çalışmadığında motorun otomatik olarak rölanti moduna geçmesini sağlayarak gereksiz yakıt tüketimini ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı olur.
- Ekskavatörler için Cat Payload, hareket halindeyken malzeme tartımı sağlayarak yükleme verimliliğini, şantiye üretkenliğini artırır ve tartıya gidışleri ortadan kaldırarak yakıt tüketimini azaltmaya yardımcı olur.

- Cat 2D E-fence, ön bağlantıyı önceden tanımlanmış bir çalışma alanı içerisinde tutarak trafik gibi tehlikelerden kaçınmaya yardımcı olur; bu sayede yalnızca personelin güvenliğini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda onarımlardan, duruşlardan ve maliyetli şantiye cezalarından da kaçınmanıza yardımcı olur.
- Uzun bakım aralıkları duruş sürelerinin yanı sıra ve makinenin ömrü boyunca değiştirilen sıvı ve filtre miktarının azaltılmasına yardımcı olur.
- Cat VisionLink, izlenen varlıklar için seçilen tarih aralığında her gün Çalışma Süresinde Yakılan Yakıt için yakıt türüne göre hesaplanan CO<sub>2</sub> emisyonlarını görüntüler.
- Remote Flash maksimum verimlilikle çalışmasını sağlarken kesinti ve bakım süresinin en aza indirilmesini sağlar. Makine güncellemelerine ilişkin uyarılar Cat temsilcinizden sanal olarak gönderilir ve güncellemeler temsilci teknisyeninin yerinde olmasına gerek kalmadan dağıtılabilir.
- Remote Troubleshoot, Cat temsilcinizin makineyi çalışırken sanal olarak test etmesine olanak tanıyarak bakım süresini azaltmaya ve makinenizin maksimum verimlilikle çalışmasını sağlamaya yardımcı olur. Bir sorun tespit edildiğinde, teknisyen sorunu ilk seferde çözebilir, bu da zamandan ve paradan tasarruf sağlar.

\* Atık artma cihazları bulunmayan motorlarda %100 biyodizel %20'nin üzerinde biyodizel içeren karışımların kullanımı için Cat temsilcinize danışın) kadar daha yüksek içerikli karışımlar kullanılabilir.

\*\* Daha düşük karbon yoğunluğuna sahip yakıtlardan egzoz sera gazı emisyonları neredeyse geleneksel yakıtlarla aynıdır.



# TEKNİK ÖZELLİKLER

## Motor

Net Güç – ISO 9249	258,3 kW	346 bg
Net Güç – ISO 9249 (DIN)	351 hp (metrik)	
Motor Modeli	Cat C9.3B	
Motor Gücü – ISO 14396	259 kW	347 bg
Motor Gücü – ISO 14396 (DIN)	352 hp (metrik)	
İç Çap	115 mm	5 inç
Strok	149 mm	6 inç
Silindir Hacmi	9,3 L	568 inç <sup>3</sup>
Biyodizel Kapasitesi	B20'ye kadar	
Emisyonlar	ABD EPA Tier 4 Final, EU Stage V ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar.	

Net bildirilen güç, motor bir fan, hava emiş sistemi, egzoz sistemi ve motor hızı 2.000 rpm olan alternatör ile donatıldığında volanda elde edilen güçtür. Bildirilen güç, üretim zamanında geçerli olan belirli standartlara göre test edilmiştir.

<sup>1</sup>Cat dizel motorlarda, ULSD (yalnızca 15 ppm veya daha az sülfür içeren çok düşük sülfürlü dizel yakıt) veya aşağıdaki seviyelere kadar düşük karbon yoğunluklu yakıtlarla\*\* karıştırılmış ULSD kullanılması gerekmektedir: %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil esteri)\* veya %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojen ile işlem görmüş bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yağlar. \*Başarılı uygulama için yönergelere başvurun. Ayrıntılı bilgi için, lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvısı Önerileri"ne (SEBU6250) bakın.

\*Son işlem cihazı olmayan motorlarda %100'e kadar biyodizel içeren daha yüksek karışımlar kullanılabilir (%20'den fazla biyodizel içeren karışımların kullanımı için Cat temsilcinize danışın).

\*\*Daha düşük karbon yoğunluğuna sahip yakıtlardan egzoz sera gazı emisyonları neredeyse geleneksel yakıtlarla aynıdır.

## Hidrolik Sistem

Ana Sistem – Maksimum Akış	560 L/dk	148 gal/dk
Maksimum Basınç - Donanım	35.000 kPa	5.076 psi
Maksimum Basınç - Ekipman - Kaldırma Modu	38.000 kPa	5.511 psi
Maksimum Basınç - Hareket	35.000 kPa	5.076 psi
Maksimum Basınç - Salınım	29.400 kPa	4.264 psi

## Salınım Mekanizması

Salınım Hızı	8,84 dev/dak	
Maksimum Salınım Torku	143 kN-m	105.214 ft-lb

## Ağırlıklar

Çalışma Ağırlığı	37.700 kg	83.100 lb
------------------	-----------	-----------

## Servis Dolu Kapasiteleri

Yakıt Deposu Kapasitesi	600 L	158,5 gal
Soğutma Sistemi	40 L	10,5 gal
Motor Yağı	32 L	8,5 gal
Kule Dönüş Tahriki - Her Biri	18 L	4,8 gal
Nihai Tahrik - Her Biri	8 L	2,1 gal
Hidrolik Sistem - Depo Dahil	373 L	98,5 gal
Hidrolik Deposu	161 L	42,5 gal
Dizel Egzoz Sıvısı (DEF) Tankı	80 L	21,1 gal

## Boyutlar

Bom	Uzanma 6,5 m (21'4")	
Sitik	Uzanma 3,9 m (12'10")	
Kova	HD 2,36 m <sup>3</sup> (3,08 yd <sup>3</sup> )	
Nakliye Yüksekliği – Kabin Üstü	3.180 mm	10,5 ft
Korkuluk Yüksekliği	3.180 mm	10,5 ft
Nakliye Uzunluğu	11.180 mm	36,8 ft
Arka Kule Dönüşü Yarıçapı	3.530 mm	11,7 ft
Arka Ağırlık Açıklığı	1.260 mm	4,2 ft
Yerden Yükseklik	510 mm	1,8 ft
Palet Uzunluğu	5.030 mm	16,6 ft
Silindirlerin Ortasına Hat Uzunluğu	4.040 mm	13,3 ft
Palet Ölçüsü	2.740 mm	9 ft
Nakliye Geniştirliği - 850 mm (33") Palet Pabuçları	3.590 mm	11,9 ft

## Çalışma Aralıkları ve Kuvvetleri

Bom	Uzanma 6,5 m (21'4")	
Sitik	Uzanma 3,9 m (12'10")	
Kova	HD 2,36 m <sup>3</sup> (3,08 yd <sup>3</sup> )	
Maksimum Kazma Derinliği	8.210 mm	26,9 ft
Zemin Seviyesinden Maksimum Uzanma	11.760 mm	38,6 ft
Maksimum Kesme Yüksekliği	10.740 mm	35,3 ft
Maksimum Yükleme Yüksekliği	7.470 mm	24,5 ft
Minimum Yükleme Yüksekliği	1.890 mm	6,2 ft
2.440 mm (8 ft) Alt Seviye için Maksimum Kesme Derinliği	8.080 mm	26,5 ft
Maksimum Dikey Duvar Kazma Derinliği	6.420 mm	21,1 ft
Kova Kazma Kuvveti – ISO	210 kN	47.190 lbf
Stik Kazma Kuvveti – ISO	145 kN	32.480 lbf

## İklimlendirme Sistemi

Bu makinedeki iklimlendirme sistemi, florlanmış sera gazı soğutucusu R134a içermektedir (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistem, 1,430 metrik ton CO<sub>2</sub>'ye eşit 1,00 kg soğutucu içermektedir.

# STANDART VE İSTEĞE BAĞLI DONANIM

NOT: Standart ve isteğe bağlı donanım değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi için Cat temsilcinize danışın.

	Standart	İsteğe bağlı
<b>ALT TAKIM VE YAPILAR</b>		
Alt şasi üzerinde çekme halatı bağlantı halkası	✓	
Döner koruma	✓	
HD alttan koruma	✓	
HD seyir motoru korumaları	✓	
Gres yağlamalı palet	✓	
HD salınım şasisi	✓	
HD salınım rulmanı	✓	
7,56 mt (16.667 lb) arka ağırlık	✓	
Tam uzunlukta palet kılavuzu korumaları		✓
Segmanlı iki parçalı palet kılavuzu korumaları		✓
Ağır Hizmet (HD) silindirleri		✓
600 mm (24") çift tırnaklı palet pabuçları, üç tırnaklı palet pabuçları, HD üç tırnaklı palet pabuçları, üç tırnaklı palet pabuçları		✓
700 mm (28") üç tırnaklı palet pabuçları		✓
800 mm (31") üç tırnaklı palet pabuçları		✓
850 mm (33") üç tırnaklı palet pabuçları		✓
<b>BOMLAR VE SİTİKLER</b>		
6,18 m (20'3") Kütle bomu		✓
6,5 m ( 21'4") HD Uzanma bomu		✓
2,55 m (8'4") Kütle stiki		✓
2,8 m (9'2") HD Uzanma stiki		✓
3,2 m (10'6") HD Uzanma sitiki		✓
3,9 m (12'10") HD Uzanma stiki		✓
Kepçe bağlantısı, kaldırma halkalı/kaldırma halkasız TB serisi		✓
Kepçe bağlantısı, kaldırma halkalı/kaldırma halkasız DB serisi		✓
<b>MOTOR</b>		
Üç seçilebilir mod: Power, Smart, Eco	✓	
Otomatik motor devri kontrolü	✓	
-18°C (0°F) soğuk başlatma kapasitesi	✓	
Entegre ön temizleyicili çift elemanlı hava filtresi	✓	
Uzaktan engelleme	✓	
Yağ seviye sensörü		✓
Akülü motor ısıtıcı		✓
Soğuk başlatmalı blok ısıtıcı		✓
52°C (126°F) yüksek ortam soğutma		✓
Hidrolik ters fan		✓
-32°C (-25°F) soğuk başlatma kapasitesi		✓

	Standart	İsteğe bağlı
<b>PREMIUM CAB</b>		
Yüksek çözünürlüklü 254 mm (10") LCD dokunmatik ekran	✓	
Operatör Koruyucu Korumaları (OPG)		✓
Monitör kontrolü için jog dial ve kısayol tuşları	✓	
Anahtarsız düğmeli başlatma motor kumandası	✓	
Yüksekliği ayarlanabilir konsol	✓	
Yukarıya eğilebilen sol taraf konsolu	✓	
Isıtılmalı ve havalandırılmalı hava süspansiyonlu koltuk	✓	
USB/Aux portlu Bluetooth radyo entegre ekran	✓	
12V DC çıkışları	✓	
Dosya bölmesi	✓	
Ağlar ile baş üstü depolama ve arka depolama	✓	
İçecek tutucu	✓	
Bardak tutucu	✓	
Açılabilir iki parçalı ön cam	✓	
Arka pencere acil çıkışı	✓	
Paralel silecek	✓	
Açılabilir polikarbonat tavan penceresi	✓	
LED tavan lambası	✓	
Zemin giriş lambası	✓	
Tavan penceresi	✓	
Silindir ön güneşlik	✓	
Yıkanebilir zemin paspası	✓	
İkaz lambası hazır	✓	
Tek parça ön cam		✓
Cat Stick Steer		✓
Yardımcı röle		✓
<b>ELEKTRİK SİSTEMİ</b>		
1.000 CCA bakım gerektirmeyen aküler (x2)	✓	
Merkezi elektrik ayırma anahtarı	✓	
LED dış şasi ve bom lambaları	✓	
1.000 CCA bakım gerektirmeyen aküler (x4)		✓
<b>SERVİS VE BAKIM</b>		
Motor yağı ve yakıt filtreleri için gruplanmış konum	✓	
S-O-S portları	✓	
Entegre araç sağlık yönetim sistemi	✓	

# STANDART VE İSTEĞE BAĞLI DONANIM

NOT: Standart ve isteğe bağlı donanım değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi için Cat temsilcinize danışın.

	Standart	İsteğe bağlı
<b>DAHA FAZLA ÜRETKENLİK, CAT TEKNOLOJİSİ İLE</b>		
Cat Equipment Management:		
VisionLink® <sup>1</sup>	✓	
VisionLink Productivity <sup>2</sup>		✓
Remote Flash	✓	
Remote Troubleshoot	✓	
Cat Grade:		
Cat Grade 2D	✓	
Kullanıma Hazır Ataşman Seçenekli Cat Grade with 2D (ARO)		✓
Lazer yakalayıcı		✓
Cat Grade with 3D (tek veya çift Global Navigasyon Uydu Sistemi [GNSS])		✓
Trimble, Topcon ve Leica'dan 3D eğim sistemleriyle uyumlu	✓	
Cat Grade 3D Ready		✓
Cat Assist:		
Grade Assist	✓	
Boom Assist	✓	
Bucket Assist	✓	
Swing Assist	✓	
Lift Assist		
Cat Payload:		
Seyahat halindeyken tartım	✓	
Yarı otomatik kalibrasyon	✓	
Yük/devir bilgisi	✓	
VisionLink Productivity arka ofis raporlaması <sup>2</sup>		✓
Cat Advanced Payload:		
Günlük toplamlar		✓
Özel listeler		✓
Akıllı kilo hedefi		✓
E-Bilet Entegrasyonu		✓

	Standart	İsteğe bağlı
<b>EMNİYET VE GÜVENLİK</b>		
Cat E-Sınır	✓	
Caterpillar One Key güvenlik sistemi	✓	
Kilitlenebilir harici alet/saklama kutusu	✓	
Kilitlenebilir kapı, yakıt ve hidrolik deposu kilitleri	✓	
Kilitlenebilir yakıt drenaj bölmesi	✓	
Kilitlenebilir bağlantı kesme anahtarı	✓	
Kaymaz plakalı ve gömme civatalı servis platformu	✓	
Sağ (RH) korkuluk ve tutma yeri	✓	
Sinyal/uyarı kornası	✓	
Zemin seviyesinde ikincil motor kapatma anahtarı	✓	
Arka görüş kamerası	✓	
Kontrol Aydınlatması	✓	
Cat Detect – İnsan Algılama Sistemi		✓
Cat Command uzaktan kumanda		✓
Kule dönüşü alarmı		✓
Bom indirme çek valfi		✓
Stik indirme çek valfi		✓

<sup>1</sup> Sağlık, bakım içgörülerini ve durum izlemeyi yönetmek için temel telematik verileri sağlar. Daha kapsamlı veri raporlaması için diğer planlar mevcuttur. Detaylı bilgi için Cat temsilcinize danışın.

<sup>2</sup> VisionLink aboneliği gerekmektedir. Detaylı bilgi için Cat temsilcinize danışın.

# STANDART VE İSTEĞE BAĞLI DONANIM

NOT: Standart ve isteğe bağlı donanım değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi için Cat temsilcinize danışın.

	Standart	İsteğe bağlı
<b>DELUXE CAB</b>		
Yüksek çözünürlüklü 203 mm (8") LCD dokunmatik ekran	✓	
Operatör Koruyucu Korumaları (OPG)		✓
Otomatik iki seviyeli klima	✓	
Monitör kontrolü için jog dial ve kısayol tuşları	✓	
Anahtarsız düğmeli başlatma motor kumandası	✓	
Yüksekliği ayarlanabilir konsol	✓	
Yukarıya eğilebilen sol taraf konsolu	✓	
Isıtmalı hava süspansiyonlu koltuk.	✓	
USB/Aux portlu Bluetooth radyo entegre ekran	✓	
12V DC çıkışları	✓	
Dosya bölmesi	✓	
Ağlar ile baş üstü depolama ve arka depolama	✓	
İçecek tutucu	✓	
Bardak tutucu	✓	
Açılabilir iki parçalı ön cam	✓	
Arka pencere acil çıkışı	✓	
Yıkayıcılı radyal silecek	✓	
Açılabilir polikarbonat tavan penceresi	✓	
LED tavan lambası	✓	
Zemin giriş lambası	✓	
Tavan penceresi	✓	
Silindir ön güneşlik	✓	
Yıkabilir zemin paspası	✓	
İkaz lambası hazır	✓	
Yüksek çözünürlüklü 254 mm (10") LCD dokunmatik ekran		✓
Makaralı arka güneşlik		✓
Cat Stick Steer		✓
Yardımcı röle		✓

	Standart	İsteğe bağlı
<b>HİDROLİK SİSTEM</b>		
Bom ve sitik yenileme devresi	✓	
Elektronik ana kumanda valfi	✓	
Otomatik ağır kaldırma	✓	
Otomatik Kazma Takviyesi	✓	
Otomatik hidrolik yağ ısıtma	✓	
Biyo-hidrolik yağ kapasitesi	✓	
Hassas salınım	✓	
Ters salınım sönmüleme valfi	✓	
Otomatik kule dönmesini önleme freni	✓	
Yüksek performanslı hidrolik dönüş filtresi	✓	
İki vitesli hareket	✓	
Tekli tek yönlü devre		✓
Kombine çift yönlü yardımcı devre		✓
Hidrolik verimlilik izleme		✓



オフロード法2014年  
基準適合

Cat ürünleri, bayi hizmetleri ve sektörel çözümler hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için [www.cat.com](http://www.cat.com) adresini ziyaret edin.

© 2024 Caterpillar. Her Hakkı Saklıdır.

VisionLink, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde tescilli Caterpillar Inc.'in ticari markasıdır.

Malzemeler ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Fotoğraflarda yer alan makineler ek donanım içerebilir. Mevcut seçenekler için size en yakın Cat temsilcinize başvurun.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, ilgili logoları, SmartBoom, S-O-S, Product Link, "Caterpillar Corporate Yellow" ile "Power Edge" ve CAT "Modern Hex" ticari sunumu ve burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği, Caterpillar'ın ticari markaları olup, izinsiz kullanılamaz.  
[www.cat.com](http://www.cat.com) [www.caterpillar.com](http://www.caterpillar.com)

ATXQ4350-00 (11-2024)  
Yapı Numarası: 08D  
(Aus-NZ, Chile, Colombia,  
Europe, N Am, Japan, Türkiye)

