

320 GC

HYDRAULGRÄVMASKIN



Nettoeffekt – ISO 9249
Arbetsvikt
Maximalt grävdjup

109 kW (146 hp)
22 000 kg (48 500 lb)
6 720 mm (22 fot)



320 GC

HYDRAULGRÄVMASKIN

Grävmaskinen Cat® 320 GC balanserar produktivitet med lättanvända tekniska funktioner, en bekväm hytt, minskad bränsleförbrukning samt längre underhållsintervall, vilket minskar underhållskostnaderna. Detta ger dig en hållbar grävmaskin med låg timkostnad för lätta till medeltunga tillämpningar.



LÅG BRÄNSLEFÖR- BRUKNING

En precis kombination av lägre motorvarv och en stor hydraulpump levererar topprestanda trots lägre bränsleförbrukning.

ÖKAD TILLFÖRLITLIGHET OCH EFFEKTIVITET

Det avancerade elektrohydrauliska systemet ger den optimala balansen mellan effekt och effektivitet och ger dig samtidigt den kontroll du behöver för att kunna gräva exakt.

LÄGRE UNDERHÅLLS- KOSTNADER

Förlängda och samordnade underhållsintervall hjälper dig få mer gjort till en lägre kostnad jämfört med föregående modell.

SENASTE FUNKTIONER



Förbättringar av hyttens bildskärm

- Det kontinuerligt förbättrade användargränssnittet ger intuitiv navigering, samtidigt som den användarvänliga menyn på pekskärmen minimerar avbrott i prestandan.
- Mindre appikoner så att du ser fler appar på en skärm
- Skrollpositionen sparas när du navigerar i menyn.
- Kameran visas när menyn är uppe och spaken rörs.
- Använd QR-koder på monitorn för att få mer information om maskinen och tekniska funktioner via en komplett uppsättning instruktionsvideor.

Alla funktioner är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta den lokala Cat-återförsäljaren för specifika erbjudanden som finns att tillgå i ditt område. Versionsnummer: 07D

PRESTANDA MED MINDRE BRÄNSLE



- Matcha grävmaskin efter uppdrag med effektlägen genom att låta Smart-läget automatiskt matcha motorn och hydraulkraften efter dina grävförhållanden.
- Det avancerade hydrauliska systemet ger en perfekt balans mellan kraft och effektivitet samtidigt som du får den kontroll du behöver för att gräva med precision.
- Ventilprioritet placerar hydraultryck och flöde där du angett att det ska vara för snabba lastcykeltider med lätt till medelhög belastning.
- Motorn uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg IV med ett efterbehandlingssystem som inte kräver någon insats från föraren eller driftstopp.
- Lägg till extrahydraulik för att kunna utföra mer arbete med ett stort utbud av Cat-redskap.
- Låt inte temperaturen hindra dig från att arbeta. Grävmaskinen har en standardkapacitet för hög omgivningstemperatur på 52 °C (125 °F) och kallstart på -32° C (-25° F).

LÄGRE UNDERHÅLLSKOSTNADER

- Du kan förvänta dig lägre underhållskostnader än 320F-modellen.
- Utför allt dagligt underhåll på marknivå.
- Kontrollera oljenivån i motorn snabbt och säkert med den nya motoroljestickan som är tillgänglig från marknivå. Fyll på och kontrollera motoroljan ovanpå maskinen med en praktiskt placerad andra mätsticka.
- Håll koll på grävmaskinens filterlivslängd och underhållsintervall via monitorn i hytten.
- Inget underhåll krävs på Cat Clean Emissions-modulen.
- Om du använder äkta Cat-olja och -filter och genomför den vanliga S-O-SSM-provtagningen kan du utöka serviceintervallet till 1 000 timmar, för att du ska hinna med mer arbete.
- Det senaste hydrauloljefiltret ger högkvalitativ filtreringsprestanda, tömningsfria ventiler som håller oljan ren när filtret byts ut och ett utökat bytesintervall på 3 000 timmar, för högre effektivitet och smidigare drift.
- De högeffektiva elektriska kylfläktarna går bara när det behövs och växlar riktning för att hålla insatserna fria från skräp.
- Öka produktiviteten med proaktiva servicepåminnelser. Det inbyggda systemet för hantering av maskinhälsa varnar föraren genom en steg-för-steg-vägledning för underhåll samt de reservdelar du behöver, så att du slipper onödiga stillestånd.
- S-O-S-portarna underlättar underhåll och gör att du snabbt och enkelt kan ta prover för vätskeanalys.



TILLFÖRLITLIGHET SOM DU KAN RÄKNA MED



- Arbeta upp till 3 000 m (9 840 fot) över havet utan effektreducering.
- Standardkapacitet för hög omgivande temperatur är 52 °C (125 °F) med kallstartskapacitet vid -32 °C (-25 °F).
- Automatisk uppvärmning påskyndar uppvärmning av hydraulolja i kall väderlek och bidrar till att förlänga komponenternas livslängd.
- Tre nivåer av bränslefiltrering skyddar motorn från smutsigt dieselbränsle.
- Fettförsegling mellan bandbultar och bussningar dämpar transportbullret och förhindrar smuts från att komma in och ökar på så sätt underredets livslängd.
- Mittskydd för bandstyrning bidrar till att hålla grävmaskinsbandet justerat vid körning och arbete på sluttningar.
- Den snedställda bandramen förhindrar ansamling av lera och skräp, vilket bidrar till att minska risken för bandskador.

DU KAN ALLTID KÄNNA DIG TRYGG

- Åtkomst till 100 % av punkterna för dagligt underhåll från marknivå – utan att du behöver klättra upp på grävmaskinen.
- Skydda din grävmaskin med ett förar-ID. Använd din PIN-kod på displayen för att aktivera startknappen.
- Hytten med skyddsstruktur mot vältning (ROPS) som standard uppfyller kraven i ISO 12117-2:2008.
- Ha god sikt in i grävningen, i varje svängriktning och bakom dig med hjälp av mindre hyttstolpar och större fönster.
- En bakåtriktad kamera är standard och en sidokamera på höger sida är tillval.
- Den senaste utformningen med serviceplattform på höger sida ger enkel, säker och snabb åtkomst till den övre serviceplattformen. Serviceplattformens steg har halkskyddade stansplåtar för att förhindra att man halkar.
- Ledstängerna uppfyller kraven för ISO 2867:2011.
- Den nedre ramen uppfyller kraven för ISO 15818:2017 gällande lyft och förankring.
- Förbättrad säkerhet på arbetsplatsen. Lägg till ett svänglarm för att varna andra när du roterar från dike till uppläggning och tillbaka igen.
- Servicearbete blir enklare med inspektionsbelysning. Med en knapptryckning lyser lamporna upp motor-, pump-, batteri- och kylarutrymmet för bättre sikt.



ENKEL MANÖVRERING



- Starta motorn med en knapptryckning – använd en Bluetooth®-nyckelbricka eller ditt unika förar-ID.
- Programmera varje knapp på joysticken, inklusive respons och mönster, med förarens ID. Den kommer även ihåg inställningarna för klimatanläggningens fläktar och radion.
- Navigera snabbt på den högupplösta standardpekmonitorn på 203 mm (8 tum), eller med hjälp av snabbvalsknappen.
- Det kontinuerligt förbättrade användargränssnittet ger intuitiv navigering, samtidigt som den användarvänliga menyn på pekskärmen minimerar avbrott i prestandan.
- Använd QR-koder på monitorn för att få mer information om maskinen och tekniska funktioner via en komplett uppsättning instruktionsvideor.
- Skydda ditt hammarverktyg från överhettning och för tidigt slitage. Det automatiska hammarstoppet ger dig en varning efter 15 sekunder av kontinuerliga slag och stänger automatiskt av hammaren efter 30 sekunder för att öka verktygets livslängd.
- Är du osäker på hur en funktion fungerar eller hur grävmaskinen ska underhållas? Du har alltid förarmanualen nära till hands via pekskärmen.
- Cat PL161 lokalisering för tillbehör är en Bluetooth-enhet som gör att du lätt och snabbt hittar redskap och annan utrustning.

KONSTRUERAD FÖR FÖRARN



- Comfort-hytten har ett brett säte som kan anpassas för förare av alla storlekar.
- Styr grävmaskinen bekvämt med alla kontroller lätt åtkomliga framför dig.
- Den standardmonterade automatiska klimatanläggningen håller rätt temperatur i hytten under hela skiftet.
- Avancerade viskösa fästen minskar hyttvibrationerna.
- Det finns gott om förvaringsutrymme för utrustning i hytten – under och bakom sätet, över huvudet och i konsolerna. En mugghållare, dokumenthållare, flaskhållare och klädkrok medföljer också.
- Använd standardradions USB-portar och Bluetooth®-teknik för att ansluta till personliga enheter.



HANTERA UTRUSTNINGEN UTAN ATT BEHÖVA GISSA

- VisionLink™ ger tillgång till användbar information om data för alla resurser – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkare av utrustningen.* Granska data från utrustningen via din stationära dator eller mobila enhet för att maximera drifttiden och optimera resurserna. Med hantering av utrustning får du uppdaterad tillgångsspårning av hela maskinparken. Du kan spåra plats, drifttimmar, bränslenivåer, hälsoproblem och övergripande användning för tillgången. Övervaka skicket på utrustningen, felkoder, vätskeanalyser och förfallodatum för inspektioner. Allt handlar om att fatta välgrundade, databaserade beslut för att sänka rörelsekostnaderna. Med produktivitetshanteringsfunktionerna kan du analysera arbetsplatsens övergripande prestanda. Du kan spåra flyttat tonnage, produktionsmål och nyttolast samt data om Grade med 3D och kompaktering. Dessa viktiga mätvärden hjälper dig att minska kostnaderna och förbättra arbetsplatsens drifteffektivitet.
- Fjärruppdatering är en mobilapp som gör att du kan uppdatera programvaran ombord utan någon tekniker på plats, vilket innebär att du kan göra programuppdateringar när det passar dig och förbättra den övergripande drifteffektiviteten.

**Datafältets tillgänglighet kan variera beroende på tillverkaren av utrustningen.*



- Cat® C4.4-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU nivå V och Japan 2014.
- 320 GC har mindre CO₂-emissioner än den föregående modellen 320F ECO.
- Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) och är kompatibla* med ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)*** eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta Cat-återförsäljaren eller "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) för mer information.
- VisionLink visar CO₂-emissionerna för övervakade tillgångar, beräknade efter bränsletyp för Runtime Fuel Burned varje dag i ett valt datumintervall.
- Fjärruppdateringar minskar stilleståndstid och underhållstid medan tillgångarna hålls igång med maximal effektivitet. Varningar för maskinuppdateringar skickas virtuellt från din Cat-återförsäljare och uppdateringar kan genomföras utan att en tekniker behöver vara på plats.
- Automatisk varvtalsreglering hjälper till att minska onödig bränsleförbrukning och emissioner av växthusgaser genom att automatiskt låta motorn gå över i tomgångsläge när maskinen inte används.
- När den är aktiverad hjälper tomgångsfunktionen med ett tryck föraren att spara bränsle och minska utsläpp av växthusgaser genom att sänka motorhastigheten när maskinen inte är belastad och återgå till normal funktionshastighet när så önskas.
- Timer för motoravstängning vid tomgång sparar bränsle och minskar växthusgasemissionerna genom att stänga av maskinen enligt en förinställd tomgångstid.
- Cat S-O-S -tjänsterna bidrar till att upptäcka extremt slitage, förorenade vätskor och andra "osynliga" problem som kan förkorta komponenternas livslängd. I många fall kan du förlänga bytesintervallerna för olja och kylvätska med hjälp av vätskeövervakning. Se drifts- och underhållshandboken eller kontakta din Cat-återförsäljare för mer information.
- Längre underhållsintervall minskar inte bara stilleståndstiden utan minskar även mängden vätska och filter som byts ut under maskinens livslängd.
- En välutbildad förare är väl värd investeringen. Skickliga förare ökar produktiviteten, minskar risken för dyra driftstopp och upprätthåller säkerheten på arbetsplatsen – vilket kan öka bränsleeffektiviteten och minska växthusgaserna.

** Även om Caterpillars motorer kan använda dessa alternativa bränslen är de inte alltid tillåtna i alla regioner.*

*** Emissioner av växthusgaser från avgasröret med koldioxidsnåla bränslen är i stort sett desamma som med traditionella bränslen.*

****Motorer utan efterbehandlingsenheter kan använda högre blandningar, upp till 100 % biodiesel (rådfråga Cat-återförsäljaren vid användning av blandningar med mer än 20 % biodiesel).*



MER ÄN BARA MASKINER

KONSTRUERADE FÖR DIN FRAMGÅNG

När du köper utrustning från Cat får du mer än bara maskinen. Du får också stöd från ett förstklassigt återförsäljarnätverk, uppbackat av en rad flexibla lösningar, tekniker, verktyg och mycket mer.



KUNDSERVICEAVTAL

Ett kundvärdesavtal (CVA) från Cat-återförsäljaren hjälper dig få mer gjort och oroa dig mindre. Ett CVA förenklar både ägandet och underhållet, med tryggheten hos expertsupport och effektiv hantering av utrustningens hälsa.

CAT ORIGINALDELAR

Med Cat originaldelar får du högsta möjliga tillförlitlighet och produktivitet. Beställ direkt från Cat-återförsäljaren eller online på parts.cat.com.

REPARATIONSALTERNATIV

Ett stort utbud av reparationsalternativ ger dig möjlighet att anpassa reparationerna efter dina behov, din budget och din tid. Alla reparationer utförs av Cats experttekniker. Du får smarta reparationsråd, snabba och precisa offerter och en service som får din maskin tillbaka i drift så fort som möjligt.

FINANCIAL SERVICES

Du kan räkna med att Cat Financial ger dig tillgång till de bästa finansiella lösningarna och utökade skydden för ditt företag. Våra utmärkta finansiella tjänster har hjälpt våra kunder lyckas i över 30 år.



SCHAKTMASKINER



SLIRSTYRDA
MASKINER



MATERIALHANTERARE



GRÄVMASKINER



HJULLASTARE



BANDLASTARE

ÖKA PRODUKTIVITETEN OCH LÖNSAMHETEN MED CAT-TILLBEHÖR

Du kan enkelt förbättra maskinens prestanda genom att använda något av alla de Cat-tillbehör som finns. Varje Cat-tillbehör är utformat för att passa Cat-grävmaskinernas vikt och hästkrafter för att förbättra prestandan, säkerheten och stabiliteten.

SKOPOR



GRIPAR



HYDRAULHAMMARE



FÖRHINDRA ATT
HAMMAREN SLITS

Skydda ditt hammarverktyg från överhettning och för tidigt slitage. Det automatiska hammarstoppet ger dig en varning efter 15 sekunder av kontinuerliga slag och stänger automatiskt av hammaren efter 30 sekunder – för att öka verktygets livslängd.

KOMBIVERKTYG



REDSKAPSFÄSTEN



RIVARE



VIBRERANDE
PLATTKOMPAKTORER



ENKEL REDSKAPSSPÅRNING

Cat® PL161 lokalisatorer för tillbehör gör att du kan spåra dina tillbehör på alla arbetsplatser, minska antalet borttappade tillbehör och planera in underhåll och byte av tillbehör.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Fullständiga specifikationer finns på cat.com.

MOTOR		
Nettoeffekt – ISO 9249	109 kW	146 hp
Nettoeffekt – ISO 9249 (DIN)	148 hp (metrisk)	
Motormodell	Cat C4.4	
Motoreffekt – ISO 14396	110 kW	148 hp
Motoreffekt – ISO 14396 (DIN)	150 hp (metrisk)	
Cylinderdiameter	105 mm	4 tum
Slaglängd	127 mm	5 tum
Slagvolym	4,4 l	269 tum ³
Kan köras på biodiesel	Upp till B20 ¹	
Emissioner	Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014.	

Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator med ett motorvarvtal på 2 200 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.

¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) och är kompatibla* med ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fetttsyrametylestrar)*** eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta Cat-återförsäljaren eller läs "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) för mer information.

* Även om Caterpillars motorer kan använda dessa alternativa bränslen är de inte alltid tillåtna i alla regioner.

** Utsläppen av växthusgaser från avgasröret med bränslen med lägre kolintensitet är i stort sett desamma som för traditionella bränslen.

*** Motorer utan efterbehandlingsenheter kan använda högre blandningar, upp till 100 % biodiesel (rådför Cat-återförsäljaren vid användning av blandningar med mer än 20 % biodiesel).

HYDRAULISKT SYSTEM		
Huvudsystem – maximalt flöde	442 l/min (117 gal/min)	
Maximalt tryck – utrustning	35 000 kPa	5 075 psi
Maximalt tryck – körning	34 300 kPa	4 974 psi
Maximalt tryck – sväng	25 000 kPa	3 625 psi

SVÄNGMEKANISM		
Svänghastighet*	11,6 varv/min	
Maximalt svängmoment	74,4 kN·m	54 900 lbf·ft
*Ett lägre standardvärde kan användas med CE-märkta maskiner.		

VIKTER		
Arbetsvikt	12 000 kg	48 500 lb
Långt underrede, räckviddsbom, R 2.9 (9 fot 6 tum) sticka, allmän tillämpning (GD) 1,0 m ³ (1,31 yd ³), skopa 700 mm (28 tum), bandplattor av trekamstyp och motvikt på 4 200 kg (9 300 lb).		

VOLYMPUPPGIFTER FÖR SERVICE		
Bränsletankens kapacitet	345 l	91,1 gal
KYLSYSTEM	25 l	6,6 gal
Motorolja	15 l	4 gal
Svängdrivning (vardera)	12 l	3,2 gal
Slutväxel – varje	4 l	1,1 gal
Hydrauliskt system – inklusive tank	234 l	61,8 gal
Hydraultank	115 l	30,4 gal
DEF-tank	39 l	10,3 gal

MÅTT		
Bom	Räckvidd 5,7 m (18 fot 8 tum)	
Sticka	Räckvidd 2,9 m (9 fot 6 tum)	
Skopa	GD 1,0 m ³ (1,31 yd ³)	
Transporthöjd (hyttens överkant)	2 960 mm	9,7 ft
Ledstång – höjd	2 950 mm	9,8 fot
Transportlängd	9 530 mm	31,3 ft
Bakre svängradie	2 830 mm	9,3 ft
Frigång under motvikt	1 050 mm	3,4 ft
Markfrigång	470 mm	1,5 ft
Bandlängd	4 450 mm	14,7 ft
Cc-avstånd rullar	3 650 mm	11,11 ft
Bandspårvidd	2 380 mm	7,9 ft
Transportbredd	3 170 mm	10,4 ft

BLADETS ARBETSOMRÅDEN OCH KRAFTER		
Bom	Räckvidd 5,7 m (18 fot 8 tum)	
Sticka	Räckvidd 2,9 m (9 fot 6 tum)	
Skopa	GD 1,0 m ³ (1,31 yd ³)	
Maximalt grävdjup	6 720 mm	22 fot
Maximal räckvidd vid marknivå	9 860 mm	32,3 ft
Maximal skärhöjd	9 450 mm	31 ft
Maximal lasthöjd	6 490 mm	21,3 ft
Minimal lasthöjd	2 170 mm	7,1 ft
Maximalt skärdjup för 2 440 mm (8 fot) plan botten	6 550 mm	21,6 ft
Maximalt vertikalt grävdjup	5 690 mm	18,7 ft
Skopans grävkraft – ISO	129 kN	28 935 lbf
Stickans grävkraft (ISO)	99 kN	22 281 lbf

LUFTKONDITIONERINGSSYSTEM		
Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen.		
– Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) används innehåller systemet 0,85 kg (1,9 lb) kylmedel, vilket motsvarar 1 216 ton (1 340 short tons) CO ₂ .		
– Om R1234yf (global uppvärmningspotential = 0,5) används innehåller systemet 0,75 kg (1,7 lb) kylmedel, vilket motsvarar 0,001 ton CO ₂ .		

HÅLLBARHET		
Återvinningsbarhet	97 %	

STANDARD- OCH TILLVALSUTRUSTNING

Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat®-återförsäljaren om du vill ha mer information.

BOMSTICKOR	STANDARD	TILLVAL
5,7m (18 fot 8 tum) räckviddsbom	●	
2,9 m (9 fot 6 tum) räckviddssticka		●
2,5 m (8 fot 2 tum) räckviddssticka		●
2,9 m (9 fot 6 tum) räckviddssticka		●
UNDERREDE OCH RAMVERK	STANDARD	TILLVAL
Långt underrede (standard i Nordamerika, Europa och Turkiet, tillval i Chile, ej tillgängligt i Colombia)	●	
Medellångt underrede (standard i Colombia, tillval i Chile, ej tillgängligt i Nordamerika, Europa och Turkiet)	●	
Förankringspunkter på basramen	●	
3 700 kg (8 160 lb) motvikt (endast Chile, Colombia och Turkiet)	●	
600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp		●
700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp		●
790 mm (31 tum) bandplattor av trekamstyp		●
900 mm (35 tum) bandplattor av trekamstyp		●
ELSYSTEM	STANDARD	TILLVAL
Två underhållsfria batterier på 1000 CCA	●	
Central elektrisk strömställare	●	
Programmerbar LED-arbetsbelysning med tidsfördröjning	●	
LED-chassibelysning, bomlampor, hyttbelysning	●	
CAT TEKNIK	STANDARD	TILLVAL
VisionLink	●	
Fjärruppdatering	●	
HYTT	STANDARD	TILLVAL
ROPS-skydd	●	
Säte med luftfjädring (endast Europa och Nordamerika)	●	
Mekaniskt fjädrande säte (endast Chile, Colombia och Turkiet)	●	
Högupplöst 203 mm (8 tum) LCD-pekskärm	●	
Förarskydd (OPG)		●
MOTOR	STANDARD	TILLVAL
Cat C4.4-motor med enkel turbo	●	
Två valbara effektlägen	●	
Automatisk motorvarvtalsreglering	●	
Autoavstängning av motor vid tomgång	●	
Kylkapacitet vid hög omgivande temperatur upp till 52°C (125° F)	●	
-32 °C (-25 °F) kallstartskapacitet	●	
Luftfilter med dubbla element och integrerad förrenare	●	
Reversibla elektriska kylfläktar	●	

SERVICE OCH UNDERHÅLL	STANDARD	TILLVAL
S-O-S SM -portar:	●	
Oljestickor på mark- och plattformsnivå	●	
Inbyggt system för hantering av maskinhälsa	●	
HYDRAULISKT SYSTEM	STANDARD	TILLVAL
Regenereringskretsar för bom och sticka	●	
Backventiler för bom- och sticksänkning	●	
Automatisk uppvärmning	●	
Automatisk låg- eller höghastighetskörning	●	
Bommens och stickans driftreduceringsventil	●	
Joystickar med skjutreglage	●	
Redskapskontroll (två pumpar, en-/ tvåvägshögtrycksflöde)	●	
SmartBoom™ (endast Europa)		●
TRYGGHET OCH SÄKERHET	STANDARD	TILLVAL
Automatiskt hammarstopp	●	
Bakåt- och högerriktade kameror	●	
Strömställare för motoravstängning på marknivå	●	
Låsbar huvudströmbrytare	●	
Ledstång och handtag på höger sida	●	
Signalhorn	●	
Svänglarm		●
Inspektionsbelysning		●
ANDRA TILLVALSKONFIGURATIONER	STANDARD	TILLVAL
Smal (endast Europa)		●

Utförlig information om Cats produkter, återförsäljarservice och branschlösningar finns på vår webbplats www.cat.com.

© 2025 Caterpillar. Med ensamrätt.

Material och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Maskinerna som visas på bilderna kan vara försedda med extrautrustning. Kontakta Cat-återförsäljaren beträffande tillgängliga alternativ.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, deras respektive logotyper, VisionLink, SmartBoom, S-O-S, Product Link, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" och Cat "Modern Hex" samt företagets och produkternas identitet i det här dokumentet är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.
www.cat.com www.caterpillar.com

AWXQ4156-01 (10-2025)
Ersätter: AWXQ4156-00
Versionsnummer: 07H
(Europe, N Am, Türkiye,
Chile, Colombia)

