

313 GC

HYDRAULISCHE GRAAFMACHINE



Nettovermogen – ISO 9249
Operationeel gewicht
Maximale graafdiepte

54,3 kW (73 pk)
13.800 kg (30.400 lb)
6040 mm (19,8 ft)

CAT[®]

313 GC

HYDRAULISCHE GRAAFMACHINE

De Cat® 313 GC-graafmachine stemt prestaties af op uw werk. In de nieuwe cabine komt u comfortabel de dag door. In combinatie met brandstofbesparende functies en lange onderhoudsintervallen biedt de 313 GC betrouwbaarheid tegen lage kosten per uur.



MINDER BRANDSTOFVERBRUIK

De twee vermogensmodi en een bijgewerkte regelklep en elektrohydraulische pomp helpen het brandstofverbruik te minimaliseren en de motorefficiëntie te verhogen.

LAGERE ONDERHOUDSKOSTEN

Met langere en beter gesynchroniseerde onderhoudsintervallen krijgt u meer gedaan tegen minder kosten dan met het vorige model.

VERBETERD COMFORT

De grote cabine biedt de ruimte en het zicht die u nodig hebt om de hele dag comfortabel en veilig te kunnen werken.

NIEUWSTE EIGENSCHAPPEN



Verbeteringen van de cabinemonitor

- De continu verbeterde gebruikersinterface maakt intuïtieve navigatie mogelijk en beperkt onderbreking van de prestaties tot een minimum dankzij het gebruiksvriendelijke touchscreen-menu.
- Kleinere app-tegels waarmee u meer apps op één scherm ziet.
- Bij het navigeren door het menu wordt de scrolpositie onthouden.
- Zolang het menu wordt weergegeven en de hendel wordt bewogen, wordt het camerabeeld weergegeven.
- Gebruik de QR-code op de monitor voor meer informatie over de machine- en technologiefuncties via een volledige reeks instructievideo's.

Niet alle functies zijn in alle regio's beschikbaar. Raadpleeg uw plaatselijke Cat-dealer voor de beschikbaarheid van het specifieke aanbod in uw regio.
Versienummer: 07H

HOGE PRESTATIES

- Verbruik minder brandstof dan op de 313F GC zodat u in beweging en productief blijft op het werkterrein.
- Werk moeiteloos op hellingen en beweeg gemakkelijk op het werkterrein met een uitstekend zwenkkoppel.
- Het geavanceerde hydraulische systeem biedt de optimale balans van vermogen en rendement en biedt u de vereiste controle voor nauwkeurige graafvereisten
- De Smart-modus voldoet aan uw vermogensvraag door het motor- en hydraulisch vermogen automatisch af te stemmen op de graafomstandigheden.
- Verhoog de productie bij veeleisende toepassingen, penetreer makkelijker in stapels en versnel de cyclustijden met Cat Advansys™ baktandpunten. Vervang de tanden snel met een eenvoudige steeksleutel in plaats van een hamer of speciaal gereedschap: dat verbetert de veiligheid en inzetbaarheid.
- Bijkomende hydraulische opties geven u de flexibiliteit om een breed scala aan Cat-hulpstukken te gebruiken.
- De Cat C3.6-motor voldoet aan de Amerikaanse EPA Tier 4 Final, EU Stage IV en Japan 2014 emissienormen.



LAGE ONDERHOUDSKOSTEN



- Verwacht lagere onderhoudskosten dan die van de 313F GC.
- Controleer en onderhoud uw machine met dagelijkse onderhoudscontroles die vanaf de grond kunnen worden uitgevoerd.
- Controleer het oliepeil van de motor snel en veilig vanaf de grond. Vul de motorolie bij aan de bovenkant van de machine en controleer deze met een handig geplaatste tweede peilstok.
- Het nieuwe hydraulische oliefilter biedt verbeterde filtratieprestaties, heeft anti-afvoerleppen om de olie schoon te houden tijdens vervanging van het filter, en gaat dankzij het vervangingsinterval van 3000 uur langer mee.
- De motor heeft geen dieseluitlaatvloeistof (DEF) nodig.
- Volg de levensduur en onderhoudsintervallen van de filter van uw machine vanaf de monitor in de cabine.
- Stimuleer de productiviteit met proactieve serviceherinneringen. Het geïntegreerde systeem voor beheer van de machineconditie waarschuwt de bestuurder met stapsgewijze servicebegeleiding, samen met de benodigde onderdelen, zodat u geen last hebt van onnodige uitvaltijd.
- De poorten voor geplande oliebonstering (S-O-SSM) op maaiveldhoogte vereenvoudigen het onderhoud en maken een snelle, gemakkelijke extractie van vloeistofmonsters voor analyse mogelijk.

WERK COMFORTABEL



- Verhoog de productiviteit van de machinist met een comfortabele, grote cabine.
- De cabine heeft een brede stoel die aan alle machinisten kan worden aangepast.
- Dankzij de linkerconsole die u omhoog kunt bewegen, stapte u makkelijker in en uit de cabine.
- Geavanceerde viskeuze bevestigingen verminderen de trilling in de cabine.
- Bestuur de graafmachine met comfort, dankzij eenvoudig te bereiken bedieningsinstrumenten die zich allemaal voor u bevinden.
- Met zowel onder als achter de stoel, boven het hoofd en in de consoles opslagruimte is er in de cabine veel plaats om uw spullen op te bergen. Houders voor bekers, documenten en flessen en een kledinghaak worden ook meegeleverd.
- Maak gebruik van de USB-poorten en Bluetooth®-technologie van de standaard radio om te verbinden met persoonlijke toestellen en handsvrij te bellen.

BETROUWBAAR IN ELKE OMGEVING

- Laat de temperatuur u niet van het werk afhouden. De 313 GC blijft standaard operationeel tot een omgevingstemperatuur van 52° C (125° F) zonder derating, en start koud vanaf een temperatuur van -18° C (0° F).
- Automatisch opwarmen versnelt de opwarming van de hydraulische olie bij lage temperaturen en verlengt de levensduur van componenten.
- Gesmeerde rupsschakel tussen de pennen en bussen vermindert geluidsoverlast, vermijdt dat vuil naar binnen komt en verlengt de levensduur van de onderwagen.
- De rupsg geleider houdt de graafmachine recht wanneer deze op hellingen werkt of wordt verplaatst.
- De afscherming van de rupsen voorkomt dat modder en vuil zich ophoopt en vermindert zo het risico op beschadiging van de rupsen.



EENVOUDIG TE BEDIENEN



- Start de motor met een druk op een knop, gebruik een Bluetooth-sleutelhanger, of gebruik de unieke Operator ID-functie.
- Programmeer de vermogensmodus en voorkeuren voor de joystick, en sla ze op met behulp van uw bestuurders-ID. De graafmachine onthoudt uw eerder opgeslagen instellingen automatisch.
- Navigeer snel op de standaard touchscreen monitor met hoge resolutie, of met behulp van de draaischijfbesturing.
- De continu verbeterde gebruikersinterface maakt intuïtieve navigatie mogelijk en beperkt onderbreking van de prestaties tot een minimum dankzij het gebruiksvriendelijke touchscreen-menu.
- Gebruik de QR-code op de monitor voor meer informatie over de machine- en technologiefuncties via een volledige reeks instructievideo's.
- Met de Cat PL161 uitrustingsstukzoeker kunt u uitrustingsstukken traceren op alle werkterreinen, het aantal zoekgeraakte uitrustingsstukken verminderen en onderhoud en vervanging van uitrustingsstukken plannen.
- Bespaar meer tijd en energie met de beschikbare tool voor herkenning van gereedschap. Een simpele beweging met het aangehechte uitrustingsstuk bevestigt de identiteit en zorgt er voor dat de instellingen (druk, flow en afmetingen) correct worden ingesteld, zodat u snel en efficiënt kunt werken.
- Weet u niet zeker hoe een functie werkt of hoe u de graafmachine moet onderhouden? Raadpleeg de bestuurdershandleiding dan eenvoudig via de touchscreen monitor.

VEILIGHEID



- Alle dagelijkse onderhoudspunten zijn bereikbaar vanaf de grond – u hoeft niet bovenop de machine te klimmen.
- De standaard rollover protective structure (ROPS)-cabine voldoet aan de ISO 12117-2:2008-eisen.
- De standaard hydraulische vergrendelingshendel isoleert alle hydraulische en reisfuncties in de neergelaten positie.
- Een klep op maaiveldhoogte stopt de toevoer van brandstof naar de motor en schakelt de machine uit wanneer hij geactiveerd wordt.
- Een achteruitkijkcamera en een rechter zijzichtcamera zijn standaard, wat de veiligheid en het zicht helpt te verbeteren.
- Het serviceplatform biedt gemakkelijke, veilige en snelle toegang tot het bovenste serviceplatform. Voorkom uitglijden met het anti-slipprofiel op de platformtreden.
- Optionele controlekleppen voor het neerlaten van giek en graafarm zorgen ervoor dat de voorste stang veilig op zijn plaats blijft als het hydraulisch systeem onverwacht vermogen verliest.
- De helder gekleurde veiligheidsriemen zijn gemakkelijk te herkennen en een goede bescherming van uw veiligheid.
- Verhoog de veiligheid op de werkplek. Voeg een zwenkalarm toe om omstanders te waarschuwen wanneer u van de greppel naar de opslagplaats en weer terug rijdt.
- Voeg optionele inspectieverlichting toe om de motor-, pomp-, accu- en koelruimte te verlichten, wat de servicewerkzaamheden vergemakkelijkt.

ZORGT VOOR MATERIEELBEHEER ZONDER GISWERK

- VisionLink® biedt bruikbare data-inzichten voor alle assets, ongeacht de vlootomvang of het merk van de apparatuur.* Bekijk apparatuurgegevens vanaf uw desktop of mobiele apparaat om uptime en assets te optimaliseren. Dashboards bieden informatie zoals uren, kilometers, locatie, inactieve tijd en brandstofverbruik. Neem weloverwogen beslissingen die de kosten verminderen, het onderhoud vereenvoudigen en de veiligheid en zekerheid op uw werkterrein verbeteren.
- VisionLink Productivity verzamelt gegevens over de telematica en werkplekgegevens van al uw machines en vat deze samen, ongeacht het merk van de machine.* Bekijk nuttige informatie zoals stationaire draaitijden, brandstofverbruik, locatie, payload, ladingtellingen, totale cycli en meer om de efficiëntie, productiviteit en het gebruik van machines te verbeteren. Raadpleeg gegevens overal via uw mobiel, tablet of desktopapparaat – op of buiten het werkterrein.
- Met Cat Remote Flash kunt u software op de machine bijwerken zonder dat er een technicus aanwezig is, zodat u software-updates kunt initiëren wanneer dat u uitkomt en uw algehele operationele efficiëntie toeneemt.

*Beschikbaarheid gegevensvelden kan variëren per fabrikant van apparatuur.



- De Cat® C3.6-motor voldoet aan de Amerikaanse EPA Tier 4 Final en EU Stage V emissienormen.
- De 313 GC stoot minder CO₂ uit dan de 313F GC.
- Cat-dieselmotoren moeten ULSD (ultralaagzwavelige dieselbrandstof met ten hoogste 15 ppm zwavel) of ULSD gemengd met een lagere koolstofintensiteit** gebruiken tot: 20% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester)* of 100% hernieuwbare diesel, HVO (hydrotreated vegetable oil) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen. Raadpleeg richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat-dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor details.
- De automatische motortoerentalregeling vermindert onnodig brandstofverbruik en de uitstoot van broeikasgassen doordat de motor automatisch in de stationaire stand komt te staan als de machine niet werkt.
- Cat Scheduled Oil Sampling (S-O-SSM) services helpen overmatige slijtage, verontreinigde vloeistoffen en andere 'onzichtbare' problemen aan het licht te brengen die de levensduur van onderdelen kunnen verkorten. In veel gevallen kunt u de verversingsintervallen voor olie en koelvloeistof verlengen door gebruik te maken van vloeistofmonitoring. Raadpleeg uw Cat-dealer of de Bedienings- en onderhoudshandleiding van de machine voor meer informatie.
- Verlengde onderhoudsintervallen verminderen niet alleen de stilstandtijd maar verminderen ook de hoeveelheid vloeistof en filters die tijdens de levensduur van de machine moeten worden vervangen.
- Cat VisionLink toont de CO₂-uitstoot voor gemonitorde bedrijfsmiddelen, berekend per brandstoftype voor de tijdens bedrijf verbruikte hoeveelheid brandstof per dag in een geselecteerd datumbereik.
- Cat Flash op afstand minimaliseert de uitvaltijd en onderhoudstijd, terwijl uw apparatuur met maximale efficiëntie blijft draaien. Waarschuwingen voor machine-updates worden virtueel verzonden door uw Cat-dealer en updates kunnen worden geïmplementeerd zonder dat er een monteur van de dealer ter plaatse hoeft te zijn.
- Cat Reman-onderdelen zijn een duurzame keuze. Nieuwe Cat-onderdelen zijn ontworpen met het potentieel om meer dan één leven te hebben, dus Cat Reman-onderdelen worden echt gefabriceerd — niet alleen gerepareerd, herbouwd of gereviseerd. Omdat het proces zorgt dat de nieuwste ontwerpwijzigingen worden verwerkt in Cat Reman-onderdelen, krijgt u een zo goed als nieuwe kwaliteit en uitstekende prestaties tegen lagere kosten.

* Motoren zonder nabehandelingsvoorzieningen kunnen hogere mengsels gebruiken, tot 100% biodiesel (raadpleeg uw Cat-dealer voor het gebruik van mengsels met meer dan 20% biodiesel).

** Broeikasgasemissies uit uitlaatgassen van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen hetzelfde als die van traditionele brandstoffen.



MEER DAN MACHINES

GEBOUWD RONDOM UW SUCCESS

Als u Cat-apparatuur koopt, krijgt u zoveel meer dan alleen de machine. U krijgt ook de ondersteuning van een dealernetwerk van wereldklasse, met een reeks flexibele oplossingen, technologie, gereedschappen en meer.



KLANTWAARDE OVEREENKOMSTEN

De Klantwaarde Overeenkomst (KWO) van uw Cat-dealer helpt u meer te doen en u minder zorgen te maken. Een KWO vereenvoudigt het eigendom en onderhoud van de machine, voegt de zekerheid toe van deskundige dealerondersteuning en geeft u de gemoedsrust met effectief beheer van de gezondheid van uw apparatuur.

ORIGINELE CAT ONDERDELEN

Originele Cat onderdelen bieden het hoogste niveau van betrouwbaarheid en productiviteit. Bestel rechtstreeks bij uw Cat-dealer of shop online op parts.cat.com.

REPARATIEOPTIES

Een breed scala aan reparatie-opties biedt u keuzes die aansluiten bij uw behoeften, budget en tijdlijn. Elke reparatie wordt uitgevoerd door deskundige Cat-monteurs. U ontvangt slim reparatie-advies, een tijdige, nauwkeurige offerte en service waarmee u uw machine snel weer in gebruik kunt nemen.

FINANCIËLE DIENSTEN

Reken op Cat Financial om de beste financiële en uitgebreide beschermingsoplossingen voor uw bedrijf te bieden. Al meer dan 30 jaar helpen we onze klanten slagen door uitmuntende financiële dienstverlening.



DOZERS



SCHRANKLADERS



MATERIAALVERWERKERS



GRAAFMACHINES



WIELLADERS



RUPSLADERS


VERHOOG UW PRODUCTIVITEIT EN WINSTGEVENDHEID MET HULPSTUKKEN VAN CAT

Verbeter eenvoudig de prestatie van uw machine door een van de vele hulpstukken van Cat te gebruiken. Elk hulpstuk is zo ontworpen dat het past bij het gewicht en het vermogen van Cat graafmachines voor betere prestaties, veiligheid en stabiliteit.

CW SPECIALE KOPPELINGEN



PENKOPPELING GRIJPERS



HYDRAULISCHE HAMERS



VOORKOMT HAMERSLIJTAGE

Bescherm uw hamer tegen oververhitting en snelle slijtage. De automatische hamerstop waarschuwt u na 15 seconden continu werken en schakelt automatisch uit na 30 seconden – allemaal om slijtage van uw graafmachine tegen te gaan.

CAT LOCATIEBEPALER

De optionele Cat PL161 hulpstukzoeker is een Bluetooth-apparaat, ontworpen om gebruikers op alle werkplekken te laten weten waar hun hulpstukken zich bevinden, het aantal kwijtgeraakte hulpstukken te verminderen en het onderhoud en de vervanging van hulpstukken te plannen.



GRIJPERS



SCHAREN




TRILPLAAT VERDICTERS



MULCHERS



SCHUIFKNOPPEN



ALGEMEEN GEBRUIK BAKKEN



ZWAAR GEBRUIK BAKKEN



SLOOTREINIGING KANTELBAKKEN



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motor		
Nettovermogen – ISO 9249	54,3 kW	73 hp
Nettovermogen – ISO 9249 (DIN)	74 pk (metrisch)	
Model motor	Cat C3.6	
Motorvermogen – ISO 14396	55,4 kW	74 pk
Motorvermogen – ISO 14396 (DIN)	75 pk (metrisch)	
Boring	98 mm	4 inch
Slag	120 mm	5 in
Verplaatsing	3,6 L	220 in ³
Capaciteit biodiesel	Maximaal B20 ¹	
Emissies	Voldoet aan de Amerikaanse EPA Tier 4 Final, Europese Stage IV en Japan 2014 emissienormen.	

Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het motorvlieg wiel als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met motortoerental van 2400 omw/min. Het gemelde vermogen is getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was ten tijde van fabricage.

¹Cat dieselmotoren moeten ULSD (ultralaagzwavelige dieselbrandstof met ten hoogste 15 ppm zwavel) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit** gebruiken tot: 20% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester)* of 100% hernieuwbare diesel, HVO (hydrotreated vegetable oil) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen. Raadpleeg richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat-dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor details.

*Motoren zonder nabehandelsvoorzieningen kunnen hogere mengsels gebruiken, tot 100% biodiesel (raadpleeg uw Cat-dealer voor het gebruik van mengsels met meer dan 20% biodiesel).

**Broeikasgasemissies uit uitlaatgassen van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen hetzelfde als die van traditionele brandstoffen.

Hydraulisch systeem		
Hoofdsysteem – Maximale opbrengst	247 l/min (65 gal/min)	
Maximale druk – Uitrusting	35.000 kPa	5075 psi
Maximale druk – Verplaatsen	35.000 kPa	5075 psi
Maximale druk – Zwenken	26.000 kPa	3770 psi

Zwenkmechanisme		
Zwenksnelheid*	11,5 omw/min	
Maximaal zwenkkoppel	35 kN-m	25.888 lbf-ft

*Voor machines met CE-markering kan de standaardwaarde lager worden ingesteld.

Gewichten		
Operationeel gewicht	13.800 kg	30.400 lb

Capaciteit navulling		
Capaciteit brandstoftank	258 L	68,2 gal
Koelsysteem	15 L	4 gal
Motorolie	8 L	2,1 gal
Eindaandrijving – elk	3 L	0,8 gal
Hydraulisch systeem – inclusief tank	85 L	22,5 gal
Hydraulische tank	70 L	18,5 gal

Afmetingen		
Giek	Reikwijdte 4,65 m (15' 3")	
Graafarm	Reikwijdte R3,0 m (9' 8")	
Graafbak	GD 0,53 m ³ (0,69 yd ³)	
Transporthoogte – top van cabine	2810 mm	9,3 ft
Hoogte handleuning	2810 mm	9,3 ft
Transportlengte	7690 mm	25,2 ft
Transportlengte (met blad)	7970 mm	26,1 ft
Zwenkstraal over achterkant	2190 mm	7,2 ft
Vrije ruimte contragewicht	916 mm	3 ft
Bodemruimte	446 mm	1,5 ft
Rups lengte	3750 mm	12,3 ft
Lengte tot midden van rollen	3040 mm	10 ft
Spoorbreedte	1990 mm	6,5 ft
Transportbreedte	2490 mm	8,2 ft

Werkbereiken en krachten		
Giek	Reikwijdte 4,65 m (15' 3")	
Graafarm	Reikwijdte R3,0 m (9' 8")	
Graafbak	GD 0,53 m ³ (0,69 yd ³)	
Maximale graafdiepte	6040 mm	19,8 ft
Maximale reikwijdte op grondniveau	8660 mm	28,4 ft
Maximale maaahoogte	8830 mm	29 ft
Maximale laadhoogte	6420 mm	21,1 ft
Minimale laadhoogte	1600 mm	5,3 ft
Maximale graafdiepte voor vlakke bodem van 2440 mm (8 ft)	5860 mm	19,3 ft
Maximale graafdiepte, verticale wand	5190 mm	17 ft
Minimale draaicirkel werktuig	2570 mm	8,4 ft
Graafkracht bak (ISO)	98,67 kN	22.180 lbf
Graafkracht stick (ISO)	59,29 kN	13.330 lbf

Airconditioning systeem		
Het airconditioningssysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (potentiële bijdrage aan het broeikas effect = 1430). Het systeem bevat 0,85 kg koelmiddel met een CO ₂ -equivalent van 1,216 metrische ton.		

STANDAARD- EN OPTIONELE UITRUSTING

OPMERKING: Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat-dealer voor meer informatie.

	Standaard	Opties
GIEKEN EN STICKS		
4,65 m (15' 3") lange giek	✓	
2,5 m (8' 2") lange stick (Standaard in koninkrijk Saoedi-Arabië en Turkije)		✓
2,8 m (9' 2") lange stick		✓
2,8 m (9' 2") lange Thumb Ready-stick		✓
3,0 m (9' 10") lange stick		✓
ONDERWAGEN EN CONSTRUCTIES		
Vetgesmeerde rupskoppelingen	✓	
Bevestigingspunten op basisframe	✓	
2.470 kg (5.445 lb) contragewicht	✓	
500 mm (20") rupsplaten met drie kammen		✓
500 mm (20") rupsplaten met drie kammen met rubberplaat		✓
600 mm (24") rubberen rupsplaten		✓
600 mm (24") rupsplaten met drie kammen		✓
700 mm (28") rupsplaten met drie kammen		✓
2500 mm (8' 2") blad		✓
2600 mm (8' 6") blad		✓
2700 mm (8' 10") blad		✓
CABINE		
Rollover protective structure (ROPS)	✓	
Comfort-cabine: stoel met mechanische vering, 203 mm (8") touchscreen monitor	✓	
Operator Protective Guards (OPG)		✓
CAT-TECHNOLOGIEËN		
VisionLink	✓	
Remote Flash (software-updates op afstand)	✓	
VisionLink Productivity		✓
MOTOR		
Cat C3.6 enkelvoudige turbodieselmotor	✓	
Automatische motortoerentalregeling	✓	
Automatische uitschakeling van motor	✓	
Koelcapaciteit tot 52 °C (125 °F) bij hoge omgevingstemperatuur zonder derating	✓	
Vermogen tot koud starten vanaf een temperatuur van -18° C (0° F)	✓	
Elektrische brandstof ontluchttingspomp	✓	
Variabele ventilatorsnelheid	✓	
Enkelvoudig brandstoffiltratiesysteem	✓	
Luchtfilter met twee elementen en geïntegreerde voorreiniger	✓	

	Standaard	Opties
ELEKTRISCH SYSTEEM		
Onderhoudsvrije accu	✓	
Ledlicht op het chassis, licht links op de giek, cabinelichten	✓	
Programmeerbare led-werklampen met tijdvertraging	✓	
Ledlicht rechts op de giek		✓
360° verlichting		✓
SERVICE EN ONDERHOUD		
Gegroepeerde locatie van motorolie en brandstoffilters	✓	
Zij-ingang naar onderhoudsplatform	✓	
Peilstok voor motorolie op grondniveau	✓	
S-O-S-poorten	✓	
Vergrendelbare hoofdschakelaar	✓	
Geïntegreerd beheerssysteem gezondheid voertuig	✓	
HYDRAULISCH SYSTEEM		
Regeneratiecircuit van giek en stick	✓	
Automatisch opwarmen van hydraulische olie	✓	
Twee automatische verplaatssnelheden	✓	
Elektronische hoofdcontroleklep	✓	
Giek en stick driftreductieklep	✓	
Controleklep voor het neerlaten van de giek en stick		✓
Middelmatige druk lijn		✓
Hogedruklijn		✓
Snelkoppelinglijn		✓
VEILIGHEID EN BEVEILIGING		
Camera's aan de rechterzijde en achterkant	✓	
Hydraulische vergrendelingshendel	✓	
Schakelaar op maaiveldhoogte om de motor uit te schakelen	✓	
Serviceplatform met antislipplaat en verzonken bouten	✓	
Sein-/waarschuwingshoorn	✓	
Automatische boorstop	✓	
Zwenkalarm		✓
Inspectieverlichting		✓

Meer gedetailleerde informatie over onze Cat-producten, verkoopdiensten en industriële oplossingen vindt u op onze website www.cat.com.

© 2024 Caterpillar. Alle rechten voorbehouden.

VisionLink is een handelsmerk van Caterpillar Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en in andere landen.

Materialen en specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. De machines op de foto's zijn mogelijk uitgerust met bijkomende hulpstukken. Raadpleeg uw Cat-dealer voor beschikbare opties.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, SmartBoom, S-O-S, Product Link, "Caterpillar Corporate Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" handelsimago's evenals de bedrijfs- en productidentiteit die hierin worden gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.
www.cat.com www.caterpillar.com

ADQX4356-00 (12-2024)
Versienummer: 07H
(N Am, Europa, Chili,
Colombia, Türkiye)

