

HUILE UNIVERSELLE POUR TRACTEURS (MTO) CAT®

FLUIDES CAT

UTILISATION RECOMMANDÉE

Recommandée pour les modèles plus anciens d'essieux arrière des chargeuses-pelleteuses Cat® et les tracteurs Challenger™ Cat, la MTO Cat peut également être utilisée dans les applications suivantes :

- Composants et systèmes Cat recommandant un fluide polyvalent pour tracteurs conforme à la spécification M2C134D de Ford/New Holland
- La plupart des circuits hydrauliques Cat
- Autres machines et composants de fabricants (voir « Compatibilité OEM » à la page 2)



DÉCOUVREZ LA DIFFÉRENCE

La MTO Cat est développée, testée et approuvée par Caterpillar pour répondre aux mêmes normes élevées que les pièces d'origine Cat.

- Freinage et embrayage améliorés* – lorsque son utilisation est approuvée, elle améliore le contrôle et prolonge la durée de vie des embrayages et des freins à bain d'huile.
- Coûts d'entretien réduits – ses propriétés anti-usure exceptionnelles prolongent la durée de vie des équipements et des composants.
- Fonctionnement par temps froid – peut être utilisée dans des températures aussi basses que -13° F (-25° C).
- Entretien simplifié – peut être utilisée dans plusieurs compartiments, ce qui réduit les stocks et le risque d'utiliser la mauvaise huile.
- Performances durables – offre une haute stabilité thermique et une résistance à l'oxydation pour une longue durée de vie dans des applications sévères.

*L'utilisation de ces fluides pour les équipements agricoles peut aider à améliorer le freinage et l'embrayage, ce qui réduit les coûts d'entretien par rapport aux autres options.



Un choix fiable pour de hautes performances, un entretien économique et une utilisation constante dans diverses conditions.



MTO CAT

COMPATIBILITÉ OEM

La MTO Cat répond aux spécifications OEM suivantes :

API	GL-4
CNH	MAT3525
Ford New Holland	FNHA-2-C-201.00
Kubota	UDT
Volvo	WB 101/BM

La MTO Cat peut être substituée dans les applications nécessitant les spécifications suivantes :


Agco Powerfluid	821 XL
Allison Denison	C4 (applications agricoles uniquement) HF-0/HF-1/HF-2 (T5D & P46)
Ford	ESN-M2C 134 D
JI Case	MS 1204-07/09
John Deere	JMD J20C
Massey Ferguson	MF 1135/1141
Vickers	32VQ25

CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES*

Densité, API	28,6
Température d'inflammation spontanée, °C (°F) (ASTM D92)	214 (417)
Point d'écoulement, °C (°F) (ASTM D97)	-42 (-44)
Viscosité	
Brookfield, cP à -20° C	4 300
cSt à 40° C (ASTM D445)	58
cSt à 100° C (ASTM D445)	9,3
Indice de viscosité (ASTM 2270)	140
Zinc, % poids	0,15

* Les valeurs indiquées sont des valeurs typiques et ne doivent pas être utilisées comme paramètres de contrôle qualité pour accepter ou rejeter un produit. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

LES CONCESSIONNAIRES CAT OFFRENT UN SERVICE APRÈS-VENTE DE CLASSE MONDIALE.



Nous vous offrons les pièces détachées et les solutions d'entretien adaptées, quand et où vous en avez besoin.

Le réseau de concessionnaires Cat, composé d'experts hautement qualifiés maintient l'ensemble de votre parc en état de marche pour vous aider à maximiser votre investissement en équipement.

PFHJ0930-00
www.cat.com

© 2025 Caterpillar. Tous droits réservés. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, « Caterpillar Corporate Yellow », « Power Edge » et l'habillage commercial Cat « Modern Hex », ainsi que l'identité commerciale et de produit utilisée ici, sont des marques commerciales de Caterpillar et ne peuvent pas être utilisées sans son autorisation.

CAT S•O•SSM : SERVICES D'ANALYSE COMPLÈTE DES FLUIDES ET SOLUTIONS DE GESTION PROACTIVE DES ÉQUIPEMENTS

La MTO Cat fournit le coût total de possession le plus faible lorsqu'elle est utilisée conjointement avec les filtres Cat, les fluides Cat et Cat S•O•SSM. Elle offre un entretien proactif pour prévenir les défaillances et réduire les coûts tout en améliorant l'efficacité. Les programmes d'échantillonnage pour clients sont intégrés à une offre robuste de gestion des équipements disponible auprès de votre concessionnaire Cat. De plus, elle bénéficie d'une distribution et d'un entretien de pointe dans le secteur.

FILTRES CAT : MAINTENIR LES PERFORMANCES MAXIMALES DES MACHINES

Des filtres appropriés sont essentiels pour assurer le bon fonctionnement et l'efficacité de vos équipements en capturant les particules nocives et en maintenant la propreté du circuit. En investissant dans des filtres Cat de haute qualité, vous protégez vos équipements et optimisez leurs performances. Une meilleure santé du circuit signifie que les composants durent plus longtemps, ce qui réduit vos coûts d'exploitation.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Dans les conditions normales d'utilisation prévues, ce produit ne présente aucun risque pour la santé. Une exposition excessive peut entraîner des irritations oculaires, cutanées ou respiratoires. Respectez toujours les bonnes mesures d'hygiène. Lisez et comprenez la fiche de données de sécurité (FDS) avant d'utiliser ce produit. Pour obtenir une copie de la FDS, visitez notre site Web à l'adresse www.catmsds.com.

