

OLI TRAKTOR SERBAGUNA (MTO) CAT®

CAIRAN CAT

PENGUNAAN YANG DIREKOMENDASIKAN

Direkomendasikan untuk as belakang backhoe loader Cat® pada versi lebih lama dan traktor Cat Challenger™, MTO Cat juga dapat digunakan pada aplikasi berikut:

- Komponen dan sistem Cat merekomendasikan cairan traktor serbaguna yang memenuhi spesifikasi Ford/New Holland M2C134D
- Mayoritas sistem hidraulis Cat
- Alat berat dan komponen dari produsen lain (lihat "Kompatibilitas OEM" pada halaman 2)

TEMUKAN PERBEDAANNYA

Cat MTO dikembangkan, diuji, dan disetujui oleh Caterpillar untuk memenuhi standar tinggi yang sama dengan suku cadang asli Cat.

- Peningkatan pengereman dan kinerja kopling*—di tempat yang disetujui penggunaannya, meningkatkan kontrol dan memperpanjang masa pakai kopling serta rem basah.
- Penurunan Biaya Pemeliharaan—Sifat anti aus yang luar biasa memperpanjang masa pakai peralatan dan komponen.
- Pengoperasian pada Cuaca Dingin—Dapat digunakan pada suhu hingga serendah -13°F (-25°C).
- Penyederhanaan Pemeliharaan—dapat digunakan dalam banyak kompartemen, mengurangi inventaris dan kemungkinan penggunaan oli yang tidak tepat.
- Kinerja yang Tahan Lama—memberikan kestabilan termal dan ketahanan oksidasi yang tinggi untuk peningkatan masa pakai dalam aplikasi yang berat.

*Penggunaan cairan ini pada peralatan pertanian dapat membantu meningkatkan kinerja pengereman dan kopling, serta mengurangi biaya pemeliharaan jika dibandingkan dengan pilihan lain.



**Pilihan andal untuk kinerja tinggi, pemeliharaan hemat biaya,
dan operasi yang konsisten dalam berbagai kondisi.**



MTO CAT

KOMPATIBILITAS OEM

MTO Cat memenuhi spesifikasi OEM berikut:

API	GL-4
CNH	MAT3525
Ford New Holland	FNHA-2-C-201.00
Kubota	UDT
Volvo	WB 101/BM

MTO Cat dapat diganti dalam aplikasi yang memerlukan hal berikut:


Agco Powerfluid	821 XL
Allison Denison	C4 (Khusus untuk Aplikasi Pertanian) HF-0 / HF-1 / HF-2 (T5D & P46)
Ford	ESN-M2C 134 D
JI Case	MS 1204-07/09
John Deere	JMD J20C
Massey Ferguson	MF 1135/1141
Vickers	32VQ25

KARAKTERISTIK KHAS*

Gravitasi, API	28,6
Titik Nyala, °C (°F) (ASTM D92)	214 (417)
Titik Tuang, °C (°F) (ASTM D97)	-42 (-44)
Viskositas	
Brookfield, cP pada -20°C	4.300
cSt @ 40°C (ASTM D445)	58
cSt @ 100°C (ASTM D445)	9,3
Indeks Viskositas (ASTM D2270)	140
Seng, % bobot	0,15

* Nilai yang ditampilkan merupakan nilai khusus dan tidak boleh digunakan sebagai parameter kontrol kualitas untuk menerima atau menolak produk. Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.

DEALER CAT MENETAPKAN DUKUNGAN PRODUK KELAS DUNIA.



Kami menawarkan suku cadang dan solusi layanan yang tepat, kapan pun dan di mana pun Anda membutuhkannya.

Jaringan dealer Cat yang terdiri dari para ahli yang sangat terlatih dalam menjaga seluruh armada Anda untuk terus beroperasi sehingga dapat memaksimalkan investasi peralatan Anda.

S•O•SSM CAT: LAYANAN UNTUK ANALISIS CAIRAN KOMPREHENSIF DAN SOLUSI MANAJEMEN PERALATAN PROAKTIF

MTO Cat menghasilkan total biaya kepemilikan terendah jika digunakan bersama dengan filter Cat, cairan Cat, dan S•O•SSM Cat. Menawarkan pemeliharaan proaktif untuk membantu mencegah kegagalan, menghemat biaya sekaligus meningkatkan efisiensi. Program pengambilan sampel khusus diintegrasikan ke dalam penawaran manajemen peralatan yang tangguh yang tersedia melalui dealer Cat Anda. Selain itu, didukung oleh distribusi dan layanan yang terdepan dalam industri.

FILTER CAT: MENJAGA KINERJA PUNCAK ALAT BERAT

Filter yang tepat sangat penting untuk menjaga kelancaran dan efisiensi operasi peralatan Anda dengan menangkap partikel berbahaya serta menjaga kebersihan sistem. Dengan berinvestasi pada filter Cat yang berkualitas tinggi, Anda menjaga peralatan tetap terlindungi dan berkinerja maksimal. Kesehatan sistem yang ditingkatkan berarti komponen bertahan lebih lama, menurunkan biaya kepemilikan dan operasional.

KESEHATAN DAN KESELAMATAN

Dalam kondisi normal penggunaan yang dimaksudkan, produk ini tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan. Paparan berlebih dapat menyebabkan iritasi pada mata, kulit, atau saluran pernapasan. Selalu patuhi langkah kebersihan yang baik. Baca dan pahami Lembar Data Keselamatan (SDS) sebelum menggunakan produk ini. Untuk salinan SDS, kunjungi kami di web di www.catmsds.com.

