

CAT® ÇOK AMAÇLI LİTYUM YAĞI (MTO)

CAT AKIŞKANLAR

KULLANIM ÖNERİSİ

Eski Cat® bekolü yükleyici arka aksları ve Cat Challenger™ traktörler için önerilen Cat MTO aşağıdaki uygulamalarda da kullanılabilir:

- Ford/New Holland M2C134D spesifikasyonlarını karşılayan çok amaçlı lityum akışkanı öneren Cat bileşenleri ve sistemleri
- Çoğu Cat hidrolik sistemi
- Diğer üreticilerin makineleri ve bileşenleri (Bkz. "OEM Uyumluluğu", sayfa 2)

FARKI KEŞFEDİN

Cat MTO, Caterpillar tarafından Orijinal Cat Parçaları ile aynı yüksek standartları karşılayacak şekilde geliştirilmiş, test edilmiş ve onaylanmıştır.

- Kullanım için onaylandığı yerlerde geliştirilmiş frenleme ve kavrama* kontrolü artırır ve kavramalar ve ıslak frenlerde ömrü uzatır.
- Daha düşük bakım maliyetleri—Olağanüstü aşınma önleyici özellikler ekipman ve bileşen ömrünü uzatır.
- Soğuk havada çalışma—-13°F (-25°C) kadar düşük sıcaklıklarda kullanılabilir.
- Basitleştirilmiş Bakım—Birden fazla bölümde kullanılabilir, stokları ve yanlış kullanma ihtimalini azaltır.
- Uzun Ömürlü Performans—Ağır şartlardaki uygulamalarda uzun bir hizmet ömrü için yüksek termal kararlılık ve oksidasyon direnci sunar.

*Bu akışkanları tarım ekipmanları için kullanmak, diğer seçeneklere kıyasla bakım maliyetlerini azaltarak frenleme ve kavramayı iyileştirmeye yardımcı olabilir.



Yüksek performans, ekonomik bakım ve çeşitli koşullarda tutarlı çalışma için güvenilir bir seçim.



CAT MTO

OEM UYUMLULUĞU

Cat MTO aşağıdaki OEM teknik özelliklerini karşılar:

API	GL-4
CNH	MAT3525
Ford New Holland	FNHA-2-C-201.00
Kubota	UDT
Volvo	WB 101/BM

Cat MTO, aşağıdakileri gerektiren uygulamalarda kullanılabilir:

Agco Powerfluid	821 XL
Allison Denison	C4 (Yalnızca Tarım Uygulamaları) HF-0/HF-1/HF-2 (T5D ve P46)
Ford	ESN-M2C 134 D
JI Case	MS 1204-07/09
John Deere	JMD J20C
Massey Ferguson	MF 1135/1141
Vickers	32VQ25

TİPİK ÖZELLİKLER*

Yerçekimi, API	28,6
Parlama Noktası, °C (°F) (ASTM D92)	214 (417)
Dökme Noktası, °C (°F) (ASTM D97)	-42 (-44)
Viskozite	
Brookfield, -20°C'de cP	4300
cSt @ 40°C (ASTM D445)	58
cSt @ 100°C (ASTM D445)	9,3
Viskozite İndeksi (ASTM 2270)	140
Çinko, % ağırlıkça	0,15

* Gösterilen değerler tipik değerlerdir ve ürünü kabul etmek veya reddetmek için kalite kontrol parametreleri olarak kullanılmamalıdır. Malzemeler ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

CAT TEMSİLCİLERİ DÜNYA STANDARTLARINDA ÜRÜN DESTEĞİNİ TANIMLAR.



İhtiyacınız olduğunda ve istediğiniz yerde size doğru parçaları ve servis çözümlerini sunuyoruz.

Son derece eğitimli uzmanlardan oluşan Cat temsilci ağı, ekipman yatırımınızı en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olmak için tüm filonuzu çalışır durumda tutar.

PTHJ0930-00
www.cat.com

© 2025 Caterpillar. Her Hakkı Saklıdır. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, ilgili logoları, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari sunumu ve burada kullanılan kurumsal ve ürün kimliği, Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izin alınmadan kullanılamaz.

CAT S•O•SSM: KAPSAMLI AKIŞKAN ANALİZİ VE PROAKTİF EKİPMAN YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ İÇİN HİZMETLER

Cat MTO Cat filtreleri, Cat akışkanları ve Cat S•O•SSM ile birlikte kullanıldığında en düşük toplam sahip olma maliyetini sağlar Arızaları önlemeye yardımcı olmak için proaktif bakım sunar, verimliliği artırırken maliyetlerden tasarruf sağlar. Cat bayiniz aracılığıyla sunulan güçlü ekipman yönetimi tekliflerine özel örnek alma programları entegre edilmiştir. Ayrıca sektör lideri dağıtım ve servis tarafından desteklenir.

CAT FİLTRELER: EN YÜKSEK MAKİNE PERFORMANSINI KORUYUN

Zararlı partikülleri yakalayarak ve sistem temizliğini koruyarak ekipmanınızın sorunsuz ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için uygun filtreler çok önemlidir. Yüksek kaliteli Cat filtrelerine yatırım yaparak ekipmanınızın korunmasını ve en üst düzeyde performans göstermesini sağlarsınız. İyileştirilmiş sistem sağlığı, bileşenlerin daha uzun süre dayanmasını sağlayarak edinim ve işletme maliyetlerinizi düşürür.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Normal amaçlanan kullanım koşulları altında, bu ürün sağlık için bir risk oluşturmaz. Aşırı maruz kalma göz, cilt veya solunum yolu tahrişine neden olabilir. Her zaman iyi hijyen önlemlerine uyun. Bu ürünü kullanmadan önce Güvenlik Bilgi Formunu (SDS) okuyun ve anlayın. SDS'nin bir kopyası için bizi web'de www.catmsds.com adresinden ziyaret edin.

