

CAT® UNIVERSALTRAKTOROLJA (MTO)

CAT-VÄTSKOR

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Cat MTO rekommenderas för äldre Cat®-grävlatares bakaxlar och Cat Challenger™-traktorer. Det kan även användas i följande tillämpningar:

- Cat-komponenter och -system rekommenderar universaltraktorväska som uppfyller specifikationen Ford/New Holland M2C134D
- De flesta hydrauliska Cat-system
- Andra tillverkares maskiner och komponenter (se "OEM-kompatibilitet" på sidan 2)



UPPTÄCK SKILLNADEN

Cat MTO är utvecklat, testat och godkänt av Caterpillar för att uppfylla samma höga krav som originaldelar från Cat.

- Förbättrad bromsning och koppling* – om den är godkänd för användning förbättrar kontrollen och förlänger livslängden i kopplingar och våta bromsar.
- Lägre underhållskostnader – Exceptionella antislitage-egenskaper ökar livslängden på utrustning och komponent.
- Användning i kallt väder – Kan användas i temperaturer så låga som -13°F (-25°C).
- Förenklat underhåll – Kan användas i flera fack, vilket minskar lagret och risken för att använda fel olja.
- Långvarig prestanda – Erbjuder hög termisk stabilitet och oxideringsresistans för lång livslängd i svåra tillämpningar.

*Användning av dessa vätskor för jordbruksutrustning kan bidra till att förbättra bromsning och koppling, vilket minskar underhållskostnaderna jämfört med andra alternativ.



Ett pålitligt val för hög prestanda, ekonomiskt underhåll och konsekvent drift under olika förhållanden.



CAT MTO

OEM-KOMPATIBILITET

Cat MTO uppfyller följande OEM-specifikationer:

API	GL-4
CNH	MAT3525
Ford New Holland	FNHA-2-C-201.00
Kubota	UDT
Volvo	WB 101/BM

Cat MTO kan ersättas i tillämpningar som kräver följande:


Agco Powerfluid	821 XL
Allison Denison	C4 (endast jordbrukstillämpningar) HF-0/HF-1/HF-2 (T5D & P46)
Ford	ESN-M2C 134 D
JI Case	MS 1204-07/09
John Deere	JMD J20C
Massey Ferguson	MF 1135/1141
Vickers	32VQ25

TYPISKA EGENSKAPER*

Gravitation, API	28,6
Flampunkt, °C (°F) (ASTM D92)	214 (417)
Flytpunkt, °C (°F) (ASTM D97)	-42 (-44)
Viskositet	
Brookfield, cP vid -20° C	4 300
cSt vid 40° C (ASTM D445)	58
cSt vid 100° C (ASTM D445)	9,3
Viskositetsindex (ASTM D2270)	140
Zink, viktprocent	0,15

* De värden som visas är typiska värden och bör inte användas som kvalitetskontrollparametrar för att antingen acceptera eller avvisa produkt. Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

CAT-ÅTERFÖRSÄLJARE DEFINIERAR VAD SOM ÄR PRODUKTSUPPORT I VÄRLDSKLASS.



Vi erbjuder dig rätt delar och servicelösningar, oavsett var och när du behöver dem.

Nätverket av Cat-återförsäljare omfattar högutbildade experter som håller hela din flotta igång för att maximera din utrustningsinvestering.

PWHJ0930-00
www.cat.com

© 2025 Caterpillar. Alla rättigheter förbehålls. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, deras respektive logotyper, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" och CAT "Modern Hex", såväl som företagens och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

CAT S•O•SSM: TJÄNSTER FÖR OMFATTANDE VÄTSKEANALYS OCH PROAKTIVA EQUIPMENT MANAGEMENT SOLUTIONS

Cat MTO ger lägsta total ägandekostnad när det används tillsammans med Cat-filter, Cat-vätskor och Cat S•O•SSM. Det erbjuder proaktivt underhåll för att förhindra fel, vilket sparar kostnader och samtidigt ökar effektiviteten. Kundprovtagningsprogram är integrerade i ett robust erbjudande för hantering av utrustning som finns tillgängligt via din Cat-återförsäljare. Dessutom stöds det av branschledande distribution och service.

CAT-FILTER: UPPRÄTTHÅLL HÖGSTA MASKINPRESTANDA

Rätt filter är avgörande för att din utrustning ska fungera smidigt och effektivt genom att fånga upp skadliga partiklar och upprätthålla systemets renhet. Genom att investera i högkvalitativa Cat-filter håller du din utrustning skyddad och presterar på topp. Förbättrad systemhälsa innebär att komponenter håller längre, vilket sänker dina ägande- och rörelsekostnader.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Under normala användningsförhållanden utgör denna produkt ingen hälsorisk. Överdriven exponering kan leda till ögon-, hud- eller luftvägsirritation. Följ alltid goda hygienåtgärder. Läs och förstå säkerhetsdatabladet (SDS) innan du använder denna produkt. För en kopia av säkerhetsdatabladet, besök oss på webben på www.catmsds.com.

