

**ISO 11237 2SC**  
**SAE J517 100 R16**



NEW

**Liner**

oil resistant synthetic rubber

## Reinforcement

Two braids of high tensile steel wire

## Cover

High abrasion resistance (HA) synthetic rubber MSHA approved

## Application

High pressure hydraulic lines

## Temperature

Hydraulics Oils: from -40°C to 100°C (from -40°F to 212°F)  
 Water Glycol Hydraulic Fluids: from -40°C to 70°C (from -40°F to 158°F)  
 Water: from 0°C to 70°C (from 32°F to 158°F)  
 Air: up to 70°C (up to 158°F)

## Sottostrato

Gomma sintetica resistente agli olii

## Rinforzo

Due trecce di filo d'acciaio con elevata resistenza al carico di rottura

## Copertura

Gomma sintetica altamente resistente all'abrasione (HA) approvata da MSHA

## Applicazioni

Linee idrauliche ad alta pressione

## Temperatura

Olii idraulici: da -40°C a 100°C (da -40°F a 212°F)  
 Acqua, fluidi idraulici acqua e glicole: da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F)  
 Acqua: da 0°C a 70°C (da 32°F a 158°F)  
 Aria: fino a 70°C (fino a 158°F)

[illegible]

**This hose fits with SERIES 1 couplings**