

ISO 11237 R17
SAE J517 100 R17



NEW

Liner

Oil resistant synthetic rubber

Reinforcement

Reinforcement
One or two braids of steel wire

Cover

Oil and weather resistant black synthetic rubber MSHA approved

Application

High pressure hydraulic lines

Temperature

Hydraulics Oils: from -40°C to 100°C (from -40°F to 212°F)
 Water Glycol Hydraulic Fluids: from -40°C to 70°C (from -40°F to 158°F)
 Water: from 0°C to 70°C (from 32°F to 158°F)
 Air: up to 70°C (up to 158°F)

ITALIANO

Sottostrato

Gomma sintetica resistente agli olii

Rinforzo

Una o due trecce di filo d'acciaio con elevata resistenza al carico di rottura

Copertura

Gomma sintetica nera, con approvazione MSHA, resistente agli olii ed alle condizioni atmosferiche

Applicazioni

Linee idrauliche ad alta pressione

Temperatura

Olii idraulici: da -40°C a 100°C (da -40°F a 212°F)
 Acqua, fluidi idraulici acqua e glicole: da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F)
 Acqua: da 0°C a 70°C (da 32°F a 158°F)
 Aria: fino a 70°C (fino a 158°F)

[illegible]

This hose fits with SERIES 1 couplings