


ISO 3862 R12
SAE J517 100 R12



Liner

Oil resistant synthetic rubber

Reinforcement

Four spirals of high tensile steel wire

Cover

Oil and weather resistant black synthetic rubber MSHA approved, advanced abrasion resistance

Application

High pressure hydraulic lines

Temperature

Hydraulics Oils: from -40°C to 121°C (from -40°F to 250°F)
 Water Glycol Hydraulic Fluids: from -40°C to 70°C (from -40°F to 158°F)
 Water: from 0°C to 70°C (from 32°F to 158°F)
 Air: up to 70°C (up to 158°F)

ITALIANO

Sottostrato

Gomma sintetica resistente agli olii

Rinforzo

Quattro spirali di filo d'acciaio con elevata resistenza al carico di rottura

Copertura

Gomma sintetica nera, con approvazione MSHA, resistente agli olii ed alle condizioni atmosferiche. elevata resistenza all'abrasione

Applicazioni

Linee idrauliche ad alta pressione

Temperatura

Olii idraulici: da -40°C a 121°C (da -40°F a 250°F)
 Acqua, fluidi idraulici acqua e glicole: da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F)
 Acqua: da 0°C a 70°C (da 32°F a 158°F)
 Aria: fino a 70°C (fino a 158°F)

[illegible]

This hose fits with SERIES 2 couplings