

MH3022

MANIPULADORA DE MATERIALES CON RUEDAS



Modelo de motor
Peso máximo de funcionamiento
Alcance máximo

Cat® C4.4
24.500 kg (54.000 lb)
9.280 mm (30,4 pies)



MH3022

MANIPULADORA DE MATERIALES CON RUEDAS

La Cat® MH3022 es una manipuladora de materiales especialmente diseñada para brindar un excelente rendimiento en sus aplicaciones más difíciles en depósitos de chatarra y desguaces. La MH3022 cuenta con tecnologías fáciles de usar, una cabina cómoda y múltiples opciones de pluma y brazo para adaptarse a su trabajo. Estas características ayudan a crear un producto seguro y fiable para afrontar la amplia variedad de desafíos a que se enfrenta cada día.



ALTO RENDIMIENTO

Los tiempos de ciclo rápidos le ayudan a completar más trabajo en menos tiempo. Una amplia plataforma de apoyo de la máquina ayuda a proporcionar estabilidad.

BAJOS COSTES DE MANTENIMIENTO

Los filtros de larga vida útil para combustible, aceite hidráulico y aire ayudan a reducir los costes generales.

COMODIDAD DEL OPERADOR

Trabaje con facilidad. Las opciones de confort en cabina de su elección y la alta visibilidad con visión de 360° le ayudan a trabajar cómodamente durante todo el turno.

NUEVAS CARACTERÍSTICAS

Simplificación de la configuración de la máquina

- Con sólo tocar con la punta de los dedos y navegar por iconos fáciles de usar, la avanzada interfaz de usuario (IU) orientada al operador maximiza el tiempo de actividad y pone a los equipos a trabajar sin demora. Desde reordenar listas de herramientas de trabajo hasta crear nuevas combinaciones de esas herramientas según sea necesario, los operadores pueden configurar las máquinas rápidamente y acceder fácilmente a la información.
- La interfaz permite a los operadores mantener la precisión y aprovechar al máximo cada segundo de su turno de trabajo. La incorporación de la capacidad para introducir acopladores e implementos al sistema hace que la configuración de combinaciones de herramientas de trabajo sea muy eficiente al reducir significativamente el tiempo de calibración. También elimina la necesidad de volver a medir al cambiar los implementos de las herramientas de trabajo Cat® y hace que una sola persona pueda verificar y ajustar el desgaste del cucharón.

Cat Payload*

- Cat Payload proporciona a los operadores un pesaje sobre la marcha para ayudarles a alcanzar los objetivos de carga y evitar sobrecargas, cargas insuficientes o cargas incorrectas de materiales.

Swing Assist

- Swing Assist detiene automáticamente el giro de la máquina en los puntos predefinidos por el operador. Basta con bascular hasta el punto de parada deseado y activarlo mediante el monitor de la máquina o un botón del joystick preestablecido. A medida que se acerque, la máquina desacelerará automáticamente y no permitirá el giro más allá del punto establecido. Swing Assist le ayuda a alcanzar objetivos de giro más repetitivos con el fin reducir el consumo de combustible y mejorar los tiempos de ciclo.

**Las tecnologías de Payload no son legales para el comercio.*

No todas las características se encuentran disponibles en todas las regiones. Consulte con su distribuidor local Cat las ofertas específicas disponibles en su región.

Número de construcción: 07E



ALTO RENDIMIENTO




- El motor Cat C4.4 puede funcionar con biodiésel hasta B20, y cumple los estándares de emisiones EPA Nivel 4 Final de EE. UU. y Fase V de la UE, con un sistema de postratamiento que no requiere de mantenimiento ni tiempo de inactividad.
- Adapte la máquina a todo tipo de trabajos con sus tres modos de potencia: Power, Smart y Eco. El modo Smart adapta automáticamente la potencia hidráulica y del motor a las condiciones de trabajo, ayudando a proporcionar la máxima potencia cuando es necesario y reduciendo la potencia cuando no lo es para ahorrar combustible.
- El avanzado sistema electrohidráulico proporciona el equilibrio óptimo de potencia y eficiencia, al tiempo que le brinda el control que necesita.
- La funcionalidad SmartBoom™ permite que la pluma se desplace libremente en vertical sin necesidad de bomba de flujo, por lo que el operador puede centrarse en el trabajo de brazo y cuchara.
- La prioridad de las válvulas ayuda a poner la presión y el caudal hidráulicos donde se necesitan.
- Programe y almacene su modo de energía preferido y la configuración del joystick utilizando su ID de operador. La máquina recordará automáticamente sus selecciones.

TECNOLOGÍAS CAT® INTEGRADAS

- Cat Payload le ayuda a lograr objetivos de carga precisos para mejorar su eficiencia operativa. Recoja una carga de material, con una combinación de cucharón y pulgar o implementos de garra y bivalva y obtenga una estimación del peso en tiempo real sin girar.
- Combine Cat Payload con VisionLink® y gestione de forma remota sus objetivos de producción.
- VisionLink® proporciona información práctica sobre los datos de todos los equipos, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante de los equipos.* Revise los datos de los equipos desde su ordenador o dispositivo móvil para maximizar el tiempo de actividad y optimizar su utilización. Los tableros de mando proporcionan información como horas, kilómetros, ubicación, tiempo de inactividad y utilización del combustible. Tome decisiones informadas que reduzcan los costes, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad y protección en su lugar de trabajo.
- Swing Assist detiene automáticamente el giro de la máquina en los puntos predefinidos por el operador. Basta con bascular hasta el punto de parada deseado y activarlo mediante el monitor de la máquina o un botón del joystick preestablecido. A medida que se acerque, la máquina desacelerará automáticamente y no permitirá el giro más allá del punto establecido. Swing Assist le ayuda a alcanzar objetivos de giro más repetitivos con el fin reducir el consumo de combustible y mejorar los tiempos de ciclo.
- Remote Troubleshoot es una aplicación móvil que permite a su distribuidor Cat realizar pruebas de diagnóstico en su máquina conectada de forma remota para ayudar a garantizar que los problemas se resuelvan rápidamente y con menos tiempo de inactividad.
- Remote Flash le permite actualizar el software de a bordo sin la presencia de un técnico, lo que le facilita iniciar las actualizaciones de software cuando le resulte más adecuado, aumentando su eficiencia operativa general.

* La disponibilidad del campo de datos puede variar según el fabricante de los equipos.



TRABAJE CÓMODAMENTE



- Elija entre una cabina Deluxe y Premium. Ambas proporcionan un ambiente de trabajo cómodo y ergonómico.
- La cabina cuenta con un asiento amplio que se adapta a operadores de todos los tamaños.
- Controle la máquina cómodamente con controles de fácil acceso, todos ubicados frente a usted.
- El climatizador automático le mantiene a la temperatura adecuada durante todo el turno.
- El sistema de filtración de aire avanzado opcional con prefiltro integrado ayuda a evitar que sustancias dañinas en el aire se introduzcan a través del sistema de aire acondicionado (A/C).
- Guarde su equipo: la cabina cuenta con amplios espacios de almacenamiento detrás y bajo el asiento, en la parte superior y en las consolas. También se incluyen portavasos, portadocumentos, soporte para botellas y percha para abrigo.
- Conecte sus dispositivos personales a través de los puertos USB de la radio y la tecnología Bluetooth® de serie.
- Cat continúa mejorando la funcionalidad de la interfaz de usuario para operadores de todos los niveles de habilidad. El monitor táctil es una herramienta de fácil utilización que presenta el cuadro de mandos del lugar de trabajo con un formato intuitivo.
- Las aplicaciones de productividad se muestran en vista de cuadrícula para leerlas sobre la marcha, y la navegación en la pantalla táctil está programada para garantizar que el trabajo continúe sin interrupciones.



FIABLE, DURADERA Y VERSÁTIL

- Su máquina soportará muchos años de trabajo y desgaste. Las plumas, brazos y áreas de gran esfuerzo cuentan con sólidos refuerzos multicapa, así como fundido y forjado que garantizan la calidad y la fiabilidad.
- Trabaje hasta a 3.000 m (9.840 pies) sobre el nivel del mar sin reducción de potencia.
- No deje que el clima le impida trabajar. La máquina tiene una capacidad estándar de temperatura ambiente alta de 52 °C (125 °F) y una capacidad de arranque en frío de -18 °C (-0 °F).
- El calentamiento de aceite hidráulico automático le permite empezar a trabajar más rápido a bajas temperaturas y ayuda a prolongar la vida útil de los componentes.
- La autolubricación de serie simplifica el mantenimiento al mantener engrasada automáticamente la máquina desde la corona de giro y el elevador de la cabina hasta el extremo del brazo.
- Haga coincidir su máquina con la aplicación. Las múltiples configuraciones le permiten personalizar su máquina según sus necesidades.
- Un generador opcional de 15 kW (20 CV) permite el funcionamiento magnético. Los controles del generador están completamente integrados en el monitor de la cabina.
- Amplíe sus capacidades de trabajo con implementos para diferentes aplicaciones.



MANTENIMIENTO



- Controle la vida útil del filtro de su máquina y los intervalos de mantenimiento a través del monitor de la cabina.
- Los puertos de muestreo programado de aceite (S·O·SSM) están situados a nivel del suelo, lo que ayuda a simplificar el mantenimiento y permite una extracción rápida y sencilla de muestras de fluido para su análisis.
- La larga vida útil del filtro de admisión de aire con prefiltro ayuda a ahorrar en costes de mantenimiento.
- El filtro de aceite hidráulico ofrece un alto rendimiento de filtración, válvulas antidrenaje que ayudan a mantener el aceite limpio cuando se sustituye el filtro y una larga vida útil con un intervalo de sustitución de 3.000 horas.
- Los ventiladores de refrigeración de alta eficiencia funcionan solo cuando es necesario; puede programar intervalos de inversión automática para mantener los núcleos limpios sin tener que interrumpir su trabajo.
- Aumente la productividad con recordatorios de servicio proactivos. Nuestro sistema integrado de gestión de salud del vehículo alerta al operador con una guía de servicio paso a paso, y con las piezas necesarias para que no exista ningún tiempo de inactividad innecesario.
- El paquete opcional para residuos incluye un radiador con aletas de amplio espaciado y una rejilla de entrada de aire con un dispositivo de vibración integrado, diseñado para mejorar el rendimiento del ventilador reversible y optimizar los resultados de limpieza.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

- Cab Avoidance le ayuda a evitar el contacto entre su implemento y la cabina.
- 2D E-fence de serie evita que su máquina se mueva fuera de los parámetros definidos por el operador.
- Cuando está activado el interruptor de apagado a nivel del suelo, detiene todo el suministro de combustible al motor y apaga la máquina.
- Mantenga su máquina segura con su ID de operador. Use su código PIN del monitor para habilitar la función de arranque con un pulsador.
- Disfrute de una excelente visibilidad en todas direcciones con la ayuda de pilares de la cabina más pequeños, ventanas más grandes y un diseño de capó del motor plano. Las cámaras de visión trasera y lateral derecha están incluidas de serie.
- Las luces LED estándar de 1.800 lúmenes en la pluma y el brazo iluminan su entorno para trabajar con mayor seguridad.
- Los gruesos parabrisas resistentes a los impactos cumplen la normativa P5A o P8B.
- El nuevo diseño de la plataforma de servicio proporciona un acceso fácil, seguro y rápido a la plataforma de servicio superior. Los peldaños de la plataforma de servicio utilizan una placa perforadora antideslizante para evitar resbalones.
- La palanca de bloqueo hidráulica de serie aísla todas las funciones hidráulicas y de traslación en la posición más baja.
- Las protecciones opcionales para operadores (OPG) protegen contra la caída y el vuelo de escombros.
- En caso de emergencia, baje la cabina de manera segura con la válvula de descenso de emergencia de la cabina ubicada detrás del elevador de la cabina o a la derecha del asiento. La válvula ubicada detrás del elevador de la cabina es de fácil acceso.
- Las válvulas de retención de descenso de la pluma y el brazo evitan el flujo inverso y mantienen el enganche delantero en su lugar de forma segura si el sistema hidráulico pierde presión inesperadamente.
- Haga que los trabajos de mantenimiento sean más accesibles y seguros con la iluminación de inspección opcional. Con solo accionar un interruptor, las luces iluminarán los compartimientos del motor, la bomba, la batería y el radiador para mejorar la visibilidad.



SOSTENIBILIDAD

- El motor Cat® C4.4 cumple con las normas de emisiones EPA Tier 4 Final de EE. UU. y Stage V de la UE.
- La MH3022 emite menos CO₂ que la MH3022-06.
- Los motores diésel Cat deben usar ULSD (combustible diésel con azufre ultrabajo con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con una intensidad de carbono más baja hasta: 20 % biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o combustibles 100 % renovables diésel, HVO (aceite vegetal hidrogenado) y GTL (gas a líquido). Consulte las pautas para una aplicación con éxito. Consulte a su distribuidor Cat o “Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más detalles.
- El control automático de velocidad del motor reduce la combustión innecesaria de combustible y las emisiones de gases de efecto invernadero al permitir que el motor entre automáticamente en modo ralentí cuando la máquina no está trabajando.
- Cat® 2D E-fence mantiene el enganche delantero dentro de un área de trabajo predefinida para evitar peligros como el tráfico, lo que no sólo ayuda a mantener la seguridad del personal, sino que también contribuye a evitar reparaciones, tiempos de inactividad y costosas sanciones en la obra.
- Los intervalos de mantenimiento prolongados no solo reducen el tiempo de inactividad, sino que disminuyen la cantidad de fluido y filtros que se reemplazan durante la vida útil de la máquina.
- VisionLink muestra las emisiones de CO₂ de los equipos monitorizados, calculadas por tipo de combustible para el combustible quemado por tiempo de funcionamiento cada día en un intervalo de fechas seleccionado.
- Cat Remote Flash minimiza el tiempo de inactividad y el tiempo de mantenimiento mientras mantiene su equipo funcionando con la máxima eficiencia. Las alertas de actualizaciones de la máquina se envían virtualmente desde su distribuidor Cat y las actualizaciones se pueden implementar sin necesidad de presencia física de un técnico del distribuidor.
- Remote Troubleshoot ayuda a reducir el tiempo de mantenimiento y que su máquina funcione con la máxima eficiencia al permitir que su distribuidor Cat realice pruebas en la máquina mientras trabaja. Una vez que se identifica un problema, un técnico puede solucionarlo la primera vez, ahorrando tiempo y dinero.

**Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden utilizar mezclas superiores, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat).*

***Las emisiones de gases de efecto invernadero de los tubos de escape por combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.*



MÁS QUE MÁQUINAS

CONSTRUIDAS PENSANDO EN SU ÉXITO

Cuando usted compra equipos Cat, obtiene mucho más que la máquina. También está recibiendo el apoyo de una red de distribuidores de primer nivel respaldada por una amplia variedad de soluciones flexibles, tecnología, herramientas, etc.



ACUERDOS DE VALOR DEL CLIENTE

Un acuerdo de valor del cliente (CVA) de su distribuidor Cat le ayuda a hacer más y preocuparse menos. Un CVA simplifica la propiedad y el mantenimiento de la máquina, agrega la seguridad de la asistencia experta del distribuidor y le proporciona la tranquilidad de una gestión eficaz del estado de los equipos.

RECAMBIOS ORIGINALES CAT®

Las piezas Cat originales ofrecen el más alto nivel de fiabilidad y productividad. Haga su pedido directamente a su distribuidor Cat o compre en línea en parts.cat.com.

OPCIONES DE REPARACIÓN

La amplia variedad de opciones de reparación se adapta sus necesidades, presupuesto y cronología. Todas las reparaciones son realizadas por técnicos expertos de Cat. Recibirá consejos de reparación inteligentes, una cotización oportuna y precisa y un servicio que vuelva a poner en marcha su máquina rápidamente.

SERVICIOS FINANCIEROS

Puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras y de protección ampliada para su empresa. Desde hace más de 30 años, ayudamos a nuestros clientes a tener éxito a través de la excelencia en el servicio financiero.



DOZERS



CARGADORAS COMPACTAS



MANIPULADORAS DE MATERIALES



EXCAVADORAS



CARGADORAS DE RUEDAS



CARGADORAS DE CADENAS

AUMENTE SU PRODUCTIVIDAD Y BENEFICIOS

CON LOS IMPLEMENTOS CAT

Amplíe fácilmente el rendimiento de su máquina mediante el uso de accesorios Cat. Cada accesorio Cat está diseñado para adaptarse al peso y la potencia de los manipuladores de materiales Cat para mejorar el rendimiento, la seguridad y la estabilidad.

GSH – GARRAS DE CÁSCARA DE NARANJA



GSV – GARRAS DE CÁSCARA DE NARANJA



GARRAS DE DEMOLICIÓN Y SELECCIÓN



GARFIOS DE CUBIERTA



MULTI-PROCESADORES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor

Modelo de motor	Cat C4.4	
Potencia neta – ISO 9249	108 kW	145 hp
Potencia neta – ISO 9249 (DIN)	147 cv (métricos)	
Potencia del motor – Máxima – ISO 14396	110 kW	148 hp
Potencia del motor – ISO 14396 (DIN)	150 cv (métricos)	
Calibre	105 mm	4,1 pulg
Recorrido	127 mm	5 pulg
Cilindrada	4,4 L	268,5 pulg ³
Capacidad biodiésel	Hasta B20 ¹	
Emisiones	Cumple con las EPA Nivel 4 Final y normas de emisiones de la UE Etapa V.	

La potencia neta especificada es la potencia disponible del volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, postratamiento de gases de escape CEM (por sus siglas en inglés), alternador y ventilador de enfriamiento funcionando a velocidad intermedia. Velocidad de régimen 2.000 rpm. La potencia anunciada se prueba según la norma especificada vigente en el momento de la fabricación.

¹Los motores diésel CAT deben usar ULSD (combustible diésel con azufre ultrabajo con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con una intensidad de carbono más baja hasta: 20 % biodiesel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o combustibles 100 % renovables diésel, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las pautas para una aplicación con éxito. Consulte a su distribuidor Cat o "Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar" (SEBU6250) para obtener más detalles.

**Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden utilizar mezclas superiores, hasta un 100 % de biodiesel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiesel, consulte a su distribuidor Cat).

**Las emisiones de gases de efecto invernadero de los tubos de escape por combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.

Transmisión

Velocidad máxima de traslación	20 km/h	12,4 millas/h
Barra de tiro	127 kN-m	28.551 lb-ft
Pendiente máxima	65 %	

Sistema hidráulico

Presión máxima: implementos	35.000 kPa	5.076 psi
Presión máxima - Giro	36.500 kPa	5.294 psi
Presión máxima – Traslación	35.000 kPa	5.076 psi

Mecanismo de giro

Velocidad de giro	8 r/min	
Par de giro máximo	54 kN-m	39.553 lb-ft

Pesos

Peso de funcionamiento	24.500 kg	54.000 lb
------------------------	-----------	-----------

El peso operativo incluye el depósito de combustible lleno, el operador y la herramienta de trabajo de 1.400 kg (3.100 lb). El peso varía según la configuración.

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible	350 L	92,5 gal
Sistema de refrigeración	36 L	9,5 gal
Aceite de motor	13 L	3,4 gal
Caja del eje trasero (diferencial)	14 L	3,7 gal
Mando final - cada uno	2,5 L	0,7 gal
Servotransmisión	2,5 L	0,7 gal
Sistema hidráulico - depósito incluido	345 L	91,1 gal
Depósito hidráulico	155 L	40,9 gal
Depósito de líquido de escape diésel (DEF)	30 L	7,9 gal

Dimensiones

Pluma	MH 5,35 m (17,7")	
Brazo	4,3 m (14'1") recto	
Longitud de embarque	8.300 mm	27,2 pies
Longitud de la máquina	4.950 mm	16,2 pies
Radio de giro de cola	2.600 mm	8,5 pies
Espacio de contrapeso	1.300 mm	4,3 pies
Altura de la cabina: bajada	3.350 mm	11 pies
Altura de la cabina: bajada con FOGS	3.350 mm	11 pies
Altura de la cabina: elevada	5.750 mm	18,9 pies
Altura de la cabina: elevada con FOGS	5.750 mm	18,9 pies
Base de la rueda	2.600 mm	8,5 pies
Ancho de envío	2.540 mm	8,3 pies
Distancia al suelo	310 mm	1 pie
Longitud del tren de rodaje	4.900 mm	16,1 pies

Rangos de trabajo

Pluma	MH 5,35 m (17,7")	
Brazo	4,3 m (14'1") recto	
Alcance máximo	9.280 mm	30,4 pies
Altura máxima	10.760 mm	35,3 pies
Altura mínima de descarga	3.310 mm	10,9 pies
Profundidad máxima	1.460 mm	4,8 pies
Altura del pasador de la pluma	7.120 mm	23,4 pies

Sistema de aire acondicionado

El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene gas refrigerante fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,05 kg (2,31 lb) de refrigerante con un equivalente de CO₂ de 1,502 toneladas métricas (1,655 toneladas).

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR Y OPCIONAL

NOTA: Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

	Estándar	Opcional
PLUMAS Y BRAZOS		
Pluma de ángulo variable de 5,26 m (17'3")		✓
Pluma de una pieza de 5,65 m (18'6")		✓
5,35 m (17'7") Pluma MH		✓
6,4 m (21') Pluma MH		✓
Brazo con punta abatible de 4,0 m (13'1")		✓
Brazo con punta abatible de 4,5 m (14'9")		✓
Brazo con punta abatible de 5,0 m (16'5")		✓
2,5 m (8'2") Palo recto		✓
2,9 m (9'6") Palo recto		✓
Brazo recto de 4,3 m (14'1")		✓
Sin configuración de palo		✓
CAB		
Cabina con certificación de Estructura de protección antivuelco (TOPS) con supresión de sonido avanzada	✓	
Monitor LCD de pantalla táctil de alta resolución de 254 mm (10")	✓	
Aire acondicionado de dos niveles automático	✓	
Selector y teclas de acceso directo para control del monitor	✓	
Control del motor con botón de arranque sin llave	✓	
Asiento climatizado con suspensión neumática (cabina Deluxe)	✓	
Asiento calefactable y refrigerable con suspensión automática ajustable (cabina Premium)	✓	
Filtración avanzada de cabina		✓
Parabrisas laminado fijo de una pieza (vidrio P5A)		✓
Parabrisas laminado fijo de dos piezas (vidrio P8B)		✓
Protecciones del operador (OPG)		✓
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		
Cámaras de visión trasera y lateral derecha	✓	
Claxon de señalización/advertencia	✓	
Palanca neutral (de bloqueo) para todos los controles	✓	
Botón de apagado de motor accesible a nivel del suelo en la cabina	✓	
E-fence 2D (disponible solo con plumas MH)	✓	
Evitación de cabina (disponible solo con plumas MH)	✓	
Swing Assist	✓	
Visibilidad 360°		✓
Iluminación de inspección		✓
Baliza giratoria en la cabina		✓
SISTEMA HIDRÁULICO		
Válvulas de retención de control de descenso de la pluma y el brazo	✓	
Válvula de control principal electrónica	✓	
Calentamiento de aceite hidráulico automático	✓	
Modo de elevación pesada	✓	

	Estándar	Opcional
TECNOLOGÍA CAT		
VisionLink®		✓
Flash remoto y solución de problemas remota		✓
Cat Payload		✓
SISTEMA ELÉCTRICO		
Baterías sin mantenimiento		✓
Luz de chasis LED, luces de brazo y pluma izquierda / derecha, luces de cabina		✓
Interruptor de desconexión eléctrica centralizado		✓
Luces de trabajo LED de retardo de tiempo programable		✓
SERVICIO Y MANTENIMIENTO		
Puertos para toma de muestras programada de aceite S-O-S SM)		✓
Sistema de lubricación automática para implementos y sistema de giro		✓
Sistema integrado de gestión de la salud del vehículo		✓
TREN DE RODADURA Y ESTRUCTURAS		
Tracción total		✓
Freno automático / bloqueo del eje		✓
Velocidad reducida		✓
Bloqueo electrónico de giro y desplazamiento		✓
Ejes de servicio pesado, sistema avanzado de frenos de disco y motor de desplazamiento con fuerza de frenado ajustable		✓
Eje delantero oscilante y bloqueable con punto de engrase remoto		✓
Transmisión hidrostática de dos velocidades.		✓
Contrapeso 3.700 kg (8.160 lb)		✓
Tren de rodaje ancho de 2,55 m (8'4")		✓
10.00-20 16 PR, neumáticos dobles		✓
10.00-20, neumáticos dobles de goma maciza		✓
Empuje de la hoja		✓
Escalones delanteros y traseros		✓
MOTOR		
Motor diésel Cat C4.4		✓
Tres modalidades a elegir: Power, Smart, Eco		✓
Capacidad de altitud de hasta 3.000 m (9.840 pies) sin reducción de potencia del motor		✓
Capacidad de arranque en frío -18 °C (0 °F)		✓
52 °C (125 °F) capacidad de enfriamiento a temperatura ambiente alta		✓
Ventiladores de refrigeración eléctricos bajo demanda con función de inversión automática		✓
Sistema de refrigeración de residuos		✓

Para obtener información más detallada sobre los productos Cat, servicios de distribuidores y soluciones industriales, visite nuestra página web en www.cat.com.

© 2025 Caterpillar. Todos los derechos reservados.

Los materiales y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas de las fotografías pueden incluir equipamiento adicional. Consulte con su distribuidor Cat para conocer las opciones disponibles.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink, sus respectivos logotipos, las imágenes "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como las identidades corporativas y de producto aquí utilizadas, son marcas comerciales de Caterpillar, y se prohíbe su utilización sin permiso.
www.cat.com www.caterpillar.com

ASX9217-00
Número de compilación: 07E
(Aus-NZ, Europa,
N Am, Turquía)

