1CH1

Applicable Standard - Norme di riferimento

ISO 12 151-2



ENGLISH

Metric Male 24° Cone Seat (S-Type Heavy Series)

ITALIANO

Maschio metrico, cono a 24° (serie pesante tipo S)

	HEAD			DIMENSIONS									
	T	nom. fl. sz.	dash sz.	L	H	S1	S2	D	L1	DN	dash	kg/pc	lb/pc
1CH10804	M16X1.5		8S	26,5	0	17				6	-4	0,06	0,13
1CH11004	M18X1.5		10S	26,5	0	19				6	-4	0,07	0,15
1CH10805	M16X1.5		8S	26,5	0	17				8	-5	0,06	0,12
1CH11005	M18X1.5		10S	27	0	19				8	-5	0,07	0,16
1CH11205	M20X1.5		12S	28	0	22				8	-5	0,09	0,19
1CH11006	M18X1.5		10S	27	0	19				10	-6	0,08	0,17
1CH11206	M20X1.5		12S	28	0	22				10	-6	0,1	0,21
1CH11406	M22X1.5		14S	28,5	0	24				10	-6	0,07	0,15
1CH11608	M24X1.5		16S	32	0	27				12	-8	0,15	0,32
1CH12010	M30X2		20S	36	0	32				16	-10	0,21	0,46
1CH12012	M30X2		20S	36	0	32				19	-12	0,24	0,52
1CH12512	M36X2		25S	40	0	41				19	-12	0,32	0,71
1CH12516	M36X2		25S	41	0	41				25	-16	0,41	0,9
1CH13016	M42X2		30S	43	0	46				25	-16	0,5	1,1
1CH13820	M52X2		38S	48	0	55				31	-20	0,83	1,82

© Caterpillar Fluid Systems