1BP9

Applicable Standard - Norme di riferimento

BS 5200 B



ENGLISH

BSP Female Swivel 60° Cone, 90° Elbow

ITALIANO

Femmina BSP, cono a 60°, curvo a 90°

	HEAD		DIMENSIONS									
	T	nom. fl. sz. dash sz.	L	H	S1	S2	D	L1	DN	dash	kg/pc	lb/pc
1BP90404	G1/4"X19	-4	32	28	19				6	-4	0,07	0,16
1BP90604	G3/8"X19	-6	32	31	22				6	-4	0,08	0,17
1BP90605	G3/8"X19	-6	32,5	36	22				8	-5	0,1	0,21
1BP90606	G3/8"X19	-6	36.5	34	22				10	-6	0,11	0,24
1BP90806	G1/2"X14	-8	36,5	35	27				10	-6	0,14	0,31
1BP90808	G1/2"X14	-8	44,5	41	27				12	-8	0,18	0,39
1BP91008	G5/8"X14	-10	44,5	45	30				12	-8	0,21	0,47
1BP91010	G5/8"X14	-10	55	51	30				16	-10	0,26	0,57
1BP91210	G3/4"X14	-12	55	56,5	32				16	-10	0,28	0,61
1BP91212	G3/4"X14	-12	62	58	32				19	-12	0,34	0,76
1BP91612	G1"X11	-16	62	63	41				19	-12	0,46	1,01
1BP91616	G1"X11	-16	74	72	41				25	-16	0,62	1,36
1BP92016	G1.1/4"X11	-20	74	76	50				25	-16	0,74	1,64
1BP92020	G1.1/4"X11	-20	91,5	90	50				31	-20	1,07	2,35
1BP92424	G1.1/2"X11	-24	108	105	55				38	-24	1,71	3,77
1BP93232	G2"X11	-32	133.8	140	70				51	-32	2,9	6,38

© Caterpillar Fluid Systems