1IC1

Applicable Standard - Norme di riferimento

ISO 12 151-5



ENGLISH

JIC Male 37° Cone

ITALIANO

Maschio JIC, cono a 37°

	HEAD		DIMENSIONS									
	T	nom. fl. sz. dash sz.	L	H	S1	S2	D	L1	DN	dash	kg/pc	lb/pc
1IC10404	7/16"X20	-4	26,5	0	12				6	-4	0,04	0,1
1IC10504	1/2"X20	-5	26,5	0	14				6	-4	0,23	0,51
1IC10604	9/16"X18	-6	26,5	0	17				6	-4	0,05	0,12
1IC10505	1/2"X20	-5	26,5	0	14				8	-5	0,06	0,14
1IC10605	9/16"X18	-6	26,5	0	17				8	-5	0,06	0,13
1IC10606	9/16"X18	-6	26,5	0	17				10	-6	0,07	0,15
1IC10806	3/4"X16	-8	31	0	19				10	-6	0,08	0,18
1IC11006	7/8"X14	-10	34	0	24				10	-6	0,11	0,23
1IC10808	3/4"X16	-8	31,5	0	19				12	-8	0,11	0,23
1IC11008	7/8"X14	-10	34,5	0	24				12	-8	0,13	0,28
1IC11208	1.1/16"X12	-12	39	0	27				12	-8	0,16	0,35
1IC11010	7/8"X14	-10	35,5	0	24				16	-10	0,15	0,34
1IC11210	1.1/16"X12	-12	40	0	27				16	-10	0,18	0,41
1IC11212	1.1/16"X12	-12	40	0	27				19	-12	0,21	0,47
1IC11412	1.3/16"X12	-14	40,5	0	32				19	-12	0,24	0,52
1IC11612	1.5/16"X12	-16	42,5	0	36				19	-12	0,27	0,6
1IC11616	1.5/16"X12	-16	43,5	0	36				25	-16	0,37	0,82
1IC12016	1.5/8"X12	-20	47	0	46				25	-16	0,48	1,06
1IC12020	1.5/8"X12	-20	47,5	0	46				31	-20	0,65	1,42

© Caterpillar Fluid Systems