JIC Female Swivel 37° Female Seat, 90º

Applicable Standard

JS16



T	nom. fl. sz. dash sz.			L	H	S1	S2	D	L1	DN	dash	kg/pc	lb/pc
				DIMENSIONS									
part #	description	thread size	nut-in	bkp_in	n- drop	cutoff mm	OAL mm	head dash	Ø mm	dash in	ID dash	ID mm	
2673848	3JN-4TNS 90	7/16 - 20	9/16		17,53	25,83	25,83	4			3	4,8	
3078245	3JN-4TN 90	7/16 - 20	9/16		22,35	25,83	25,83	4			3	4,8	
1463382	4JN-4TNS 90	7/16 - 20	9/16		17,53	25,83	25,83	4			4	6,35	
1463386	4JN-4TN 90	7/16 - 20	9/16		22,35	25,83	25,83	4			4	6,35	
1463391	4JN-4TNSL 90	7/16 - 20	9/16		44,45	25,83	25,83	4			4	6,35	
1463383	5JN-6TNS 90	9/16 - 18	11/16		21,84	28,57	28,57	6			5	7,9	
1463384	6JN-6TNS 90	9/16 - 18	11/16		21,84	32,56	32,56	6			6	9,52	
1463387	6JN-6TN 90	9/16 - 18	11/16		28,45	32,56	32,56	6			6	9,52	
1463393	6JN-6TNSL 90	9/16 - 18	11/16		55,63	32,56	32,56	6			6	9,52	
1463388	6JN-8TN 90	3/4 - 16	7/8		35,05	32,56	32,56	8			6	9,52	
1463394	6JN-8TNSL 90	3/4 - 16	7/8		63,5	32,56	32,56	8			6	9,52	
3078239	7JN-8TNS 90	3/4 - 16	7/8		27,69	37,16	37,16	8			7	11,1	
1463385	8JN-8TNS 90	3/4 - 16	7/8		27,69	38,23	38,23	8			8	12,7	
1463389	8JN-8TN 90	3/4 - 16	7/8		35,05	38,23	38,23	8			8	12,7	
1463395	8JN-8TNSL 90	3/4 - 16	7/8		63,5	38,23	38,23	8			8	12,7	
3078240	8JN-10TNS 90	7/8 - 14	1		31,24	38,23	38,23	10			8	12,7	
1463390	8JN-10TN 90	7/8 - 14	1		44,45	38,23	38,23	10			8	12,7	
1463396	8JN-10TNSL 90	7/8 - 14	1		77,72	38,23	38,23	10			8	12,7	
2772059	10JN-10TN 90	7/8 - 14	1		44,45	43,03	43,03	10			10	15,88	
3078241	10JN-12TNS 90	1 1/16 - 12	1 1/4		46,23	45,82	45,82	12			10	15,88	

© Caterpillar Fluid Transfer Solutions, Inc.