ORFS Female Face Seal, 45º

Applicable Standard

JS16



	T	nom. fl. sz.	dash sz.		L	H	S1	S2	D	L1	DN	dash	kg/pc	lb/pc
					DIMENSIONS									
part #	description	thread size	nut-in	bkp_in	n- drop	cutoff mm	OAL mm	head dash	Ø mm	dash in		ID dash	ID mm	
1463343	4JN-4FFS 45	9/16 - 18	11/16		10,41	30,66	30,66	4				4	6,35	
1463446	4JN-6FFS 45	11/16 - 16	13/16		10,41	30,66	30,66	6				4	6,35	
1463345	6JN-6FFS 45	11/16 - 16	13/16		10,92	35,86	35,86	6				6	9,52	
3097008	6JN-8FFS 45	13/16 - 16	15/16		14,99	40,43	40,43	8				6	9,52	
1463346	8JN-8FFS 45	13/16 - 16	15/16		14,99	44,07	44,07	8				8	12,7	
3078265	8JN-10FFS 45	1 - 14	1 1/8		16,51	45,34	45,34	10				8	12,7	
3078266	10JN-10FFS 45	1 - 14	1 1/8		16,51	51,16	51,16	10				10	15,88	
3078267	10JN-12FFS 45	1 3/16 - 12	1 3/8		21,08	55,73	55,73	12				10	15,88	
3078268	12JN-12FFS 45	1 3/16 - 12	1 3/8		21,08	55,96	55,96	12				12	19,05	

© Caterpillar Fluid Transfer Solutions, Inc.