ORFS Female Face Seal, 45º

Applicable Standard

JS16



	T	nom. fl. sz.	dash sz.		L	H	S1	S2	D	L1	DN	dash	kg/pc	lb/pc
					DIMENSIONS									
part #	description	thread size	nut-in	bkp_in	n- drop	cutoff mm	OAL mm	head dash	Ø mm	dash in		ID dash	ID mm	
3236160	6XN-6FFS 45	11/16 - 16	13/16		10,92	37,59	37,59	6				6	9,52	
3236163	6XN-8FFS 45	13/16 - 16	15/16		14,99	41,65	41,65	8				6	9,52	
3289093	8XN-8FFS 45	13/16 - 16	15/16		14,99	45,24	45,24	8				8	12,7	
3289095	8XN-10FFS 45	1 - 14	1 1/8		16,51	46,51	46,51	10				8	12,7	
3971927	10XN-10FFS 45	1 - 14	1 1/8		16	51,9	51,9	10				10	15,88	
4446447	10XN-12FFS 45	1 3/16 - 12	1 3/8		36	71,9	71,9	12				10	15,88	
4322013	12XN-12FFS 45	1 3/16 - 12	1 3/8		21,1	59,6	59,6	12				12	19,05	
4322020	12XN-16FFS 45	1 7/16 - 12	1 5/8		23,9	50,9	50,9	16				12	19,05	

© Caterpillar Fluid Transfer Solutions, Inc.