ORFS Female Face Seal, 90º

Applicable Standard

JS16



T	nom. fl. sz.	dash sz.	L	H	S1	S2	D	L1	DN	dash	kg/pc	lb/pc

					DIMENSIONS							
part #	description	thread size	nut-in	bkp_in	n- drop	cutoff mm	OAL mm	head dash	Ø mm	dash in	ID dash	ID mm
3236164	6XN-6FFSS 90	11/16 - 16	13/16		22,86	34,03	34,03	6			6	9,52
3236165	6XN-6FFS 90	11/16 - 16	13/16		38,1	34,03	34,03	6			6	9,52
3236166	6XN-6FFSL 90	11/16 - 16	13/16		54,1	34,03	34,03	6			6	9,52
3236170	6XN-8FFSS 90	13/16 - 16	15/16		28,96	34,03	34,03	8			6	9,52
3236171	6XN-8FFS 90	13/16 - 16	15/16		40,89	34,03	34,03	8			6	9,52
3236172	6XN-8FFSL 90	13/16 - 16	15/16		64,01	34,03	34,03	8			6	9,52
3289097	8XN-8FFSS 90	13/16 - 16	15/16		29,21	39,4	39,4	8			8	12,7
3289098	8XN-8FFS 90	13/16 - 16	15/16		41,15	39,4	39,4	8			8	12,7
3289099	8XN-8FFSL 90	13/16 - 16	15/16		63,75	39,4	39,4	8			8	12,7
3289103	8XN-10FFSS 90	1 - 14	1 1/8		32,26	39,4	39,4	10			8	12,7
3289104	8XN-10FFS 90	1 - 14	1 1/8		46,99	39,6	39,6	10			8	12,7
3289105	8XN-10FFSL 90	1 - 14	1 1/8		70,1	39,6	39,6	10			8	12,7
3971929	10XN-10FFSS 90	1 - 14	1 1/8		32	47,1	47,1	10			10	15,88
3971930	10XN-10FFS 90	1 - 14	1 1/8		47	47,1	47,1	10			10	15,88
3971931	10XN-10FFSL 90	1 - 14	1 1/8		53	47,1	47,1	10			10	15,88
3971938	10XN-12FFS 90	1 3/16 - 12	1 3/8		47	47,1	47,1	12			10	15,88
4322015	12XN-12FFSS 90	1 3/16 - 12	1 3/8		47,75	53,4	53,4	12			12	19,05
4322016	12XN-12FFS 90	1 3/16 - 12	1 3/8		58	53,4	53,4	12			12	19,05
4322017	12XN-12FFSL 90	1 3/16 - 12	1 3/8		96	53,4	53,4	12			12	19,05
4322021	12XN-16FFS 90	1 7/16 - 12	1 5/8		56,1	53,4	53,4	16			12	19,05

© Caterpillar Fluid Transfer Solutions, Inc.