JIC Female Swivel 37° Female Seat, 90º

Applicable Standard

JS16



	T	nom. fl. sz.	dash sz.		L	H	S1	S2	D	L1	DN	dash	kg/pc	lb/pc
					DIMENSIONS									
part #	description	thread size	nut-in	bkp_in	n- drop	cutoff mm	OAL mm	head dash	Ø mm	dash in		ID dash	ID mm	
3236189	6XN-6TNS 90	9/16 - 18	11/16		21,84	33,93	33,93	6				6	9,52	
3236190	6XN-6TN 90	9/16 - 18	11/16		38,1	33,93	33,93	6				6	9,52	
3236191	6XN-6TNSL 90	9/16 - 18	11/16		55,63	33,93	33,93	6				6	9,52	
3236195	6XN-8TNS 90	3/4 - 16	7/8		27,69	33,93	33,93	8				6	9,52	
3236196	6XN-8TN 90	3/4 - 16	7/8		35,05	33,93	33,93	8				6	9,52	
3236197	6XN-8TNSL 90	3/4 - 16	7/8		63,5	33,93	33,93	8				6	9,52	
3289119	8XN-8TNS 90	3/4 - 16	7/8		27,69	39,4	39,4	8				8	12,7	
3289120	8XN-8TN 90	3/4 - 16	7/8		35,05	39,4	39,4	8				8	12,7	
3289121	8XN-8TNSL 90	3/4 - 16	7/8		63,5	39,4	39,4	8				8	12,7	
3289125	8XN-10TNS 90	7/8 - 14	1		31,24	39,4	39,4	10				8	12,7	
3289126	8XN-10TN 90	7/8 - 14	1		44,45	39,4	39,4	10				8	12,7	
3289127	8XN-10TNSL 90	7/8 - 14	1		77,72	39,4	39,4	10				8	12,7	
3971942	10XN-10TN 90	7/8 - 14	1		47	47,1	47,1	10				10	15,88	
3971944	10XN-12TN 90	1 1/16 - 12	1 1/4		52,25	47,1	47,1	12				10	15,88	
4322037	12XN-16TN 90	1 5/16 - 12	1 1/2		63,5	53,4	53,4	16				12	19,05	
4322038	12XN-16TNSL 90	1 5/16 - 12	1 1/2		79,75	53,4	53,4	16				12	19,05	
4322031	12XN-12TNS 90	1 1/16 - 12	1 1/4		46,25	53,4	53,4	12				12	19,05	
4322032	12XN-12TN 90	1 1/16 - 12	1 1/4		52,3	53,4	53,4	12				12	19,05	
4322034	12XN-12TNSL 90	1 1/16 - 12	1 1/4		92	53,4	53,4	12				12	19,05	

© Caterpillar Fluid Transfer Solutions, Inc.