JIC Female Swivel 37° Female Seat, 45º

Applicable Standard

JS16



	T	nom. fl. sz.	dash sz.		L	H	S1	S2	D	L1	DN	dash	kg/pc	lb/pc
					DIMENSIONS									
part #	description	thread size	nut-in	bkp_in	n- drop	cutoff mm	OAL mm	head dash	Ø mm	dash in		ID dash	ID mm	
3236183	6XN-6TNS 45	9/16 - 18	11/16		9,91	36,47	36,47	6				6	9,52	
3236184	6XN-6TN 45	9/16 - 18	11/16		14,99	41,55	41,55	6				6	9,52	
3236186	6XN-8TNS 45	3/4 - 16	7/8		13,97	40,54	40,54	8				6	9,52	
3236187	6XN-8TN 45	3/4 - 16	7/8		17,53	44,09	44,09	8				6	9,52	
3289113	8XN-8TNS 45	3/4 - 16	7/8		13,97	43,97	43,97	8				8	12,7	
3289114	8XN-8TN 45	3/4 - 16	7/8		17,53	47,52	47,52	8				8	12,7	
3289116	8XN-10TNS 45	7/8 - 14	1		16,26	46,25	46,25	10				8	12,7	
3289117	8XN-10TN 45	7/8 - 14	1		22,35	52,35	52,35	10				8	12,7	
3971941	10XN-10TN 45	7/8 - 14	1		22,25	58,2	58,2	10				10	15,88	
4322036	12XN-16TN 45	1 5/16 - 12	1 1/2		26,9	65,4	65,4	16				12	19,05	
4322029	12XN-12TN 45	1 1/16 - 12	1 1/4		32	70,5	70,5	12				12	19,05	

© Caterpillar Fluid Transfer Solutions, Inc.