2BO9

Applicable Standard - Norme di riferimento

BS 5200 D

ISO 12 151-6



ENGLISH

BSP Female Swivel 60° O-Ring Cone, 90° Elbow

ITALIANO

Femmina BSP, cono a 60° con O-Ring, curvo a 90°

	HEAD		DIMENSIONS									
	T	nom. fl. sz. dash sz.	L	H	S1	S2	D	L1	DN	dash	kg/pc	lb/pc
2BO90404	G1/4"X19	-4	32	28	19				6	-4	0,05	0,11
2BO90604	G3/8"X19	-6	32	31	22				6	-4	0,07	0,15
2BO90606	G3/8"X19	-6	38	34	22				10	-6	0,08	0,17
2BO90806	G1/2"X14	-8	38	35	27				10	-6	0,13	0,29
2BO90808	G1/2"X14	-8	45,5	41	27				12	-8	0,14	0,32
2BO91008	G5/8"X14	-10	45,5	45	30				12	-8	0,2	0,43
2BO91010	G5/8"X14	-10	55,5	51	30				16	-10	0,2	0,45
2BO91210	G3/4"X14	-12	55,5	56	32				16	-10	0,26	0,57
2BO91212	G3/4"X14	-12	65,5	58	32				19	-12	0,28	0,61
2BO91612	G1"X11	-16	65,5	62	41				19	-12	0,48	1,06
2BO91616	G1"X11	-16	75	73	41				25	-16	0,52	1,14
2BO92020	G1.1/4"X11	-20	92	85	50				31	-20	0,84	1,85
2BO92424	G1.1/2"X11	-24	108	100	55				38	-24	1,38	3,04
2BO93232	G2"X11	-32	135	140	70				51	-32	2,3	5,07

© Caterpillar Fluid Systems