2DH9

Applicable Standard - Norme di riferimento

ISO 12 151-2



ENGLISH

Metric Female 24° Cone O-Ring (S-Type Heavy Series), 90° Elbow

"N" in last code digit is for solid slip-back nut

ITALIANO

Femmina metrica, cono a 24° con O-Ring (serie pesante tipo S), curvo a 90°

"N" nell'ultima posizione del codice indica il dado a battuta

	HEAD			DIMENSIONS									
	T	nom. fl. sz.	dash sz.	L	H	S1	S2	D	L1	DN	dash	kg/pc	lb/pc
2DH90804N	M16X1.5		8S	32	32	19				6	-4	0,04	0,1
2DH91004N	M18X1.5		10S	32	32	22				6	-4	0,06	0,13
2DH91206N	M20X1.5		12S	38	35.5	24				10	-6	0,09	0,19
2DH91406N	M22X1.5		14S	38	42,5	27				10	-6	0,1	0,23
2DH91608N	M24X1.5		16S	45.5	43	30				12	-8	0,16	0,35
2DH92010N	M30X2		20S	55,5	49.5	36				16	-10	0,25	0,55
2DH92012N	M30X2		20S	65,5	62,5	36				19	-12	0,32	0,7
2DH92512N	M36X2		25S	64,5	63	46				19	-12	0,44	0,97
2DH92516N	M36X2		25S	75	72	46				25	-16	0,61	1,36
2DH93016N	M42X2		30S	75	74	50				25	-16	0,63	1,4
2DH93820N	M52X2		38S	92	86,5	60				31	-20	1,04	2,29

© Caterpillar Fluid Systems