JIC Female Swivel 37° Female Seat, 45º

Applicable Standard

JS16



T	nom. fl. sz.	dash sz.	L	H	S1	S2	D	L1	DN	dash	kg/pc	lb/pc

					DIMENSIONS							
part #	description	thread size	nut-in	bkp_in	n- drop	cutoff mm	OAL mm	head dash	Ø mm	dash in	ID dash	ID mm
1498528	4MHT-4TNS 45	7/16 - 20	9/16		8,38	28,02	28,02	4			4	6,35
2205108	4MHT-4TN 45	7/16 - 20	9/16		11,94	31,57	31,57	4			4	6,35
1498531	6MH-6TNS 45	9/16 - 18	11/16		9,91	35,36	35,36	6			6	9,52
1498536	6MH-6TN 45	9/16 - 18	11/16		14,99	40,18	40,18	6			6	9,52
1498532	6MH-8TNS 45	3/4 - 16	7/8		13,97	39,17	39,17	8			6	9,52
1498537	6MH-8TN 45	3/4 - 16	7/8		17,526	42,72	42,72	8			6	9,52
1498533	8MH-8TNS 45	3/4 - 16	7/8		13,97	43,92	43,92	8			8	12,7
1498538	8MH-8TN 45	3/4 - 16	7/8		17,53	47,47	47,47	8			8	12,7
1498534	8MH-10TNS 45	7/8 - 14	1		16,26	46,2	46,2	10			8	12,7
1498535	12MH-12TNS 45	1 1/16 - 12	1 1/4		19,56	56,92	56,92	12			12	19,05
1498539	12MH-12TN 45	1 1/16 - 12	1 1/4		26,92	64,29	64,29	12			12	19,05

© Caterpillar Fluid Transfer Solutions, Inc.