SAE Male Pipe Swivel 30° Female Seat

Applicable Standard

JS16



T	nom. fl. sz.	dash sz.	L	H	S1	S2	D	L1	DN	dash	kg/pc	lb/pc

					DIMENSIONS							
part #	description	thread size	nut-in	bkp_in	n- drop	cutoff mm	OAL mm	head dash	Ø mm	dash in	ID dash	ID mm
1241914	4MN-4UMS	1/4 - 18	11/16		0	39,44	39,44	4			4	6,35
1241915	4MN-6UMS	3/8 - 18	7/8		0	39,44	39,44	6			4	6,35
1241916	6MN-4UMS	1/4 - 18	11/16		0	41,55	41,55	4			6	9,52
1241917	6MN-6UMS	3/8 - 18	7/8		0	41,3	41,3	6			6	9,52
1241918	6MN-8UMS	1/2 - 14	1 1/16		0	48,92	48,92	8			6	9,52
1241920	8MN-8UMS	1/2 - 14	1 1/16		0	50,52	50,52	8			8	12,7
1241921	12MN-12UMS	3/4 - 14	1 3/8		0	57,37	57,37	12			12	19,05
1241922	16MN-16UMS	1 - 12	1 9/16		0	60,83	60,83	16			16	25,4

© Caterpillar Fluid Transfer Solutions, Inc.